



AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA DARBO PIRŠTINIŲ PIRKIMAS

2026 m. spalio 6 d.
Panevėžys

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Techniniai rodikliai	Atitikties standartai	Orientacinis kiekis metams, (pora)
1.	Pirštinės suvirintojui	Verstos galvijų odos penkiapirštės suvirintojo pirštinės su pamušalu. Ilgis: 35 ± 2 cm. CE ženklavimas. Atsparumas: dilimui ne mažiau – 2, pjovimui – ne mažiau 1, plėšimui – ne mažiau 4, pradūrimui – ne mažiau 4. Apsauga nuo terminių pavojų: degumas – ne mažiau 4, sąlytinė šiluma – ne mažiau 1, konvekcinė šiluma – ne mažiau 3, spinduliuojamoji šiluma – gali būti netestuota, maži suldyto metalo pūslai – ne mažiau 3, dideli suldyto metalo pūslai – gali būti netestuota. Dydis (pagal europinę dydžių skalę) arba lygiavertis – 10, 11.	LST EN 12477 A LST EN 388 (2144X) LST EN 407 (413x3x)	60
2.	Odinės pirštuotos pirštinės nuo mechaninių poveikių	Pirštinių viršutinė ir delno dalis lygios galvijų odos. Rankogalio viršutinė dalis su gumele. CE ženklavimas. Atsparumas: dilimui – nemažiau 2, pjovimui – nemažiau 1, plėšimui – nemažiau 3, pradūrimui – nemažiau 2. Dydis (pagal europinę dydžių skalę) arba lygiavertis – 10, 11.	LST EN388 (2132X)	1600
3.	Penkiapirštės pirštinės aplietos nitrilo puta arba smėlio nitrilu	Penkiapirštės megztos pirštinės aplietos nitrilo puta (nitrile foam, micro-foam nitrile) arba smėlio nitrilu (sandy nitrile) delno ir pirštų srityje. Visiškai priglundą prie rankos. CE ženklavimas. Atsparumas: dilimui – ne mažiau 3, pjovimui – ne mažiau 1, plėšimui – ne mažiau 2, pradūrimui – ne mažiau 1. Dydis (pagal europinę dydžių skalę) arba lygiavertis – nuo 7 iki 11.	LST EN 388 (3121x)	2300

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Techniniai rodikliai	Atitikties standartai	Orientacinis kiekis metams, (pora)
4.	Pirštinės lateksinės apsaugančios nuo cheminių medžiagų	Penkiapirštės pirštinės pagamintos iš latekso ir polichloropreno arba neopreno mišinio. Pirštinių ilgis – ne mažiau 300 mm, storis ne mažiau – 0,70 mm. Pirštinių paviršius delne ir pirštuose grublėtas. CE ženklavimas. Atsparumas: dilimui – ne mažiau 1, pjovimui – ne mažiau 1, plėšimui – ne mažiau 1. Dydis (pagal europinę dydžių skalę) arba lygiavertis – nuo 7 iki 10.	LST EN 374-1 Tipas A arba B, ne mažiau KMT; LST EN 374-5; LST EN 388 (1110x)	300
5.	Vienkartinės pirštinės	Plonos penkiapirštės vienkartinės nitrilinės pirštinės. Pirštinių ilgis ne mažiau 24 cm, storis delno srityje ne mažiau 0,1 mm. CE ženklavimas. Dydis (pagal europinę dydžių skalę) arba lygiavertis – nuo 8 iki 10.	LST EN 374	2500
6.	Pirštinės su pašilintimu	Megztos penkiapirštės pirštinės su pašilintimu. Delnas ir pirštai (ne mažiau kaip iki krumplių) aplieti nitrilo puta. CE ženklavimas. Atsparumas: dilimui – ne mažiau 4, pjovimui – gali būti netestuota, plėšimui – ne mažiau 2, pradūrimui – ne mažiau 1; konvekcinis šaltis – gali būti netestuota, kontaktinis šaltis – ne mažiau 2, vandens pralaidumas – gali būti netestuota. Dydis (pagal europinę dydžių skalę) arba lygiavertis – 11.	LST EN 388 (4x21x) LST EN 511 (x2x)	200

Pastaba: Techninėje specifikacijoje nurodyti standartai, tipai suprantami kaip nurodyti standartai, tipai arba lygiavertiniai. Siūlant lygiavertinius, nei nurodyti techninėje specifikacijoje, standartus, tipus būtina pateikti oficialių kokybės kontrolės institucijų ar pripažintą kompetenciją turinčių agentūrų išduotas pažymas, kurios liudija apie siūlomų standartų, tipų lygiavertiškumą.