

Neuroendoskopinės sistemos priedų techninė specifikacija (kiekis 1 kompl.)

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomos parametrų reikšmės
1.	Neuroendoskopinės sistemos priedų techninis suderinamumas	Neuroendoskopinės sistemos priedai turi būti techniškai suderinami su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamomis gamintojo „Aesculap AG“ neurochirurginėmis endoskopinėmis sistemomis „Minop“ ir „Minop InVent“. (būtinas gamintojo „Aesculap AG“ patvirtinimas)	
2.	Neuroendoskopinės sistemos priedų komplektą sudaro:		
2.1.	Endoskopas (kiekis 1 vnt.)	1. Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; 2. Full HD (arba lygiavertė) optika; 3. Matymo kryptis $0^{\circ} \pm 0,1^{\circ}$; 4. Diametras $2,7 \text{ mm} \pm 0,1 \text{ mm}$; 5. Ilgis $180 \text{ mm} \pm 5 \text{ mm}$; 6. Autoklavuojamas. (firmos „Aesculap AG“ endoskopo kodas PE184A arba lygiavertis)	
2.2.	Endoskopas (kiekis 1 vnt.)	1. Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; 2. Full HD (arba lygiavertė) optika; 3. Matymo kryptis $30^{\circ} \pm 0,1^{\circ}$; 4. Diametras $2,7 \text{ mm} \pm 0,1 \text{ mm}$; 5. Ilgis $180 \text{ mm} \pm 5 \text{ mm}$; 6. Autoklavuojamas. (firmos „Aesculap AG“ endoskopo kodas PE204A arba lygiavertis)	
2.3.	Žirklutės (kiekis 2 vnt.)	1. Pagamintos iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; 2. Darbinės dalies diametras $2 \text{ mm} \pm 0,1 \text{ mm}$; 3. Darbinis ilgis $265 \text{ mm} \pm 5 \text{ mm}$; 4. Galiukai aštrus/aštrus; 5. Rotuojamos; 6. Autoklavuojamos. (firmos „Aesculap AG“ žirklučių kodas FH635R arba lygiavertis)	
2.4.	Žirklutės (kiekis 2 vnt.)	1. Pagamintos iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; 2. Darbinės dalies diametras $2 \text{ mm} \pm 0,1 \text{ mm}$; 3. Darbinis ilgis $265 \text{ mm} \pm 5 \text{ mm}$; 4. Galiukai bukas/bukas; 5. Rotuojamos; 6. Autoklavuojamos. (firmos „Aesculap AG“ žirklučių kodas FH636R arba lygiavertis)	

2.5.	Mikrožirkklės (kiekis 1 vnt.)	1. Pagamintos iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; 2. Lanksčios; 2. Darbinės dalies diametras $1\text{ mm} \pm 0,1\text{ mm}$; 3. Darbinis ilgis $250\text{ mm} \pm 5\text{ mm}$; 4. Juda abi žiotys; 5. Autoklavuojamos. <i>(firmos „Aesculap AG“ mikrožirklių kodas FF373R arba lygiavertis)</i>	
2.6.	Trokaras (kiekis 1 vnt.)	1. Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; 2. Išorinis trokaro diametras $8,3\text{ mm} \pm 0,1\text{ mm}$; 3. Trokaro ilgis $150\text{ mm} \pm 5\text{ mm}$; 4. Optinio kanalo diametras $2,8\text{ mm} \pm 0,1\text{ mm}$; 5. Irigacinio kanalo diametras $1,0\text{ mm} \pm 0,1\text{ mm}$; 6. Didžiojo darbinio ovalo formos kanalo matmenys $(3,7 \times 6,5\text{ mm}) \pm 0,1\text{ mm}$; 7. Mažojo darbinio kanalo diametras $2,2\text{ mm} \pm 0,1\text{ mm}$; 8. Su dviem obturatoriais; 9. Autoklavuojamas. <i>(firmos „Aesculap AG“ trokaro kodas FH620R arba lygiavertis)</i>	
2.7.	Fiksavimo laikiklis (kiekis 1 vnt.)	1. Fiksavimo laikiklis skirtas gamintojo „Aesculap“ rankenoms; 2. Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. <i>(firmos „Aesculap“ fiksavimo laikiklio kodas RT068R arba lygiavertis)</i>	
2.8.	Disektorius (kiekis 1 vnt.)	1. Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; 2. Darbinis ilgis $356\text{ mm} \pm 5\text{ mm}$; 3. Galiuko plotis $2,2\text{ mm} \pm 0,1\text{ mm}$; 4. Autoklavuojamas. <i>(firmos „Aesculap AG“ disektoriaus kodas FH629R arba lygiavertis)</i>	
2.9.	Disektorius (kiekis 1 vnt.)	1. Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; 2. Darbinis ilgis $356\text{ mm} \pm 5\text{ mm}$; 3. Galiuko plotis $1,7\text{ mm} \pm 0,1\text{ mm}$; 4. Autoklavuojamas. <i>(firmos „Aesculap AG“ disektoriaus kodas FH630R arba lygiavertis)</i>	
2.10.	Disektorius (kiekis 1 vnt.)	1. Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; 2. Darbinis ilgis $356\text{ mm} \pm 5\text{ mm}$; 3. Galiuko plotis $1,0\text{ mm} \pm 0,1\text{ mm}$; 4. Autoklavuojamas. <i>(firmos „Aesculap AG“ disektoriaus kodas FH631R arba lygiavertis)</i>	

2.11.	Kabliukas (kiekis 1 vnt.)	1. Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; 2. Lenktas $90^{\circ} \pm 0,1^{\circ}$ kampų; 3. Bukas; 4. Kabliuko ilgis $3,5 \text{ mm} \pm 0,1 \text{ mm}$; 5. Darbinis ilgis $356 \text{ mm} \pm 5 \text{ mm}$; 6. Autoklavuojamas. <i>(firmos „Aesculap AG“ kabliuko kodas FH632R arba lygiavertis)</i>	
2.12.	Peilis (kiekis 1 vnt.)	1. Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; 2. Darbinis ilgis $356 \text{ mm} \pm 5 \text{ mm}$; 3. Atvirkštinis (atbulinis) pjovimas; 4. Peilio išlenkimo plotis $3,0 \text{ mm} \pm 0,1 \text{ mm}$; 5. Autoklavuojamas. <i>(firmos „Aesculap AG“ peilio kodas FH634R arba lygiavertis)</i>	
2.13.	Žnyplės (kiekis 1 vnt.)	1. Pagamintos iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; 2. Darbinis ilgis $290 \text{ mm} \pm 5 \text{ mm}$; 3. Tiesios. 4. Autoklavuojamos. <i>(firmos „Aesculap AG“ žnyplių kodas FH621R arba lygiavertis)</i>	
2.14.	Žnyplės (kiekis 1 vnt.)	1. Pagamintos iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; 2. Darbinis ilgis $290 \text{ mm} \pm 5 \text{ mm}$; 3. Lenktos į dešinę pusę. 4. Autoklavuojamos. <i>(firmos „Aesculap AG“ žnyplių kodas FH622R arba lygiavertis)</i>	
2.15.	Žnyplės (kiekis 1 vnt.)	1. Pagamintos iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; 2. Darbinis ilgis $290 \text{ mm} \pm 5 \text{ mm}$; 3. Lenktos į kairę pusę; 4. Autoklavuojamos. <i>(firmos „Aesculap AG“ žnyplių kodas FH623R arba lygiavertis)</i>	
2.16.	Griebiančios žnyplės (kiekis 1 vnt.)	1. Pagamintos iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; 2. Darbinis ilgis $290 \text{ mm} \pm 5 \text{ mm}$; 3. Tiesios; 4. Griebiančioji dalis su dantukais; 5. Autoklavuojamos. <i>(firmos „Aesculap AG“ žnyplių kodas FH624R arba lygiavertis)</i>	
2.17.	Žirklys (kiekis 1 vnt.)	1. Pagamintos iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; 2. Darbinis ilgis $290 \text{ mm} \pm 5 \text{ mm}$; 3. Tiesios; 4. Autoklavuojamos.	

		<i>(firmos „Aesculap AG“ žnyplių kodas FH625R arba lygiavertis)</i>	
2.18.	Žirkklės (kiekis 1 vnt.)	1. Pagamintos iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; 2. Darbinis ilgis 290 mm ± 5 mm; 3. Lenktos į kairę pusę; 4. Autoklavuojamos. <i>(firmos „Aesculap AG“ žnyplių kodas FH626R arba lygiavertis)</i>	
2.19.	Žirkklės (kiekis 1 vnt.)	1. Pagamintos iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; 2. Darbinis ilgis 290 mm ± 5 mm; 3. Lenktos į dešinę pusę; 4. Autoklavuojamos. <i>(firmos „Aesculap AG“ žnyplių kodas FH627R arba lygiavertis)</i>	
2.20.	Žirkklės (kiekis 1 vnt.)	1. Pagamintos iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; 2. Darbinis ilgis 290 mm ± 5 mm; 3. Lenktos į viršų; 4. Autoklavuojamos. <i>(firmos „Aesculap AG“ žnyplių kodas FH628R arba lygiavertis)</i>	
2.21.	Bipoliarinis elektrodas (kiekis 1 vnt.)	1. Darbinė dalis - tiesi šakutė; 2. Elektrodo diametras 2,1 mm ± 0,1 mm; 3. Darbinis ilgis 255 mm ± 5 mm; 4. Autoklavuojamas. <i>(firmos „Aesculap AG“ bipoliarinio elektrodo kodas GK360R arba lygiavertis)</i>	
2.22.	Bipoliarinis elektrodas (kiekis 1 vnt.)	1. Darbinė dalis – tiesi šakutė; 2. Elektrodo diametras 2,7 mm ± 0,1 mm; 3. Darbinis ilgis 310 mm ± 5 mm; 4. Autoklavuojamas. <i>(firmos „Aesculap“ bipoliarinio elektrodo kodas GK343R arba lygiavertis)</i>	
2.23.	Bipoliarinis elektrodas (kiekis 1 vnt.)	1. Darbinė dalis – lenkta 30° ± 0,1° kampų šakutė; 2. Elektrodo diametras 2,7 mm ± 0,1 mm; 3. Darbinis ilgis 310 mm ± 5 mm; 4. Autoklavuojamas. <i>(firmos „Aesculap“ bipoliarinio elektrodo kodas GK345R arba lygiavertis)</i>	
3.	Žymėjimas CE ženklu	Būtinai (kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją)	
4.	Garantinis terminas	≥ 24 mėnesiai	
5.	Vartotojų apmokymas	Vartotojų apmokymas naudoti neuroendoskopinės sistemos priedus įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.	

6.	Prekių pristatymas	Prekių pristatymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.	
----	--------------------	--	--

Pastaba:

1. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, išbandymui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.