

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objekto pavadinimas: elektros, statybos, remonto ir kitos ūkinės prekės.
2. Sudaroma kintamo įkainio kainodara, kuri susideda iš dviejų dalių – kintamos dalies ir tiekėjo pasiūlytos Pirkime nuolaidos, kuri skaičiuojama santykinu dydžiu, preliminarioji sutartis.
3. Maksimali sutarties kaina – **100.000,00** EUR be PVM.
4. Pasiūlymai vertinami pagal kainos kriterijų. Perkančioji organizacija siūlomą teikėjo kainą vertina pagal bendrą viso pirkimo objekto, kainos dydį, kuri susideda iš dviejų dalių – kintamos dalies ir tiekėjo pasiūlytos nuolaidos. Pasiūlymo palyginamoji kaina K apskaičiuojama pagal formulę:

$$K = P - \frac{P \cdot N}{100}, \text{ kur}$$

P – pirkimo sąlygose 1 priede nurodytų prekių įkainių (vienoje iš Tiekėjo Prekių pardavimo vietų (Jonavos mieste) pasiūlymų pateikimo dieną galiojančios ir viešai skelbiamos mažmeninės reguliarios prekių kainos, be tuo metu galiojančių nuolaidų) suma su PVM;

N – Tiekėjo siūloma nuolaida procentais nuo mažmeninės kainos (nuolaida negali būti lygi nuliui).

5. Numatomų įsigyti prekių preliminarūs kiekiai yra nurodyti Techninės specifikacijos 20 punkte ir bus naudojami tik pasiūlymų vertinime, bei priklausys nuo Pirkėjo faktinio poreikio. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti nurodyto preliminaraus prekių kiekio, taip pat jis nebus laikomas maksimaliu, esant Pirkėjo poreikiui bus perkama iki sutarties maksimalios kainos. Pirkėjas gali pirkti ir kitas elektros, statybos, remonto ir kitas ūkines Prekes iš Tiekėjo turimo prekių asortimento, bet nenurodytas Techninės specifikacijos 20 punkte. Kitų prekių pirkimui taikomos visos prekių pirkimui šioje Techninėje specifikacijoje, sutartyje nustatytos sąlygos (garantijos, trūkumų šalinimo ir t.t.).

6. Tiekėjas privalo turėti viešai prieinamą elektroninę parduotuvę, kurioje galima peržiūrėti Tiekėjo siūlomas Prekes. Pirkėjas neįsipareigoja teikti Prekių užsakymų šiame punkte nurodytomis priemonėmis. Pirkėjas gali pasirinkti prekes ir pardavimo vietoje be išankstinio užsakymo.

7. Tiekėjas privalo turėti prekybos vietas Jonavos mieste ar rajone (jei parduotuvė nėra Jonavos mieste ar Jonavos rajone, tuomet užsakymas turi būti pristatomas nemokamai per 8 valandas darbo metu (kai įsigyjamos prekės vertė mažesnė kaip 200 Eur be PVM)).

8. Prekės bus perkamos viešai prieinamoje elektroninėje parduotuvėje ar Prekybos vietoje kainoženkluose nurodytomis kainomis, taikant Tiekėjo pasiūlytą nuolaidą.

9. Pirkėjas turi teisę patikrinti ir sulygtinti Tiekėjo pasiūlyme nurodytas kainas su Tiekėjo viešai prieinamoje elektroninėje parduotuvėje nurodytomis kainomis.

10. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes tiesiogiai bet kurioje Tiekėjo prekybos vietoje ir atsiimti jas arba pateikti atskirus rašytinius (el. paštu) užsakymus, kai konkretaus užsakymo suma ne mažesnė kaip 200,00 eurų su PVM, pagal kuriuos Tiekėjas prekes pristato per 48 valandas nuo užsakymo pateikimo momento Pirkėjo nurodytais adresais:

10.1. UAB „Jonavos paslaugos“ Klaipėdos g. 17, LT-55169, Jonava.

10.2. UAB „Jonavos paslaugos“ Gudžionių g. 5, LT-55169, Jonava.

11. Tuo atveju, jei Tiekėjas savo pardavimo vietoje neturės konkrečios prekės, tačiau prekė yra Tiekėjo asortimente, jis gali užsakyti šią prekę ir pristatyti į prekybos vietą ar Pirkėjo nurodytu adresu (kai Užsakymo vertė didesnė nei 100 eurų be PVM) ne vėliau kaip per 5 (penkis) darbo dienas, nebent bus sutarta kitaip.

12. Prekių pristatymo terminas derinamas atskirai kiekvieno užsakymo metu, tačiau negali būti ilgesnis negu 10 (dešimt) darbo dienų nuo užsakymo elektroniniu paštu pateikimo dienos.

13. Prekės Pirkėjui išduodamos pagal Pirkėjo nurodytą įgaliotų asmenų sąrašą, turinčių teisę paaimti prekes iš Tiekėjo, pateikus asmens tapatybę įrodantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą). Darbuotojų sąrašas gali būti papildomas ar keičiamas tik suderinus su Pirkėju.

14. Už prekių sąrašą (Techninės specifikacijos 20 punktas) nurodytas ir (ar) nenurodytas, tačiau tos pačios rūšies prekes bus apmokėta ne didesnėmis nei užsakymo pateikimo dieną tiekėjo viešai skelbiamomis prekybos vietoje ar interneto svetainėje (įskaitant elektronines parduotuves) galiojančiomis šių prekių kainomis atimant Tiekėjo pasiūlytą nuolaidą Pirkime. Pirkėjui perkant bet kurią prekę iš Tiekėjo

prekybos vietos, bus taikoma Tiekėjo Pirkime nurodyta nuolaida tuo metu galiojančioms mažmeninėms Prekių kainoms. Perkant Prekes iš Tiekėjo prekybos vietos su akcija:

- a) nuolaida bus taikoma nuo mažmeninės kainos, kuriai nepritaikyta akcija;
- b) prekės kaina nustatoma pagal tai, kokia jos mažmeninė kaina, įskaitant jai taikomą akciją, buvo užsakymo pateikimo metu. Jei prekei tuo metu galiojanti mažmeninė kaina su akcija yra mažesnė nei prekei pritaikius Pirkime nurodytą nuolaidą, prekė turi būti parduota už tuo metu Tiekėjo siūlomą prekę su akcija kainą netaikant Pirkime nurodytos nuolaidos, t. y. Prekių kaina turi būti nustatoma atsižvelgiant į mažiausią užsakymo metu galiojančią kainą.

15. Garantinius įsipareigojimus Tiekėjas pateikia garantiniame talone kartu su prekėmis.

15. Prekių techninės savybės, jų naudojimo, transportavimo, sandėliavimo, įpakavimo sąlygos nustatomos pagal prekių gamintojų kokybės standartus. Prekės turi būti kokybiškos, atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus, ir būti tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, neturi būti paslėptų prekių trūkumų, dėl kurių prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų prekių naudingumas. Nekokybiškos prekės turi būti pakeičiamos naujomis visą prekių garantinį laikotarpį. Prekių perdavimo - priėmimo ar garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 10 (dešimt) darbo dienų terminas nuo pranešimo apie nustatytus trūkumus išsiuntimo Tiekėjui dienos.

16. Statybinėms medžiagoms taikomi aplinkos apsaugos kriterijai:

16.1. Mediena ir jos produktai:

16.1.1. ne mažiau kaip 80 proc. statiniuose naudojamoms medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;

16.1.2. plokštėse, kuriose yra formaldehido išsiskyrusių medžiagų, formaldehido emisija į atmosferą E1 klasės plokštėms turi būti ne didesnė kaip 0,124 mg/m³ oro pagal bandymo metodą LST EN 13986 „Medienos skydai, naudojami statybinėms konstrukcijoms. Charakteristikos, atitikties įvertinimas ir ženklavimas“ (arba lygiavertį standartą) arba formaldehido koncentracija turi būti ne didesnė kaip 0,1 ppm pagal bandymo metodą LST EN 717-1 „Medienos skydai. Formaldehido išsiskyrimo nustatymas. 1 dalis. Formaldehido išsiskyrimo nustatymas kameros metodu“ (arba lygiavertį standartą).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: sertifikatas FSC arba PEFC, arba kitas darnaus miškų ūkio standartas, arba nepriklausomos įstaigos atliktas bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

16.2. Dažai:

16.2.1. paruoštų naudoti patalpų vidaus ir išorės dažų produkte lakiųjų organinių junginių (LOJ), kurių pradinė virimo temperatūra, esant standartiniam 101,3 kPa slėgiui, yra ne aukštesnė kaip 250 °C, turi būti ne daugiau kaip:

Eil. Nr.	Produkto aprašymas	LOJ ribinė vertė, g/l (įskaitant vandenį)
1.	Vidinių sienų ir lubų matinės dangos (blizgesys esant 60° kampui, mažesnis kaip 25) dengimo medžiagos	15
2.	Vidinių sienų ir lubų blizgiosios dangos (blizgesys esant 60° kampui, mažesnis kaip 25) dengimo medžiagos	60
3.	Išorinių sienų mineraliniam pagrindui skirtos dangos	30
4.	Vidaus ir (ar) išorės apdailos ir padengimo dažai medienai ir metalui	90
5.	Vidaus apdailos lakai ir medienos beicai, įskaitant neskaidrius medienos beicus	75
6.	Išorės apdailos lakai ir medienos beicai, įskaitant neskaidrius medienos beicus	90
7.	Vidaus ir išorės plonasluoksniai medienos beicai	75
8.	Gruntai ir rišamieji grunta	15
9.	Rišamieji grunta	15
10.	Vienkomponentės dangos dengimo medžiagos	100
11.	Dvikomponentės reaktyviosios dangos, skirtos specialiam galutiniam naudojimui (pvz., grindims)	100
12.	Dekoratyvinės dangos	90
13.	Antikoroziniai dažai	80

16.2.2. patalpų vidaus ir išorės dažų sudėtyje neturi būti daugiau kaip 0,01 proc. pagal masę pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazė pagal

Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331), toksiška patekus į akis (EUH070), kenkia organams (H370), galinčios pakenkti organams (H371), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios sukelti alerginę odos reakciją (H317), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd, H362), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411, H412), gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams (H413), pavojinga ozono sluoksniui (EUH059).

16.3. Termoizoliacinės medžiagos:

16.3.1. produktas neturi išskirti šių cheminių medžiagų:

16.3.1.1. fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų;

16.3.1.1. pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazų pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios pakenkti organams (H371), pavojingos vandens aplinkai (H411);

16.3.2. produktų, pagamintų medienos pagrindu (pvz., kamštinė medžiaga, celiuliozė), gamyboje naudojama mediena ar jos dalis turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas.

16.4. Gipso plokštės:

16.4.1. gipso plokščių sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 2 proc. perdirbtų medžiagų;

16.4.2. gipso plokščių gamybai naudojamas popierius turi būti pagamintas iš 100 proc. perdirbto popieriaus plaušų ar ne daugiau kaip 5 proc. pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas, kita dalis – iš perdirbto popieriaus plaušų.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas *European Ecolabel* arba saugos duomenų lapas, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

16.4. Plytelės:

16.4.1. produkto žaliavoje neturi būti pavojingų cheminių medžiagų ar jų junginių, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazų pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios pakenkti organams (H371), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411, H412, H413), pavojingos ozono sluoksniui (EUH059);

16.4.2. glazūruotų plytelių prieduose naudojamo švino, kadmio ir stibio (arba jų junginių) turi būti ne daugiau kaip:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Ribinė vertė, proc. nuo glazūrų svorio
1.	Švinas (Pb)	0,5
2.	Kadmis (Cd)	0,1
3.	Stibis (Sb)	0,25

17. Aplinkosauginiai reikalavimai pakuotėms: pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

18. Prekės, kurių privalo nuolat būti Tiekėjo fizinėse ir internetinėje parduotuvėse:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Aprašymas
1.	Galvaniniai elementai	Tipas: LR6 arba lygiavertė. Dydis: AA (M). Pakuotėje 4 vnt.
2.	Galvaniniai elementai	Tipas: R03 arba lygiavertė. Dydis: AAA (S). Pakuotėje 4 vnt.
3.	Kryžminis atsuktuvus	Kryžminis atsuktuvus (6x150 mm), Antgalis: Ph2. Ilgis (darbinis, bendras): 150 mm.
4.	Plokščiasis atsuktuvus	Plokščias atsuktuvus(6x150 mm), Antgalis: 6 mm. Ilgis (darbinis, bendras): 150 mm.
5.	Įrankių dėžė	Matmenys (axgxp), cm: 31,0x31,0x56,4.
6.	Raktų dėžutė	Medžiaga: metalas. Raktų skaičius, vnt.: 50 +/-5 vnt.
7.	Plieno pjovimo diskas	Matmenys/skersmuo : 125x0,8x22,23 (+/-1) mm.
8.	Pjovimo diskas akmeniui pjauti	Matmenys/skersmuo : 125x2,5x22,23 (+/-1) mm.
9.	Grąžtas betonui	Smūginis grąžtas skirtas gręžti betoną, mūrą, granitą. Storis 8,0 mm, darbinis ilgis 140mm, bendras ilgis 200 mm., ilgio matmenims galima paklaida +/- 5mm.
10.	Grąžtas betonui	Smūginis grąžtas skirtas gręžti betoną, mūrą, granitą. Storis 12,0 mm, darbinis ilgis 300mm, bendras ilgis 360 mm., ilgio matmenims galima paklaida +/- 5mm.
11.	Grąžtas metalui	Paskirtis gręžti metalą, nerūdijantį plieną, (skersmuo, ilgis) 4x60 (+/- 5) mm.
12.	Grąžtas metalui	Paskirtis gręžti metalą, nerūdijantį plieną, (skersmuo, ilgis) 6x90 (+/- 5) mm.
13.	Grąžtas medžiui	Grąžtas medžiui, išmatavimai (skersmuo, ilgis) 6x100 (+/- 5) mm.
14.	Grąžtas medžiui	Grąžtas medžiui, išmatavimai (skersmuo, ilgis) 10x150mm (+/- 5) mm.
15.	Šlifavimo juosta	Šlifavimo juosta juostiniams šlifuokliams medienos dirbiniams šlifuoti, matmenys (ilgis, plotis) 400x60 (+/- 2) mm., grūdėtumas nuo 40 iki 200 grūdelių colyje.
16.	Šlifavimo diskas	Popierinis šlifavimo diskas metalo ir medžio dirbiniams šlifuoti, prilipdomas prie specialaus pagrindo, skersmuo 125 mm., grūdėtumas nuo 40 iki 200 grūdelių colyje. Skersmens matmenims galima paklaida +/- 1mm.
17.	Šlifavimo kempinė	Šlifavimo kempinė Nr. 60. dydis 96x69x26 (+/-1) mm.
18.	Akumuliatorinis gręžtuvas	Akumuliatoriaus talpa: 1,5 Ah arba lygiavertis. Akumuliatoriaus tipas: Li-ION arba lygiavertis. Akumuliatoriaus tipas ir techniniai duomenys : ne mažesnė 14,4 V. Sukimo momentas: ne mažiau 30 Nm. Gręžimo skersmuo medienoje/pliene: Medienoje – ne mažiau 25 mm, pliene – ne mažiau 10 mm. Apsukų skaičius: ne mažiau 0–400/1400 aps./min. Griebtuvo skersmuo: ne mažiau 10 mm. Standartiniai priedai: kroviklis, lagaminas. Svoris, kg: 1,3 +/- 0,3.
19.	Izoliacinė juosta	Storis: 0,13 (+/-0,1) mm. Plotis: 15 (+/-0,1) mm. Juostos ilgis: 10. (+/-0,1) m. Sudėtis, pagrindas: PVC.
20.	Kastuvas	Kastuvas plieninis U formos su lenktu metaliniu kotu ir plastiko porankiu, matmenys (plotis, aukštis) 195x260 mm. +/- 10mm. Ilgis su kotu 85 cm. +/- 5 cm.
21.	Kastuvas	Kastuvas plieninis V-formos, be koto, (plotis, aukštis) 220x300 mm. +/- 10mm.
22.	Sniego kastuvas	Sniego kastuvas 45 (+/- 2) cm. pločio su mediniu kotu, kaustytas aliuminio juosta, pagamintas iš elastingo plastiko atsparaus šalčiui iki -28°C, Ilgis su kotu 1,25 (+/- 0,1) m.
23.	Sniego kastuvas	Sniego kastuvas 82 (+/- 2) cm. pločio, kaustytas aliuminio juosta, su 2 ratukais ir metaliniu kotu, pagamintas iš elastingo

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Aprašymas
		plastiko atsparaus šalčiui iki -32°C, ilgis su kotu 1,25 (+/- 0,1) m.
24.	Karutis	Talpa: ne mažiau 65 l ir 60 kg. Svoris: ne daugiau 20 kg. Ratuko tipas: pneumatinis, su guoliais. Talpos matmenys (ilgis, plotis) 82x66 (+/- 5) cm.
25.	Žirklys gyvatvorei	Mechaninės plieninės žirklys gyvatvorei su rankenomis. Ašmenų ilgis – 230 (+/- 10) mm.
26.	Grėblys plastikinis	Grėblys vėduoklė plastikinis. Plotis 480 mm, aukštis 410 mm, dantų skaičius ne mažiau kaip 20, matmenims galima paklauda +/- 10 mm.
27.	Grėblys metalinis	Ilgis 400 (+/-10) mm, dantys apvalūs, dengtas emale
28.	Kibiras su dangčiu	Paskirtis: tinkamas sąlyčiui su maistu. Talpa: 20 (+/- 1) l. Medžiaga: Plastikinis
29.	Kibiras	Talpa: 20 (+/- 2) l. Medžiaga: Plastikinis
30.	Universalus pjūklas	Universalus pjūklas su plastikine rankena, dvigubo galandinimo, grūdintais dantukais. Ilgis 550 (+/- 20) mm.
31.	Plaktukas	Plaktuko tipas: Be viniatraukio. Techniniai duomenys: 2,0 (+/- 0,1) kg . Kotas: Medinis
32.	Kūjis	Techniniai duomenys: 4,0 (+/-0,1) kg. Kotas: Medinis
33.	Kirvis	Plieninis medžio trinkoms skaldyti 2.0 (+/-0,1) l svorio, kirvio ilgis su kotu 60 (+/-3) cm.
34.	Kirvis	Plieninis tašymui 0,8 (+/-0,01) kg. Svorio su mediniu kotu. Ilgis su kotu 38 (+/-10) cm.
35.	Medžio klėjai	Kiekis pakuotėje: 1 (+/-0,1) l. Skirti: Vidaus darbams. Paskirtis: Skirti blokų, sujungimų ir surenkamų konstrukcijų iš natūralios medienos klėjavimui.
36.	Montažiniai klėjai	Kiekis pakuotėje: 0,3 (+/-1) kg. Skirti: Lauko ir vidaus darbams. Paskirtis: Skirti dailylentėms iš PVC, medžio, akmens, metalo, mineralinei ir stiklo vatai, plytelėms klijuoti.
37.	Plytelių klėjai	Kiekis pakuotėje: 10 (+/-0,5) kg. Paskirtis: Atsparūs drėgmei; skirti keraminėms, akmens masės plytelėms klijuoti ant sienų bei šildomųjų grindų pastatų viduje ir išorėje.
38.	Gipso katono plokštė	Standartinė plokštė vidaus darbams. Šilumos laidumo koeficientas: 0,25 W/mK, kartono spalva šviesiai pilka. Plokštės matmenys: 1200x2000 (+/-10) mm.
39.	OSB plokštė	Laminuota medienos drožlių plokštė (aukšto spaudimo laminatu). OSB 22 mm storio
40.	PVC grindų danga	Ruloninė grindų danga, klijuojama įprastais homogeninei dangai skirtais klėjais, liekamasis įspaudas ne daugiau nei 0,03 mm., storis ne mažiau nei 2 mm., rulono plotis ne mažiau nei 2 m., pločio
41.	Grindų plytelės	Sausai presuotos keraminės analogiškos medžiagos plytelės, išmatavimai (plotis/ilgis) 300x300 mm., (+/- 2 mm.), atsparumas dilimui – ne mažesnė nei 5 klasė, paviršiaus kietumas – ne mažesnė nei 2 klasė, stiprumas lenkiant – ne mažesnis nei 40 N/mm2.
42.	Aliuminės dvipusės kopėčios	Pakopų skaičius: ne mažiau 5. Aikštelės aukštis, cm: ne daugiau 103 cm. Didžiausias darbinis aukštis: 310 (+/-30) cm. Svoris: 4,5 (+/-0,5) kg. Išlaikomas svoris, kg: ne mažiau 150.
43.	Lituoklis	Galia: W: 30. Įtampa: 230 V. Smailus
44.	Gulsčiukas	Metalinis arba analogiškos medžiagos gulsčiukas su vertikalia ir horizontalia akutėmis 100 (+/- 2) cm ilgio.

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Aprašymas
45.	Raktas santechninis	Raktas santechninis, žiočių matmuo 3 coliai, žiočių tipas 45 laipsniai
46.	Medsraigtis	Skersmuo, mm: 3. Ilgis, mm: 12. Padengimas: Cinkuotas. Spalva: Geltona. Galvutės tipas: Įleidžiama. Galvutės įpjovos tipas: Kryžminė Papildoma informacija: Pilnas sriegis. Pakuotę sudaro ne mažiau 100 vnt.
47.	Medsraigtis	Skersmuo 3x35 mm. Padengimas: Cinkas. Spalva: Balta. Galvutės tipas: Įleidžiama. Galvutės įpjovos tipas: Kryžminė Papildoma informacija: Pilnas sriegis. Pakuotėje – ne mažiau 100 vnt.
48.	Vinys	Apvalios statybinės vinys su plokščia galvute 3,5x80,0 mm
49.	Baldinis varžtas	Matmenys: 4x45 (+/-1) mm. Padengimas: Cinkas
50.	Milteliai nuoviroms šalinti	Kiekis: 100 g (+/-10) g/ml.
51.	Pakabos	Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminys: Mediena.
52.	Trikotažinės pirštinės	Prekės tipas: Pirštinės dydis: įvairus . Papildoma informacija: Trikotažinės; su taškeliais ant delno.
53.	Buitinės guminės pirštinės	Prekės tipas: Pirštinės dydis: įvairus . Gamybos medžiaga: Guma. Pagaminta pagal standartus: -.
54.	Gumuotos nitrilinės pirštinės	Pirštinės dydis: įvairus. Gamybos medžiaga: Nitrilas. Padengta: Guma. Prekės spalva: Balta.
55.	Plėvelė	Plotis: 3 (+/-0,1) m. Storis: 200 (+/-1) mikr. spalva: Juoda.
56.	Stabilizuota polietileno plėvelė	Plotis: 6 (+/-0,1) m Storis: 100 (+/-1), spalva: Melsva. Plėvelė: Stabilizuota
57.	Plastikinis laistytuvas su antgaliu	Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminys: PVC. Talpa: 5 (+/-0,5) l.
58.	Plėvelė	Matmenys (plotis x ilgis): 4x5 (+/-0,5) m. Spalva: Skaidri. Skirtos: Vidaus darbams. Paskirtis : Skirta paviršiams apsaugoti dažymo metu. Atsparumas temperatūrai, °C: ne mažiau 60.
59.	Augalų drenažas	Keramzito granulės. Tūris: 2 (+/-0,5) l
60.	Lapinių augalų biohumusas	Visi elementai tirpūs vandenyje. Trašų paskirtis: Skirtos visų tipų lapiniams augalams. Talpa: 0,5 l
61.	Granuliuotos organinės trašos	Trašų paskirtis: Dekoratyviniams augalams tręšti. Talpa: 1 kg +/- 0,1.
62.	Trašos (žydinčioms gėlėms)	Trašų paskirtis: Skirtos žydinčioms gėlėms kambariye ir lauke auginamoms, gausiai žydinčioms gėlėms tręšti. Talpa, l: 0,5 +/- 0,1.
63.	Vazonas	Medžiaga (-os): Plastikas. Skersmuo, mm: 250 +/- 10. Aukštis, mm: 200.+/-10 mm
64.	Vazono lėkštė	Medžiaga (-os): Plastikas. Skersmuo, mm: 320.+/-10mm.
65.	Vazonas	Keramikinis apvalus vazonas kambarinėms gėlėms, matmenys (aukštis, plotis) 30x30 cm. Matmenims galima paklaida +/- 10 mm. Įvairių spalvų.
66.	Vienkartinių dubenėlių komplektas	Prekės talpa: 500 ml.+/-50ml. Pakuotė: ne mažiau 10 vnt.. Prekės spalva: Balta.
67.	Vienkartinių šaukštelių komplektas	Medžiaga (-os): Plastikas. Pakuotė: nemažiau 10.
68.	Puodelis su lėkštute	Sudedamosios dalys: Porcelianas. Puodelio dydis (tūris, aukštis): 220 +/-10 ml. Pakuotė: ne mažiau 6 vnt.
69.	Stiklinės	Sudedamosios dalys: skaidrus stiklas. Forma: cilindro. Stiklinės dydis (tūris, aukštis): 280 +/-10 ml. Pakuotė: ne mažiau 3 vnt.
70.	Kavos šaukštelių komplektas	Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminys: Nerūdijantysis plienas.

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Aprašymas
71.	Durų rankena	Padengimas: Cinkuota. Ilgis, mm: 177+/-5. Aukštis, mm: 42+/-5. Plotis, mm: 20 +/-2.
72.	Replės	Ilgis: 200 mm. +/-5mm. Ypatybės: Kombinuotosios.
73.	Santechninės replės	Ilgis: 250 mm.+/- 5mm. Ypatybės: Žiotys – 6–38 mm.
74.	Kombinuotosios replės	Ilgis: 200 mm.+/-5mm. Ypatybės: Kombinuotos.
75.	Ruletė	Matmenys (ilgis, plotis), mm: ne mažiau 3 m x 16 mm+/-0,5 Juosta: Plieninė. Ypatybės: Gumota, magnetinis galas.
76.	Spyna įleidžiama	Metalinė įleidžiama spyna be cilindro, be rankenų, atstumas tarp centrų: 72 mm.
77.	Spyna įleidžiama	Įleidžiamoji spyna su cilindru, su rankenomis, 5 raktų komplektu. Atstumas tarp centrų: 72 mm. Atstumas nuo spynos krašto iki cilindro centro 45 mm. +/- 1mm.
78.	Spynos cilindras	Pagamintas iš nerūdijančio metalo, ilgis 65-70 mm., +/- 1mm., ne mažiau 3 raktų.
79.	Pakabinama spynelė	Paskirtis: pašto dėžutei. Medžiaga (-os): Metalas. Rakinama raktu.
80.	Grindų šepetys su lanksčiu teleskopiniu kotu ir šluoste	Šluostė – mikropluošto, Kotas – plastikas. Šluostės matmenys, cm: 42x15 +/-2cm.
81.	Šluostė	Įvairių sp. Medžiaga – mikropluoštas.
82.	Unitazo šepetys su dėklu	Medžiaga (-os): Plastikas.
83.	Šiukšliadėžė	Medžiaga: metalas. Su pėdalu pakeliamu dangčiu Talpa: 20 l +/- 5.
84.	Šiukšliadėžė	Medžiaga: plastikas. Su įstumiamu dangčiu. Talpa: 50 l +/- 10.
85.	Tinklinė šiukšliadėžė	Kiekis, litrais: 12 +/- 0,5. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: Metalas. APVALI
86.	Šiukšlių maišai, 60l	Pagaminti iš žemo tankio polietileno (LDPE) arba analogiškos medžiagos, kuri yra stipri ir tampri, įpakavime ne mažiau 10 vnt.
87.	Šiukšlių maišai 240l	Pagaminti iš žemo tankio polietileno (LDPE), arba ne prastesnės medžiagos kuri yra stipri ir tampri, kiekis įpakavime ne mažiau 10 vnt.
88.	Grindų šluota su kotu ir semtuvėlis su šluotele	Grindų šlavimo komplektas. Įvairių spalvų.
89.	Plokščiasis teptukas	Plotis: 75 (+/- 5) mm. Teptuko forma: Plokščias. Šeriai: Natūralūs. Teptuko rankena: Medinė. Paskirtis : Dažymo darbams.
90.	Plokščiasis teptukas	Plotis: 100 (+/-5) mm. Teptuko forma: Plokščias. Šeriai: Natūralūs. Teptuko rankena: Medinė. Paskirtis : Dažymo darbams.
91.	Dažai metalui	Nitro emalė metalui, įvairių spalvų, išfasuota, ne mažiau kaip po 0,9l. Paskirtis – išorės darbams. įvairių spalvų.
92.	Dažai medienai	Alkidinė emalė grindims, išfasuota, ne mažiau kaip po 2,6 l, įvairių spalvų.
93.	Dažai emaliniai	Dažai emaliniai vidaus ir lauko darbams, ne mažiau 2,7 l, įvairių spalvų.
94.	Antikoroziniai metalo dažai	Dažų spalva: Juoda. išfasuota, ne mažiau 0,8 l. Skirta apdailai: Vidaus ir lauko. Blizgumas: Blizgus. Paskirtis: Metaliniams ir ketaus paviršiams. Skiediklis: Neskiedžiama.
95.	Dispersiniai dažai	Dažų spalva: Balta. išfasuota, ne mažiau 1 l. Skirta apdailai: Vidaus darbams. Blizgumas: Matinis. Paskirtis: Ypač atsparūs intensyviai plovimui. Matiniai latekso dažai, skirti gyvenamųjų ir visuomeninių patalpų sienoms ir luboms dažyti.

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Aprašymas
96.	Volelis	Parametrai; 48 mm. Skersmens, 18 cm pločio volelis dažymui. Matmenims galima paklaida +/- 10mm.
97.	Vaitspiritas	Kiekis pakuotėje: 1 (+/- 0,1) l. Paskirtis: Skirtas aliejiniams, alkidiniams, pentaftaliniams dažams skiesti, teptukams plauti, paviršiams nuriebalinti.
98.	Ovalus veidrodis	Matmenys: 35x55 (+/- 10) cm. Stiklas, plastikas. Forma: Pusapvalė.
99.	Elektrinis virdulys	Galia, W: 2000. Talpa, l: 1,7+/- 0,2. Su apsauga nuo perkaitinimo ir automatinio išsijungimu. Kaitinimo elementas paslėptas. Korpusas: Nerūdijančiojo plieno. Papildomos funkcijos: Išimamas ir plaunamas nuosėdų filtras. Garantijos laikotarpis, mėn.: ne mažiau 24.
100.	Mikrobangų krosnelė	Talpa, l: ne mažiau 20. Didžiausia galia, W: 800. Galingumo lygių skaičius : ne mažiau 7. Turi būti laikmatis. Aukštis, cm: 25 +/-5 Plotis, cm: 45 +/-10. Gylis, cm: 35 +/-10. Garantija, mėn: ne mažiau 24.
101.	Dulkių siurblio maišeliai	Gamintojas Miele arba kiti tinkantys Miele dulkių siurbliams. Pakuotėje – 4 vnt.
102.	Keraminė kriauklė	Keraminė kriauklė, balta, blizgi, pilka, plotis 600 ±50 mm, ilgis 500±50 mm
103.	Metalinė kriauklė	Metalinė kriauklė, blizgi, plotis 600 ±50 mm, ilgis 500 ±50 mm
104.	Sifonas	Plastikinis arba analogiškos medžiagos sifonas praustuvui su lanksčia ne trumpesne nei 40 cm ilgio žarna. Matmenys (pajungimo prie praustuvo, išėjimo iš sifono ir pajungimo į kanalizaciją skersmenys) 40x40/50. Matmenims galima paklaida +/- 1mm.
105.	Bakelio mechanizmas	Plastikinis arba analogiškos medžiagos klozeto vandens nuleidimo mechanizmas su vožtuvu ir plūde. Šoninis pajungimas, išorinis sriegio skersmuo 1/2“.
106.	Klozetas	Pastatomas tualetu klozetas su bakeliu , dangčiu ir vandens nuleidimo mechanizmu, keraminis arba analogiškos medžiagos, šoninio pajungimo
107.	Sukta poliamidinė virvė	Skersmuo: 1,5 (+/- 0,1) mm. Ilgis: ne mažiau 100 m.
108.	Žarna	Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminys: PVC. Vidinis skersmuo: 16 (+/-2) mm. Žarnos paskirtis: Galima naudoti, kai aplinkos temperatūra yra -10° C÷50° C. Skirta laistyti, skysčiams bei skystiems maisto produktams transportuoti.
109.	Aukšto slėgio žarna	Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminys: PVC. Sutvirtinta tinkleliu iš poliestero siūlų. Vidinis skersmuo mm: 12 (+/-2) mm . Žarnos paskirtis: Skirta suspaustam orui, skysčiams bei skystiems maisto produktams transportuoti. Darbinis slėgis - 20 atm.
110.	Laistymo žarna	Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminys: PVC. Sutvirtinta tinkleliu iš poliesterio siūlų. Atspari ultravioletiniams spinduliams. Ne mažiau 5 sluoksnių. Vidinis skersmuo: 14,5 (+/-2) mm. Žarnos paskirtis: Skirta suspaustam orui, laistyti, skysčiams. Pasižymi ypatingu lankstumu (nesusisuka, neužlūžta).
111.	Vielos tinklas	Virintas cinkuotos vielos tinklas padengtas PVC arba identiška danga, vielos skersmuo 2,5 mm, akies dydis 50x50 mm, aukštis 1 metras. Aukščio matmenims galima paklaida +/- 5mm.

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Aprašymas
112.	Tvoros segmentas	Vielinės tvoros segmentas su 2 standumo briaunomis, vielos storis 5 mm., išmatavimai (aukštis/ilgis) 1,53x2,5 (+/-0,2) m., spalva žalia (cinkuotas + RAL6005).
113.	Tvoros stulpas	Tvoros stulpas stačiakampio skerspjūvio, matmenys 60x40mm, aukštis 1,5 m., aukščio matmenims galima paklaida +/- 1cm., spalva žalia (cinkuotas + RAL6005).
114.	Liemenė apsauginė	Apsauginė liemenė su dvejomis šviesą atspindinčiomis juostomis. Medžiaga poliesteris, arba analogiška. Atlieka įspėjamąją funkciją. Dydis universalus.
115.	Pirmosios pagalbos vaistinė (nauja sudėtis)	Pakuotės tipas – medžiaginė. Atitinkanti DIN 13164 standartą
116.	Gesintuvas, miltelinis	Modelis GP-2X, svoris – 2 kg, gesinamo gaisro klasė – A, B, C
117.	Led lemputė	Keičiama, forma standartinė, cokolis – E27, šiltai balta spalva. Galingumas – ne mažiau 8 W
118.	Kišeninis žibintuvėlis	Lemputės tipas – LED, šviesos srautas – ne mažiau 300 lm, apsaugos laipsnis – IPX4.