

Pastaba:
1. Pervažos video kamerų vaizdas įrašomas automatiškai į skaitmeninį vaizdo įrašymo įrenginį.
2. Pervažos distancinį valdymą ir kontrolę atlieka stoties budėtojas.
3. Pervažoje numatytas rezervinis valdymas iš skydelio PS2.

Nestabdomasis važiavimas:
lygine kryptimi - II, 4, VI keliais;
nelygine kryptimi - I, V, 7 keliais.

Nestabdomojo važiavimo kodavimas:
lygine kryptimi - II, VI keliais;
nelygine kryptimi - I, V keliais;
koduojami 3, 4, 7 keliai.

Šviesoforai, turintus išimtinius signalus - N,NM,N5,N7,N5B,N1,N1A,N31, LT,LM1A,LM2A,L2,L,LM6A,L4,L6.

Stotije įrengti šviesoforai su šviesos diodų galvutemis - L, LM6A, N5B, N5, L6, N1A

Viso: centralizuotųjų iešmų - 44
šviesoforų - 62
iš jų: traukinio - 33
manevrų - 26
antrinių -3

Stotyje įrengta elektrinės centralizacijos sistemą pagal MRC-9 albumą.

Bėgių grandinės įrengtos pagal normalės RC-25-05Š, RC-25-01P, RC25-ET50-S-90.

Necentralizoutųjų iešmų sąrašas

Bėgio tipas	Kryž-mėžen-klis	Iešmo kryptis	Iešmo numeris	Kiekis vnt.
R-50	1/11	dešinė	53	1
	1/9	dešinė	254	1
	1/9	kairė	68, 44, 214, 252	4
Viso necentralizoutųjų iešmų:				6

Pastaba: Keliai nepriklausantys AB „Lietuvos geležinkeliai"

Elektroninio dokumento nuorašas
Registracijos data 2025-08-17 ir Nr. LS(INFRA)-132.../2025

Centralizuotųjų iešmų sąrašas

Bėgio tipas	Kryž-mėžen-klis	Iešmo kryptis	Iešmo numeris	Kiekis vnt.
R-65	1/11	kairė	1K, 5K, 7K, 11K, 31K, 18K, 20K, 26K, 36K, 38K, 50, 52	12
	1/11	dešinė	3K, 69K, 13K, 15K, 29K, 2K, 4K, 6K, 12K, 32K, 46K, 54, 56	13
	1/9	dešinė	17K, 19K, 21K, 23K, 30, 34, 48, 58K, 60K, 66K	10
	1/9	kairė	33, 62, 64	3
	1/9	kryžminė	25/27	2
R-50	–	kairė	SS1, SS3, SS2, SS8	4
Viso centralizuotųjų iešmų:				44
Iš jų sudvejintieji:			1K/3K, 5K/7K, 13K/15K, 17K/SS3, 19K/21K, 23K/25, 2K/4K,6K/SS8, 18K/20K, 36K/38K, 48/SS2, 50/52, 54/56, 58K/60K, 62/64	30
Iš jų su galut. pad. tikrintuvais			1K, 3K, 5K, 7K, 11K, 13K, 15K, 17K, 19K, 21K, 23K, 29K, 31K, 69K, 2K, 4K, 6K, 12K,18K, 20K, 26K, 32K, 36K, 38K, 46K, 58K, 60K, 66K	28
Iš jų su SP-6 tipo elektros pavara:			1K, 3K, 5K, 7K, 11K, 13K, 17K, SS3, 19K, 21K, SS1, 23K, 25, 27, 29K, 31K, 33, 2K, SS8, 12K, 18K, 20K, 26K, 30, 32K, 34, 36K, 38K, 46K, 48, SS2, 50, 52, 54, 56, 58K, 60K, 62, 64, 66K	40
Iš jų su Ecostar 4 tipo hidrauline pavara:			69K	1
Iš jų su Unistar EM tipo pavara:			4K, 6K, 15K.	3
Iešmai, automatiškai grįžtantys į nustatitą padėtį			+17K/SS3, +SS1, +48/SS2, +6K/SS8	7

Mėlynai skliaustuose nurodytas naujas kilometražas vadovaujantis AB „LTG INFRA" kokybė ir sauga kelių tyrimai ir projektavimas laboratorijos parengtu Vilnius-Šiauliai-Klaipėda planas ir išilginis profilis km 0+000-45-165.5 2024-06-04, Nr. LS(INFRA)-9016/2024 ir Lentvaris -Marcinkonys km 0+522.9-81+513.4, Nr. 2021.69-GID-KTP.
Mėlynai skliaustuose pažymėtas naujas kilometražas įsigalios atlikus būtinus pakeitimus Eismo valdymo centro (EVC) programinėje įrangoje.

Vietoj brėž. Nr. 0403-TDP-PVA-03-II.2E-B01

Scheminis planas atnaujintas dėl 4K, 6K ir 15K iešmų keitimo išpildomųjų, vadovaujantis brėž. Nr. 2022.50-GID-PRA-SI.BR-01, scheminiu planu brėž. Nr. 0403-TDP-PVA-03-II.2E-B01 ir „Diagnostikos departamento kelių ir kelio statinių techninės priežiūros laboratorija" Lentvario geležinkelio stoties masteline schema ir išilginiais profiliais, 2024-01-29, Nr. LS(INFRA)-1449/2024.

Objekto pavadinimas:

LENTVARIO STOTIS

Dokumento pavadinimas:

SCHEMINIS PLANAS

Dokumento registracijos žymuo:	LAPAS	LAPŲ
VRA - VRAA - 43 - 25	1	1