MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, Laisvės g. 8, 89213 Mažeikiai, tel. (0 443) 98204, el. p. administracija@mazeikiai.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 167371234.
Skyriaus duomenys: Laisvės g. 8, 89213 Mažeikiai,
tel. (0 443) 98 215, el. p. jovita.kontene@mazeikiai.lt

Tiekėjams 2026-11-06 Nr. VP4-
Teikiama CVP IS priemonėmis

DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS IR PASIŪLYMŲ PATEIKIMO BEI VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO DATŲ PAKEITIMO

Mažeikių rajono savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) vykdo mažos vertės skelbiamą apklausą *„Ryšio priemonių, radijo stoties su racijomis pirkimas“* (pirkimo ID 10143099, toliau – Pirkimas).

Perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija) 2026 m. lapkričio 6 d. 9.00 val. posėdyje išnagrinėjusi tiekėjo klausimus, vadovaudamasi Pirkimo specialiųjų sąlygų 9.1.3. punktu, teikia atsakymus į tiekėjo klausimus[1] dėl Pirkimo sąlygų reikalavimų:

Klausimas Nr. 1: „Atsižvelgdamas į Perkančiosios organizacijos pateiktą Atsakymą Nr. 1, kuriame nurodyta, jog tiekėjai gali siūlyti tiek DMR, tiek NXDN, tiek lygiavertį skaitmeninio ryšio standartą, Tiekėjas UAB “Dekbera” (toliau – Tiekėjas) prašo skubiai patikslinti ir suderinti Techninės specifikacijos 2.10 punktą.

Šiuo metu Techninės specifikacijos punkte nustatyta: *„TDMA (ETSI) technologijos (angl. Time division multiple access) palaikymas, arba lygiavertis kanalo išteklių panaudojimo metodas.“*

Prašymo pagrindimas:

1. Techninis standartų nesuderinamumas: Skaitmeninis radijo ryšio standartas NXDN (kurį Perkančioji organizacija oficialiai leido siūlyti Atsakyme Nr. 1) yra fundamentaliai sukurtas ir veikia išskirtinai FDMA (angl. *Frequency Division Multiple Access*) technologijos pagrindu. NXDN standartas techniškai nenaudoja ir negali naudoti TDMA (laiko padalijimo) metodo.

2. Dirbtinis konkurencijos ribojimas: Palikus galioti reikalavimą dėl privalomo TDMA technologijos palaikymo, Perkančiosios organizacijos sprendimas leisti „DMR arba NXDN“ tampa fiktyvus ir deklaratyvus. Tiekėjas, pasiūlysiantis visame pasaulyje ir NATO šalyse pripažintą saugų NXDN standartą (pvz., *JVCKENWOOD* įrangą), bus garantuotai atmestas procedūrų metu kaip neatitinkantis TDMA reikalavimo.

3. VPĮ pažeidimas: Toks vidinis Techninės specifikacijos prieštaravimas pažeidžia LR Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą skaidrumo principą (pirkimo sąlygos privalo būti aiškios, vienareikšmės) bei dirbtinai riboja gamintojų konkurenciją.

Atsižvelgdamas į tai, Tiekėjas PRAŠO Perkančiosios organizacijos:

Patikslinti Techninės specifikacijos punktą ir išdėstyti jį taip, kad jis neprieštarautų PO Atsakymui Nr. 1."

Atsakymas Nr. 1: Prieštaravimo nėra. Pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ (toliau – TS) 1.1 punktas leidžia siūlyti DMR, NXDN arba lygiavertį skaitmeninio ryšio sprendimą. TS 2.10 punktas leidžia TDMA (ETSI) technologiją „arba lygiavertį kanalo išteklių panaudojimo metodą”.

Šiuo reikalavimu siekiama, kad sistema užtikrintų ne mažiau kaip 100 vartotojų bendravimą dviem nepriklausomais radijo ryšio kanalais (TS 1.7 punktas). Tiekėjas gali siūlyti bet kurį metodą, kuris užtikrina šį rezultatą. Pirkimo dokumentai nekeičiami.

Klausimas Nr. 2: „Prašome patikslinti Techninės specifikacijos sąlygas dėl OTAP realizavimo. Atsižvelgiant į tai, kad pirkimo objekte nėra numatytas reikalavimas patiekti kompiuterinę įrangą prašome patvirtinti: , kad tiekėjas privalo pasiūlyti tik programinės įrangos licencijas bei konfigūravimo/diegimo darbus, o ne pačią kompiuterinę techninę įrangą.

Kad radijo stotelė (nešiojama ar automobilinė) išvis sugebėtų priimti komandas oru, ji jau privalo turėti suprogramuotą bazinį konfigūracijos failą. Pirmą kartą stotelė privalo būti prijungta laidu (programavimo kabeliu) prie kompiuterio. Jei stotelė yra visiškai nauja „iš dėžutės“ (gamykliniais nustatymais), ji neturi jokio ryšio su retransliatoriumi, todėl joks signalas oru jos nepasieks. Savo Atsakyme Nr. 5 PO teigia: *„Reikalavimas taikomas visiems sistemos radijo įrenginiams: nešiojamiesiems terminalams, automobiliams skirtiems terminalams bei retransliatoriaus įrangai.“ „Atsižvelgiant į Perkančiosios organizacijos Atsakymą Nr. 5, prašome skubiai patikslinti nuotolinio programavimo (OTAP) apimtį.*

Radijo ryšio technologijoje (įskaitant „Motorola MOTOTRBO“) neįmanoma pirmą kartą pilnai suprogramuoti naujų terminalų radijo ryšiu (OTAP), neatlikus pradinio konfigūravimo kabeliu (laidiniu būdu), nes įranga turi gauti pradinius parametrus. Prašome patvirtinti, kad pradinis įrangos suprogramavimas laidiniu būdu yra leidžiamas.“

Atsakymas Nr. 2: Pradinis įrenginių programavimas laidiniu būdu leidžiamas.
Šiuo reikalavimu siekiama, kad perdavus sistemą Perkančiajai organizacijai esminius parametrus – dažnius, kanalų grupes, ID numerius ir kodavimo raktus – būtų galima keisti nuotoliniu būdu radijo ryšiu, neatsiimant įrenginių iš naudotojų (TS 1.4 punktas). Reikalavimas taikomas visiems sistemos radijo įrenginiams: nešiojamosioms ir automobilinei radijo stotims bei retransliatoriams. Programinės įrangos atnaujinimas prie esminių parametrų nepriskiriamas.

Pirkimo objektas – veikiantis, integruotas ir visiškai sukonfigūruotas sprendimas. Todėl tiekėjas pateikia viską, kas būtina, kad nuotolinis programavimas ir sistemos valdymas veiktų perdavimo metu: programinę įrangą, licencijas, konfigūravimo ir diegimo darbus, o jeigu jo sprendimui reikia, ir kompiuterinę ar serverinę įrangą. Perkančioji organizacija tam skirtos kompiuterinės įrangos neteikia. Jeigu siūlomas sprendimas šias funkcijas įvykdo be atskiros kompiuterinės ar serverinės įrangos, tiekti jos neprivaloma.

Klausimas Nr. 3: „Perkančiosios organizacijos (PO) atsakymas ir reikalavimas dėl 50 W siųstuvo galios nėra techniškai pagrįstas.

PO teigia, kad nuostoliai sistemoje gali siekti iki 50 %, ir tuo grindžia 50 W poreikį. Tačiau toks argumentas yra manipuliacinis ir neatitinka realių techninių galimybių. Jei tiekėjas parenka mažo slopinimo kabelį (pvz., LMR-400), kokybišką kombainerį ir anteną su didesniu stiprinimu, galima pasiekti identišką arba net geresnį eterio padengimą (ERP) su gerokai mažesne siųstuvo galia.

Pagal pačios PO specifikaciją:

- 3.5 punktas – maksimalūs leidžiami kombainerio siuntimo nuostoliai (Insertion loss) ne daugiau kaip 5,5 dB;

- 5.2 punktas – antenos stiprinimas ne mažesnis kaip 7 dBi.

LMR-400 kabelio nuostoliai yra labai maži o pirkimo sąlygos nedraudžia naudoti geresnių parametrų kabelį. Kartu su leistinais kombainerio nuostoliais 5,5 dB ir antenos stiprinimu ≥ 7 dBi, sistema gali efektyviai ir saugiai veikti su 25 W siųstuvais, nepažeidžiant RRT nustatytų ERP limitų.

Šiuolaikinė aukšto naudingumo inžinerija (mažo slopinimo kombaineriai, LMR-400 tipo kabeliai ir didelio stiprinimo antenos) leidžia pasiekti tą patį rezultatą su mažesne siųstuvo galia. Todėl 50 W reikalavimas yra dirbtinis ir techniškai bei teisiškai nepagrįstas.

Prašome:

1. Peržiūrėti ir sumažinti reikalaujamą siųstuvo galią iki 25 W.

2. Leisti tiekėjui parinkti techninius sprendimus (kabelis, antena, kombaineris), kurie užtikrina reikiamą ERP, neviršijant RRT limitų.“

Atsakymas Nr. 3: Reikalavimas nekeičiamas. TS 2.2 punktas nustato, kad siųstuvo galia turi būti reguliuojama nuo 1 W iki ne mažiau kaip 50 W. Tai didžiausia įrenginio galia, o ne privaloma darbinė galia. Darbinė galia kiekvienoje vietoje nustatoma programiškai, neviršijant radijo dažnių naudojimo leidimo sąlygų.

Šiuo reikalavimu siekiama, kad retransliatorius turėtų galios rezervą. Jis reikalingas, kad kiekvienoje iš trijų vietų, nepaisant kombainerio, kabelių ir jungčių nuostolių, būtų pasiekta leidime nustatyta spinduliuojamoji galia ir numatyta aprėptis. Rezervas reikalingas ir tada, kai sistema plečiama prie tos pačios antenos jungiant papildomus retransliatorius (TS 1.6 punktas).

TS nustato minimalius kombainerio, antenos ir kabelio parametrus (TS 3.5, 5.2 ir 5.9 punktai). Tiekėjas gali siūlyti geresnių parametrų įrangą, tačiau tai nepanaikina TS 2.2 punkto reikalavimo.

Klausimas Nr. 4: „Tiekėjas, susipažinęs su Perkančiosios organizacijos Atsakymu Nr. 6 ir jį palyginęs su Techninės specifikacijos reikalavimais kombaineriui, fiksuoja esminį loginį bei techninį prieštaravimą ir prašo skubiai pateikti aiškius atsakymus:

1. Kuo vadovautis rengiant pasiūlymą – pirkimo sąlygų reikalavimu ar Atsakymu Nr. 6?

- Pirkimo sąlygų 3.1 punkte juodu ant balto nustatytas griežtas reikalavimas kombaineriui: *„Kanalų skaičius: ne mažiau 2 kanalai“*.
- Tačiau Atsakyme Nr. 6 Perkančioji organizacija teigia: *„Sistemos veikimo principas reikalauja, kad visi trys retransliatoriaus dažnių kanalai veiktų per vieną bendrą anteną. Tam naudojamas anteninis kombaineris...“*
- *Klausimas:* Fizinis 2 kanalų kombaineris (pagal sąlygų 3.1 p.) turi tik 2 įėjimus ir gali sujungti tik 2 retransliatorius. Prašome aiškiai nurodyti, kuo vadovautis – ar Techninės specifikacijos 3.1 punktu ir siūlyti 2 kanalų kombainerį, ar Atsakymu Nr. 6, kuris reikalauja per vieną anteną sujungti 3 kanalus (tam fiziškai būtinas 3 įėjimų (3 kanalų) kombaineris)?

2. Dėl techninio absurdo – kaip 2 kanalų kombaineris sujungs 3 kanalus?

- Jeigu tiekėjas pateiks pasiūlymą griežtai pagal sąlygų 3.1 punktą (2 kanalų kombainerį), o Perkančioji organizacija sutarties vykdymo metu bandys prie jo prijungti tris retransliatoriaus dažnių kanalus, sistema fiziškai neveiks, nes trūks trečiojo įėjimo lizdo.
- *Klausimas:* Ar Perkančioji organizacija supranta, kad palikdama galioti 2 kanalų kombainerio reikalavimą pirkimo sąlygose, ji pati paneigia savo argumentą Atsakyme Nr. 6 apie „būtinybę sujungti 3 dažnių kanalus“?

3. Dėl pirkimo sąlygų skubaus patikslinimo: o Prašome skubiai patikslinti Techninę specifikaciją ir pašalinti šį fundamentalų prieštaravimą. Jei sistemai realiai reikalingas 3 kanalų jungimas – pakeiskite 3.1 punktą į „3 kanalai“. Jei lieka 2 kanalų reikalavimas – oficialiai pripažinkite, kad Atsakymas Nr. 6 buvo techniškai klaidingas, ir sumažinkite siųstuvo galios reikalavimą iki RRT leidžiamų 25 W.

Kadangi pagal VPĮ sąlygos negali prieštarauti pačios sau ar oficialiems Perkančiosios organizacijos paaiškinimams, o tiekėjai negali spėlioti realaus poreikio:

Prašome skubiai patikslinti Techninę specifikaciją ir pašalinti šį fundamentalų prieštaravimą. Jei sistemai realiai reikalingas 3 kanalų jungimas – pakeiskite 3.1 punktą į „3 kanalai“. Jei lieka 2 kanalų reikalavimas – oficialiai pripažinkite, kad Atsakymas Nr. 6 buvo techniškai klaidingas, ir sumažinkite siųstuvo galios reikalavimą iki RRT leidžiamų 25 W. “

Atsakymas Nr. 4: Vadovaujantis TS 3.1 punktu: kombaineris turi turėti ne mažiau kaip 2 kanalus. Trijų kanalų kombainerio nereikalaujama.
Kiekvienoje iš trijų TS nurodytų vietų (Mažeikiuose, Viekšniuose ir Sedoje) įrengiamas vienas retransliatorių stoties komplektas: retransliatorius, kombaineris, žaibo iškroviklis, antena, LTE modemas ir komutacinė spinta. Trys retransliatoriai sujungiami į bendrą sistemą per IP tinklą (TS 2.8 punktas).

Šiuo reikalavimu siekiama, kad sistemą būtų galima plėsti: kiekvienoje vietoje prie tos pačios antenos turi būti galima prijungti papildomą retransliatorių, nekeičiant antenos ir antenos linijos (TS 1.6 punktas). Siųstuvo galios reikalavimas (žr. Atsakymą Nr. 3) nuo kombainerio kanalų skaičiaus nepriklauso.

Klausimas Nr. 5: „Savo Atsakyme Nr. 7 Perkančioji organizacija teigia, kad dviejų Ethernet jungčių reikalavimas retransliatoriui yra nekeičiamas ir techniškai būtinas, nes antroji jungtis neva užtikrina atsarginį ryšio kelią, leidžiantį ryšio sutrikimo atveju prijungti alternatyvų interneto šaltinį ir užtikrinti sistemos patikimumą.

Tiekėjas, vertindamas sistemą kaip vientisą inžinerinį kompleksą, fiksuoja visišką šio argumento nelogiškumą ir prašo atsakyti į šiuos klausimus:

1. Dėl kritinių RF elementų nedubliavimo: Radijo ryšio sistemoje pats kritiškiausias ir labiausiai pažeidžiamas taškas yra radijo dažnio (RF) grandinė. Pagal techninę specifikaciją, sistemoje nėra numatyta antra anteninė linija (RF kabelis) ir nėra antros (atsarginės) stacionarios antenos. Žaibo iškrovos, stipraus vėjo ar mechaninio pažeidimo atveju nukentėjus pagrindinei antenai, retransliatorius visiškai nustos veikti. o *Klausimas:* Jei Perkančioji organizacija siekia „sistemos patikimumo be pertrūkių“, kodėl visiškai ignoruojamas ir nedubliuojamas pats pažeidžiamiausias ryšio elementas – RF kabelis ir antena, tačiau reikalaujama dubliuoti Ethernet jungtį?

2. Dėl vieno maitinimo šaltinio aklavietės: Kad retransliatorius veiktų, jam būtinas nepertraukiamas elektros energijos tiekimas. Pagal techninę specifikaciją ir Perkančiosios organizacijos atsakymus, retransliatoriuje numatytas tik vienas integruotas kintamosios įtampos (AC) maitinimo šaltinis [Motorola Solutions]. Jam sugedus, aparatinė įranga visiškai išsijungs. o *Klausimas:* Kokiu inžineriniu pagrindu Perkančioji organizacija laiko 2 Ethernet jungčių reikalavimą „būtinu patikimumui užtikrinti“, kai pats įrenginys neturi dubliuoto (antrojo) maitinimo bloko? Sugedus vieninteliam maitinimo blokui, abi Ethernet jungtys liks be elektros energijos ir sistemos patikimumas taps lygus nuliui.

IŠVADA IR REIKALAVIMAS: Atsakymas Nr. 7 yra techniškai nelogiškas, nes fiziškai neįmanoma užtikrinti sistemos veikimo „be pertrūkių“ dubliuojant tik vieną komponentą, kai nėra antros antenos, antro RF kabelio ir antro maitinimo bloko... Šis reikalavimas neturi jokio realaus funkcinio pagrindo didinti patikimumą ir yra paliktas išskirtinai tik tam, kad atitiktų gamyklinę *Motorola SLR 5500* korpuso konstrukciją, kurioje gamykliškai įmontuoti 2 lizdai.

Prašome panaikinti reikalavimą dėl privalomų ne mažiau kaip 2 Ethernet jungčių ir leisti siūlyti įrangą su 1 Ethernet jungtimi, nes tai visiškai užtikrina sistemos nuotolinį valdymą, veikimą.“

Atsakymas Nr. 5: Reikalavimas nekeičiamas. Trys retransliatoriai yra skirtingose vietose ir veikia kaip viena sistema tik per duomenų ryšį (TS 1.3 ir 2.8 punktai). Per šį ryšį veikia automatinis stotelių persijungimas (TS 1.2 punktas), bendros naudotojų grupės, centralizuotas valdymas (TS 1.1 punktas) ir nuotolinis programavimas (TS 2.23 punktas). Sutrikus duomenų ryšiui, retransliatorius atsijungia nuo visos sistemos.

Šiuo reikalavimu siekiama, kad prie retransliatoriaus būtų galima vienu metu prijungti pagrindinį ir alternatyvų duomenų ryšį ir kad, sutrikus pagrindiniam ryšiui, sistema veiktų toliau. Pirmoji jungtis skirta pagrindiniam duomenų ryšiui (TS 6 punkte nurodytam LTE modemui), antroji – alternatyviam duomenų ryšio šaltiniui.

Maitinimo atsparumą TS užtikrina atskirai: retransliatorius turi galėti būti maitinamas iš 12 V šaltinio ir turėti rezervinio akumuliatoriaus prijungimo galimybę (TS 2.13, 2.14 ir 7.10 punktai). RF linijos apsaugai nustatytas žaibo iškroviklis (TS 4 punktas) ir siųstuvo apsaugos funkcijos (TS 2.26.1–2.26.2 punktai).

Tiekėjas gali siūlyti kitą sprendimą, kuris užtikrina tą patį rezultatą.

Klausimas Nr. 6: „Savo Atsakyme Nr. 10 Perkančioji organizacija teigia, kad vieno dažnio retransliavimo technologija (siuntimas ir priėmimas tuo pačiu dažniu vienu metu) yra bendrinė funkcija, kurią neva siūlo kiti žinomi gamintojai, todėl sąlyga „ERDM arba SFR arba lygiavertė funkcija“ tariamai neriboja konkurencijos ir yra atvira rinkai.

UAB „DEKBERA“, būdama oficialus ir sertifikuotas gamintojo „JVCKENWOOD“ (Kenwood) atstovas, oficialiai pareiškia, kad Perkančioji organizacija viešai klaidina pirkimo dalyvius ir pateikia tikrovės neatitinkančius faktus. Remdamiesi tuo, prašome atsakyti į šiuos klausimus:

1. Konkrečių modelių ir gamyklinių dokumentų įvardijimas:

- Faktas: Gamintojas „JVCKENWOOD“ savo profesionalių DMR retransliatorių asortimente (įskaitant naujausią *NXR-1000* seriją bei *NXR-5000* seriją) gamykliškai neturi ir nepalaiko SFR (Single Frequency Repeater) arba ERDM technologijos. Ši funkcija šio gamintojo įrangoje fiziškai neegzistuoja. Vieno gamintojo buvimas rinkoje savaime nereiškia, kad jis palaiko specifinius, kitų gamintojų patentuotus algoritmus.
- *Klausimas:* Kadangi Perkančioji organizacija oficialiai teigia, jog ši funkcija yra prieinama iš nepriklausomų Vakarų gamintojų, prašome nurodyti konkretų „Kenwood“ retransliatoriaus modelį ir oficialaus gamyklinio duomenų lapo (datasheet) puslapį, kuriame būtų nurodytas gamyklinis SFR / ERDM funkcionalumo palaikymas.

2. Dėl teisinės ir technologinės aklavietės (Monopolijos sukūrimo):

- Išanalizavus rinką, vieno dažnio retransliavimo technologiją skaitmeniniame DMR standarte siūlo tik:

1. ERDM – tai išskirtinė, patentuota ir tik „Motorola Solutions“ priklausanti technologija.

2. SFR – technologija, kurią savo įrangoje diegia išskirtinai Kinijos kilmės gamintojai (*Hytera*, *Caltta* ir kt.).

- *Klausimas:* Atsižvelgiant į tai, kad Kinijos gamintojų įranga pirkime yra griežtai draudžiama dėl Saugiojo tinklo nacionalinio saugumo reikalavimų (kaip nurodyta jūsų Atsakyme Nr. 4), o tokie Vakarų/NATO gamintojai kaip „Kenwood“ šios funkcijos apskritai neturi – prašome paaiškinti, kokiu būdu ši sąlygų visuma nėra pritaikyta išskirtinai tik vienam vieninteliam gamintojui – „Motorola Solutions“?

REIKALAVIMAS: Perkančiosios organizacijos teiginys, kad funkcija yra atvira rinkai, yra techniškai ir empiriškai paneigtas. Šis reikalavimas tiesiogiai pažeidžia VPĮ 17 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus lygiateisiškumo bei nediskriminavimo principus ir VPĮ 37 straipsnio 3 dalį, nes sukuria situaciją, kurioje Vakarų šalių gamintojai (pvz., „Kenwood“) yra eliminuojami, o vieninteliu legaliu pirkimo objektu lieka „Motorola“.

Prašome skubiai išbraukti reikalavimą dėl privalomo ERDM / SFR technologijos palaikymo iš Techninės specifikacijos arba leisti lygiavertį tradicinį dviejų dažnių (duplex) retransliavimo metodą, kuris užtikrina identišką ryšio aprėpties plėtrą ir centralizuotą valdymą, neribojant saugių pasaulinių gamintojų konkurencijos**.**“

Atsakymas Nr. 6: Reikalavimas nekeičiamas. TS 2.11 punktas nustato funkcinį reikalavimą, o ne konkrečią technologiją ar gamintoją. ERDM ir SFR nurodyti tik kaip pavyzdžiai.
Šiuo reikalavimu siekiama, kad retransliatorius galėtų išplėsti stotelių ryšio aprėptį, naudodamas vieną Ryšių reguliavimo tarnybos išduodamą radijo dažnį, kuris vienodai suprogramuojamas visose radijo stotyse ir sistemos įrangoje (Pirkimo specialiųjų sąlygų 2.2 punktas). To reikia ir tada, kai įranga perkeliama į kitą vietą (TS 2.25, 7.1 ir 7.5 punktai): stotelės turi gauti retransliatoriaus aprėptį be perprogramavimo ir nekeičiant kanalo.

Įprastas retransliavimas, kuriam reikia daugiau nei vieno dažnio, šio rezultato neužtikrina, todėl jis negali pakeisti TS 2.11 punkto reikalavimo. TS nedraudžia retransliatoriaus naudoti ir įprastu režimu.

Taip pat Komisija, vadovaujantis Pirkimo bendrųjų sąlygų 5.4. punktu, nusprendė nukelti pasiūlymų pateikimo datą ir laiką iš 2026 m. lapkričio 9 d. 8 val. 30 min. į **2026 m. lapkričio 16 d. 8 val. 30 min.,** o vokų su pasiūlymais atplėšimo komisijos posėdžio datą ir laiką iš 2026 m. lapkričio 9 d. 9 val. 00 min. į **2026 m. lapkričio 16 d. 9 val. 00 min.**

Šis paaiškinimas yra neatskiriama pirkimo dalis.

Vedėja Jovita Kontenė

Indrė Lapė, tel. (0 443) 98 227, el. p. indre.lape@mazeikiai.lt

---

[1]Tiekėjo pateikti klausimai neredaguoti

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl atsakymų į tiekėjų klausimus ir pasiūlymų pateikimo bei vokų su pasiūlymais atplėšimo datų pakeitimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-11-06 Nr. VP4-575
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Tiekėjai
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jovita Kontenė Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-11-06 10:12
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-11-06 10:12
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-07-04 09:21 - 2028-07-03 09:21
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Indrė Lapė Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-11-06 10:21
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	MD CA
Sertifikato galiojimo laikas	2026-10-08 09:41 - 2030-10-07 09:41
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20261030.11
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-11-06)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-11-06 nuorašą suformavo Indrė Lapė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo Dokumentų valdymo sistema „Deka Office“ (2026-11-06)