KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Suinteresuotiems tiekėjams
(siunčiama CVP IS priemonėmis)

2026-11-10 Nr.

DĖL RINKOS KONSULTACIJOS

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) planuoja vykdyti pirkimą „Ūkinės prekės“ **(toliau** – Pirkimas).

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 27 straipsnio nuostatomis, Perkančioji organizacija prašo nepriklausomų ekspertų, institucijų arba rinkos dalyvių (toliau – Ūkio subjektai) suteikti konsultacijas:

Konsultacijos objektas	• Techninė specifikacija (pridedama); Prašymas tiekėjams pateikti komentarus, pasiūlymus, pastabas ar rekomendacijas *dėl būsimo pirkimo objekto*.
Konsultacijos tikslas	• Iki pirkimo pradžios informuoti rinkos dalyvius bei kitus suinteresuotus asmenis apie būsimą pirkimą ir sudaryti sąlygas jiems pateikti komentarus, pasiūlymus, pastabas ar rekomendacijas *dėl būsimo pirkimo objekto*, siekiant tinkamai pasirengti Pirkimo procedūroms. • Kartu skelbiama *techninė specifikacija,* kuriai sudaroma galimybė pateikti komentarus, pasiūlymus, pastabas ar rekomendacijas. • Informacija apie šią Konsultaciją skelbiama CVP IS.
Pastabos (pasiūlymai)	• Savo komentarus, pasiūlymus, pastabas, rekomendacijas Konsultacijos dalyviai teikia užpildydami formą (priedas Nr. 1). • Rinkos konsultaciją prašome pateikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) susirašinėjimo grafoje siųsdami pranešimą ir prisegdami savo raštą su savo komentarais, pasiūlymais, pastabomis ar rekomendacijomis).
Konsultacijos su rinka forma, laikas bei pastabų ir pasiūlymų pateikimo terminas	**Išankstinės konsultacijos būdas: CVP IS priemonėmis (vykdoma)** • Konsultacija vykdoma CVP IS priemonėmis Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka prašant pateikti komentarus, siūlymus, pastabas ir rekomendacijas, kurias Perkančioji organizacija įvertins ir priims sprendimą dėl jų. • Tiekėjai prašomi nuo rinkos konsultacijos paskelbimo CVP IS ne vėliau kaip iki 2026-11-17 09:30 val. pateikti savo komentarus, pasiūlymus, pastabas ar rekomendacijas CVP IS priemonėmis. • Komentarai, pasiūlymai, pastabos ar rekomendacijos, gauti pasibaigus aukščiau nurodytam terminui, gali būti nenagrinėjami. • Esant poreikiui, Perkančioji organizacija gali pratęsti aukščiau nurodytus terminus paviešindama pranešimą CPV IS. • Konsultacijos metu gautos informacijos apibendrinimas, nenurodant tokią informaciją pateikusio tiekėjo, bus paskelbtas CVP IS. **Išankstinės konsultacijos būdas: Rengiant nuotolinius susitikimus** • Esant poreikiui, Perkančioji organizacija pasilieka teisę rinkos konsultaciją tęsti nuotoliniu būdu, į kurią būtų kviečiami norą išreiškę tiekėjai ir prie CVPIS prisijungę tiekėjai.

Biudžetinė įstaiga
Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai
Tel. (0 46) 21 11 16
El. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt
Skyriaus duomenys: tel. (0 46) 45 23 32
El. p. egidijus.gedrimas@klaipedos-r.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188773688
www.klaipedos-r.lt

ATVERIA HORIZONTUS
KLAIPĖDOS RAJONAS

	• Apie nuotolinę konsultaciją (**jei ji bus vykdoma**) ir su ja susijusias aplinkybes informacija bus pateikta atskiru pranešimu per CVP IS. • Viešoji konsultacija bus vykdoma nuotoliniu būdu „Microsoft Teams" priemonėmis.
Pirkimo objekto apžiūra	Pirkimo objekto apžiūra: nenumatoma.
Suinteresuotų asmenų informavimas, konfidencialumas	• Komentarai, klausimai, pastabos, rekomendacijos teikiamos, susirašinėjimas vykdomas, susitikimas vyksta (jei jis bus rengiamas) ir kt. rinkos konsultacijos procedūros vykdomos lietuvių kalba. • Rinkos konsultacija nėra skelbimas apie Pirkimą ar išankstinis skelbimas apie Pirkimą. Šios rinkos konsultacijos paskelbimu tiekėjai nėra kviečiami varžytis dėl Pirkimo sutarties. Dalyvavimas rinkos konsultacijoje yra neatlygintinas, nesuteikiantis pirmenybinio statuso dalyvaujant Pirkime ar kituose pirkimuose. Jokios išlaidos dalyviams neatlyginamos, kompensacijos nemokamos, dalyvavimas rinkos konsultacijoje neturi įtakos ir nesuteikia dalyviui prioriteto/pirmenybės viešiesiems pirkimams, kurie bus skelbiami ateityje, ar jų rezultatams. • Visi CVP IS priemonėmis pateikti nuasmeninti tiekėjų klausimai, susiję su konsultacijos objektu, ir Perkančiosios organizacijos priimti sprendimai po susitikimo bus paviešinti CVP IS prie rinkos konsultacijos dokumentų ne vėliau kaip iki Pirkimo pradžios. • Pateikdamas informaciją, tiekėjas turi iš anksto nurodyti, kuri jo pateiktos informacijos dalis yra konfidenciali. Tiekėjui nenurodžius informacijos dalies, kuri turi būti laikoma konfidencialia, Perkančioji organizacija pasilieka teisę viešai skelbti visą gautą informaciją, išskyrus duomenis, kurie, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, yra neviešinami. • Dalyvavimas teikiant rinkos konsultacijas nepanaikina teisės ateityje teikti pasiūlymą viešajame pirkime. Rinkos konsultacijos metu gauta informacija, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų, bus naudojama priimant sprendimus dėl Pirkimo organizavimo ir vykdymo.
Kontaktiniai asmenys:	Asmuo, atsakingas už Pirkimo objektą – Mindaugas Miežetis, Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo pavaduotojas, mob. tel. +370 652 84929, el. paštas mindaugas.miezetis@klaipedos-r.lt. Asmuo, atsakingas už procedūrų CVP IS vykdymą – Jovita Gedmintienė, Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė, tel. +370 629 91784, el. paštas jovita.gedmintiene@klaipedos-r.lt.
PRIDEDAMA:	1. Pasiūlymų forma rinkos konsultacijai; 2. Techninė specifikacija.

PRIEDAS NR. 1 PASIŪLYMŲ FORMA

Komentarai, klausimai, pastabos, rekomendacijos dėl Pirkimo objekto:
1.....(įrašo tiekėjas);
2.....(įrašo tiekėjas);
3.....(įrašo tiekėjas);
....

Komentarai, klausimai, pastabos, rekomendacijos Pirkimo Techninei specifikacijai:
1.....(įrašo tiekėjas);
2.....(įrašo tiekėjas);
....

TVIRTINU
Klaipėdos rajono savivaldybės
administracijos direktorius
Jevgenijus Bardauskas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTAS

1.1. Perkančioji organizacija – Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija arba PO) **siekia įsigyti ūkines prekes skirtas Perkančiosios organizacijos veiklai užtikrinti, eksploatuojamų objektų priežiūrai, remontui bei gedimų šalinimui**, kurių techniniai reikalavimai nustatyti šioje Techninėje specifikacijoje, jos priede "3 lentelė, pasiūlymo priedas - techninės specifikacijos reikalavimai", sutartyje ir kituose pirkimo dokumentuose (toliau – **Prekė (-s)** arba **Pirkimo objektas**) nustatytomis sąlygomis ir parametrais.
1.2. Prekės turi atitikti prekių asortimentą **pagal grupes** nurodytas šios Techninės specifikacijos priede "3 lentelė, pasiūlymo priedas - techninės specifikacijos reikalavimai".
1.3. Pradinės sutarties vertė (maksimali suma, kuriai sudaroma sutartis) Eur be PVM sutarties galiojimo

2. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

2.1. Perkančioji organizacija numato, jog PO padaliniai pirks Prekes pagal poreikį fizinėje parduotuvėje iš laimėjusio tiekėjo Prekių pardavimo vietos (toliau – **fizinės parduotuvės**). Esant poreikiui, PO padaliniai turi turėti galimybę užsakyti elektroniniu paštu Prekes, kad jas savo lėšomis pristatytų tiekėjas Perkančiajai organizacijai. Tiekėjui yra taikomi reikalavimai siūlyti ir užtikrinti, šioje Techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus atitinkančios, fizinės parduotuvės buvimą visą sutarties galiojimo laikotarpį
2.2. Tiekėjui yra taikomi reikalavimai siūlyti ir užtikrinti, šioje Techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus atitinkančios(-io), internetines parduotuvės buvimą visą sutarties galiojimo laikotarpį, kad PO atstovai, turėtų galimybę atlikti reikalingų Prekių paiešką.
2.3. Prekių užsakymų teikimo tvarka bei reikalavimai Prekių pristatymui pateikiami šios Techninės specifikacijos 6 skyriuje.

3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI, GARANTINIAI TERMINAI

3.1. Prekės turi būti kokybiškos, naujos, atitikti Prekėms taikomus Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus, ir būti tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, neturi būti paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas.
3.2. Prekėms nustatomas tiekėjo arba Prekių gamintojo taikomas, tačiau ne trumpesnis kaip 2 (dviejų) metų garantijos terminas. Garantinis terminas skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos arba pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros išrašymo dienos.

4. TAIKOMA KAINODARA

4.1. Visais Prekių įsigijimo atvejais, nurodytais Techninės specifikacijos., turi būti atsižvelgiama į tai, ar įsigyjamai Prekei jos pardavimo vietoje (fizinėje parduotuvėje) ir (ar) internetinėje parduotuvėje yra taikomos nuolaidos (t. y. akcijos). **Jeigu Prekių įsigijimo fizinėje parduotuvėje arba užsakymo pateikimo el. paštu dieną[i] perkamai Prekei taikoma nuolaida (t. y. akcija), tokiu atveju:**

4.1.1. Sutartyje nurodyta nuolaida turi būti taikoma nuo mažmeninės Prekės kainos be nuolaidos (akcijos);
4.1.2. jei tiekėjo fizinėje parduotuvėje Prekės įsigijimo dieną galiojanti mažmeninė kaina su akcija yra mažesnė nei Prekei pritaikius sutartyje nurodytą nuolaidą, Prekei turi būti taikoma ta kaina, kuri yra mažesnė;
4.1.3. jei Prekės užsakymo el. paštu dieną galiojanti mažmeninė kaina su akcija fizinėje parduotuvėje arba internetinėje parduotuvėje / elektroniniame prekių kataloge yra mažesnė nei Prekei pritaikius sutartyje nurodytą nuolaidą, Prekei turi būti taikoma ta kaina, kuri yra mažesnė.

4.1.4. jei vieno užsakymo metu perkamos kelios Prekės, tuomet nuolaidos taikomos kiekvienai perkamai Prekei atskirai, atsižvelgiant į tai, kuri nuolaida atitinkamai Prekei yra didžiausia įsigijimo momentu (t. y. perkama už mažiausią kainą).

5. PREKIŲ ĮSIGIJIMO, UŽSAKYMO, PRISTATYMO TVARKA IR TERMINAI

5.1. Perkančioji organizacija Prekes numato įsigyti fizinėje parduotuvėje arba, esant poreikiui, jas užsakys šioje dalyje nurodyta tvarka ir terminais.
5.2. Prekių užsakymai gali būti vykdomi el. paštu.
5.3. Kai Prekės bus užsakomos su pristatymu Perkančiajai organizacijai, tiekėjas turės pristatyti Prekes užsakyme nurodytu adresu ne piko valandomis, t. y. I-V 9:30-12:00 val.; 12:45-16:00 val.

6. KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

6.1. Prekių perdavimo-priėmimo ar garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 10 (dešimties) darbo dienų terminas nuo Perkančiosios organizacijos rašytinės pretenzijos gavimo dienos apie sugedusias, nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes (tais atvejais, kai yra reikalingas ilgesnis terminas, jis turi būti pagrįstas iš tiekėjo pusės faktiniais įrodymais).

6.2. Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas.

8. KARTU SU PRISTATOMOMIS PREKĖMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

8.1. Su Prekėmis turi būti pateikiama visa Prekių gamintojo pridedama (komplektuojama) dokumentacija.
8.2. Įsigyjamoms cheminėms medžiagoms ir preparatams turi būti pateikiamas Saugos duomenų lapas.
8.3. PVM sąskaita faktūra teikiama per SABIS;
8.4. Sąskaita-faktūra prilyginama priėmimo-perdavimo aktui.
8.5. Tuo atveju, kai Perkančioji organizacija Prekes įsigyja fizinėje tiekėjo parduotuvėje, PO turi būti sudarytos sąlygos gauti atspausdintą sąskaitą faktūrą ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) minučių (t. y. to paties apsipirkimo metu), kurioje turi būti nurodomos fizinės parduotuvės mažmeninės prekių kainos, nustatytos Prekių apsipirkimo dieną ir pritaikyta nuolaida.
8.6. Dokumentai teikiami PO lietuvių ir (arba) anglų kalba.

9. PRIEDAI:

1. “3 lentelė, pasiūlymo priedas - techninės specifikacijos reikalavimai“.

TVIRTINU
Klaipėdos rajono savivaldybės
administracijos direktorius
Jevgenijus Bardauskas

PIRKIMO "ŪKINĖS PREKĖS" TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I DALIS

3. Lentelė

Eil. Nr.	Prekės grupė	Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai (taikoma visoms pirkimo dalims) *	Mato vnt.	Preliminarus kiekis (pasiūlymą lyginamai kainai apskaičiuoti)	1 vnt. mažmeninės kainos viduriukis (EUR su PVM)	Tiekėjo taikomas ankainis (+)/ Nuolaidą (-) nuo mažmeninės kainos prekių grupės, %	1 vnt. pasiūlymo palyginamoji kaina (P) EUR su PVM)	Bendra pasiūlymo palyginamoji kaina (P) EUR su PVM	• Siūlomos pavadinimas, modelio kodas ar numeris, jei toks yra, • prekės parametrai, atitinkantys minimalius techninių sąlygų parametrų reikalavimus	Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas	Su pasiūlymu pridedama** [...įrašyti siūlomos prekės atitiktį keliamiems reikalavimams įrodančio dokumento(-ų) pavadinimą.	Prekių grupė (BVPŽ kodas)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
						Tiekėjas nurodo nuolaidą/ankainį visai prekių grupei. Nuolaidos/ankainiai negali būti skirtingi jie turi būti vienodi visoms tos grupės prekėms.	*8 lyga 6 x7*	*9 lyga 8 x 5*				
1	1. Santechnika	**Akliduotis turi būti skirtas lauko kanalizacijos vamzdžio galui uždaryti; turi būti pagamintas iš polivinilchlorido (PVC) arba bylavertis medžiagos. Skersmuo turi būti 110 mm. Tinkamas lauko kanalizacijai.**	vnt	5								***44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai***
2	1. Santechnika	**Akliduotis turi būti skirtas lauko kanalizacijos vamzdžio galui uždaryti; turi būti pagamintas iš polivinilchlorido (PVC) arba bylavertis medžiagos. Skersmuo turi būti 160 mm. Tinkamas lauko kanalizacijai.**	vnt	5								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
3	1. Santechnika	**Akliduotis turi būti skirtas lauko kanalizacijos vamzdžio galui uždaryti; turi būti pagamintas iš polivinilchlorido (PVC) arba bylavertis medžiagos. Skersmuo turi būti 200 mm. Tinkamas lauko kanalizacijai.**	vnt	5								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
4	1. Santechnika	**Akliduotis turi būti skirtas vidaus kanalizacijos vamzdžio galui uždaryti; turi būti pagamintas iš polipropileno (PP) arba bylavertis medžiagos. Skersmuo turi būti 110 mm. Tinkamas vidaus kanalizacijai.**	vnt	5								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
5	1. Santechnika	**Akliduotis turi būti skirtas vidaus kanalizacijos vamzdžio galui uždaryti; turi būti pagamintas iš polipropileno (PP) arba bylavertis medžiagos. Skersmuo turi būti 32 mm. Tinkamas vidaus kanalizacijai.**	vnt	5								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
6	1. Santechnika	**Akliduotis turi būti skirtas vidaus kanalizacijos vamzdžio galui uždaryti; turi būti pagamintas iš polipropileno (PP) arba bylavertis medžiagos. Skersmuo turi būti 40 mm. Tinkamas vidaus kanalizacijai.**	vnt	5								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
7	1. Santechnika	**Akliduotis turi būti skirtas vidaus kanalizacijos vamzdžio galui uždaryti; turi būti pagamintas iš polipropileno (PP) arba bylavertis medžiagos. Skersmuo turi būti 50 mm. Tinkamas vidaus kanalizacijai.**	vnt	5								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
8	1. Santechnika	**Akliduotis turi būti skirtas vidaus kanalizacijos vamzdžio galui uždaryti; turi būti pagamintas iš polipropileno (PP) arba bylavertis medžiagos. Skersmuo turi būti 75 mm. Tinkamas vidaus kanalizacijai.**	vnt	5								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
9	1. Santechnika	**Akliduotis turi būti skirtas vidaus kanalizacijos vamzdžio galui uždaryti; turi būti pagamintas iš PVC arba bylavertis medžiagos. Skersmuo turi būti 50 mm. Tinkamas vidaus kanalizacijai.**	vnt	5								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
10	1. Santechnika	**Alkūnė turi būti skirta lauko kanalizacijos vamzdžių krypties keitimui; turi būti pagaminta iš polivinilchlorido (PVC) arba bylavertis medžiagos. Skersmuo turi būti 110 mm, posvyrio kampas – 90°. Tinkama lauko kanalizacijai.**	vnt	5								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
11	1. Santechnika	**Alkūnė turi būti skirta lauko kanalizacijos vamzdžių krypties keitimui; turi būti pagaminta iš polivinilchlorido (PVC) arba bylavertis medžiagos. Skersmuo turi būti 160 mm, posvyrio kampas – 90°. Tinkama lauko kanalizacijai.**	vnt	5								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
12	1. Santechnika	**Alkūnė turi būti skirta lauko kanalizacijos vamzdžių krypties keitimui; turi būti pagaminta iš polivinilchlorido (PVC) arba bylavertis medžiagos. Skersmuo turi būti 200 mm, posvyrio kampas – 90°. Tinkama lauko kanalizacijai.**	vnt	5								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
13	1. Santechnika	**Dvigubą movą turi būti skirta lauko kanalizacijos vamzdžių sujungimui; turi būti pagaminta iš polivinilchlorido (PVC) arba bylavertis medžiagos. Skersmuo turi būti 110 mm. Tinkama lauko kanalizacijai.**	vnt	5								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
14	1. Santechnika	**Dvigubą movą turi būti skirta lauko kanalizacijos vamzdžių sujungimui; turi būti pagaminta iš polivinilchlorido (PVC) arba bylavertis medžiagos. Skersmuo turi būti 160 mm. Tinkama lauko kanalizacijai.**	vnt	5								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
15	1. Santechnika	**Dvigubą movą turi būti skirta lauko kanalizacijos vamzdžių sujungimui; turi būti pagaminta iš polivinilchlorido (PVC) arba bylavertis medžiagos. Skersmuo turi būti 200 mm. Tinkama lauko kanalizacijai.**	vnt	5								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
16	1. Santechnika	**Jungtis su keteus vamzdžiu turi būti skirta PP vamzdžio prijungimui prie lietinio kanalizacijos vamzdžio; turi būti pagaminta iš polipropileno (PP) arba bylavertis medžiagos. Skersmuo turi būti 110 mm. Tinkama vidaus kanalizacijai.**	vnt	5								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
17	1. Santechnika	**Jungtis su keteus vamzdžiu turi būti skirta PP vamzdžio prijungimui prie lietinio kanalizacijos vamzdžio; turi būti pagaminta iš polipropileno (PP) arba bylavertis medžiagos. Skersmuo turi būti 50 mm. Tinkama vidaus kanalizacijai.**	vnt	5								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
18	1. Santechnika	**Kampinė jungtis turi būti skirta daugiašakšnių vamzdžių jungimui 90° kampu; turi būti pagaminta iš nikelinuto metalo (žalvario) arba bylavertis medžiagos. Matmenys turi būti 16 × 2 mm, kampas – 90°. Tinkama santechnikos darbams.**	vnt	10								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
19	1. Santechnika	**Laukšti unitazo alkūnė turi būti skirta unitazui prie kanalizacijos prijungti; turi būti pagaminta iš plastiko arba bylavertis medžiagos, reguliuojamo ilgio. Skersmuo turi būti 110 mm, ilgis – nuo 212 mm iki 320 mm. Tinkama santechnikos darbams.**	vnt	5								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
20	1. Santechnika	**Lankščioji santechninė žarna turi būti skirta maišytuvams ir sanitariniei įrangai prie geriamojo vandens sistemos prijungti; turi būti pagaminta iš pinto polimero arba bylavertis medžiagos, atspari rūdijimui. Ilgis turi būti 60 cm, vidinis skersmuo – 13 mm, srieigis – vidinis-vidinis ½"; darbinis slėgis – iki 10 bar, temperatūra – iki 90 °C. Tinkama santechnikos darbams.**	vnt	20								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
21	1. Santechnika	**Lauko kanalizacijos vamzdis turi būti skirtas lauko (išorės) kanalizacijos sistemai; turi būti pagamintas iš polivinilchlorido (PVC) arba bylavertis medžiagos. Skersmuo turi būti 110 mm, ilgis – 1 m, standumo klasė – nr mažesnė kaip SN8. Tinkamas lauko kanalizacijai.**	vnt	20								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
22	1. Santechnika	**Lauko kanalizacijos vamzdis turi būti skirtas lauko (išorės) kanalizacijos sistemai; turi būti pagamintas iš polivinilchlorido (PVC) arba bylavertis medžiagos. Skersmuo turi būti 160 mm, ilgis – 1 m, standumo klasė – nr mažesnė kaip SN4. Tinkamas lauko kanalizacijai.**	vnt	10								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
23	1. Santechnika	**Lauko kanalizacijos vamzdis turi būti skirtas lauko (išorės) kanalizacijos sistemai; turi būti pagamintas iš polivinilchlorido (PVC) arba bylavertis medžiagos. Skersmuo turi būti 200 mm, ilgis – 1 m, standumo klasė – nr mažesnė kaip SN4. Tinkamas lauko kanalizacijai.**	vnt	10								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
24	1. Santechnika	**Mova turi būti skirta vamzdžių tiesiam sujungimui; turi būti pagaminta iš žalvario arba bylavertis medžiagos, su vidiniais srieigiais. Matmuo turi būti ¾". Tinkama santechnikos darbams.**	vnt	10								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
25	1. Santechnika	**Reguliuojama unitazo alkūnė turi būti skirta unitazui prie kanalizacijos prijungti; turi būti pagaminta iš plastiko arba bylavertis medžiagos. Matmenys turi būti 300 × 250 × 200 mm (±2 mm). Tinkama santechnikos darbams.**	vnt	5								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
26	1. Santechnika	**Slėginis vamzdis turi būti skirtas vandentiekio slėginei sistemai; turi būti pagamintas iš polietileno (PE100) arba bylavertis medžiagos. Skersmuo turi būti 32 mm, sienelės storis – 2,4 mm, darbinis slėgis – ne mažesnis kaip 12,5 atm. Tinkamas vandentiekio darbams.**	m	10								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
27	1. Santechnika	**Setsjuin antgalis turi būti skirtas daugiašakšnių vamzdžių jungimui; turi būti pagamintas iš nikelinuto metalo (žalvario) arba bylavertis medžiagos, su vidinio užvaržtamosja srieigis. Matmenys turi būti ½" × 16 × 2 mm. Tinkamas santechnikos darbams.**	vnt	10								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
28	1. Santechnika	**Tarpmovė turi būti skirta skirtingų skersmenų lauko kanalizacijos vamzdžių sujungimui; turi būti pagaminta iš polivinilchlorido (PVC) arba bylavertis medžiagos. Skersmuo turi būti 200×160 mm. Tinkama lauko kanalizacijai.**	vnt	5								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
29	1. Santechnika	**Tarpmovė turi būti skirta skirtingų srieigių vamzdžių sujungimui; turi būti pagaminta iš žalvario su nikelio danga arba bylavertis medžiagos, su išorinia ir vidinia srieigiais. Matmenys turi būti ½" × 3/8". Tinkama santechnikos darbams.**	vnt	10								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
30	1. Santechnika	**Trišakis turi būti skirtas daugiašakšnių vamzdžių atsišakojimui; turi būti pagamintas iš nikelinuto metalo (žalvario) arba bylavertis medžiagos, su išoriniu srieigiu. Matmenys turi būti ½" × 16 × 2 mm. Tinkamas santechnikos darbams.**	vnt	10								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
31	1. Santechnika	**Trišakis turi būti skirtas daugiašakšnių vamzdžių atsišakojimui; turi būti pagamintas iš nikelinuto metalo (žalvario) arba bylavertis medžiagos, su vidiniu srieigiu. Matmenys turi būti ½" × 16 × 2 mm. Tinkamas santechnikos darbams.**	vnt	10								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
32	1. Santechnika	**Trišakis turi būti skirtas lauko kanalizacijos vamzdžių atsišakojimui; turi būti pagamintas iš polivinilchlorido (PVC) arba bylavertis medžiagos. Skersmuo turi būti 110/110 mm, posvyrio kampas – 90°. Tinkamas lauko kanalizacijai.**	vnt	1								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
33	1. Santechnika	**Trišakis turi būti skirtas lauko kanalizacijos vamzdžių atsišakojimui; turi būti pagamintas iš polivinilchlorido (PVC) arba bylavertis medžiagos. Skersmuo turi būti 160/160 mm, posvyrio kampas – 90°. Tinkamas lauko kanalizacijai.**	vnt	1								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
34	1. Santechnika	**Trišakis turi būti skirtas vamzdžių atsišakojimui; turi būti pagamintas iš žalvario arba bylavertis medžiagos, su išoriniais srieigiais. Matmuo turi būti ½". Tinkamas santechnikos darbams.**	vnt	10								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
35	1. Santechnika	**Vidaus kanalizacijos alkūnė turi būti skirta vamzdžių kryptis keitimui; turi būti pagaminta iš polipropileno (PP) arba bylavertis medžiagos. Skersmuo turi būti 110 mm, posvyrio kampas – 87°. Tinkama vidaus kanalizacijai.**	vnt	10								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
36	1. Santechnika	**Vidaus kanalizacijos alkūnė turi būti skirta vamzdžių kryptis keitimui; turi būti pagaminta iš polipropileno (PP) arba bylavertis medžiagos. Skersmuo turi būti 40 mm, posvyrio kampas – 87°. Tinkama vidaus kanalizacijai.**	vnt	10								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
37	1. Santechnika	**Vidaus kanalizacijos alkūnė turi būti skirta vamzdžių kryptis keitimui; turi būti pagaminta iš polipropileno (PP) arba bylavertis medžiagos. Skersmuo turi būti 50 mm, posvyrio kampas – 87°. Tinkama vidaus kanalizacijai.**	vnt	10								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
38	1. Santechnika	**Vidaus kanalizacijos alkūnė turi būti skirta vamzdžių kryptis keitimui; turi būti pagaminta iš polipropileno (PP) arba bylavertis medžiagos. Skersmuo turi būti 75 mm, posvyrio kampas – 87°. Tinkama vidaus kanalizacijai.**	vnt	10								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
39	1. Santechnika	**Vidaus kanalizacijos keturšakis turi būti skirtas vamzdžių atsišakojimui; turi būti pagamintas iš polipropileno (PP) arba bylavertis medžiagos. Skersmuo turi būti 110/110/110 mm, posvyrio kampas – 67°. Tinkamas vidaus kanalizacijai.**	vnt	10								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
40	1. Santechnika	**Vidaus kanalizacijos keturšakis turi būti skirtas vamzdžių atsišakojimui; turi būti pagamintas iš polipropileno (PP) arba bylavertis medžiagos. Skersmuo turi būti 50/50/50 mm, pasvyrio kampas – 67°. Tinkamas vidaus kanalizacijai.**	vnt	10								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
41	1. Santechnika	**Vidaus kanalizacijos remontinė mova turi būti skirta vamzdžių sujungimui ir remontui; turi būti pagaminta iš polipropileno (PP) arba bylavertis medžiagos. Skersmuo turi būti 110 mm. Tinkama vidaus kanalizacijai.**	vnt	10								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
42	1. Santechnika	**Vidaus kanalizacijos remontinė mova turi būti skirta vamzdžių sujungimui ir remontui; turi būti pagaminta iš polipropileno (PP) arba bylavertis medžiagos. Skersmuo turi būti 32 mm. Tinkama vidaus kanalizacijai.**	vnt	10								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
43	1. Santechnika	**Vidaus kanalizacijos remontinė mova turi būti skirta vamzdžių sujungimui ir remontui; turi būti pagaminta iš polipropileno (PP) arba bylavertis medžiagos. Skersmuo turi būti 40 mm. Tinkama vidaus kanalizacijai.**	vnt	10								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
44	1. Santechnika	**Vidaus kanalizacijos remontinė mova turi būti skirta vamzdžių sujungimui ir remontui; turi būti pagaminta iš polipropileno (PP) arba bylavertis medžiagos. Skersmuo turi būti 50 mm. Tinkama vidaus kanalizacijai.**	vnt	10								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
45	1. Santechnika	**Vidaus kanalizacijos remontinė mova turi būti skirta vamzdžių sujungimui ir remontui; turi būti pagaminta iš polipropileno (PP) arba bylavertis medžiagos. Skersmuo turi būti 75 mm. Tinkama vidaus kanalizacijai.**	vnt	10								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
46	1. Santechnika	**Vidaus kanalizacijos tarpmovė turi būti skirta skirtingų skersmenų vamzdžių sujungimui; turi būti pagaminta iš polipropileno (PP) arba bylavertis medžiagos. Skersmuo turi būti 110/50 mm. Tinkama vidaus kanalizacijai.**	vnt	10								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
47	1. Santechnika	**Vidaus kanalizacijos tarpmovė turi būti skirta skirtingų skersmenų vamzdžių sujungimui; turi būti pagaminta iš polipropileno (PP) arba bylavertis medžiagos. Skersmuo turi būti 50/40 mm. Tinkama vidaus kanalizacijai.**	vnt	10								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
48	1. Santechnika	**Vidaus kanalizacijos trišakis turi būti skirtas vamzdžių atsišakojimui; turi būti pagamintas iš polipropileno (PP) arba bylavertis medžiagos. Skersmuo turi būti 110 mm, posvyrio kampas – 90°. Tinkamas vidaus kanalizacijai.**	vnt	5								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
49	1. Santechnika	**Vidaus kanalizacijos trišakis turi būti skirtas vamzdžių atsišakojimui; turi būti pagamintas iš polipropileno (PP) arba bylavertis medžiagos. Skersmuo turi būti 110/50 mm, posvyrio kampas – 90°. Tinkamas vidaus kanalizacijai.**	vnt	5								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
50	1. Santechnika	**Vidaus kanalizacijos trišakis turi būti skirtas vamzdžių atsišakojimui; turi būti pagamintas iš polipropileno (PP) arba bylavertis medžiagos. Skersmuo turi būti 32 mm, posvyrio kampas – 90°. Tinkamas vidaus kanalizacijai.**	vnt	5								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
51	1. Santechnika	**Vidaus kanalizacijos trišakis turi būti skirtas vamzdžių atsišakojimui; turi būti pagamintas iš polipropileno (PP) arba bylavertis medžiagos. Skersmuo turi būti 40 mm, posvyrio kampas – 90°. Tinkamas vidaus kanalizacijai.**	vnt	5								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
52	1. Santechnika	**Vidaus kanalizacijos trišakis turi būti skirtas vamzdžių atsišakojimui; turi būti pagamintas iš polipropileno (PP) arba bylavertis medžiagos. Skersmuo turi būti 50 mm, posvyrio kampas – 90°. Tinkamas vidaus kanalizacijai.**	vnt	5								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
53	1. Santechnika	**Vidaus kanalizacijos vamzdis turi būti skirtas vidaus kanalizacijos sistemai; turi būti pagamintas iš PVC arba bylavertis medžiagos. Skersmuo turi būti 110 mm, sienelės storis – 3,2 mm, ilgis – 0,75 m. Tinkamas vidaus kanalizacijai.**	vnt	20								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
54	1. Santechnika	**Vidaus kanalizacijos vamzdis turi būti skirtas vidaus kanalizacijos sistemai; turi būti pagamintas iš PVC arba bylavertis medžiagos. Skersmuo turi būti 110 mm, sienelės storis – 3,2 mm, ilgis – 1,5 m. Tinkamas vidaus kanalizacijai.**	vnt	20								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
55	1. Santechnika	**Vidaus kanalizacijos vamzdis turi būti skirtas vidaus kanalizacijos sistemai; turi būti pagamintas iš PVC arba bylavertis medžiagos. Skersmuo turi būti 110 mm, sienelės storis – 3,2 mm, ilgis – 2 m. Tinkamas vidaus kanalizacijai.**	vnt	20								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
56	1. Santechnika	**Vidaus kanalizacijos vamzdis. Modifikuotas, iš karios pagamintas: Polipropilenas (pp). Skersmuo, mm: 75. Ilgis, m: 1. Sienelės storis, mm: 1,8.**	vnt	10								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
57	1. Santechnika	**Vidaus kanalizacijos vamzdis. Modifikuotas, iš karios pagamintas: Polipropilenas. Skersmuo, mm: 32. Ilgis, m: 1. Sienelės storis, mm: 1,8.**	vnt	10								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
58	1. Santechnika	**Vidaus kanalizacijos vamzdis. Modifikuotas, iš karios pagamintas: Polipropilenas. Skersmuo, mm: 40. Ilgis, m: 1. Sienelės storis, mm: 1,8.**	vnt	10								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
59	1. Santechnika	**Vidaus kanalizacijos vamzdis. Modifikuotas, iš karios pagamintas: Polipropilenas. Skersmuo, mm: 50. Ilgis, m: 1. Sienelės storis, mm: 1,8.**	vnt	20								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
60	1. Santechnika	**Vidaus kanalizacijos vamzdis. MModifikuotas, iš karios pagamintas: Polipropilenas. Skersmuo, mm: 110. Ilgis, m: 1. Sienelės storis, mm: 2,7.**	vnt	50								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
61	1. Santechnika	**Žarnų jungtis turi būti skirta žarnos prijungimui prie vamzdynų; turi būti pagaminta iš žalvario arba bylavertis medžiagos, su išoriniu srieigiu. Matmenys turi būti ½" × 16 mm. Tinkama santechnikos ir laistymo darbams.**	vnt	10								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
62	1. Santechnika	**Žarnų jungtis turi būti skirta žarnos prijungimui prie vamzdynų; turi būti pagaminta iš žalvario arba bylavertis medžiagos, su išoriniu srieigiu. Matmenys turi būti ½" × 20 mm. Tinkama santechnikos ir laistymo darbams.**	vnt	10								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
						Tiekėjas nurodo nuolaidą/ankainį visai prekių grupei. Nuolaidos/ankainiai negali būti skirtingi jie turi būti vienodi visoms tos grupės prekėms.						
63	2. Statybinės medžiagos	**Akmens masės plytelės. Plytelės paviršius: Lygus neglazūruotas. Plytelės matmenys ne mažiau kaip cm: 30 x 30 x 0,7 Plytelių paskirtis: Grindims. Laiptams. Sienoms. Terasoms. Tinka ir lauko apdailai.**	m2	5								44100000-Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
64	2. Statybinės medžiagos	**Apdailos juosta. Matmenys ne mažiau kaip (storis x ilgis x plotis): 8x1000x40 mm. Putis, masyvas.**	vnt	5								44100000-Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
65	2. Statybinės medžiagos	**Cementinis tinkas turi būti skirtas vidaus ir išorės paviršių tinkavimui ir lyginimui; cemento pagrindu arba bylavertis. Išeiga turi būti apie 1,7 kg/m² (1 mm storiui). sluoksnis – 5–20 mm. Pakuotėje turi būti ne mažiau kaip 25 kg. Tinkamas tinkavimo darbams.**	vnt	10								44100000-Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
66	2. Statybinės medžiagos	**Ekstruduinis polistirenas. Matmenys, mm: 20x600x1250. Šilumos laidumo koeficientо deklaruojamoji vertė, W/mK: 0,033. Stiprio gniuždant: 250 kPa. Degumo klasifikacija: F.**	vnt	50								44100000-Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai

67	2. Statybinės medžiagos	**Elastingas plytelių sitilių užpildas turi būti skirtas keraminių siūnų ir grindų plytelių sitilėms užpildyti vidaus ir išorės darbuose; turi būti cementinis arba lygiavertis, elastingas, atsparus drėgmei, poliuoti ir dumbluoti. Tinka sitilėms 2–15 mm. Pakuotėje turi būti ne mažiau kaip 2 kg (±5 g). Spalva – pagal pasirinkimą arba lygiavertė.**	vnt	5								44100000-Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
68	2. Statybinės medžiagos	**Elastingi plytelių klijai turi būti skirti keraminėms ir akmens masės plytelėms klijuoti ant sienų ir lūdinamųjų grindų vidaus ir išorėje; sto partu drėgmei, cemento pagrindu arba lygiavertiai. Išeiga turi būti 2–4 kg/m². Pakuotėje turi būti ne mažiau kaip 25 kg. Tinkami apdailos darbams.**	vnt	5								44100000-Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
69	2. Statybinės medžiagos	**Fanera turi būti skirta statybos ir remonto darbams; turi būti pagaminta iš medienos sluoksnių (vilko IIIS) arba lygiavertis medžiagos. Matmenys turi būti: storis – 4 mm, plotis – 250 mm, ilgis – 300 mm (±2 mm). Tinkama statybos ir remonto darbams.**	vnt	20								44100000-Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
70	2. Statybinės medžiagos	**Galinė stulpo apkaba turi būti skirta tvoros segmentų tvirtinimui prie stulpo; turi būti pagaminta iš metalo arba lygiavertis medžiagos, pritaikyta keturkampiam 40 × 60 mm stulpui. Komplekte turi būti ne mažiau kaip 2 vnt. Tinkama tvorų įrenginiui.**	kompl	100								34928200-0 – Tvoros
71	2. Statybinės medžiagos	**Gipsinis tinkas turi būti skirtas sienų ir lubų tinkavimui vieno sluoksnio rankinio būdu vidaus patalpose; gipso pagrindo arba lygiavertis. Išeiga turi būti apie 1 kg/m² (1 mm sluoksniui). rekomenduojamas sluoksnis – apie 8 mm. Pakuotėje turi būti ne mažiau kaip 25 kg. Tinkamas vidaus apdailai.**	vnt	10								44100000-Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
72	2. Statybinės medžiagos	**Gipskartonio plokščių klijai turi būti skirti gipskartonio plokštėms ir gipsiniams elementams klijuoti ant sienų; gipso pagrindo arba lygiavertiai. Išeiga turi būti apie 5 kg/m², naudojimo laikas – ne trumpesnis kaip 30 min. Pakuotėje turi būti ne mažiau kaip 25 kg. Tinkami apdailos darbams.**	vnt	10								44100000-Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
73	2. Statybinės medžiagos	**Gipskartonio plokštė. Matmenys (storis mm, plotis mm, ilgis m): 12,5 x 1200 x 3000. Naudojama drėgmuo patalpose (virtuvėse, vonios kambariuose ir kt., kur drėgmė nėra ilgalaikė). Plokštė montuojama ant metalinių profilių arba medinės karkaso. Taip pat gali būti klijuojama ant betono.**	vnt	50								44100000-Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
74	2. Statybinės medžiagos	**Glaistas („Fugenfüller" arba lygiavertis) turi būti skirtas gipskartonio plokščių sitilėms užglaistyti su armavimo juostele; mišinio ir vandens santykis – apie 4:3. Išeiga turi būti apie 0,25 kg/m². Pakuotėje turi būti ne mažiau kaip 25 kg. Tinkamas vidaus apdailos darbams.**	vnt	10								44100000-Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
75	2. Statybinės medžiagos	**Grindjuostės užbaigiamo dotalės. Grindjuostės galinis antgalis turi būti skirtas grindjuostės galų estetiškam užbaigimui ir apsaugai nuo mechaninių pažeidimų. Caminys turi būti pagamintas iš PVC arba lygiavertis polimerinės medžiagos, atsparios drėgmei, mechaniniam poveikiui bei įprastoms eksploatavimo sąlygoms. Antgalio aukštis turi būti ne mažesnis kaip 5,0 cm, o ilgis (gylis) – ne mažesnis kaip 2,0 cm. Antgalis turi būti suderinamas su atitinkamo tipo plastikinėmis grindjuostėmis ir užtikrinti tvirtą bei stabilų pritvirtinimą prie grindjuostės profilio. Spalva turi būti spalvota atspalvio arba lygiavertis medžio imitacijos, o paviršiaus tekstūra – dirnanti prie grindjuostės apdailos. Gaminys turi būti tinkamas naudoti gyvenamosiose, administracinėse ir visuomeninės paskirties vidaus patalpose, įskaitant drėgmei veikiamas patalpas. Komplekte turi būti ne mažiau kaip 2 vnt. Antgalis turi būti naujas, be mechaninių pažeidimų, įtrūkimų ir kitų gamybinių defektų.**	kompl	5								44100000-Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
76	2. Statybinės medžiagos	**Grindjuostės vidinisi kampai. Vidinis grindjuostės kampas turi būti skirtas grindjuostės sujungimui ir estetiškam užbaigimui vidaus patalpų vidiniuose kampuose. Caminys turi būti pagamintas iš PVC arba lygiavertis polimerinės medžiagos, atsparios drėgmei, mechaniniam poveikiui bei įprastoms eksploatavimo sąlygoms. Kampo aukštis turi būti ne mažesnis kaip 5,0 cm, ilgis (gylis) – ne mažesnis kaip 2,0 cm. Gaminio spalva turi būti spalvoto atspalvio arba lygiavertis medžio imitacijos, o paviršiaus tekstūra – suderinta su atitinkamos spalvos grindjuostėmis. Kampas turi užtikrinti tvirtą ir estetišką grindjuostės sujungimą, būti tinkamas naudoti gyvenamosiose ir visuomeninės paskirties patalpose, įskaitant drėgnas patalpas. Caminys turi būti naujas, be mechaninių pažeidimų ir gamybinių defektų.**	kompl	5								44100000-Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
77	2. Statybinės medžiagos	**Hidroizoliacinis mišinys turi būti skirtas paviršių sandarinimui nuo vandens ir drėgmės; cemento pagrindo arba lygiavertis, sluoksnis – 2–5 mm. Pakuotėje turi būti ne mažiau kaip 25 kg. Tinkamas hidroizoliacijos darbams.**	vnt	5								44100000-Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
78	2. Statybinės medžiagos	**Inkarinis vinys turi būti skirtos metalinių tvirtinimo detalių (antgalių, plokštelių) kalimui; turi būti pagamintos iš cinkuoto, valyto plieno arba lygiavertis medžiagos. Skersmuo turi būti 4,2 mm, ilgis – 60 mm. Tinkamos statybos darbams.**	kg	10								44100000-Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
79	2. Statybinės medžiagos	**Silyginamasis mišinys turi būti skirtas grindims lieti mašininiu ar rankiniu būdu prieš klojant plyteles; cemento pagrindo arba lygiavertis, sluoksnis – 2–20 mm. Išeiga turi būti apie 1,5 kg/m² (1 mm sluoksniui). Pakuotėje turi būti ne mažiau kaip 25 kg. Tinkamas grindų įrenginiui.**	vnt	10								44100000-Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
80	2. Statybinės medžiagos	**Izoliacinis vamzdis. Šiltyme bei santechnikos vamzdynų instaliacijoms. Iš polietileno putų. Vidinis skersmuo – 15 mm; izoliacinio sluoksnio storis – 9 mm. Darbinė temperatūra Nuo -80 °C iki +95 °C. Šilumos laidumo koeficientas: 0,035 W/mk. Ilgis: 2 m.**	vnt	10								44100000-Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
81	2. Statybinės medžiagos	**Izoliacinis vamzdis. Šiltyme bei santechnikos vamzdynų instaliacijoms. Iš polietileno putų. Vidinis skersmuo – 18 mm; izoliacinio sluoksnio storis – 9 mm. Darbinė temperatūra Nuo -80 °C iki +95 °C. Šilumos laidumo koeficientas: 0,035 W/mk. Ilgis: 2 m.**	vnt	10								44100000-Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
82	2. Statybinės medžiagos	**Izoliacinis vamzdis. Šiltyme bei santechnikos vamzdynų instaliacijoms. Iš polietileno putų. Vidinis skersmuo – 22 mm; izoliacinio sluoksnio storis – 6 mm. Darbinė temperatūra Nuo -80 °C iki +95 °C. Šilumos laidumo koeficientas: 0,035 W/mk. Ilgis: 2 m.**	vnt	10								44100000-Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
83	2. Statybinės medžiagos	**Izoliacinis vamzdis. Šiltyme bei santechnikos vamzdynų instaliacijoms. Iš polietileno putų. Vidinis skersmuo – 35 mm; izoliacinio sluoksnio storis – 6 mm. Darbinė temperatūra Nuo -80 °C iki +95 °C. Šilumos laidumo koeficientas: 0,035 W/mk. Ilgis: 2 m.**	vnt	10								44100000-Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
84	2. Statybinės medžiagos	**Izoliacinis vamzdis. Šiltyme bei santechnikos vamzdynų instaliacijoms. Sudedamosios dalys: Iš polietileno putų. Matmenys : Vidinis skersmuo – 12 mm; izoliacinio sluoksnio storis – 6 mm. Darbinė temperatūra: Nuo -80 laipsnio iki +95 laipsnių. Šilumos laidumo koeficientas: 0,035 W/mk. Ilgis: 2 m. ± 5 mm.**	vnt	10								44100000-Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
85	2. Statybinės medžiagos	**Jungiamoji grindų juosta. Jungiamoji grindų dangų perėjime juosta turi būti skirta vienodo arba panašaus aukščio grindų dangų sujungimui bei sujungimo vietos apsaugai nuo mechaninių pažeidimų. Caminys turi būti pagamintas iš aliuminio arba lygiavertis korozijai atsparios medžiagos. Juostos ilgis turi būti ne mažesnis kaip 85 cm, plotis – ne mažesnis kaip 2,5 cm. Paviršius turi būti atsparus dilimui, drėgmei ir įprastoms valymo priemonėms. Spalva – aliuminio arba lygiavertė metalo atspalvio. Juosta turi būti tinkama montuoti vidaus patalpose, užtikrinti saugą ir estetišką grindų dangų sujungimą bei paslėpti jungties nelygumus. Gaminys turi būti naujas, be mechaninių pažeidimų ir gamybinių defektų.**	vnt	10								44100000-Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
86	2. Statybinės medžiagos	**Juosta palečiemu plėvelė turi būti skirta paviršių dengimui, apsaugai nuo drėgmės ir išvaizos; turi būti pagaminta iš polietileno arba lygiavertis medžiagos. Plotis turi būti 3 m (±5 mm), storis – ne mažesnis kaip 200 µm. Spalva – juoda arba lygiavertė; tinkama vidaus ir lauko darbams.**	m	30								44100000-Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
87	2. Statybinės medžiagos	**Kalnuotoji LUBŲ plokštės. Matmenys, mm: 600x600x13 ± 1 mm.. Tipas: Neįkeldžiamos. Pagaminto iš mineralinio pluošto. Tinka naudoti patalpose, kurių santykinis oro drėgnumas iki 70 %..**	m2	20								44100000-Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
88	2. Statybinės medžiagos	**Kampinė stulpo apkaba turi būti skirta tvoros segmentų tvirtinimui prie stulpo kampo; turi būti pagaminta iš metalo arba lygiavertis medžiagos, pritaikyta keturkampiam 40 × 60 mm stulpui. Komplekte turi būti ne mažiau kaip 2 vnt. Tinkama tvorų įrenginiui.**	kompl	100								34928200-0 – Tvoros
89	2. Statybinės medžiagos	**Kanalinė sienų danga. Matmenys ne mažiau kaip mm: 300 x 600 x 3. Vidaus darbams. Danga neįsiaisti vandenini, orui; nepūma; ilgaamžė. Gera garso ir šilumos izoliacija.**	m2	5								44100000-Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
90	2. Statybinės medžiagos	**Kevalas SU aliuminio folija. Matmenys: 22–20 mm; 1,2 m. Medžiagos tankis: 80–90 kg/m³. Pramonės, šildymo, šalto vandens ir nuotekų vamzdynų, apvalių ortakių šilumos, garso izoliacijai ir izoliacijai nuo kondensato.**	vnt	20								44100000-Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
91	2. Statybinės medžiagos	**Kevalas SU aliuminio folija. Matmenys: 28–20 mm; 1,2 m. Medžiagos tankis: 80–90 kg/m³. Pramonės, šildymo, šalto vandens ir nuotekų vamzdynų, apvalių ortakių šilumos, garso izoliacijai ir izoliacijai nuo kondensato.**	vnt	20								44100000-Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
92	2. Statybinės medžiagos	**Kevalas SU aliuminio folija. Matmenys: 35–20 mm; 1,2 m. Medžiagos tankis: 80–90 kg/m³. Pramonės, šildymo, šalto vandens ir nuotekų vamzdynų, apvalių ortakių šilumos, garso izoliacijai ir izoliacijai nuo kondensato.**	vnt	20								44100000-Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
93	2. Statybinės medžiagos	**Klijai („Perflix" arba lygiaverčiai) turi būti skirti gipskartonio plokštims, putplasčiu ir mineralinės vatos plokštėm tvirtinti prie mūro ar betono; gipso pagrindo arba lygiavertiai. Išeiga turi būti apie 5 kg/m², naudojimo laikas – ne trumpesnis kaip 30 min. Pakuotėje turi būti ne mažiau kaip 20 kg.**	vnt	10								44100000-Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
94	2. Statybinės medžiagos	**Klijavimo ir armavimo mišinys turi būti skirtas kietosioms mineralinės vatos ir putų polistireno plokštėms klijuoti ant mūro, betono ir tinkuotų paviršių vidaus ir išorėje; cemento pagrindo arba lygiavertis. Pakuotėje turi būti ne mažiau kaip 25 kg. Tinkamas šiltinimo darbams.**	vnt	10								44100000-Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
95	2. Statybinės medžiagos	**Montažinis mišinys turi būti skirtas plieninėms ir plastikinėms elementams greitai įvirtinti mūre ir betone bei įtrūkimams ir ertmėms (iki 20 mm) užtaisyti; cemento pagrindo arba lygiavertis. Išeiga turi būti apie 1,8 kg/dm³. Pakuotėje turi būti ne mažiau kaip 25 kg. Tinkamas montavimo darbams.**	vnt	10								44100000-Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
96	2. Statybinės medžiagos	**Mūro tinko mišinys turi būti skirtas vidaus ir išorės netrijimo ir tinkavimo darbams; kalkinis-cementinis arba lygiavertis, plastiškas dirbant, rankiniam naudojimui. Pakuotėje turi būti ne mažiau kaip 25 kg. Tinkamas statybos darbams.**	vnt	10								44100000-Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
97	2. Statybinės medžiagos	**Negesintos kalkės turi būti skirtos mūrijimo ir tinkavimo skiedinams, grunto stabilizavimui bei vandens ir nuotekų paruošimui; kalcio oksido pagrindo arba lygiavertis. Pakuotėje turi būti ne mažiau kaip 20 kg. Tinkamos statybos ir pramoniniems reikmėms.**	vnt	20								44900000-Statybai skirtas akmuo, klintys, gipsas ir kreida
98	2. Statybinės medžiagos	**Orientuotųjų skiedrų plokštė (OSB) turi būti skirta statybos, apdailos ir klojinių darbams; turi būti pagaminta iš medienos skiedrų su rišikliais arba lygiavertė. Matmenys turi būti 12 × 1250 × 2500 mm (±2 mm). Tinkama statybos darbams.**	vnt	20								44100000-Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
99	2. Statybinės medžiagos	**Orientuotųjų skiedrų plokštė (OSB) turi būti skirta statybos, apdailos ir klojinių darbams; turi būti pagaminta iš medienos skiedrų su rišikliais arba lygiavertė. Matmenys turi būti 22 × 1250 × 2500 mm (±2 mm). Tinkama statybos darbams.**	vnt	20								44100000-Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
100	2. Statybinės medžiagos	**Pakavimo plėvelė turi būti skirta krovinių ir paledžių vyniojimui bei fiksavimui; turi būti pagaminta iš polietileno arba lygiavertis medžiagos. Plotis turi būti 0,45 m (±2 mm), storis – 17 um, ritinio ilgis – 200 m (±50 mm). Tinkama pakavimo darbams.**	vnt	10								44100000-Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
101	2. Statybinės medžiagos	**Plytelių klijai turi būti skirti keraminėms plytelėms klijuoti pastatų vidaus ir išorėje; cementinio pagrindo arba lygiavertiai. Išeiga turi būti 2,0–4,2 kg/m². Pakuotėje turi būti ne mažiau kaip 25 kg. Tinkami apdailos darbams.**	vnt	5								44100000-Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
102	2. Statybinės medžiagos	**Plytelių tarpų glaistas turi būti skirtas keraminių plytelių sitilėms užpildyti; cemento pagrindo arba lygiavertis, tarpelio plotis – iki 5 mm. Išeiga turi būti 0,4–0,7 kg/m². Pakuotėje turi būti ne mažiau kaip 5 kg; spalva – įvairi arba lygiavertė. Tinkamas apdailos darbams.**	vnt	5								44100000-Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
103	2. Statybinės medžiagos	**Polietilenu PUTŲ plėvelė. Storis: 2 mm. Naudojama kaip garso bei šilumos izoliacinė medžiaga po grindų danga, taip pat kaip pakavimo priemonė.**	m2	10								44100000-Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
104	2. Statybinės medžiagos	**Polietilenu PUTŲ plėvelė. Storis: 3 mm. Naudojama kaip garso bei šilumos izoliacinė medžiaga po grindų danga, taip pat kaip pakavimo priemonė.**	m2	10								44100000-Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
105	2. Statybinės medžiagos	**Polistireninis putplastis. Matmenys, mm: 50x1000x1000 mm. Šilumos laidumo koeficiento deklaruojamoji vertė, W/mk: 0,035 W/mk. Stiprės gniuždant: 100 kPa. Degumo klasifikacija: E.**	vnt	50								44100000-Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
106	2. Statybinės medžiagos	**Polistireninis putplastis. Matmenys, mm: 50x1000x1000 mm. Šilumos laidumo koeficiento deklaruojamoji vertė, W/mk: 0,037 W/mk. Stiprės gniuždant: 80 kPa. Degumo klasifikacija: E.**	vnt	50								44100000-Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
107	2. Statybinės medžiagos	**Putų polistirenu klijai turi būti skirti putų polistirenu plokštėms klijuoti pastatų vidaus ir išorėje; cemento pagrindo arba lygiavertiai. Pakuotėje turi būti ne mažiau kaip 25 kg. Tinkami šiltinimo darbams.**	vnt	10								44100000-Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
108	2. Statybinės medžiagos	**PVC grindų danga turi būti skirta grindų dangai vidaus patalpose; turi būti pagaminta iš polivinilchlorido (PVC) arba lygiavertis medžiagos. Plotis turi būti 4 m, bendras storis – 2,8 mm (±0,01 mm), naudingas sluoksnio storis – 0,20 mm (±0,01 mm). Spalva – įvairi arba lygiavertė; tinkama gyvenamosioms ir visuomeninėms patalpoms.**	m2	20								44100000-Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
109	2. Statybinės medžiagos	**Sausasis tinkas („Rotband" arba lygiavertis) turi būti skirtas sienų ir lubų tinkavimui; gipso pagrindo. Maišomas sluoksnis storis turi būti 5 mm, o klijuojant plyteles – ne mažesnis kaip 10 mm. Pakuotėje turi būti ne mažiau kaip 30 kg. Tinkamas vidaus apdailai.**	vnt	10								44100000-Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
110	2. Statybinės medžiagos	**Savaime išsilyginantis grindų mišinys turi būti skirtas grindims lieti mašininiu ar rankiniu būdu prieš klojant apdailą; cemento pagrindo arba lygiavertis, sluoksnis – 5–35 mm. Išeiga turi būti apie 1,6 kg/m² (1 mm sluoksniui). Pakuotėje turi būti ne mažiau kaip 25 kg. Tinkamas grindų įrenginiui.**	vnt	10								44100000-Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
111	2. Statybinės medžiagos	**Skaidri polietilenu plėvelė turi būti skirta paviršių dengimui ir apsaugai nuo drėgmės; turi būti pagaminta iš polietileno arba lygiavertis medžiagos. Plotis turi būti 3 m (±5 mm), storis – ne mažesnis kaip 150 µm. Plėvelė skaidri arba lygiavertė; tinkama vidaus ir lauko darbams.**	m	30								44100000-Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
112	2. Statybinės medžiagos	**Skaidri polietilenu plėvelė turi būti skirta paviršių dengimui ir apsaugai nuo drėgmės; turi būti pagaminta iš polietileno arba lygiavertis medžiagos. Plotis turi būti 3 m (±5 mm), storis – ne mažesnis kaip 200 µm. Plėvelė skaidri arba lygiavertė; tinkama vidaus ir lauko darbams.**	m	30								44100000-Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
113	2. Statybinės medžiagos	**Stambiagrūdis betono mišinys turi būti skirtas bendriesiems betono statybos darbams; cemento pagrindo arba lygiavertis. Išeiga turi būti apie 20 kg/m³ (kietėjimam 10 mm sluoksniui). Pakuotėje turi būti ne mažiau kaip 25 kg. Tinkamas statybos darbams.**	vnt	10								44100000-Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
114	2. Statybinės medžiagos	**Statybinė kreida turi būti skirta apdailos ir statybos darbams; kalcio karbonato pagrindo arba lygiavertė. Pakuotėje turi būti ne mažiau kaip 30 kg. Tinkama statybos darbams.**	vnt	10								44900000-Statybai skirtas akmuo, klintys, gipsas ir kreida
115	2. Statybinės medžiagos	**Statybinės vinys turi būti skirtos medienos ir statybos darbams; turi būti pagamintos iš plieno (juodos) arba lygiavertis medžiagos. Skersmuo turi būti 3 mm, ilgis – 70 mm. Tinkamos statybos darbams.**	kg	10								44100000-Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
116	2. Statybinės medžiagos	**Statybinės vinys turi būti skirtos medienos ir statybos darbams; turi būti pagamintos iš plieno (juodos) arba lygiavertis medžiagos. Skersmuo turi būti 4 mm, ilgis – 100 mm. Tinkamos statybos darbams.**	kg	10								44100000-Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
117	2. Statybinės medžiagos	**Statybinis gipsas turi būti skirtas statybos, remonto ir apdailos darbams; gipso pagrindo arba lygiavertis. Atsparumas lenkimui turi būti ne mažesnis kaip 4,4 N/mm², atsparumas gniuždymui – ne mažesnis kaip 7,2 N/mm². Pakuotėje turi būti ne mažiau kaip 25 kg. Tinkamas statybos darbams.**	vnt	10								44900000-Statybai skirtas akmuo, klintys, gipsas ir kreida
118	2. Statybinės medžiagos	**Stiklo vatos dembliys SU aliuminio folija. Matmenys, mm: 50x1200x7000. Šilumos laidumo koeficientas: 0,036 W/mk, kai 10 °C; 0,042 /mk, kai 50 °C; 0,053 /mk, kai 100 °C. Nominalus tankis, kg/m³: 20. Ankščiausia rekomenduojama darbinė temperatūra, °C: 200. Folija: Taip. Degumo klasifikacija: A2.**	m2	5								44100000-Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
119	2. Statybinės medžiagos	**Stiklo vatos dembliys. Matmenys, mm: 50x1200x7000. Šilumos laidumo koeficiento deklaruojamoji vertė, W/mk: 0,045 W/mk. Degumo klasifikacija: A1. Papildoma informacija: Dembliai laidūs vandens garams.**	m2	30								44100000-Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
120	2. Statybinės medžiagos	**Stulpas turi būti skirtas tvorų ir kitų konstrukcijų montavimui; turi būti pagamintas iš cinkuoto ir dažyto plieno arba lygiavertis medžiagos, profilis – keturkampis. Matmenys turi būti 60 × 60 mm, ilgis – 2000 mm (±5 mm). Tinkamas tvorų įrenginiui.**	vnt	600								34928200-0 – Tvoros
121	2. Statybinės medžiagos	**Saltas asfaltas Medžiagos/mišinio paskirtis- Kelio asfaltavimui. Prekės svoris su pakaote- 25 kg. Darbinė temperatūra- -20 - 40°C. Mišinio sudėtis- Šaltasis asfaltas, 0-8 mm daleles.**	vnt	10								44100000-Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
122	2. Statybinės medžiagos	**Techninė druska turi būti skirta kelių, takų ir aikštelių atitirpdymui ir priežiūrai žiemą; turi būti natrio chlorido pagrindo arba lygiavertė. Pakuotėje turi būti ne mažiau kaip 10 kg (±5 g). Tinkama lauko priežiūrai.**	vnt	20								14400000-Druskos ir grynas natrio chloridas
123	2. Statybinės medžiagos	**Trinkelė turi būti skirta kiemų, takų ir aikštelių dangai įrengti; turi būti pagaminta iš betono arba lygiavertis medžiagos, atspari šalčiui. Matmenys (ilgis × plotis × aukštis) turi būti 200 × 100 × 50 mm (±3 mm). Spalva – pilka arba lygiavertė; tinkama lauko dangoms.**	vnt	2000								44100000-Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
124	2. Statybinės medžiagos	**Tvoros blokelis turi būti skirtas tvorų, atraminių sienučių ir kitų lauko bei kiemo konstrukcijų mūrijimui. Gaminys turi būti pagamintas iš betono arba lygiavertis medžiagos, atsparios drėgmei, šalčiui ir atmosferos poveikiui. Blokelio matmenys turi būti: ilgis – 20 cm (±0,5 cm), plotis – 25 cm (±0,5 cm), aukštis – 15 cm (±0,5 cm). Konstrukcija turi užtikrinti tvirtą ir stabilų mūrijimą bei atsparumą mechaniniams apkrovoms. Paviršius turi būti atsparus šaltiui ir tinkamas naudoti lauko sąlygomis. Spalva – pilka arba lygiavertė. Gaminys turi būti naujas, be įtrūkimų ir gamybinių defektų, tinkamas tvorų ir kitų lauko statinių įrenginiui.**	vnt	100								34928200-0 – Tvoros
						Tiekėjas nurodo siuolaikį/atitikmenį visai prekių grupei. Nurodžius tarkiamiai negali būti skirtingo jie turi būti vienodo visoms tos grupės prekėms.						
125	3. Remonto ir apdailos prekės	**Aerozolinioi dažai. Dažų spalva: Juoda. Kiekis pakuotėje ne mažiau 51. Vidaus ir lauko. Blizgumas: Blizgus. Tinka dengti metalo konstrukcijas, surūdijusį paviršių. Išeiga: 5 m²/l. Džiovinimo laikas (prieš perdažant): 4 h.**	vnt	5								44800000-Dažai, lakas ir mastika

126	3. Remonto ir apdailos prekės	**Alkijus tirasuos. Spalva: Ruda. Kiekis pakuotėje ne mažiau 4,5 l. Lauko darbams. Skirtas impregnuoti medinianus paviršiaus, eksploatuojamiems atmosferos sąlygomis (terasų grindys, tilteliai, tvoros, aptvarai ir pan.). Beige: Oblianiems paviršiams vienam sluoksniui sunaudojama 9-11 m2/l; neobliuotiems – 4–7 m2/l. Džiūvimo laikas: Ne daugiau 12 val. 20 laipsnių temperatūroje. Skiedikliis: Vaitspiritas. Apsaugo apdorotą medieną nuo atmosferos veiksnių poveikio ir terliuką, pagerina medienin paviršiu atsparumą dėvėjimuisi, trukdo įsigerti vandeniui. Su tungu ir vaško priedais.**	vnt	5								44800000-Dažai, lakas ir mastika
127	3. Remonto ir apdailos prekės	**Antiseptikas. Kiekis pakuotėje ne mažiau 20 l. Lauko darbams. Skirtas apsaugoti medieną nuo jų ardančių grybelių, pelėsių, pavimų sukeliančių mikroorganizmų, medienos graužikų. Beige: 4–7 m^3. Džiūvimo laikas: 7 d. Skiedikliis: Vandus.**	vnt	5								44800000-Dažai, lakas ir mastika
128	3. Remonto ir apdailos prekės	**Antiseptikas. Kiekis pakuotėje ne mažiau 5 l. Lauko darbams. Skirtas apsaugoti nuo medienų ardančių grybelių, pelėsių, pavimų sukeliančių mikroorganizmų, medienos graužikų. Beige: 4–7 m^3. Džiūvimo laikas: 7 d. Skiedikliis: Vandus.**	vnt	5								44800000-Dažai, lakas ir mastika
129	3. Remonto ir apdailos prekės	**Baltas sanitarinis hermetikas. Naudoti drėgnose patalpose ir išorėje. Paskirtis: Sąlaidoms tarp plytelių užpildyti. Talpa: 280 ml. ± 5 ml.**	vnt	10								44800000-Dažai, lakas ir mastika
130	3. Remonto ir apdailos prekės	**Betono kietinojas turi būti veiksmingas cheminis priedas betonavimui, mūrijimui ir tinkavimui šiomos sąlygomis (kl. -12 °C); arba lygiavertis. Pakuotės tūris turi būti ne mažesnis kaip 5 l. Tinkamas žiemos statybos darbams.**	vnt	5								24900000-Įvairūs ar labai kokybiški chemijos produktai
131	3. Remonto ir apdailos prekės	**Betono plastifikatorius turi būti skirtas tinku ir mūro mišinių savybėms gerinti; cheminių priedų pagrindo arba lygiavertis. Pakuotėje turi būti ne mažiau kaip 16 g (±1 g). Tinkamas statybos darbams.**	vnt	5								24900000-Įvairūs ar labai kokybiški chemijos produktai
132	3. Remonto ir apdailos prekės	**Bituminė mastika. Kiekis pakuotėje ne mažiau kaip 5 l. Sudedamosios dalys: Bitumas, kaučiukas. Paženklinję ir antžeminių betoninių ir plytinių paviršių grantavimui ir hidroizoliacijai, stogo dangą hermetizavimui, sanitarinių mazgų izoliacijai. Nenaudoti esant minusinei temperatūrai.**	vnt	5								44800000-Dažai, lakas ir mastika
133	3. Remonto ir apdailos prekės	**Dažai, universalūs alkidiniu emalis, blizgus, 10 l. Dažų spalva: pilka. Kiekis pakuotėje ne mažiau 10 l. Skirta paskirtis: Vidaus ir lauko. Blizgumas: Blizgus Paskirtis : Universalus. Skiedikliis:Vaitspiritas. Iteige: 9-11 m^3. Džiūvimo laikas: 24 val.**	vnt	5								44800000-Dažai, lakas ir mastika
134	3. Remonto ir apdailos prekės	**Emulsiniai dažai. Dažų spalva: Balta. Kiekis pakuotėje ne mažiau 3 kg. Vidaus ir lauko. Matinis. Universalūs. Skiedikliis: Vandus. Iteige:6-8 m^3. Džiūvimo laikas: 4 val.**	vnt	5								44800000-Dažai, lakas ir mastika
135	3. Remonto ir apdailos prekės	**Fasado dažai. Dažų spalva: Antracito. Kiekis pakuotėje ne mažiau 10 l. Lauko darbams. Blizgumas: Pusiau matinis. Dažai fasadams lauko darbams. Skiedikliis: Vandus. Iteige: 10–12 m^3. Džiūvimo laikas: 1 val. Labai atsparūs atmosferos poveikiui ir intensyviam plovimui**	vnt	5								44800000-Dažai, lakas ir mastika
136	3. Remonto ir apdailos prekės	**Fasado dažai. Dažų spalva: Balta. Kiekis pakuotėje ne mažiau 3 l. Lauko darbams. Blizgumas: Pusiau matinis. Dažai mineraliniams fasadams lauko darbams. Skiedikliis: Vandus. Iteige: 10–12 m^3 l. Džiūvimo laikas: 1 val. Atsparūs atmosferos ir šviesos poveikiui.**	vnt	5								44800000-Dažai, lakas ir mastika
137	3. Remonto ir apdailos prekės	**Gilai įsigeriantis gruntas. Naudojamas vidaus ir lauko darbams. Skirtas vandenį sugeriantiems paviršiams gruntuoti prieš klijuojant keramines plyteles, polistireną, tapetus, dedant parketą ar dažant. Iteige, kg/m2: Nuo 0,1 iki 0,2 l/ m². Kiekis pakuotėje ne mažiau 10 l.**	vnt	5								44800000-Dažai, lakas ir mastika
138	3. Remonto ir apdailos prekės	**Giluminis gruntas. Akytiems ir drėgnus sugeriantiems paviršiams (betono, tinko, gipskartonio plokščių) gruntuoti prieš glaistymą, tapetavimą; betoninimo pagrindams gruntuoti klijuojant apdailos plytelės. Iteige: 0,05–0,2 l/m² (priklausmo nuo paviršiaus įgirimo pajėgumo). Kiekis pakuotėje ne mažiau 10 l.**	vnt	5								44800000-Dažai, lakas ir mastika
139	3. Remonto ir apdailos prekės	**Giluminis sutvirtinamasis gruntas. Naudojamas prieš tinkuojant, glaistant, dažant, tapetuojant, klijuojant keramines plyteles ir pan. Cementiniams, gipsiniams, tinko, mūro, drvilių ir medienos plaušo plokščių paviršiams stiprinti. Iteige: 0,1–0,2 l/m². Kiekis pakuotėje ne mažiau 5 l.**	vnt	5								44800000-Dažai, lakas ir mastika
140	3. Remonto ir apdailos prekės	**Giluminis sutvirtinamasis gruntas. Naudojamas prieš tinkuojant, glaistant, dažant, tapetuojant, klijuojant keramines plyteles ir pan. Paskirtis: Cementiniams, gipsiniams, tinko, mūro, drvilių ir medienos plaušo plokščių paviršiams stiprinti. Iteige: 0,1–0,2 l/m². Kiekis pakuotėje ne mažiau 10 l.**	vnt	5								44800000-Dažai, lakas ir mastika
141	3. Remonto ir apdailos prekės	**Gruntuotė dažai. Dažų spalva: Pilka. Kiekis pakuotėje ne mažiau 2,5 l. Vidaus ir lauko. Blizgumas: Blizgus. Baltoms, rūsio, sandėlių, garažų grindų dangai. Vidaus interjerui kaip vidaus dekoratyvinis skaidusis medienai ir metalui padengti, jei paviršius tinkamai nugruntuotas. Skiedikliis: Nuskiedintuma. Iteige, kg/m2: 6-9 m^3. Džiūvimo laikas: 24 val.**	vnt	5								44800000-Dažai, lakas ir mastika
142	3. Remonto ir apdailos prekės	**Impregnantas. Spalva: Įvairi. Kiekis pakuotėje ne mažiau 10 l. Lauko darbams. Naujiems ir anksčiau medienos apsaugos priemonėmis apdorotiems medžiaginiams paviršiams lauke; skirta gyvastiniui, bet tinka ir oblinotai medienai. Iteige: 5–8 m2/l (gyvastinė medienai), 8–12 m2/l (oblinota mediena). Džiūvimo laikas: Pv 4 val. sausas liečiant, po 12 val. galima dengti kitų sluoksnį. Skiedikliis: Vandus. Sudėtyje yra veikliųjų medžiagų, saugančių medieną nuo mikroorganizmų, saugo paviršių nuo pamėlynavimo, pelėsių ir dumblių; gerai įsigeria; išryškina natūralių medienos tekstūrą; padengia paviršių plona, bet atsparia plėvele; galima naudoti kartu su kitais gaminiais ir viena (be gruntinio sluoksnio). Netinka grybinių ligų ir kenkėjų pažeistai medienai.**	vnt	5								44800000-Dažai, lakas ir mastika
143	3. Remonto ir apdailos prekės	**Impregnantas. Spalva: Tikmedis. Kiekis pakuotėje ne mažiau 1 l. Lauko darbams. Naujiems ir anksčiau medienos apsaugos priemonėmis apdorotiems medžiaginiams paviršiams lauke; skirta gyvastiniui, bet tinka ir oblinotai medienai. Iteige: 5–8 m2/l (gyvastinė medienai), 8–12 m2/l (oblinota mediena). Džiūvimo laikas: Pv 4 val. sausas liečiant, po 12 val. galima dengti kitų sluoksnį. Skiedikliis: Vandus. Sudėtyje yra veikliųjų medžiagų, saugančių medieną nuo mikroorganizmų, saugo paviršių nuo pamėlynavimo, pelėsių ir dumblių; gerai įsigeria; išryškina natūralių medienos tekstūrą; padengia paviršių plona, bet atsparia plėvele; galima naudoti kartu su kitais gaminiais ir viena (be gruntinio sluoksnio). Netinka grybinių ligų ir kenkėjų pažeistai medienai.**	vnt	5								44800000-Dažai, lakas ir mastika
144	3. Remonto ir apdailos prekės	**Kamštinės dangos klijai. Kiekis pakuotėje ne mažiau 1 kg. Kamštinei dangai. Netinka lauko darbams. Iteige, kg/m2: 0,2–0,25 kg/m². Sukibimo laikas – apie 5 min., džiūvimo laikas priklausomai nuo aplinkos temperatūros. Klijai yra be organinių tirpiklių.**	vnt	5								24900000-Įvairūs ar labai kokybiški chemijos produktai
145	3. Remonto ir apdailos prekės	**Kartičiai atsparūs dažai. Dažų spalva: Balta. Pakuotės tūris ne mažiau 11. Radiatoriams, krosnims, kaklinėms sienelėms ir kitiems šildomiems paviršiams iš metalo ir mineralinių medžiagų, įkaitinamiems iki +125 °C temperatūros, dažyti. Skiedikliis: vandus. Iteige: 12–14 m^3. Džiūvimo laikas: 1 val.**	vnt	5								44800000-Dažai, lakas ir mastika
146	3. Remonto ir apdailos prekės	**Kelių ženklinimo dažai. Dažų spalva: Balta. Kiekis pakuotėje ne mažiau 4 kg. Lauko darbams. Asfalto ir betoninei kelio dangai ženklinti. Skiedikliis: 646. Iteige: 500–830 g/m². Džiūvimo laikas: 15–40 val.**	vnt	5								44800000-Dažai, lakas ir mastika
147	3. Remonto ir apdailos prekės	**Kelių ženklinimo dažai. Dažų spalva: Geltona. Kiekis pakuotėje ne mažiau 4 kg. Lauko darbams. Asfaltinių ir betoninių kelio dangų ženklinimui. Skiedikliis: 646. Iteige: 500–830 m²/g. Džiūvimo laikas: 15-40 val.**	vnt	5								44800000-Dažai, lakas ir mastika
148	3. Remonto ir apdailos prekės	**Klijai montažiniai. Kiekis pakuotėje ne mažiau 440 g. Tinka lauko darbams. Spalva: Balta. Iteige: Priklauso nuo klijuojamo/užpildomo paviršiaus plotu ar tūriu. Džiūvimo laikas: Klijai visiškai išdžiūsta apytikslai per 24 val. (kambario temperatūroje).**	vnt	5								24900000-Įvairūs ar labai kokybiški chemijos produktai
149	3. Remonto ir apdailos prekės	**Medicinos antiseptikas. Kiekis pakuotėje ne mažiau 10 l. Neskiedintuoas. Spalva: Ruda. Iteige: 4–7 l/m². Panaudojimas: Medienai, vitloje ir lauke. Vitalkai didžiausia pc: 168 val.**	vnt	5								44800000-Dažai, lakas ir mastika
150	3. Remonto ir apdailos prekės	**Metalo dažai. Dažų spalva: Juoda. Kiekis pakuotėje ne mažiau 5 l. Vidaus ir lauko apdailai. Blizgus. Naujiems arba anksčiau dažytiems juodoju metalo paviršiams, taip pat neretidžiančio plieno, galvanizuoto plieno ir spalvotojo metalo paviršiams, jei jie yra nugruntuoti „Hammerite" specialiais gruntavimo dažais. Sausas be 2 val.; kitą sluoksnį galima dažyti po 4 h. Galima dažyti surūdijusį paviršių; užtikrina ilgalaikę apsaugą nuo rūdijimo; greitai džiūsta; sukuria kaldinto paviršiaus efektą.**	vnt	5								44800000-Dažai, lakas ir mastika
151	3. Remonto ir apdailos prekės	**Metalo dažai. Dažų spalva: Ruda. Kiekis pakuotėje ne mažiau 2,2 l. Vidaus ir lauko apdailai. Blizgus. Naujiems arba anksčiau dažytiems juodoju metalo paviršiams, taip pat neretidžiančio plieno, galvanizuoto plieno ir spalvotojo metalo paviršiams, jei jie yra nugruntuoti „Hammerite" specialiais gruntavimo dažais. Sausas liečiant po 2 val., kitą sluoksnį galima dažyti po 4 val. Savybės: Galima dažyti surūdijusį paviršių, užtikrina ilgalaikę apsaugą nuo rūdijimo, greitai džiūsta, sukuria kaldinto paviršiaus efektą.**	vnt	5								44800000-Dažai, lakas ir mastika
152	3. Remonto ir apdailos prekės	**Momentiniai klijai. Kiekis pakuotėje ne mažiau 3 g. Džiūvimo laikas: 0–30 sek.**	vnt	5								24900000-Įvairūs ar labai kokybiški chemijos produktai
153	3. Remonto ir apdailos prekės	**Pistoletinės montažinės putos. Iki pusiau elestingos būsenos nuo santykinio oro drėgnio sukietėjančios poruspolistirolanio siūlių užpildo putos, lipnarkitu putų tūriu padidėja maždaug du kartus (priklausomai nuo oro sąlygų). Putos gerai sukimba su medžiaga, betonu, akmeniu, metalu ir kitomis medžiagomis. Paskirtis: Naudojamos statant langų rėmus, durų staktas, tvirtinant vamzdžius ir žerpes, užpildant plyšius ir ertmes. Iteige: Apie 60 l. Talpa: 750 ml. ± 5 ml.**	vnt	20								24900000-Įvairūs ar labai kokybiški chemijos produktai
154	3. Remonto ir apdailos prekės	**Sanitarinis hermetikas. Naudoti drėgnose patalpose ir išorėje. Paskirtis: Sąlaidoms tarp plytelių užpildyti. Talpa: 280 ml. ± 2 ml. Spalva: įvairi.**	vnt	10								44800000-Dažai, lakas ir mastika
155	3. Remonto ir apdailos prekės	**Skiedikliis „aitro-B" arba lygiavertis. Kiekis pakuotėje ne mažiau 5 l. Paviršių riebalams galaliniti, dažymo įrankiams plauti bei nitroceliuliozinių dažams ir glaistui skiesti iki reikalingo darbinio klampumo.**	vnt	5								44800000-Dažai, lakas ir mastika
156	3. Remonto ir apdailos prekės	**Skystasis stiklas turi būti betono priedas, didinantis stiprumą, atsparumą ir pagreitinantis rišimąsi; silikato pagrindo arba lygiavertis. Pakuotės tūris turi būti ne mažesnis kaip 1 l (±5 ml). Tinkamas statybos darbams.**	vnt	5								24900000-Įvairūs ar labai kokybiški chemijos produktai
157	3. Remonto ir apdailos prekės	**Skystis langams plauti (vasarinis) turi būti skirtas automobilio stiklams plauti šiltuoju metu; sudėtis – vanduo ir ploviklių pagrindo arba lygiavertė. Pakuotės tūris turi būti ne mažesnis kaip 4000 ml. Tinkamas automobilių priežiūrai.**	vnt	50								24900000-Įvairūs ar labai kokybiški chemijos produktai
158	3. Remonto ir apdailos prekės	**Skystis langams plauti (žieminis) turi būti skirtas automobilio stiklams plauti šaltuoju metu; sudėtis – alkoholio pagrindo arba lygiavertė. Kristalizacijos temperatūra turi būti ne aukštesnė kaip -20 °C , pakuotės tūris – ne mažesnis kaip 4000 ml. Tinkamas automobilių priežiūrai.**	vnt	50								24900000-Įvairūs ar labai kokybiški chemijos produktai
159	3. Remonto ir apdailos prekės	**Spalvoti medienos fasado dažai. Dažų spalva: raudona. Kiekis pakuotėje ne mažiau 9 l. Lauko darbams. Blizgumas: Pusiau matinis. Dažai sienoms, fasadui, durims. Skiedikliis: Vandus. Iteige, l/paišui medienai 5-7 m^3; oblinotai medienai 8–12 m^3. Džiūvimo laikas: 1 val.**	vnt	5								44800000-Dažai, lakas ir mastika
160	3. Remonto ir apdailos prekės	**Sukietėjusių PUT(-valiklis. Kiekis pakuotėje ne mažiau 500 ml. Navalo sukietėjusias montažines putas nuo įvairių paviršių. Su purkikliu.**	vnt	5								24900000-Įvairūs ar labai kokybiški chemijos produktai
161	3. Remonto ir apdailos prekės	**Tapetų klijai. Kiekis pakuotėje ne mažiau 500 g. Klijuojamų tapetų tipas: Vinilinai. Iteige: Priklauso nuo klijuojamo paviršiaus. Džiūvimo laikas: Priklausomai nuo aplinkos sąlygų. Langvei tepami, paprastai parmoniami, paiki apsaugo nuo grybelio, nesusidaro gumulai,ekonomiški, galima koreguoti sujungimus, parsuolins klijus galima naudoti 10 dienų.**	vnt	5								24900000-Įvairūs ar labai kokybiški chemijos produktai
162	3. Remonto ir apdailos prekės	**Tirpiklis „646" arba lygiavertis. Kiekis pakuotėje ne mažiau 0,5 l. Nitroemaliniams dažams, nitrolakui ir bendros paskirties glaistui iki reikalingo darbinio klampumo. Naudojant su nanjais dažais, pabaudytė maža kiekį.**	vnt	5								44800000-Dažai, lakas ir mastika
163	3. Remonto ir apdailos prekės	**Tirpiklis „646" arba lygiavertis. Kiekis pakuotėje ne mažiau 5 l. Nitroemaliniams dažams, nitrolakui ir bendros paskirties glaistui iki reikalingo darbinio klampumo. Naudojant su nanjais dažais, pabaudytė maža kiekį.**	vnt	5								44800000-Dažai, lakas ir mastika
164	3. Remonto ir apdailos prekės	**Vaitspiritas. Kiekis pakuotėje ne mažiau 1 l. Alkijiniams, alkidiniams, pentaftalio dažams skiesti, teptukams plauti, paviršiams nuriebalinti.**	vnt	5								44800000-Dažai, lakas ir mastika
165	3. Remonto ir apdailos prekės	**Vaitspiritas. Kiekis pakuotėje ne mažiau 5 l. Alkijiniams, alkidiniams, pentaftalio dažams skiesti, teptukams plauti, paviršiams nuriebalinti.**	vnt	5								44800000-Dažai, lakas ir mastika
						Tiekėjas nurodo medžiagą(-as) kuriai(-oms) visai prekių grupei. Nurodytos temkiamos negali būti skiriamos jei turi būti vienodos visoms tos grupės prekėms.						
166	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Abrazyvinis šlifavimo skrituvalys turi būti skirtas metalo šlifavimui ir užvarčių nuėmimui; turi būti pagamintas iš abrazyvinės masės arba lygiavertis. Matmenys turi būti 80 × 20 × 6 mm. grūdėtumas – 40. Tinkamas naudoti su šlifavimo įranga.**	vnt	5								14810000-2 – Abrazyviniai gaminiai.
167	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Cinkuoti varžtai turi būti skirti metalo ir medienos konstrukcijų tvirtinimui; turi būti pagaminti iš cinkuoto plieno arba lygiavertis modifikuos, atitikti DIN 933 arba lygiavertį standartą. Skersmuo turi būti 10 mm, ilgis – 20 mm. Tinkami montavimo darbams.**	vnt	1000								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
168	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Cinkuoti varžtai turi būti skirti metalo ir medienos konstrukcijų tvirtinimui; turi būti pagaminti iš cinkuoto plieno arba lygiavertis modifikuos, atitikti DIN 933 arba lygiavertį standartą. Skersmuo turi būti 6 mm. ilgis – 16 mm. Tinkami montavimo darbams.**	vnt	1000								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
169	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Cinkuoti varžtai turi būti skirti metalo ir medienos konstrukcijų tvirtinimui; turi būti pagaminti iš cinkuoto plieno arba lygiavertis modifikuos, atitikti DIN 933 arba lygiavertį standartą. Skersmuo turi būti 6 mm, ilgis – 20 mm. Tinkami montavimo darbams.**	vnt	1000								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
170	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Cinkuoti varžtai turi būti skirti metalo ir medienos konstrukcijų tvirtinimui; turi būti pagaminti iš cinkuoto plieno arba lygiavertis modifikuos, atitikti DIN 933 arba lygiavertį standartą. Skersmuo turi būti 6 mm, ilgis – 25 mm. Tinkami montavimo darbams.**	vnt	1000								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
171	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Cinkuoti varžtai turi būti skirti metalo ir medienos konstrukcijų tvirtinimui; turi būti pagaminti iš cinkuoto plieno arba lygiavertis modifikuos, atitikti DIN 933 arba lygiavertį standartą. Skersmuo turi būti 6 mm, ilgis – 40 mm. Tinkami montavimo darbams.**	vnt	1000								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
172	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Cinkuoti varžtai turi būti skirti metalo ir medienos konstrukcijų tvirtinimui; turi būti pagaminti iš cinkuoto plieno arba lygiavertis modifikuos, atitikti DIN 933 arba lygiavertį standartą. Skersmuo turi būti 8 mm, ilgis – 16 mm. Tinkami montavimo darbams.**	vnt	1000								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
173	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Cinkuoti varžtai turi būti skirti metalo ir medienos konstrukcijų tvirtinimui; turi būti pagaminti iš cinkuoto plieno arba lygiavertis modifikuos, atitikti DIN 933 arba lygiavertį standartą. Skersmuo turi būti 8 mm, ilgis – 20 mm. Tinkami montavimo darbams.**	vnt	1000								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
174	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Cinkuoti varžtai turi būti skirti metalo ir medienos konstrukcijų tvirtinimui; turi būti pagaminti iš cinkuoto plieno arba lygiavertis modifikuos, atitikti DIN 933 arba lygiavertį standartą. Skersmuo turi būti 8 mm, ilgis – 25 mm. Tinkami montavimo darbams.**	vnt	1000								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
175	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Cinkuoti varžtai turi būti skirti metalo ir medienos konstrukcijų tvirtinimui; turi būti pagaminti iš cinkuoto plieno arba lygiavertis modifikuos, atitikti DIN 933 arba lygiavertį standartą. Skersmuo turi būti 8 mm, ilgis – 30 mm. Tinkami montavimo darbams.**	vnt	1000								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
176	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Deimantinis ištisinis pjovimo diskas turi būti skirtas glazūruotoms plytelėms ir kokliams pjaustį; turi būti su deimantine danga arba lygiavertis. Skersmuo turi būti 125 mm, storis – 1,5 mm, vidinis skylės skersmuo – 22,23 mm. Tinkamas naudoti su kampiniu šlifuokliu.**	vnt	10								14810000-2 – Abrazyviniai gaminiai.
177	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Deimantinis segmentinis pjovimo diskas turi būti skirtas abytyjam betonui, betonui, čerpėms ir natūraliam minkštam akmeniui pjaustį; turi būti su deimantine danga arba lygiavertis. Skersmuo turi būti 230 mm, storis – 2,4 mm, vidinis skylės skersmuo – 22,23 mm.**	vnt	10								14810000-2 – Abrazyviniai gaminiai.
178	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Deimantinis tesas pjovimo diskas turi būti skirtas keramikai pjaustį; turi būti su deimantine danga arba lygiavertis. Skersmuo turi būti 125 mm, storis – 1,6 mm, vidinis skylės skersmuo – 22,23 mm. Tinkamas naudoti su kampiniu šlifuokliu.**	vnt	10								14810000-2 – Abrazyviniai gaminiai.
179	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Dirvos grėblys turi būti skirtas dirvos purinimui ir lyginimui; turi būti pagamintas iš metalo arba lygiavertis modifikuos, su kotu. Danty skaičius turi būti 14, darbinis plotis – 35,8 cm (±2 mm), ilgis – 154 cm (±10 mm). Tinkamas sodo darbams.**	vnt	20								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
180	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Diskinis pjūklas (diskas) turi būti skirtas medienai pjaustį; turi būti pagamintas iš įrankinio plieno arba lygiavertis modifikuos. Skersmuo turi būti 125 mm (±2 mm), dantukų skaičius – 30, maks. sūkių dažnis – 12200 sūk./min. Tinkamas medienos pjovimui.**	vnt	10								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
181	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Diskinis pjūklas (diskas) turi būti skirtas medienai pjaustį; turi būti pagamintas iš įrankinio plieno arba lygiavertis modifikuos. Skersmuo turi būti 184 mm (±2 mm), dantukų skaičius – 18, maks. sūkių dažnis – 8200 sūk./min. Tinkamas medienos pjovimui.**	vnt	10								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
182	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Diskinis pjūklas (diskas) turi būti skirtas medienai pjaustį; turi būti pagamintas iš įrankinio plieno arba lygiavertis modifikuos. Skersmuo turi būti 300 mm (±2 mm), dantukų skaičius – 36, dantukų kampas – 16°, maks. sūkių dažnis – 5100 sūk./min. Tinkamas medienos pjovimui.**	vnt	10								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
183	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Durų cilindro apyraktė turi būti skirta spynos su eurocilindru (profilinio cilindru) rakto angos apdailai – uždengti montavimo angą ir apsaugoti durų paviršių. Caminys turi būti pagamintas iš metalo su chromuota arba nikeliuota danga (arba lygiavertis modifikuos), atsparus korozijai ir mechaniniam dėvėjimuisi. Konstrukcija turi būti pritaikyta standartiniam euroscilindrui ir tvirtinama prie durų. Apdailos spalva – chromo (matinio arba blizgaus) arba lygiavertė. Apyraktė turi būti tinkama naudoti vidaus ir įėjimo durims buitinėse, biuro ir visuomeninės paskirties patalpose.**	vnt	10								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
184	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Dvipusis graižtas turi būti skirtas metalui gręžti; turi būti pagamintas iš grūdinto (HSS) plieno arba lygiavertis modifikuos. Matmenys turi būti 3,2 × 49 mm. Tinkamas metalo gręžimui.**	vnt	10								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
185	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Dvipusis graižtas turi būti skirtas metalui gręžti; turi būti pagamintas iš grūdinto (HSS) plieno arba lygiavertis modifikuos. Matmenys turi būti 4,2 × 55 mm. Tinkamas metalo gręžimui.**	vnt	10								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
186	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Freza turi būti skirta medienos ir kitų medžiagų frezavimui; turi būti pagaminta iš kietmetalio ar įrankinio plieno arba lygiavertis modifikuos, kotelio skersmuo – 8 mm. Skersmuo turi būti 50 mm, darbinis ilgis – 90 mm, bendras ilgis – 90 mm. Tinkama frezavimo darbams.**	vnt	1								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
187	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Geodezinė ruletė turi būti skirta ilgų atstumų matavimui lauke; juosta – stiklo pluošo arba lygiavertė, su sulankstoma rankena, tikslumu klasė – 2. Ilgis turi būti 30 m, juostos plotis – 13 mm (±1 mm). Tinkama geodezinėmas ir matavimo darbams.**	vnt	2								38300000-Matuokliai
188	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**GK medsraigtis į metalą turi būti skirtas gipskartonio plokštėms tvirtinti prie metalinio karkaso; turi būti pagamintas iš plieno arba lygiavertis modifikuos, su fosfatiniu galuviu. Ilgis turi būti 45 mm, pakuotėje ne mažiau kaip 1000 vnt. Tinkamas apdailos darbams.**	pak	100								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės

189	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	Grandinė turi būti skirta tvirtinimui ir rišimo darbams; turi būti pagaminta iš cinkuoto plieno arba lygiavertės medžiagos, virinta, trumpų grandžių. Grandies skersmuo turi būti 4 mm. Tinkama bendriems darbams.	m	20								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
190	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	Grandinė turi būti skirta tvirtinimo, kėlimo ir rišimo darbams; turi būti pagaminta iš cinkuoto plieno arba lygiavertės medžiagos, virinta, ilgų grandžių. Grandies skersmuo turi būti 8 mm. Tinkama bendriems darbams.	m	20								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
191	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	Gręžtas betonui (SDS+) turi būti skirtas betonui gręžti perforatoriumi; turi būti su kietlydinio galvute arba lygiavertis, kotas – SDS+. Skersmuo turi būti 22 mm, darbinis ilgis – 260 mm, bendras ilgis – 310 mm. Tinkamas statybos darbams.	vnt	10								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
192	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	Gręžtas betonui (SDS+) turi būti skirtas betonui ir mūrui gręžti perforatoriumi; turi būti su kietlydinio galvute arba lygiavertis, kotas – SDS+. Skersmuo turi būti 10 mm, darbinis ilgis – 150 mm, bendras ilgis – 215 mm. Tinkamas statybos darbams.	vnt	10								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
193	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	Gręžtas betonui (SDS+) turi būti skirtas betonui ir mūrui gręžti perforatoriumi; turi būti su kietlydinio galvute arba lygiavertis, kotas – SDS+. Skersmuo turi būti 10 mm, darbinis ilgis – 300 mm, bendras ilgis – 360 mm. Tinkamas statybos darbams.	vnt	10								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
194	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	Gręžtas betonui (SDS+) turi būti skirtas betonui ir mūrui gręžti perforatoriumi; turi būti su kietlydinio galvute arba lygiavertis, kotas – SDS+. Skersmuo turi būti 6 mm, darbinis ilgis – 200 mm, bendras ilgis – 265 mm. Tinkamas statybos darbams.	vnt	10								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
195	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	Gręžtas betonui (SDS+) turi būti skirtas betonui ir mūrui gręžti perforatoriumi; turi būti su kietlydinio galvute arba lygiavertis, kotas – SDS+. Skersmuo turi būti 8 mm, darbinis ilgis – 200 mm, bendras ilgis – 265 mm. Tinkamas statybos darbams.	vnt	10								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
196	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	Gręžtas granitui turi būti skirtas granitui ir kietesnėms plytelėms gręžti; turi būti su kietlydinio galvute arba lygiavertis. Skersmuo turi būti 4 mm, darbinis ilgis – 45 mm, bendras ilgis – 115 mm. Tinkamas apdailos darbams.	vnt	10								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
197	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	Gręžtas metalui turi būti skirtas metalui gręžti; turi būti pagamintas iš HSS plieno arba lygiavertis medžiagos, atitikti LST 1388 arba lygiavertį. Matmenys turi būti 10,0 × 133 mm. Tinkamas metalo gręžimui.	vnt	10								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
198	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	Gręžtas metalui turi būti skirtas metalui gręžti; turi būti pagamintas iš HSS plieno arba lygiavertis medžiagos, atitikti LST 1388 arba lygiavertį. Matmenys turi būti 12,0 × 151 mm. Tinkamas metalo gręžimui.	vnt	10								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
199	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	Gręžtas metalui turi būti skirtas metalui gręžti; turi būti pagamintas iš HSS plieno arba lygiavertis medžiagos, atitikti LST 1388 arba lygiavertį. Matmenys turi būti 8,0 × 117 mm. Tinkamas metalo gręžimui.	vnt	10								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
200	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	Gręžtas metalui turi būti skirtas metalui gręžti; turi būti pagamintas iš HSS plieno arba lygiavertis medžiagos, atitikti LST 1388 arba lygiavertį. Matmenys turi būti 9,0 × 125 mm. Tinkamas metalo gręžimui.	vnt	10								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
201	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	Gręžtas mūrui (SDS+) turi būti skirtas betonui, granitui ir mūrui gręžti perforatoriumi; turi būti su kietlydinio galvute arba lygiavertis, kotas – SDS+. Skersmuo turi būti 10 mm, darbinis ilgis – 160 mm, bendras ilgis – 210 mm. Tinkamas statybos darbams.	vnt	10								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
202	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	Gręžtas mūrui (SDS+) turi būti skirtas betonui, granitui ir mūrui gręžti perforatoriumi; turi būti su kietlydinio galvute arba lygiavertis, kotas – SDS+. Skersmuo turi būti 8 mm, darbinis ilgis – 100 mm, bendras ilgis – 160 mm. Tinkamas statybos darbams.	vnt	10								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
203	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	Gręžtas mūrui (SDS+) turi būti skirtas mūrui gręžti perforatoriumi; turi būti su kietlydinio galvute arba lygiavertis, kotas – SDS+. Skersmuo turi būti 16 mm, darbinis ilgis – 550 mm, bendras ilgis – 600 mm. Tinkamas statybos darbams.	vnt	10								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
204	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	Gręžtuvėlės turi būti skirtos sraunu, atlokšniam dalių išsukuniui gręžtyčiu turi būti pagamintas iš plieno arba lygiavertis medžiagos. Matmenys (plotis × ilgis) turi būti 60 × 205 mm (±2 mm). Tinkamas apdailos ir purenimo darbams.	vnt	5								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
205	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	Guoliuočiukas turi būti skirtas horizontalių ir vertikalių paviršių tikrinimui; korpusas – aliuminio arba lygiavertis medžiagos, su 2 indikatoriais. Ilgis turi būti 180 cm (±5 mm). Tinkamas statybos ir montavimo darbams.	vnt	5								38300000-Matuokliai
206	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	Guoliuočiukas turi būti skirtas horizontalių ir vertikalių paviršių tikrinimui; korpusas – aliuminio arba lygiavertis medžiagos, su 2 indikatoriais. Ilgis turi būti 60 cm, matavimo paklaida – ne didesnė kaip 0,05 mm. Tinkamas statybos ir montavimo darbams.	vnt	5								38300000-Matuokliai
207	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	Inkarinis varžtas su metalinio kaiščio turi būti skirtas konstrukcijų tvirtinimui prie betono ar mūro; turi būti pagamintas iš cinkuoto plieno arba lygiavertis medžiagos. Skersmuo turi būti 10 mm, ilgis – 70 mm. Tinkamas statybos ir montavimo darbams.	vnt	100								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
208	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	Inkarinis varžtas su metalinio kaiščio turi būti skirtas konstrukcijų tvirtinimui prie betono ar mūro; turi būti pagamintas iš cinkuoto plieno arba lygiavertis medžiagos. Skersmuo turi būti 10 mm, ilgis – 90 mm. Tinkamas statybos ir montavimo darbams.	vnt	100								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
209	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	Įrankio tapetams klijuoti turi būti skirtas tapetų prispaudimui ir lygiavimui, taip pat kampuose; turi būti pagamintas iš plastiko arba lygiavertis medžiagos. Plotis turi būti 280 mm (±2 mm). Tinkamas tapetavimo darbams.	vnt	2								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
210	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	Įrankių dėžė turi būti skirta įrankių laikymui ir pernešimui; turi būti pagaminta iš plastiko arba lygiavertis medžiagos, su rankena. Matmenys (a×g×p) turi būti 20,9 × 41 × 19,5 cm (±2 mm). Tinkama įrankių laikymui.	vnt	5								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
211	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	Įrankių dėžė turi būti skirta įrankių laikymui ir pernešimui; turi būti pagaminta iš plastiko arba lygiavertis medžiagos, su rankena. Matmenys (a×g×p) turi būti 486 × 267 × 242 mm (±2 mm). Tinkama įrankių laikymui.	vnt	5								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
212	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	Įrankių dėžė turi būti skirta įrankių laikymui ir pernešimui; turi būti pagaminta iš plastiko arba lygiavertis medžiagos. Matmenys (a×g×p) turi būti 49,4 × 26,3 × 25,0 cm (±2 mm). Tinkama įrankių laikymui.	vnt	5								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
213	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	Kabės turi būti skirtos kabių segikliui ir medžiagų tvirtinimui; turi būti pagamintos iš cinkuotos vielos arba lygiavertis medžiagos. Tipas – 14, ilgis – 10 mm, pakuotėje ne mažiau kaip 2000 vnt. Tinkamos apdailos darbams.	pak	10								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
214	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	Kabės turi būti skirtos kabių segikliui ir medžiagų tvirtinimui; turi būti pagamintos iš cinkuotos vielos arba lygiavertis medžiagos. Tipas – 14, ilgis – 6 mm, pakuotėje ne mažiau kaip 2000 vnt. Tinkamos apdailos darbams.	pak	10								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
215	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	Kabės turi būti skirtos kabių segikliui ir medžiagų tvirtinimui; turi būti pagamintos iš cinkuotos vielos arba lygiavertis medžiagos. Tipas – 53, ilgis – 10 mm, pakuotėje ne mažiau kaip 1000 vnt. Tinkamos apdailos darbams.	pak	10								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
216	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	Kabės turi būti skirtos kabių segikliui ir medžiagų tvirtinimui; turi būti pagamintos iš cinkuotos vielos arba lygiavertis medžiagos. Tipas – 53, ilgis – 6 mm, pakuotėje ne mažiau kaip 1000 vnt. (±5 vnt.). Tinkamos apdailos darbams.	pak	10								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
217	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	Kabės turi būti skirtos kabių segikliui ir medžiagų tvirtinimui; turi būti pagamintos iš cinkuotos vielos arba lygiavertis medžiagos. Tipas – 53, ilgis – 8 mm, pakuotėje ne mažiau kaip 1000 vnt. Tinkamos apdailos darbams.	pak	10								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
218	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	Kabių įrankis (segiklis) turi būti skirtas kabių kalimui tvirtinant medžiagas; turi būti pagamintas iš metalo arba lygiavertis medžiagos. Turi būti suderinamas su 53 ir 14 tipo kabėmis, 6–10 mm dgio. Tinkamas apdailos ir montavimo darbams.	vnt	5								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
219	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	Kalamasis nailoninis įvaras turi būti skirtas detalių tvirtinimui prie betono, mūro ir kitų pagrindų; turi būti pagamintas iš nailono su metalinis sraigtu arba lygiavertis medžiagos. Skersmuo turi būti 6 mm, ilgis – 40 mm. Tinkamas statybos ir montavimo darbams.	vnt	1000								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
220	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	Kalamasis nailoninis įvaras turi būti skirtas detalių tvirtinimui prie betono, mūro ir kitų pagrindų; turi būti pagamintas iš nailono su metalinis sraigtu arba lygiavertis medžiagos. Skersmuo turi būti 6 mm, ilgis – 50 mm. Tinkamas statybos ir montavimo darbams.	vnt	1000								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
221	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	Kalamasis nailoninis įvaras turi būti skirtas detalių tvirtinimui prie betono, mūro ir kitų pagrindų; turi būti pagamintas iš nailono su metalinis sraigtu arba lygiavertis medžiagos. Skersmuo turi būti 6 mm, ilgis – 60 mm. Tinkamas statybos ir montavimo darbams.	vnt	1000								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
222	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	Kalamasis nailoninis įvaras turi būti skirtas detalių tvirtinimui prie betono, mūro ir kitų pagrindų; turi būti pagamintas iš nailono su metalinis sraigtu arba lygiavertis medžiagos. Skersmuo turi būti 6 mm, ilgis – 80 mm. Tinkamas statybos ir montavimo darbams.	vnt	100								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
223	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	Kalamasis nailoninis įvaras turi būti skirtas detalių tvirtinimui prie betono, mūro ir kitų pagrindų; turi būti pagamintas iš nailono su metalinis sraigtu arba lygiavertis medžiagos. Skersmuo turi būti 8 mm, ilgis – 50 mm. Tinkamas statybos ir montavimo darbams.	vnt	1000								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
224	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	Kalamasis nailoninis įvaras turi būti skirtas detalių tvirtinimui prie betono, mūro ir kitų pagrindų; turi būti pagamintas iš nailono su metalinis sraigtu arba lygiavertis medžiagos. Skersmuo turi būti 8 mm, ilgis – 60 mm. Tinkamas statybos ir montavimo darbams.	vnt	1000								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
225	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	Kaltas medžiai. skirtas betono, mūro, plytelių, tinko ir kitų statybinių medžiagų skaldymo, taip pat bet kokiems darbams. Įrankis turi būti pagamintas iš grūdinto įrankinio plieno arba lygiavertis medžiagos, užtikrinantiems didelį atsparumą smūgiams, dilimui ir deformacijoms. Rėmelyn kaltо ilgis turi būti ne mažesnis kaip 25 cm. Darbinė dalis turi turėti plokščią pjovimo briaunų, tinkamą medžiagą atskilimui ir paviršių apdirbimui. Smūginė dalis turi būti gerai kaltuvės nusidėjimui su plakimu ir atspari deformacijai intensyvaus darbo metu. Kaltas turi būti tinkamas profesionaliems statybos ir remonto darbams, atsparus korozijai bei ilgaamžis.	vnt	10								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
226	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	Kampainis turi būti skirtas stačių kampų žymėjimui ir tikrinimui; turi būti pagamintas iš metalo arba lygiavertis medžiagos. Kampas turi būti 90°, ilgis – 500 mm (±2 mm). Tinkamas matavime ir žymėjimo darbams.	vnt	5								38300000-Matuokliai
227	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	Kanalizacijos valymo lynas turi būti skirtas vamzdynų ir kanalizacijos praėjų valymui; turi būti pagamintas iš plieno (dviejų spyruoklinių vielų pynimas) arba lygiavertis medžiagos. Ilgis turi būti 15 m (±10 mm). Tinkamas santechnikos darbams.	vnt	5								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
228	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	Kaušikinės replės turi būti skirtos vielos ir lazdų lenkimui kirpimui; turi būti pagamintos iš grūdinto plieno arba lygiavertis medžiagos. Ilgis turi būti 160 mm (±5 mm), kirpimas – lominis. Tinkamos montavimo darbams.	vnt	5								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
229	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	Kaupojimo kirvis turi būti skirtas medienos kapojimui; darbinė dalis – iš nerūdijančio plieno arba lygiavertis medžiagos, su patogia kote. Bendras svoris turi būti 1,35 kg, dgis – 71 cm (±10 mm). Tinkamas miškams ir medienos darbams.	vnt	10								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
230	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	Keraitis turi būti skirtas statybinių medžiagų ir kritvių veiimui; korita – iš cinkuoto plieno arba lygiavertis medžiagos, su 3 pritpitiamu rato. Talpa turi būti ne mažesnė kaip 100 l, šliuokoma apkrova – ne mažesnė kaip 150 kg. Tinkamas statybos ir sodo darbams.	vnt	10								446137000-7 - Šiukšlių vežimėlis / rankiniai vežimėliai ir karučiai
231	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	Kombinuotos replės turi būti skirtos vielos ir lazdų suspaudimui, sukimui ir kirpimui; turi būti pagamintos iš grūdinto plieno arba lygiavertis medžiagos (kietumas apie 60 HRC). Ilgis turi būti 160 mm (±2 mm); turi atitikti DIN ISO 5746 arba lygiavertį standartą. Tinkamos montavimo darbams.	vnt	5								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
232	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	Kombinuotos replės turi būti skirtos vielos ir lazdų suspaudimui, sukimui ir kirpimui; turi būti pagamintos iš grūdinto plieno arba lygiavertis medžiagos, su izoliuotomis rankenomis (1000 V). Ilgis turi būti 200 mm (±5 mm). Tinkamos elektrikams ir montavimo darbams.	vnt	5								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
233	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	Latdų tvirtinimo dirželis turi būti skirtas laidų ir kabelių rišimui bei tvirtinimui; turi būti pagamintas iš nailono arba lygiavertis medžiagos. Matmenys turi būti 3,6 mm (±0,2 mm) × 200 mm (±10 mm); spalva – balta arba lygiaverté, pakuotėje ne mažiau kaip 100 vnt. Tinkamas elektros montavimo darbams.	pak	20								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
234	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	Latdų tvirtinimo dirželis turi būti skirtas laidų ir kabelių rišimui bei tvirtinimui; turi būti pagamintas iš nailono arba lygiavertis medžiagos. Matmenys turi būti 4,7 mm (±0,2 mm) × 360 mm (±10 mm); spalva – balta arba lygiaverté, pakuotėje ne mažiau kaip 100 vnt. Tinkamas elektros montavimo darbams.	pak	20								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
235	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	Latdų tvirtinimo dirželis turi būti skirtas laidų ir kabelių rišimui bei tvirtinimui; turi būti pagamintas iš nailono arba lygiavertis medžiagos. Matmenys turi būti 7,8 mm (±0,3 mm) × 300 mm (±10 mm); spalva – balta arba lygiaverté, pakuotėje ne mažiau kaip 100 vnt. Tinkamas elektros montavimo darbams.	pak	20								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
236	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	Langų laikstas turi būti skirtas langų varčių tvirtinimui ir varstymui; turi būti pagamintas iš cinkuoto plieno arba lygiavertis medžiagos. Aukštis turi būti 60 mm (±2 mm), plotis – 49 mm (±2 mm). Tinkamas langų montavimo darbams.	vnt	10								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
237	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	Laužtuvas turi būti skirtas konstrukcijų ardymui, kelionei ir vinių išrankiniui; turi būti pagamintas iš grūdinto plieno arba lygiavertis medžiagos. Matmenys turi būti 1500 × 25 × 25 mm (ilgis ±5 mm). Tinkamas statybos ir griovimo darbams.	vnt	5								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
238	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	Lituoklė turi būti skirta matavimo ir žymėjimo darbams; matavimo juosta – plieninė arba lygiavertė. Ilgis turi būti 300 mm, gradavimas – 0,1 mm, plotis – 30 mm (±2 mm). Tinkama matavimo darbams.	vnt	5								38300000-Matuokliai
239	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	Lituoklė turi būti skirta matavimo ir žymėjimo darbams; matavimo juosta – plieninė arba lygiavertė. Ilgis turi būti 500 mm, gradavimas – 1,0 mm, plotis – 30 mm (±2 mm). Tinkama matavimo darbams.	vnt	5								38300000-Matuokliai
240	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	Medurgaitis turi būti skirtas medienos detalių tvirtinimui; turi būti pagamintas iš cinkuoto plieno arba lygiavertis medžiagos, su įkeičiuama galvute ir kryžmine „Pozidriv“ įpjova. Skersmuo turi būti 2,5 mm, ilgis – 20 mm; spalva – balta arba lygiaverté. Tinkamas statiaus ir montavimo darbams.	vnt	1000								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
241	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	Medurgaitis turi būti skirtas medienos detalių tvirtinimui; turi būti pagamintas iš cinkuoto plieno arba lygiavertis medžiagos, su įkeičiuama galvute ir kryžmine „Pozidriv“ įpjova. Skersmuo turi būti 3 mm, ilgis – 25 mm. Tinkamas statiaus ir montavimo darbams.	vnt	1000								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
242	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	Medurgaitis turi būti skirtas medienos detalių tvirtinimui; turi būti pagamintas iš cinkuoto plieno arba lygiavertis medžiagos, su įkeičiuama galvute ir kryžmine „Pozidriv“ įpjova. Skersmuo turi būti 3 mm, ilgis – 30 mm. Tinkamas statiaus ir montavimo darbams.	vnt	1000								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
243	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	Medurgaitis turi būti skirtas medienos detalių tvirtinimui; turi būti pagamintas iš cinkuoto plieno arba lygiavertis medžiagos, su įkeičiuama galvute ir kryžmine „Pozidriv“ įpjova. Skersmuo turi būti 2,5 mm, ilgis – 30 mm. Tinkamas statiaus ir montavimo darbams.	vnt	1000								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
244	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	Medurgaitis turi būti skirtas medienos detalių tvirtinimui; turi būti pagamintas iš cinkuoto plieno arba lygiavertis medžiagos, su įkeičiuama galvute ir kryžmine „Pozidriv“ įpjova. Skersmuo turi būti 4 mm, ilgis – 30 mm. Tinkamas statiaus ir montavimo darbams.	vnt	1000								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
245	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	Medurgaitis turi būti skirtas medienos detalių tvirtinimui; turi būti pagamintas iš pilkai fosfatuoto plieno arba lygiavertis medžiagos, su įkeičiuama galvute ir kryžmine „Phillips“ įpjova. Skersmuo turi būti 3,5 mm, ilgis – 25 mm. Tinkamas statiaus ir montavimo darbams.	vnt	1000								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
246	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	Medurgaitis turi būti skirtas medienos detalių tvirtinimui; turi būti pagamintas iš pilkai fosfatuoto plieno arba lygiavertis medžiagos, su įkeičiuama galvute ir kryžmine „Phillips“ įpjova. Skersmuo turi būti 2,5 mm, ilgis – 32 mm. Tinkamas statiaus ir montavimo darbams.	vnt	1000								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
247	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	Medurgaitis turi būti skirtas medienos detalių tvirtinimui; turi būti pagamintas iš pilkai fosfatuoto plieno arba lygiavertis medžiagos, su įkeičiuama galvute ir kryžmine „Phillips“ įpjova. Skersmuo turi būti 3,5 mm, ilgis – 35 mm. Tinkamas statiaus ir montavimo darbams.	vnt	1000								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
248	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	Medurgaitis turi būti skirtas medienos detalių tvirtinimui; turi būti pagamintas iš pilkai fosfatuoto plieno arba lygiavertis medžiagos, su įkeičiuama galvute ir kryžmine „Phillips“ įpjova. Skersmuo turi būti 2,9 mm, ilgis – 35 mm. Tinkamas statiaus ir montavimo darbams.	vnt	1000								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
249	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	Medurgaitis turi būti skirtas medienos detalių tvirtinimui; turi būti pagamintas iš pilkai fosfatuoto plieno arba lygiavertis medžiagos, su įkeičiuama galvute ir kryžmine „Phillips“ įpjova. Skersmuo turi būti 4,2 mm, ilgis – 90 mm. Tinkamas statiaus ir montavimo darbams.	vnt	1000								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
250	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	Metalo graižas turi būti skirtas metalui gręžti; turi būti pagamintas iš HSS-G plieno arba lygiavertis medžiagos. Matmenys turi būti 10 × 133 mm. Tinkamas metalo gręžimui.	vnt	10								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
251	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	Metalo graižas turi būti skirtas metalui gręžti; turi būti pagamintas iš HSS-G plieno arba lygiavertis medžiagos. Matmenys turi būti 10,5 × 133 mm. Tinkamas metalo gręžimui.	vnt	10								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
252	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	Metalo gręžimo karūnėlė turi būti skirta aliuminiui, medienai, nerūdijančiam plieni ir plastikui gręžti; turi būti pagamintas iš grūdinto (HSS / bimetalinio) plieno arba lygiavertis medžiagos. Skersmuo turi būti 60 mm. Tinkama montavime darbams.	vnt	1								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
253	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	Montažinių PVTU pistoletas. skirtas profesionaliam montažinių poliuretano putų dozavimui ir paskirstymui statybos, montavimo bei sandarinimo darbų metu. Gaminio ilgis turi būti ne mažesnis kaip 35 cm. Pistoletas turi būti pagamintas iš metalo, aliuminio arba kitų korozijai atsparių medžiagų, užtikrinančių ilgaamžiškumą ir patikimą naudojimą. Įrankis turi turėti ergonomišką rankeną ir putų srauto reguliavimo mechanizmą, leidžiantį tiksliai dozuoti išpurškiamų putų kiekį. Konstrukcija turi užtikrinti sandarumą, apsaugoti nuo putų nutekėjimo ir sudaryti galimybę pakartotinai naudoti pistoletą su standartiniais sertifikuotais montažinių putų talpomis. Gaminys turi būti atsparus valymo priemonių poveikiui, lengvai prižiūrimas ir tinkamas intensyviam naudojimui. Putų pistoletas turi būti naujas, be mechaninių pažeidimų ir gamybinių defektų.	vnt	10								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
254	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	Pjovimo rankas turi būti skirtas koraminėms plytelėms pjauti; turi būti pagamintas iš šiedyliuio arba lygiavertis medžiagos. Matmenys turi būti 15 × 80 mm. Tinkamas naudoti su glyvelių pjaustytuvu.	vnt	10								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
255	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	Pjūklas sulankstomas. Apdirbama medžiaga: Medienа. Aimenų ilgis: 250 mm. Aimenų skaičius- 1. Ilustuoja skaičius eobyje- 13. Medžiaga: Metalas, Plastikas.	vnt	10								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
256	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	Plaktukas kotas turi būti skirtas plaktuko galvai tvirt

258	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Plastikinių raktų pakabukų komplektas turi būti skirtas raktams žymėti, identifikuoti ir grupuoti. Pakabukai turi būti pagaminti iš tvirto plastiko arba lygiavertės medžiagos, atsparios kasdieniam naudojimui ir nušlifos. Kiekvienas pakabukas turi būti su žiedu (kilpa) raktui prikabinti. Komplekte turi būti ne mažiau kaip 5 vnt. pakabukų, įvairių spalvų (arba lygiavertių), kad būtų galima atskirti skirtingus raktus. Gaminys turi būti tinkamas naudoti buitinėse, biuro ir ūkinėse patalpose.**	kompl	5								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
259	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Plokščias kaltas (SDS+) turi būti skirtas betoniui skaldyti ir paviršiams talyti perforatoriumi; turi būti pagamintas iš grūdinto plieno arba lygiavertės medžiagos, su gumine rankena. Ilgis turi būti 300 mm (±2 mm), plotis – 16 mm. Tinkamas statybos ir griovimo darbams.**	vnt	10								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
260	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Plunksninės grąžtas turi būti skirtas medienai gręžti; turi būti pagamintas iš įrankinio plieno arba lygiavertės medžiagos. Skersmuo turi būti 30 mm, ilgis – 150 mm. Tinkamas medienos gręžimui.**	vnt	10								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
261	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Plunksninės grąžtas turi būti skirtas medienai gręžti; turi būti pagamintas iš įrankinio plieno arba lygiavertės medžiagos. Skersmuo turi būti 22 mm, ilgis – 150 mm. Tinkamas medienos gręžimui.**	vnt	10								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
262	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Plunksninės grąžtas turi būti skirtas medienai gręžti; turi būti pagamintas iš įrankinio plieno arba lygiavertės medžiagos. Skersmuo turi būti 36 mm, ilgis – 150 mm. Tinkamas medienos gręžimui.**	vnt	10								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
263	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Plunksninės grąžtas turi būti skirtas medienai gręžti; turi būti pagamintas iš įrankinio plieno arba lygiavertės medžiagos. Skersmuo turi būti 40 mm, ilgis – 150 mm. Tinkamas medienos gręžimui.**	vnt	10								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
264	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Peveržlė turi būti skirta apkrovai paskirstyti po varžlės ar varžto galvute; turi būti pagaminta iš cinkuoto plieno arba lygiavertės medžiagos, atitiktі DIN 125 arba lygiavertį standartą. Vidinis skersmuo turi būti 6 mm. Tinkama montavimo darbams.**	vnt	500								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
265	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Peveržlė turi būti skirta apkrovai paskirstyti po varžlės ar varžto galvute; turi būti pagaminta iš cinkuoto plieno arba lygiavertės medžiagos, atitiktі DIN 125 arba lygiavertį standartą. Vidinis skersmuo turi būti 8 mm. Tinkama montavimo darbams.**	vnt	500								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
266	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Pusapvalis kaltas medžiui turi būti skirtas medienos drožybai ir apdirbimui; turi būti pagamintas iš grūdinto plieno arba lygiavertės medžiagos. Plotis turi būti 10 mm, ilgis – 100 mm (±2 mm), pjovimo briaunos – pusapvalė. Tinkamas statiniui darbams.**	vnt	10								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
267	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Rankštelės turi būti skirtas durų, buitinių ar kitų konstrukcijų rankenai; turi būti pagamintas iš aliuminio arba lygiavertės medžiagos. Ilgis turi būti 60 cm (±2 mm). Tinkamas montavimo darbams.**	vnt	10								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
268	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Ruletė turi būti skirta atstumų matavimui; juosta – matinė arba lygiavertė, gumuotas korpusas, su 3 fiksatoriais, tikslumo klasė – 2. Ilgis turi būti 10 m, juostos plotis – 25 mm (±2 mm). Tinkama matavimo darbams.**	vnt	5								38300000-Matavikliai
269	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Ruletė turi būti skirta atstumų matavimui; juosta – matinė arba lygiavertė, tikslumo klasė – 2, su 3 fiksatoriais. Ilgis turi būti 2 m, juostos plotis – 16 mm (±2 mm). Tinkama matavimo darbams.**	vnt	5								38300000-Matavikliai
270	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Ruletė turi būti skirta atstumų matavimui; juosta – nailoninė arba lygiavertė, gumuotas korpusas, su magnetiniu galu, tikslumo klasė – 2. Ilgis turi būti 5 m, juostos plotis – 25 mm (±2 mm). Tinkama matavimo darbams.**	vnt	5								38300000-Matavikliai
271	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Ruletė turi būti skirta atstumų matavimui; juosta – nailoninė arba lygiavertė, su magnetiniu galu ir dvigubu juosta, tikslumo klasė – 2. Ilgis turi būti 8 m, juostos plotis – 25 mm (±2 mm). Tinkama matavimo darbams.**	vnt	5								38300000-Matavikliai
272	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Santechninis raktas turi būti skirtas vamzdžių ir jungės veržimui; turi būti pagamintas iš grūdinto plieno arba lygiavertės medžiagos, su reguliuojamomis žiaunėmis (90°). Žiočių matmuo turi būti ne mažesnis kaip 1". Tinkamas santechnikos darbams.**	vnt	5								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
273	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Savaime užsiliepsnojanti veržlė turi būti skirta srieginio jungimo tvirtinimui su apsauga nuo atsisukimo; turi būti pagaminta iš cinkuoto plieno arba lygiavertės medžiagos, atitiktі DIN 985 arba lygiavertį standartą. Sriegio skersmuo turi būti M14. Tinkama montavimo darbams.**	vnt	500								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
274	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Savaime užsiliepsnojanti veržlė turi būti skirta srieginio jungimo tvirtinimui su apsauga nuo atsisukimo; turi būti pagaminta iš cinkuoto plieno arba lygiavertės medžiagos, atitiktі DIN 985 arba lygiavertį standartą. Sriegio skersmuo turi būti M5. Tinkama montavimo darbams.**	vnt	500								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
275	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Savisriegis turi būti skirtas metalo detalių tvirtinimui; turi būti pagamintas iš cinkuoto plieno arba lygiavertės medžiagos, su grįžančiu antgaliu. Skersmuo turi būti 4,2 mm, ilgis – 13 mm. Tinkamas montavimo darbams.**	vnt	1000								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
276	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Stanrapšlėkis (peilis) rinkinys turi būti skirtas medienai ir plastikui pjaustі stanrapšlėkiu; turi būti pagamintas iš įrankinio plieno arba lygiavertės medžiagos. Ašmenų ilgis turi būti 105 mm, rankenoje ne mažiau kaip 5 vnt. Tinkamas medienos ir plastiko pjovimui.**	kompl	10								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
277	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Sijos antgalis turi būti skirtas medinių sijų ir konstrukcijų tvirtinimui; turi būti pagamintas iš cinkuoto plieno arba lygiavertės medžiagos. Matmenys turi būti: ilgis – 105 mm, plotis – 51 mm, skardos storis – 2 mm (±0,2 mm). Tinkamas statybos darbams.**	vnt	100								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
278	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Sijos antgalis turi būti skirtas medinių sijų ir konstrukcijų tvirtinimui; turi būti pagamintas iš cinkuoto plieno arba lygiavertės medžiagos. Matmenys turi būti: ilgis – 140 mm, plotis – 100 mm, skardos storis – 2 mm (±0,2 mm). Tinkamas statybos darbams.**	vnt	100								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
279	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Smulkiosios replės turi būti skirtos smulkių detalių suėminimui ir vielos laužytynui; turi būti pagamintos iš chromo-vanadžio plieno arba lygiavertės medžiagos, su tiesiais galiukais. Ilgis turi būti 160 mm (±5 mm). Tinkamos montavimo darbams.**	vnt	5								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
280	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Smulkusis kaltas (SDS+) turi būti skirtas betoniui ir mūrui skaldyti perforatoriumi; turi būti pagamintas iš grūdinto plieno arba lygiavertės medžiagos, su gumine rankena. Ilgis turi būti 250 mm (±5 mm), kotas – SDS+. Tinkamas statybos ir griovimo darbams.**	vnt	10								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
281	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Smulginės atsuktuvo antgalis turi būti skirtas sraigtų sukimui smulginiu atsuktuvu; turi būti pagamintas iš grūdinto plieno arba lygiavertės medžiagos. Antgalio tipas – Pz1, ilgis – 25 mm, pakaitinėje ne mažiau kaip 2 vnt. Tinkamas montavimo darbams.**	kompl	5								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
282	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Sniego kastuvas turi būti skirtas sniego valymui; turi būti pagamintas iš plastiko ar metalo su kota arba lygiavertis medžiagos. Ašmenų (semtuvo) ilgis turi būti 25 cm (±10 mm). Tinkamas lauko valymo darbams.**	vnt	20								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
283	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Sodo ventilis turi būti skirtas vandens srauto reguliavimui laistymo sistemose; turi būti pagamintas iš žalvario ar atsparaus plastiko arba lygiavertės medžiagos, su žarnos jungtimi. Matmenys turi būti ½"×1"; nominalus slėgis – ne mažesnis kaip 16 bar, darbinė temperatūra – nuo -10 °C iki +120 °C. Tinkamas sodo laistymo darbams.**	vnt	10								42100000-Mašinos mechaninei jėgai gaminti ir naudoti
284	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Spynuotuvas turi būti skirtas rasliniu įtvirtinimui dirbant; turi būti pagamintas iš kotaus ar plieno arba lygiavertės medžiagos, sukamas 360° kampu. Žiočių plotis turi būti ne mažesnis kaip 60 mm (±2 mm). Tinkamas montavimo ir remonto darbams.**	vnt	5								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
285	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Spynos cilindras turi būti skirtas durų spynai; turi būti pagamintas iš žalvario arba lygiavertės medžiagos. Cilindro ilgis turi būti 80 mm (40+40), komplekte ne mažiau kaip 5 raktai. Tinkamas gyvenamosioms ir visuomeninėms patalpoms.**	vnt	20								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
286	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Sraigtai su šešiakampe galvute turi būti skirti detalių tvirtinimui; turi būti pagaminti iš cinkuoto plieno arba lygiavertės medžiagos, atitiktі DIN 965 arba lygiavertį standartą. Skersmuo turi būti 3 mm, ilgis – 12 mm. Tinkami montavimo darbams.**	vnt	500								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
287	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Sraigtai su šešiakampe galvute turi būti skirti detalių tvirtinimui; turi būti pagaminti iš cinkuoto plieno arba lygiavertės medžiagos, atitiktі DIN 965 arba lygiavertį standartą. Skersmuo turi būti 4 mm, ilgis – 25 mm. Tinkami montavimo darbams.**	vnt	500								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
288	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Sraigtai su šešiakampe galvute turi būti skirti detalių tvirtinimui; turi būti pagaminti iš cinkuoto plieno arba lygiavertės medžiagos, atitiktі DIN 965 arba lygiavertį standartą. Skersmuo turi būti 5 mm, ilgis – 50 mm. Tinkami montavimo darbams.**	vnt	500								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
289	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Sraigtai su pusapvale galvute turi būti skirti detalių tvirtinimui; turi būti pagaminti iš cinkuoto plieno arba lygiavertės medžiagos, atitiktі DIN 7985 arba lygiavertį standartą. Skersmuo turi būti 4 mm, ilgis – 16 mm. Tinkami montavimo darbams.**	vnt	500								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
290	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Sraigtai su pusapvale galvute turi būti skirti detalių tvirtinimui; turi būti pagaminti iš cinkuoto plieno arba lygiavertės medžiagos, atitiktі DIN 7985 arba lygiavertį standartą. Skersmuo turi būti 4 mm, ilgis – 20 mm. Tinkami montavimo darbams.**	vnt	500								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
291	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Sraigtai su pusapvale galvute turi būti skirti detalių tvirtinimui; turi būti pagaminti iš cinkuoto plieno arba lygiavertės medžiagos, atitiktі DIN 7985 arba lygiavertį standartą. Skersmuo turi būti 6 mm, ilgis – 25 mm. Tinkami montavimo darbams.**	vnt	500								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
292	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Sraigtai su pusapvale galvute turi būti skirti detalių tvirtinimui; turi būti pagaminti iš cinkuoto plieno arba lygiavertės medžiagos, atitiktі DIN 7985 arba lygiavertį standartą. Skersmuo turi būti 6 mm, ilgis – 40 mm. Tinkami montavimo darbams.**	vnt	500								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
293	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Sriegtas strypas turi būti skirtas srieginio jungimo ir kabinimo konstrukcijų montavimui; turi būti pagamintas iš cinkuoto plieno arba lygiavertės medžiagos, atitiktі DIN 975 arba lygiavertį standartą. Skersmuo turi būti M10, ilgis – 1000 mm (±5 mm). Tinkamas montavimo darbams.**	vnt	100								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
294	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Sriegtas strypas turi būti skirtas srieginio jungimo ir kabinimo konstrukcijų montavimui; turi būti pagamintas iš cinkuoto plieno arba lygiavertės medžiagos, atitiktі DIN 975 arba lygiavertį standartą. Skersmuo turi būti M12, ilgis – 1000 mm (±5 mm). Tinkamas montavimo darbams.**	vnt	100								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
295	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Savirinžio plaktukas. skirtas tiaks, pjovsl ir kitų savirinimo meta susidarančių apnašų šalinimui nuo savirinių paviršių. Plaktuko galvos svoris turi būti ne mažesnis kaip 300 g. Darbinė dalis turi būti pagaminta iš grūdinto plieno, atsparaus smūgiams, dilimui ir deformacijoms. Viena galvos pusė turi būti smailėjanti (kalto arba smigadio formos), skirta tiaksi atskelti sunkiuju prietaisavos vietose. Rankena turi būti pagaminta iš metalo, stiklo pluošto arba kitos tvirtos medžiagos, užtikrinančios saugų darbą ir atsparumą mechaniniam poveikiui. Bendras įrankio ilgis turi būti ne mažesnis kaip 25 cm. Plaktuko galvu turi būti tvirtai pritvirtinta prie rankenos ir neįsileisti nuodėgimo meta. Gaminys turi būti tinkamas profesionalioms savirinimo darbams, atsparus korozijai ir intensyviam naudojimui. Įrankis turi būti naujas, be mechaninių pažeidimų ir gamybinių defektų.**	vnt	5								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
296	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Šlifavimo diskas turi būti skirtas plieniui šlifuoti kampinio šlifuoklio; turi būti pagamintas iš abrazyvinės masės arba lygiavertis. Matmenys turi būti 125 × 6,0 × 22,23 mm, grūdėtumas – švelnus. Tinkamas metalo apdailai.**	vnt	100								14810000-2 – Abrazyviniai gaminiai.
297	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Šlifavimo juosta turi būti skirta juostiniams šlifuokliams ir paviršių šlifavimui; abrazyvinis pagrindas – lokšti arba lygiavertė medžiaga. Matmenys turi būti 533 × 75 mm (±2 mm), grūdėtumas – 180. Tinkamu medienos ir metalo apdailai.**	vnt	20								14810000-2 – Abrazyviniai gaminiai.
298	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Šlifavimo kompiuolė turi būti skirta lygių ir profiliuotų paviršių rankiniam šlifavimui; turi būti pagaminta iš abrazyvu padengtos putų medžiagos arba lygiavertės. Matmenys turi būti 125 × 50 × 13 mm (±1 mm), grūdėtumas – 100. Tinkama medienos ir glaisto apdailai.**	vnt	10								14810000-2 – Abrazyviniai gaminiai.
299	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Šlifavimo medžiaga turi būti skirta medienos, metalo, nerūdijančio plieno ir plastiko šlifavimui; pagrindas – kombinuotas arba lygiavertis. Plotis turi būti 120 mm (±2 mm), grūdėtumas – 180. Tinkama rankiniam ir mašininiam šlifavimui.**	m	10								14810000-2 – Abrazyviniai gaminiai.
300	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Šlifavimo medžiaga turi būti skirta medienos, metalo, nerūdijančio plieno ir plastiko šlifavimui; pagrindas – kombinuotas arba lygiavertis. Plotis turi būti 120 mm (±2 mm), grūdėtumas – 240. Tinkama rankiniam ir mašininiam šlifavimui.**	m	10								14810000-2 – Abrazyviniai gaminiai.
301	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Šlifavimo tinkleliai turi būti skirti glaistytų paviršių ir medienos šlifavimui; turi būti pagaminti iš abrazyvu padengto tinklelio (su skylutėmis dulkėms šalinti) arba lygiavertės. Matmenys turi būti 280 × 105 mm (±2 mm), grūdėtumas – 100. Tinkami rankiniam ir mašininiam šlifavimui.**	pak	10								14810000-2 – Abrazyviniai gaminiai.
302	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Šlifavimo tinkleliai turi būti skirti glaistytų paviršių ir medienos šlifavimui; turi būti pagaminti iš abrazyvu padengto tinklelio (su skylutėmis dulkėms šalinti) arba lygiavertės. Matmenys turi būti 280 × 105 mm (±2 mm), grūdėtumas – 120. Tinkami rankiniam ir mašininiam šlifavimui.**	pak	10								14810000-2 – Abrazyviniai gaminiai.
303	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Šlifavimo tinkleliai turi būti skirti glaistytų paviršių ir medienos šlifavimui; turi būti pagaminti iš abrazyvu padengto tinklelio (su skylutėmis dulkėms šalinti) arba lygiavertės. Matmenys turi būti 280 × 105 mm (±2 mm), grūdėtumas – 150. Tinkami rankiniam ir mašininiam šlifavimui.**	pak	10								14810000-2 – Abrazyviniai gaminiai.
304	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Šlifavimo tinkleliai turi būti skirti glaistytų paviršių ir medienos šlifavimui; turi būti pagaminti iš abrazyvu padengto tinklelio (su skylutėmis dulkėms šalinti) arba lygiavertės. Matmenys turi būti 280 × 105 mm (±2 mm), grūdėtumas – 180. Tinkami rankiniam ir mašininiam šlifavimui.**	pak	10								14810000-2 – Abrazyviniai gaminiai.
305	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Šlifavimo tinkleliai turi būti skirti glaistytų paviršių ir medienos šlifavimui; turi būti pagaminti iš abrazyvu padengto tinklelio (su skylutėmis dulkėms šalinti) arba lygiavertės. Matmenys turi būti 280 × 105 mm (±2 mm), grūdėtumas – 40. Tinkami rankiniam ir mašininiam šlifavimui.**	pak	10								14810000-2 – Abrazyviniai gaminiai.
306	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Šlifavimo tinkleliai turi būti skirti glaistytų paviršių ir medienos šlifavimui; turi būti pagaminti iš abrazyvu padengto tinklelio (su skylutėmis dulkėms šalinti) arba lygiavertės. Matmenys turi būti 280 × 105 mm (±2 mm), grūdėtumas – 400. Tinkami rankiniam ir mašininiam šlifavimui.**	pak	10								14810000-2 – Abrazyviniai gaminiai.
307	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Šlifavimo tinkleliai turi būti skirti glaistytų paviršių ir medienos šlifavimui; turi būti pagaminti iš abrazyvu padengto tinklelio (su skylutėmis dulkėms šalinti) arba lygiavertės. Matmenys turi būti 280 × 105 mm (±2 mm), grūdėtumas – 60. Tinkami rankiniam ir mašininiam šlifavimui.**	pak	10								14810000-2 – Abrazyviniai gaminiai.
308	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Šlifavimo tinkleliai turi būti skirti glaistytų paviršių ir medienos šlifavimui; turi būti pagaminti iš abrazyvu padengto tinklelio (su skylutėmis dulkėms šalinti) arba lygiavertės. Matmenys turi būti 280 × 105 mm (±2 mm), grūdėtumas – 80. Tinkami rankiniam ir mašininiam šlifavimui.**	pak	10								14810000-2 – Abrazyviniai gaminiai.
309	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Tvirkampė metalo dildė turi būti skirta metalo dildymui; turi būti pagaminta iš grūdinto plieno arba lygiavertės medžiagos. Ilgis turi būti 150 mm (±2 mm), rapumas – Nr. 2. Tinkama metalo apdirbimui.**	vnt	10								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
310	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Tvirtinimo plokštelė turi būti skirta medinių ir metalinių konstrukcijų jungimui; turi būti pagaminta iš cinkuoto plieno arba lygiavertės medžiagos. Matmenys turi būti: ilgis – 120 mm, plotis – 40 mm, storis – 2,0 mm. Tinkama statybos darbams.**	vnt	100								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
311	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Tvirtinimo plokštelė turi būti skirta medinių ir metalinių konstrukcijų jungimui; turi būti pagaminta iš cinkuoto plieno arba lygiavertės medžiagos. Matmenys turi būti: ilgis – 120 mm, plotis – 60 mm, storis – 2,0 mm. Tinkama statybos darbams.**	vnt	100								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
312	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Tvirtinimo plokštelė turi būti skirta medinių ir metalinių konstrukcijų jungimui; turi būti pagaminta iš cinkuoto plieno arba lygiavertės medžiagos. Matmenys turi būti: ilgis – 160 mm, plotis – 40 mm, storis – 2,0 mm. Tinkama statybos darbams.**	vnt	100								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
313	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Tvirtinimo plokštelė turi būti skirta medinių ir metalinių konstrukcijų jungimui; turi būti pagaminta iš cinkuoto plieno arba lygiavertės medžiagos. Matmenys turi būti: ilgis – 160 mm, plotis – 50 mm, storis – 2,0 mm. Tinkama statybos darbams.**	vnt	100								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
314	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Tvirtinimo plokštelė turi būti skirta medinių ir metalinių konstrukcijų jungimui; turi būti pagaminta iš cinkuoto plieno arba lygiavertės medžiagos. Matmenys turi būti: ilgis – 200 mm, plotis – 50 mm, storis – 2,0 mm. Tinkama statybos darbams.**	vnt	100								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
315	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Tvirtinimo plokštelė turi būti skirta medinių ir metalinių konstrukcijų jungimui; turi būti pagaminta iš cinkuoto plieno arba lygiavertės medžiagos. Matmenys turi būti: ilgis – 200 mm, plotis – 60 mm, storis – 2,0 mm. Tinkama statybos darbams.**	vnt	100								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
316	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Universalus grįžtvys turi būti skirtas žolės, lapų ir šiukšlių grėbimui; turi būti pagamintas iš metalo arba lygiavertis medžiagos, su kota. Dantų skaičius turi būti 12, darbinis plotis – 41 cm (±2 mm), ilgis – 164 cm (±10 mm). Tinkamas sodo darbams.**	vnt	20								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
317	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Vidausklinis vielinis grėblys turi būti skirtas žolės ir lapų grėbimui; turi būti pagamintas iš spyruoklinės vielos arba lygiavertės medžiagos, su kota. Dantų skaičius turi būti 15, darbinis plotis – 35 cm (±2 mm), ilgis – 120 cm (±10 mm). Tinkamas sodo darbams.**	vnt	20								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
318	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Varžlės turi būti skirtos varžtų ir srieginių jungimo tvirtinimui; turi būti pagamintos iš cinkuoto plieno arba lygiavertės medžiagos, atitiktі DIN 934 arba lygiavertį standartą. Sriegio skersmuo turi būti M10. Tinkamos montavimo darbams.**	vnt	500								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
319	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Varžlės turi būti skirtos varžtų ir srieginių jungimo tvirtinimui; turi būti pagamintos iš cinkuoto plieno arba lygiavertės medžiagos, atitiktі DIN 934 arba lygiavertį standartą. Sriegio skersmuo turi būti M12. Tinkamos montavimo darbams.**	vnt	500								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
320	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Varžlės turi būti skirtos varžtų ir srieginių jungimo tvirtinimui; turi būti pagamintos iš cinkuoto plieno arba lygiavertės medžiagos, atitiktі DIN 934 arba lygiavertį standartą. Sriegio skersmuo turi būti M16. Tinkamos montavimo darbams.**	vnt	500								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
321	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Varžlės turi būti skirtos varžtų ir srieginių jungimo tvirtinimui; turi būti pagamintos iš cinkuoto plieno arba lygiavertės medžiagos, atitiktі DIN 934 arba lygiavertį standartą. Sriegio skersmuo turi būti M4. Tinkamos montavimo darbams.**	vnt	500								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
322	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Varžlės turi būti skirtos varžtų ir srieginių jungimo tvirtinimui; turi būti pagamintos iš cinkuoto plieno arba lygiavertės medžiagos, atitiktі DIN 934 arba lygiavertį standartą. Sriegio skersmuo turi būti M5. Tinkamos montavimo darbams.**	vnt	500								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
323	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Varžlės turi būti skirtos varžtų ir srieginių jungimo tvirtinimui; turi būti pagamintos iš cinkuoto plieno arba lygiavertės medžiagos, atitiktі DIN 934 arba lygiavertį standartą. Sriegio skersmuo turi būti M6. Tinkamos montavimo darbams.**	vnt	500								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
324	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Varžlės turi būti skirtos varžtų ir srieginių jungimo tvirtinimui; turi būti pagamintos iš cinkuoto plieno arba lygiavertės medžiagos, atitiktі DIN 934 arba lygiavertį standartą. Sriegio skersmuo turi būti M8. Tinkamos montavimo darbams.**	vnt	500								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
325	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Vinių traukis turi būti skirtas vinių ištraukimui ir konstrukcijų ardymui; turi būti pagamintas iš grūdinto plieno arba lygiavertės medžiagos. Matmenys turi būti 400 × 14 mm (ilgis ±5 mm). Tinkamas statybos ir griovimo darbams.**	vnt	5								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
326	4

						Tiekėjas nurodo medžiagą/antkaktį visai prekių grupei. Nurodžius antkaktinius negali būti skirtingų jie turi būti vienodo visomis tos grupės prekėms.					
329	5. Metalo ir nuorenkamieji gaminiai	**Aeratorius (vandens maišytuvo purkštukas) turi būti skirtas montuoti ant išsupo (maišytuvo) snapelio ir aeruoti vandens srautą – prisotinti jį oro, taupyti vandenį bei mažinti taškymąsi. Gaminys turi būti pagamintas iš metalo (žalvario) su chromuota danga arba lygiavertės medžiagos, atsparaus korozijai ir kalkių nuosėdoms. Jungties skersmuo turi būti 13 mm (±1 mm). Konstrukcija turi būti su vidiniu tinkleliu (filtru), leidžiančiu išardyti ir valyti. Aeratorius turi būti tinkamas naudoti buitinėse, sanitarinėse ir visuomeninės paskirties patalpose.**	vnt	20								44400000-Įvairūs surenkamieji ir susiję gaminiai
330	5. Metalo ir nuorenkamieji gaminiai	**Apsaugiai dažymo juosta turi būti skirta paviršių apsaugai dažant; turi būti pagaminta iš popierinuos su klijuojančiu sluoksniu arba lygiavertės medžiagos. Plotis turi būti 25 mm, ilgis – 50 m (±5 mm). Tinkama dažymo darbams.**	vnt	20								44400000-Įvairūs surenkamieji ir susiję gaminiai
331	5. Metalo ir nuorenkamieji gaminiai	**Apsaugiai dažymo juosta turi būti skirta paviršių apsaugai dažant; turi būti pagaminta iš popierinuos su klijuojančiu sluoksniu arba lygiavertės medžiagos. Plotis turi būti 5 cm, ilgis – 50 m (±5 mm). Tinkama dažymo darbams.**	vnt	20								44400000-Įvairūs surenkamieji ir susiję gaminiai
332	5. Metalo ir nuorenkamieji gaminiai	**Apšiltres linkas. Maksimali statinė apkrova: 3 t. Korpuso skersmuo: 28 cm. Dangčio skersmuo: 16 cm. Aukštis: 25 cm. Svoris: 3.5 kg. Medžiaga: Plastikas. Spalva: Juoda.**	vnt	5								44400000-Įvairūs surenkamieji ir susiję gaminiai
333	5. Metalo ir nuorenkamieji gaminiai	**Armavimo tinklas turi būti skirtas betono ir mūro konstrukcijų armavimui; turi būti pagamintas iš nenukštintos plieninės vielos arba lygiavertės medžiagos. Vielos storis turi būti 2,0 mm, akies dydis – 200 × 200 mm, tinklo matmenys – 1200 × 2000 mm. Tinkamas statybos darbams.**	vnt	20								44300000-Kebeliai, viela ir su jais susiję produktai
334	5. Metalo ir nuorenkamieji gaminiai	**Dažymo juosta turi būti skirta paviršių apsaugai dažant; turi būti pagaminta iš popieriaus su klijuojančiu sluoksniu arba lygiavertės medžiagos, atspari temperatūrai iki 60 °C. Plotis turi būti 3,8 cm, ilgis – 50 m (±5 mm). Tinkama dažymo darbams.**	vnt	20								44400000-Įvairūs surenkamieji ir susiję gaminiai
335	5. Metalo ir nuorenkamieji gaminiai	**DUŠO maišytuvas. Ilgis, mm: 130 ± 5 mm.. Plotis, mm: 150 ± 5 mm.. Rankenėlių skaičius: 1. Aukštis, mm: 78 ± 5 mm.. Kasetė/maišymo sistema (cartridge), mm: 35 ± 5 mm.. Sudėtis: Žalvaris. Komplektas: Maišytuvas, ekscentrikai (2 vnt), ekscentrikų dangteliai (2 vnt).**	vnt	2								44400000-Įvairūs surenkamieji ir susiję gaminiai
336	5. Metalo ir nuorenkamieji gaminiai	**Įleidimui lipnioji juosta. Bendras ilgis: 1,5 m; ± 5 mm. Plotis: 19 mm, ± 1 mm. Skirta objektams tvirtinti ant lygių paviršių patalpos viduje. Puikiai laikosi ant plytelių, medienos ir įvairių plastiko rūšių.**	vnt	10								44400000-Įvairūs surenkamieji ir susiję gaminiai
337	5. Metalo ir nuorenkamieji gaminiai	**Dvipusė lipnioji juosta. Balta. Bendras ilgis: 5 m. ± 5 mm. Plotis: 19 mm. ± 1 mm.Dvipusė lipnioji juosta skirta objektams tvirtinti viduje. Labai lipni. Puikiai laikosi ant plytelių gipso, medienos ir daugumos plastiko rūšių.**	vnt	10								44400000-Įvairūs surenkamieji ir susiję gaminiai
338	5. Metalo ir nuorenkamieji gaminiai	**Dvipusės kapočius turi būti skirtos darbui aukštyje; turi būti pagamintos iš aliuminio arba lygiavertės medžiagos. Pakopų skaičius turi būti 3, aukštis – 70 cm, plotis – 43 cm (±2 mm), tilalkoma apkrova – ne mažesni kaip 150 kg. Tinkamos montavimo ir priežiūros darbams.**	vnt	10								44400000-Įvairūs surenkamieji ir susiję gaminiai
339	5. Metalo ir nuorenkamieji gaminiai	**Ekscentrikų dangteliai turi būti skirti maišytuvo jungimo ekscentriku užregimui (dekoratyviniai apdailai); turi būti pagaminti iš chromuoto metalo arba lygiavertės medžiagos. Skersmuo turi būti 7 cm, aukštis – 2,5 cm; komplekte ne mažiau kaip 2 vnt. Spalva – chromo arba lygiavertė; tinkami montavimo darbams.**	vnt	10								44400000-Įvairūs surenkamieji ir susiję gaminiai
340	5. Metalo ir nuorenkamieji gaminiai	**Įspėjamasjį juosta su užrašu „STOP“ turi būti skirta pavojingų zonų ir statybvietių laikinam apžymėjimui; turi būti pagaminta iš PVC arba lygiavertės medžiagos. Matmenys turi būti: ilgis 0,7 × 100 mm. ilgis – 500 m (±1 m). Tinkama dažėtų, grioviu ir statybvietių apvėrimui.**	vnt	10								44400000-Įvairūs surenkamieji ir susiję gaminiai
341	5. Metalo ir nuorenkamieji gaminiai	**Kanalizacijos linkas. Apkrovos klasė: A15. Maksimali statinė apkrova: 1.5 t. Korpuso skersmuo: 100 cm. Dangčio skersmuo: 63 cm. Aukštis: 8 cm. Svoris: 12 kg. Medžiaga: Plastikas. Spalva: Juoda.**	vnt	5								44400000-Įvairūs surenkamieji ir susiję gaminiai
342	5. Metalo ir nuorenkamieji gaminiai	**Kreipiamasis profilis (UD) turi būti skirtas gipskartonio sistemų karkasui montuoti; turi būti pagamintas iš cinkuoto plieno arba lygiavertės medžiagos, skardos storis ne mažesnis kaip 0,6 mm. Matmenys turi būti 28 × 27 × 3000 mm (±2 mm). Tinkamas vidaus apdailos darbams.**	vnt	30								44400000-Įvairūs surenkamieji ir susiję gaminiai
343	5. Metalo ir nuorenkamieji gaminiai	**Kreipiamasis profilis (UW) turi būti skirtas pertvarų karkaso montavimui; turi būti pagamintas iš cinkuoto plieno arba lygiavertės medžiagos. Matmenys turi būti 100 × 30 × 3000 mm (±2 mm). Tinkamas vidaus apdailos darbams.**	vnt	30								44400000-Įvairūs surenkamieji ir susiję gaminiai
344	5. Metalo ir nuorenkamieji gaminiai	**Lubų profilis (CD) turi būti skirtas gipskartonio sistemų karkasui montuoti; turi būti pagamintas iš cinkuoto plieno arba lygiavertės medžiagos, skardos storis ne mažesnis kaip 0,6 mm. Matmenys turi būti 60/27 × 3000 mm (±2 mm). Tinkamas vidaus apdailos darbams.**	vnt	30								44400000-Įvairūs surenkamieji ir susiję gaminiai
345	5. Metalo ir nuorenkamieji gaminiai	**Praustavas turi būti skirtas įrengti sanitarinėse patalpose; turi būti pagamintas iš keramikos arba lygiavertės medžiagos, atsparios drėgmei ir valymo priemonėms. Matmenys turi būti: ilgis – 55,5 cm (±2 mm), plotis – 41,5 cm (±2 mm). Spalva – balta arba lygiavertė; tinkamas vonios ir sanitarinėms patalpoms.**	vnt	5								44400000-Įvairūs surenkamieji ir susiję gaminiai
346	5. Metalo ir nuorenkamieji gaminiai	**Praustavo maišytuvas turi būti skirtas šalto ir karšto vandens maišymui prie praustavo. Korpusas turi būti pagamintas iš cinko lydinio arba lygiavertės medžiagos, padengtas atsparia korozijai danga. Maišytuvas turi turėti vieną valdymo rankenėlę (svirtį) ir keramine maišymo kasetę (cartridge), karios skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 40 mm. Snapo (vamzdžio) ilgis turi būti ne mažesnis kaip 110 mm (±5 mm). Maišytuvas turi būti montuojamas ant praustavo paviršiaus, su standartine jungtimi (pvz., 3/8 colio) ir pajungimo žarnelėmis. Spalva – chromo arba lygiavertė. Gaminys turi būti tinkamas naudoti gyvenamosiose, sanitarinėse bei visuomeninės paskirties patalpose.**	vnt	5								44400000-Įvairūs surenkamieji ir susiję gaminiai
347	5. Metalo ir nuorenkamieji gaminiai	**Profilių sudėrimo detalė (CD01) turi būti skirta CD profilių jungiamai išilgai; turi būti pagaminta iš cinkuoto plieno arba lygiavertės medžiagos, suderinama su standartiniais CD 60/27 profiliais. Tinkama gipskartonio sistemų montavimui.**	vnt	50								44400000-Įvairūs surenkamieji ir susiję gaminiai
348	5. Metalo ir nuorenkamieji gaminiai	**Tefloninė juosta. Garsmo, daugelini chemikalų, rūgščiams, šarpalkalmo ir t. t. Junstos matmenys : 12 m x 12 mm x 0,10 mm. Papildoma informacija: Tankis – 0,70 g/cm³, didžiausias darbinis slėgis – 20 bar, temperatūra nuo –200 °C iki +260 °C.**	vnt	10								44400000-Įvairūs surenkamieji ir susiję gaminiai
349	5. Metalo ir nuorenkamieji gaminiai	**Tylusi išvyniojama pakavimo juosta turi būti skirta dėžių ir pakuočių klijavimui; turi būti pagaminta iš polipropilene su klijų sluoksniu arba lygiavertės medžiagos. Plotis turi būti 48 mm (±2 mm), ilgis – 60 m (±50 mm). Tinkama pakavimo darbams.**	vnt	10								44400000-Įvairūs surenkamieji ir susiję gaminiai
350	5. Metalo ir nuorenkamieji gaminiai	**Unitaze dangtis turi būti skirtas unitazui; turi būti pagamintas iš plastiko arba lygiavertės medžiagos, su lėtai nusileidžiančia sistema ir nerdžiančiojo plieno vyriais. Matmenys (plotis × ilgis) turi būti 37 × 45 cm (±2 mm). Tinkamas naudoti sanitarinėse patalpose.**	vnt	10								44400000-Įvairūs surenkamieji ir susiję gaminiai
351	5. Metalo ir nuorenkamieji gaminiai	**Unitaze dangtis turi būti skirtas unitazui; turi būti pagamintas iš plastiko arba lygiavertės medžiagos. Matmenys (plotis × ilgis) turi būti 40 × 48 cm (±2 mm). Tinkamas naudoti sanitarinėse patalpose.**	vnt	10								44400000-Įvairūs surenkamieji ir susiję gaminiai
352	5. Metalo ir nuorenkamieji gaminiai	**Universalus kopočius turi būti skirtos darbui aukštyje; turi būti pagamintos iš aliuminio arba lygiavertės medžiagos, sudarytos iš 4 dalių. Pakopų skaičius (dalyje) turi būti 3, maižiausias aukštis – 95 cm, didžiausias – 346 cm, plotis – 36 cm, tilalkoma apkrova – ne mažesnė kaip 150 kg. Tinkamos montavimo darbams.**	vnt	10								44400000-Įvairūs surenkamieji ir susiję gaminiai
353	5. Metalo ir nuorenkamieji gaminiai	**Universalus tvoras turi būti skirtas kilimo ir tempimo darbams; turi būti pagamintas iš cinkuoto plieno arba lygiavertės medžiagos, konstrukcija – 6×19, pynimas – įprastas dešinėsis. Skersmuo turi būti 10 mm. Tinkamas bendriems darbams.**	m	30								44300000-Kebeliai, viela ir su jais susiję produktai
354	5. Metalo ir nuorenkamieji gaminiai	**Universalus tvoras turi būti skirtas tvirtinimo darbams; turi būti pagamintas iš cinkuoto plieno arba lygiavertės medžiagos, konstrukcija – 1×7, pynimas – įprastas dešinėsis. Skersmuo turi būti 0,8 mm. Tinkamas bendriems darbams.**	m	30								44300000-Kebeliai, viela ir su jais susiję produktai
355	5. Metalo ir nuorenkamieji gaminiai	**Universalus tvoras turi būti skirtas tvirtinimui ir kilimo darbams; turi būti pagamintas iš cinkuoto plieno arba lygiavertės medžiagos, konstrukcija – 6×7, pynimas – įprastas dešinėsis. Skersmuo turi būti 1,5 mm. Tinkamas bendriems darbams.**	m	30								44300000-Kebeliai, viela ir su jais susiję produktai
356	5. Metalo ir nuorenkamieji gaminiai	**Universalus tvoras turi būti skirtas tvirtinimo ir kilimo darbams; turi būti pagamintas iš cinkuoto plieno arba lygiavertės medžiagos, konstrukcija – 6×7, pynimas – įprastas dešinėsis. Skersmuo turi būti 2 mm. Tinkamas bendriems darbams.**	m	30								44300000-Kebeliai, viela ir su jais susiję produktai
357	5. Metalo ir nuorenkamieji gaminiai	**Virtuvės maišytuvas aukšta snapa. Ilgis, mm: 230 ± 5 mm.. Plotis, mm: 55 ± 5 mm.. Rankenėlių skaičius: 1. Aukštis, mm: 250 ± 5 mm.. Kasetė/maišymo sistema (cartridge), mm: 40 ± 5 mm.. Sudėtis: Žalvaris. Komplektas: Maišytuvas, žarnelės (2 vnt).**	vnt	5								44400000-Įvairūs surenkamieji ir susiję gaminiai
358	5. Metalo ir nuorenkamieji gaminiai	**Virtuvinis maišytuvas turi būti skirtas šalto ir karšto vandens maišymui prie virtuvės plautuvės. Korpusas turi būti pagamintas iš cinko lydinio arba lygiavertės medžiagos, padengtas atsparia korozijai danga. Maišytuvas turi turėti vieną valdymo rankenėlę (svirtį) ir keramine maišymo kasetę (cartridge), karios skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 35 mm. Snapo (vamzdžio) ilgis turi būti ne mažesnis kaip 260 mm (±5 mm); snapas turi būti pasukamas. Maišytuvas turi būti montuojamas ant plautuvės paviršiaus, su standartine jungtimi (pvz., 3/8 colio) ir pajungimo žarnelėmis. Spalva – chromo arba lygiavertė. Gaminys turi būti tinkamas naudoti gyvenamosiose, virtuvės bei visuomeninės paskirties patalpose.**	vnt	5								44400000-Įvairūs surenkamieji ir susiję gaminiai
						Tiekėjas nurodo medžiagą/antkaktį visai prekių grupei. Nurodžius antkaktinius negali būti skirtingų jie turi būti vienodo visomis tos grupės prekėms.					
359	6. Elektros prekės ir aprūpinimas	**Akumuliatorių kroviklis. Kroviklio paskirtis: Tinka kraunti AAA ir AA tipo akumuliatorius. Kroviklio maitinimo įtampa: 230 V. Kroviklio įkrovos įtampa, V.: 1.5V .**	vnt	5								31600000-Elektros įrenginiai ir aparatai
360	6. Elektros prekės ir aprūpinimas	**Automatinio išjungiklio skydas. Patinkiuis. Matmenys (axpsg), cm: 40x28x68 cm. ± 2 mm. Modulių skaičius: 36. Apsaugos klasė, IP: IP40. Gaminio/durelių medžiaga: Metalas. Komplekte: Gnybtai PE/N.**	vnt	5								31200000-Elektros skirstymo ir reguliavimo aparatai
361	6. Elektros prekės ir aprūpinimas	**Automatinio išjungiklio skydas. Virštinkinis. Matmenys (axpsg), cm: 23x28x68 cm. ± 2 mm. Modulių skaičius: 12. Apsaugos klasė, IP: IP40. Gaminio/durelių medžiaga: Metalas.**	vnt	5								31200000-Elektros skirstymo ir reguliavimo aparatai
362	6. Elektros prekės ir aprūpinimas	**Automatinis išjungiklis. Fazinį/polių skaičius: 1P. Srovė: 10 A. Atjungimo kreivė: C. Atjungimo galia: 6 kA. Kintamosios srovės įtampa: 230 V.**	vnt	10								31200000-Elektros skirstymo ir reguliavimo aparatai
363	6. Elektros prekės ir aprūpinimas	**Automatinis išjungiklis. Fazinį/polių skaičius: 1P. Srovė: 16 A. Atjungimo kreivė: B. Atjungimo galia: 6 kA. Kintamosios srovės įtampa: 230 V. Cikly skaičius: 10000.**	vnt	10								31200000-Elektros skirstymo ir reguliavimo aparatai
364	6. Elektros prekės ir aprūpinimas	**Automatinis išjungiklis. Fazinį/polių skaičius: 3P. Srovė: 10 A. Atjungimo kreivė: C. Atjungimo galia: 6 kA. Kintamosios srovės įtampa: 230 V. .**	vnt	10								31200000-Elektros skirstymo ir reguliavimo aparatai
365	6. Elektros prekės ir aprūpinimas	**Automatinis išjungiklis. Fazinį/polių skaičius: 3P. Srovė: 16 A. Atjungimo kreivė: C. Atjungimo galia: 10 kA. Kintamosios srovės įtampa: 400 V.**	vnt	10								31200000-Elektros skirstymo ir reguliavimo aparatai
366	6. Elektros prekės ir aprūpinimas	**Elektrinė girlianda turi būti skirta vidaus ir lauko dekoratyviniam apšvietimui; lempučių tipas – LED, su atsparia lašui, arba lygiavertė. Ilgis turi būti ne mažesnis kaip 36 m, lempučių skaičius – ne mažiau kaip 480 vnt., šviesos spalva – šilai balta. Tinkama dekoravimo reikmėms.**	vnt	20								31500000-Apšvietimo įrenginiai ir elektros šviestuvai
367	6. Elektros prekės ir aprūpinimas	**Elementas. Cheminė sudėtis: Cinko mangano dioksidas (alkalinė). Dydis: ILR932/A23/MN21. Įtampa, V.: 12.**	vnt	10								31400000-Akumuliatoriai, galvaniniai elementai ir baterijos
368	6. Elektros prekės ir aprūpinimas	**Elementas. Cheminė sudėtis: Litis. Dydis: CR2025. Įtampa, V.: 3.**	vnt	10								31400000-Akumuliatoriai, galvaniniai elementai ir baterijos
369	6. Elektros prekės ir aprūpinimas	**Įžeminevas SU RITE. Vietų skaičius: 4. Laidas: 3x1 mm, 25 m. Įžeminimo kontaktai. Poliai; srovė; įtampa: 2 poliai; 16 A; 250 V. Apsaugos klasė, IP: IP44.**	vnt	5								31200000-Elektros skirstymo ir reguliavimo aparatai
370	6. Elektros prekės ir aprūpinimas	**Įžeminevas. Vietų skaičius: 3. Laidas: 3x1,5 mm, 1,5 m. Įžeminimo kontaktai. Poliai; srovė; įtampa: 2 poliai; 16 A; 250 V.**	vnt	10								31200000-Elektros skirstymo ir reguliavimo aparatai
371	6. Elektros prekės ir aprūpinimas	**Įžeminevas. Vietų skaičius: 3. Laidas: 3x1,5 mm, 3 m. Jungiklis: Taip. Įžeminimo kontaktai. Poliai; srovė; įtampa: 2 poliai; 16 A; 250 V.**	vnt	10								31200000-Elektros skirstymo ir reguliavimo aparatai
372	6. Elektros prekės ir aprūpinimas	**Įžeminevas. Vietų skaičius: 3. Laidas: 3x1,5 mm; 5 m. Jungiklis: Taip. Įžeminimo kontaktai. Poliai; srovė; įtampa: 2 poliai; 16 A; 230 V.**	vnt	10								31200000-Elektros skirstymo ir reguliavimo aparatai
373	6. Elektros prekės ir aprūpinimas	**Įžeminevas. Vietų skaičius: 4. Laidas: 3x1,5 mm, 2 m. Jungiklis: Taip. Įžeminimo kontaktai. Poliai; srovė; įtampa: 2 poliai; 16 A; 230 V. Apsaugos klasė, IP: IP44.**	vnt	10								31200000-Elektros skirstymo ir reguliavimo aparatai
374	6. Elektros prekės ir aprūpinimas	**Įžeminevas. Vietų skaičius: 4. Laidas: 3x1,5mm². Jungiklis: Taip. Įžeminimo kontaktai. Poliai; srovė; įtampa; 2; 16 A; 230 V~. Apsaugos klasė, IP: IP20.**	vnt	10								31200000-Elektros skirstymo ir reguliavimo aparatai
375	6. Elektros prekės ir aprūpinimas	**Įžeminevas. Vietų skaičius: 5. Laidas: 3x1,5 mm². Jungiklis: Taip. Įžeminimo kontaktai. Poliai; srovė; įtampa: 2; 230 V; 16 A. Apsaugos klasė, IP: IP20.**	vnt	10								31200000-Elektros skirstymo ir reguliavimo aparatai
376	6. Elektros prekės ir aprūpinimas	**Įžeminevas. Vietų skaičius: 6. Laidas: 3x1,5 mm². Jungiklis: Taip. Įžeminimo kontaktai. Poliai; srovė; įtampa: 2; 230 V; 16 A. Apsaugos klasė, IP: IP20.**	vnt	10								31200000-Elektros skirstymo ir reguliavimo aparatai
377	6. Elektros prekės ir aprūpinimas	**Įžeminevo lizdas. Poliai; srovė; įtampa: 3p/16 A/230 V. Įžeminimo kontaktai, apsaugos klasė, IP: IP44.**	vnt	10								31200000-Elektros skirstymo ir reguliavimo aparatai
378	6. Elektros prekės ir aprūpinimas	**Instaliacinis lovelis. Matmenys: 15x10 mm. ± 1 mm. Gaminio medžiaga: PVC. Paršudosdamas 2 m ilgio, su dangčiu.**	vnt	50								31200000-Elektros skirstymo ir reguliavimo aparatai
379	6. Elektros prekės ir aprūpinimas	**Instaliacinis lovelis. Matmenys: 25x16 mm. ± 1 mm. Gaminio medžiaga: PVC. Paršudosdamas 2 m ilgio, su dangčiu, klijuojamas.**	vnt	50								31200000-Elektros skirstymo ir reguliavimo aparatai
380	6. Elektros prekės ir aprūpinimas	**Instaliacinis lovelis. Matmenys: 40x25 mm. ± 1 mm. Gaminio medžiaga: PVC. Paršudosdamas 2 m ilgio, su dangčiu.**	vnt	50								31200000-Elektros skirstymo ir reguliavimo aparatai
381	6. Elektros prekės ir aprūpinimas	**Instiacinė junsta. Storis, mm: 0,10 ± 0,1 mm.. Plotis,mm: 15. ± 1 mm. Junstos ilgis, m: 10. ± 5 mm. Medžiaga : PVC. Gaminio spalva: Ivairi.**	vnt	20								31200000-Elektros skirstymo ir reguliavimo aparatai
382	6. Elektros prekės ir aprūpinimas	**Instiacinė junsta. Storis, mm: 0,13 ± 0,1 mm. Plotis,mm: 19. ± 1 mm. Junstos ilgis, m: 20. ± 5 mm. Medžiaga : PVC. Gaminio spalva: Ivairi.**	vnt	20								31200000-Elektros skirstymo ir reguliavimo aparatai
383	6. Elektros prekės ir aprūpinimas	**Jungiklis. Srovė; įtampa: 10 A; 250 V. Klavišų skaičius: 1. Apsaugos klasė, IP: IP44. Montavimas: Paviršinis.**	vnt	10								31200000-Elektros skirstymo ir reguliavimo aparatai
384	6. Elektros prekės ir aprūpinimas	**Kabelio laikiklis. Kalamasis. Laido forma: Apvalus 10-14 mm. . Papildoma informacija: Aplinkos temperatūra - 40 - +80° C. Vienetai pakuotėje: 20.**	pak	10								31200000-Elektros skirstymo ir reguliavimo aparatai
385	6. Elektros prekės ir aprūpinimas	**Kabelio laikiklis. Montavimas: Kalamas. Laido forma: Apvalus 5-7 mm.. Polietilenas. Vienetai pakuotėje: 20.**	pak	10								31200000-Elektros skirstymo ir reguliavimo aparatai
386	6. Elektros prekės ir aprūpinimas	**Kabelis apvalus. Laidininko tipas: Varinis monolitas. Gyslų skaičius ir skerspjūvis: 3x2,5 mm². Izoliacija: PVC. Užpildas: Plastikas. Apvalkalas: PVC. Vardinė įtampa: 300/500 V.**	m	500								31300000-Izoliuoti laidai ir kabeliai
387	6. Elektros prekės ir aprūpinimas	**Kabelis plokščias. Laidininko tipas: Varinis monolitas. Gyslų skaičius ir skerspjūvis: 2x1 mm². Izoliacija: PVC. Apvalkalas: PVC. Vardinė įtampa: 300/500 V. Apvalkalo spalva: Balta.**	m	100								31300000-Izoliuoti laidai ir kabeliai
388	6. Elektros prekės ir aprūpinimas	**Kištukas. Poliai; srovė; įtampa: 3 poliai; 16 A; 250 V. Įžeminimo kontaktai, apsaugos klasė, IP: IP20.**	vnt	10								31200000-Elektros skirstymo ir reguliavimo aparatai
389	6. Elektros prekės ir aprūpinimas	**Kištukinis lizdas. Spalva: Ivairi. Įžeminimas: Ne. Srovė/įtampa: 16A/250V. Komplektacija: Be rėmelio. Lizdų skaičius: 1.**	vnt	10								31200000-Elektros skirstymo ir reguliavimo aparatai
390	6. Elektros prekės ir aprūpinimas	**Kištukinis lizdas. Spalva: Ivairi. Įžeminimas: Taip. Srovė/įtampa: 16A/250V. Vietų skaičius: 2. Komplektacija: Su rėmeliu.**	vnt	10								31200000-Elektros skirstymo ir reguliavimo aparatai
391	6. Elektros prekės ir aprūpinimas	**Komplektinis lizdas. Spalva: Ivairi. Vietų skaičius: 1. Komplektacija: Be rėmelio. Papildoma informacija: CatSE.**	vnt	10								31200000-Elektros skirstymo ir reguliavimo aparatai
392	6. Elektros prekės ir aprūpinimas	**Lempos lizdas. Cokolis: E27. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminys: Keramika. Spalva: Balta.**	vnt	10								31500000-Apšvietimo įrenginiai ir elektros šviestuvai
393	6. Elektros prekės ir aprūpinimas	**Montažinė dėžutė. Matmenys: 68x46 mm. ± 2 mm. Apsaugos klasė, IP: IP30. Į gipskartonio plokštę. Vietų skaičius: 2, su varžtais.**	vnt	10								31200000-Elektros skirstymo ir reguliavimo aparatai
394	6. Elektros prekės ir aprūpinimas	**Montažinė dėžutė. Matmenys: 68x46 mm. ± 2 mm. Apsaugos klasė, IP: IP30. Į gipskartonio plokštę. Vietų skaičius: 5, su varžtais.**	vnt	10								31200000-Elektros skirstymo ir reguliavimo aparatai
395	6. Elektros prekės ir aprūpinimas	**Montažinės dėžutės dangtelis. Apsaugos klasė, IP: IP20. Matmenys: Skersmuo – 97 mm. ± 1mm. Paviršinis, su varžteliais. Gaminio medžiaga: Plastikas.**	vnt	10								31200000-Elektros skirstymo ir reguliavimo aparatai
396	6. Elektros prekės ir aprūpinimas	**Paros laikmatis. Srovė: 16 A. Įtampa: 230 V. Veikimo intervalas: 15 min.**	vnt	5								31200000-Elektros skirstymo ir reguliavimo aparatai
397	6. Elektros prekės ir aprūpinimas	**Paskirstymo dėžutė. Gipskartoniui. Skersmuo – 7 cm. ± 2 mm. Gaminio/durelių medžiaga: Plastikas, su dangteliu.**	vnt	10								31200000-Elektros skirstymo ir reguliavimo aparatai
398	6. Elektros prekės ir aprūpinimas	**Paskirstymo dėžutė. Virštinkinė. Matmenys (axpsg), cm: 25,4x18x9. ± 2 mm. Apsaugos klasė, IP: IP66. Gaminio/durelių medžiaga: Polikarbonatas.**	vnt	10								31200000-Elektros skirstymo ir reguliavimo aparatai
399	6. Elektros prekės ir aprūpinimas	**Paskirstymo dėžutė. Virštinkinė. Matmenys (axpsg), cm: 7,5x7,5x3,7. ± 1 mm. Apsaugos klasė, IP: IP55. Gaminio/durelių medžiaga: Polikarbonatas.**	vnt	10								31200000-Elektros skirstymo ir reguliavimo aparatai
400	6. Elektros prekės ir aprūpinimas	**Plokščiasis kabelis. Laidininko tipas: Varinis monolitas. Gyslų skaičius ir skerspjūvis: 2x1,5 mm². Izoliacija: PVC. Apvalkalas: PVC. Vardinė įtampa: 300/500 V. Apvalkalo spalva: Balta.**	m	200								31300000-Izoliuoti laidai ir kabeliai
401	6. Elektros prekės ir aprūpinimas	**Plokščiasis kabelis. Laidininko tipas: Varinis monolitas. Gyslų skaičius ir skerspjūvis: 3x1 mm². Izoliacija: PVC. Apvalkalas: PVC. Vardinė įtampa: 300/500 V. .**	m	100								31300000-Izoliuoti laidai ir kabeliai
402	6. Elektros prekės ir aprūpinimas	**Savaitės laikmatis. Srovė: 16 A. Įtampa: 230 V. Veikimo intervalas: 2 val.**	vnt	5								31200000-Elektros skirstymo ir reguliavimo aparatai
403	6. Elektros prekės ir aprūpinimas	**Vamzdžių laikikliai. Vamzdžių laikiklis turi būti skirtas ne mažesnio kaip 20 mm išorinio skersmens vamzdžiui tvirtinimui prie sienų ar kitų konstrukcijų. Laikiklis turi būti pagamintas iš tvirto plastiko arba lygiavertės korozijai atsparios medžiagos, užtikrinančios ilgalaikį naudojimą viduje ir lauko sąlygomis. Gaminys turi puikiomis fiksuoti vamzdį ir neleisti jam pasislinkti eksploatacijos metu. Laikiklis turi būti atsparus drėgmei, temperatūrų svyravimams ir garantuo mechanizmas pavelkiui. Tvirtinimo konstrukcija turi sudaryti galimybę greitai ir patogiai sumontuoti vamzdį. Spalva – balta arba lygiavertė. Komplekte turi būti ne mažiau kaip 5 vnt. vamzdžių laikiklių. Gaminys turi būti naujas, be mechaninių pažeidimų ir gamybinių defektų**	kompl	10								31200000-Elektros skirstymo ir reguliavimo aparatai

						Tiekėjas nurodo medžiagą/amžiaus grupę. Nurodžius tam tikrus neturi būti skirtingų jie tos grupės prekėms.						
404	7. Darbo aprangos ir asmens priemonės	**Skaidrės apsauginiai akiniai turi būti skirti akių apsaugai nuo mechaninių dalelių, dulkių, skiedrų ir taškymosi atliekant statybos, remonto ir priežiūros darbus. Lęšiai turi būti pagaminti iš polikarbonato arba lygiavertės medžiagos – skaidrės, atsparūs smūgiams ir subraižymui. Konstrukcija turi užtikrinti akių apsaugą iš priekio ir iš šonų (su šonine apsauga). Akiniai turi atitikti standartu LST EN 166 reikalavimus arba lygiavertį. Lęšių spalva – skaidri. Gaminys turi būti patogus ilgalaikiam nešiojimui ir tinkamas naudoti gamybinėse, statybų ir tikinės paskirties aplinkose.**	vnt	20								18400000-Specialūs drabužiai ir jų priedai
405	7. Darbo aprangos ir asmens priemonės	**Apsauginis suvirintojo skydas turi būti skirtas veido ir akių apsaugai suvirinimo metu; karpanas – atsparus plastiko arba lygiavertis medžiagos, su pakeičiamu ir kengiu kietlumo apsauginiu filtru. Skydo langs matmenys turi būti 90 × 110 mm (±2 mm). Tinkamas suvirinimo darbams.**	vnt	2								18100000-Profesiniai drabužiai, specialūs darbo drabužiai ir jų priedai
406	7. Darbo aprangos ir asmens priemonės	**Auso kištukai turi būti skirti klausos apsaugai nuo triukšmo; turi būti vienkartiniai, be vėrvatės, iš poliuretano putų arba lygiavertės medžiagos. Pakuotėje turi būti ne mažiau kaip 2 vnt. Tinkami gamybos ir statybos darbams.**	kompl	50								18100000-Profesiniai drabužiai, specialūs darbo drabužiai ir jų priedai
407	7. Darbo aprangos ir asmens priemonės	**Darbo danga turi būti skirta augalų apsaugai nuo šalčio, vėjo ir kenkėjų; turi būti pagaminta iš polipropileno (spunbondilio) arba lygiavertės medžiagos, atsparios UV spinduliuotei. Plotis turi būti ne mažesnis kaip 2,2 m (±5 cm), tankis – ne mažesnis kaip 17 g/m². Spalva – balta arba lygiaverti; tinkama lauko ir sodo darbams.**	m	10								19200000-Tekstilės audiniai ir susiję gaminiai
408	7. Darbo aprangos ir asmens priemonės	**Kaukelio formos kaukė su vožtuvu turi būti skirta kvėpavimo taką apsaugai nuo dulkių ir dalelių; turi atitikti FFP2 klasę arba lygiavertę, su išleidimo vožtuvu. Tinkama statybos ir gamybos darbams.**	vnt	100								18100000-Profesiniai drabužiai, specialūs darbo drabužiai ir jų priedai
409	7. Darbo aprangos ir asmens priemonės	**Letalesinės pirštinės turi būti asmens apsaugos priemonė, skirta rankų apsaugai; turi būti pagamintos iš latekso arba lygiavertės medžiagos. Dydis turi būti M, storis – 0,42 mm (±0,02 mm). Tinkamos darbui su chemikalais medžiagomis ir buities darbams.**	pora	200								18100000-Profesiniai drabužiai, specialūs darbo drabužiai ir jų priedai
410	7. Darbo aprangos ir asmens priemonės	**Lietpalčis turi būti skirtas apsaugai nuo lietaus; turi būti pagamintas iš PVC arba lygiavertės medžiagos, audinio tankis – ne mažesnis kaip 240 g/m². Dydis turi būti XL. Tinkamas lauko darbams.**	vnt	30								18100000-Profesiniai drabužiai, specialūs darbo drabužiai ir jų priedai
411	7. Darbo aprangos ir asmens priemonės	**Megztos pirštinės turi būti skirtos rankų apsaugai dirbant; turi būti pagamintos iš sušiuo su latekso danga arba lygiavertės medžiagos. Dydis turi būti M. Tinkamos statybos ir ūkio darbams.**	pora	200								18100000-Profesiniai drabužiai, specialūs darbo drabužiai ir jų priedai
412	7. Darbo aprangos ir asmens priemonės	**Puslitinė apsauginiai auliniai batai turi būti skirti kojų apsaugai ir šilumai; turi būti pagaminti iš etileno vinilacetato (EVA) ir užtikrallos odos arba lygiavertės medžiagos, su auln. Dydis turi būti 43. Tinkami lauko ir ūkio darbams.**	pora	30								18800000-Avalynė
413	7. Darbo aprangos ir asmens priemonės	**Puskombinezonis turi būti skirtas darbo apsaugai; turi būti pagamintas iš medvilnės arba lygiavertės medžiagos, audinio tankis – ne mažesnis kaip 245 g/m². Dydis turi būti XL. Tinkamas statybos ir ūkio darbams.**	vnt	30								18100000-Profesiniai drabužiai, specialūs darbo drabužiai ir jų priedai
414	7. Darbo aprangos ir asmens priemonės	**Vyriškos kelnės turi būti skirtos darbo apsaugai; turi būti pagamintos iš medvilnės ir nailono arba lygiavertės medžiagos, audinio tankis – ne mažesnis kaip 250 g/m². Dydis turi būti 56. Tinkamos statybos ir ūkio darbams.**	vnt	30								18100000-Profesiniai drabužiai, specialūs darbo drabužiai ir jų priedai
						Tiekėjas nurodo medžiagą/amžiaus grupę. Nurodžius tam tikrus neturi būti skirtingų jie tos grupės prekėms.						
415	8. Ūkinės ir buitinės prekės	**Apvalnis teptukas turi būti skirtas dažymo darbams aliejiniais dažais; šerių – natūralūs arba lygiavertiai, rankena – medinė. Plotis turi būti 55 mm (±2 mm). Tinkamas dažymo darbams.**	vnt	10								39200000-Dekoratyviniai patalpų objektai
416	8. Ūkinės ir buitinės prekės	**Baltinimo šepetys turi būti skirtas medelių baltinimui ir dažymo darbams; plokščias, šeriai – sintetiniai arba lygiavertiai, korpusas/rankena – medinė ar plastikinė. Plotis turi būti 150 mm (±2 mm), storis – 70 mm (±2 mm), šerių ilgis – 70 mm (±2 mm). Tinkamas sodo ir dažymo darbams.**	vnt	10								39200000-Dekoratyviniai patalpų objektai
417	8. Ūkinės ir buitinės prekės	**DURŲ kilimėlis. Matmenys: 50x100 cm. ± 5 mm. Storis : 16 mm. ± 1 mm. Sudedamosios dalys: Polipropilenas, Pagrindas – guma. Kilimėlio negalima sakti į rūšį, gali įdvyti ir sutrikti. Lankai ir vidai.**	vnt	5								39500000-Tekstilės dirbiniai
418	8. Ūkinės ir buitinės prekės	**DURŲ kilimėlis. Matmenys: 40 x 60 cm. ± 5 mm. Storis : 30 mm. ± 2 mm. Sudedamosios dalys: 70 % šokamų plaušis ir 30 % gumos ± 10 %. Pagrindas: Guma. Lankai ir vidai.**	vnt	10								39500000-Tekstilės dirbiniai
419	8. Ūkinės ir buitinės prekės	**DURŲ kilimėlis. Matmenys: 60x90 cm. ± 5 mm.Suddedamosios dalys: Polipropilenas. Pagrindas: PVC. Lankai ir vidai.**	vnt	10								39500000-Tekstilės dirbiniai
420	8. Ūkinės ir buitinės prekės	**Gėtadų šepetys su šluoste turi būti skirtas grindų valymui ir priežiūrai; turi būti pagamintas iš plastiko su šluoste arba lygiavertis medžiagos, su kotu. Matmenys turi būti 13 × 18 × 166 cm (±2 mm). Tinkamas patalpų valymui.**	vnt	20								39200000-Dekoratyviniai patalpų objektai
421	8. Ūkinės ir buitinės prekės	**Jausdinis kilimo stropas turi būti skirtas krovinių kilimui; turi būti pagamintas iš poliesterio juostos arba lygiavertis medžiagos. Ilgis turi būti 4000 cm (±5 mm), plotis – 50 mm (±2 mm), keliamoji galia – ne mažesnė kaip 2 t. Tinkamas kilimo darbams.**	vnt	10								39500000-Tekstilės dirbiniai
422	8. Ūkinės ir buitinės prekės	**Kalkių šalinimo skystis turi būti skirtas kavos aparatų ir buitinės technikos kalkėms šalinti; sudėtis – rūgščių pagrindo arba lygiavertė. Tūris turi būti ne mažesnis kaip 500 ml. Tinkamas buitinės technikos priežiūrai.**	vnt	2								39800000-Valikliai ir poliravimo priemonės
423	8. Ūkinės ir buitinės prekės	**Kartoninė dėžė turi būti skirta dirbinių pakavimui ir saugojimui; turi būti pagaminta iš gofruoto kartono arba lygiavertės medžiagos. Matmenys (a×g×p) turi būti 45 × 30 × 30 cm (±2 mm). Tinkamas pakavimui ir saugojimui reikmėms.**	vnt	5								44600000-Cisternos, rezervuarai ir konteineriai; centrinio šildymo radiatoriai ir katilai
424	8. Ūkinės ir buitinės prekės	**Lakavimo teptukas turi būti skirtas lakavimo ir dažymo darbams; šeriai – natūralūs arba lygiavertiai, rankena – plastikinė. Plotis turi būti 70 mm (±2 mm), storis – 30 mm (±2 mm). Tinkamas lakavimo darbams.**	vnt	10								39200000-Dekoratyviniai patalpų objektai
425	8. Ūkinės ir buitinės prekės	**Laižuniečji almenys turi būti skirti universaliems poliams; turi būti pagaminti iš grūdinto plieno arba lygiavertis medžiagos. Almenų plotis turi būti 10 mm, pakumtijo – ne mažiau kaip 10 vnt. Tinkami atsargai keisti.**	kompl	30								39200000-Dekoratyviniai patalpų objektai
426	8. Ūkinės ir buitinės prekės	**Laižuniečji almenys poliu turi būti universalus, skirtas įvairių medžiagų pjaustymui; almenys – lituminiu, rankena iš plastiko arba lygiavertis. Almenų plotis turi būti 10 mm. Tinkamas bendriems darbams.**	vnt	30								39200000-Dekoratyviniai patalpų objektai
427	8. Ūkinės ir buitinės prekės	**Medžiaginis tvirtinimo diržas turi būti skirtas krovininiams pritvirtinti; turi būti pagamintas iš poliesterio juostos su fiksavimo mechanizmu arba lygiavertis medžiagos. Ilgis turi būti 600 cm (±5 mm), plotis – 38 mm (±2 mm), minimali nutraukimo jėga – 3000 kg. Tinkamas krovininiams tvirtinti.**	vnt	10								39500000-Tekstilės dirbiniai
428	8. Ūkinės ir buitinės prekės	**Medžiaginis tvirtinimo diržas turi būti skirtas krovininiams pritvirtinti; turi būti pagamintas iš poliesterio juostos su fiksavimo mechanizmu arba lygiavertis medžiagos. Ilgis turi būti 9000 cm (±5 mm), plotis – 50 mm (±2 mm), minimali nutraukimo jėga – 4500 kg. Tinkamas krovininiams tvirtinti.**	vnt	10								39500000-Tekstilės dirbiniai
429	8. Ūkinės ir buitinės prekės	**Mentelė kepteivei. Ilgis: 250 mm. Spalva: Oranžinė, Pilka. Medžiaga: Silikonas, Plastikas. Galima pianti indaplovėje: Taip. Garantija: 24 mėn.**	vnt	10								39200000-Dekoratyviniai patalpų objektai
430	8. Ūkinės ir buitinės prekės	**Ovalus teptukas turi būti skirtas dažymo darbams; šeriai – natūralūs arba lygiavertiai, rankena – plastikinė. Plotis turi būti 50 mm (±2 mm), storis – 22 mm (±2 mm), šerių ilgis – 44 mm (±2 mm). Tinkamas dažymo darbams.**	vnt	10								39200000-Dekoratyviniai patalpų objektai
431	8. Ūkinės ir buitinės prekės	**Peilis trapeciniais ašmeninis turi būti skirtas įvairių medžiagų pjaustymui; ašmenys – trapeciniai, rankena iš metalo lydinio ar plastiko, arba lygiavertė. Ašmenų plotis turi būti 25 mm. Tinkamas bendriems darbams.**	vnt	20								39200000-Dekoratyviniai patalpų objektai
432	8. Ūkinės ir buitinės prekės	**Plieninis apvalus šepetys turi būti skirtas kaminams ir vanadynams valyti; plaušas – smulki plieninė viela arba lygiavertė, Skersmuo turi būti 80 mm (±2 mm). Tinkamas valymo darbams.**	vnt	30								39200000-Dekoratyviniai patalpų objektai
433	8. Ūkinės ir buitinės prekės	**Plokščiasis teptukas turi būti skirtas darbui su vandens pagrindo dažais ir gruntavimui; šeriai – mišrūs arba lygiavertiai, rankena – plastikinė. Plotis turi būti 60 mm (±2 mm). Tinkamas dažymo darbams.**	vnt	10								39200000-Dekoratyviniai patalpų objektai
434	8. Ūkinės ir buitinės prekės	**Plokščiasis teptukas turi būti skirtas darbui su vandens pagrindo dažais ir gruntavimui; šeriai – mišrūs arba lygiavertiai, rankena – plastikinė. Plotis turi būti 80 mm (±2 mm). Tinkamas dažymo darbams.**	vnt	10								39200000-Dekoratyviniai patalpų objektai
435	8. Ūkinės ir buitinės prekės	**Purškiamasis oro gaiviklis turi būti skirtas patalpų oro gaivinimui; turi būti aerozolio pavidalo arba lygiavertis. Tūris turi būti 400 ml (±5 ml), kvapas – įvairus arba lygiavertis. Tinkamas patalpų priežiūrai.**	vnt	200								39800000-Valikliai ir poliravimo priemonės
436	8. Ūkinės ir buitinės prekės	**Radiatorių teptukas turi būti skirtas dažymo darbams sunkiai pasiekiamose vietose; plokščias, šeriai – natūralūs arba lygiavertiai, rankena – medinė. Plotis turi būti 37,5 mm (±2 mm), storis – 10 mm (±2 mm), šerių ilgis – 38 mm (±2 mm). Tinkamas dažymo darbams.**	vnt	10								39200000-Dekoratyviniai patalpų objektai
437	8. Ūkinės ir buitinės prekės	**Rankinis šveitimo šepetys turi būti skirtas paviršių valymui ir šveitimui; plaušas – smulki varinuta viela arba lygiavertė. Ilgis turi būti 270 mm (±5 mm). Tinkamas bendriems šlifavimo ir valymo darbams.**	vnt	30								39200000-Dekoratyviniai patalpų objektai
438	8. Ūkinės ir buitinės prekės	**Rankinis vielinis šepetys turi būti skirtas paviršių valymui nuo rūdžių, dažų ir nešvarumų; plaušas – smulkiai plieninė viela arba lygiavertė. Ilgis turi būti 285 mm (±5 mm). Tinkamas bendriems šlifavimo ir valymo darbams.**	vnt	20								39200000-Dekoratyviniai patalpų objektai
439	8. Ūkinės ir buitinės prekės	**Sandėliavimo dėžutė turi būti skirta smulkiems laikymui; turi būti pagaminta iš plastiko arba lygiavertis medžiagos. Matmenys (a×g×p) turi būti 7,5 × 21,2 × 11,6 cm (±0,5 mm). Tinkama detalių laikymui.**	vnt	30								44600000-Cisternos, rezervuarai ir konteineriai; centrinio šildymo radiatoriai ir katilai
440	8. Ūkinės ir buitinės prekės	**Sausalamenų lagaminas turi būti skirtas smulkių detalių rinkiniosi ir laikymui; korpusas – plastikinis arba lygiavertis, su ne mažiau kaip 18 skyrelių. Matmenys (a×g×p) turi būti 420 × 305 × 61 mm (±2 mm). Tinkamas detalių laikymui.**	vnt	5								44600000-Cisternos, rezervuarai ir konteineriai; centrinio šildymo radiatoriai ir katilai
441	8. Ūkinės ir buitinės prekės	**Stalinės pieštukas turi būti skirtas žymėjimui ant medienos ir kitų paviršių; turi būti universalus, su aiparia grafito šerdimi arba lygiavertė. Ilgis turi būti 180 mm (±5 mm). Tinkamas statybos ir stalaus darbams.**	vnt	30								30190000-Biuro mašinos, įrenginiai ir reikmenys, išskyrus kompiuterius, spausdintuvus ir baldus
442	8. Ūkinės ir buitinės prekės	**Spagatas turi būti skirtas rišimo ir pakavimo darbams; turi būti pagamintas iš polipropileno arba lygiavertis medžiagos. Ilgis turi būti ne mažiau kaip 1000 m/kg, rišimo svoris – 2,4 kg, atsparumas tempimui – ne mažesnis kaip 38 kg. Tinkamas bendriems darbams.**	vnt	10								39500000-Tekstilės dirbiniai
443	8. Ūkinės ir buitinės prekės	**Vielinis šlifavimo diskas turi būti skirtas paviršių valymui kampiniu šlifuokliu; plaušas – stambi plieninė viela arba lygiavertė, šlovinis skersmuo turi būti 125 mm, storis – 12 mm, skylė – 22 mm. Tinkamas naudoti su kampiniais šlifuokliais.**	vnt	10								39200000-Dekoratyviniai patalpų objektai
444	8. Ūkinės ir buitinės prekės	**Vielinis šlifavimo puodas su kotelio turi būti skirtas paviršių valymui ir šlifavimui elektrinio greituvu; plaušas – smulki varinuta viela arba lygiavertė. Skersmuo turi būti 75 mm (±2 mm). Tinkamas naudoti su greituvais.**	vnt	30								39200000-Dekoratyviniai patalpų objektai
445	8. Ūkinės ir buitinės prekės	**Vielinis šlifavimo šepetėlis su kotelio turi būti skirtas paviršių valymui elektrinio greituvu; plaušas – smulki varinuta viela arba lygiavertė, kotelio skersmuo – 6 mm. Skersmuo turi būti 17 mm (±1 mm). Tinkamas naudoti su greituvais.**	vnt	20								39200000-Dekoratyviniai patalpų objektai
446	8. Ūkinės ir buitinės prekės	**Virtuvės peilis. Ilgis: 210 mm. Ašmenų ilgis: 21 - 21cm. Medžiaga: Nerūdijantis plienas, Plastikas. Peilis pasikirtinis/ipas: Universalus/virtuvės. Garantija: 24 mėn. Papildoma informacija: Kietumas: HRC 53. Svoris: 84 g. Galima pianti indaplovėje.**	vnt	10								39200000-Dekoratyviniai patalpų objektai
						Tiekėjas nurodo medžiagą/amžiaus grupę. Nurodžius tam tikrus neturi būti skirtingų jie tos grupės prekėms.						
447	9. Sodo, medicinos ir žemės ūkio prekės	**Impregnuotas kaulas. Skersmuo: 100. Ilgis: 3000 mm. Medienos rūšis: Spygliuotis, masyvas. Impregnavimo klasė: 2, oblinuota.**	vnt	50								03400000-Miškininkystės ir medienos ruošos produktai
448	9. Sodo, medicinos ir žemės ūkio prekės	**Impregnuotas kaulas. Skersmuo: 80. Ilgis: 1800 mm. Medienos rūšis: Spygliuotis, masyvas. Impregnavimo klasė: 2, oblinuota.**	vnt	50								03400000-Miškininkystės ir medienos ruošos produktai
449	9. Sodo, medicinos ir žemės ūkio prekės	**Impregnuotas kaulas. Skersmuo: 80. Ilgis: 3000 mm. Medienos rūšis: Spygliuotis, masyvas. Impregnavimo klasė: 2, oblinuota.**	vnt	50								03400000-Miškininkystės ir medienos ruošos produktai
450	9. Sodo, medicinos ir žemės ūkio prekės	**Oblinuotas tašas. Matmenys (plotis/storis): 33x40 mm. Ilgis: 3 m. Medienos rūšis: Spygliuotis, drginuota.**	vnt	50								03400000-Miškininkystės ir medienos ruošos produktai
451	9. Sodo, medicinos ir žemės ūkio prekės	**Oblinuotas tašas. Matmenys (plotis/storis): 45x50 mm. Ilgis: 3 m. Medienos rūšis: Spygliuotis, drginuota.**	vnt	50								03400000-Miškininkystės ir medienos ruošos produktai
452	9. Sodo, medicinos ir žemės ūkio prekės	**Saka sekatorius turi būti skirtas žalių šakų ir augalų genėjimui; ašmenys – prasidenkiantys, iš grūdinto plieno arba lygiavertis medžiagos, su reduklinia mechanizmu. Didžiausias korpamas storis turi būti 18 mm, ilgis – ne mažesnis kaip 600 mm. Tinkamas sodo darbams.**	vnt	20								16160000-4 – Įvairi sodininkystės įranga
453	9. Sodo, medicinos ir žemės ūkio prekės	**Tašas neoblinuotas. Matmenys (plotis/storis): 25x50 mm. Medienos rūšis: Spygliuotis, masyvas.**	m	50								03400000-Miškininkystės ir medienos ruošos produktai
454	9. Sodo, medicinos ir žemės ūkio prekės	**Tašas neoblinuotas. Matmenys (plotis/storis): 30x50 mm. Medienos rūšis: Spygliuotis, masyvas.**	m	50								03400000-Miškininkystės ir medienos ruošos produktai
455	9. Sodo, medicinos ir žemės ūkio prekės	**Tašas neoblinuotas. Matmenys (plotis/storis): 50x100 mm. Medienos rūšis: Spygliuotis, masyvas.**	m	50								03400000-Miškininkystės ir medienos ruošos produktai
								Bendra palyginamoji kaina (EU	**0,00**			

Pastaba

Pastabos:
* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis". Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.
Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinės standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąnaudų apskaičiavimu ir vykdymu bei perkių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis".

** Įvodant siūlomos prekės atitikčį techninės specifikacijos reikalavimams, Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti:

Jeigu tiekėjo siūlomos prekės nėra pagamintos (sukurtos) ir tiekėjas pats bus siūlomų prekių gamintojas: papildomų atitikčį reikalavimams patvirtinančių dokumentų pateikti nereikalaujama.
Laikoma, kad pasiūlymu teikimo metu, jei tiekėjas, kuris pats gamintojas, teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir prekių gamybai keliamų reikalavimų, minimalių aplinkos apsaugos kriterijų, tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami. Tiekėjo pasiūlymas – įsipareigojimas pagaminti nurodytus techninius parametrus atitinkančią prekę.

Jeigu tiekėjo siūlomos prekės nėra pagamintos (sukurtos) ir tiekėjas pats jų negamins: tiekėjas turi pateikti siūlomų prekių gamintojo (-ų) raštiškus patvirtinimus dėl perkių atitikties reikalavimams (gamintojo deklaracijas ar pan.).

Jeigu tiekėjo siūlomos prekės yra pagamintos (sukurtos): dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename šio pasiūlymo lentelės Nr. 2 techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo techninės specifikacijas/katalogus/bukletus/ brošiūras/internetinės nuorodas į prekių gamintojo puslapį-ius), įrodantį atitikčią (-as) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinantį (-čius) momentinę (-es) ekrano kopijas (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš prekės gamintojo tinklalapio), kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brežiniai ar pan.) su išsamia siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašyma – prekės paradiniu, modeliu (jei yra), gamintoja, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių modeliais, versijomis, identifikavimo numeriais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikčią techninei specifikacijai. Siūlomų prekių gamintojo techninėse specifikacijose/katalouose/ bukletuose/ brošiūrose/ prekių gamintojo internetinio puslapio momentinėje ekrano kopijoje (print screen) ir prekės aprašyme privalomai grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai pažeskinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kuri techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti techninių specifikacijų/katalogų/ bukletų/ brošiūrų ir techninių aprašymų originalus, o tiekėjai jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

Tuo atveju, jeigu pateiktoje prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamos prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitas atitikčį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitikimu nustatytiems reikalavimams.

Dėl siūlomos prekės atitikties minimaliems aplinkos apsaugos kriterijams (jei tokie privalomi pagal https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4B60A8C967BB/asr)

Galimi atitikčį žalioji pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai, jeigu prie produktų minimalių aplinkos apsaugos kriterijų nenurodyta kitaip:
a) gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginė produkto deklaracija, įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

b) nepriklausomos šalies išduotas sertifikatas ar kitas lygiavertis dokumentas, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems standartams.

Bendrieji ir specialieji reikalavimai
1. Tiekėjas turės pateikti Tiekėjo siūlomą nuolaidą ar antkainį Pirkėjo pavyzdiniam prekių krepšeliui (3 lentelė, techninės specifikacijos reikalavimai), kurios priskiriamos vienai grupei. Prie kiekvienos konkrečios Prekės nurodomas preliminarus jos pirkimo kiekis, kuris skirtas pasiūlymo (lyginamai) kainai apskaičiuoti. Tiekėjas konkrečios Prekės kainą (kintamą dalį) apskaičiuoja pagal paskutinio kalendorinio mėnesio iki pasiūlymo pateikimo dienos* tos konkrečios Prekės kainos vidurkius (sumuojant Prekės mažmenines kainas Tiekėjo fizinėje prekybos vietoje** ir el. parduotuvėje, jei tokia yra); 2. *Pavyzdžiui, pasiūlymų pateikimo diena yra vasario 28 d. Reiškia Tiekėjas skaičiuoja sausio mėnesio kainos vidurkį. **Tiekėjas su pasiūlymu turės pateikti konkrečios Prekės kainos vidurkio skaičiavimus**, kuriuose būtų matyti Prekė ir jos kainos sausio mėnesį, kainų vidurkio apskaičiavimas; 3. **Tiekėjo pasiūlyme nurodytoje fizinėje prekybos vietos (vietų) Klaipėdos rajone ir/ar Klaipėdos mieste. Tiekėjas pasiūlyme nurodyta fizinė prekybos vieta (vietos) bus naudojamos ne tik kainų vidurkio skaičiavimui, bet ir Prekių pirkimui Sutarties vykdymo laikotarpiu. 4. Taikoma kintamo įkainio kainodara. Kintamo įkainio kainodara susideda iš dviejų dalių – kintamos dalies ir Tiekėjo pasiūlyto priedo (antkainio) ar nuolaidos, kuri skaičiuojama santykiniu ar absoliutiniu dydžiu. 5. Prekės kaina Sutarties galiojimo laikotarpiu yra kintanti, o Tiekėjo siūloma nuolaida (arba antkainis) yra fiksuota ir taikoma visoms tos Prekių grupės Prekėms;
6. Sudaroma išperkamos vertės Sutartis. Pirkėjas turi teisę pagal poreikį įsigyti įvairias tos Prekės grupės Prekes įvairiu Sutarties galiojimo laikotarpiu; 7. Už Tiekėjo pasiūlyme nurodytas Prekes ir (ar) nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias tos Prekių grupės Prekes Tiekėjui bus apmokėta ne didesnėmis nei užsakymo pateikimo dieną Tiekėjo viešai skelbiamomis prekybos vietoje ar interneto svetainėje (įskaitant elektroninę parduotuvę, jei tokia yra) galiojančiomis mažiausiomis mažmeninėmis šių prekių kainomis pridedant Tiekėjo pasiūlyme pasiūlytą priedą (antkainį) ar atimant nuolaidą; 8. Mažiausia mažmenine kaina laikoma Pirkėjo užsakymo pateikimo dieną Tiekėjo oficialioje interneto svetainėje (el. parduotuvėje) arba fizinėse prekybos vietose (jei prekė nėra prekiaujama internetu) viešai nurodyta mažiausia kaina už vieną Prekės vienetą, įskaitant visus mokesčius, bet neįskaitant individualiai pritaikomų lojalumo ar kitų asmeninių nuolaidų. Jei Tiekėjas taiko skirtingas kainas fizinėje prekybos vietoje ar el. parduotuvėje, „mažiausia mažmeninė kaina“ yra žemiausia iš visų tuo metu Tiekėjo viešai skelbiamų kainų; 9. Tiekėjui mokėtina už įsigytą Prekė kaina (pritaikius nuolaidą (arba antkainį) jokiu būdu negali viršyti Tiekėjo viešai skelbiamos mažiausios tos Prekės kainos; 10. Tiekėjo skelbiamos prekybos vietoje ar interneto svetainėje (įskaitant elektroninę parduotuvę, jei tokia yra) taikomos nuolaidos ir Sutartyje fiksuota nuolaida nėra sumuojamos. Tuo atveju jei Sutartyje fiksuojamas Tiekėjo antkainis, tai Tiekėjo taikomos nuolaidos ir Pirkėjui taikomas antkainis sumuojami (Antkainis minus Tiekėjo nuolaida);
11. Tiekėjas įsipareigoja ne vėliau kaip 2 darbo dienas nuo Pirkėjo prašymo pateikimo dienos pateikti informaciją apie viešai prekybos vietoje ar/ir interneto svetainėje (įskaitant elektroninę parduotuvę, jei tokia yra) skelbtas kainas Prekei. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo Sutarties vykdymo metu tikrinti, ar faktinė Prekės kaina neviršija viešai Tiekėjo skelbiamos kainos; 12. Esminiu Sutarties pažeidimu bus laikoma aplinkybė, jei Tiekėjo parduotos Prekės kaina dirbtinai buvo padidinta prieš pritaikant nuolaidą arba pridedant antkainį. Taip pat jei Tiekėjas užsakymo pateikimo dieną pritaikė didesnę mažmeninę kainą, nei galiojo užsakymo pateikimo dieną, ar/ir pritaikė užsakymo ar bet kokį kitą papildomą mokestį Pirkėjui. 13. Prekės prekybos vietoje Pirkėjui turi būti perduodamos su dokumentais: PVM sąskaita-faktūra, priėmimo–perdavimo aktu, čekiu ar pan.), kuriuose turi būti nurodoma kiekviena prekė, jos kiekis, mažmeninė kaina, pritaikyta nuolaida ar antkainis ir galutinė prekės kaina. 14. Pirkėjas turi teisę reikalauti Pirkėjo ne vėliau kaip 3 darbo dienas pateikti konkrečios Prekės mažmeninės kainos istoriją, kad įsitikinti, kad kaina nebuvo dirbtinai padidinta (nebuvo Pirkėjo manipuliacijos Prekės kaina).
15.Sutarties vykdymo metu įsigyjami Prekių kiekiai, taip pat sutarties kaina, kuri turės būti sumokėta tiekėjui, priklauso nuo faktinių užsakymų, t. y. įsigyjami kiekiai negali viršyti sutartyje pagal Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (žr. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/04cbd4205bd811e79198ffdb108a3753/asr) taisykles nustatytos kiekio viršutinės ribos (nurodytos suma eurais), o išpirkti mažesnį kiekį (tačiau ne mažiau nei nustatyta apatinė riba), Pirkėjas gali. 16. Įsigyjamų prekių kiekiai nustatomi nurodant įsigyjamų prekių sąrašą bei minimalią ir maksimalią pirkimui skirtą lėšų sumą. Pirkėjas nurodo lyginamuosius preliminarius prekių kiekius, kurie bus naudojami tik pasiūlymų vertinime ir nebus laikomi maksimaliais įsipareigojimais. Šiuo atveju pradinės sutarties vertė bus lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai be PVM pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodytų prekių, įsigijimui tiekėjo pasiūlyme nurodytais įkainiais be PVM. 17.Prekių bus perkama minimaliai už 100000 Eur be PVM (121000 EUR su PVM), maksimaliai už 200000 EUR be PVM/ 242000 EUR su PVM. Prekės bus perkamos pagal Pirkėjo poreikį.
18. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.
19.Tiekėjas turės sudaryti galimybes Savivaldybės administracijos darbuotojams susipažinti/užsakyti prekes kai tiekėjo prekių sandėliavimo ar pardavimo vieta yra Klaipėdos rajone ir/ar Klaipėdos mieste: Kretingalės seniūnija, Klaipėdos g. 12, LT-96332 Kretingalė; Dauparų-Kvietinių seniūnija, Žemaitės g.10, LT-96121 Gargždai; Gargždų seniūnija, Žemaitės g. 10, LT-96121 Gargždai; Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Klaipėdos g. 2, 96130, Gargždai; Endriejavo seniūnija, Mokyklos g. 3, LT- 96301 Endriejavas; Vėžaičių seniūnija, Gargždų g. 25, LT-96216 Vėžaičiai esančių šiaurinėje Klaipėdos rajono dalyje.
20. Šiuo pirkimu perkamos Ūkinės prekės t.y. popierius ir jo gaminiai; pakuotės; statybinės medžiagos: mediena ir jos produktai; dažai; gipso plokštės. turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1 – 401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplikos apsaugos kriterijų ir aplikos apsaugos kriterijų kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo “ nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, taikomus minėtoms prekėms.

TVIRTINU
Klaipėdos rajono savivaldybės
administracijos direktorius
Jevgenijus Bardauskas

PIRKIMO "ŪKINĖS PREKĖS" TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

II DALIS

3. Lentelė

Eil. Nr.	Prekės grupė	Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai (taikoma visoms pirkimo dalims) *	Mato vnt.	Preliminarus kiekis (pasiūlymą lyginamai kainai apskaičiuoti)	1 vnt. mažmeninės kainos viduriukis (EUR su PVM)	Tiekėjo taikomas ankainis (+)/ Nuolaidą (-) nuo mažmeninės kainos prekių grupei, %	1 vnt. pasiūlymo palyginamoji kaina (P) EUR su PVM)	Bendra pasiūlymo palyginamoji kaina (P) EUR su PVM	• Siūlomos pavadinimas, modelio kodas ar numeris, jei toks yra, • prekės parametrai, atitinkantys minimalius techninių sąlygų parametrų reikalavimus	Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas	Su pasiūlymu pridedama** [...įrašyti siūlomos prekės atitiktį keliamiems reikalavimams įrodančio dokumento(-ų) pavadinimą.	Prekių grupė (BVPŽ kodas)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
						Tiekėjas nurodo nuolaidą/ankainį visai prekių grupei. Nuolaidos/ankainiai negali būti skirtingi jie turi būti vienodi visoms tos grupės prekėms.	*8 lyga 6 x7*	*9 lyga 8 x 5*				
1	1. Santechnika	**Akliduotis turi būti skirtas lauko kanalizacijos vamzdžio galui uždaryti; turi būti pagamintas iš polivinilchlorido (PVC) arba bylavertis medžiagos. Skersmuo turi būti 110 mm. Tinkamas lauko kanalizacijai.**	vnt	5								***44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai***
2	1. Santechnika	**Akliduotis turi būti skirtas lauko kanalizacijos vamzdžio galui uždaryti; turi būti pagamintas iš polivinilchlorido (PVC) arba bylavertis medžiagos. Skersmuo turi būti 160 mm. Tinkamas lauko kanalizacijai.**	vnt	5								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
3	1. Santechnika	**Akliduotis turi būti skirtas lauko kanalizacijos vamzdžio galui uždaryti; turi būti pagamintas iš polivinilchlorido (PVC) arba bylavertis medžiagos. Skersmuo turi būti 200 mm. Tinkamas lauko kanalizacijai.**	vnt	5								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
4	1. Santechnika	**Akliduotis turi būti skirtas vidaus kanalizacijos vamzdžio galui uždaryti; turi būti pagamintas iš polipropileno (PP) arba bylavertis medžiagos. Skersmuo turi būti 110 mm. Tinkamas vidaus kanalizacijai.**	vnt	5								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
5	1. Santechnika	**Akliduotis turi būti skirtas vidaus kanalizacijos vamzdžio galui uždaryti; turi būti pagamintas iš polipropileno (PP) arba bylavertis medžiagos. Skersmuo turi būti 32 mm. Tinkamas vidaus kanalizacijai.**	vnt	5								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
6	1. Santechnika	**Akliduotis turi būti skirtas vidaus kanalizacijos vamzdžio galui uždaryti; turi būti pagamintas iš polipropileno (PP) arba bylavertis medžiagos. Skersmuo turi būti 40 mm. Tinkamas vidaus kanalizacijai.**	vnt	5								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
7	1. Santechnika	**Akliduotis turi būti skirtas vidaus kanalizacijos vamzdžio galui uždaryti; turi būti pagamintas iš polipropileno (PP) arba bylavertis medžiagos. Skersmuo turi būti 50 mm. Tinkamas vidaus kanalizacijai.**	vnt	5								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
8	1. Santechnika	**Akliduotis turi būti skirtas vidaus kanalizacijos vamzdžio galui uždaryti; turi būti pagamintas iš polipropileno (PP) arba bylavertis medžiagos. Skersmuo turi būti 75 mm. Tinkamas vidaus kanalizacijai.**	vnt	5								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
9	1. Santechnika	**Akliduotis turi būti skirtas vidaus kanalizacijos vamzdžio galui uždaryti; turi būti pagamintas iš PVC arba bylavertis medžiagos. Skersmuo turi būti 50 mm. Tinkamas vidaus kanalizacijai.**	vnt	5								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
10	1. Santechnika	**Alkūnė turi būti skirta lauko kanalizacijos vamzdžių krypties keitimui; turi būti pagaminta iš polivinilchlorido (PVC) arba bylavertis medžiagos. Skersmuo turi būti 110 mm, posvyrio kampas – 90°. Tinkama lauko kanalizacijai.**	vnt	5								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
11	1. Santechnika	**Alkūnė turi būti skirta lauko kanalizacijos vamzdžių krypties keitimui; turi būti pagaminta iš polivinilchlorido (PVC) arba bylavertis medžiagos. Skersmuo turi būti 160 mm, posvyrio kampas – 90°. Tinkama lauko kanalizacijai.**	vnt	5								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
12	1. Santechnika	**Alkūnė turi būti skirta lauko kanalizacijos vamzdžių krypties keitimui; turi būti pagaminta iš polivinilchlorido (PVC) arba bylavertis medžiagos. Skersmuo turi būti 200 mm, posvyrio kampas – 90°. Tinkama lauko kanalizacijai.**	vnt	5								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
13	1. Santechnika	**Dvigubą movą turi būti skirta lauko kanalizacijos vamzdžių sujungimui; turi būti pagaminta iš polivinilchlorido (PVC) arba bylavertis medžiagos. Skersmuo turi būti 110 mm. Tinkama lauko kanalizacijai.**	vnt	5								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
14	1. Santechnika	**Dvigubą movą turi būti skirta lauko kanalizacijos vamzdžių sujungimui; turi būti pagaminta iš polivinilchlorido (PVC) arba bylavertis medžiagos. Skersmuo turi būti 160 mm. Tinkama lauko kanalizacijai.**	vnt	5								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
15	1. Santechnika	**Dvigubą movą turi būti skirta lauko kanalizacijos vamzdžių sujungimui; turi būti pagaminta iš polivinilchlorido (PVC) arba bylavertis medžiagos. Skersmuo turi būti 200 mm. Tinkama lauko kanalizacijai.**	vnt	5								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
16	1. Santechnika	**Jungtis su keteus vamzdžiu turi būti skirta PP vamzdžio prijungimui prie ketinio kanalizacijos vamzdžio; turi būti pagaminta iš polipropileno (PP) arba bylavertis medžiagos. Skersmuo turi būti 110 mm. Tinkama vidaus kanalizacijai.**	vnt	5								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
17	1. Santechnika	**Jungtis su keteus vamzdžiu turi būti skirta PP vamzdžio prijungimui prie ketinio kanalizacijos vamzdžio; turi būti pagaminta iš polipropileno (PP) arba bylavertis medžiagos. Skersmuo turi būti 50 mm. Tinkama vidaus kanalizacijai.**	vnt	5								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
18	1. Santechnika	**Kampinė jungtis turi būti skirta daugiašakšnių vamzdžių jungimui 90° kampu; turi būti pagaminta iš nikeliuoto metalo (žalvario) arba bylavertis medžiagos. Matmenys turi būti 16 × 2 mm, kampas – 90°. Tinkama santechnikos darbams.**	vnt	10								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
19	1. Santechnika	**Laukšti unitazo alkūnė turi būti skirta unitazui prie kanalizacijos prijungti; turi būti pagaminta iš plastiko arba bylavertis medžiagos, reguliuojamo ilgio. Skersmuo turi būti 110 mm, ilgis – nuo 212 mm iki 320 mm. Tinkama santechnikos darbams.**	vnt	5								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
20	1. Santechnika	**Lankščioji santechninė žarna turi būti skirta maišytuvams ir sanitariniei įrangai prie geriamojo vandens sistemos prijungti; turi būti pagaminta iš pinto polimero arba bylavertis medžiagos, atspari vidiniams. Ilgis turi būti 60 cm, vidinis skersmuo – 13 mm, sriegis – vidinis-vidinis ½"; darbinis slėgis – iki 10 bar, temperatūra – iki 90 °C. Tinkama santechnikos darbams.**	vnt	20								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
21	1. Santechnika	**Lauko kanalizacijos vamzdis turi būti skirtas lauko (išorės) kanalizacijos sistemai; turi būti pagamintas iš polivinilchlorido (PVC) arba bylavertis medžiagos. Skersmuo turi būti 110 mm, ilgis – 1 m, standumo klasė – nr mažesnė kaip SN8. Tinkamas lauko kanalizacijai.**	vnt	20								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
22	1. Santechnika	**Lauko kanalizacijos vamzdis turi būti skirtas lauko (išorės) kanalizacijos sistemai; turi būti pagamintas iš polivinilchlorido (PVC) arba bylavertis medžiagos. Skersmuo turi būti 160 mm, ilgis – 1 m, standumo klasė – nr mažesnė kaip SN4. Tinkamas lauko kanalizacijai.**	vnt	10								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
23	1. Santechnika	**Lauko kanalizacijos vamzdis turi būti skirtas lauko (išorės) kanalizacijos sistemai; turi būti pagamintas iš polivinilchlorido (PVC) arba bylavertis medžiagos. Skersmuo turi būti 200 mm, ilgis – 1 m, standumo klasė – nr mažesnė kaip SN4. Tinkamas lauko kanalizacijai.**	vnt	10								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
24	1. Santechnika	**Mova turi būti skirta vamzdžių tiesiam sujungimui; turi būti pagaminta iš žalvario arba bylavertis medžiagos, su vidiniais sriegiais. Matmuo turi būti ¾". Tinkama santechnikos darbams.**	vnt	10								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
25	1. Santechnika	**Reguliuojama unitazo alkūnė turi būti skirta unitazui prie kanalizacijos prijungti; turi būti pagaminta iš plastiko arba bylavertis medžiagos. Matmenys turi būti 300 × 250 × 200 mm (±2 mm). Tinkama santechnikos darbams.**	vnt	5								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
26	1. Santechnika	**Slėginis vamzdis turi būti skirtas vandentiekio slėginei sistemai; turi būti pagamintas iš polietileno (PE100) arba bylavertis medžiagos. Skersmuo turi būti 32 mm, sienelės storis – 2,4 mm, darbinis slėgis – ne mažesnis kaip 12,5 atm. Tinkamas vandentiekio darbams.**	m	10								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
27	1. Santechnika	**Setsjuin antgalis turi būti skirtas daugiašakšnių vamzdžių jungimui; turi būti pagamintas iš nikeliuoto metalo (žalvario) arba bylavertis medžiagos, su vidinio užvaržtumosja sriegiu. Matmenys turi būti ½" × 16 × 2 mm. Tinkamas santechnikos darbams.**	vnt	10								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
28	1. Santechnika	**Tarpmovė turi būti skirta skirtingų skersmenų lauko kanalizacijos vamzdžių sujungimui; turi būti pagaminta iš polivinilchlorido (PVC) arba bylavertis medžiagos. Skersmuo turi būti 200×160 mm. Tinkama lauko kanalizacijai.**	vnt	5								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
29	1. Santechnika	**Tarpmovė turi būti skirta skirtingų sriegių vamzdžių sujungimui; turi būti pagaminta iš žalvario su nikelio danga arba bylavertis medžiagos, su išorinia ir vidinia sriegiais. Matmenys turi būti ½" × 3/8". Tinkama santechnikos darbams.**	vnt	10								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
30	1. Santechnika	**Triišakis turi būti skirtas daugiašakšnių vamzdžių atsišakojimui; turi būti pagamintas iš nikeliuoto metalo (žalvario) arba bylavertis medžiagos, su išoriniu sriegiu. Matmenys turi būti ½" × 16 × 2 mm. Tinkamas santechnikos darbams.**	vnt	10								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
31	1. Santechnika	**Triišakis turi būti skirtas daugiašakšnių vamzdžių atsišakojimui; turi būti pagamintas iš nikeliuoto metalo (žalvario) arba bylavertis medžiagos, su vidiniu sriegiu. Matmenys turi būti ½" × 16 × 2 mm. Tinkamas santechnikos darbams.**	vnt	10								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
32	1. Santechnika	**Triišakis turi būti skirtas lauko kanalizacijos vamzdžių atsišakojimui; turi būti pagamintas iš polivinilchlorido (PVC) arba bylavertis medžiagos. Skersmuo turi būti 110/110 mm, posvyrio kampas – 90°. Tinkamas lauko kanalizacijai.**	vnt	1								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
33	1. Santechnika	**Triišakis turi būti skirtas lauko kanalizacijos vamzdžių atsišakojimui; turi būti pagamintas iš polivinilchlorido (PVC) arba bylavertis medžiagos. Skersmuo turi būti 160/160 mm, posvyrio kampas – 90°. Tinkamas lauko kanalizacijai.**	vnt	1								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
34	1. Santechnika	**Triišakis turi būti skirtas vamzdžių atsišakojimui; turi būti pagamintas iš žalvario arba bylavertis medžiagos, su išoriniais sriegiais. Matmuo turi būti ½". Tinkamas santechnikos darbams.**	vnt	10								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
35	1. Santechnika	**Vidaus kanalizacijos alkūnė turi būti skirta vamzdžių kryptis keitimui; turi būti pagaminta iš polipropileno (PP) arba bylavertis medžiagos. Skersmuo turi būti 110 mm, posvyrio kampas – 87°. Tinkama vidaus kanalizacijai.**	vnt	10								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
36	1. Santechnika	**Vidaus kanalizacijos alkūnė turi būti skirta vamzdžių kryptis keitimui; turi būti pagaminta iš polipropileno (PP) arba bylavertis medžiagos. Skersmuo turi būti 40 mm, posvyrio kampas – 87°. Tinkama vidaus kanalizacijai.**	vnt	10								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
37	1. Santechnika	**Vidaus kanalizacijos alkūnė turi būti skirta vamzdžių kryptis keitimui; turi būti pagaminta iš polipropileno (PP) arba bylavertis medžiagos. Skersmuo turi būti 50 mm, posvyrio kampas – 87°. Tinkama vidaus kanalizacijai.**	vnt	10								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
38	1. Santechnika	**Vidaus kanalizacijos alkūnė turi būti skirta vamzdžių kryptis keitimui; turi būti pagaminta iš polipropileno (PP) arba bylavertis medžiagos. Skersmuo turi būti 75 mm, posvyrio kampas – 87°. Tinkama vidaus kanalizacijai.**	vnt	10								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
39	1. Santechnika	**Vidaus kanalizacijos keturšakis turi būti skirtas vamzdžių atsišakojimui; turi būti pagamintas iš polipropileno (PP) arba bylavertis medžiagos. Skersmuo turi būti 110/110/110 mm, posvyrio kampas – 67°. Tinkamas vidaus kanalizacijai.**	vnt	10								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
40	1. Santechnika	**Vidaus kanalizacijos keturšakis turi būti skirtas vamzdžių atsišakojimui; turi būti pagamintas iš polipropileno (PP) arba bylavertis medžiagos. Skersmuo turi būti 50/50/50 mm, pasvyrio kampas – 67°. Tinkamas vidaus kanalizacijai.**	vnt	10								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
41	1. Santechnika	**Vidaus kanalizacijos remontinė mova turi būti skirta vamzdžių sujungimui ir remontui; turi būti pagaminta iš polipropileno (PP) arba bylavertis medžiagos. Skersmuo turi būti 110 mm. Tinkama vidaus kanalizacijai.**	vnt	10								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
42	1. Santechnika	**Vidaus kanalizacijos remontinė mova turi būti skirta vamzdžių sujungimui ir remontui; turi būti pagaminta iš polipropileno (PP) arba bylavertis medžiagos. Skersmuo turi būti 32 mm. Tinkama vidaus kanalizacijai.**	vnt	10								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
43	1. Santechnika	**Vidaus kanalizacijos remontinė mova turi būti skirta vamzdžių sujungimui ir remontui; turi būti pagaminta iš polipropileno (PP) arba bylavertis medžiagos. Skersmuo turi būti 40 mm. Tinkama vidaus kanalizacijai.**	vnt	10								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
44	1. Santechnika	**Vidaus kanalizacijos remontinė mova turi būti skirta vamzdžių sujungimui ir remontui; turi būti pagaminta iš polipropileno (PP) arba bylavertis medžiagos. Skersmuo turi būti 50 mm. Tinkama vidaus kanalizacijai.**	vnt	10								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
45	1. Santechnika	**Vidaus kanalizacijos remontinė mova turi būti skirta vamzdžių sujungimui ir remontui; turi būti pagaminta iš polipropileno (PP) arba bylavertis medžiagos. Skersmuo turi būti 75 mm. Tinkama vidaus kanalizacijai.**	vnt	10								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
46	1. Santechnika	**Vidaus kanalizacijos tarpmovė turi būti skirta skirtingų skersmenų vamzdžių sujungimui; turi būti pagaminta iš polipropileno (PP) arba bylavertis medžiagos. Skersmuo turi būti 110/50 mm. Tinkama vidaus kanalizacijai.**	vnt	10								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
47	1. Santechnika	**Vidaus kanalizacijos tarpmovė turi būti skirta skirtingų skersmenų vamzdžių sujungimui; turi būti pagaminta iš polipropileno (PP) arba bylavertis medžiagos. Skersmuo turi būti 50/40 mm. Tinkama vidaus kanalizacijai.**	vnt	10								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
48	1. Santechnika	**Vidaus kanalizacijos trišakis turi būti skirtas vamzdžių atsišakojimui; turi būti pagamintas iš polipropileno (PP) arba bylavertis medžiagos. Skersmuo turi būti 110 mm, posvyrio kampas – 90°. Tinkamas vidaus kanalizacijai.**	vnt	5								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
49	1. Santechnika	**Vidaus kanalizacijos trišakis turi būti skirtas vamzdžių atsišakojimui; turi būti pagamintas iš polipropileno (PP) arba bylavertis medžiagos. Skersmuo turi būti 110/50 mm, posvyrio kampas – 90°. Tinkamas vidaus kanalizacijai.**	vnt	5								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
50	1. Santechnika	**Vidaus kanalizacijos trišakis turi būti skirtas vamzdžių atsišakojimui; turi būti pagamintas iš polipropileno (PP) arba bylavertis medžiagos. Skersmuo turi būti 32 mm, posvyrio kampas – 90°. Tinkamas vidaus kanalizacijai.**	vnt	5								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
51	1. Santechnika	**Vidaus kanalizacijos trišakis turi būti skirtas vamzdžių atsišakojimui; turi būti pagamintas iš polipropileno (PP) arba bylavertis medžiagos. Skersmuo turi būti 40 mm, posvyrio kampas – 90°. Tinkamas vidaus kanalizacijai.**	vnt	5								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
52	1. Santechnika	**Vidaus kanalizacijos trišakis turi būti skirtas vamzdžių atsišakojimui; turi būti pagamintas iš polipropileno (PP) arba bylavertis medžiagos. Skersmuo turi būti 50 mm, posvyrio kampas – 90°. Tinkamas vidaus kanalizacijai.**	vnt	5								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
53	1. Santechnika	**Vidaus kanalizacijos vamzdis turi būti skirtas vidaus kanalizacijos sistemai; turi būti pagamintas iš PVC arba bylavertis medžiagos. Skersmuo turi būti 110 mm, sienelės storis – 3,2 mm, ilgis – 0,75 m. Tinkamas vidaus kanalizacijai.**	vnt	20								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
54	1. Santechnika	**Vidaus kanalizacijos vamzdis turi būti skirtas vidaus kanalizacijos sistemai; turi būti pagamintas iš PVC arba bylavertis medžiagos. Skersmuo turi būti 110 mm, sienelės storis – 3,2 mm, ilgis – 1,5 m. Tinkamas vidaus kanalizacijai.**	vnt	20								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
55	1. Santechnika	**Vidaus kanalizacijos vamzdis turi būti skirtas vidaus kanalizacijos sistemai; turi būti pagamintas iš PVC arba bylavertis medžiagos. Skersmuo turi būti 110 mm, sienelės storis – 3,2 mm, ilgis – 2 m. Tinkamas vidaus kanalizacijai.**	vnt	20								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
56	1. Santechnika	**Vidaus kanalizacijos vamzdis. Modifikuotas, iš karies pagamintas: Polipropilenas (pp). Skersmuo, mm: 75. Ilgis, m: 1. Sienelės storis, mm: 1,8.**	vnt	10								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
57	1. Santechnika	**Vidaus kanalizacijos vamzdis. Modifikuotas, iš karies pagamintas: Polipropilenas. Skersmuo, mm: 32. Ilgis, m: 1. Sienelės storis, mm: 1,8.**	vnt	10								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
58	1. Santechnika	**Vidaus kanalizacijos vamzdis. Modifikuotas, iš karies pagamintas: Polipropilenas. Skersmuo, mm: 40. Ilgis, m: 1. Sienelės storis, mm: 1,8.**	vnt	10								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
59	1. Santechnika	**Vidaus kanalizacijos vamzdis. Modifikuotas, iš karies pagamintas: Polipropilenas. Skersmuo, mm: 50. Ilgis, m: 1. Sienelės storis, mm: 1,8.**	vnt	20								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
60	1. Santechnika	**Vidaus kanalizacijos vamzdis. MModifikuotas, iš karies pagamintas: Polipropilenas. Skersmuo, mm: 110. Ilgis, m: 1. Sienelės storis, mm: 2,7.**	vnt	50								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
61	1. Santechnika	**Žarnų jungtis turi būti skirta žarnos prijungimui prie vamzdynų; turi būti pagaminta iš žalvario arba bylavertis medžiagos, su išoriniu sriegiu. Matmenys turi būti ½" × 16 mm. Tinkama santechnikos ir laistymo darbams.**	vnt	10								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
62	1. Santechnika	**Žarnų jungtis turi būti skirta žarnos prijungimui prie vamzdynų; turi būti pagaminta iš žalvario arba bylavertis medžiagos, su išoriniu sriegiu. Matmenys turi būti ½" × 20 mm. Tinkama santechnikos ir laistymo darbams.**	vnt	10								44160000-Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai
						Tiekėjas nurodo nuolaidą/ankainį visai prekių grupei. Nuolaidos/ankainiai negali būti skirtingi jie turi būti vienodi visoms tos grupės prekėms.						
63	2. Statybinės medžiagos	**Akmens masės plytelės. Plytelės paviršius: Lygus neglazūruotas. Plytelės matmenys ne mažiau kaip cm: 30 x 30 x 0,7 Plytelių paskirtis: Grindims, Laiptams, Sienoms, Terasoms. Tinka ir lauko apdailai.**	m2	5								44100000-Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
64	2. Statybinės medžiagos	**Apdailos juosta. Matmenys ne mažiau kaip (storis x ilgis x plotis): 8x1000x40 mm. Putis, masyvas.**	vnt	5								44100000-Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
65	2. Statybinės medžiagos	**Cementinis tinkas turi būti skirtas vidaus ir išorės paviršių tinkavimui ir lyginimui; cemento pagrindu arba bylavertis. Išeiga turi būti apie 1,7 kg/m² (1 mm storiui), sluoksnis – 5–20 mm. Pakuotėje turi būti ne mažiau kaip 25 kg. Tinkamas tinkavimo darbams.**	vnt	10								44100000-Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
66	2. Statybinės medžiagos	**Ekstruzinis polistirenas. Matmenys, mm: 20x600x1250. Šilumos laidumo koeficiento deklaruojamoji vertė, W/mK: 0,033. Stiprio gniuždant: 250 kPa. Degumo klasifikacija: F.**	vnt	50								44100000-Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai

67	2. Statybinės medžiagos	Elastingas plytelių sistlių užpildas turi būti skirtas keraminių sienų ir grindų plytelių sistlėms užpildyti vidaus ir išorės darbuose; turi būti cementinis arba hybrieverčis, elastingas, atsparus drėgmei, poliuisi ir dumblkams. Tinka sistlėms 2–15 mm. Pakuotėje turi būti ne mažiau kaip 2 kg (±5 g). Spalva – pagal pasirinkimą arba hybrieverti.	vnt	5								44100000-Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
68	2. Statybinės medžiagos	Elastingį plytelių klijai turi būti skirti keraminėms ir akmens masės plytelėms klijuoti ant sienų ir šildomųjų grindų vidaus ir išorėje; ats parūs drėgmei, cemento pagrindo arba hybieverčiai. Išeiga turi būti 2–4 kg/m². Pakuotėje turi būti ne mažiau kaip 25 kg. Tinkami apdailos darbams.	vnt	5								44100000-Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
69	2. Statybinės medžiagos	Vonios turi būti skirta statybos ir remonto darbams; turi būti pagamintа iš medienos skaidulų (rūšis II/II) arba hybieverčio medžiagos. Matmenys turi būti: storis – 4 mm, plotis – 290 mm, ilgis – 200 mm (±2 mm). Tinkama statybos ir remonto darbams.	vnt	20								44100000-Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
70	2. Statybinės medžiagos	Galinė stulpo apkaba turi būti skirta tvoros segmentą tvirtinimui prie stulpo; turi būti pagaminta iš metalo arba hybieverčio medžiagos, pritaikyta koterkampiam 40 × 60 mm stulpui. Komplekte turi būti ne mažiau kaip 2 vnt. Tinkama tvoru įrenginiui.	kompl	100								34928200-0 – Tvoros
71	2. Statybinės medžiagos	Gipsinis tinkas turi būti skirtas sienų ir lubų tinkavimui vieno sluoksnio rankinio bildo vidaus patalpose; gipso pagrindo arba hybieverčio. Išeiga turi būti apie 1 kg/m² (1 mm sluoksniui), rekomenduojamas sluoksnis – apie 8 mm. Pakuotėje turi būti ne mažiau kaip 25 kg. Tinkamas vidaus apdailai.	vnt	10								44100000-Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
72	2. Statybinės medžiagos	Gipskartonio plokščių klijai turi būti skirti gipskartonio plokštėms ir gipsiniams elementams klijuoti ant sienų; gipso pagrindo arba hybieverčiai. Išeiga turi būti apie 5 kg/m², naudojimo laikas – ne trumpesnis kaip 30 min. Pakuotėje turi būti ne mažiau kaip 25 kg. Tinkami apdailos darbams.	vnt	10								44100000-Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
73	2. Statybinės medžiagos	Gipskartonio plokštė. Matmenys (storis mm, plotis mm, ilgis m): 12,5 x 1200 x 3000. Naudojama drėgnose patalpose (virtuvėse, vonios kambariuose ir kt., bet drėgmė nėra ilgalaikė). Plokštė montuojama ant metalinių profilių arba medinio karkaso. Taip pat gali būti klijuojama ant betono.	vnt	50								44100000-Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
74	2. Statybinės medžiagos	Glaistas („Fugenfüller“ arba hybieverčis) turi būti skirtas gipskartonio plokščių sistlėms užglaistyti su armavimo juostele; miltinis ir vandens santykis – apie 4:3. Išeiga turi būti apie 0,25 kg/m². Pakuotėje turi būti ne mažiau kaip 25 kg. Tinkamas vidaus apdailos darbams.	vnt	10								44100000-Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
75	2. Statybinės medžiagos	Grindjuostės užbaigimo detalės. Grindjuostės galinis antgalis turi būti skirtas grindjuostės galų estetiškam užbaigimui ir apsaugai nuo mechaninių pažeidimų. Gaminys turi būti pagamintas iš PVC arba hybieverčio polimerinės medžiagos, atsparios drėgmei, mechaniniam poveikiui bei įprastoms eksploatavimo sąlygoms. Antgalio aukštis turi būti ne mažesnis kaip 5,0 cm, o ilgis (gylis) – ne mažesnis kaip 2,0 cm. Antgalis turi būti suderinamas su atitinkamo tipo plastikinėmis grindjuostėmis ir užtikrinti tvirtą bei stabilų pritvirtinimą prie grindjuostės profilio. Spalva turi būti glaudi atspalvio arba hybieverčio medžio imitacijos, o paviršiaus tekstūra – dekoruota prie grindjuostės apdailos. Gaminys turi būti tinkamas naudoti gyvenamosiose, administracinėse ir visuomeninės paskirties vidaus patalpose, įskaitant drėgmei veikiamas patalpas. Komplekte turi būti ne mažiau kaip 2 vnt. Antgalis turi būti naujas, be mechaninių pažeidimų, įtrūkimų ir kitų gamybinių defektų.	kompl	5								44100000-Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
76	2. Statybinės medžiagos	Grindjuostės vidinisi kampai. Vidinis grindjuostės kampas turi būti skirtas grindjuostės sujungimui ir estetiškam užbaigimui vidaus patalpų vidiniuose kampuose. Gaminys turi būti pagamintas iš PVC arba hybieverčio polimerinės medžiagos, atsparios drėgmei, mechaniniam poveikiui bei įprastoms eksploatavimo sąlygoms. Kampo aukštis turi būti ne mažesnis kaip 5,0 cm, ilgis (gylis) – ne mažesnis kaip 2,0 cm. Gaminio spalva turi būti glaudi atspalvio arba hybieverčio medžio imitacijos, o paviršiaus tekstūra – suderinta su atitinkamos spalvos grindjuostėmis. Kampas turi užtikrinti tvirtą ir estetišką grindjuostės sujungimą, būti tinkamas naudoti gyvenamosiose ir visuomeninės paskirties patalpose, įskaitant drėgnas patalpas. Gaminys turi būti naujas, be mechaninių pažeidimų ir gamybinių defektų.	kompl	5								44100000-Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
77	2. Statybinės medžiagos	Hidroizoliacinis mišinys turi būti skirtas gavėrių sandrinimui nuo vandens ir drėgmės; cemento pagrindo arba hybieverčis, sluoksnis – 2–5 mm. Pakuotėje turi būti ne mažiau kaip 25 kg. Tinkamas hidroizoliacijos darbams.	vnt	5								44100000-Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
78	2. Statybinės medžiagos	Tankarinis vinys turi būti skirtos metalinių tvirtinimo detalių (antgalių, plokštelių) kalimui; turi būti pagamintos iš cinkuoto, valyto pilieno arba hybieverčio medžiagos. Skersmuo turi būti 4,2 mm, ilgis – 60 mm. Tinkamos statybos darbams.	kg	10								44100000-Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
79	2. Statybinės medžiagos	Šilygiavamasis mišinys turi būti skirtas grindims lieti mašininiu ar rankiniu būdu prieš klijuojant plyteles; cemento pagrindo arba hybieverčis, sluoksnis – 2–20 mm. Išeiga turi būti apie 1,5 kg/m² (1 mm sluoksniui). Pakuotėje turi būti ne mažiau kaip 25 kg. Tinkamas grindų įrenginiui.	vnt	10								44100000-Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
80	2. Statybinės medžiagos	Izoliacinis vamzdis. Šiltyno bei santechnikos vamzdynų instaliacijoms. Ši polietileno putų. Vidinis skersmuo – 15 mm; izoliacinio sluoksnio storis – 9 mm. Darbinė temperatūra Nuo -80 °C iki +95 °C. Šilumos laidumo koeficientas: 0,035 W/mk. Ilgis: 2 m.	vnt	10								44100000-Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
81	2. Statybinės medžiagos	Izoliacinis vamzdis. Šildymo bei santechnikos vamzdynų instaliacijoms. Ši polietileno putų. Vidinis skersmuo – 18 mm; izoliacinio sluoksnio storis – 9 mm. Darbinė temperatūra Nuo -80 °C iki +95 °C. Šilumos laidumo koeficientas: 0,035 W/mk. Ilgis: 2 m.	vnt	10								44100000-Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
82	2. Statybinės medžiagos	Izoliacinis vamzdis. Šildymo bei santechnikos vamzdynų instaliacijoms. Ši polietileno putų. Vidinis skersmuo – 22 mm; izoliacinio sluoksnio storis – 6 mm. Darbinė temperatūra Nuo -80 °C iki +95 °C. Šilumos laidumo koeficientas: 0,035 W/mk. Ilgis: 2 m.	vnt	10								44100000-Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
83	2. Statybinės medžiagos	Izoliacinis vamzdis. Šildymo bei santechnikos vamzdynų instaliacijoms. Ši polietileno putų. Vidinis skersmuo – 35 mm; izoliacinio sluoksnio storis – 6 mm. Darbinė temperatūra Nuo -80 °C iki +95 °C. Šilumos laidumo koeficientas: 0,035 W/mk. Ilgis: 2 m.	vnt	10								44100000-Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
84	2. Statybinės medžiagos	Izoliacinis vamzdis. Šildymo bei santechnikos vamzdynų instaliacijoms. Sudedamosios dalys: Ši polietileno putų. Matmenys : Vidinis skersmuo – 12 mm; izoliacinio sluoksnio storis – 6 mm. Darbinė temperatūra: Nuo -80 laipsnių iki +95 laipsnių. Šilumos laidumo koeficientas: 0,035 W/mk. Ilgis: 2 m. x 5 mm.	vnt	10								44100000-Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
85	2. Statybinės medžiagos	Jungiamoji grindų juosta. Jungiamoji grindų dangų perėjimo juosta turi būti skirta vienodo arba panašaus aukščio grindų dangų sujungimui bei sujungimo vietos apsaugai nuo mechaninių pažeidimų. Gaminys turi būti pagamintas iš aliuminio arba hybieverčio korozijai atsparios medžiagos. Juostos ilgis turi būti ne mažesnis kaip 85 cm, plotis – ne mažesnis kaip 2,5 cm. Paviršius turi būti atsparus dilimui, drėgmei ir įprastoms valymo priemonėms. Spalva – aliuminio arba hybieverčio metalo atspalvis. Juosta turi būti tinkama montuoti vidaus patalpose, užtikrinti saugą ir estetišką grindų dangų sujungimą bei pasižyti jungties nelygumus. Gaminys turi būti naujas, be mechaninių pažeidimų ir gamybinių defektų.	vnt	10								44100000-Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
86	2. Statybinės medžiagos	Juosta polietileno pėvelė turi būti skirta paviršiu dengimui, apsaugai nuo drėgmės ir išvaos; turi būti pagaminta iš polietileno arba hybieverčio medžiagos. Plotis turi būti 3 m (±5 mm), storis – ne mažesnis kaip 200 µm. Spalva – juosta arba hybieverti; tinkama vidaus ir lauko darbams.	m	30								44100000-Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
87	2. Statybinės medžiagos	Kabamoji LUBĮ plokštės. Matmenys, mm: 600x600x12 ± 1 mm. . Tipas: Neįskiriliuotos. Pagamintos iš mineralinio pluošto. Tinka naudoti patalpose, kurių santykinis oro drėgnumas iki 70 %.	m2	20								44100000-Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
88	2. Statybinės medžiagos	Kampinė stulpo apkaba turi būti skirta tvoros segmentų tvirtinimui prie stulpo kampo; turi būti pagaminta iš metalo arba hybieverčio medžiagos, pritaikyta koterkampiam 40 × 60 mm stulpui. Komplekte turi būti ne mažiau kaip 2 vnt. Tinkama tvoru įrenginiui.	kompl	100								34928200-0 – Tvoros
89	2. Statybinės medžiagos	Kamštinė sienų danga. Matmenys ne mažiau kaip mm: 300 x 600 x 3. Vidaus darbams. Danga neturi vandenini, oras; nepūsa; ilgaamžis. Gera garso ir šilumos izoliacija.	m2	5								44100000-Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
90	2. Statybinės medžiagos	Kevalas SU aliuminio folija. Matmenys: 22–20 mm; 1,2 m. Medžiagos tankis: 80–90 kg/m³. Pramonės, šildymo, šalto vandens ir nuotekų vamzdynų, apvalių ortakių šilumos, garso izoliacijai ir izoliacijai nuo kondensato.	vnt	20								44100000-Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
91	2. Statybinės medžiagos	Kevalas SU aliuminio folija. Matmenys: 28–20 mm; 1,2 m. Medžiagos tankis: 80–90 kg/m³. Pramonės, šildymo, šalto vandens ir nuotekų vamzdynų, apvalių ortakių šilumos, garso izoliacijai ir izoliacijai nuo kondensato.	vnt	20								44100000-Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
92	2. Statybinės medžiagos	Kevalas SU aliuminio folija. Matmenys: 35–20 mm; 1,2 m. Medžiagos tankis: 80–90 kg/m³. Pramonės, šildymo, šalto vandens ir nuotekų vamzdynų, apvalių ortakių šilumos, garso izoliacijai ir izoliacijai nuo kondensato.	vnt	20								44100000-Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
93	2. Statybinės medžiagos	Klijai („Perflin“ arba hybieverčiai) turi būti skirti gipskartonio plokštėms, putplasčio ir mineralinės vatos plokštėms tvirtinti prie mūro ar betono; gipso pagrindo arba hybieverčiai. Išeiga turi būti apie 5 kg/m², naudojimo laikas – ne trumpesnis kaip 30 min. Pakuotėje turi būti ne mažiau kaip 30 kg.	vnt	10								44100000-Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
94	2. Statybinės medžiagos	Klijavimo ir armavimo mišinys turi būti skirtas kietosioms mineralinės vatos ir putų plokštėms plokštėms klijuoti ant mūro, betono ir tinkuotų paviršių vidaus ir išorėje; cemento pagrindo arba hybieverčis. Pakuotėje turi būti ne mažiau kaip 25 kg. Tinkamas šiltinimo darbams.	vnt	10								44100000-Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
95	2. Statybinės medžiagos	Montažinis mišinys turi būti skirtas plieninėms ir plastikinėms elementams greitai įtvirtinti mūre ir betone bei įtrūkimams ir ertmėms (iki 20 mm) užtaisyti; cemento pagrindo arba hybieverčis. Išeiga turi būti apie 1,8 kg/dm³. Pakuotėje turi būti ne mažiau kaip 25 kg. Tinkamas montavimo darbams.	vnt	10								44100000-Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
96	2. Statybinės medžiagos	Mūro-tinko mišinys turi būti skirtas vidaus ir išorės mūrijimo ir tinkavimo darbams; kalkinis-cementinis arba hybieverčis, plastiškas dirbant, rankiniam naudojimui. Pakuotėje turi būti ne mažiau kaip 25 kg. Tinkamas statybos darbams.	vnt	10								44100000-Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
97	2. Statybinės medžiagos	Nygsninės kalkės turi būti skirtos mūrijimo ir tinkavimo skiedinams, grunto stabilizavimui bei vandens ir nuotekų paruošimui; kalcio oksido pagrindo arba hybieverčis. Pakuotėje turi būti ne mažiau kaip 20 kg. Tinkamos statybos ir pramoninėms reikmėms.	vnt	20								44900000-Statybai skirtas akmuo, klintys, gipsas ir kreida
98	2. Statybinės medžiagos	Orientuotųjų skiedrų plokštė (OSB) turi būti skirta statybos, apdailos ir klojinių darbams; turi būti pagamintа iš medienos skiedrų su rišikliais arba hybieverčiai. Matmenys turi būti 12 × 1250 × 2500 mm (±2 mm). Tinkama statybos darbams.	vnt	20								44100000-Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
99	2. Statybinės medžiagos	Orientuotųjų skiedrų plokštė (OSB) turi būti skirta statybos, apdailos ir klojinių darbams; turi būti pagamintа iš medienos skiedrų su rišikliais arba hybieverčiai. Matmenys turi būti 22 × 1250 × 2500 mm (±2 mm). Tinkama statybos darbams.	vnt	20								44100000-Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
100	2. Statybinės medžiagos	Pakavimo pėvelė turi būti skirta kovėnių ir paletžių vyniojimui bei fiksavimui; turi būti pagaminta iš polietileno arba hybieverčio medžiagos. Plotis turi būti 0,45 m (±2 mm), storis – 17 µm, ritinio ilgis – 200 m (±50 mm). Tinkama pakavimo darbams.	vnt	10								44100000-Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
101	2. Statybinės medžiagos	Plytelių klijai turi būti skirti keraminėms plytelėms klijuoti pastatų vidaje ir išorėje; cementinio pagrindo arba hybieverčiai. Išeiga turi būti 2,0–4,2 kg/m². Pakuotėje turi būti ne mažiau kaip 25 kg. Tinkami apdailos darbams.	vnt	5								44100000-Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
102	2. Statybinės medžiagos	Plytelių tarpų glaistas turi būti skirtas keraminių plytelių sistlėms užpildyti; cemento pagrindo arba hybieverčis, tarpelio plotis – iki 5 mm. Išeiga turi būti 0,4–0,7 kg/m². Pakuotėje turi būti ne mažiau kaip 5 kg; spalva – įvairi arba hybieverčiai. Tinkamas apdailos darbams.	vnt	5								44100000-Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
103	2. Statybinės medžiagos	Polietilenu PUTĮ pėvelė. Storis: 2 mm. Naudojama kaip garso bei šilumos izoliacinė medžiaga po grindų danga, taip pat kaip pakavimo priemonė.	m2	10								44100000-Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
104	2. Statybinės medžiagos	Polietilenu PUTĮ pėvelė. Storis: 2 mm. Naudojama kaip garso bei šilumos izoliacinė medžiaga po grindų danga, taip pat kaip pakavimo priemonė.	m2	10								44100000-Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
105	2. Statybinės medžiagos	Polistireninis putplastis. Matmenys, mm: 50x1000x1000 mm. Šilumos laidumo koeficiento deklaruojamoji vertė, W/mk: 0,035 W/mk. Stūpris gniuždant: 100 kPa. Degumo klasifikacija: E.	vnt	50								44100000-Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
106	2. Statybinės medžiagos	Polistireninis putplastis. Matmenys, mm: 50x1000x1000 mm. Šilumos laidumo koeficiento deklaruojamoji vertė, W/mk: 0,037 W/mk. Stūpris gniuždant: 80 kPa. Degumo klasifikacija: E.	vnt	50								44100000-Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
107	2. Statybinės medžiagos	Putų polistireno klijai turi būti skirti putų polistireno plokštėms klijuoti pastatų vidaje ir išorėje; cemento pagrindo arba hybieverčiai. Pakuotėje turi būti ne mažiau kaip 25 kg. Tinkami šiltinimo darbams.	vnt	10								44100000-Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
108	2. Statybinės medžiagos	PVC grindų danga turi būti skirta grindų dangai vidaus patalpose; turi būti pagaminta iš polivinilchloride (PVC) arba hybieverčio medžiagos. Plotis turi būti 4 m, bendras storis – 2,8 mm (±0,01 mm), susidėjus sluoksnio storis – 0,20 mm (±0,01 mm). Spalva – įvairi arba hybieverčiai; tinkama gyvenamosiems ir visuomeniniams patalpoms.	m2	20								44100000-Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
109	2. Statybinės medžiagos	Sanusais tinkas („Rothand“ arba hybieverčiai turi būti skirtas sienų ir lubų tinkavimui; gipso pagrindo. Mažiausias sluoksnio storis turi būti 5 mm, o klijuojant plyteles – ne mažesnis kaip 10 mm. Pakuotėje turi būti ne mažiau kaip 30 kg. Tinkamas vidaus apdailai.	vnt	10								44100000-Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
110	2. Statybinės medžiagos	Savaime išsilyginantis grindų mišinys turi būti skirtas grindims lieti mašininiu ar rankiniu būdu prieš klijuojant apdailą; cemento pagrindo arba hybieverčis, sluoksnis – 5–35 mm. Išeiga turi būti apie 1,6 kg/m² (1 mm sluoksniui). Pakuotėje turi būti ne mažiau kaip 25 kg. Tinkamas grindų įrenginiui.	vnt	10								44100000-Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
111	2. Statybinės medžiagos	Skaidri polietilenu pėvelė turi būti skirta paviršiu dengimui ir apsaugai nuo drėgmės; turi būti pagaminta iš polietileno arba hybieverčio medžiagos. Plotis turi būti 3 m (±5 mm), storis – ne mažesnis kaip 150 µm. Pėvelė skaidri arba hybieverti; tinkama vidaus ir lauko darbams.	m	30								44100000-Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
112	2. Statybinės medžiagos	Skaidri polietilenu pėvelė turi būti skirta paviršiu dengimui ir apsaugai nuo drėgmės; turi būti pagaminta iš polietileno arba hybieverčio medžiagos. Plotis turi būti 3 m (±5 mm), storis – ne mažesnis kaip 200 µm. Pėvelė skaidri arba hybieverti; tinkama vidaus ir lauko darbams.	m	30								44100000-Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
113	2. Statybinės medžiagos	Stambiagrūdis betono mišinys turi būti skirtas bendriesiems betono statybos darbams; cemento pagrindo arba hybieverčis. Išeiga turi būti apie 20 kg/m³ (kietėjimasm 10 mm sluoksniui). Pakuotėje turi būti ne mažiau kaip 25 kg. Tinkamas statybos darbams.	vnt	10								44100000-Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
114	2. Statybinės medžiagos	Statybinė kreida turi būti skirta apdailos ir statybos darbams; kalcio karbonato pagrindo arba hybieverčiai. Pakuotėje turi būti ne mažiau kaip 30 kg. Tinkama statybos darbams.	vnt	10								44900000-Statybai skirtas akmuo, klintys, gipsas ir kreida
115	2. Statybinės medžiagos	Statybinės vinys turi būti skirtos medienos ir statybos darbams; turi būti pagamintos iš plieno (juodos) arba hybieverčio medžiagos. Skersmuo turi būti 3 mm, ilgis – 70 mm. Tinkamos statybos darbams.	kg	10								44100000-Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
116	2. Statybinės medžiagos	Statybinės vinys turi būti skirtos medienos ir statybos darbams; turi būti pagamintos iš plieno (juodos) arba hybieverčio medžiagos. Skersmuo turi būti 4 mm, ilgis – 100 mm. Tinkamos statybos darbams.	kg	10								44100000-Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
117	2. Statybinės medžiagos	Statybinės gipsas turi būti skirtas statybos, remonto ir apdailos darbams; gipso pagrindo arba hybieverčis. Atsparumas lenkimui turi būti ne mažesnis kaip 4,4 N/mm², atsparumas gniuždymui – ne mažesnis kaip 7,2 N/mm². Pakuotėje turi būti ne mažiau kaip 25 kg. Tinkamas statybos darbams.	vnt	10								44900000-Statybai skirtas akmuo, klintys, gipsas ir kreida
118	2. Statybinės medžiagos	Stiklo vatos dumblys SU aliuminio folija. Matmenys, mm: 50x1200x7000. Šilumos laidumo koeficientas: 0,036 W/mk, kai 10 °C; 0,042 /mk, kai 50 °C; 0,053 /mk, kai 100 °C. Nominalus tankis, kg/m³: 30. Artikčiausia rekomenduojama darbinė temperatūra, °C: 200. Folija: Taip. Degumo klasifikacija: A2.	m2	5								44100000-Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
119	2. Statybinės medžiagos	Stiklo vatos dumblys. Matmenys, mm: 50x1200x7000. Šilumos laidumo koeficiento deklaruojamoji vertė, W/mk: 0,045 W/mk. Degumo klasifikacija: A1. Papildoma informacija: Dumblisi laidūs vandens garams.	m2	30								44100000-Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
120	2. Statybinės medžiagos	Stulpas turi būti skirtas tvorų ir kitų konstrukcijų montavimui; turi būti pagamintas iš cinkuoto ir dažyto pilieno arba hybieverčio medžiagos, profilis – koterkampis. Matmenys turi būti 40 × 60 mm, ilgis – 2000 mm (±5 mm). Tinkamas tvoru įrenginiui.	vnt	600								34928200-0 – Tvoros
121	2. Statybinės medžiagos	Saltas asfaltas Medžiagos/mišinio paskirtis- Kelio asfaltravimui. Prekės svoris su pakuote- 25 kg. Darbinė temperatūra- 20 - 40°C . Mišinio sudėtis- Saltasis asfaltas, 0-8 mm dalelės.	vnt	10								44100000-Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
122	2. Statybinės medžiagos	Techninė druska turi būti skirta kelių, takų ir aikštelių atitirpdymui ir priežiūrai žiemą; turi būti natrio chlorido pagrindo arba hybieverčiai. Pakuotėje turi būti ne mažiau kaip 10 kg (±5 g). Tinkama lauko priežiūrai.	vnt	20								14400000-Druskos ir grynas natrio chloridas
123	2. Statybinės medžiagos	Trinkelė turi būti skirta kiemų, takų ir aikštelių dangai įrengti; turi būti pagaminta iš betono arba hybieverčio medžiagos, atspari šalčiui. Matmenys (ilgis × plotis × aukštis) turi būti 200 × 100 × 50 mm (±3 mm). Spalva – pilka arba hybieverti; tinkama lauko dangoms.	vnt	2000								44100000-Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
124	2. Statybinės medžiagos	Tvoros blokelis turi būti skirtas tvorų, atraminių sienučių ir kitų lauko bei kiemo konstrukcijų montiravui. Gaminys turi būti pagamintas iš betono arba hybieverčio medžiagos, atsparios drėgmei, šalčiui ir atmosferos poveikiui. Blokelio matmenys turi būti: ilgis – 20 cm (±0,5 cm), plotis – 25 cm (±0,5 cm), aukštis – 15 cm (±0,5 cm). Konstrukcija turi užtikrinti tvirtą ir stabilų montiravą bei atsparumą mechaniniams apkrovoms. Paviršius turi būti atsparus šalčiui ir tinkamas naudoti lauko sąlygomis. Spalva – pilka arba hybieverti. Gaminys turi būti naujas, be įtrūkimų ir gamybinių defektų, tinkamas tvorų ir kitų lauko statinių įrengimui.	vnt	100								34928200-0 – Tvoros
						Tiekėjas nurodo medžiagų/amtkaičių visai prekių grupei. Nurodžiodos amtkaitiai negali būti skirtingi jei turi būti vienodos visomis tos grupės prekėmis.						
125	1. Remonto ir apdailos prekės	Aerozolinai dažai. Dažų spalva: Juoda. Kiekis pakuotėje ne mažiau 51. Vidaus ir lauko. Bilgesumo: Blizgus. Tinka dengti metalo konstrukcijas, surūdijusį paviršių. Išeiga: 5 m²/l. Džiovinso laikas (prieš perdažant): 4 h.	vnt	5								44800000-Dažai, lakas ir mastika

126	3. Remonto ir apdailos prekės	**Alkijus terasoms. Spalva: Ruda. Kiekis pakuotėje ne mažiau 4,5 l. Lauko darbams. Skirtas impregnuoti medžiagas paviršiams, eksploatuojamiems atmosferos sąlygomis (terasų grindys, tilteliai, tvoros, aptvarai ir pan.). Beigos: Oldžiuotiems paviršiams vienam sluoksniui sunaudojama 9-11 m2/l; neoldžiuotiems - 4–7 m2/l. Džiūvimo laikas: Ne daugiau 12 val. 20 laipsnių temperatūroje. Skiedikliis: Vaitospiritas. Apsauga apdorotą medieną nuo atmosferos veiksnių poveikio ir terlių, pagerina medienin paviršių atsparumą dėvėjimuisi, trukdo įsigerti vandeniui. Su tunge ir vaško priedais.**	vnt	5									44800000-Dažai, lakas ir mastika
127	3. Remonto ir apdailos prekės	**Antiseptikas. Kiekis pakuotėje ne mažiau 20 l. Lauko darbams. Skirtas apsaugoti medieną nuo jų ardančių grybelių, pelėsių, pavojų sukeliančių mikroorganizmų, medienos graužikų. Beiga: 4–7 m^3. Džiūvimo laikas: 7 d. Skiedikliis: Vandus.**	vnt	5									44800000-Dažai, lakas ir mastika
128	3. Remonto ir apdailos prekės	**Antiseptikas. Kiekis pakuotėje ne mažiau 5 l. Lauko darbams. Skirtas apsaugoti nuo medienų ardančių grybelių, pelėsių, pavojų sukeliančių mikroorganizmų, medienos graužikų. Beiga: 4–7 m^3. Džiūvimo laikas: 7 d. Skiedikliis: Vandus.**	vnt	5									44800000-Dažai, lakas ir mastika
129	3. Remonto ir apdailos prekės	**Baltas sanitarinis hermetikas. Naudoti drėgnose patalpose ir išorėje. Paskirtis: Sąlaidoms tarp plytelių užpildyti. Talpa: 280 ml. ± 5 ml.**	vnt	10									44800000-Dažai, lakas ir mastika
130	3. Remonto ir apdailos prekės	**Betono kietinėjas turi būti veiksmingas cheminis priedas betonavimui, mūrijimui ir tinkavimui tiems sąlygomis (kl. -12 °C), arba lygiavertis. Pakuotės tūris turi būti ne mažesnis kaip 5 l. Tinkamas žiemos statybos darbams.**	vnt	5									24900000-Įvairūs ar labai kokybiški chemijos produktai
131	3. Remonto ir apdailos prekės	**Betono plastifikatorius turi būti skirtas tinko ir mūro mišinių savybėms gerinti; cheminių priedų pagrindo arba lygiavertis. Pakuotėje turi būti ne mažiau kaip 16 g (±1 g). Tinkamas statybos darbams.**	vnt	5									24900000-Įvairūs ar labai kokybiški chemijos produktai
132	3. Remonto ir apdailos prekės	**Bituminė mastika. Kiekis pakuotėje ne mažiau kaip 5 l. Sudedamosios dalys: Bitumas, kanifuolas. Paskirtis: ir antikeminių betoninių ir plytinių paviršių gruntavimui ir hidroizoliacijai, stogo dangų hermetizavimui, sanitarinių mazgų izoliacijai. Nenaudoti esant minusiniui temperatūrai.**	vnt	5									44800000-Dažai, lakas ir mastika
133	3. Remonto ir apdailos prekės	**Dažai, universalūs alkidiniu emalis, blizgus, 10 l. Dažų spalva: pilka. Kiekis pakuotėje ne mažiau 10 l. Skirta apdailai: Vidaus ir lauko. Blizgumas: Blizgus Paskirtis : Universalus Skiedikliis:Vaitspiritas. Iteiga: 9-11 m^3. Džiūvimo laikas: 24 val.**	vnt	5									44800000-Dažai, lakas ir mastika
134	3. Remonto ir apdailos prekės	**Emaliniai dažai. Dažų spalva: Balta. Kiekis pakuotėje ne mažiau 3 kg. Vidaus ir lauko. Matinai. Universalūs. Skiedikliis: Vandus. Iteiga:6-8 m^3. Džiūvimo laikas: 4 val.**	vnt	5									44800000-Dažai, lakas ir mastika
135	3. Remonto ir apdailos prekės	**Fasado dažai. Dažų spalva: Antracito. Kiekis pakuotėje ne mažiau 10 l. Lauko darbams. Blizgumas: Pusiau matinis. Dažai fasadams lauko darbams. Skiedikliis: Vandus. Iteiga: 10–12 m^3. Džiūvimo laikas: 1 val. Labai atsparūs atmosferos poveikiui ir intensyviam plovimui**	vnt	5									44800000-Dažai, lakas ir mastika
136	3. Remonto ir apdailos prekės	**Fasado dažai. Dažų spalva: Balta. Kiekis pakuotėje ne mažiau 3 l. Lauko darbams. Blizgumas: Pusiau matinis. Dažai mineraliniams fasadams lauko darbams. Skiedikliis: Vandus. Iteiga: 10–12 m^3. Džiūvimo laikas: 1 val. Atsparūs atmosferos ir šviesos poveikiui.**	vnt	5									44800000-Dažai, lakas ir mastika
137	3. Remonto ir apdailos prekės	**Glitai įsigeriantis gruntas. Naudojamas vidaus ir lauko darbams. Skirtas vandenį sugeriantiems paviršiams gruntuoti prieš klijuojant keraminės plytelės, pobetoniui, tinkui, dažant parketą ar dažant. Iteiga, kg/m2: Nuo 0,1 iki 0,2 l/ m². Kiekis pakuotėje ne mažiau 10 l.**	vnt	5									44800000-Dažai, lakas ir mastika
138	3. Remonto ir apdailos prekės	**Gilaminis gruntas. Akrylsiens ir drėgmę sugeriantiems paviršiams (betono, tinko, gipskartonio plokščių) gruntuoti prieš glaistymą, tapetavimą; betoninimos pagrindams gruntuoti klijuojant apdailos plyteles. Iteiga: 0,05–0,2 l/m² (priklauso nuo paviršiaus įgirimo pajėgumo). Kiekis pakuotėje ne mažiau 10 l.**	vnt	5									44800000-Dažai, lakas ir mastika
139	3. Remonto ir apdailos prekės	**Gilaminis sutvirtinamasis gruntas. Naudojamas prieš tinkuojant, glaistant, dažant, tapetuojant, klijuojant keramines plyteles ir pan. Cementiniams, gipsiniams, tinko, mūro, dvailių ir medienos plaušo plokščių paviršiams stiprinti. Iteiga: 0,1–0,2 l/m². Kiekis pakuotėje ne mažiau 5 l.**	vnt	5									44800000-Dažai, lakas ir mastika
140	3. Remonto ir apdailos prekės	**Gilaminis sutvirtinamasis gruntas. Naudojamas prieš tinkuojant, glaistant, dažant, tapetuojant, klijuojant keramines plyteles ir pan. Paskirtis: Cementiniams, gipsiniams, tinko, mūro, dvailių ir medienos plaušo plokščių paviršiams stiprinti. Iteiga: 0,1–0,2 l/m². Kiekis pakuotėje ne mažiau 10 l.**	vnt	5									44800000-Dažai, lakas ir mastika
141	3. Remonto ir apdailos prekės	**Getindų dažai. Dažų spalva: Pilka. Kiekis pakuotėje ne mažiau 2,5 l. Vidaus ir lauko. Blizgumas: Blizgus. Baltuoju, rūsiu, sandėliu, garažu grindų dangai. Vidaus interjerui kaip vidaus dekoratyvinis sluoksnis medienai ir metalui padengti, jei paviršius tinkamai nugruntuotas. Skiedikliis: Neskiedžiama. Iteiga, kg/m2: 6-9 m^3. Džiūvimo laikas: 24 val.**	vnt	5									44800000-Dažai, lakas ir mastika
142	3. Remonto ir apdailos prekės	**Impregnantas. Spalva: Įvairi. Kiekis pakuotėje ne mažiau 10 l. Lauko darbams. Naujiems ir anksčiau medienos apsaugos priemonėmis apdorotiems medžiagos paviršiams lauke; skirta įgyastinei, bet tinka ir oldžiuotai medienai. Iteiga: 5–8 m2/l (įgyastinė mediena), 8–12 m2/l (oldžiuota mediena). Džiūvimo laikas: Po 4 val. sausas liečiant, po 12 val. galima dengti kitą sluoksnį. Skiedikliis: Vandus. Suditžje yra veikliųjų medžiagų, saugančių medieną nuo mikroorganizmų, saugo paviršių nuo pamėlynavimo, pelėsių ir dumblių; gerai įsigeria; išryškina natūralią medienos tekstūrą; padengia paviršių plona, bet atsparia plėvele; galima naudoti karto su kitais gaminiais ir vieną (be gruntinio sluoksnio). Netinka grybinių ligų ir kenkėjų pažeistai medienai.**	vnt	5									44800000-Dažai, lakas ir mastika
143	3. Remonto ir apdailos prekės	**Impregnantas. Spalva: Tikmedis. Kiekis pakuotėje ne mažiau 1 l. Lauko darbams. Naujiems ir anksčiau medienos apsaugos priemonėmis apdorotiems medžiagos paviršiams lauke; skirta įgyastinei, bet tinka ir oldžiuotai medienai. Iteiga: 5–8 m2/l (įgyastinė mediena), 8–12 m2/l (oldžiuota mediena). Džiūvimo laikas: Po 4 val. sausas liečiant, po 12 val. galima dengti kitą sluoksnį. Skiedikliis: Vandus. Suditžje yra veikliųjų medžiagų, saugančių medieną nuo mikroorganizmų, saugo paviršių nuo pamėlynavimo, pelėsių ir dumblių; gerai įsigeria; išryškina natūralią medienos tekstūrą; padengia paviršių plona, bet atsparia plėvele; galima naudoti karto su kitais gaminiais ir vieną (be gruntinio sluoksnio). Netinka grybinių ligų ir kenkėjų pažeistai medienai.**	vnt	5									44800000-Dažai, lakas ir mastika
144	3. Remonto ir apdailos prekės	**Kamštinės dangos klijai. Kiekis pakuotėje ne mažiau 1 kg. Kamštinei dangai. Netinka lauko darbams. Iteiga, kg/m2: 0,2–0,25 kg/m². Sukibimo laikas – apie 5 min., džiūvimo laikas priklausomai nuo aplinkos temperatūros. Klijai yra be organinių tirpiklių.**	vnt	5									24900000-Įvairūs ar labai kokybiški chemijos produktai
145	3. Remonto ir apdailos prekės	**Karšiniai atsparūs dažai. Dažų spalva: Balta. Pakuotės tūris ne mažiau 11. Radiatoriams, krosnims, kaminams sienelėms ir kitiems šildomiems paviršiams iš metalo ir mineralinių medžiagų, įkaistantiems iki +125 °C temperatūros, dažyti. Skiedikliis: vandus. Iteiga: 12–14 m^3. Džiūvimo laikas: 1 val.**	vnt	5									44800000-Dažai, lakas ir mastika
146	3. Remonto ir apdailos prekės	**Kelių ženklinimo dažai. Dažų spalva: Balta. Kiekis pakuotėje ne mažiau 4 kg. Lauko darbams. Asfalto ir betoninei kelio dangai ženklinti. Skiedikliis: 646. Iteiga: 500–830 g/m². Džiūvimo laikas: 15–40 val.**	vnt	5									44800000-Dažai, lakas ir mastika
147	3. Remonto ir apdailos prekės	**Kelių ženklinimo dažai. Dažų spalva: Geltona. Kiekis pakuotėje ne mažiau 4 kg. Lauko darbams. Asfaltinių ir betoninių kelio dangų ženklinimui. Skiedikliis: 646. Iteiga: 500–830 m²/g. Džiūvimo laikas: 15–40 val..**	vnt	5									44800000-Dažai, lakas ir mastika
148	3. Remonto ir apdailos prekės	**Klijai montažiniai. Kiekis pakuotėje ne mažiau 440 g. Tinka lauko darbams. Spalva: Balta. Beiga: Priklauso nuo klijuojamo/užpildomo paviršiaus ploto ar tūrio. Džiūvimo laikas: Klijai visiškai išdžiūsta apytikslai per 24 val. (kambario temperatūroje).**	vnt	5									24900000-Įvairūs ar labai kokybiški chemijos produktai
149	3. Remonto ir apdailos prekės	**Medienos antiseptikas. Kiekis pakuotėje ne mažiau 10 l. Vonkiečiūnas. Spalva: Ruda. Iteiga: 4-7 l/m². Panaudojimas: Medienai, viduje ir lauke. Visiškai išdžiūsta po: 168 val.**	vnt	5									44800000-Dažai, lakas ir mastika
150	3. Remonto ir apdailos prekės	**Metalo dažai. Dažų spalva: Juoda. Kiekis pakuotėje ne mažiau 5 l. Vidaus ir lauko apdailai. Blizgus. Naujiems arba anksčiau dažytiems juodojo metalo paviršiams, taip pat neribojančio pleno, gab.anatenzio pleno ir spalvotųjų metalų paviršiams, jei jie yra nugruntuoti „Hammerite" specialiais gruntavimo dažais. Sausas po 2 val.; kitą sluoksnį galima dažyti po 4 h. Galima dažyti surūdijusį paviršių; užtikrina ilgalaikę apsaugą nuo rūdijimo; groitui dūstui; sukuria kaldinio paviršiaus efektą.**	vnt	5									44800000-Dažai, lakas ir mastika
151	3. Remonto ir apdailos prekės	**Metalo dažai. Dažų spalva: Ruda. Kiekis pakuotėje ne mažiau 2,2 l. Vidaus ir lauko apdailai. Blizgus. Naujiems arba anksčiau dažytiems juodojo metalo paviršiams, taip pat neribojančio pleno, gab.anatenzio pleno ir spalvotųjų metalų paviršiams, jei jie yra nugruntuoti „Hammerite" specialiais gruntavimo dažais. Sausas liečiant po 2 val., kitą sluoksnį galima dažyti po 4 val. Savybės: Galima dažyti surūdijusį paviršių; užtikrina ilgalaikę apsaugą nuo rūdijimo, groitui dūstui, sukuria kaldinio paviršiaus efektą.**	vnt	5									44800000-Dažai, lakas ir mastika
152	3. Remonto ir apdailos prekės	**Momentinai klijai. Kiekis pakuotėje ne mažiau 3 g. Džiūvimo laikas: 0–30 sek.**	vnt	5									24900000-Įvairūs ar labai kokybiški chemijos produktai
153	3. Remonto ir apdailos prekės	**Pistoletinės montažinės putos. Iki pusiau elastingos būsenos nuo santykinio oro drėgnio sukietėjančios poliuretaninės sūrių užpildo putos. Išparšktę putų tūris padidėja maždaug du kartus (priklausomai nuo oro sąlygų). Putos gerai sukimba su medžiu, betonu, akmeniu, metalu ir kitomis medžiagomis. Paskirtis: Naudojamos statant langų rėmus, durų staktas, tvirtinant vamzdžius ir žirpes, užpildant plyšius ir ertmes. Iteiga: Apie 60 l. Talpa: 750 ml. ± 5 ml.**	vnt	20									24900000-Įvairūs ar labai kokybiški chemijos produktai
154	3. Remonto ir apdailos prekės	**Sanitarinis hermetikas. Naudoti drėgnose patalpose ir išorėje. Paskirtis: Sąlaidoms tarp plytelių užpildyti. Talpa: 280 ml. ± 2 ml. Spalva: įvairi.**	vnt	10									44800000-Dažai, lakas ir mastika
155	3. Remonto ir apdailos prekės	**Skiediklis „nitro-B" arba lygiavertis. Kiekis pakuotėje ne mažiau 5 l. Paviršių riebalams šalalinti, dažymo įrankiams plauti bei nitroceliolininiu dažams ir glaistui skiesti iki reikalingo darbinio klampumo.**	vnt	5									44800000-Dažai, lakas ir mastika
156	3. Remonto ir apdailos prekės	**Skystasis stiklas turi būti betono priedas, didinantis stiprumą, atsparumą ir pagreitinantis tižimąsi; silikato pagrindo arba lygiavertis. Pakuotės tūris turi būti ne mažesnis kaip 1 l (±5 ml). Tinkamas statybos darbams.**	vnt	5									24900000-Įvairūs ar labai kokybiški chemijos produktai
157	3. Remonto ir apdailos prekės	**Skystis langams plauti (vasarinis) turi būti skirtas automobilio stiklams plauti šiltuoju metu; sudėtis – vanduo ir plovikliu pagrindo arba lygiavertė. Pakuotės tūris turi būti ne mažesnis kaip 4000 ml. Tinkamas automobilių priežiūrai.**	vnt	50									24900000-Įvairūs ar labai kokybiški chemijos produktai
158	3. Remonto ir apdailos prekės	**Skystis langams plauti (žieminis) turi būti skirtas automobilio stiklams plauti šaltuoju metu; sudėtis – alkoholio pagrindo arba lygiavertė. Kristalizacijos temperatūra turi būti ne aukštesnė kaip -20 °C, pakuotės tūris – ne mažesnis kaip 4000 ml. Tinkamas automobilių priežiūrai.**	vnt	50									24900000-Įvairūs ar labai kokybiški chemijos produktai
159	3. Remonto ir apdailos prekės	**Spalvoti medienos fasado dažai. Dažų spalva: raudona. Kiekis pakuotėje ne mažiau 9 l. Lauko darbams. Blizgumas: Pusiau matinis. Dažai sienoms, fasadui, durims. Skiedikliis: Vandus. Iteiga, l/paviršiaus metiena 5-7 m^3; oldžiuota mediena 8–12 m^3/l. Džiūvimo laikas: 1 val.**	vnt	5									44800000-Dažai, lakas ir mastika
160	3. Remonto ir apdailos prekės	**Sukietėjusių PUTŲ valiklis. Kiekis pakuotėje ne mažiau 500 ml. Navalo sukietėjusias montažines putas nuo įvairių paviršių. Su purkštuku.**	vnt	5									24900000-Įvairūs ar labai kokybiški chemijos produktai
161	3. Remonto ir apdailos prekės	**Tapetų klijai. Kiekis pakuotėje ne mažiau 500 g. Klijuojamų tapetų tipas: Vinilinai. Iteiga: Priklauso nuo klijuojamo paviršiu. Džiūvimo laikas: Priklausomai nuo aplinkos sąlygų. Langvai tepami, paprastai paranšiami, paiki apsauga nuo grybelio, neoxidaro gumulai,ekonomiški, galima koreguoti sujungimus, paruošimo klijus galima naudoti 10 dienų.**	vnt	5									24900000-Įvairūs ar labai kokybiški chemijos produktai
162	3. Remonto ir apdailos prekės	**Tirpiklis „646" arba lygiavertis. Kiekis pakuotėje ne mažiau 0,5 l. Nitrocemaliniams dažams, nitrolakui ir benzinu paskirties glaistui iki reikalingo darbinio klampumo. Naudojant su nanjais dažais, pabandyti mažą kiekį.**	vnt	5									44800000-Dažai, lakas ir mastika
163	3. Remonto ir apdailos prekės	**Tirpiklis „646" arba lygiavertis. Kiekis pakuotėje ne mažiau 5 l. Nitrocemaliniams dažams, nitrolakui ir benzinu paskirties glaistui iki reikalingo darbinio klampumo. Naudojant su nanjais dažais, pabandyti mažą kiekį.**	vnt	5									44800000-Dažai, lakas ir mastika
164	3. Remonto ir apdailos prekės	**Vaitspiritas. Kiekis pakuotėje ne mažiau 1 l. Alkijiniams, alkidiniams, pentaftalio dažams skiesti, tepinkams plauti, paviršiams nuriebalinti.**	vnt	5									44800000-Dažai, lakas ir mastika
165	3. Remonto ir apdailos prekės	**Vaitspiritas. Kiekis pakuotėje ne mažiau 5 l. Alkijiniams, alkidiniams, pentaftalio dažams skiesti, tepinkams plauti, paviršiams nuriebalinti.**	vnt	5									44800000-Dažai, lakas ir mastika
						Tiekėjas nurodo medžiagą(ankiklą) visai prekių grupei. Nurodžius tenkinimui negali būti skiriingo jie turi būti vienodos visoms šios grupės prekėms.							
166	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Abrazyvinis šlifavimo skriemulys turi būti skirtas metalo šlifavimui ir užvarčių nuėmimui; turi būti pagamintas iš abrazyvinės masės arba lygiavertis. Matmenys turi būti 80 × 30 × 6 mm, grūdėtumas – 40. Tinkamas naudoti su šlifavimo įranga.**	vnt	5									14810000-2 – Abrazyviniai gaminiai.
167	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Cinkuoti varžtai turi būti skirti metalo ir medienos konstrukcijų tvirtinimui; turi būti pagaminti iš cinkuoto plieno arba lygiavertis medžiagos, atitikti DIN 933 arba lygiavertį standartą. Skersmuo turi būti 10 mm, ilgis – 20 mm. Tinkami montavimo darbams.**	vnt	1000									44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vynai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
168	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Cinkuoti varžtai turi būti skirti metalo ir medienos konstrukcijų tvirtinimui; turi būti pagaminti iš cinkuoto plieno arba lygiavertis medžiagos, atitikti DIN 933 arba lygiavertį standartą. Skersmuo turi būti 6 mm, ilgis – 16 mm. Tinkami montavimo darbams.**	vnt	1000									44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vynai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
169	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Cinkuoti varžtai turi būti skirti metalo ir medienos konstrukcijų tvirtinimui; turi būti pagaminti iš cinkuoto plieno arba lygiavertis medžiagos, atitikti DIN 933 arba lygiavertį standartą. Skersmuo turi būti 6 mm, ilgis – 20 mm. Tinkami montavimo darbams.**	vnt	1000									44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vynai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
170	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Cinkuoti varžtai turi būti skirti metalo ir medienos konstrukcijų tvirtinimui; turi būti pagaminti iš cinkuoto plieno arba lygiavertis medžiagos, atitikti DIN 933 arba lygiavertį standartą. Skersmuo turi būti 6 mm, ilgis – 25 mm. Tinkami montavimo darbams.**	vnt	1000									44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vynai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
171	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Cinkuoti varžtai turi būti skirti metalo ir medienos konstrukcijų tvirtinimui; turi būti pagaminti iš cinkuoto plieno arba lygiavertis medžiagos, atitikti DIN 933 arba lygiavertį standartą. Skersmuo turi būti 6 mm, ilgis – 60 mm. Tinkami montavimo darbams.**	vnt	1000									44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vynai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
172	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Cinkuoti varžtai turi būti skirti metalo ir medienos konstrukcijų tvirtinimui; turi būti pagaminti iš cinkuoto plieno arba lygiavertis medžiagos, atitikti DIN 933 arba lygiavertį standartą. Skersmuo turi būti 8 mm, ilgis – 16 mm. Tinkami montavimo darbams.**	vnt	1000									44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vynai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
173	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Cinkuoti varžtai turi būti skirti metalo ir medienos konstrukcijų tvirtinimui; turi būti pagaminti iš cinkuoto plieno arba lygiavertis medžiagos, atitikti DIN 933 arba lygiavertį standartą. Skersmuo turi būti 8 mm, ilgis – 20 mm. Tinkami montavimo darbams.**	vnt	1000									44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vynai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
174	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Cinkuoti varžtai turi būti skirti metalo ir medienos konstrukcijų tvirtinimui; turi būti pagaminti iš cinkuoto plieno arba lygiavertis medžiagos, atitikti DIN 933 arba lygiavertį standartą. Skersmuo turi būti 8 mm, ilgis – 25 mm. Tinkami montavimo darbams.**	vnt	1000									44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vynai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
175	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Cinkuoti varžtai turi būti skirti metalo ir medienos konstrukcijų tvirtinimui; turi būti pagaminti iš cinkuoto plieno arba lygiavertis medžiagos, atitikti DIN 933 arba lygiavertį standartą. Skersmuo turi būti 8 mm, ilgis – 30 mm. Tinkami montavimo darbams.**	vnt	1000									44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vynai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
176	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Deimantinis ištisinis pjovimo diskas turi būti skirtas glazūruotoms plytelėms ir kaklelams pjaustį; turi būti su deimantine danga arba lygiavertis. Skersmuo turi būti 125 mm, storis – 1,5 mm, vidinės skylės skersmuo – 22,23 mm. Tinkamas naudoti su kampiniu šlifuokliu.**	vnt	10									14810000-2 – Abrazyviniai gaminiai.
177	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Deimantinis segmentinis pjovimo diskas turi būti skirtas akytajam betonui, betonui, čerpėms ir natūraliam mineraliam akmeniui pjaustį; turi būti su deimantine danga arba lygiavertis. Skersmuo turi būti 230 mm, storis – 2,4 mm, vidinės skylės skersmuo – 22,23 mm.**	vnt	10									14810000-2 – Abrazyviniai gaminiai.
178	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Deimantinis tiesus pjovimo diskas turi būti skirtas keramikai pjaustį; turi būti su deimantine danga arba lygiavertis. Skersmuo turi būti 125 mm, storis – 1,6 mm, vidinės skylės skersmuo – 22,23 mm. Tinkamas naudoti su kampiniu šlifuokliu.**	vnt	10									14810000-2 – Abrazyviniai gaminiai.
179	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Dervos grobtys turi būti skirtas dirvos purkšminui ir lygiaimui; turi būti pagamintas iš metalo arba lygiavertis medžiagos, su kotu. Danų skaičius turi būti 14, darbinis plotis – 35,8 cm (±2 mm), ilgis – 154 cm (±10 mm). Tinkamas sodo darbams.**	vnt	20									44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vynai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
180	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Diskinis pjūklas (diskas) turi būti skirtas medienai pjaustį; turi būti pagamintas iš įrankinio plieno arba lygiavertis medžiagos. Skersmuo turi būti 125 mm (±2 mm), dantukų skaičius – 30, maks. sūkių dažnis – 12200 sūk./min. Tinkamas medienos pjovimui.**	vnt	10									44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vynai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
181	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Diskinis pjūklas (diskas) turi būti skirtas medienai pjaustį; turi būti pagamintas iš įrankinio plieno arba lygiavertis medžiagos. Skersmuo turi būti 184 mm (±2 mm), dantukų skaičius – 18, maks. sūkių dažnis – 8280 sūk./min. Tinkamas medienos pjovimui.**	vnt	10									44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vynai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
182	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Diskinis pjūklas (diskas) turi būti skirtas medienai pjaustį; turi būti pagamintas iš įrankinio plieno arba lygiavertis medžiagos. Skersmuo turi būti 300 mm (±2 mm), dantukų skaičius – 36, dantukų kampas – 16°, maks. sūkių dažnis – 5100 sūk./min. Tinkamas medienos pjovimui.**	vnt	10									44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vynai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
183	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Durų cilindro apsvarstė turi būti skirta spynos su eurocilindru (profilinin cilindru) rakto angos apsaliai – uždengti montavimo angą ir apsaugoti durų paviršių. Gaminys turi būti pagamintas iš metalo su chromuota arba nikeliuota danga (arba lygiavertis medžiagos), atsparus korozijai ir mechaniniam dėvėjimuisi. Konstrukcija turi būti pritaikyta standartiniam eurocilindrui ir tvirtinama prie durų. Apdailos spalva – chromo (matinio arba blizgaus) arba lygiavertė. Apsvarstė turi būti tinkama naudoti vidaus ir įėjimo durims butinėse, biuro ir visuomeninės paskirties patalpose.**	vnt	10									44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vynai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
184	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Dvipusis graižtas turi būti skirtas metalui gręžti; turi būti pagamintas iš grūdintos (HSS) plieno arba lygiavertis medžiagos. Matmenys turi būti 2,2 × 49 mm. Tinkamas metalo gręžimui.**	vnt	10									44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vynai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
185	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Dvipusis graižtas turi būti skirtas metalui gręžti; turi būti pagamintas iš grūdintos (HSS) plieno arba lygiavertis medžiagos. Matmenys turi būti 4,2 × 55 mm. Tinkamas metalo gręžimui.**	vnt	10									44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vynai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės

186	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Freza turi būti skirta nuolatos ir kitų medžiagų frezavimui; turi būti pagaminta iš kietmetalio ar įrankinio plieno arba lygiavertis medžiagos, kotelis skersmuo – 8 mm. Skersmuo turi būti 50 mm, darbinis ilgis – 90 mm, bendras ilgis – 90 mm. Tinkama frezavimo darbams.**	vnt	1								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
187	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Gondeziai rateliai turi būti skirta ilgu atstumu matavimui lauke; juosta – stiklo pluošo arba lygiavertė, su saliutuktoma rankena, tikslumo klasė – 2. Ilgis turi būti 20 m, juostos plotis – 13 mm (±1 mm). Tinkama geodeziniams ir matavimo darbams.**	vnt	2								38300000-Matuokliai
188	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**GK medvilnės į metalą turi būti skirtas gipskartonio plokštėms tvirtinti prie metalinio karkaso; turi būti pagamintas iš plieno arba lygiavertis medžiagos, su įkišdiliuma galvute. Ilgis turi būti 45 mm, pakuotėje ne mažiau kaip 1000 vnt. Tinkamas apdailos darbams.**	pak	100								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
189	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Grandinė turi būti skirta tvirtinimo ir rišimo darbams; turi būti pagaminta iš cinkuoto plieno arba lygiavertis medžiagos, virinta, žiedo grandžių. Grandės skersmuo turi būti 4 mm. Tinkama bendriems darbams.**	m	20								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
190	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Grandinė turi būti skirta tvirtinimo, kėlimo ir rišimo darbams; turi būti pagaminta iš cinkuoto plieno arba lygiavertis medžiagos, virinta, žiedo grandžių. Grandės skersmuo turi būti 8 mm. Tinkama bendriems darbams.**	m	20								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
191	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Grąžtas betonui (SDS+) turi būti skirtas betonui grąžti perforatoriumi; turi būti su kietlydinio galvute arba lygiavertis, kotas – SDS+. Skersmuo turi būti 22 mm, darbinis ilgis – 260 mm, bendras ilgis –310 mm. Tinkamas statybos darbams.**	vnt	10								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
192	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Grąžtas betonui (SDS+) turi būti skirtas betonui ir mūrui grąžti perforatoriumi; turi būti su kietlydinio galvute arba lygiavertis, kotas – SDS+. Skersmuo turi būti 10 mm, darbinis ilgis – 250 mm, bendras ilgis – 315 mm. Tinkamas statybos darbams.**	vnt	10								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
193	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Grąžtas betonui (SDS+) turi būti skirtas betonui ir mūrui grąžti perforatoriumi; turi būti su kietlydinio galvute arba lygiavertis, kotas – SDS+. Skersmuo turi būti 10 mm, darbinis ilgis – 200 mm, bendras ilgis – 360 mm. Tinkamas statybos darbams.**	vnt	10								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
194	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Grąžtas betonui (SDS+) turi būti skirtas betonui ir mūrui grąžti perforatoriumi; turi būti su kietlydinio galvute arba lygiavertis, kotas – SDS+. Skersmuo turi būti 6 mm, darbinis ilgis – 200 mm, bendras ilgis – 265 mm. Tinkamas statybos darbams.**	vnt	10								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
195	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Grąžtas betonui (SDS+) turi būti skirtas betonui ir mūrui grąžti perforatoriumi; turi būti su kietlydinio galvute arba lygiavertis, kotas – SDS+. Skersmuo turi būti 8 mm, darbinis ilgis – 200 mm, bendras ilgis – 265 mm. Tinkamas statybos darbams.**	vnt	10								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
196	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Grąžtas granitui turi būti skirtas granitui ir kietoms plytelėms grąžti; turi būti su kietlydinio galvute arba lygiavertis. Skersmuo turi būti 4 mm, darbinis ilgis – 45 mm, bendras ilgis – 115 mm. Tinkamas apdailos darbams.**	vnt	10								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
197	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Grąžtas metalui turi būti skirtas metalui grąžti; turi būti pagamintas iš HSS plieno arba lygiavertis medžiagos, atitikti LST 1388 arba lygiavertį. Matmenys turi būti 10,0 × 133 mm. Tinkamas metalo grežimui.**	vnt	10								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
198	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Grąžtas metalui turi būti skirtas metalui grąžti; turi būti pagamintas iš HSS plieno arba lygiavertis medžiagos, atitikti LST 1388 arba lygiavertį. Matmenys turi būti 12,0 × 151 mm. Tinkamas metalo grežimui.**	vnt	10								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
199	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Grąžtas metalui turi būti skirtas metalui grąžti; turi būti pagamintas iš HSS plieno arba lygiavertis medžiagos, atitikti LST 1388 arba lygiavertį. Matmenys turi būti KR × 117 mm. Tinkamas metalo grežimui.**	vnt	10								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
200	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Grąžtas metalui turi būti skirtas metalui grąžti; turi būti pagamintas iš HSS plieno arba lygiavertis medžiagos, atitikti LST 1388 arba lygiavertį. Matmenys turi būti 9,0 × 125 mm. Tinkamas metalo grežimui.**	vnt	10								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
201	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Grąžtas mūrui (SDS+) turi būti skirtas betonui, granitui ir mūrui grąžti perforatoriumi; turi būti su kietlydinio galvute arba lygiavertis, kotas – SDS+. Skersmuo turi būti 10 mm, darbinis ilgis – 160 mm, bendras ilgis – 210 mm. Tinkamas statybos darbams.**	vnt	10								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
202	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Grąžtas mūrui (SDS+) turi būti skirtas betonui, granitui ir mūrui grąžti perforatoriumi; turi būti su kietlydinio galvute arba lygiavertis, kotas – SDS+. Skersmuo turi būti 8 mm, darbinis ilgis – 100 mm, bendras ilgis – 160 mm. Tinkamas statybos darbams.**	vnt	10								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
203	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Grąžtas mūrui (SDS+) turi būti skirtas mūrui grąžti perforatoriumi; turi būti su kietlydinio galvute arba lygiavertis, kotas – SDS+. Skersmuo turi būti 16 mm, darbinis ilgis – 550 mm, bendras ilgis – 600 mm. Tinkamas statybos darbams.**	vnt	10								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
204	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Gremžiklis turi būti skirtas senam, atšokusiam dažų sluoksniui grandyti; turi būti pagamintas iš plieno arba lygiavertis medžiagos. Matmenys (plotis × ilgis) turi būti 60 × 205 mm (±2 mm). Tinkamas apdailos ir paruošimo darbams.**	vnt	5								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
205	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Guoliuotas turi būti skirtas horizontalių ir vertikalių paviršių tikrinimui; korpusas – aliuminio arba lygiavertis medžiagos, su 2 indikatoriais. Ilgis turi būti 180 cm (±5 mm). Tinkamas statybos ir montavimo darbams.**	vnt	5								38300000-Matuokliai
206	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Guoliuotas turi būti skirtas horizontalių ir vertikalių paviršių tikrinimui; korpusas – aliuminio arba lygiavertis medžiagos, su 2 indikatoriais. Ilgis turi būti 60 cm, matavimo paklaida – ne didesnė kaip 0,05 mm. Tinkamas statybos ir montavimo darbams.**	vnt	5								38300000-Matuokliai
207	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Inkarinis varžtas su metalinio kaiščiu turi būti skirtas konstrukcijų tvirtinimui prie betono ar mūro; turi būti pagamintas iš cinkuoto plieno arba lygiavertis medžiagos. Skersmuo turi būti 10 mm, ilgis – 70 mm. Tinkamas statybos ir montavimo darbams.**	vnt	100								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
208	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Inkarinis varžtas su metalinio kaiščiu turi būti skirtas konstrukcijų tvirtinimui prie betono ar mūro; turi būti pagamintas iš cinkuoto plieno arba lygiavertis medžiagos. Skersmuo turi būti 10 mm, ilgis – 90 mm. Tinkamas statybos ir montavimo darbams.**	vnt	100								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
209	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Įrankis tapetams klijuoti turi būti skirtas tapetų prispaudimui ir lygiavimui, taip pat kampuose; turi būti pagamintas iš plastiko arba lygiavertis medžiagos. Plotis turi būti 280 mm (±2 mm). Tinkamas tapetavimo darbams.**	vnt	2								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
210	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Įrankių dėžė turi būti skirta įrankių laikymui ir pernešimui; turi būti pagaminta iš plastiko arba lygiavertis medžiagos, su rankena. Matmenys (a×g×p) turi būti 20,9 × 41 × 19,5 cm (±2 mm). Tinkamas įrankių laikymui.**	vnt	5								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
211	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Įrankių dėžė turi būti skirta įrankių laikymui ir pernešimui; turi būti pagaminta iš plastiko arba lygiavertis medžiagos, su rankena. Matmenys (a×g×p) turi būti 486 × 267 × 242 mm (±2 mm). Tinkamas įrankių laikymui.**	vnt	5								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
212	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Įrankių dėžė turi būti skirta įrankių laikymui ir pernešimui; turi būti pagaminta iš plastiko arba lygiavertis medžiagos. Matmenys (a×g×p) turi būti 49,4 × 26,3 × 25,0 cm (±2 mm). Tinkamas įrankių laikymui.**	vnt	5								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
213	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Kabės turi būti skirtos kabių segikliui ir medžiagų tvirtinimui; turi būti pagamintos iš cinkuoto vielos arba lygiavertis medžiagos. Tipas – 14, ilgis – 10 mm, pakuotėje ne mažiau kaip 2000 vnt. Tinkamos apdailos darbams.**	pak	10								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
214	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Kabės turi būti skirtos kabių segikliui ir medžiagų tvirtinimui; turi būti pagamintos iš cinkuoto vielos arba lygiavertis medžiagos. Tipas – 14, ilgis – 6 mm, pakuotėje ne mažiau kaip 2000 vnt. Tinkamos apdailos darbams.**	pak	10								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
215	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Kabės turi būti skirtos kabių segikliui ir medžiagų tvirtinimui; turi būti pagamintos iš cinkuoto vielos arba lygiavertis medžiagos. Tipas – 53, ilgis – 10 mm, pakuotėje ne mažiau kaip 1000 vnt. Tinkamos apdailos darbams.**	pak	10								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
216	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Kabės turi būti skirtos kabių segikliui ir medžiagų tvirtinimui; turi būti pagamintos iš cinkuoto vielos arba lygiavertis medžiagos. Tipas – 53, ilgis – 6 mm, pakuotėje ne mažiau kaip 1000 vnt. (±5 vnt.). Tinkamos apdailos darbams.**	pak	10								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
217	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Kabės turi būti skirtos kabių segikliui ir medžiagų tvirtinimui; turi būti pagamintos iš cinkuoto vielos arba lygiavertis medžiagos. Tipas – 53, ilgis – 8 mm, pakuotėje ne mažiau kaip 1000 vnt. Tinkamos apdailos darbams.**	pak	10								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
218	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Kabių įrankis (segiklis) turi būti skirtas kabių kalimui tvirtinant medžiagas; turi būti pagamintas iš metalo arba lygiavertis medžiagos. Turi būti užderinamas su 53 ir 14 tipo kabėmis, 6–10 mm ilgio. Tinkamas apdailos ir montavimo darbams.**	vnt	5								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
219	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Kalamasis naikinimis įvaras turi būti skirtas detalių tvirtinimui prie betono, mūro ir kitų pagrindų; turi būti pagamintas iš nailono su metalinia srigita arba lygiavertis medžiagos. Skersmuo turi būti 6 mm, ilgis – 40 mm. Tinkamas statybos ir montavimo darbams.**	vnt	1000								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
220	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Kalamasis naikinimis įvaras turi būti skirtas detalių tvirtinimui prie betono, mūro ir kitų pagrindų; turi būti pagamintas iš nailono su metalinia srigita arba lygiavertis medžiagos. Skersmuo turi būti 6 mm, ilgis – 50 mm. Tinkamas statybos ir montavimo darbams.**	vnt	1000								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
221	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Kalamasis naikinimis įvaras turi būti skirtas detalių tvirtinimui prie betono, mūro ir kitų pagrindų; turi būti pagamintas iš nailono su metalinia srigita arba lygiavertis medžiagos. Skersmuo turi būti 6 mm, ilgis – 60 mm. Tinkamas statybos ir montavimo darbams.**	vnt	1000								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
222	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Kalamasis naikinimis įvaras turi būti skirtas detalių tvirtinimui prie betono, mūro ir kitų pagrindų; turi būti pagamintas iš nailono su metalinia srigita arba lygiavertis medžiagos. Skersmuo turi būti 6 mm, ilgis – 80 mm. Tinkamas statybos ir montavimo darbams.**	vnt	100								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
223	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Kalamasis naikinimis įvaras turi būti skirtas detalių tvirtinimui prie betono, mūro ir kitų pagrindų; turi būti pagamintas iš nailono su metalinia srigita arba lygiavertis medžiagos. Skersmuo turi būti 8 mm, ilgis – 50 mm. Tinkamas statybos ir montavimo darbams.**	vnt	1000								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
224	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Kalamasis naikinimis įvaras turi būti skirtas detalių tvirtinimui prie betono, mūro ir kitų pagrindų; turi būti pagamintas iš nailono su metalinia srigita arba lygiavertis medžiagos. Skersmuo turi būti 8 mm, ilgis – 60 mm. Tinkamas statybos ir montavimo darbams.**	vnt	1000								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
225	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Kaltas medžiui, skirtas betono, mūro, plytelių, tinko ir kitų statybinių medžiagų skaldymo, talymo bei šalinimo darbams. Įrankis turi būti pagamintas iš grūdinto įrankinio plieno arba lygiavertis medžiagos, užtikrinantiems didelį atsparumą smūgiams, dilimui ir deformacijoms. Bendras kalto ilgis turi būti ne mažesnis kaip 25 cm. Darbinė dalis turi turėti plokščią pjovimo briauną, tinkamą medžiagų apdirbimui ar paviršiu apdirbimui. Smūginė dalis turi būti pritaikyta nuodugniui su plaktuku ir atspari deformacijai intensyvaus darbo metu. Kaltas turi būti tinkamas profesionaliems statybos ir remonto darbams, atsparus korozijai bei ilgaamžis.**	vnt	10								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
226	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Kampainis turi būti skirtas statžių kampų žymėjimui ir tikrinimui; turi būti pagamintas iš metalo arba lygiavertis medžiagos. Kampas turi būti 90°, ilgis – 500 mm (±2 mm). Tinkamas matavimo ir žymėjimo darbams.**	vnt	5								38300000-Matuokliai
227	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Kanalizacijos valymo įvaras turi būti skirtas vamzdynų ir kanalizacijos praėjų valymui; turi būti pagamintas iš plieno (dviejų spyruoklinių vielų pynimas) arba lygiavertis medžiagos. Ilgis turi būti 15 m (±10 mm). Tinkamas santechnikos darbams.**	vnt	5								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
228	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Kaniūkinės replės turi būti skirtos vielos ir laidų lonisiam kirpimui; turi būti pagamintos iš grūdinto plieno arba lygiavertis medžiagos. Ilgis turi būti 160 mm (±5 mm), kirpimas – lonimis. Tinkamos montavimo darbams.**	vnt	5								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
229	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Kapojimo kirvis turi būti skirtas medienos kapojimui; darbinė dalis – iš nerūdijančio plieno arba lygiavertis medžiagos, su patogia kote. Bendras svoris turi būti 1,35 kg, ilgis – 71 cm (±10 mm). Tinkamas malkoms ir medienos darbams.**	vnt	10								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
230	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Karutis turi būti skirtas statybinių medžiagų ir krūvių vežimui; korthа – iš cinkuoto plieno arba lygiavertis medžiagos, su 1 pripučiamu ratu. Talpa turi būti ne mažesnė kaip 100 l, tilukuma apkrova – ne mažesnė kaip 150 kg. Tinkamas statybos ir sodo darbams.**	vnt	10								44613700-7 - Šiukšlių vežimėliai / rankiniai vežimėliai ir karučiai
231	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Kombinuotos replės turi būti skirtos vielos ir laidų suspaudimui, sukimui ir kirpimui; turi būti pagamintos iš grūdinto plieno arba lygiavertis medžiagos (kietumas apie 60 HRC). Ilgis turi būti 160 mm (±2 mm); turi atitikti DIN ISO 5746 arba lygiavertį standartą. Tinkamos montavimo darbams.**	vnt	5								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
232	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Kombinuotos replės turi būti skirtos vielos ir laidų suspaudimui, sukimui ir kirpimui; turi būti pagamintas iš grūdinto plieno arba lygiavertis medžiagos, su izoliuotomis rankenomis (1000 V). Ilgis turi būti 200 mm (±5 mm). Tinkamos elektrikams ir montavimo darbams.**	vnt	5								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
233	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Latidų tvirtinimo dirželis turi būti skirtas laidų ir kabelių rišimui bei tvirtinimui; turi būti pagamintas iš nailono arba lygiavertis medžiagos. Matmenys turi būti 3,6 mm (±0,2 mm) × 200 mm (±10 mm); spalva – balta arba lygiaverte, pakuotėje ne mažiau kaip 100 vnt. Tinkamas elektros montavimo darbams.**	pak	20								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
234	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Latidų tvirtinimo dirželis turi būti skirtas laidų ir kabelių rišimui bei tvirtinimui; turi būti pagamintas iš nailono arba lygiavertis medžiagos. Matmenys turi būti 4,7 mm (±0,2 mm) × 360 mm (±10 mm); spalva – balta arba lygiaverte, pakuotėje ne mažiau kaip 100 vnt. Tinkamas elektros montavimo darbams.**	pak	20								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
235	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Latidų tvirtinimo dirželis turi būti skirtas laidų ir kabelių rišimui bei tvirtinimui; turi būti pagamintas iš nailono arba lygiavertis medžiagos. Matmenys turi būti 7,8 mm (±0,2 mm) × 300 mm (±10 mm); spalva – balta arba lygiaverte, pakuotėje ne mažiau kaip 100 vnt. Tinkamas elektros montavimo darbams.**	pak	20								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
236	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Langų lankstas turi būti skirtas langų varčių tvirtinimui ir varstymui; turi būti pagamintas iš cinkuoto plieno arba lygiavertis medžiagos. Auklėtis turi būti 60 mm (±2 mm), plotis – 49 mm (±2 mm). Tinkamas langų montavimo darbams.**	vnt	10								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
237	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Laužtuvas turi būti skirtas konstrukcijų ardymui, kėlimui ir vinių ištraukimui; turi būti pagamintas iš grūdinto plieno arba lygiavertis medžiagos. Matmenys turi būti 1500 × 25 × 25 mm (ilgis ±5 mm). Tinkamas statybos ir griovimo darbams.**	vnt	5								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
238	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Linijuotė turi būti skirta matavimo ir žymėjimo darbams; matavimo juosta – plieninė arba lygiaverte. Ilgis turi būti 300 mm, gradavimas – 0,1 mm, plotis – 30 mm (±2 mm). Tinkama matavimo darbams.**	vnt	5								38300000-Matuokliai
239	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Linijuotė turi būti skirta matavimo ir žymėjimo darbams; matavimo juosta – plieninė arba lygiaverte. Ilgis turi būti 500 mm, gradavimas – 1,0 mm, plotis – 30 mm (±2 mm). Tinkama matavimo darbams.**	vnt	5								38300000-Matuokliai
240	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Medeorágčis turi būti skirtas medienos detalių tvirtinimui; turi būti pagamintas iš cinkuoto plieno arba lygiavertis medžiagos, su įkišdiliama galvute ir kryžiniu „Pozidriv" įpjova. Skersmuo turi būti 2,5 mm, ilgis – 20 mm; spalva – balta arba lygiavertė. Tinkamas statiniui ir montavimo darbams.**	vnt	1000								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
241	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Medeorágčis turi būti skirtas medienos detalių tvirtinimui; turi būti pagamintas iš cinkuoto plieno arba lygiavertis medžiagos, su įkišdiliama galvute ir kryžiniu „Pozidriv" įpjova. Skersmuo turi būti 3 mm, ilgis – 25 mm. Tinkamas statiniui ir montavimo darbams.**	vnt	1000								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
242	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Medeorágčis turi būti skirtas medienos detalių tvirtinimui; turi būti pagamintas iš cinkuoto plieno arba lygiavertis medžiagos, su įkišdiliama galvute ir kryžiniu „Pozidriv" įpjova. Skersmuo turi būti 3 mm, ilgis – 30 mm. Tinkamas statiniui ir montavimo darbams.**	vnt	1000								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
243	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Medeorágčis turi būti skirtas medienos detalių tvirtinimui; turi būti pagamintas iš cinkuoto plieno arba lygiavertis medžiagos, su įkišdiliama galvute ir kryžiniu „Pozidriv" įpjova. Skersmuo turi būti 3,5 mm, ilgis – 30 mm. Tinkamas statiniui ir montavimo darbams.**	vnt	1000								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
244	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Medeorágčis turi būti skirtas medienos detalių tvirtinimui; turi būti pagamintas iš cinkuoto plieno arba lygiavertis medžiagos, su įkišdiliama galvute ir kryžiniu „Pozidriv" įpjova. Skersmuo turi būti 4 mm, ilgis – 30 mm. Tinkamas statiniui ir montavimo darbams.**	vnt	1000								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
245	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Medeorágčis turi būti skirtas medienos detalių tvirtinimui; turi būti pagamintas iš pilkai fosfatuoto plieno arba lygiavertis medžiagos, su įkišdiliama galvute ir kryžiniu „Phillips" įpjova. Skersmuo turi būti 3,5 mm, ilgis – 25 mm. Tinkamas statiniui ir montavimo darbams.**	vnt	1000								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
246	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Medeorágčis turi būti skirtas medienos detalių tvirtinimui; turi būti pagamintas iš pilkai fosfatuoto plieno arba lygiavertis medžiagos, su įkišdiliama galvute ir kryžiniu „Phillips" įpjova. Skersmuo turi būti 3,5 mm, ilgis – 32 mm. Tinkamas statiniui ir montavimo darbams.**	vnt	1000								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
247	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Medeorágčis turi būti skirtas medienos detalių tvirtinimui; turi būti pagamintas iš pilkai fosfatuoto plieno arba lygiavertis medžiagos, su įkišdiliama galvute ir kryžiniu „Phillips" įpjova. Skersmuo turi būti 3,5 mm, ilgis – 35 mm. Tinkamas statiniui ir montavimo darbams.**	vnt	1000								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
248	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Medeorágčis turi būti skirtas medienos detalių tvirtinimui; turi būti pagamintas iš pilkai fosfatuoto plieno arba lygiavertis medžiagos, su įkišdiliama galvute ir kryžiniu „Phillips" įpjova. Skersmuo turi būti 3,9 mm, ilgis – 35 mm. Tinkamas statiniui ir montavimo darbams.**	vnt	1000								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
249	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Medeorágčis turi būti skirtas medienos detalių tvirtinimui; turi būti pagamintas iš pilkai fosfatuoto plieno arba lygiavertis medžiagos, su įkišdiliama galvute ir kryžiniu „Phillips" įpjova. Skersmuo turi būti 4,2 mm, ilgis – 90 mm. Tinkamas statiniui ir montavimo darbams.**	vnt	1000								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
250	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Metalo graižtas turi būti skirtas metalui grąžti; turi būti pagamintas iš HSS-G plieno arba lygiavertis medžiagos. Matmenys turi būti 10 × 133 mm. Tinkamas metalo grežimui.**	vnt	10								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
251	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Metalo graižtas turi būti skirtas metalui grąžti; turi būti pagamintas iš HSS-G plieno arba lygiavertis medžiagos. Matmenys turi būti 10,5 × 133 mm. Tinkamas metalo grežimui.**	vnt	10								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
252	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Metalo grežimo karštnšlė turi būti skirta aliuminiui, medienai, nerdijančiam plieniui ir plastikui grežti; turi būti pagaminta iš grūdinto (HSS / bimetalinio) plieno arba lygiavertis medžiagos. Skersmuo turi būti 60 mm. Tinkama montavimo darbams.**	vnt	1								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės

253	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Montažinis PE/TU pistoletas. skirtas profesionaliam montažinių poliuretano putų dozavimui ir paskirstymui statybos, montavimo bei sandarinimo darbų metu. Gaminio ilgis turi būti ne mažesnis kaip 35 cm. Pistoletas turi būti pagamintas iš metalo, aliuminio arba kitų korozijai atsparių medžiagų, užtikrinančių ilgaamžiškumą ir patikimą naudojimą. Įrankis turi turėti ergonomišką rankeną ir patį srauto reguliavimo mechanizmą, leidžiantį tiksliai dozuoti išspūrkiamą putų kiekį. Konstrukcija turi užtikrinti sandarumą, apsaugoti nuo putų nutekėjimo ir sudaryti galimybę pakartotinai naudoti pistoletą su standartiniais srieginiais montažinių putų tūpsnais. Gaminys turi būti atsparus valymo priemonių poveikiui, kingvai įvairiomis ir tinkamas intensyviam naudojimui. Putų pistoletas turi būti naujas, be mechaninių pažeidimų ir gamybinių defektų.**	vnt	10									44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
254	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Pjovimo rateliukas turi būti skirtas korkaminėms plytelėms pjaustį; turi būti pagamintas iš kietybinio arba lygiavertės medžiagos. Matmenys turi būti 15 × 80 mm. Tinkamas naudoti su užtvirtinę pjaustytuvu.**	vnt	10									44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
255	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Pjuklas sulankstomas. Apdirbama medžiaga: Medienа. Aimenų ilgis: 250 mm. Aimenų skaičius- 1. Dantukų skaičius colyje- 13. Medžiaga: Metalas, Plastikas.**	vnt	10									44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
256	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Plaktuko kotas turi būti skirtas plaktuko galvai tvirtinti; turi būti pagamintas iš medienos arba lygiavertės medžiagos, tvirtas ir atsparus smūgiams. Ilgis turi būti 34 cm (±5 mm). Tinkamas įrankiams remontuoti.**	vnt	10									44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
257	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Plaktukо kotas turi būti skirtas plaktuko galvai tvirtinti; turi būti pagamintas iš medienos arba lygiavertės medžiagos, tvirtas ir atsparus smūgiams. Ilgis turi būti 26 cm (±5 mm). Tinkamas įrankiams remontuoti.**	vnt	10									44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
258	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Plastikinių rakto pakabukų komplektas turi būti skirtas raktams ženklinti, identifikuoti ir grupuoti. Pakabukai turi būti pagaminti iš tvirto plastiko arba lygiavertės medžiagos, atsparios kasdieniam naudojimui ir nelūžiui. Kiekvienas pakabukas turi būti su žiedu (kilpa) raktui prikabinti. Komplekte turi būti ne mažiau kaip 5 vnt. pakabukų, įvairių spalvų (arba lygiaverčių), kad būtų galima atskirti skirtingus raktus. Gaminys turi būti tinkamas naudoti buitiniuose, biuro ir ūkinėse patalpose.**	kompl	5									44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
259	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Plokščias kaltas (SDS+) turi būti skirtas betonui skaldyti ir paviršiams talyti perforatoriumi; turi būti pagamintas iš grūdinto plieno arba lygiavertės medžiagos, su gumine rankena. Ilgis turi būti 300 mm (±2 mm), plotis – 16 mm. Tinkamas statybos ir griovimo darbams.**	vnt	10									44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
260	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Plunksninis grąžtas turi būti skirtas medienai gręžti; turi būti pagamintas iš įrankinio plieno arba lygiavertės medžiagos. Skersmuo turi būti 20 mm, ilgis – 150 mm. Tinkamas medienos gręžimui.**	vnt	10									44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
261	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Plunksninis grąžtas turi būti skirtas medienai gręžti; turi būti pagamintas iš įrankinio plieno arba lygiavertės medžiagos. Skersmuo turi būti 22 mm, ilgis – 150 mm. Tinkamas medienos gręžimui.**	vnt	10									44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
262	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Plunksninis grąžtas turi būti skirtas medienai gręžti; turi būti pagamintas iš įrankinio plieno arba lygiavertės medžiagos. Skersmuo turi būti 36 mm, ilgis – 150 mm. Tinkamas medienos gręžimui.**	vnt	10									44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
263	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Plunksninis grąžtas turi būti skirtas medienai gręžti; turi būti pagamintas iš įrankinio plieno arba lygiavertės medžiagos. Skersmuo turi būti 40 mm, ilgis – 150 mm. Tinkamas medienos gręžimui.**	vnt	10									44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
264	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Poveržlė turi būti skirta apkovai paskirstyti po veržlės ar varžto galvute; turi būti pagaminta iš cinkuoto plieno arba lygiavertės medžiagos, atitikti DIN 125 arba lygiavertį standartą. Vidinis skersmuo turi būti 6 mm. Tinkama montavimo darbams.**	vnt	500									44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
265	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Poveržlė turi būti skirta apkovai paskirstyti po veržlės ar varžto galvute; turi būti pagaminta iš cinkuoto plieno arba lygiavertės medžiagos, atitikti DIN 125 arba lygiavertį standartą. Vidinis skersmuo turi būti 8 mm. Tinkama montavimo darbams.**	vnt	500									44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
266	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Pusapvalis kaltas medžiui turi būti skirtas medienos drožybai ir apdirbimui; turi būti pagamintas iš grūdinto plieno arba lygiavertės medžiagos. Plotis turi būti 10 mm, ilgis – 100 mm (±2 mm), įjirimo briauna – pusapvali. Tinkamas statiniui darbams.**	vnt	10									44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
267	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Rankštelės turi būti skirtas durų, buitinių ar kitų konstrukcijų rankenai; turi būti pagamintas iš aliuminio arba lygiavertės medžiagos. Ilgis turi būti 60 cm (±2 mm). Tinkamas montavimo darbams.**	vnt	10									44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
268	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Ruletė turi būti skirta atstumų matavimui; juosta – matinė arba lygiavertė, tikslumo klasė – 2, su 3 fiksatoriais. Ilgis turi būti 10 m, juostos plotis – 25 mm (±2 mm). Tinkama matavimo darbams.**	vnt	5									38300000-Matuokliai
269	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Ruletė turi būti skirta atstumų matavimui; juosta – matinė arba lygiavertė, tikslumo klasė – 2, su 3 fiksatoriais. Ilgis turi būti 2 m, juostos plotis – 16 mm (±1 mm). Tinkama matavimo darbams.**	vnt	5									38300000-Matuokliai
270	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Ruletė turi būti skirta atstumų matavimui; juosta – nailoninė arba lygiavertė, gumuotas korpusas, su magnetiniu galu, tikslumo klasė – 2. Ilgis turi būti 5 m, juostos plotis – 25 mm (±2 mm). Tinkama matavimo darbams.**	vnt	5									38300000-Matuokliai
271	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Ruletė turi būti skirta atstumų matavimui; juosta – nailoninė arba lygiavertė, su magnetiniu galu ir dvigubu juosta, tikslumo klasė – 2. Ilgis turi būti 8 m, juostos plotis – 25 mm (±2 mm). Tinkama matavimo darbams.**	vnt	5									38300000-Matuokliai
272	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Santechninis raktas turi būti skirtas vamzdžių ir jungių veržimui; turi būti pagamintas iš grūdinto plieno arba lygiavertės medžiagos, su reguliuojamomis žiaunomis (90°). Žiaunų matmuo turi būti ne mažesnis kaip 1". Tinkamas santechnikos darbams.**	vnt	5									44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
273	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Savaime užsifiksuojanti veržlė turi būti skirta srieginio jungimo tvirtinimui su apsauga nuo atsisukimo; turi būti pagaminta iš cinkuoto plieno arba lygiavertės medžiagos, atitikti DIN 985 arba lygiavertį standartą. Sriegis skersmuo turi būti M14. Tinkama montavimo darbams.**	vnt	500									44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
274	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Savaime užsifiksuojanti veržlė turi būti skirta srieginio jungimo tvirtinimui su apsauga nuo atsisukimo; turi būti pagaminta iš cinkuoto plieno arba lygiavertės medžiagos, atitikti DIN 985 arba lygiavertį standartą. Sriegis skersmuo turi būti M8. Tinkama montavimo darbams.**	vnt	500									44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
275	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Savsriegis turi būti skirtas metalo detalių tvirtinimui; turi būti pagamintas iš cinkuoto plieno arba lygiavertės medžiagos, su grįžtamiju antgalio. Skersmuo turi būti 4,2 mm, ilgis – 51 mm. Tinkamas montavimo darbams.**	vnt	1000									44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
276	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Stanrapjūklių (peilių) rinkinys turi būti skirtas medienai ir plastikui pjaustį stanrapjūklio; turi būti pagamintas iš įrankinio plieno arba lygiavertės medžiagos. Aimenų ilgis turi būti 105 mm. rinkinyje ne mažiau kaip 5 vnt. Tinkamas medienos ir plastiko pjovimui.**	kompl	10									44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
277	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Nijos antgalis turi būti skirtas medinių sijų ir konstrukcijų tvirtinimui; turi būti pagamintas iš cinkuoto plieno arba lygiavertės medžiagos. Matmenys turi būti: ilgis – 105 mm, plotis – 51 mm, skardos storis – 2 mm (±0,2 mm). Tinkamas statybos darbams.**	vnt	100									44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
278	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Nijos antgalis turi būti skirtas medinių sijų ir konstrukcijų tvirtinimui; turi būti pagamintas iš cinkuoto plieno arba lygiavertės medžiagos. Matmenys turi būti: ilgis – 140 mm, plotis – 100 mm, skardos storis – 2 mm (±0,2 mm). Tinkamas statybos darbams.**	vnt	100									44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
279	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Smaalliosios rupės turi būti skirtos smulkių detalių suėminui ir vieles lankstymui; turi būti pagamintos iš chromo-vanadžio plieno arba lygiavertės medžiagos, su tiesiais snyčiais. Ilgis turi būti 160 mm (±5 mm). Tinkamos montavimo darbams.**	vnt	5									44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
280	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Smeiliosios kaltas (SDS+) turi būti skirtas betonui ir mūrui skaldyti perforatoriumi; turi būti pagamintas iš grūdinto plieno arba lygiavertės medžiagos, su gumine rankena. Ilgis turi būti 250 mm (±5 mm), kotas – SDS+. Tinkamas statybos ir griovimo darbams.**	vnt	10									44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
281	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Smūginio atsuktuvo antgalis turi būti skirtas sraigių sukimui smūginiu atsuktuvu; turi būti pagamintas iš grūdinto plieno arba lygiavertės medžiagos. Antgalio tipas – Pz1, ilgis – 25 mm, pakamtėje ne mažiau kaip 3 vnt. Tinkamas montavimo darbams.**	kompl	5									44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
282	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Sniego kastuvas turi būti skirtas sniego valymui; turi būti pagamintas iš plastiko ar metalo su kotu arba lygiavertis medžiagos. Aimenų (seminvo) ilgis turi būti 35 cm (±10 mm). Tinkamas lauko valymo darbams.**	vnt	20									44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
283	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Sodo vonelės turi būti skirtas vandens srauto reguliavimui laistymo sistemose; turi būti pagamintas iš žalvario ar atsparaus plastiko arba lygiavertės medžiagos, su žarnos jungtimi. Matmenys turi būti ½"×1"; nominalus slėgis – ne mažesnis kaip 16 bar, darbinė temperatūra – nuo -10 °C iki +120 °C. Tinkamas sodo laistymo darbams.**	vnt	10									42100000-Mašinos mechanizei įėgai gaminti ir naudoti
284	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Spausturvas turi būti skirtas ruošinių tvirtinimui dirbant; turi būti pagamintas iš kotaus ar plieno arba lygiavertės medžiagos, sukamas 360° kampu. Žiaočių plotis turi būti ne mažesnis kaip 60 mm (±2 mm). Tinkamas montavimo ir remonto darbams.**	vnt	5									44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
285	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Spynos cilindras turi būti skirtas durų spynai; turi būti pagamintas iš žalvario arba lygiavertės medžiagos. Cilindro ilgis turi būti 80 mm (40+40), komplekte ne mažiau kaip 5 raktai. Tinkamas gyvenamosioms ir visuomeninėms patalpoms.**	vnt	20									44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
286	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Sraigtai su šešiabriaunu galvute turi būti skirti detalių tvirtinimui; turi būti pagaminti iš cinkuoto plieno arba lygiavertės medžiagos, atitikti DIN 965 arba lygiavertį standartą. Skersmuo turi būti 3 mm, ilgis – 12 mm. Tinkamі montavimo darbams.**	vnt	500									44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
287	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Sraigtai su šešiabriaune galvute turi būti skirti detalių tvirtinimui; turi būti pagaminti iš cinkuoto plieno arba lygiavertės medžiagos, atitikti DIN 965 arba lygiavertį standartą. Skersmuo turi būti 4 mm, ilgis – 25 mm. Tinkamі montavimo darbams.**	vnt	500									44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
288	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Sraigtai su šešiabriaune galvute turi būti skirti detalių tvirtinimui; turi būti pagaminti iš cinkuoto plieno arba lygiavertės medžiagos, atitikti DIN 965 arba lygiavertį standartą. Skersmuo turi būti 5 mm, ilgis – 50 mm. Tinkamі montavimo darbams.**	vnt	500									44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
289	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Sraigtai su pusapvale galvute turi būti skirti detalių tvirtinimui; turi būti pagaminti iš cinkuoto plieno arba lygiavertės medžiagos, atitikti DIN 7985 arba lygiavertį standartą. Skersmuo turi būti 4 mm, ilgis – 16 mm. Tinkamі montavimo darbams.**	vnt	500									44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
290	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Sraigtai su pusapvale galvute turi būti skirti detalių tvirtinimui; turi būti pagaminti iš cinkuoto plieno arba lygiavertės medžiagos, atitikti DIN 7985 arba lygiavertį standartą. Skersmuo turi būti 4 mm, ilgis – 30 mm. Tinkamі montavimo darbams.**	vnt	500									44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
291	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Sraigtai su pusapvale galvute turi būti skirti detalių tvirtinimui; turi būti pagaminti iš cinkuoto plieno arba lygiavertės medžiagos, atitikti DIN 7985 arba lygiavertį standartą. Skersmuo turi būti 6 mm, ilgis – 25 mm. Tinkamі montavimo darbams.**	vnt	500									44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
292	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Sraigtai su pusapvale galvute turi būti skirti detalių tvirtinimui; turi būti pagaminti iš cinkuoto plieno arba lygiavertės medžiagos, atitikti DIN 7985 arba lygiavertį standartą. Skersmuo turi būti 6 mm, ilgis – 40 mm. Tinkamі montavimo darbams.**	vnt	500									44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
293	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Sriegtas strypas turi būti skirtas srieginio jungimo ir kabinimo konstrukcijų montavimui; turi būti pagamintas iš cinkuoto plieno arba lygiavertės medžiagos, atitikti DIN 975 arba lygiavertį standartą. Skersmuo turi būti M10, ilgis – 1000 mm (±5 mm). Tinkamas montavimo darbams.**	vnt	100									44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
294	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Sriegtas strypas turi būti skirtas srieginio jungimo ir kabinimo konstrukcijų montavimui; turi būti pagamintas iš cinkuoto plieno arba lygiavertės medžiagos, atitikti DIN 975 arba lygiavertį standartą. Skersmuo turi būti M12, ilgis – 1000 mm (±5 mm). Tinkamas montavimo darbams.**	vnt	100									44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
295	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Suvirintojo plaktukas. skirtas šlako, purslų ir kitų suvirinimo metu susidarančių apnašų šalinimui nuo suvirinių paviršių. Plaktuko galvos svoris turi būti ne mažesnis kaip 300 g. Darbinė dalis turi būti pagaminta iš grūdinto plieno, atsparaus smūgiams, dilimui ir deformacijoms. Viena galvos pusė turi būti smailėjanti (kalto arba smaigalio formos), skirta šlakui atskelti nuosėdų pritvinusiuose virtose. Rankena turi būti pagaminta iš metalo, stiklo pluošto arba kitos tvirtos medžiagos, užtikrinančios saugų darbą ir atsparumą mechaniniam poveikiui. Bendras įrankio ilgis turi būti ne mažesnis kaip 25 cm. Plaktuko galva turi būti tvirtai pritvirtinta prie rankenos ir nejudėti naudojimo metu. Gaminys turi būti tinkamas profesionaliems suvirinimo darbams, atsparus korozijai ir intensyviam naudojimui. Įrankis turi būti naujas, be mechaninių pažeidimų ir gamybinių defektų.**	vnt	5									44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
296	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Šlifavimo diskas turi būti skirtas plieniui šlifuoti kampinio šlifuoklio; turi būti pagamintas iš abrazyvinės masės arba lygiavertis. Matmenys turi būti 125 × 6,0 × 22,23 mm, grūdėtumas – tvairus. Tinkamas metalo apdailai.**	vnt	100									14810000-2 – Abrazyviniai gaminiai.
297	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Šlifavimo juosta turi būti skirta juostiniams šlifuokliams ir paviršių šlifavimui; abrazyvinis pagrindas – keshli arba lygiavertė medžiaga. Matmenys turi būti 533 × 75 mm (±2 mm), grūdėtumas – 180. Tinkamu medienos ir metalo apdailai.**	vnt	20									14810000-2 – Abrazyviniai gaminiai.
298	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Šlifavimo kempinėlė turi būti skirta lygių ir profilinsto paviršių rankiniam šlifavimui; turi būti pagaminta iš abrazyvu padengtos putų medžiagos arba lygiavertis. Matmenys turi būti 125 × 98 × 13 mm (±1 mm), grūdėtumas – 100. Tinkama medienos ir glaisto apdailai.**	vnt	10									14810000-2 – Abrazyviniai gaminiai.
299	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Šlifavimo medžiaga turi būti skirta medienos, metalo, nertriduotojo plieno ir plastiko šlifavimui; pagrindas – kombinuotas arba lygiavertis. Plotis turi būti 120 mm (±2 mm), grūdėtumas – 180. Tinkama rankiniam ir mašininiam šlifavimui.**	m	10									14810000-2 – Abrazyviniai gaminiai.
300	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Šlifavimo medžiaga turi būti skirta medienos, metalo, nertriduotojo plieno ir plastiko šlifavimui; pagrindas – kombinuotas arba lygiavertis. Plotis turi būti 120 mm (±2 mm), grūdėtumas – 240. Tinkama rankiniam ir mašininiam šlifavimui.**	m	10									14810000-2 – Abrazyviniai gaminiai.
301	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Šlifavimo tinkleliai turi būti skirti glaistytų paviršių ir medienos šlifavimui; turi būti pagaminti iš abrazyvu padengto tinklelio (su skylutėmis dulkėms šalinti) arba lygiavertis. Matmenys turi būti 280 × 105 mm (±2 mm), grūdėtumas – 100. Tinkami rankiniam ir mašininiam šlifavimui.**	pak	10									14810000-2 – Abrazyviniai gaminiai.
302	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Šlifavimo tinkleliai turi būti skirti glaistytų paviršių ir medienos šlifavimui; turi būti pagaminti iš abrazyvu padengto tinklelio (su skylutėmis dulkėms šalinti) arba lygiavertis. Matmenys turi būti 280 × 105 mm (±2 mm), grūdėtumas – 120. Tinkami rankiniam ir mašininiam šlifavimui.**	pak	10									14810000-2 – Abrazyviniai gaminiai.
303	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Šlifavimo tinkleliai turi būti skirti glaistytų paviršių ir medienos šlifavimui; turi būti pagaminti iš abrazyvu padengto tinklelio (su skylutėmis dulkėms šalinti) arba lygiavertis. Matmenys turi būti 280 × 105 mm (±2 mm), grūdėtumas – 150. Tinkami rankiniam ir mašininiam šlifavimui.**	pak	10									14810000-2 – Abrazyviniai gaminiai.
304	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Šlifavimo tinkleliai turi būti skirti glaistytų paviršių ir medienos šlifavimui; turi būti pagaminti iš abrazyvu padengto tinklelio (su skylutėmis dulkėms šalinti) arba lygiavertis. Matmenys turi būti 280 × 105 mm (±2 mm), grūdėtumas – 180. Tinkami rankiniam ir mašininiam šlifavimui.**	pak	10									14810000-2 – Abrazyviniai gaminiai.
305	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Šlifavimo tinkleliai turi būti skirti glaistytų paviršių ir medienos šlifavimui; turi būti pagaminti iš abrazyvu padengto tinklelio (su skylutėmis dulkėms šalinti) arba lygiavertis. Matmenys turi būti 280 × 105 mm (±2 mm), grūdėtumas – 40. Tinkami rankiniam ir mašininiam šlifavimui.**	pak	10									14810000-2 – Abrazyviniai gaminiai.
306	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Šlifavimo tinkleliai turi būti skirti glaistytų paviršių ir medienos šlifavimui; turi būti pagaminti iš abrazyvu padengto tinklelio (su skylutėmis dulkėms šalinti) arba lygiavertis. Matmenys turi būti 280 × 105 mm (±2 mm), grūdėtumas – 400. Tinkami rankiniam ir mašininiam šlifavimui.**	pak	10									14810000-2 – Abrazyviniai gaminiai.
307	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Šlifavimo tinkleliai turi būti skirti glaistytų paviršių ir medienos šlifavimui; turi būti pagaminti iš abrazyvu padengto tinklelio (su skylutėmis dulkėms šalinti) arba lygiavertis. Matmenys turi būti 280 × 105 mm (±2 mm), grūdėtumas – 60. Tinkami rankiniam ir mašininiam šlifavimui.**	pak	10									14810000-2 – Abrazyviniai gaminiai.
308	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Šlifavimo tinkleliai turi būti skirti glaistytų paviršių ir medienos šlifavimui; turi būti pagaminti iš abrazyvu padengto tinklelio (su skylutėmis dulkėms šalinti) arba lygiavertis. Matmenys turi būti 280 × 105 mm (±2 mm), grūdėtumas – 80. Tinkami rankiniam ir mašininiam šlifavimui.**	pak	10									14810000-2 – Abrazyviniai gaminiai.
309	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Terkampė metalo dildė turi būti skirta metalo dildymui; turi būti pagaminta iš grūdinto plieno arba lygiavertis medžiagos. Ilgis turi būti 150 mm (±2 mm), rupumas – Nr. 2. Tinkama metalo apdirbimui.**	vnt	10									44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
310	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**T-virtinimo plokštelė turi būti skirta medinių ir metalinių konstrukcijų jungiamei; turi būti pagaminta iš cinkuoto plieno arba lygiavertis medžiagos. Matmenys turi būti: ilgis – 120 mm, plotis – 40 mm, storis – 2,0 mm. Tinkama statybos darbams.**	vnt	100									44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
311	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**T-virtinimo plokštelė turi būti skirta medinių ir metalinių konstrukcijų jungiamei; turi būti pagaminta iš cinkuoto plieno arba lygiavertis medžiagos. Matmenys turi būti: ilgis – 120 mm, plotis – 60 mm, storis – 2,0 mm. Tinkama statybos darbams.**	vnt	100									44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
312	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**T-virtinimo plokštelė turi būti skirta medinių ir metalinių konstrukcijų jungiamei; turi būti pagaminta iš cinkuoto plieno arba lygiavertis medžiagos. Matmenys turi būti: ilgis – 160 mm, plotis – 40 mm, storis – 2,0 mm. Tinkama statybos darbams.**	vnt	100									44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
313	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**T-virtinimo plokštelė turi būti skirta medinių ir metalinių konstrukcijų jungiamei; turi būti pagaminta iš cinkuoto plieno arba lygiavertis medžiagos. Matmenys turi būti: ilgis – 160 mm, plotis – 50 mm, storis – 2,0 mm. Tinkama statybos darbams.**	vnt	100									44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
314	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**T-virtinimo plokštelė turi būti skirta medinių ir metalinių konstrukcijų jungiamei; turi būti pagaminta iš cinkuoto plieno arba lygiavertis medžiagos. Matmenys turi būti: ilgis – 200 mm, plotis – 50 mm, storis – 2,0 mm. Tinkama statybos darbams.**	vnt	100									44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
315	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**T-virtinimo plokštelė turi būti skirta medinių ir metalinių konstrukcijų jungiamei; turi būti pagaminta iš cinkuoto plieno arba lygiavertis medžiagos. Matmenys turi būti: ilgis – 200 mm, plotis – 60 mm, storis – 2,0 mm. Tinkama statybos darbams.**	vnt	100									44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
316	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Universalus grėblys turi būti skirtas žolės, lapų ir šiukšlių grėbimui; turi būti pagamintas iš metalo arba lygiavertis medžiagos, su kotu. Dantų skaičius turi būti 12, dirbinės plotis – 41 cm (±2 mm), ilgis – 164 cm (±10 mm). Tinkamas sodo darbams.**	vnt	20									44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
317	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Vidausklinis sieliuis grėblys turi būti skirtas žolės ir lapų grėbimui; turi būti pagamintas iš spyruoklinės vielos arba lygiavertis medžiagos, su kotu. Dantų skaičius turi būti 15, darbinis plotis – 35 cm (±2 mm), ilgis – 120 cm (±10 mm). Tinkamas sodo darbams.**	vnt	20									44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
318	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Varžlės turi būti skirtos varžtų ir srieginio jungimo tvirtinimui; turi būti pagamintos iš cinkuoto plieno arba lygiavertės medžiagos, atitikti DIN 934 arba lygiavertį standartą. Sriegio skersmuo turi būti M10. Tinkamos montavimo darbams.**	vnt	500									44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
319	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	**Varžlės turi būti skirtos varžtų ir srieginio jungimo tvirtinimui; turi būti pagamintos iš cinkuoto plieno arba lygiavertės medžiagos, atitikti DIN 934 arba lygiavertį standartą. Sriegio skersmuo turi būti M12. Tinkamos montavimo darbams.**	vnt	500

320	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	Veržlės turi būti skirtos varžtų ir srieginių jungimo tvirtinimui; turi būti pagamintos iš cinkuoto plieno arba bylaviečių medžiagos, atitikti DIN 934 arba bylaviečių standartą. Sriegio skersmuo turi būti M16. Tinkamos montavimo darbams.	vnt	500								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
321	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	Veržlės turi būti skirtos varžtų ir srieginių jungimo tvirtinimui; turi būti pagamintos iš cinkuoto plieno arba bylaviečių medžiagos, atitikti DIN 934 arba bylaviečių standartą. Sriegio skersmuo turi būti M4. Tinkamos montavimo darbams.	vnt	500								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
322	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	Veržlės turi būti skirtos varžtų ir srieginių jungimo tvirtinimui; turi būti pagamintos iš cinkuoto plieno arba bylaviečių medžiagos, atitikti DIN 934 arba bylaviečių standartą. Sriegio skersmuo turi būti M5. Tinkamos montavimo darbams.	vnt	500								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
323	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	Veržlės turi būti skirtos varžtų ir srieginių jungimo tvirtinimui; turi būti pagamintos iš cinkuoto plieno arba bylaviečių medžiagos, atitikti DIN 934 arba bylaviečių standartą. Sriegio skersmuo turi būti M6. Tinkamos montavimo darbams.	vnt	500								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
324	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	Veržlės turi būti skirtos varžtų ir srieginių jungimo tvirtinimui; turi būti pagamintos iš cinkuoto plieno arba bylaviečių medžiagos, atitikti DIN 934 arba bylaviečių standartą. Sriegio skersmuo turi būti M8. Tinkamos montavimo darbams.	vnt	500								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
325	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	Vinistraukis turi būti skirtos vinių ištraukimui ir konstrukcijų ardymui; turi būti pagamintas iš grūdinto plieno arba bylaviečių medžiagos. Matmenys turi būti 600 × 16 mm (ilgis ×5 mm). Tinkamas statybos ir griovimo darbams.	vnt	5								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
326	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	Vinistraukis turi būti skirtos vinių ištraukimui ir konstrukcijų ardymui; turi būti pagamintas iš grūdinto plieno arba bylaviečių medžiagos. Matmenys turi būti 600 × 16 mm (ilgis ×5 mm). Tinkamas statybos ir griovimo darbams.	vnt	5								44500000-Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
327	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	Žiedlapiais šlifavimo diskas turi būti skirtas įvairių medžiagų paviršių ir kraštų šlifavimui kampinio šlifuoklio; abrazyvas arba bylavietis. Matmenys turi būti 125 × 22,23 mm, grūdėtumas - 80. Tinkamas metalo ir medienos apdailai.	vnt	100								14810000-2 – Abrazyviniai gaminiai.
328	4. Įrankiai, matavimo prietaisai ir tvirtinimo detalės	Žiedlapiais šlifavimo diskas turi būti skirtas juodųjų, spalvotųjų metalų, lydinių ir kraštų šlifavimui kampiniu šlifuokliu; abrazyvas arba bylavietis. Matmenys turi būti 125 × 22,23 mm, grūdėtumas - 40.	vnt	100								14810000-2 – Abrazyviniai gaminiai.
						Tiekėjas nurodo markiuotę/ženklinimą visai prekių grupei. Nuolaidos/lankstinukai negali būti skirtingi jie turi būti vienodos visoms tos grupės prekėms.						
329	5. Metalo ir surenkamieji gaminiai	Aeratorius (vandens maišytuvo purkštukas) turi būti skirtas montuoti ant čiaupo (maišytuvo) snapelio ir aeruoti vandens srautą – prisotinti jį oro, taupyti vandenį bei mažinti triukšmą. Gaminys turi būti pagamintas iš metalo (žalvario) su chromuota danga arba bylavietės medžiagos, atsparios korozijai ir kalkių nuosėdoms. Jungties skersmuo turi būti 13 mm (±1 mm). Konstrukcija turi būti su vidinio tinklelio (filtro), lengvai išardoma ir valoma. Aeratorius turi būti tinkamas naudoti buitiniuose, sanitariniuose ir visuomeninės paskirties patalpose.	vnt	20								44400000-Įvairūs surenkamieji ir siuvimo gaminiai
330	5. Metalo ir surenkamieji gaminiai	Apsauginė dalymo juosta turi būti skirta paviršių apsaugai dažant; turi būti pagaminta iš popierinio su klijuojančiu sluoksniu arba bylavietės medžiagos. Pločio turi būti 25 mm, ilgis – 50 m (±5 mm). Tinkama dalymo darbams.	vnt	20								44400000-Įvairūs surenkamieji ir siuvimo gaminiai
331	5. Metalo ir surenkamieji gaminiai	Apsauginė dalymo juosta turi būti skirta paviršių apsaugai dažant; turi būti pagaminta iš popierinio su klijuojančiu sluoksniu arba bylavietės medžiagos. Pločio turi būti 5 cm, ilgis – 50 m (±5 mm). Tinkama dalymo darbams.	vnt	20								44400000-Įvairūs surenkamieji ir siuvimo gaminiai
332	5. Metalo ir surenkamieji gaminiai	Apsitvėros linkas. Maksimali statinė apkrova: 3 t. Korpuso skersmuo: 28 cm. Dangčio skersmuo: 16 cm. Aukštis: 25 cm. Svoris: 3,5 kg. Medžiaga: Plastikas. Spalva: Juoda.	vnt	5								44400000-Įvairūs surenkamieji ir siuvimo gaminiai
333	5. Metalo ir surenkamieji gaminiai	Armavimo tinklas turi būti skirtas betono ir mūro konstrukcijų armavimui; turi būti pagamintas iš neatkaitintos plieninės vielos arba bylavietės medžiagos. Vielos storis turi būti 3,8 mm, akies dydis – 200 × 200 mm, tinklo matmenys – 1200 × 2000 mm. Tinkamas statybos darbams.	vnt	20								44300000-Kebeliai, vielа ir su jais susiję produktai
334	5. Metalo ir surenkamieji gaminiai	Dažymo juosta turi būti skirta paviršių apsaugai dažant; turi būti pagaminta iš popierinio su klijuojančiu sluoksniu arba bylavietės medžiagos, atspari temperatūrai iki 60 °C. Pločio turi būti 3,8 cm, ilgis – 50 m (±5 mm). Tinkama dažymo darbams.	vnt	20								44400000-Įvairūs surenkamieji ir siuvimo gaminiai
335	5. Metalo ir surenkamieji gaminiai	ISO 50 maišytuvas. Ilgis, mm: 130 ± 5 mm., Pločio, mm: 150 ± 5 mm., Rankenėlių skaičius: 1. Aukštis, mm: 78 ± 5 mm.. Kasetė/maišymo sistema (cartridge), mm: 35 ± 5 mm.. Sudėtis: Žalvaris. Komplektas: Maišytuvas, ekscentrikai (2 vnt), eksentrikų dangteliai (2 vnt).	vnt	2								44400000-Įvairūs surenkamieji ir siuvimo gaminiai
336	5. Metalo ir surenkamieji gaminiai	Dviguosi lipnioji juosta. Bendras ilgis: 1,5 m. ± 5 mm. Pločio: 19 mm. ± 1 mm. Skirta objektams tvirtinti ant lygių paviršių patalpos viduje. Puikiai laikosi ant plytelių, medienos ir įvairių plastiko rūšių.	vnt	10								44400000-Įvairūs surenkamieji ir siuvimo gaminiai
337	5. Metalo ir surenkamieji gaminiai	Dviguosi lipnioji juosta. Balta. Bendras ilgis: 5 m. ± 5 mm. Pločio: 19 mm. ± 1 mm.Dviguosi lipnioji juosta skirta objektams tvirtinti viduje. Labai lipni. Puikiai laikosi ant plytelių gipso, medienos ir dauguma plastiko rūšių.	vnt	10								44400000-Įvairūs surenkamieji ir siuvimo gaminiai
338	5. Metalo ir surenkamieji gaminiai	Dviguosis kopečiukas turi būti skirtas darbui aukštyje; turi būti pagamintos iš aliuminio arba bylavietės medžiagos. Pakopų skaičius turi būti 3, aukštis – 70 cm, pločio – 43 cm (±2 mm), išlaikoma apkrova – ne mažesnė kaip 150 kg. Tinkamos montavimo ir priežiūros darbams.	vnt	10								44400000-Įvairūs surenkamieji ir siuvimo gaminiai
339	5. Metalo ir surenkamieji gaminiai	Eksocentrikų dangteliai turi būti skirti maišytuvo jungimo eksocentrikų uždengimui (dekoratyviniai apdailai); turi būti pagaminti iš chromuoto metalo arba bylavietės medžiagos. Skersmuo turi būti 7 cm, aukštis - 2,5 cm; komplekte ne mažiau kaip 2 vnt. Spalva – chromo arba bylavietė; tinkami santechnikos darbams.	vnt	10								44400000-Įvairūs surenkamieji ir siuvimo gaminiai
340	5. Metalo ir surenkamieji gaminiai	Įspėjamoji juosta su užrašu „STOP“ turi būti skirta pavojingą zoną ir statybvietę laikinam apsiaujimui; turi būti pagaminta iš PVC arba bylavietės medžiagos. Matmenys turi būti 0,7 × 100 mm, ilgis – 500 m (±1 m). Tinkama duobių, griovių ir statybvietės aptvėrimui.	vnt	10								44400000-Įvairūs surenkamieji ir siuvimo gaminiai
341	5. Metalo ir surenkamieji gaminiai	Kanalizacijos linkas. Apleovos klasė: A15. Maksimali statinė apkrova: 1,5 t. Korpuso skersmuo: 100 cm. Dangčio skersmuo: 63 cm. Aukštis: 8 cm. Svoris: 12 kg. Medžiaga: Plastikas. Spalva: Juoda.	vnt	5								44400000-Įvairūs surenkamieji ir siuvimo gaminiai
342	5. Metalo ir surenkamieji gaminiai	Kreipiamasis profilis (UD) turi būti skirtas gipskartonio sistemų karkasui montuoti; turi būti pagamintas iš cinkuoto plieno arba bylavietės medžiagos, skardos storis ne mažesnis kaip 0,6 mm. Matmenys turi būti 28 × 27 × 3000 mm (±2 mm). Tinkamas vidaus apdailos darbams.	vnt	30								44400000-Įvairūs surenkamieji ir siuvimo gaminiai
343	5. Metalo ir surenkamieji gaminiai	Kreipiamasis profilis (UW) turi būti skirtas pertvarų karkaso montavimui; turi būti pagamintas iš cinkuoto plieno arba bylavietės medžiagos. Matmenys turi būti 100 × 30 × 3000 mm (±2 mm). Tinkamas vidaus apdailos darbams.	vnt	30								44400000-Įvairūs surenkamieji ir siuvimo gaminiai
344	5. Metalo ir surenkamieji gaminiai	Lubų profilis (CD) turi būti skirtas gipskartonio sistemų karkasui montuoti; turi būti pagamintas iš cinkuoto plieno arba bylavietės medžiagos, skardos storis ne mažesnis kaip 0,6 mm. Matmenys turi būti 60\27 × 3000 mm (±2 mm). Tinkamas vidaus apdailos darbams.	vnt	30								44400000-Įvairūs surenkamieji ir siuvimo gaminiai
345	5. Metalo ir surenkamieji gaminiai	Praustuvas turi būti skirtas įrengti sanitariniuose patalpose; turi būti pagamintas iš keramikos arba bylavietės medžiagos, atsparias drėgmei ir valymo priemonėms. Matmenys turi būti: ilgis – 55,5 cm (±2 mm), pločio – 41,5 cm (±2 mm). Spalva – balta arba bylavietė; tinkamas vonios ir sanitarinėms patalpoms.	vnt	5								44400000-Įvairūs surenkamieji ir siuvimo gaminiai
346	5. Metalo ir surenkamieji gaminiai	Praustuvo maišytuvas turi būti skirtas šalto ir karšto vandens maišymui prie praustuvo. Korpusas turi būti pagamintas iš cinko lydinio arba bylavietės medžiagos, padengtas atsparia korozijai danga. Maišytuvas turi turėti vieną valdymo rankenėlę (svirtį) ir keraminę maišymo kasetę (cartridge), kurios skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 40 mm. Snapo (vamzdžio) ilgis turi būti ne mažesnis kaip 110 mm (±5 mm). Maišytuvas turi būti montuojamas ant praustuvo paviršiaus, su standartine jungtimi (pvz., 3/8 colio) ir pajungimo žarnelėmis. Spalva – chromo arba bylavietė. Gaminys turi būti tinkamas naudoti gyvenamosiose, sanitarinėse bei visuomeninės paskirties patalpose.	vnt	5								44400000-Įvairūs surenkamieji ir siuvimo gaminiai
347	5. Metalo ir surenkamieji gaminiai	Profilių sudėtirmo detalė (CD01) turi būti skirta CD profilių jungiamai išilgai; turi būti pagaminta iš cinkuoto plieno arba bylavietės medžiagos, suderinama su standartiniais CD 60/27 profiliais. Tinkama gipskartonio sistemų montavimui.	vnt	50								44400000-Įvairūs surenkamieji ir siuvimo gaminiai
348	5. Metalo ir surenkamieji gaminiai	Tvirtinimui juosta. Garsmų, dangčių chemikalų, riebalų, teptukų ir t. t. Juostos matmenys : 12 m x 12 mm x 0,10 mm. Papildoma informacija: Tankis – 0,70 g/cm³, dielektrinės darbinis slėgis – 30 bar, temperatūra nuo -200 °C iki +260 °C.	vnt	10								44400000-Įvairūs surenkamieji ir siuvimo gaminiai
349	5. Metalo ir surenkamieji gaminiai	Tylioji išvesnijama pakavimo juosta turi būti skirta dėžių ir pakuočių klijavimui; turi būti pagaminta iš polipropileno su klijų sluoksniu arba bylavietės medžiagos. Pločio turi būti 48 mm (±2 mm), ilgis – 60 m (±50 mm). Tinkama pakavimo darbams.	vnt	10								44400000-Įvairūs surenkamieji ir siuvimo gaminiai
350	5. Metalo ir surenkamieji gaminiai	Unitazo dangtis turi būti skirtas unitazui; turi būti pagamintas iš plastiko arba bylavietės medžiagos, su lėtai nusileidžiančia sistema ir nereiškiančiojo plieno vyriais. Matmenys (pločis × ilgis) turi būti 27 × 45 cm (±2 mm). Tinkamas naudoti sanitariniuose patalpose.	vnt	10								44400000-Įvairūs surenkamieji ir siuvimo gaminiai
351	5. Metalo ir surenkamieji gaminiai	Unitazo dangtis turi būti skirtas unitazui; turi būti pagamintas iš plastiko arba bylavietės medžiagos. Matmenys (pločis × ilgis) turi būti 40 × 48 cm (±2 mm). Tinkamas naudoti sanitariniuose patalpose.	vnt	10								44400000-Įvairūs surenkamieji ir siuvimo gaminiai
352	5. Metalo ir surenkamieji gaminiai	Universalios kopėčios turi būti skirtos darbui aukštyje; turi būti pagamintos iš aliuminio arba bylavietės medžiagos, sudarytos iš 4 dalių. Pakopų skaičius (dalyje) turi būti 3, maksimalus aukštis – 95 cm, didžiausias –346 cm, pločio – 36 cm, išlaikoma apkrova – ne mažesnė kaip 150 kg. Tinkamos montavimo darbams.	vnt	10								44400000-Įvairūs surenkamieji ir siuvimo gaminiai
353	5. Metalo ir surenkamieji gaminiai	Universalus trosas turi būti skirtas kilimo ir tempimo darbams; turi būti pagamintas iš cinkuoto plieno arba bylavietės medžiagos, konstrukcija – 6×19, pynimas – įprastas dešinėn. Skersmuo turi būti 10 mm. Tinkamas bendriems darbams.	m	30								44300000-Kebeliai, vielа ir su jais susiję produktai
354	5. Metalo ir surenkamieji gaminiai	Universalus trosas turi būti skirtas tvirtinimo darbams; turi būti pagamintas iš cinkuoto plieno arba bylavietės medžiagos, konstrukcija – 1×7, pynimas – įprastas dešinėn. Skersmuo turi būti 0,8 mm. Tinkamas bendriems darbams.	m	30								44300000-Kebeliai, vielа ir su jais susiję produktai
355	5. Metalo ir surenkamieji gaminiai	Universalus trosas turi būti skirtas tvirtinimo ir kilimo darbams; turi būti pagamintas iš cinkuoto plieno arba bylavietės medžiagos, konstrukcija – 6×7, pynimas – įprastas dešinėn. Skersmuo turi būti 1,5 mm. Tinkamas bendriems darbams.	m	30								44300000-Kebeliai, vielа ir su jais susiję produktai
356	5. Metalo ir surenkamieji gaminiai	Universalus trosas turi būti skirtas tvirtinimo ir kilimo darbams; turi būti pagamintas iš cinkuoto plieno arba bylavietės medžiagos, konstrukcija – 6×7, pynimas – įprastas dešinėn. Skersmuo turi būti 3 mm. Tinkamas bendriems darbams.	m	30								44300000-Kebeliai, vielа ir su jais susiję produktai
357	5. Metalo ir surenkamieji gaminiai	Virtuvės maišytuvas aukšta snapa. Ilgis, mm: 230 ± 5 mm.. Pločio, mm: 55 ± 5 mm.. Rankenėlių skaičius: 1. Aukštis, mm: 250 ± 5 mm.. Kasetė/maišymo sistema (cartridge), mm: 40 ± 5 mm.. Sudėtis: Žalvaris. Komplektas: Maišytuvas, žarnelės (2 vnt).	vnt	5								44400000-Įvairūs surenkamieji ir siuvimo gaminiai
358	5. Metalo ir surenkamieji gaminiai	Virtuvinis maišytuvas turi būti skirtas šalto ir karšto vandens maišymui prie virtuvės plautuvės. Korpusas turi būti pagamintas iš cinko lydinio arba bylavietės medžiagos, padengtas atsparia korozijai danga. Maišytuvas turi turėti vieną valdymo rankenėlę (svirtį) ir keraminę maišymo kasetę (cartridge), kurios skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 35 mm. Snapo (vamzdžio) ilgis turi būti ne mažesnis kaip 260 mm (±5 mm); snapas turi būti pasukiamas. Maišytuvas turi būti montuojamas ant plautuvės paviršiaus, su standartine jungtimi (pvz., 3/8 colio) ir pajungimo žarnelėmis. Spalva – chromo arba bylavietė. Gaminys turi būti tinkamas naudoti gyvenamosiose, virtuvės bei visuomeninės paskirties patalpose.	vnt	5								44400000-Įvairūs surenkamieji ir siuvimo gaminiai
						Tiekėjas nurodo markiuotę/ženklinimą visai prekių grupei. Nuolaidos/lankstinukai negali būti skirtingi jie turi būti vienodos visoms tos grupės prekėms.						
359	6. Elektros prekės ir aprūvinimas	Akumuliatorių krovikliis. Krovikliis paskirtis: Tinka kraut AAA ir AA tipo akumuliatorius. Krovikliio maitinimo įtampa: 230 V. Krovikliio įkrovos įtampa, V: 1,5V.	vnt	5								31600000-Elektros įrenginiai ir aparatai
360	6. Elektros prekės ir aprūvinimas	Automatinis šlangiklis skydas. Patiekiniis. Matmenys (apxpg), cm: 40x28x60 cm. ± 2 mm. Modulių skaičius: 36. Apsaugos klasė, IP: IP40. Gaminio/durelių medžiaga: Metalas. Komplektas: Gaybtai PE/N.	vnt	5								31200000-Elektros skirstymo ir reguliavimo aparatai
361	6. Elektros prekės ir aprūvinimas	Automatinis šlangiklis skydas. Virtinkinis. Matmenys (apxpg), cm: 23x28x68 cm. ± 2 mm. Modulių skaičius: 12. Apsaugos klasė, IP: IP40. Gaminio/durelių medžiaga: Metalas.	vnt	5								31200000-Elektros skirstymo ir reguliavimo aparatai
362	6. Elektros prekės ir aprūvinimas	Automatinis išjungiklis. Fazių/polių skaičius: 1P. Srovė: 10 A. Atjungimo kreivė: C. Atjungimo galia: 6 kA. Kintamosios srovės įtampa: 230 V..	vnt	10								31200000-Elektros skirstymo ir reguliavimo aparatai
363	6. Elektros prekės ir aprūvinimas	Automatinis išjungiklis. Fazių/polių skaičius: 1P. Srovė: 16 A. Atjungimo kreivė: B. Atjungimo galia: 6 kA. Kintamosios srovės įtampa: 230 V. Ciklų skaičius: 10000.	vnt	10								31200000-Elektros skirstymo ir reguliavimo aparatai
364	6. Elektros prekės ir aprūvinimas	Automatinis išjungiklis. Fazių/polių skaičius: 3P. Srovė: 10 A. Atjungimo kreivė: C. Atjungimo galia: 6 kA. Kintamosios srovės įtampa: 230 V.	vnt	10								31200000-Elektros skirstymo ir reguliavimo aparatai
365	6. Elektros prekės ir aprūvinimas	Automatinis išjungiklis. Fazių/polių skaičius: 3P. Srovė: 16 A. Atjungimo kreivė: C. Atjungimo galia: 10 kA. Kintamosios srovės įtampa: 400 V.	vnt	10								31200000-Elektros skirstymo ir reguliavimo aparatai
366	6. Elektros prekės ir aprūvinimas	Elektrinė girlianda turi būti skirta vidaus ir lauko dekoratyviniam apšvietimui; lempučių tipas – LED, aparato laidu, arba bylavietė. Ilgis turi būti ne mažesnis kaip 36 m, lempučių skaičius – ne mažiau kaip 480 vnt., šviesos spalva – šiltai balta. Tinkama dekoravimo reikmėms.	vnt	20								31500000-Apšvietimo įrenginiai ir elektros lviestvai
367	6. Elektros prekės ir aprūvinimas	Elementas. Chemiinė sudėtis: Cinko mangano dioksidas (alkaline), Dydis: 8LR932/A23/MN21. Įtampa, V.: 12.	vnt	10								31400000-Akumuliatoriai, galvaniniai elementai ir baterijos
368	6. Elektros prekės ir aprūvinimas	Elementas. Chemiinė sudėtis: Litis. Dydis: CR2025. Įtampa, V.: 3.	vnt	10								31400000-Akumuliatoriai, galvaniniai elementai ir baterijos
369	6. Elektros prekės ir aprūvinimas	Įžeminavas SU RITE. Vietų skaičius: 4. Laidas: 3x1 mm, 25 m. Įžeminimo kontaktai. Poliai; srovė; įtampa: 2 poliai; 16 A; 250 V. Apsaugos klasė, IP: IP44.	vnt	5								31200000-Elektros skirstymo ir reguliavimo aparatai
370	6. Elektros prekės ir aprūvinimas	Įžeminavas. Vietų skaičius: 3. Laidas: 3x1,5 mm, 1,5 m. Įžeminimo kontaktai. Poliai; srovė; įtampa: 2 poliai; 16 A; 250 V.	vnt	10								31200000-Elektros skirstymo ir reguliavimo aparatai
371	6. Elektros prekės ir aprūvinimas	Įžeminavas. Vietų skaičius: 3. Laidas: 3x1,5 mm, 3 m. Jungiklis: Taip. Įžeminimo kontaktai. Poliai; srovė; įtampa: 2 poliai; 16 A; 250 V.	vnt	10								31200000-Elektros skirstymo ir reguliavimo aparatai
372	6. Elektros prekės ir aprūvinimas	Įžeminavas. Vietų skaičius: 3. Laidas: 3x1,5 mm; 5 m. Jungiklis: Taip. Įžeminimo kontaktai. Poliai; srovė; įtampa: 2 poliai; 16 A; 230 V..	vnt	10								31200000-Elektros skirstymo ir reguliavimo aparatai
373	6. Elektros prekės ir aprūvinimas	Įžeminavas. Vietų skaičius: 4. Laidas: 3x1,5 mm, 2 m. Jungiklis: Taip. Įžeminimo kontaktai. Poliai; srovė; įtampa: 2 poliai; 16 A; 230 V. Apsaugos klasė, IP: IP44.	vnt	10								31200000-Elektros skirstymo ir reguliavimo aparatai
374	6. Elektros prekės ir aprūvinimas	Įžeminavas. Vietų skaičius: 4. Laidas: 3x1,5mm². Jungiklis: Taip. Įžeminimo kontaktai. Poliai; srovė; įtampa: 2; 16 A; 230 V~. Apsaugos klasė, IP: IP20.	vnt	10								31200000-Elektros skirstymo ir reguliavimo aparatai
375	6. Elektros prekės ir aprūvinimas	Įžeminavas. Vietų skaičius: 5. Laidas: 3x1,5 mm². Jungiklis: Taip. Įžeminimo kontaktai. Poliai; srovė; įtampa: 2; 230 V; 16 A. Apsaugos klasė, IP: IP20.	vnt	10								31200000-Elektros skirstymo ir reguliavimo aparatai
376	6. Elektros prekės ir aprūvinimas	Įžeminavas. Vietų skaičius: 6. Laidas: 3x1,5 mm². Jungiklis: Taip. Įžeminimo kontaktai. Poliai; srovė; įtampa: 2; 230 V; 16 A. Apsaugos klasė, IP: IP20.	vnt	10								31200000-Elektros skirstymo ir reguliavimo aparatai
377	6. Elektros prekės ir aprūvinimas	Įžeminavo lizdas. Poliai; srovė; įtampa: 2p/16 A/230 V. Įžeminimo kontaktai, apsaugos klasė, IP: IP44.	vnt	10								31200000-Elektros skirstymo ir reguliavimo aparatai
378	6. Elektros prekės ir aprūvinimas	Įmontuojamas lovelis. Matmenys: 15x10 mm. ± 1 mm. Gaminio medžiaga: PVC. Paršuodamas 2 m ilgio, su dangčiu.	vnt	50								31200000-Elektros skirstymo ir reguliavimo aparatai
379	6. Elektros prekės ir aprūvinimas	Įmontuojamas lovelis. Matmenys: 25x16 mm. ± 1 mm. Gaminio medžiaga: PVC. Paršuodamas 2 m ilgio, su dangčiu, kilpsnjamas.	vnt	50								31200000-Elektros skirstymo ir reguliavimo aparatai
380	6. Elektros prekės ir aprūvinimas	Įmontuojamas lovelis. Matmenys: 40x25 mm. ± 1 mm. Gaminio medžiaga: PVC. Paršuodamas 2 m ilgio, su dangčiu.	vnt	50								31200000-Elektros skirstymo ir reguliavimo aparatai
381	6. Elektros prekės ir aprūvinimas	Įmūrinčiai juosta. Storis, mm: 0,10 ± 0,1 mm.. Pločis,mm: 15. ± 1 mm. Juostos ilgis, m: 10. ± 5 mm. Medžiaga : PVC. Gaminio spalva: Įvairi.	vnt	20								31200000-Elektros skirstymo ir reguliavimo aparatai
382	6. Elektros prekės ir aprūvinimas	Įmūrinčiai juosta. Storis, mm: 0,13 ± 0,1 mm. Pločis,mm: 19. ± 1 mm. Juostos ilgis, m: 20. ± 5 mm. Medžiaga : PVC. Gaminio spalva: Įvairi.	vnt	20								31200000-Elektros skirstymo ir reguliavimo aparatai
383	6. Elektros prekės ir aprūvinimas	Įmušiklis. Srovė; įtampa: 10 A; 250 V. Kluvišių skaičius: 1. Apsaugos klasė, IP: IP44. Montavimas: Paviršinis.	vnt	10								31200000-Elektros skirstymo ir reguliavimo aparatai
384	6. Elektros prekės ir aprūvinimas	Kabelio laikiklis. Kalnamasis. Laido forma: Apvalus 10-14 mm. . Papildoma informacija: Aplinkos temperatūra - 40 - +80° C. Vienetui pakuotėje: 20.	pak	10								31200000-Elektros skirstymo ir reguliavimo aparatai
385	6. Elektros prekės ir aprūvinimas	Kabelio laikiklis. Montavimas: Kalamas. Laido forma: Apvalus 5-7 mm.. Polietilenas. Vienetui pakuotėje: 20.	pak	10								31200000-Elektros skirstymo ir reguliavimo aparatai
386	6. Elektros prekės ir aprūvinimas	Kabelis apvalus. Laidininko tipas: Varinis monolitas. Gyslų skaičius ir skerspjūvis: 3x2,5 mm². Izoliacija: PVC. Užpildas: Plastikas. Apvalkalas: PVC. Vardinė įtampa: 300/500 V.	m	500								31300000-Izoliuoti laidai ir kabeliai
387	6. Elektros prekės ir aprūvinimas	Kabelis plokščias. Laidininko tipas: Varinis monolitas. Gyslų skaičius ir skerspjūvis: 2x1 mm². Izoliacija: PVC. Apvalkalas: PVC. Vardinė įtampa: 300/500 V. Apvalkalo spalva: Balta.	m	100								31300000-Izoliuoti laidai ir kabeliai
388	6. Elektros prekės ir aprūvinimas	Kištukas. Poliai; srovė; įtampa: 3 poliai; 16 A; 250 V.. Įžeminimo kontaktai, apsaugos klasė, IP: IP20.	vnt	10								31200000-Elektros skirstymo ir reguliavimo aparatai
389	6. Elektros prekės ir aprūvinimas	Kištukinis lizdas. Spalva: Įvairi, Įžeminimas: Ne. Srovė/įtampa: 16A/250V. Komplektacija: Be rėmelio. Lizdų skaičius: 1.	vnt	10								31200000-Elektros skirstymo ir reguliavimo aparatai
390	6. Elektros prekės ir aprūvinimas	Kištukinis lizdas. Spalva: Įvairi, Įžeminimas: Taip. Srovė/įtampa: 16A/250V. Vietų skaičius: 2. Komplektacija: Su rėmeliu.	vnt	10								31200000-Elektros skirstymo ir reguliavimo aparatai
391	6. Elektros prekės ir aprūvinimas	Kompiuterio lizdas. Spalva: Įvairi. Vietų skaičius: 1. Komplektacija: Be rėmelio. Papildoma informacija: Cat6E.	vnt	10								31200000-Elektros skirstymo ir reguliavimo aparatai
392	6. Elektros prekės ir aprūvinimas	Lempos lizdas. Cokolis: E27. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminys: Keramika. Spalva: Balta.	vnt	10								31500000-Apšvietimo įrenginiai ir elektros lviestvai
393	6. Elektros prekės ir aprūvinimas	Montažinė dėžutė. Matmenys: 68x46 mm. ± 2 mm. Apsaugos klasė, IP: IP30. Į gipskartonio plokštę, Vietų skaičius: 3, su varžtais.	vnt	10								31200000-Elektros skirstymo ir reguliavimo aparatai
394	6. Elektros prekės ir aprūvinimas	Montažinė dėžutė. Matmenys: 68x46 mm. ± 2 mm. Apsaugos klasė, IP: IP30. Į gipskartonio plokštę, Vietų skaičius: 5, su varžtais.	vnt	10								31200000-Elektros skirstymo ir reguliavimo aparatai
395	6. Elektros prekės ir aprūvinimas	Montažinės dėžutės dangtelis. Apsaugos klasė, IP: IP20. Matmenys: Skersmuo – 97 mm. ± 1mm. Paviršinis, su varžteliais. Gaminio medžiaga: Plastikas.	vnt	10								31200000-Elektros skirstymo ir reguliavimo aparatai
396	6. Elektros prekės ir aprūvinimas	Paros laikmatis. Srovė: 16 A. Įtampa: 230 V. Veikimo intervalas: 15 min.	vnt	5								31200000-Elektros skirstymo ir reguliavimo aparatai

397	6. Elektros prekės ir aprūpinimas	**Paskirstymo dėžutė. Gipskartoniui. Skersmuo – 7 cm. ± 2 mm. Gaminio/dureliu medžiaga: Plastikas, su dangteliu.**	vnt	10									31200000-Elektros skirstymo ir reguliavimo aparatai
398	6. Elektros prekės ir aprūpinimas	**Paskirstymo dėžutė. Virštinkinė. Matmenys (axpxg), cm: 25,4x18x9. ± 2 mm. Apsaugos klasė, IP: IP66. Gaminio/durelių medžiaga: Polikarbonatas.**	vnt	10									31200000-Elektros skirstymo ir reguliavimo aparatai
399	6. Elektros prekės ir aprūpinimas	**Paskirstymo dėžutė. Virštinkinė. Matmenys (axpxg), cm: 7,5x7,5x3,7. ± 1 mm.Apsaugos klasė, IP: IP55. Gaminio/durelių medžiaga: Polikarbonatas.**	vnt	10									31200000-Elektros skirstymo ir reguliavimo aparatai
400	6. Elektros prekės ir aprūpinimas	**Plokščiasis kabelis. Laidininko tipas: Varinis monolitas. Gyslų skaičius ir skerspjūvis: 2x1,5 mm². Izoliacija: PVC. Apvalkalas: PVC. Vardinė įtampa: 300/500 V. Apvalkalo spalva: Balta.**	m	200									31300000-Izoliuoti laidai ir kabeliai
401	6. Elektros prekės ir aprūpinimas	**Plokščiasis kabelis. Laidininko tipas: Varinis monolitas. Gyslų skaičius ir skerspjūvis: 3x1 mm². Izoliacija: PVC. Apvalkalas: PVC. Vardinė įtampa: 300/500 V.**	m	100									31300000-Izoliuoti laidai ir kabeliai
402	6. Elektros prekės ir aprūpinimas	**Savaitės laikmatis. Srovė: 16 A. Įtampa: 230 V. Veikimo intervalas: 2 val.**	vnt	5									31200000-Elektros skirstymo ir reguliavimo aparatai
403	6. Elektros prekės ir aprūpinimas	**Vamzdžių laikikliai. Vamzdžių laikiklis turi būti skirtas ne mažesnio kaip 20 mm išorinio skersmens vamzdžių tvirtinimui prie sienų ar kitų konstrukcijų. Laikiklis turi būti pagamintas iš tvirto plastiko arba lygiavertės korozijai atsparios medžiagos, užtikrinančios ilgalaikį naudojimą viduje ir lauko sąlygomis. Gaminys turi patikimai fiksuoti vamzdį ir neleisti jam pasislinkti eksploatacijos metu. Laikiklis turi būti atsparus drėgmei, temperatūrų svyravimams ir garantuo mechaniniam poveikiui. Tvirtinimo konstrukcija turi sudaryti galimybę greitai ir patogiai sumontuoti vamzdį. Spalva – balta arba lygiavertė. Komplekte turi būti ne mažiau kaip 5 vnt. vamzdžių laikiklių. Gaminys turi būti naujas, be mechaninių pažeidimų ir gamybinių defektų**	kompl	10									31200000-Elektros skirstymo ir reguliavimo aparatai
							Tiekėjas nurodo norimą(as) atitikimų visai prekių grupei. Nurodaidos/atitikiniai negali būti skirtingi jie turi būti vienodis visoms tos grupės prekėms.						
404	7. Darbo aprangа ir saugos priemonės	**Skaidrės apsauginiai akiniai turi būti skirti akių apsaugai nuo mechaninių dalelių, dulkių, skiedrų ir trilkymosi atliekant statybos, remonto ir priežiūros darbus. Lęšiai turi būti pagaminti iš polikarbonato arba lygiavertės medžiagos – skaidrūs, atsparūs smūgiams ir subraižymui. Konstrukcija turi užtikrinti akių apsaugą iš priekio ir iš šonų (su šonine apsauga). Akiniai turi atitikti standarto LST EN 166 reikalavimus arba lygiavertį. Lęšių spalva – skaidri. Gaminys turi būti patogus naudotiniams nešiojimui ir tinkamas naudoti ganybinėse, statybų ir ūkinės paskirties aplinkose.**	vnt	20									18400000-Specialūs drabužiai ir jų priedai
405	7. Darbo aprangа ir saugos priemonės	**Apsauginis savirinitojo skydas turi būti skirtas veido ir akių apsaugai suvirinimo metu; korpusas – atsparus plastiko arba lygiavertės medžiagos, su pakeičiamu ir kompaktiškai sumontuotu apsauginiu filtru. Skydo langas matmenys turi būti 90 × 110 mm (±2 mm). Tinkamas suvirinimo darbams.**	vnt	2									18100000-Profesiniai drabužiai, specialūs darbo drabužiai ir jų priedai
406	7. Darbo aprangа ir saugos priemonės	**Auto šilinkai turi būti skirti klasos apsaugai nuo triukšmo; turi būti vienkartiniai, be vėrvutės, iš poliuretano putų arba lygiavertės medžiagos. Pakuotėje turi būti ne mažiau kaip 2 vnt. Tinkami gamybos ir statybos darbams.**	kompl	50									18100000-Profesiniai drabužiai, specialūs darbo drabužiai ir jų priedai
407	7. Darbo aprangа ir saugos priemonės	**Daržo danga turi būti skirta augalų apsaugai nuo šalčio, vėjo ir kenkėjų; turi būti pagaminta iš polipropileno (agrotekstilės) arba lygiavertės medžiagos, atsparius UV spinduliams. Plotis turi būti ne mažesnis kaip 2,2 m (±5 cm), tankis – ne mažesnis kaip 17 g/m². Spalva – balta arba lygiavertė; tinkama lauko ir sodo darbams.**	m	10									19200000-Tekstilės audiniai ir susiję gaminiai
408	7. Darbo aprangа ir saugos priemonės	**Kaulelio formos kaukė su vožtuvu turi būti skirta kvėpavimo taką apsaugoti nuo dulkių ir dalelių; turi atitikti FFP2 klasę arba lygiavertį, su šikvėpimo vožtuvu. Tinkama statybos ir gamybos darbams.**	vnt	100									18100000-Profesiniai drabužiai, specialūs darbo drabužiai ir jų priedai
409	7. Darbo aprangа ir saugos priemonės	**Latekasinės pirštinės turi būti asmens apsaugos priemonė, skirta rankų apsaugai; turi būti pagamintos iš lateksо arba lygiavertės medžiagos. Dydis turi būti M, storis – 0,42 mm (±0,02 mm). Tinkamos darbui su cheminėmis medžiagomis ir buities darbams.**	pora	200									18100000-Profesiniai drabužiai, specialūs darbo drabužiai ir jų priedai
410	7. Darbo aprangа ir saugos priemonės	**Latpalto suri būti skirtas apsaugai nuo šeitans; turi būti pagamintas iš PVC arba lygiavertės medžiagos, atsparus tankis – ne mažesnis kaip 240 g/m². Dydis turi būti XL. Tinkamas lauko darbams.**	vnt	30									18100000-Profesiniai drabužiai, specialūs darbo drabužiai ir jų priedai
411	7. Darbo aprangа ir saugos priemonės	**Megztos pirštinės turi būti skirtos rankų apsaugai dirbant; turi būti pagamintos iš nailono su latekso danga arba lygiavertės medžiagos. Dydis turi būti M. Tinkamos statybos ir ūkio darbams.**	pora	200									18100000-Profesiniai drabužiai, specialūs darbo drabužiai ir jų priedai
412	7. Darbo aprangа ir saugos priemonės	**Paišiliniai apsauginiai auliniai batai turi būti skirti kojų apsaugai ir šilumai; turi būti pagaminti iš rišlėmo vinilacetato (EVA) ir sintetinės odos arba lygiavertės medžiagos, su auls. Dydis turi būti 43. Tinkami lauko ir ūkio darbams.**	pora	30									18800000-Avalynė
413	7. Darbo aprangа ir saugos priemonės	**Puskombinezonis turi būti skirtas darbo apsaugai; turi būti pagamintas iš neaustinės arba lygiavertės medžiagos, audinio tankis – ne mažesnis kaip 245 g/m². Dydis turi būti XL. Tinkamas statybos ir ūkio darbams.**	vnt	30									18100000-Profesiniai drabužiai, specialūs darbo drabužiai ir jų priedai
414	7. Darbo aprangа ir saugos priemonės	**Vyriškos kelnės turi būti skirtos darbo apsaugai; turi būti pagamintos iš neaustinės ar neaustinės arba lygiavertės medžiagos, audinio tankis – ne mažesnis kaip 250 g/m². Dydis turi būti 56. Tinkamos statybos ir ūkio darbams.**	vnt	30									18100000-Profesiniai drabužiai, specialūs darbo drabužiai ir jų priedai
							Tiekėjas nurodo norimą(as) atitikimų visai prekių grupei. Nurodaidos/atitikiniai negali būti skirtingi jie turi būti vienodis visoms tos grupės prekėms.						
415	8. Ūkinės ir buitinės prekės	**Apsaulnis teptukas turi būti skirtas dažymo darbams aliejiniais dažais; šeriai – nattralts arba lygiavertiai, rankena – medinė. Plotis turi būti 55 mm (±2 mm). Tinkamas dažymo darbams.**	vnt	10									39200000-Dekoratyviniai patalpų objektai
416	8. Ūkinės ir buitinės prekės	**Baltinimo lepetys turi būti skirtas medelių baltinimui ir dažymo darbams; plokščias, šeriai – sintetiniai arba lygiavertiai, korpusas/rankena – medinė ar plastikinė. Plotis turi būti 150 mm (±2 mm), storis – 70 mm (±2 mm), šerių ilgis – 70 mm (±2 mm). Tinkamas sodo ir dažymo darbams.**	vnt	10									39200000-Dekoratyviniai patalpų objektai
417	8. Ūkinės ir buitinės prekės	**DURŲ kilimėlis. Matmenys: 50x100 cm. ± 5 mm. Storis : 16 mm. ± 1 mm. Suddedamosios dalys: Polipropilenas. Pagrindas – guma. Kilimėlio negalima sukti į vidų, galį įpjovti ir sutrinkti. Lankai ir vidui.**	vnt	5									39500000-Tekstilės dirbiniai
418	8. Ūkinės ir buitinės prekės	**DURŲ kilimėlis. Matmenys: 40 x 60 cm. ± 5 mm. Storis : 30 mm. ± 2 mm. Suddedamosios dalys: 70 % lakuoų plastiko ir 30 % gumos ± 10 %. Pagrindas: Guma. Lankai ir vidui.**	vnt	10									39500000-Tekstilės dirbiniai
419	8. Ūkinės ir buitinės prekės	**DURŲ kilimėlis. Matmenys: 60x90 cm. ± 5 mm.Suddedamosios dalys: Polipropilenas. Pagrindas: PVC. Lankai ir vidui.**	vnt	10									39500000-Tekstilės dirbiniai
420	8. Ūkinės ir buitinės prekės	**Grindų lepetys su šluoste turi būti skirtas grindų valymui ir priežiūrai; turi būti pagamintas iš plastiko su šluoste arba lygiavertės medžiagos, su kotu. Matmenys turi būti 13 × 18 × 166 cm (±2 mm). Tinkamas patalpų valymui.**	vnt	20									39200000-Dekoratyviniai patalpų objektai
421	8. Ūkinės ir buitinės prekės	**Juostinis kilimo strypas turi būti skirtas krovininių kilimui; turi būti pagamintas iš poliesterio juostos arba lygiavertis medžiagos. Ilgis turi būti 4000 cm (±5 mm), plotis – 50 mm (±2 mm), keliamoji galia – ne mažesnė kaip 2 t. Tinkamas kilimo darbams.**	vnt	10									39500000-Tekstilės dirbiniai
422	8. Ūkinės ir buitinės prekės	**Kalkių šalinimo skystis turi būti skirtas kavos aparatų ir buitinės techninės kalkėms šalinti; sudėtis – rūgščių pagrindo arba lygiavertė. Tūris turi būti ne mažesnis kaip 500 ml. Tinkamas buitinės technikos priežiūrai.**	vnt	2									39800000-Valikliai ir poliravimo priemonės
423	8. Ūkinės ir buitinės prekės	**Kortoninė dėžė turi būti skirta dirbinių pakavimui ir sandėliavimui; turi būti pagaminta iš gofruoto kartono arba lygiavertės medžiagos. Matmenys (axgxp) turi būti 45 × 30 × 30 cm (±2 mm). Tinkama pakavimo ir sandėliavimo reikmėms.**	vnt	5									44600000-Cisternos, rezervuarai ir konteineriai; centrinio šildymo radiatoriai ir katilai
424	8. Ūkinės ir buitinės prekės	**Lakavimo teptukas turi būti skirtas lakavimo ir dažymo darbams; šeriai – nattralts arba lygiavertiai, rankena – plastikinė. Plotis turi būti 70 mm (±2 mm), storis – 20 mm (±2 mm). Tinkamas lakavimo darbams.**	vnt	10									39200000-Dekoratyviniai patalpų objektai
425	8. Ūkinės ir buitinės prekės	**Lažuotuvėjі aismenys turi būti skirti universaliems poliams; turi būti pagamintі iš grndinto plieno arba lygiavertis medžiagos. Aismenų plotis turi būti 18 mm, pakumtlje – ne mažiau kaip 10 vnt. Tinkami atsargai kaisti.**	kompl	30									39200000-Dekoratyviniai patalpų objektai
426	8. Ūkinės ir buitinės prekės	**Lalumonjų aismenų peilis turi būti universalus, skirtas įvairių medžiagų pjaustymui; aismenys – lalumiejі, rankena iš plastiko arba lygiavertės. Aismenų plotis turi būti 18 mm. Tinkamas bendriems darbams.**	vnt	30									39200000-Dekoratyviniai patalpų objektai
427	8. Ūkinės ir buitinės prekės	**Medžiaginis tvirtinimo diržas turi būti skirtas krovininiams pritvirtinti; turi būti pagamintas iš poliesterio juostos su fiksavimo mechanizmu arba lygiavertis medžiagos. Ilgis turi būti 600 cm (±5 mm), plotis – 38 mm (±2 mm), minimali nutraukimo jėga – 3000 kg. Tinkamas krovinіams tvirtinti.**	vnt	10									39500000-Tekstilės dirbiniai
428	8. Ūkinės ir buitinės prekės	**Medžiaginis tvirtinimo diržas turi būti skirtas krovinіnams pritvirtinti; turi būti pagamintas iš poliesterio juostos su fiksavimo mechanizmu arba lygiavertis medžiagos. Ilgis turi būti 9000 cm (±5 mm), plotis – 50 mm (±2 mm), minimali nutraukimo jėga – 4500 kg. Tinkamas krovinіams tvirtinti.**	vnt	10									39500000-Tekstilės dirbiniai
429	8. Ūkinės ir buitinės prekės	**Meatelė koptavel. Ilgis: 290 mm. Spalva: Oranžinė, Pilka. Medžiaga: Silikonas, Plastikas. Galima plauti indaplovėje: Taip, Garantija: 24 mėn.**	vnt	10									39200000-Dekoratyviniai patalpų objektai
430	8. Ūkinės ir buitinės prekės	**Ovalus teptukas turi būti skirtas dažymo darbams; šerіai – nattralts arba lygiavertiai, rankena – plastikinė. Plotis turi būti 50 mm (±2 mm), storis – 22 mm (±2 mm), šerių ilgis – 44 mm (±2 mm). Tinkamas dažymo darbams.**	vnt	10									39200000-Dekoratyviniai patalpų objektai
431	8. Ūkinės ir buitinės prekės	**Peilis trapeciniais ašmenimis turi būti skirtas įvairių medžiagų pjaustymui; ašmenys – trapeciniai, rankena iš metalo lydinio ar plastiko, arba lygiavertė. Ašmenų plotis turi būti 25 mm. Tinkamas bendriems darbams.**	vnt	20									39200000-Dekoratyviniai patalpų objektai
432	8. Ūkinės ir buitinės prekės	**Plieninis apvalus šepetys turi būti skirtas kaminams ir vamzdynams valyti; plaukas – smulkі gleinė viela arba lygiavertė. Skersmuo turi būti 80 mm (±2 mm). Tinkamas valymo darbams.**	vnt	30									39200000-Dekoratyviniai patalpų objektai
433	8. Ūkinės ir buitinės prekės	**Plokščiasis teptukas turi būti skirtas darbui su vandens pagrindo dažais ir gruntavimui; šerіai – nailono arba lygiavertiai, rankena – plastikinė. Plotis turi būti 60 mm (±2 mm). Tinkamas dažymo darbams.**	vnt	10									39200000-Dekoratyviniai patalpų objektai
434	8. Ūkinės ir buitinės prekės	**Plokščiasis teptukas turi būti skirtas darbui su vandens pagrindo dažais ir gruntavimui; šerіai – nailono arba lygiavertiai, rankena – plastikinė. Plotis turi būti 80 mm (±2 mm). Tinkamas dažymo darbams.**	vnt	10									39200000-Dekoratyviniai patalpų objektai
435	8. Ūkinės ir buitinės prekės	**Purškiamasis aro gaiviklis turi būti skirtas patalpų oro gaivinimui; turi būti aerozolio pavidalo arba lygiavertis. Tūris turi būti 400 ml (±5 ml), kvapas – įvairus arba lygiavertis. Tinkamas patalpų priežiūrai.**	vnt	200									39800000-Valikliai ir poliravimo priemonės
436	8. Ūkinės ir buitinės prekės	**Radiatorių teptukas turi būti skirtas dažymo darbams sunkiai pasiekiamose vietose; plokščias, šerіai – nattralts arba lygiavertiai, rankena – medinė. Plotis turi būti 37,5 mm (±2 mm), storis – 10 mm (±2 mm), šerių ilgis – 38 mm (±2 mm). Tinkamas dažymo darbams.**	vnt	10									39200000-Dekoratyviniai patalpų objektai
437	8. Ūkinės ir buitinės prekės	**Rankinis šveitimo šepetys turi būti skirtas paviršių valymui ir šveitimui; plaukas – smulkі varіuota viela arba lygiavertė. Ilgis turi būti 270 mm (±5 mm). Tinkamas bendriems šlifavimo ir valymo darbams.**	vnt	30									39200000-Dekoratyviniai patalpų objektai
438	8. Ūkinės ir buitinės prekės	**Rankinis vielinis šepetys turi būti skirtas paviršių valymui nuo rūdžių, dažų ir nešvarumų; plaukas – smulkі plieninė viela arba lygiavertė. Ilgis turi būti 285 mm (±5 mm). Tinkamas bendriems šlifavimo ir valymo darbams.**	vnt	20									39200000-Dekoratyviniai patalpų objektai
439	8. Ūkinės ir buitinės prekės	**Sandėliavimo dėžutė turi būti skirta smulkiems laikymui; turi būti pagaminta iš plastiko arba lygiavertės medžiagos. Matmenys (axgxp) turi būti 7,5 × 21,2 × 11,6 cm (±0,5 mm). Tinkama detalių laikymui.**	vnt	30									44600000-Cisternos, rezervuarai ir konteineriai; centrinio šildymo radiatoriai ir katilai
440	8. Ūkinės ir buitinės prekės	**Smulkmenų lagaminas turi būti skirtas smulkių detalių rūšiavimui ir laikymui; korpusas – plastikinis arba lygiavertis, su ne mažiau kaip 18 skyrelių. Matmenys (axgxp) turi būti 420 × 305 × 61 mm (±2 mm). Tinkamas detalių laikymui.**	vnt	5									44600000-Cisternos, rezervuarai ir konteineriai; centrinio šildymo radiatoriai ir katilai
441	8. Ūkinės ir buitinės prekės	**Stalinis pieštukas turi būti skirtas žymėjimui ant medienos ir kitų paviršių; turi būti universalus, su atsparia grafito šerdimi arba lygiaverte. Ilgis turi būti 180 mm (±5 mm). Tinkamas statybos ir staliaus darbams.**	vnt	30									30100000-Biuro mašinos, įrenginiai ir reikmenys, išskyrus kompiuterius, spausdintuvus ir baldus
442	8. Ūkinės ir buitinės prekės	**Spagatas turi būti skirtas rišimo ir pakavimo darbams; turi būti pagamintas iš polipropileno arba lygiavertis medžiagos. Ilgis turi būti ne mažiau kaip 1000 m/kg, ritinio svoris – 2,4 kg, atsparumas tempimui – ne mažesnis kaip 38 kg. Tinkamas bendriems darbams.**	vnt	10									39500000-Tekstilės dirbiniai
443	8. Ūkinės ir buitinės prekės	**Vielinis šlifavimo diskas turi būti skirtas paviršių valymui kampiniu šlifuokliu; plaukas – stambi plieninė viela arba lygiavertė. Horinis skersmuo turi būti 125 mm, storis – 12 mm, skylė – 22 mm. Tinkamas naudoti su kampiniais šlifuokliais.**	vnt	10									39200000-Dekoratyviniai patalpų objektai
444	8. Ūkinės ir buitinės prekės	**Vielinis šlifavimo puodas su kotelіu turi būti skirtas paviršių valymui ir šlifavimui elektrinio griežtuvu; plaukas – smulkі varіuota viela arba lygiavertė. Skersmuo turi būti 75 mm (±2 mm). Tinkamas naudoti su griežtuvais.**	vnt	30									39200000-Dekoratyviniai patalpų objektai
445	8. Ūkinės ir buitinės prekės	**Vielnis šlifavimo šepetėlis su kotelіu turi būti skirtas paviršių valymui elektriniu griežtuvu; plaukas – smulkі varіuota viela arba lygiavertė, kotelio skersmuo – 6 mm. Skersmuo turi būti 17 mm (±1 mm). Tinkamas naudoti su griežtuvais.**	vnt	20									39200000-Dekoratyviniai patalpų objektai
446	8. Ūkinės ir buitinės prekės	**Virtuvės peilis. Ilgis: 210 mm. Ašmenų ilgis: 21 - 21cm. Medžiaga: Nerūdijantis plienas, Plastikas. Peilio paskirties tipas: Universalus/virtuvės, Garantija: 24 mėn. Papildoma informacija: Kietumas: HRC 53. Svoris: 84 g. Galima plauti indaplovėje.**	vnt	10									39200000-Dekoratyviniai patalpų objektai
							Tiekėjas nurodo norimą(as) atitikimų visai prekių grupei. Nurodaidos/atitikiniai negali būti skirtingi jie turi būti vienodis visoms tos grupės prekėms.						
447	9. Sodo, medienos ir žemės ūkio prekės	**Impregnuotas kuolas. Skersmuo: 100. Ilgis: 3000 mm. Medienos rūšis: Spygliuotis, masyvas. Impregnavimo klasė: 3, oblausta.**	vnt	50									03400000-Miškininkystės ir medienos ruošos produktai
448	9. Sodo, medienos ir žemės ūkio prekės	**Impregnuotas kuolas. Skersmuo: 80. Ilgis: 1800 mm. Medienos rūšis: Spygliuotis, masyvas. Impregnavimo klasė: 3, oblausta.**	vnt	50									03400000-Miškininkystės ir medienos ruošos produktai
449	9. Sodo, medienos ir žemės ūkio prekės	**Impregnuotas kuolas. Skersmuo: 80. Ilgis: 3000 mm. Medienos rūšis: Spygliuotis, masyvas. Impregnavimo klasė: 3, oblausta.**	vnt	50									03400000-Miškininkystės ir medienos ruošos produktai
450	9. Sodo, medienos ir žemės ūkio prekės	**Oblkuotas tašas. Matmenys (plotis/storis): 33x40 mm. Ilgis: 3 m. Medienos rūšis: Spygliuotis, dygiuota.**	vnt	50									03400000-Miškininkystės ir medienos ruošos produktai
451	9. Sodo, medienos ir žemės ūkio prekės	**Oblkuotas tašas. Matmenys (plotis/storis): 45x50 mm. Ilgis: 3 m. Medienos rūšis: Spygliuotis, dygiuota.**	vnt	50									03400000-Miškininkystės ir medienos ruošos produktai
452	9. Sodo, medienos ir žemės ūkio prekės	**Šakų sokatorius turi būti skirtas žalių šakų ir augalų genėjimui; ašmenys – prasilenkiantys, iš grndinto plieno arba lygiavertės medžiagos, su redukcinio mechanizmo. Didžiausias kerpamas storis turi būti 18 mm, ilgis – ne mažesnis kaip 600 mm. Tinkamas sodo darbams.**	vnt	20									16160000-4 – Įvairi sodininkystės įranga
453	9. Sodo, medienos ir žemės ūkio prekės	**Tašas neoblaustas. Matmenys (plotis/storis): 25x50 mm. Medienos rūšis: Spygliuotis, masyvas.**	m	50									03400000-Miškininkystės ir medienos ruošos produktai
454	9. Sodo, medienos ir žemės ūkio prekės	**Tašas neoblaustas. Matmenys (plotis/storis): 30x50 mm. Medienos rūšis: Spygliuotis, masyvas.**	m	50									03400000-Miškininkystės ir medienos ruošos produktai
455	9. Sodo, medienos ir žemės ūkio prekės	**Tašas neoblaustas. Matmenys (plotis/storis): 50x100 mm. Medienos rūšis: Spygliuotis, masyvas.**	m	50									03400000-Miškininkystės ir medienos ruošos produktai
								Bendra palyginamoji kaina (Ei	**0,00**				

Pastaba

Pastabos:
* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis". Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.
Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąnaudų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis".

** Įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti:

Jeigu tiekėjo siūlomos prekės nėra pagamintos (sukurtos) ir tiekėjas puts bus siūlomų prekių gamintojas: papildomų atitiktį reikalavimams patvirtinančių dokumentų pateikti nereikalaujama.
Laikoma, kad pasiūlymų teikimo metu, jei tiekėjas, kuris puts gamintojas, tekdamas pasiūlymą įsiparcigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir prekių gamybai keliamų reikalavimų, minimalių aplinkos apsaugos kriterijų, tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami. Tiekėjo pasiūlymas – įsiparcigojimas pagaminti nurodytus techninius parametrus atitinkančią prekę.

Jeigu tiekėjo siūlomos prekės nėra pagamintos (sukurtos) ir tiekėjas puts jų negamins: tiekėjas turi pateikti siūlomų prekių gamintojo (-ų) raštiškus patvirtinimus dėl prekių atitikties reikalavimams (gamintojo deklaracijas ar pan.).

Jeigu tiekėjo siūlomos prekės yra pagamintos (sukurtos): dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename šio pasiūlymo lentelės Nr. 2 techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo techninės specifikacijas/katalogus/bukletus/ brošiūras/internetinės nuorodas į prekių gamintojo puslapį(-ius), įrodantį atitinkamą (-as) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čius) momentinę (-es) ekrano kopijas (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš prekės gamintojo tinklalapio), kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamia siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių modeliais, versijomis, identifikavimo numeriais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai. Siūlomų prekių gamintojo techninėse specifikacijose/kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose/ prekių gamintojo internetinio puslapio momentinėje ekrano kopijoje (print screen) ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pateibimai pažymėti – spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečius teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalavimo techninio parametro punktą jos atitinka). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti techninių specifikacijų/katalogų /bukletų/ brošiūrų ir techninių aprašymų originalus, o tiekėjai jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

Tuo atveju, jeigu pateiktoje prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamos prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitas atitikį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

Dėl siūlomos prekės atitikties minimalioms aplinkos apsaugos kriterijams (jei tokie privalomi pagal https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4B60ABC96788/asr)

Galimi atitikčį žalioje pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai, jeigu prie produktų minimalių aplinkos apsaugos kriterijų nenurodyta kitaip.
a) gamintojo ir (ar) tiekėjo techninius dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo ražytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginė produkto deklaracija, įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

b) nepriklausomos šalies išduotas sertifikatas ar kitas lygiavertis dokumentas, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems standartams.

Bendrieji ir specialieji reikalavimai
1. Tiekėjas turės pateikti Tiekėjo siūlomą nuolaidą ar antkainį Pirkėjo pavyzdiniam prekių krepšeliui (3 lentelė, techninės specifikacijos reikalavimai), kurios priskiriamos vienai grupei. Prie kiekvienos konkrečios Prekės nurodomas preliminarus jos pirkimo kiekis, kuris skirtas pasiūlymo (lyginamai) kainai apskaičiuoti. Tiekėjas konkrečios Prekės kainą (kintamą dalį) apskaičiuoja pagal paskutinio kalendorinio mėnesio iki pasiūlymo pateikimo dienos* tos konkrečios Prekės kainos vidurkius (sumuojant Prekės mažmenines kainas Tiekėjo fizinėje prekybos vietoje** ir el. parduotuvėje, jei tokia yra); 2. *Pavyzdžiui, pasiūlymų pateikimo diena yra vasario 28 d. Reiškia Tiekėjas skaičiuoja sausio mėnesio kainos vidurkį. **Tiekėjas su pasiūlymu turės pateikti konkrečios Prekės kainos vidurkio skaičiavimus**, kuriuose būtų matyti Prekė ir jos kainos sausio mėnesį, kainų vidurkio apskaičiavimas; 3. **Tiekėjo pasiūlyme nurodytoje fizinėje prekybos vietos (vietų) Klaipėdos rajone ir/ar Klaipėdos mieste. Tiekėjas pasiūlyme nurodyta fizinė prekybos vieta (vietos) bus naudojamos ne tik kainų vidurkio skaičiavimui, bet ir Prekių pirkimui Sutarties vykdymo laikotarpiu. 4. Taikoma kintamo įkainio kainodara. Kintamo įkainio kainodara susideda iš dviejų dalių – kintamos dalies ir Tiekėjo pasiūlyto priedo (antkainio) ar nuolaidos, kuri skaičiuojama santykiniu ar absoliutiniu dydžiu. 5. Prekės kaina Sutarties galiojimo laikotarpiu yra kintanti, o Tiekėjo siūloma nuolaida (arba antkainis) yra fiksuota ir taikoma visoms tos Prekių grupės Prekėms;
6. Sudaroma išperkamos vertės Sutartis. Pirkėjas turi teisę pagal poreikį įsigyti įvairias tos Prekės grupės Prekes įvairiu Sutarties galiojimo laikotarpiu; 7. Už Tiekėjo pasiūlyme nurodytas Prekes ir (ar) nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias tos Prekių grupės Prekes Tiekėjui bus apmokėta ne didesnėmis nei užsakymo pateikimo dieną Tiekėjo viešai skelbiamomis prekybos vietoje ar interneto svetainėje (įskaitant elektroninę parduotuvę, jei tokia yra) galiojančiomis mažiausiomis mažmeninėmis šių prekių kainomis pridedant Tiekėjo pasiūlyme pasiūlytą priedą (antkainį) ar atimant nuolaidą; 8. Mažiausia mažmenine kaina laikoma Pirkėjo užsakymo pateikimo dieną Tiekėjo oficialioje interneto svetainėje (el. parduotuvėje) arba fizinėse prekybos vietose (jei prekė nėra prekiaujama internetu) viešai nurodyta mažiausia kaina už vieną Prekės vienetą, įskaitant visus mokesčius, bet neįskaitant individualiai pritaikomų lojalumo ar kitų asmeninių nuolaidų. Jei Tiekėjas taiko skirtingas kainas fizinėje prekybos vietoje ar el. parduotuvėje, „mažiausia mažmeninė kaina“ yra žemiausia iš visų tuo metu Tiekėjo viešai skelbiamų kainų; 9. Tiekėjui mokėtina už įsigytą Prekė kaina (pritaikius nuolaidą (arba antkainį) jokiu būdu negali viršyti Tiekėjo viešai skelbiamos mažiausios tos Prekės kainos; 10. Tiekėjo skelbiamos prekybos vietoje ar interneto svetainėje (įskaitant elektroninę parduotuvę, jei tokia yra) taikomos nuolaidos ir Sutartyje fiksuota nuolaida nėra sumuojamos. Tuo atveju jei Sutartyje fiksuojamas Tiekėjo antkainis, tai Tiekėjo taikomos nuolaidos ir Pirkėjui taikomas antkainis sumuojami (Antkainis minus Tiekėjo nuolaida);
11. Tiekėjas įsipareigoja ne vėliau kaip 2 darbo dienas nuo Pirkėjo prašymo pateikimo dienos pateikti informaciją apie viešai prekybos vietoje ar/ir interneto svetainėje (įskaitant elektroninę parduotuvę, jei tokia yra) skelbtas kainas Prekei. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo Sutarties vykdymo metu tikrinti, ar faktinė Prekės kaina neviršija viešai Tiekėjo skelbiamos kainos; 12. Esminiu Sutarties pažeidimu bus laikoma aplinkybė, jei Tiekėjo parduotos Prekės kaina dirbtinai buvo padidinta prieš pritaikant nuolaidą arba pridedant antkainį. Taip pat jei Tiekėjas užsakymo pateikimo dieną pritaikė didesnę mažmeninę kainą, nei galiojo užsakymo pateikimo dieną, ar/ir pritaikė užsakymo ar bet kokį kitą papildomą mokestį Pirkėjui. 13. Prekės prekybos vietoje Pirkėjui turi būti perduodamos su dokumentais: PVM sąskaita-faktūra, priėmimo–perdavimo aktu, čekiu ar pan.), kuriuose turi būti nurodoma kiekviena prekė, jos kiekis, mažmeninė kaina, pritaikyta nuolaida ar antkainis ir galutinė prekės kaina. 14. Pirkėjas turi teisę reikalauti Pirkėjo ne vėliau kaip 3 darbo dienas pateikti konkrečios Prekės mažmeninės kainos istoriją, kad įsitikinti, kad kaina nebuvo dirbtinai padidinta (nebuvo Pirkėjo manipuliacijos Prekės kaina).
15.Sutarties vykdymo metu įsigyjami Prekių kiekiai, taip pat sutarties kaina, kuri turės būti sumokėta tiekėjui, priklauso nuo faktinių užsakymų, t. y. įsigyjami kiekiai negali viršyti sutartyje pagal Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (žr. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/04cbd4205bd811e79198ffdb108a3753/asr) taisykles nustatytos kiekio viršutinės ribos (nurodytos suma eurais), o išpirkti mažesnį kiekį (tačiau ne mažiau nei nustatyta apatinė riba), Pirkėjas gali. 16. Įsigyjamų prekių kiekiai nustatomi nurodant įsigyjamų prekių sąrašą bei minimalią ir maksimalią pirkimui skirtą lėšų sumą. Pirkėjas nurodo lyginamuosius preliminarius prekių kiekius, kurie bus naudojami tik pasiūlymų vertinime ir nebus laikomi maksimaliais įsipareigojimais. Šiuo atveju pradinės sutarties vertė bus lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai be PVM pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodytų prekių, įsigijimui tiekėjo pasiūlyme nurodytais įkainiais be PVM. 17.Prekių bus perkama minimaliai už 100000 Eur be PVM (121000 EUR su PVM), maksimaliai už 200000 EUR be PVM/ 242000 EUR su PVM. Prekės bus perkamos pagal Pirkėjo poreikį.
18. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.
19.Tiekėjas turės sudaryti galimybes Savivaldybės administracijos darbuotojams susipažinti/užsakyti prekes kai tiekėjo prekių sandėliavimo ar pardavimo vieta yra Klaipėdos rajone ir/ar Klaipėdos mieste: Šendvario seniūnija, Saulės g. 1, LT-92342 Slengiai; Agluonėnų seniūnija, Priekulės g. 4, LT-96252 Agluonėnai; Dovilų seniūnija, Lašupio g. Nr.1 A, LT- 96222 Dovilai; Judrėnų seniūnija, Mokyklos g. 4, LT-96292 Judrėnai; Priekulės seniūnija, Klaipėdos g. 14, LT-96341 Priekulė; Veiviržėnų seniūnija, Laisvės g. 4, LT-96275 Veiviržėnai esančių pietinėje Klaipėdos rajono dalyje.
20. Šiuo pirkimu perkamos Ūkinės prekės t.y. popierius ir jo gaminiai; pakuotės; statybinės medžiagos: mediena ir jos produktai; dažai; gipso plokštės. turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1 – 401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplikos apsaugos kriterijų ir aplikos apsaugos kriterijų kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo “ nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, taikomus minėtoms prekėms.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl rinkos konsultacijos
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-11-10 Nr. (18.1) Vš1-1809
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Tiekėjams
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jovita Gedmintienė Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-11-10 14:42
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	KRSA-DC1-CA
Sertifikato galiojimo laikas	2026-09-02 16:01 - 2027-09-02 16:01
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	4
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	1 priedas. Pasiūlymų forma (1).docx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	26 09 09 _ 3_1 priedas_Techninė specifikacija.docx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Ūkinės prekės 2026 m. I dalis.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Ūkinės prekės 2026 m. II dalis.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20261109.12
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-11-10)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-11-10 nuorašą suformavo Jovita Gedmintienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo Dokumentų valdymo sistema „Deka Office“ (2026-11-10)