Dokumentas pasirašytas elektroniniu parašu
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos batalionas
2026-11-04 Nr. TS-184-(5.6.3E)

TVIRTINU
Lietuvos kariuomenės Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos bataliono vadas

plk. ltn. Mindaugas Juotkus

MASKUOJANČIŲ TINKLŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2026-11- Nr. TS-
Marijampolė

Prekių sąrašas	**Perkamos prekės ar paslaugos aprašymas (techninė charakteristika)**
Maskuojantis tinklas	Ilgis: 6±0,2 m. plotis: 3±0,1 m. Matinis paviršius. Dvipusis (dviejų spalvų) dizainas. Viena tinklo pusė turi būti žalios spalvos ar jos atspalvių (pvz., miško žalia, rusvai žalsva arba lygiavertis). Kita tinklo pusė turi būti rudos spalvos arba jos atspalvių. Neperšlampamas audinys. Medžiaga turi būti dengta drėgmei atspariu sluoksniu, nesugerti vandens, nesunkti ir neprarasti savo formos bei svorio savybių lyjant ar esant didelei drėgmei. Apsauga nuo ultravioletinių (UV) spindulių: medžiaga turi būti atspari blukimui ir struktūriniam irimui dėl saulės spindulių poveikio. Pagaminta iš sintetinio audinio (100 % poliesteris arba Oksfordo (*Oxford*) tipo audinys), užtikrinančio aukštą atsparumą tempimui ir plėšimui. Tinklas turi išlaikyti savo lankstumą bei funkcines savybes plačiame temperatūriniame diapazone (ne mažesniame kaip nuo -20 °C iki +40 °C).
Maskuojantis tinklas	Maskuojantis tinklas turi būti pagamintas iš 100 % poliesterio arba lygiavertės medžiagos. Tinklas iš dviejų elementų: maskuojamasis audinys ir nailoninės arba lygiavertės medžiagos tinklas, kuris pritvirtintas prie maskuojamojo audinio aliumininėmis sąvaržomis (arba kitu būdu) ir turi užtikrinti tinklo patvarumą ir atsparumą plyšimui. Marginimas skirtas miškingai vietovei (angl. *woodland*), dvipusio marginimo: viena pusė ryškesnė – skirta pavasariui / vasarai, kita pusė blankesnė – skirta žiemai / rudeniui. Maskuojamasis tinklas turi būti naujas, atsparus vandeniui ir skirtas naudoti lauko sąlygomis. Matmenys 6x6 m ± 15 cm. Krepšys tinklui ne mažesnės nei 70 l talpos, atsparaus trinčiai ir plėšimui audinio (poliesterio, nailono arba lygiavertės medžiagos), krepšio dugnas mechaniškai sustiprintas, neperšlampamas. Komplektą turi sudaryti: 1 guminis plaktukas, 6 elastinės

	gumos, 15–20 kuoliukų, 1 žalia virvė (ne mažiau kaip 20 m). Įrankiai supakuoti į atskirą dėklą. Garantija ne trumpesnė kaip 24 mėn.

Tinklo gamyboje naudotose cheminėse medžiagose ir dažuose esančių labai didelį susirūpinimą keliančių medžiagų (SVHC), įrašytų į REACH reglamento autorizacijos kandidatinį sąrašą, koncentracija negali viršyti 0,1 % masės gaminyje. Gaminyje draudžiama naudoti azodažiklius, išskiriančius kancerogeninius aromatinius aminus (koncentracija < 30 mg/kg).

Atitikties įrodymus – gamintojo deklaraciją, nepriklausomos laboratorijos bandymų protokolus arba trečiosios šalies sertifikatą (pvz., „OEKO-TEX® Standard 100“ ar lygiavertį) – tiekėjas privalo pateikti pirkėjui kartu su prekių pristatymu.

Štabo S4 skyriaus Įsigijimo poskyrio
įsigijimų vyresnysis specialistas srž. Juozas Akranglis