Asmuo kontaktams:
Vita Vaitekėnienė
vyr. specialistė
Aprangos ir kario sistemų sk.
Atsargų valdymo departamentas
GRA prie KAM (Giedraičių g. 41-101, LT-09303)
tel. +370 706 72476
el. paštas *vita.vaitekeniene@mil.lt*

GYNYBOS RESURSŲ AGENTŪRA
PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS

Projektas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA JUOSTELĖMS LAIPSNIŲ

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Juostelės laipsnių (toliau – juostelės) – tai austos tekstilinės juostelės, skirtos karių kariniams laipsniams žymėti, prisiuvant jas prie uniforminio švarko rankovių.
2. Perkamos šių rūšių juostelės:
   2.1. Juostelė laipsnio (siaura) (toliau – siaura juostelė);
   2.2. Juostelė laipsnio (vidutinė) (toliau – vidutinė juostelė);
   2.3. Juostelė laipsnio (plati) (toliau – plati juostelė).
3. Juostelių kokybės garantijos terminas – ne mažiau kaip 12 mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis, kuris skaičiuojamas nuo jų išdavimo iš sandėlio dienos, ir 36 mėnesiai nuo jų priėmimo į sandėlį dienos.

II SKYRIUS
TECHNINIAI REIKALAVIMAI

4. Juostelių plotis turi atitikti šiuos reikalavimus:
   4.1. siaura juostelė – 7 ± 0,5 mm;
   4.2. vidutinė juostelė – 14 ± 1 mm;
   4.3. plati juostelė – 30 ± 1,5 mm.
5. Juostelių metmenims naudojami geltonos spalvos ilgapluoštės medvilnės ir (arba) sintetiniai siūlai arba kitos sudėties lygiaverčiai siūlai, jeigu jie užtikrina ne prastesnes juostelių funkcines ir vizualines savybes.
6. Juostelių ataudams naudojama 0,09 ± 0,01 mm skersmens aukso spalvos metalinė vielutė arba lygiavertė pagal funkcines ir vizualines savybes, įskaitant spalvą, metalizuotą blizgesį, atsparumą korozijai, standumą ir tinkamumą audimui. Ataudų tankis juostelėse – ne mažiau kaip 57 ataudai viename centimetre.
7. Juostelių spalva ir metalizuotas blizgesys turi būti vienodi visose gaminių partijose ir vizualiai atitikti techninės specifikacijos priede pateiktus Lietuvos kariuomenės etaloninius pavyzdžius.
8. Juostelių audimas – reljefinis. Juostelės turi būti tokio standumo, kad prisiūtos prie uniforminio švarko rankovės nesiraukšlėtų, ir tokio lankstumo, kad tolygiai priglustų prie rankovės. Iš vidutinės juostelės turi būti galima suformuoti prie rankovės kartu su juostele prisiuvamą apvalią kilpą, kurios vidinis skersmuo – 14–15 mm.
9. Juostelių gamyboje naudojamų siūlų spalvos atsparumai turi būti ne mažesni kaip:
   9.1. dirbtinei šviesai – 4 balai, pagal LST EN ISO 105-B02 arba lygiavertį standartą;
   9.2. vandeniui – 4 balai, pagal LST EN ISO 105-E01 arba lygiavertį standartą;
   9.3. prakaitui – 4 balai, pagal LST EN ISO 105-E04 arba lygiavertį standartą;
   9.4. sausai ir šlapiai trinčiai – 4 balai, pagal LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertį standartą.

10. Juostelės turi būti kokybiškai pagamintos ir atitikti šiuos reikalavimus:

10.1. metalizuotas paviršiaus blizgesys tolygus, be dėmių, patamsėjimų ir pašalinių priemaišų;

10.2. plotis vienodas per visą gaminio ilgį ir atitikti 4 punkte nustatytas tolerancijas;

10.3. kraštai lygūs, tvarkingai užbaigti, nesusisukantys ir neirstantys;

10.4. paviršiuje nėra išsikišusių ar nutrūkusių siūlų, matomų sustorėjimų ar suplonėjimų, audimo deformacijų, išsikreivinimų ar kitų gamybos defektų;

10.5. paviršius švarus, be teršalų ir korozijos požymių;

10.6. juostelėse nėra aštrių dalių, galinčių pažeisti uniforminio švarko audinį arba trukdyti prisiūti juostelę siuvimo mašina;

10.7. įprastomis sandėliavimo ir naudojimo sąlygomis juostelės nepakeičia savybių tiek, kad nebeatitiktų šios techninės specifikacijos reikalavimų.

III SKYRIUS
DARBINIŲ PAVYZDŽIŲ TVIRTINIMAS

11. Sudarius sutartį, tiekėjas pateikia kiekvienos rūšies juostelės darbinius pavyzdžius, pagamintus pagal techninės specifikacijos reikalavimus ir Pirkėjo pateiktus Lietuvos kariuomenės etaloninius pavyzdžius. Pavyzdžiai vertinami pagal išmatuojamus matmenis ir vizualinę kokybę: juostelės savo spalva, metalizuotu blizgumu, audimu, standumu ir lankstumu turi atitikti Lietuvos kariuomenės etaloninius pavyzdžius.

12. Darbinių pavyzdžių tvirtinimui tiekėjas pateikia:

12.1. ne trumpesnę kaip 1 m vientisą kiekvienos rūšies juostelę, iš kurios parengiami 2 vienodi pavyzdžiai – po vieną Pirkėjui ir Pardavėjui;

12.2. gaminių priežiūros instrukciją lietuvių kalba suderinimui;

12.3. techninį aprašą, kuriame nurodomos gamyboje naudojamos medžiagos, jų charakteristikos ir jas pagrindžiantys dokumentai bei pridedami medžiagų pavyzdžiai.

13. Esant poreikiui, derinimo eigoje darbinių pavyzdžių išpildymas gali būti tikslinamas, jeigu tai nepablogins gaminių savybių ar vizualinės kokybės, lyginant su Lietuvos kariuomenės etaloniniais pavyzdžiais.

14. Masinę gamybą leidžiama pradėti tik patvirtinus darbinius pavyzdžius.

IV SKYRIUS
GAMINIŲ ŽENKLINIMAS IR PAKAVIMAS

15. Juostelės tiekiamos susuktos į ritinius, apsaugančius gaminius nuo sulankstymo ir kitų pažeidimų transportuojant bei sandėliuojant. Vieno ritinio juostelės ilgis gali būti nuo 25 iki 30 m. Ritinys turi būti vientisas, be sujungimų, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas iš anksto raštu sutinka kitaip. Kiekvienas ritinys supakuojamas į polietileninį maišelį arba kitą lygiavertę apsauginę pakuotę, saugančią nuo užteršimo, drėgmės ir mechaninių pažeidimų.

16. Ant kiekvienos ritinio pakuotės pritvirtinamoje etiketėje nurodoma:

- tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;
- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas, jeigu gamintojas nesutampa su tiekėju;
- gaminio pavadinimas (turi atitikti sutartyje nurodytą gaminio pavadinimą);
- gaminio ilgis metrais;
- sutarties data ir numeris;
- prekės partijos ir siuntos indeksai;
- pagaminimo data;
- NSN kodas.

17. Prie kiekvieno ritinio pakuotės pateikiama priežiūros instrukcija lietuvių kalba. Ji gali būti pateikta popierine arba elektronine forma, naudojant QR kodą. QR kodas turi veikti visą garantijos laikotarpį, o instrukcija turi būti pasiekiama be papildomo mokesčio.

18. Ritiniai sudedami į tvirtas, transportuoti ir sandėliuoti tinkamas kartonines dėžes taip, kad gaminiai transportavimo ir sandėliavimo metu nebūtų pažeisti.

19. Kiekviena kartoninė dėžė ženklinama etikete, kurioje nurodoma:
- tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;
- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas, jeigu gamintojas nesutampa su tiekėju;
- importuotoms prekėms nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;
- gaminio pavadinimas (turi atitikti sutartyje nurodytą gaminio pavadinimą);
- ritinių skaičius;
- bendras gaminių ilgis metrais;
- sutarties data ir numeris;
- prekės partijos ir siuntos indeksai;
- pagaminimo data;
- NSN kodas.

20. Etiketės turi būti patikimai pritvirtintos, o jose pateikta informacija – įskaitoma, aiški ir pakankamo dydžio.

21. Etiketėje papildomai gali būti nurodyta kita, gamintojo nuomone, vartotojui aktuali informacija.

22. Pakuotės, įskaitant kartonines dėžes ir polietileninius maišelius, turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 2 priedo II skyriuje „Pakuotės“.

V SKYRIUS
GAMINIŲ PRIĖMIMAS

23. Gaminiai priimami partijomis ir siuntomis pagal suderintus ir patvirtintus darbinius pavyzdžius. Kiekviena prekių partija turi būti pažymėta sutartiniu ženklu, ir jai pateikiama atitikties deklaracija pagal LST EN ISO/IEC 17050–1 (ISO/IEC 17050–1) formą A.2 arba lygiaverčio standarto pavyzdį.

24. Pirkėjas iš pasirinktos prekių partijos pagal sutarties sąlygas tikrina prekių kokybę bei gali atlikti jų laboratorinius bandymus. Tuo atveju, kai gauti rezultatai neatitinka techninėje specifikacijoje ir sutartyje nurodytų reikalavimų ar darbinių pavyzdžių, brokuojama visa tuo metu pristatyta prekių partija.

Techninės specifikacijos
priedas

JUOSTELĖ LAIPSNIO (SIAURA)



1 iliustracija

JUOSTELĖ LAIPSNIO (VIDUTINĖ)



2 iliustracija

JUOSTELĖ LAIPSNIO (PLATI)



3 iliustracija