A117-(A-B)-TDP-03.1.SI-0502 PERKAMŲ ŠVIESTUVŲ SPECIFIKACIJA IR KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

PASTABOS:
1. GAMINIŲ MEDŽIAGIŠKUMAS IR SPALVOS NURODYTI PRELIMINARIAI. TIKSLINAMI PASIRINKUS GAMINTOJĄ IR PATEIKUS ATITINKAMAS PALETES.
2. ŠIS DOKUMENTAS YRA NEATSIEJAMA DALIS NUO PATEIKIAMŲ ŽYMĖJIMŲ PLANE ŽR.BR. I080-IP-TP-1.2. VISI PLANŲ IR ŽINIARAŠČIO NESUTAPIMAI TIKSLINAMI SU ARCHITEKTAIS.
3. PATEIKIANT KAINOS PASIŪLYMĄ BŪTINA VERTINTI VISĄ PALYDIMĄJĄ ĮRANGĄ (DIMERIUS, ĮTAMPOS KEITIKLIAI, TRANSFORMATORIAI, PALEIDĖJAI, LAIDAI IR T.T.).
4. VISI ŠVIESTUVAI VALDOMI NUO BENDROS PASTATO SISTEMOS. TIKSLINAMA PAGAL ELEKTROS IR APŠVIETIMO PROJEKTĄ. ATSKIRAI PAŽYMĖTI ŠVIESTUVAI TURI IR JUNGIKLĮ.
5. ŠVIESTUVŲ TIEKĖJAS TURI TURĖTI GALIMYBĘ PATEIKTI ŠVIESTUVO FIZINĮ PAVYZDĮ (tiksliai kaip specifikuota, su atitinkamu audiniu ir kt. padengimais) IR TURĖTI GALIMYBĘ GAMINĮ PALIKTI VILNIUJE, KLIENTO APSIRINKTOJE VIETOJE NE TRUMPIAU KAIP 6MĖN.
6. VISIEMS PERKAMIEMS ŠVIESTUVAMS TURI BŪTI NUMATYTA 2 METŲ GARANTIJA.

ZONA	BALDO TIPAS	KODAS / SPALVA PLANE	BALDO VAIZDAS	APRAŠYMAS	MEDŽIAGIŠKUMAS	MATMENYS	KIEKIS
	ŠVIESTUVAS	UAK-201		**Stalviršyje įmontuojamas šviestuvas (įmontuojamas staluose prie lango)** Į baldo stalviršį montuojamas LED šviestuvas metaliniu korpusu. Be bazės, apskritimo formos gaubtu metalo. Įjungiama grupėmis nuo bendro jungiklio/laiko rėlės, dimeriuojamas Šviesos temperatūra 3000 K. Gaminio spalva turi būti derinama su projekto autoriumi. Gaminys turi būti panašaus dizaino, kaip pateiktų analogų. PASTABA. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta siūlomos prekės vizualizacija (pvz.: nuotrauka, paveiksliukas) ir aprašymas, kuriame turi būti nurodyti siūlomos prekės techniniai parametrai.	Metalinis korpusas, dažytas juodai	Aukštis: A200-250, gaubto D 200-250, kojelės D 20-30	144
	ŠVIESTUVAS	UAK-202		**Įmontuojamas šviestuvas (įmontuojamas recepcijos lentynoje, suoluose, interneto prieigos staluose)** Į baldo stalviršį montuojamas LED šviestuvas metaliniu korpusu. Be bazės, apskritimo formos gaubtu metalo. Įjungiama grupėmis nuo bendro jungiklio/laiko rėlės, dimeriuojamas Šviesos temperatūra 3000 K. Gaminio spalva turi būti derinama su projekto autoriumi. Gaminys turi būti panašaus dizaino, kaip pateiktų analogų. PASTABA. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta siūlomos prekės vizualizacija (pvz.: nuotrauka, paveiksliukas) ir aprašymas, kuriame turi būti nurodyti siūlomos prekės techniniai parametrai.	Metalinis korpusas, dažytas juodai	Aukštis: A180-200, gaubto D 150-160, kojelės D 20-30	10
	ŠVIESTUVAS	UAK-301	 	**Įmontuojamas šviestuvas (įmontuojamas aptarnavimo baldo fasado plokštumoje)** Cilindro formos, gaubtu metalo. Įjungiama grupėmis nuo bendro jungiklio/laiko rėlės, dimeriuojamas Šviesos temperatūra 3000 K. Gaminio spalva turi būti derinama su projekto autoriumi. Gaminys turi būti panašaus dizaino, kaip pateiktų analogų. PASTABA. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta siūlomos prekės vizualizacija (pvz.: nuotrauka, paveiksliukas) ir aprašymas, kuriame turi būti nurodyti siūlomos prekės techniniai parametrai.	Metalinis korpusas, dažytas juodai	Aukštis: A180-200, diam 50-70	12
PAPILDOMI ŠVIESTUVAI (PASIRINKTINAI)							

A117-(A-B)-TDP-03.1.SI-0502 PERKAMŲ ŠVIESTUVŲ SPECIFIKACIJA IR KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

PASTABOS:
1. GAMINIŲ MEDŽIAGIŠKUMAS IR SPALVOS NURODYTI PRELIMINARIAI. TIKSLINAMI PASIRINKUS GAMINTOJĄ IR PATEIKUS ATITINKAMAS PALETES.
2. ŠIS DOKUMENTAS YRA NEATSIEJAMA DALIS NUO PATEIKIAMU ŽYMĖJIMU PLANE ŽR.BR. I080-IP-TP-1.2. VISI PLANŲ IR ŽINIARAŠČIO NESUTAPIMAI TIKSLINAMI SU ARCHITEKTAIS.
3. PATEIKIANT KAINOS PASIŪLYMĄ BŪTINA VERTINTI VISĄ PALYDIMĄJĄ ĮRANGĄ (DIMERIUS, ĮTAMPOS KEITIKLIAI, TRANSFORMATORIAI, PALEIDĖJAI, LAIDAI IR T.T.).
4. VISI ŠVIESTUVAI VALDOMI NUO BENDROS PASTATO SISTEMOS. TIKSLINAMA PAGAL ELEKTROS IR APŠVIETIMO PROJEKTĄ. ATSKIRAI PAŽYMĖTI ŠVIESTUVAI TURI IR JUNGIKLĮ.
5. ŠVIESTUVŲ TIEKĖJAS TURI TURĖTI GALIMYBĘ PATEIKTI ŠVIESTUVO FIZINĮ PAVYZDĮ (tiksliai kaip specifikuota, su atitinkamu audiniu ir kt. padengimais) IR TURĖTI GALIMYBĘ GAMINĮ PALIKTI VILNIUJE, KLIENTO APSIRINKTOJE VIETOJE NE TRUMPIAU KAIP 6MĖN.
6. VISIEMS PERKAMIEMS ŠVIESTUVAMS TURI BŪTI NUMATYTA 2 METŲ GARANTIJA.

ZONA	BALDO TIPAS	KODAS / SPALVA PLANE	BALDO VAIZDAS	APRAŠYMAS	MEDŽIAGIŠKUMAS	MATMENYS	KIEKIS
	ŠVIESTUVAS	UAK-101		**Pastatomas toršeras** Pastatomas šviestuvas ant metalinės kojos, su apskritimo formos baze, nupjauto kūgio formos gaubtu iš audinio, jungikliu. Dimeriuojamas. Šviesos temperatūra 3000 K. Gaminio spalva turi būti derinama su projekto autoriumi. Gaminys turi būti panašaus dizaino, kaip pateiktų analogų. PASTABA. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta siūlomos prekės vizualizacija (pvz.: nuotrauka, paveiksliukas) ir aprašymas, kuriame turi būti nurodyti siūlomos prekės techniniai parametrai.	Gaubtas - medžiaginis, lino spalvos. Koja - metalinis korpusas, dažytas juodai	Gaubto dydis: D300 x A300 Stovas: D30 x A1400 Bazė: D300 Bendras šviestuvo aukštis: A1700	111