


TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Gaminio pavadinimas ir techniniai reikalavimai	Gaminio vizualizacija (preliminari)	Kiekis, vnt.
1	<p>Reguliuojamo aukščio ergonomiška kėdė slaugytojui / ilgalaikiam (24h) sėdėjimui turi atitikti tokias charakteristikas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kėdė pritaikyta 24 val. naudojimui/sėdėjimui; - Kėdės aukštis – 820 (±10) mm, plotis – 460 (±10) mm su atrama galvai per visą sėdimosios dalies plotį (nugarėlė paaukštinta). - Pagrindas gaminamas iš daugiasluoksnės faneros lenktos dviem kryptimis (3D), ne plonesnės kaip 12 mm. - Pagrindas dengtas šalto liejimo putų poliuretano sluoksniu (ne mažesnio kaip 65 kg/m³) ergonomiškai suformuoto pagal žmogaus kūno ergonomiką, skirto ilgam darbui/sėdėjimui, užtikrinta nugaros raumenų ir juosmens atrama. - Nugarėlė iš abiejų pusių turi būti dengta natūralia oda, su dekoratyviniu/-iais įsiuvu/ais, apsaugančiais odą nuo išsitampymo eksploatacijos metu. - Sėdimoji dalis (plotis – 650 (±10)mm, gylis – 720 (±10)mm, gaminama daugiasluoksnės faneros lenktos dviem kryptimis (3D), ne plonesnės kaip 12 mm pagrindu. - Pagrindas dengtas šalto liejimo putų poliuretano sluoksniu (ne mažesnio kaip 60kg/m³) ergonomiškai suformuoto pagal žmogaus kūno ergonomiką, skirtu ilgam darbui/sėdėjimui. - Užtikrinta pakankama kojų atrama, su praplatinta briauna nuožulnia sėdėjimo kryptimiai/nusklembta į apačią(ne mažiau 9 laipsnių kampų), kad neįsirėžtų į sėdinčiojo kūną. - Sėdynė turi būti dengta natūralia oda, su dekoratyviniu/-iais įsiuvu/ais, apsaugančiais odą nuo išsitampymo eksploatacijos metu. - Kėdės aptraukimui naudojama natūrali karvės oda (ne plonesnė kaip 1,0 mm), kurios apdirbime ir dažyme nenaudojamos kenksmingos medžiagos. - Odos pasirinkimas ne mažiau kaip 20 spalvų (5-š iš kurių turi būti mėlynos spalvos). - Kėdėje montuojamas sinchronizuotas atlošo (dalinis sėdynės) pakreipimo mechanizmas, turintis apsaugą nuo smūgio į nugarą (anti-shock nugaros atleidimo sistema), fiksuojamas ne mažiau kaip 5(penkiose) pozicijose, rankenėlėmis reguliuojamos padėties fiksacijos ir nugarėlės standumo įtempimas. - Kėdė ant ne mažesne kaip Ø 70 cm, 5 stipinų lieto aliuminio kryžme (aliuminio paviršius poliruotas, anoduotas) ir savaime fiksuojančiais ratukais (minkštai arba kietai grindų dangai pasirinktinai). - Porankiai reguliuojami (3D/4D pasirinktinai), su paminkštintu paviršiumi. - Kėdė turi atlaikyti ne mažiau kaip 160 kg svorį. - Būtina pateikti gamintojo patvirtintą gaminio pasą/ techninių duomenų lapą su aiškiai nurodytais komplektuojančių komponentų tiekėjais (esant poreikiui perkančioji organizacija pasilieka teisę prašyti gaminio pavyzdžio). - Gaminui suteikiama garantija – ne mažiau 60 mėnesių. 		24

BENDRIEJI REIKALAVIMAI:

1. Pristatyti, pagaminti, sumontuoti baldai turi būti kokybiški, funkcionalūs, komfortabilūs, ergonomiški. Baldai turi būti atsparūs patalpų mikroklimato (drėgmės, temperatūros) norminiams svyravimams, mechaniškai stabilūs, patogūs naudojimui ir atitikti saugumo, higienos reikalavimus. Visos baldų dalys, kurias naudodamiesi lies vartotojai, turi būti be šerpetų ir/ar aštrių briaunų. Baldams turi būti taikoma mažiausiai 60 mėnesių garantija (nuo baldų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo datos).
2. Visi perkami baldai turi būti pagaminti, pateikti bei sukomplektuoti, pagal specifikacijose bei šiose bendrose pastabose nurodytus reikalavimus, turi būti pristatyti Tiekėjo lėšomis į Kauno klinikų nurodytą vietą (Eivenių g. 2, Kaunas). Prekių pristatymo ir sumontavimo metu susidariusias atliekas, pakavimo medžiagas ir / arba tarą Tiekėjas turi išvežti savo jėgomis.
3. Perkančioji organizacija, esant būtinybei, pasilieka teisę prašyti konkurso dalyvio papildomai pateikti reikalingus dokumentų (deklaracijų, sertifikatų, garantijų) nuorašus, iš kurių galėtų įsitikinti baldų atitiktimi šioje Techninėje specifikacijoje reikalaujamos kiekybinėms ir kokybinėms baldų ir jų sudėtinių dalių charakteristikoms.
4. Baldų paviršius turi būti galima valyti ir dezinfekuoti, naudojant žemo lygio cheminės dezinfekcijos mišinius (preparatus). Baldų konstrukciniai sprendimai turi leisti juos išardyti ir vėl surinkti nepažeidžiant plokštės tvirtinimo vietoje (neturi atšokti apdailos sluoksniu ar likti drožlių pėdsakų), nesugadinant sujungimų ir furnitūros.
5. Tiekėjas turi pateikti visų perkamų baldų pozicijų (kėdžių) brėžinius ir nuotraukas (ar vizualizacijas vietoj nuotraukų). Brėžiniuose turi matytis kėdžių projekcijos (projekcijų vaizdai) mažiausiai iš dviejų pusių - iš šono bei iš priekio su ten atvaizduotais pagrindiniais kėdžių aukščio, pločio ir gylio matmenimis, su atvaizduotais sėdimosios dalies aukščio matmenimis, su kėdės atlošo aukščio matmenimis. Kėdžių nuotraukose ar vizualizacijose turi matytis kėdžių šono, priekio, galo erdvinė (3D) forma, išvaizda.
6. Jei iš techninėje specifikacijoje pateiktų duomenų (reikalavimų) būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius prekių modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, standartus, sertifikatus, konkrečią kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiavertius (lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjas). Tiekėjai gali siūlyti ir geresnių charakteristikų prekes.
7. Baldai turi atitikti minimalius aplinkosauginius reikalavimus. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.1 punktu. Aplinkos apsaugos kriterijai, taikomi baldams nurodyti 1 lentelėje (Tvarkos aprašo 2 priedo VII skyriuje „Baldai“ 7 punktas).

1 lentelė

Eil. Nr.	Aplinkos apsaugos reikalavimai	Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai <i>(Teikiami Sutarties vykdymo metu pristatant prekes)</i>
1.	7.1. ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;	TAIP/NE (pildo tiekėjas; paliekama pasirinkta reikšmė) Atitikčiai pagrįsti gali būti pateikiami: gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolai, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant
2.	7.2. visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių	

	gaminų identifikavimas ir ženklavimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą;	objektyvius įrodymus), aplinkosauginė produkto deklaracija, įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiavertiniai įrodymai.
3.	7.3. jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų;	
4.	7.4. paviršiams dengti naudojamuose produktuose: 7.4.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372); 7.4.2. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ); 7.4.3. neturi būti chromo (VI) junginių; 7.4.4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.	

8. Jeigu įsigyjama Prekė turi būti tiekiamas ar perduodamas antrinėje pakuotėje, ji turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (Tvarkos aprašo 2 priedo II skyrius „Pakuotės“), nebent tai prieštarauja higienos normoms.

Pastaba 7 punkto 1 lentelės 1-4 punktuose ir, jei taikoma, 8 punkte nurodytus dokumentus Tiekėjas turės pateikti pirkimo sutarties vykdymo metu pristatydamas prekes. Jeigu atitinkamam baldui, pagal jo sudėtį, netaikomas (-i) šioje lentelėje nurodytas (-i) aplinkos apsaugos reikalavimas (-ai), tiekėjas turės nurodyti priežastį (pvz. gaminio sudėtyje nėra plastikinių dalių), kodėl atitinkamam baldui reikalavimas (-ai) netaikomas (-i). Tokiu atveju šioje lentelėje nurodytus aplinkos apsaugos reikalavimus įrodančių dokumentų tiekėjui pateikti nereikia.