

Dokumentas pasirašytas elektroniniu parašu

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos batalionas

2025-02-13 Nr. TS-38-(5.6.3E)

TVIRTINU

Lietuvos kariuomenės Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos bataliono vadas

plk. lt. Andrius Jacina

RŪBŲ SPINTOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2025-02- d. Nr. TS-
Marijampolė

Prekės pavadinimas	Techniniai parametrai
<p data-bbox="347 853 504 887">Rūbų spinta</p>  <p data-bbox="268 1111 323 1126">1900 mm</p> <p data-bbox="288 936 344 952">550mm</p> <p data-bbox="363 936 419 952">800 mm</p>	<p data-bbox="619 853 1046 887">Spinta turi būti nauja, nenaudota.</p> <p data-bbox="619 891 1485 992">Pagaminta iš ne mažiau kaip 18 mm laminuotos medienos drožlių plokštės (LMDP), spintos nugarėlė iš ne mažiau kaip 4 (±1) mm LMPP.</p> <p data-bbox="619 996 1485 1070">Turi turėti ne mažesnę kaip 50 mm aukščio cokolinę dalį, cokolinės dalies plotis – 800 (±50) mm, gylis – 500 (±50) mm.</p> <p data-bbox="619 1075 1310 1108">Matmenys – 1900 (±50) x 800 (±50) x 550 (±50) mm</p> <p data-bbox="619 1113 1150 1146">Rankenėlės – lankelio formos, metalinės.</p> <p data-bbox="619 1151 1305 1184">Durys turi turėti užraktą su trimis atsarginiais raktais.</p> <p data-bbox="619 1189 1114 1223">Spinta su dviem varstomomis durimis.</p> <p data-bbox="619 1227 1485 1328">Viduje: dvi dalys, perskirtos pertvara, vienoje dalyje – rūbų kabykla, kitoje pusėje – ne mažiau 5 reguliuojamo aukščio lentynos (penki skyriai). Tarpai tarp lentynų ne mažiau kaip 350 mm.</p> <p data-bbox="619 1332 1485 1406">Kabinamų rūbų skyriaus dalyje 950 (±50) mm aukštyje – lentyna, dalinanti skyrių į dvi dalis.</p> <p data-bbox="619 1411 1485 1485">Kairinių durų vidinėje dalyje pritvirtintos ne mažiau kaip 3 metalinės kabyklos. Kiekvienos kabyklos ilgis – 285 (±50) mm.</p> <p data-bbox="619 1489 1485 1585">Kiekviena kabykla yra 90 (±50) mm atstumu nuo durų. Atstumas tarp kabyklų – 140 (±50) mm. Viršutinė kabykla yra 300 (±50) mm atstumu nuo durų viršaus.</p> <p data-bbox="619 1590 1485 1691">Kabinamų rūbų skyriaus dalyje esantis pakabų laikiklis turi būti ne mažiau kaip 60 mm atstumu nuo spintos viršaus ir ne mažiau kaip 270 mm atstumu nuo galinės sienos.</p> <p data-bbox="619 1695 1485 1843">Durų viršutiniame kairiame kampe, ne mažiau kaip 180 mm nuo krašto ir ne mažiau kaip 105 mm nuo viršaus, turi būti kairiosios spintelės užrašo laikiklis, kurio matmenys (AxP) – 50 (±10) x 100 (±1) mm.</p> <p data-bbox="619 1848 1329 1881">Spintos durų atsidarymo kampas – ne mažiau kaip 90°.</p> <p data-bbox="619 1886 1474 1919">Spintos atraminės dalys turi būti apsaugotos nuo grindų braižymo.</p> <p data-bbox="619 1924 1434 1957">Spintai turi būti suteikta ne mažesnę kaip 24 mėnesių garantija.</p> <p data-bbox="619 1962 1098 1995">Tiekėjas įsipareigoja surinkti gaminį.</p> <p data-bbox="619 2000 799 2033">Spalva: pilka.</p>

ŽALIEJI REIKALAVIMAI

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ tiekėjas garantuoja, kad: ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių yra iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;

1. paviršiams dengti naudojamuose produktuose:

2.1. nėra pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372);

2.2. nėra daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ);

2.3. nėra chromo (VI) junginių;

2.4. formaldehido išmetamieji teršalai neviršija 0,05 ppm.

Tiekėjas turi pateikti atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodančius dokumentus.

Štabo S4 skyriaus viršininkas

kpt. Linas Čekanavičius