


TVIRTINU  
Tauragės rajono savivaldybės administracijos  
Statybos skyriaus vyriausiasis specialistas  
(Savivaldybės vyriausiasis inžinierius)  
Tomas Šimašius 

**TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS, GAURĖS SENIŪNIJOS,  
PPRIVAŽIUOJAMOJO KELIO PRIE LUKŠIŠKIŲ NUO KELIO 147 TAURAGĖ-  
PAŠVENTYS (NR. TR0075) TAISYMAS (REMONTAS).**

### **PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS**

**STATYTOJAS:** Tauragės rajono savivaldybės administracija

**STATYBOS RŪŠIS:** PAPERASTASIS REMONTAS

2025

## AIŠKINAMASIS RAŠTAS

### BENDROJI DALIS

**Statinio pavadinimas:** Privažiuojamasis kelias prie Lukšiškių nuo kelio 147 Tauragė - Pašventys (Nr. TR0075).

**Statybos adresas:** Privažiuojamasis kelias prie Lukšiškių nuo kelio 147 Tauragė - Pašventys, Gaurės sen., Tauragės r. sav.

**Statinio savininkas:** Tauragės rajono savivaldybė.

**Statinio statybos rūšis:** Paprastas remontas.

**Statinio paskirtis:** kelių (gatvių).

**Statinio kategorija:** II gr. nesudėtingas.

**Statytojas:** Tauragės rajono savivaldybės administracija

### NUMATOMOS REMONTUOTI GATVĖS TECHNINĖ CHARAKTERISTIKA

Remontuojamos gatvės atkarpos ilgis apie 1000 m, plotis 7-8 m. Gatvės asfalto danga labai prastos būklės (duobės, įlinkimai, išdaužos, vietomis nesimato asfalto, ant asfalto užneštas žvyras, kelkraščių užaukštėjimas).





### DARBŲ (VYKDYMO) TECHNOLOGIJOS APRAŠAS

1. Nužymimas remontuojamos gatvės ruožas.
2. Senos asfaltbetonio dangos frezavimas asfalto freza ir paskleidimas vietoje.
3. Sufrezuotas ruožas išlyginamas, suprofiluojamas ir sutankinamas.
4. Įrengiamas viensluoksnės asfalto dangos sluoksnis, 80 mm storio ir 5,00 metrų pločio, asfaltbetonio klotuvu, asfaltbetonio mišiniu AC 16 PD ant paruošto pagrindo.
5. Kelkraščių įrengimas iš sodrinto žvyro 80 mm storiu ir 1,5 m pločiu iš abiejų pusių.

### MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Viensluoksnės dangos įrengimui naudojamas asfaltas AC 16 PD, o kelkraščių įrengimui naudojamas sodrintas žvyras fr.0/20 (ŽPS, DSBR, TRA SBR 19).

Remontuojamas gatvės dalies plotas 6466 m<sup>2</sup>.

Eil.Nr.	Medžiaga/darbas	Mato vnt.	Kiekis
1.	Asfalto dangos frezavimas ir paskleidimas vietoje.	m <sup>2</sup>	6466
2.	Esamo pagrindo planiravimas, profiliavimas ir sutankinimas.	m <sup>2</sup>	6466
3.	8 cm storio viensluoksnės asfalto dangos įrengimas iš AC 16 PD ant paruošto pagrindo.	m <sup>2</sup>	5388
4.	Kelkraščių įrengimas iš sodrinto žvyro 8 cm storiu.	m <sup>2</sup>	3108

**Privaloma vadovautis:**

- AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos generalinio direktoriaus 2024-02-14 įsakymu Nr. VE-29 Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas TRA ASFALTAS 24.

*Dokumentas viešinamas tinklapyje: <https://vialietuva.lt/wp-content/uploads/2024/03/TRA-ASFALTAS-24.pdf>;*

- AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos generalinio direktoriaus 2024-02-14 įsakymu Nr. VE-30 Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės IT ASFALTAS 24.

*Dokumentas viešinamas tinklapyje: <https://vialietuva.lt/wp-content/uploads/2024/03/IT-ASFALTAS-24.pdf>.*

**KELIO DARBŲ SAUGA**

Atliekant kelių remonto darbus būtina įrengti, aptverti ir apsaugoti kelių statybos, remonto ir priežiūros zonas (aikšteles). Norint išvengti įvairių sužeidimų reikia mūvėti tinkamą avalynę, mūvėti apsaugines pirštines. **Būtina dėvėti įspėjamuosius darbo drabužius** (signalines liemenes, signalinius darbo drabužius), blogo matomumo sąlygomis naudoti signalines priemones. Dirbant, draudžiama kalbėti mobiliuoju telefonu bei klausytis garsinių įrašų užsidėjus ausines – darbuotojas turi girdėti darbų vadovo nurodymus. *Draudžiama* dirbti vienu asmeniu. Kelyje, kelkraštyje ir tarpukelėse galima suklypti, užkliūti, pargriūti. Būtina dėvėti avalynę neslidžiu padu, būti atidžiam, stebėti kliuvinius po kojomis.

Būti atidiems mechanizmų (asfalto frezos, klotuvo, automašinių ir kt.) veikimo zonoje. Po keliamais krovniais būti draudžiama. Nesiartinti, neiti į pavojingą, pažymėtą ar atitvertą zoną. Dirbti su kelių tiesimo ir statybos mechanizmais gali tik atitinkamus galiojančius pažymėjimus ir asmenines apsaugos priemones turintys darbuotojai, su Bendrovės įrenginiais – tik asmenys, kuriems šiai veiklai išduotas rašytinis leidimas.

Parengė:

Tauragės rajono savivaldybės administracijos Statybos skyriaus specialistas Ramūnas Mockus