

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

1.1. SĄVOKOS

- 1.1.1. Pirkėjas – AB Lietuvos oro uostai.
- 1.1.2. Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.
- 1.1.3. Prekės – asmens apsaugos priemonės.
- 1.1.4. Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto – asmens apsaugos priemonių.

1.2. PIRKIMO OBJEKTAS IR KIEKIAI

- 1.2.1. Pirkimo objektas – asmens apsaugos priemonės (toliau – Pirkimo objektas).
- 1.2.2. Pirkėjas siekia įsigyti Prekes, kurių techniniai reikalavimai aprašyti šioje Techninėje specifikacijoje.
- 1.2.3. Jeigu Techninėje specifikacijoje apibūdinant Pirkimo objektą naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai, standartai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, Tiekėjo siūlomas Pirkimo objektas bus laikomas lygiaverčiu, jeigu jis atitiks visus Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.
- 1.2.4. Prekės bus perkamos pagal poreikį. Pirkėjas numato, bet neįsipareigoja per Sutarties galiojimo laikotarpį nupirkti Prekių, neviršijant pradinės Sutarties vertės, t.y. ne daugiau kaip už 300 000,00 be PVM.
- 1.2.5. Esant poreikiui, Pirkėjas turės teisę pirkti ir kitas Lentelėje Nr. 1 nenurodytas Prekes (toliau – Nenumatytos prekės). Nenumatytų prekių pirkimui taikomos visos Prekių pirkimui šioje Techninėje specifikacijoje ir Sutartyje nustatytos sąlygos. Nenumatytų prekių bus galima įsigyti ne daugiau kaip už 10% nuo pradinės Sutarties vertės, t.y. 30 000,00 Eur be PVM, neviršijant 1.2.4 punkte nurodytos pradinės sutarties vertės.
- 1.2.6. Nenumatytos prekės bus perkamos tokiais į kainiais, kurie galios Pirkėjo užsakymo pateikimo dieną laimėjusio dalyvio kainoraštyje, skelbiamame viešai internete ir / arba Prekių pardavimo vietoje, arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Tiekėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis. Siekiant, kad Nenumatytų prekių kainos neviršytų rinkos kainų, Nenumatytų prekių įkainius Tiekėjas turės suderinti su Pirkėju iš anksto.
- 1.2.7. Lentelė Nr.1 – perkamų Prekių sąrašas:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Preliminarus Prekių kiekis	Prekių mato pavadinimas (vienetai, poros, dėžutės ir kt. pavadinimai)
1.	Signalinė vasarinė striukė	400	Vnt.
2.	Signalinė žieminė striukė	400	Vnt.
3.	Signalinė žieminė pašiltinta striukė	50	Vnt.
4.	Signalinis švarkas	200	Vnt.
5.	Signalinės kelnės	200	Vnt.
6.	Signalinė liemenė	400	Vnt.
7.	Lietpaltis	400	Vnt.
8.	Vienkartinis kombinezonas	400	Vnt.
9.	Darbo pirštinės	10 000	Por.
10.	Darbo pirštinės (lygios galvijų odos)	1 000	Por.
11.	Kombinuotos pirštinės (atsparios chemijai ir tirpalams)	1 000	Por.
12.	Žieminės pirštinės	1 000	Por.

13.	Antistatinės pirštinės	500	Por.
14.	Vienkartinės pirštinės	100	Dėž.
15.	Vasarinė kepurė	400	Vnt.
16.	Žieminė kepurė	400	Vnt.
17.	Apsauginė kepurė šalmas (apsauga nuo mechaninių smūgių)	100	Vnt.
18.	Pošalmis	200	Vnt.
19.	Ausų kamštelių dozavimo aparatas su laikikliu (dispenseris su kolba)	50	Vnt.
20.	Ausų kamšteliai (dozavimo aparatui)	50	Pak.
21.	Ausinės	200	Vnt.
22.	Apsauginis šalmas	200	Vnt.
23.	Respiratorius FFP2 (su vožtuvu)	1 000	Vnt.
24.	Respiratorius FFP3 (su vožtuvu)	1 000	Vnt.
25.	Kaukė (vienkartinė medicininė)	1 000	Vnt.
26.	Dezinfekcinis skystis rankoms	500	l.
27.	Apsauginiai akiniai	100	Vnt.
28.	Suvirintojo apsauginis veido skydelis	10	Vnt.
29.	Petnešinis kūno saugos diržas (apraišai) su lynu	30	Vnt.
30.	Marškinėliai	2 000	Vnt.
31.	Marškinėliai (Polo)	1 000	Vnt.
32.	Marškinėliai ilgomis rankovėmis	500	Vnt.
33.	Džemperis	400	Vnt.
34.	Švarkas darbinis	200	Vnt.
35.	Kelnės darbinės	200	Vnt.
36.	Žieminės darbinės kelnės	200	Vnt.
37.	Puskombinezonis	200	Vnt.
38.	Žieminis puskombinezonis	200	Vnt.
39.	Žieminė striukė	200	Vnt.
40.	Antistatinis švarkas	100	Vnt.
41.	Antistatinės kelnės	100	Vnt.
42.	Guminė avalynė su kojine	200	Por.
43.	Darbiniai batai (demisezoniniai)	400	Por.
44.	Darbiniai batai (žieminiai)	400	Por.
45.	Darbiniai batai (vasariniai sandalai)	400	Por.

*Pastaba: Pirkėjas neįsipareigoja Sutarties galiojimo laikotarpiu nupirkti visų lentelėje išvardintų Prekių. Prekės bus perkamos pagal atskirus Pirkėjo užsakymus ir konkretų poreikį, neviršijant 1.2.4 punkte nurodytos pradinės Sutarties vertės.

2. PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

2.1. Lentelė Nr. 2:

Eil. Nr.	Prekės, įrangos savybės, parametrų arba funkcijų išpildymas	Reikalaujamo parametro arba vykdomos funkcijos reikšmės išpildymas
1. Objekto pavadinimas - Asmens apsaugos priemonės.		
1.1.	Vasarinė striukė	1.1.1. Lietaus striukė stačia apykakle; 1.1.2. Viso ilgio vandenį atstumiantis užtrauktukas;

		1.1.3. Nuimamas ir reguliuojamas gobtuvas su sustiprinta smaile; 1.1.4. Flisu pamušta apykaklė; 1.1.5. Reguluojami rankogaliai, elastingi vidiniai rankogaliai su nykščio anga; 1.1.6. Striukė reguliuojama raišteliais ties juosmeniu, prailginta nugara; 1.1.7. Ne mažiau kaip 1 paslėptas D žiedas, asmens tapatybės kortelės laikikliui, ne mažiau 2 priekinės kišenės juosmens dalyje užsegamos užtrauktukais, ne mažiau kaip 1 krūtinės kišenė su paslėpta vertikalia kišene, užsegama užtrauktuku; 1.1.8. Šviesą atspindinčios, ne siauresnės kaip 50 mm pločio atšvaitinės segmentinės juostos; 1.1.9. Audinys: 4 kryptimis tamprus ripstop, 2 sluoksnių medžiaga su membrana, klijuotos siūlės. Sudėtis: $\geq 90\%$ perdirbtas poliesteris, $\geq 8\%$ elastanas. Pamušalas: 100% poliesterio taftos; 1.1.10. Svoris: Išorinis audinys $230 \pm 10 \text{ g/m}^2$. Pamušalas $65 \pm 5 \text{ g/m}^2$; 1.1.11. Spalva: geltona / juoda arba geltona/ tamsiai mėlyna; 1.1.12. Vandens stulpelis $\geq 10\,000 \text{ mm}$; 1.1.13. Sertifikuota OEKO-TEX® arba lygiavertis; 1.1.14. Tiekėjo siuvinėtas Pirkėjo logotipas nugaros srityje ir priekyje; 1.1.15. Dydis: XS-4XL; 1.1.16. Standartai: EN ISO 20471 ne mažesnė kaip 1 apsaugos klasė, EN ISO 343 ne mažiau 4,4 klasės ar lygiaverčiai.
1.2.	Žieminė striukė	1.2.1. Žieminė striukė, pagaminta iš medžiagos atstumiančios nešvarumus, aliejų ir vandenį, su minkštu dygsniuotu pamušalu; 1.2.2. Užtrauktuku užsegamas priekis, paslėptas po lyste, kuri užsegama spaudėmis; 1.2.3. Pašiltintas gobtuvas, atsegamas spaudėmis, priekis užsegamas spaudėmis; 1.2.4. Rankovių viduje elastiniai rankogaliai; 1.2.5. Užtrauktukas pamušale, kad būtų lengva išsiuvinėti ar apžiūrėti gaminį; 1.2.6. Ne mažiau kaip 2 kišenės ant krūtinės su užsegimais; 1.2.7. Ne mažiau kaip 2 šoninės kišenės žemiau juosmens; 1.2.8. Ne mažiau kaip 2 vidinės kišenės su užtrauktuku, turi turėti 1 ID kortelės kišenę ir D formos žiedą viduje; 1.2.9. Ne mažiau kaip 1 kišenė dokumentams su vidine mobiliojo telefono kišenės dalimi, kišenė turi būti pasiekama užsegus drabužį. 1.2.10. Šviesą atspindinčios prisiūtos ne mažesnės kaip 50 mm pločio horizontalios ir vertikalios atšvaitinės juostos; 1.2.11. Audinio sudėtis: 100% poliesteris arba lygiavertis (audinio paviršinis tankis ne mažiau kaip 255 g/m^2); pamušalas 100% poliesteris arba lygiavertis (paviršinis tankis ne mažiau kaip 190 g/m^2); 1.2.12. Spalva: geltona / tamsiai pilka arba geltona/ tamsiai mėlyna, tamsios spalvos audinys striukės priekyje nuo apačios iki antros atšvaitinės juostos, striukės nugaroje ir rankovėse ne mažiau nuo apačios iki pirmos atšvaitinės juostos; 1.2.13. Galimybė skalbti pramoniniu būdu; 1.2.14. Sertifikuota OEKO-TEX® arba lygiavertis; 1.2.15. Tiekėjo siuvinėtas Pirkėjo logotipas nugaros srityje ir priekyje; 1.2.16. Dydžiai: XS-XXXL; 1.2.17. Standartai: EN ISO 20471 ne mažesnė kaip 3 klasė, EN ISO 342 arba lygiaverčiai, patvirtinti mažiausiai 25-iems skalbimams.

1.3.	Signalinė žieminė pašiltinta striukė	1.3.1. Prailginta striukė, klijuotomis siūlėmis; 1.3.2. Užtrauktukas su smakro apsauga, paslėptas po lyste; 1.3.3. Gobtumas nusegamas, reguliuojamas vertikaliai ir horizontaliai gaubto; 1.3.4. Reguliuojami rankogaliai; 1.3.5. Apykaklė pašiltinta, reguliuojama nugaros centre; 1.3.6. Kišenės įleistinės juosmens dalyje, ne mažiau 1 kišenė telefonui, norint pasiekti nereikia atsegti striukės, ID kortelės kilpa; 1.3.7. Užtrauktukai pažastų ventiliacijai; 1.3.8. Šviesą atspindinčios prisiūtos 50 mm ±5 mm pločio horizontalios ir vertikalios atšvaitinės segmentuotos juostos; 1.3.9. Audinio sudėtis: pagrindinis audinys 100 % poliesteris 220±10 g/m², antrinis pagrindinis audinys: 100 % poliamidas 230±10 g/m², pamušalas 100 % poliamidas. Pašiltinimas: poliesteris, ne mažiau 80 % perdirbto poliesterio, svoris 140±10 g/m² korpuse ir 110±10 g/m² rankovėse ir gaubte; 1.3.10. Spalva: geltona/juoda arba geltona/tamsiai mėlyna; 1.3.11. Sertifikuota OEKO-TEX® arba lygiavertis; 1.3.12. Tiekėjo siuvinėtas Pirkėjo logotipas nugaros srityje ir priekyje; 1.3.13. Dydis: S-4XL; 1.3.14. Standartai EN ISO 20471 nemažesnė, kaip 2 S-M dydžiams, ne mažiau, kaip 3 L-4XL dydžiams apsaugos klasė, EN ISO 343 ne mažiau 3,1 klasės, EN 342 ar lygiaverčiai.
1.4.	Signalinis švarkas	1.4.1. Švarkas iki viršaus užsegamas stačia apykakle, su elastinės medžiagos tarpais judesių laisvumui; 1.4.2. Paslėptas, per visą ilgį einantis užtrauktukas su papildomu velcro užsegimu; 1.4.3. Reguliuojami rankogaliai; 1.4.4. Reguliuojama švarko apačia; 1.4.5. Ne mažiau kaip 2 erdvinės kišenės ant krūtinės su atvartais; 1.4.6. Ne mažiau kaip 2 kišenės juosmens dalyje; 1.4.7. Šviesą atspindinčios juostos ne siauresnės kaip 50 mm pločio; 1.4.8. Spalva geltona/ tamsiai mėlyna, tamsiai mėlynos detalės kišenių atvartai ir rankovių apačioje; 1.4.9. Tiekėjo siuvinėtas Pirkėjo logotipas nugaros srityje ir priekyje; 1.4.10. Dydis: S-4XL; 1.4.11. Standartas: EN ISO 20471 arba lygiavertis, ne mažesnė kaip 2 apsaugos klasė; 1.4.12. Audinio paviršinis tankis: ne mažiau kaip 270 g/m²; 1.4.13. Sudėtis: 60 % ±5% medvilnė/ 40 % ±5% poliesteris, tamprus audinio detalių paviršinis tankis ne mažiau kaip 270 g/m², sudėtis: 90%±5% poliamidas/10%±5% elastanas.
1.5.	Signalinės kelnės	1.5.1. Kelnės turi turėti prailgintą nugarą, elastinį juosmenį su kilpomis. Nugarinėje kelnų dalyje tamprios medžiagos įsiuvas, judesių laisvumui; 1.5.2. Kišenės: ne mažiau dvi priekyje, dvi galinės su atvartais, dvi kišenės ties šlaunimis užsegamos velcro; 1.5.3. Sustiprinti keliai su kišenėmis, skirtomis paminkštinimams įdėti; 1.5.4. Turi turėti galimybę reguliuoti kelnų ilgį ne mažiau kaip +5 cm; 1.5.5. Ant kiekvienos kojos yra po dvi šviesą atspindinčias 70 mm pločio juostas; 1.5.6. Spalva geltona/ tamsiai mėlyna; tamsiai mėlynos spalvos detalės ties juosmeniu ir kelnų apačioje, kišenių atvartai. 1.5.7. Dydis: S-4XL;

		1.5.8. Standartai: EN ISO 20471 arba lygiavertis, ne mažesnė kaip 2 apsaugos klasė; EN ISO 14404:2004 +A1:2010 tipas 2 (kelių apsauga atsiklaupimo padėtyje) arba lygiavertis; 1.5.9. Pagrindinio audinio paviršinis tankis ne mažiau kaip 270 g/m²; 1.5.10. Sudėtis: 60%±5% medvilnė/40%±5% poliesteris, tamprus audinio tankis ne mažiau kaip 270 g/m², sudėtis: 90%±5% poliamidas/10%±5% elastanas, pastiprinimo audinys Oxford (arba lygiavertis) 100 % poliesteris 300D.
1.6.	Signalinė liemenė	1.6.1. Liemenė, su stačia apykakle; 1.6.2. Užtrauktuku užsegamas priekis, paslėptas po lyste, kuri užsegama spaudėmis; 1.6.3. Ne mažiau kaip 2 kišenės krūtinės dalyje su atvartais, viena iš jų erdvinė, skirta telefonui; 1.6.4. Ne mažiau kaip 2 įleistinės šoninės kišenės, užsegamos užtrauktukais; 1.6.5. Liemenės apačia reguliuojama šonuose esančiomis juostelėmis su spaudėmis; 1.6.6. Šviesą atspindinčios prisiūtos ne mažesnės kaip 50 mm pločio horizontalios ir vertikalios atšvaitinės juostos; 1.6.7. Spaudės ir užtrauktukai, naudojami gaminyje, turi būti plastikiniai (neaptinkami metalo detektoriumi); 1.6.8. Nugaros ilgis ne mažesnis kaip 75 cm; 1.6.9. Sudėtis: medvilnė ir poliesteris, medvilnės ne mažiau kaip 50 %; 1.6.10. Audinio susitraukimas ne daugiau kaip 3 %; 1.6.11. Spalvos pokytis pagal EN ISO 105-CD6:2010 arba lygiavertį turi būti 4-5; 1.6.12. Galimybė skalbti pramoniniu būdu; 1.6.13. Spalva: geltona; 1.6.14. Tiekėjo siuvinėtas Pirkėjo logotipas nugaros srityje ir priekyje; 1.6.15. Dydis: XS-XXXXL; 1.6.16. Standartas: audiniui ir atšvaitinėms juostoms bei jų išdėstymui EN ISO 20471 arba lygiavertis, ne mažesnės nei 2 apsaugos klasės reikalavimams; 1.6.17. Audinio paviršinis tankis: ne mažiau kaip 245±10 g/m².
1.7.	Lietpaltis	1.7.1. Lietpaltis su atšvaitinėmis ne mažiau 50 mm juostomis, siūlės nepralaidžios vandeniui; 1.7.2. Lietpalčio spalva: geltona; 1.7.3. Užsegimas užtrauktuku, uždengtu lyste, kuri užsegama spaudėmis; 1.7.4. Rankogaliai su gumele geresniam prigludimui; 1.7.5. Ne mažiau kaip dvi kišenės juosmens srityje su atvartais; 1.7.6. Paslėptas gobtuvas, reguliuojamas virvele; 1.7.7. Ventiliavimo sritys pažastų ir nugaros dalyje; 1.7.8. Audinio sudėtis: PVC; 1.7.9. Dydis: M – XXXL.
1.8.	Vienkartinis kombinezonas	1.8.1. Vienkartinis kombinezonas, be silikonų; 1.8.2. Antistatinis; 1.8.3. Gobtuvas su užsegimu iki barzdos, trijų dalių, elastiniu kraštu; 1.8.4. Elastinis drabužio liemuo, rankogaliai ir kulkšnys; 1.8.5. Užsegimas dvipusiu užtrauktuku, paslėptu po lyste; 1.8.6. Spalva – balta arba mėlyna; 1.8.7. Dydis: L-XXXL; 1.8.8. Standartai: EN13034:2005 – 6 tipas, EN13982:2004 – 5 tipas, EN1149-5:2008, EN1073:2002 1 klasė arba lygiavertis.

1.9.	Darbo pirštinės	1.9.1. Aplietos pirštuotos pirštinės – megztos iš nailono (ar lygiaverčio) su elastanu (elastano ne mažiau 15%), dengtos nitrilo putos sluoksniu, turinčiu ekrano lietimui funkciją; 1.9.2. Galima skalbti, neprarandant savybių; 1.9.3. Dydis: 8-12; 1.9.4. Standartas: nuo mechaninių pažeidimų ne mažiau kaip EN 388: 2016 4131X arba lygiavertis.
1.10.	Darbo pirštinės (lygios galvijų odos)	1.10.1. Pirštuotos; 1.10.2. Siūtos iš lygios galvijų odos; 1.10.3. Ištinis delnas; 1.10.4. Rankogaliai suraukti elastine juostele; 1.10.5. Apsauginės pirštinės nuo mechaninių pažeidimų ne mažiau kaip EN ISO 388:2016 2143X, EN ISO 407 ne mažiau X1XXXX arba lygiavertis; 1.10.6. Ne žemesnės kategorijos kaip II (vidutinė); 1.10.7. Dydis:8-12.
1.11.	Kombinuotos pirštinės (atsparios chemijai ir tirpalams)	1.11.1. Aplietos pirštuotos pirštinės – megztos iš poliesterio ir akrilo, dengtos smėlio nitrilo sluoksniu (delnas ir plaštakos viršutinė dalis iki krumplių), turinčiu ekrano lietimui funkciją; 1.11.2. Pirštinės turi atitikti REACH arba lygiavertį reglamentą; 1.11.3. Dydis: 8-11; 1.11.4. Standartas: nuo mechaninių pažeidimų ne mažiau kaip EN 388: 2016 4X21B, EN 511 ne mažiau 12X arba lygiavertis.
1.12.	Žieminės pirštinės	1.12.1. Pirštuotos, lygios ožkos odos delnu, tekstiline poliesterio nugarėle, pašiltintos pamušalu pirštinės; 1.12.2. Nykštys ir rodomasis pirštas papildomai pastiprintas oda; 1.12.3. Rankogalis surauktas gumele; 1.12.4. Pirštinė turi atitikti REACH arba lygiavertį reglamentą; 1.12.5. Dydis: 9-12; 1.12.6. Standartas: EN 420, EN 388: 2016 ne mažiau 2111X, EN 511 ne mažiau X1X arba lygiavertis.
1.13.	Antistatinės pirštinės	1.13.1. Pirštuotos pirštinės poliesterio ir anglies pluoštų mezginio, pirštų galiukai aplieti poliuretanu; 1.13.2. Sertifikuota ESD (antistatinė); 1.13.3. Dydžiai: 7-11; 1.13.4. Standartas: EN420, EN38: 2016 ne mažiau 114XX ir EN ISO 16350 arba lygiavertis.
1.14.	Vienkartinės pirštinės	1.14.1. Pirštinės nitrilinės be talko, apsaugančios nuo cheminių medžiagų ir atsparios naftos produktams; 1.14.2. Medžiagos sudėtis: nitrilas, pirštų galai pašiurkštinti; 1.14.3. Ilgis: ne mažiau kaip 240 mm; 1.14.4. Dydžiai: S-XL; 1.14.5. Storis: ne mažiau kaip 0,1 mm; 1.14.6. Dėžutėje ne mažiau kaip 100 vnt. pirštinių; 1.14.7. Standartai: EN374-1 tipas B, ne žemesni nei nurodyti reikalavimai (JKT), EN374-5 arba lygiavertis.
1.15.	Vasarinė kepurė	1.15.1. Klasikinė ne mažiau 5 panelių kepurė su snapeliu; 1.15.2. Šonuose integruotos ne mažiau kaip 4 ventiliacinės angos, apsiūtos ta pačia spalva kaip kepuraitė; 1.15.3. Audinio sudėtis 100 % šukuotinė medvilnė. 1.15.4. Spalva: tamsiai mėlyna; 1.15.5. Dydis: universalus, reguliuojamas metaline sagtele; 1.15.6. Tiekėjo siuvinėtas Pirkėjo logotipas priekyje;
1.16.	Žieminė kepurė	1.16.1. Megzta kepurė iš dvigubos medžiagos;

		1.16.2. Audinio sudėtis: 55%±2 % merino vilna, 40%±5 % polipropileno; 1.16.3. Spalva tamsiai mėlyna arba juoda; 1.16.4. Dydis: universalus; 1.16.5. Galimybė skalbti pramoniniu būdu; 1.16.6. Tiekėjo siuvinėtas Pirkėjo logotipas priekyje; 1.16.7. Audinio paviršinis tankis: ne mažiau kaip 215 g/m².
1.17.	Apsauginė kepurė šalmas (apsauga nuo mechaninių smūgių)	1.17.1. Kepurė su smūgius absorbuojančiu įdėklų ir minkštu pamušalu viduje; 1.17.2. Su vėdinimo angomis šonuose; 1.17.3. Spalva: tamsiai mėlyna arba juoda; 1.17.4. Audinio sudėtis: ne mažiau kaip 100% medvilnės, vidinis įdėklas iš akrobutilstireno [ABS] paminkštintas EVA putomis; 1.17.5. Tiekėjo siuvinėtas Pirkėjo logotipas priekyje; 1.17.6. Dydis: universalus; 1.17.7. Standartas: EN ISO 812 arba lygiavertis.
1.18.	Pošalmis	1.18.1. Šiltas pošalmis su skylė veidui; 1.18.2. Audinio sudėtis: medvilnė arba akrilas; 1.18.3. Spalva: juoda arba tamsiai mėlyna; 1.18.4. Dydis: universalus.
1.19.	Ausų kamštelių dozavimo aparatas su laikikliu (dispenseris su kolba)	1.19.1. Montuojamas laikiklis vienkartinių kamštelių talpai; 1.19.2. Gali būti kabinamas arba pastatomas; 1.19.3. Laikiklis skirtas kolbai, talpinančiai ne mažiau kaip 500 porų.
1.20.	Ausų kamšteliai (dozavimo aparatui)	1.20.1. Vienkartiniai ausų kamšteliai – prailginto kūgio formos; 1.20.2. Apsaugos lygis: ne mažiau kaip 35dB; 1.20.3. Supakuoti vienkartinėje talpoje su dispenseriu; 1.20.4. Pagaminti iš lėtai atsistatančios į pradinę formą poliuretano putos, užtikrinančios vienodą spaudimo paskirstymą į ausies kanalo sienelės; 1.20.5. Kiekis 1 pakuotėje: ne mažiau kaip 500 porų; 1.20.6. Produktas be PVC medžiagos detalių; 1.20.7. Standartas: EN 352-2 arba lygiavertis.
1.21.	Ausinės	1.21.1. Ausinės su plieno lankeliu, lankelis su paminkštinimais; 1.21.2. Ausinės sulankstomos; 1.21.3. Triukšmo slopinimo lygis (SNR) ne mažiau kaip 31 dB; 1.21.4. Svoris: ne didesnis kaip 300 g; 1.21.5. Dydis: universalus; 1.21.6. Standartas: EN ISO 352-arba lygiavertis.
1.22.	Apsauginis šalmas	1.22.1. Apsauginis šalmas atsparus smūgiams, šalmo snapelis trumpas, šalmas turi turėti šoninius lietaus latakėlius; 1.22.2. Atsparus temperatūrai ne mažiau kaip -30°C ir UV spinduliams; 1.22.3. Medžiaga: ABS (akrobutilstirenas); 1.22.4. Vidinis įdėklas – austinės ne mažiau 4 taškuose tvirtinamos tekstilinės juostelės; 1.22.5. Šalmo vidiniai dirželiai reguliuojamo aukščio; 1.22.6. Tekstilinė prakaitą sugerianti juostelė; 1.22.7. Apsauga nuo elektros įtampos: ne mažiau kaip 400V AC, apsauga nuo šoninės deformacijos (LD); 1.22.8. Svoris: ne didesnis kaip 500 g; 1.22.9. Spalva: balta. Tiekėjas turi sudaryti galimybę pagal poreikį įsigyti oranžinės, geltonos arba raudonos spalvos šalmus;

		1.22.10. Turi būti ne senesni kaip 6 mėn. iki pristatymo dienos. Galiojimo terminas: ne trumpiau kaip 3 metai saugojimui ir ne trumpiau 5 metai dėvėjimui nuo pagaminimo datos; 1.22.11. Reguluojamas dydis ne mažesniame kaip 52-64 cm diapazone; 1.22.12. Standartai: šalmas turi atitikti standartų ne žemesnius reikalavimus: EN 397:2012 – 30°C, 440 V AC, LD, EN 50365:2002, EN13463:2001 arba lygiaverčiai, ir turėti CE ženklą.
1.23.	Respiratorius FFP2 (su vožtuvu)	1.23.1. Respiratorius P2 NR D su vožtuvu reguliuojamais guminiiais raišteliais; 1.23.2. Respiratorius turi būti išlaikęs Dolomito dulkių testą; 1.23.3. Respiratorius turi būti pagamintas iš antialerginio polipropileno pluošto arba jam lygiaverčio, padengto silikoniniu tinkleliu arba jam lygiaverčiu, išlaikančiu respiratoriaus formą ir apsaugančiu respiratoriaus filtruojančią medžiagą nuo susitemimo; 1.23.4. Respiratorius turi būti be metalo ir PVC medžiagos detalių; 1.23.5. Respiratorius turi būti anatomiškai suformuotas, todėl nereikalaujantis nosies užspaudėjų, užapvalinti krašteliai turi nedirginti veido odos; 1.23.6. Respiratorius turi sandariai priglusti prie veido; 1.23.7. Gumos elastingos, einančios per pakaušį, reguliuojamos – galimybė pasikabinti respiratorių ant kaklo; 1.23.8. Dydis: universalus; 1.23.9. Standartai: EN ISO 149 P2 D (arba lygiaverčiai).
1.24.	Respiratorius FFP3 (su vožtuvu)	1.24.1. Respiratorius P3 NR D su vožtuvu reguliuojamais guminiiais raišteliais; 1.24.2. Respiratorius turi būti išlaikęs Dolomito dulkių testą; 1.24.3. Respiratorius turi būti pagamintas iš antialerginio polipropileno pluošto arba jam lygiaverčio, padengto silikoniniu tinkleliu arba jam lygiaverčiu, išlaikančiu respiratoriaus formą ir apsaugančiu respiratoriaus filtruojančią medžiagą nuo susitemimo; 1.24.4. Respiratorius turi būti be metalo ir PVC medžiagos detalių; 1.24.5. Respiratorius turi būti anatomiškai suformuotas, todėl nereikalaujantis nosies užspaudėjų, užapvalinti krašteliai turi nedirginti veido odos; 1.24.6. Respiratorius turi sandariai priglusti prie veido; 1.24.7. Gumos elastingos, einančios per pakaušį, reguliuojamos - galimybė pasikabinti respiratorių ant kaklo; 1.24.8. Dydis: universalus; 1.24.9. Standartai: EN ISO 149 P3 D (arba lygiaverčiai).
1.25.	Kaukė (vienkartinė medicininė)	1.25.1. Trisluoksnė vienkartinė medicininė kaukė, dedama ant veido ir prilaikoma tampriomis gumelėmis; 1.25.2. Pakuotėje ne mažiau kaip 50 vnt.; 1.25.3. Dydis: universalus.
1.26.	Dezinfekcinis skystis rankoms	1.26.1. Skirtas rankų dezinfekcijai; 1.26.2. Etanolio pagrindu (etanolio ne mažiau kaip 65 %); 1.26.3. Be dažiklių ir aromatinių medžiagų; 1.26.4. Išpilstytas pakuotėse po 500 ml ± 50 ml su dozatoriumi (arba didesnėse pakuotėse (ne didesnėse nei 5 litrai) kartu pristatant ir 500 ml ± 50 ml tuščias talpas su dozatoriais pakuotės skysčio išpilstymui ir naudojimui).
1.27.	Apsauginiai akiniai	1.27.1. Apsauginiai akiniai su skaidriais polikarbonatiniais lęšiais, šonine apsauga; 1.27.2. Lęšiai – nerasojantys, atsparūs įbrėžimams ir smulkioms lekiančioms dalelėms;

		1.27.3. Akiniai turi turėti sustiprintą šoninę apsaugą; 1.27.4. Akinių kojelės reguliuojamos, akinius galima dėvėti su korekciniais akiniais; 1.27.5. Svoris ne daugiau kaip 38 g; 1.27.6. Standartai: EN166, EN 175, EN 170 ne mažiau 2C-1,2 U 1 FT K N CE (arba lygiaverčiai).
1.28.	Suvirintojo apsauginis veido skydelis	1.28.1. Apsauginis suvirintojo skydelis užtikrinantis viso veido, akių ausų ir gerklės optimalią apsaugą; 1.28.2. Suvirintojo skydelis su kintamo užtamsinimo filtru. Nuolatinė apsauga nuo UV/IR spindulių, karščio ir kibirkščių. Jutiklių kontrolės reguliavimas nuo žemos iki aukštos. Uždelsimo laikas reguliuojamas nuo 0.2s (greitas) iki 1.0s (lėtas). Maitinimas šviesos elementais; 1.28.3. Filto matmenys ne mažiau kaip 110x90x9 mm; 1.28.4. Reguluojamos funkcijos: užtemimo ar nušvitimo greitis; 1.28.5. Dydis: universalus, reguliuojamas; 1.28.6. Standartai: EN 379, EN 175 žymėjimas ne mažiau 4/5-8/9-13 RHN 1/1/1/379 optinė klasė 1 arba lygiaverčiai.
1.29.	Petnešinis kūno saugos diržas (apraišai) su lynu	1.29.1. Kūno saugos diržas profesionaliam vartojimui ir apsaugai nuo kritimo iš aukščio; 1.29.2. Iš poliamidinės ir elastinės juostos ir plačiu juosmeniniu diržu, su krūtinės, dviem juosmens ir šlaunų srityse esančiais užsegimais, greito užsidėjimo funkcija ir su 3 tvirtinimo taškais: 1.29.2.1. nugaros srityje esančia D-formos tvirtinimo sagtimi; 1.29.2.2. krūtinės srityje esančia D-formos tvirtinimo sagtimi; 1.29.2.3. krūtinės srityje esančia automatinio užsegimo AZ017T tvirtinimo sagtimi; 1.29.3. D-formos tvirtinimo sagtys ir darbo padėties fiksavimo kilpos juosmens šonuose iš aliuminio; 1.29.4. AZ017T automatinio užsegimo tvirtinimo sagtis iš plieno; 1.29.5. Šlaunų srityje esantys paminkštinimai nespaudžia atliekant darbus kabant; 1.29.6. Kūno saugos diržo reguliavimo vietos yra nugaros, krūtinės, juosmens ir šlaunų srityse; 1.29.7. Jungiamosios – reguliuojamosios metalinės sagtys suteikia galimybę paprastai ir greitai užsidėti diržą ir reguliuoti jo ilgį pagal vartotojo figūrą; 1.29.8. Keturios mažos ir keturios didelės kilpos nugarinėje dalyje, skirtos pakabinti dėklus su įrankiais; 1.29.9. Standartai diržams EN 361, EN 358 ar lygiaverčiai; 1.29.10. Lynas su energijos sugertuvu – reguliuojamo ilgio, pagamintas iš poliamido, skersmuo – 12 mm. Naudojamas kaip pagrindinė priemonė apsisaugoti nuo kritimo iš aukščio. Lyno kartu su energijos amortizatoriumi ilgis – 2 m. Galuose du AZ002 integruoti (nenuimami) plieniniai karabinai. Karabinų atsidarymo anga – 18 mm; 1.29.11. Standartas lynui EN 355:2002 ar lygiavertis.
1.30.	Marškinėliai	1.30.1. Trikotažiniai marškinėliai sutvirtinta pečių juosta, apykaklė su elastanu; 1.30.2. Trumpos rankovės; 1.30.3. Silikoninis audinio apdirbimas; 1.30.4. Sudėtis: 100 % medvilnė; 1.30.5. Ne mažiau kaip 200 g/m² paviršiaus tankis; 1.30.6. Spalva: tamsiai mėlyna; 1.30.7. Dydis: S-XXXXL;

		1.30.8. Tiekėjo siuvinėtas spalvotas Pirkėjo logotipas priekyje kairėje pusėje.
1.31.	Marškinėliai (Polo)	1.31.1. Trikotažiniai polo marškinėliai pakietinta apykakle ir rankogaliais; 1.31.2. Užsegami ne mažiau kaip 2 sagomis, papildoma saga viduje ties siūle; 1.31.3. Sudėtis: 100 % medvilnė; 1.31.4. Ne mažiau kaip 180 g/m² paviršiaus tankis; 1.31.5. Spalva: tamsiai mėlyna arba šviesiai mėlyna; 1.31.6. Dydis: XS-XXXL; 1.31.7. Tiekėjo siuvinėtas spalvotas Pirkėjo logotipas priekyje kairėje pusėje.
1.32.	Marškinėliai ilgomis rankovėmis	1.32.1. Trikotažiniai marškinėliai apvalia apykakle; 1.32.2. Ilgomis rankovėmis; 1.32.3. Be šoninių siūlių; 1.32.4. Sudėtis: 100 % medvilnė; 1.32.5. Ne mažiau kaip 190 g/m² paviršiaus tankis; 1.32.6. Spalva: tamsiai mėlyna; 1.32.7. Dydis: S-XXXL; 1.32.8. Tiekėjo siuvinėtas spalvotas Pirkėjo logotipas priekyje kairėje pusėje; 1.32.9. Galimas skalbimas ne žemesnėje kaip 60 °C temperatūroje; 1.32.10. Sertifikuota OEKO-TEX® arba lygiavertis.
1.33.	Džemperis	1.33.1. Džemperio priekis užsegamas užtrauktuku. Džemperis pagamintas iš melanžinio audinio su sustiprintomis detalėmis rankovėse bei priekinėje dalyje; 1.33.2. Stati apykaklė; 1.33.3. Reglan tipo rankovės su tampriais rankogaliais, su pastiprinto audinio detalėmis alkūnių dalyje; 1.33.4. Ne mažiau kaip 2 kišenės džemperio priekyje iš pastiprinto audinio, užsegamo užtrauktukais; 1.33.5. Džemperis turi turėti šviesą atspindinčias detales rankovių ir nugaros srityse; 1.33.6. Sudėtis: poliesteris su ne mažiau kaip 5 % elastano; 1.33.7. Pastiprinimų audinys 100 % poliamidas ar lygiavertis; 1.33.8. Pagrindinio audinio paviršinis tankis ne mažiau kaip 350 g/m²; 1.33.9. Pastiprinimų audinio paviršinis tankis ne mažiau kaip 100 g/m²; 1.33.10. Gaminys mėlynos/juodos spalvos su juodomis pastiprinto audinio detalėmis; 1.33.11. Sertifikuota OEKO-TEX® arba lygiavertis; 1.33.12. Dydis: S-4XL; 1.33.13. Tiekėjo siuvinėtas spalvotas Pirkėjo logotipas priekyje kairėje pusėje.
1.34.	Švarkas darbinis	1.34.1. Švarkas su stačia apykakle, priekis užsegamas pilno ilgio užtrauktuku, kuris uždengtas pridengiamąja juosta; 1.34.2. Švarkas turi turėti šviesą atspindinčių detalių; 1.34.3. Reguluojama švarko apačia ir rankogaliai; 1.34.4. CORDURA ar lygiaverte medžiaga sustiprintos alkūnės, prailginta nugarą; 1.34.5. Ne mažiau kaip 2 kišenės švarko juosmens dalyje, užsegamos užtrauktukais, ne mažiau kaip 2 kišenės tušinukams ant vienos rankovės, kišenė su užtrauktuku ant kitos rankovės; 1.34.6. Ne mažiau kaip 2 kišenės ant krūtinės su atvartais ir paslėptais užsegimais;

		1.34.7. Audinio sudėtis ne mažiau kaip 30 % medvilnės, ne daugiau kaip 70 % poliesterio; 1.34.8. Audinio paviršinis tankis ne mažiau kaip 260 g/m²; 1.34.9. Spalva: mėlyna arba tamsiai mėlyna; 1.34.10. Sertifikuotas OEKO-TEX® arba lygiavertis; 1.34.11. Galimybė skalbti pramoniniu būdu; 1.34.12. Dydis: S-4XL; 1.34.13. Tiekėjo siuvinėtas spalvotas Pirkėjo logotipas nugaros srityje ir priekyje kairėje pusėje.
1.35.	Kelnės darbinės	1.35.1. Kelnės su tampraus keturiomis kryptimis audinio įsiuvais (ne mažiau kaip šonų, kelių, tarpkojo, nugarinėje dalyse), kurie leidžia patogiai judėti; 1.35.2. Audinys su impregnacija nuo vandens; 1.35.3. Kelnų priekinėje ir galinėje dalyje ne mažiau po dvi dideles kišenes, užsegamas vandeniui nelaidžiais užtrauktukais; 1.35.4. Ne mažiau kaip dvi kišenės klešnių šonuose užsegamos vandeniui nepralaidžiais užtrauktukais, kuriuose būtų laikiklis liniuotei, rašikliui bei atskira mobiliojo telefono kišenė; 1.35.5. Ne mažiau kaip 1 D-tipo žiedas ties juosmeniu, 2 priekinės kišenės, 2 galinės kišenės su vandeniui nepralaidžiais užtrauktukais; 1.35.6. Turi būti galimybė įsiverti diržą; 1.35.7. Turi turėti galimybę reguliuoti klešnių ilgį ne mažiau kaip 5 cm; 1.35.8. Galimybė skalbti pramoniniu būdu; 1.35.9. Pagrindinio audinio sudėtis ne mažiau kaip 30% medvilnės, ne daugiau kaip 70% poliesterio; 1.35.10. Tampraus audinio sudėtis ne mažiau kaip 90% poliamidas, ne daugiau kaip 10% elastanas; 1.35.11. Pagrindinio audinio paviršinis tankis ne mažiau kaip 220 g/m², tampraus audinio svoris ne mažiau 250 g / m²; 1.35.12. Spalva: tamsiai mėlyna arba mėlyna su juodomis detalėmis; 1.35.13. Sertifikuota OEKO-TEX® arba lygiavertis.
1.36.	Žieminės darbinės kelnės	1.36.1. Žieminės kelnės turi būti pagamintos iš audinio, kuris yra atsparus purvui, aliejui, bei vandeniui; 1.36.2. Kelių srityje turi būti suformuotos kišenės įdėti kelių apsaugas; 1.36.3. Reguluojamos elastingos petnešos; 1.36.4. Kelnės turi turėti nemažiau kaip 2 kišenes priekyje, 2 nugarines kišenes su atvartais, užsegamais velcro juostele, taip pat ne mažiau kaip 2 šonines daugiafunkcines kišenes; 1.36.5. Audinio sudėtis: 100% poliesteris, audinio tankis 250± 10 g/m², pamušalas 110 ± 10 g/m²; 1.36.6. Spalva: tamsiai mėlyna; 1.36.7. Dydis: S-3XL; 1.36.8. Standartai: EN ISO 13688, EN ISO 342 ar lygiaverčiai.
1.37.	Puskombinezonis	1.37.1. Puskombinezonis su reguliuojamu elastiniu juosmeniu, reguliuojamu petnešų ilgiu; 1.37.2. Gaminys turi turėti Cordura arba lygiaverčio audinio tipo pastiprinimus kelių, kišenių atvartų srityse. Taip pat turi turėti atšvaitinių detalių priekyje, nugaroje; 1.37.3. Nugaroje ir priekyje (krūtinės srityje) turi turėti ne mažiau kaip 1-ą uždėtinę kišenę su atvartais ir užsegimais, priekyje ne mažiau kaip 2 įleistines kišenes, ne mažiau kaip 1 uždėtinę kišenę įrankiams šone ant klešnės; 1.37.4. Gaminys yra specialios vietos, skirtos antkeliams įdėti; 1.37.5. Audinio sudėtis 60%±5% medvilnė/40 %±5% poliesteris;

		1.37.6. Audinio storis ne mažiau kaip 320 g/m² paviršiaus tankis; 1.37.7. Spalva: mėlyna arba tamsiai mėlyna su juodos spalvos intarpais; 1.37.8. Dydžiai: S-XXXL.
1.38.	Žieminis puskombinezonis	1.38.1. Žieminis puskombinezonis turi būti pagamintas iš softshell ar lygiaverčio audinio, apsaugantis nuo vėjo ir šalčio; 1.38.2. Užsegamas užtrauktuku šone; 1.38.3. Reguluojamos elastingos petnešos; 1.38.4. Puskombinezono nugarinė dalis turi būti tampri; 1.38.5. Ne mažiau kaip 2 kišenės juosmens srityje, krūtinės dalyje kišenė užsegama užtrauktuku, taip pat turi turėti ne mažiau kaip 2 uždėtinės kišenės šlaunų srityje; 1.38.6. Šviesą atspindintys elementai, pagerinantys matomumą tamsiu paros metu; 1.38.7. Audinio sudėtis: ne mažiau kaip 95% poliesteris, ne daugiau kaip 5 % spandeksas, audinio tankis 320± 10 g/m²; 1.38.8. Spalva: tamsiai mėlyna, galimi kitos tamsios spalvos elementai; 1.38.9. Dydis: S-3XL; 1.38.10. Standartas: EN ISO 13688 ar lygiavertis.
1.39.	Žieminė striukė	1.39.1. Žieminė striukė, nepralaidi vėjui; 1.39.2. Užtrauktukas per visą striukės ilgį, paslėptas po lyste; 1.39.3. Gobtuvus nusegamas, reguliuojamas; 1.39.4. Elastiniai reguliuojami rankogaliai su velcro užsegimu; 1.39.5. Ne mažiau kaip 3 funkcionalios kišenės, užsegamos užtrauktukais; 1.39.6. Užtrauktukai pažastų ventiliacijai; 1.39.7. Striukės apačia reguliuojama, nugarinė dalis prailginta; 1.39.8. Šviesą atspindintys elementai, pagerinantys matomumą tamsiu paros metu; 1.39.9. Audinio sudėtis: ne mažiau kaip 95% poliesteris, ne daugiau kaip 5 % spandeksas, audinio tankis 320± 10 g/m²; 1.39.10. Spalva: tamsiai mėlyna, galimi kitos tamsios spalvos elementai; 1.39.11. Tiekėjo siuvinėtas Pirkėjo logotipas nugaros srityje ir priekyje; 1.39.12. Dydis: S-3XL; 1.39.13. Standartas: EN ISO 13688 ar lygiavertis.
1.40.	Antistatinis švarkas	1.40.1. Antistatinis švarkas, geltonos ir tamsaus audinio kombinacijos, su atšvaitinėmis juostomis; 1.40.2. Tamsus audinys išdėstytas švarko apačioje, rankovių apačioje mažiausiai iki atšvaitinių juostų, iš tamsaus audinio papetė ir apykaklė; 1.40.3. Užtrauktuku užsegamas priekis uždengtas lyste, kuri turi būti užsegama spaudėmis; 1.40.4. Stati apykaklė tamsaus audinio; 1.40.5. Reguluojami rankogaliai; 1.40.6. Ne mažiau kaip 2 uždėtinės kišenės ant krūtinės su atvartais; 1.40.7. Ne mažiau kaip 2 kišenės juosmens srityje su atvartais; 1.40.8. Ne mažiau 50 mm atšvaitinės juostos; 1.40.9. Audinio sudėtis ne mažiau kaip 69 % medvilnė, ne daugiau kaip 30 % poliesteris, ne mažiau kaip 1% anglies pluoštas; 1.40.10. Audinio paviršinis tankis nemažiau kaip 280 g/m²±10 g/m²; 1.40.11. Spalva: geltona/tamsi; 1.40.12. Galimybė skalbti pramoniniu būdu; 1.40.13. Dydžiai S-XXXL; 1.40.14. Tiekėjo siuvinėtas spalvotas Pirkėjo logotipas priekyje; 1.40.15. Standartai: EN 1149-5:2018, EN 13034, EN ISO 11611:2015 ne mažiau klasė 1 A1+A2, EN ISO 11612:2015 ne mažiau A1+A2

		B1C1E2F1, EN ISO 20471 2:2013 ne mažiau klasė 2, IEC 61482-2 ar lygiaverčiai.
1.41.	Antistatinės kelnės	1.41.1. Antistatinės kelnės reguliuojamu juosmeniu, geltonos ir tamsaus audinio kombinacijos, su atšvaitinėmis juostomis; 1.41.2. Tamsus audinys išdėstytas klešnių apačioje mažiausiai iki atšvaitinės juostos; 1.41.3. Kelnės reguliuojamu juosmeniu, galimybė įsiverti diržą; 1.41.4. Ne mažiau kaip 2 kišenės klešnių šonuose su tamsaus audinio atvartais; 1.41.5. Ne mažiau 50 mm pločio atšvaitinės juostos; 1.41.6. Audinio sudėtis ne mažiau kaip 69 % medvilnė, ne daugiau kaip 30 % poliesteris, ne mažiau kaip 1% anglies pluoštas; 1.41.7. Audinio paviršinis tankis $280 \text{ g/m}^2 \pm 10 \text{ g/m}^2$; 1.41.8. Spalva: geltona/tamsi; 1.41.9. Galimybė skalbti pramoniniu būdu; 1.41.10. Dydžiai S-XXXL 1.41.11. Standartai: EN 1149-5:2018, EN 13034, EN ISO 11611:2015 ne mažiau klasė 1 A1+A2, EN ISO 11612:2015 ne mažiau A1+A2 B1C1E2F1, EN ISO 20471 2:2013 ne mažiau klasė 2, IEC 61482-2 ar lygiaverčiai.
1.42.	Guminė avalynė su kojine	1.42.1. Apsauginiai botai, D modelio, pagaminti iš EVA medžiagos turi išimamą ir skalbiamą pašiltinimą; 1.42.2. Dydžiai: Nuo 40 iki 48;
1.43.	Darbiniai batai (demisezoniniai)	1.43.1. Batviršis mikrofibras, juodos ar kitos tamsios spalvos, gali būti su ryškios spalvos detalėmis. Batviršio priekis per visą pirštų plotį ir užkulnio dalis sutvirtintos abrazių atsparia medžiaga. Be metalo detalių; 1.43.2. Avalynė turi turėti užsimovimą palengvinančią kilpelę kulno dalyje; 1.43.3. Kvėpuojantis funkcinis pamušalas; 1.43.4. Pusbačio liežuvis tekstilinis arba mikropluošto; 1.43.5. Užrišimas raišteliais su liežuvėlį fiksuojančia kilpele; 1.43.6. Pirštų apsauga nuo mechaninio poveikio – stiklo pluošto ar lygiavertė; 1.43.7. Įklotė – anatomiškai išformuota, laidu orui, einanti per visą pėdos ilgį, išimama. Ji turi neprarasti formos ir savybių po skalbimo. Įklotės vidutinė vandens desorbcija ne mažiau 90 %; 1.43.8. Padas apsaugotas nepraduriamu Kevlar arba lygiavertio tipo audinio intarpu; 1.43.9. Padas ne mažiau trijų tankumų, PU/TPU. Kulno dalyje papildomas minkštų putų užpildas, suteikiantis puikią amortizaciją. Energijos sugertis kulno dalyje ne mažiau 31 J; 1.43.10. Pado atsparumas praslydimui ant keraminio paviršiaus (0,5 % SLS) priekine pado dalimi ne mažiau 0,44, kulnu ne mažiau 0,41, atsparumas dilumui (tūrio sumažėjimas) kulno srityje ne daugiau 50 mm^3; 1.43.11. Vidurinis padas apgaubiantis ir palaikantis kulną ir pėdos vidurį, apsaugantis pėdą nuo sukimosi; 1.43.12. Pado dizainas leidžiantis lengviau stovėti ant kopėčių; 1.43.13. Pado protektorius ne mažiau 4,20 mm; 1.43.14. Avalynė turi būti dviejų plokčių: standartinio 11-o ir platesnei pėdai 12-o pločio. Pasirenkama užsakymo metu; 1.43.15. Pusbačių dydžių skalė nuo 36 iki 50. Pasirenkama užsakymo metu; 1.43.16. Batas lengvas, 42 dydžio bato svoris ne daugiau kaip 590 g;

		1.43.17. Atitinka EN ISO EN ISO 61340-4-3:2016, EN ISO 20345:2021 (2011) ar lygiaverčių standartų reikalavimus. Apsaugos klasė – ne žemesnė nei S3L (S3), ESD, FO, SR (SRC); 1.43.18. Ne mažiau kaip du modeliai pasirinkimui.
1.44.	Darbiniai batai (žieminiai)	1.44.1. Apsauginiai auliukiniai; 1.44.2. Batviršis pagamintas iš juodos nubuko odos, atsparios vandeniui ir laidžios orui, 2,0-2,2 storio; 1.44.3. Liežuvelis paminkštintas ne mažiau 10 mm storio puta; 1.44.4. Bato priekis per visą pirštų srities plotį ir kulno sritis pastiprinti abraziškai atsparia medžiaga ar lygiaverte; 1.44.5. Batviršis laidus prakaitui, atsparus drėgmei: vandens garų pralaidumas $\geq 4,5 \text{ mg/cm}^2\text{h}$, vandens garų koeficientas $\geq 45 \text{ mg/cm}^2$, vandens skverbtis $\geq 120 \text{ min.}$; 1.44.6. Batviršio pamušalas iš laidaus orui neaustinio pluošto su paminkštinimu, laidus prakaitui: vandens garų pralaidumas $\geq 3,5 \text{ mg/cm}^2\text{h}$, vandens garų koeficientas $\geq 30 \text{ mg/cm}^2$; 1.44.7. Išimama įklotė iš termiškai išformuotų PU putų, anatomiškai išformuota, antibakterinė, antistatinė ESD; 1.44.8. Padas ne mažiau dviejų tankumų PU/PU; 1.44.9. Pado kapliukų aukštis ne mažiau 3,4 mm. pado atsparumas praslydimui ant keramikinio paviršiaus $B \geq 0,34$, ant plieno paviršiaus $D \geq 0,20$. Pado atsparumas dilumui (tūrio sumažėjimas) ne daugiau 65 mm^3; 1.44.10. Kulkšnies apsaugos nuo sukimosi sistema; 1.44.11. Užsegimo būdas: užrišimas raišteliais; 1.44.12. Nuo 38 iki 48 dydžio; 1.44.13. Standartai EN ISO 20345:2011 S3 CI WR SRC arba lygiavertis; 1.44.14. Ne mažiau kaip du modeliai pasirinkimui.
1.45.	Darbiniai batai (vasariniai sandalai)	1.45.1. Apsauginiai pusbačiai; 1.45.2. Batviršis pagamintas iš perforuotos mikrofibras 2,0-2,2 storio, be metalo detalių; 1.45.3. Liežuvelis paminkštintas ne mažiau 10 mm storio puta; 1.45.4. Bato priekis užlietas per visą pirštų srities plotį ; 1.45.5. Batviršis laidus prakaitui: vandens garų pralaidumas $\geq 3,5 \text{ mg/cm}^2\text{h}$, vandens garų koeficientas $\geq 45 \text{ mg/cm}^2$; 1.45.6. Batviršio pamušalas iš laidaus orui neaustinio pluošto su paminkštinimu, laidus prakaitui: vandens garų pralaidumas $\geq 80 \text{ mg/cm}^2\text{h}$, vandens garų koeficientas $\geq 700 \text{ mg/cm}^2$; 1.45.7. Išimama įklotė iš termiškai išformuotų PU putų, anatomiškai išformuota, antibakterinė, antistatinė ESD; 1.45.8. Padas ne mažiau dviejų tankumų PU/PU; 1.45.9. Pado kabliukų aukštis ne mažiau 3,4 mm. Pado atsparumas praslydimui ant keramikinio paviršiaus $B \geq 0,40$, ant plieno paviršiaus $D \geq 0,22$. Pado atsparumas dilumui (tūrio sumažėjimas) ne daugiau 20 mm^3; 1.45.10. Užsegimo būdas: užrišimas raišteliais; 1.45.11. Kulkšnies apsaugos nuo sukimosi sistema; 1.45.12. Nuo 36 iki 48 dydžio; 1.45.13. Standartai E N ISO 20345:2011 S1P HI SRC arba lygiavertis; 1.45.14. Ne mažiau kaip du modeliai pasirinkimui.
2. Pirkimo objektui keliami teisės aktų, standartų ir Pirkėjo vidaus teisės aktuose keliami reikalavimai		
2.1.	Tiekėjo pristatytų Prekių kokybė turi atitikti Pirkėjo pateiktus ir/ar abiejų Šalių suderintus (pvz., spalva, logotipo dizainas, dydis ir pan.) reikalavimus bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus kokybės standartus.	

2.2. Aplinkosauginiai reikalavimai:

2.2.1. taikoma Prekėms, kurios pagal savo prigimtį nėra laikomos darbo rūbais (pvz. Lentelės Nr. 2 1.15-1.18, 1.30-1.31, 1.37 pozicijose nurodytoms Prekėms):

2.2.1.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai tekstilės gaminiams, kurių bent 80 proc. masės sudaro austi, neausti arba megzti tekstilės pluoštai:

2.2.1.1.1. tekstilės pluoštuose neturi būti cheminių medžiagų, pripažintų didelį susirūpinimą keliančiomis cheminėmis medžiagomis ir įrašytų į kandidatinių autorizuojamų cheminių medžiagų sąrašą pagal 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančio Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (toliau – REACH reglamentas), 59 straipsnį, jeigu jų koncentracija produkte didesnė kaip 0,1 proc. pagal masę;

2.2.1.1.2. tekstilės pluoštuose negali būti šių medžiagų:

Medžiagų grupė	Taikomi apribojimai medžiagoms	Koncentracijos ribos	Bandymo metodas
1. Azodažikliai <i>Taikymo sritis:</i> drabužiai, kurių sudėtyje yra akrilo, medvilnės, poliamido ir vilnos	Negalima naudoti azodažiklių, galinčių skilti į aromatinius aminos.	Kiekvieno amino ne daugiau kaip 30 mg/kg	LST EN ISO 14362-1 arba LST EN ISO 14362-3, arba lygiavertis bandymo metodas
2. Formaldehidai <i>Taikymo sritis:</i> visi drabužiai ir interjero tekstilė, kurių sudėtyje yra natūralių pluoštų	Formaldehido likučiams galutiniame gaminyje taikomos ribinės vertės:	Ne daugiau kaip 75 ppm	LST EN ISO 14184-1 arba lygiavertis bandymo metodas
3. Pagalbinės medžiagos <i>Taikymo sritis:</i> visi tekstilės pluoštai	Nurodytų medžiagų negali būti galutiniame gaminyje: - nonifenolio - oktifenolio	Bendras kiekis < 100 mg/kg	
	- nonilfenoletoksilatų - oktilfenolio etoksilatų	Bendras kiekis < 100 mg/kg	ISO 18254-1 arba ISO 18254-2, arba lygiavertis bandymo metodas
4. Dangos, laminatai ir membranos <i>Taikymo sritis:</i> jei integruota į tekstilės pluoštų struktūrą	Dangos, plastizolio raštų, laminatų, membranų ir plastiko priedų sudėtyje negali būti šių ftalatų: - DEHP (bis-(etiheksil)ftalato) - BBP (butilbenzilftalato) - DBP (dibutilftalato) - DMEP (bis-2-metoksietilftalato) - DIBP (diizobutilftalato) - DIHP (Di-C6-8 šakotųjų alkilftalatų) - DHNUP (Di-C7-11 šakotųjų alkilftalatų) - DHP (di-n-heksilftalatų)	Bendras kiekis ne daugiau kaip 0,10 proc. bendro produkto masės	LST EN ISO 14389 arba lygiavertis bandymo metodas.

2.2.1.2. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai taikomi tekstilės gaminiams, kuriuose:

2.2.1.2.1. naudojamas medvilnės pluoštas turi atitikti bent vieną iš šių minimalių aplinkos apsaugos kriterijų:

2.2.1.2.1.1. sudarytas iš ne mažiau kaip 20 proc. organiškai išgautos medvilnės pagal nustatytus reikalavimus 2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinantį Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91;

2.2.1.2.1.2. sudarytas iš ne mažiau kaip 10 proc. perdirbtos medvilnės pluošto.

2.2.2. Taikoma visam Pirkimo objektui:

2.2.2.1. Tiekėjas privalo Prekes pateikti Pirkėjui sutartu laiku ne kelių eismo piko valandomis. Piko valandomis bus laikomi šie laiko intervalai: ryte 07.00-09.00, vidurdienį 12.00-13.00, vakare 16.00-18.00 val.;

2.2.2.2. Tiekėjas turi vykdyti atitinkamas aplinkosaugos priemones, kurios leistų sumažinti teikiant Paslaugas susidarančių atliekų kiekį ir šias atliekas atiduoti perdirbimui. Visos panaudotos medžiagos, detalės turi būti renkamos, rūšiuojamos ir perduodamos tokias atliekas tvarkančiai įmonei.

3. PRIEVOLIŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

3.1. PRIEVOLIŲ VYKDYMO VIETA(-OS)

☒ Vilniaus oro uostas, Rodūnios k. 2, Vilnius

☒ Kauno oro uostas, Oro uosto g. 4, Karmėlava, Kauno raj.

☒ Palangos oro uostas, Liepojos pl. 1, Palanga

☒ Lietuvos oro uostai (Administracija), Rodūnios k. 10A, Vilnius

4. UŽSAKYMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI:

4.1. Tiekėjas atsako už netinkamą Prekių kokybę.

4.2. Pagal Pirkėjo Techninėje specifikacijoje pateiktus Prekių aprašymus, logotipo maketą Tiekėjas savo sąskaita, ne vėliau kaip per 2 savaites nuo Sutarties įsigaliojimo dienos privalo pasiūti ir perduoti Pirkėjui kiekvieno iš Techninėje specifikacijoje aprašytų gaminių pavyzdžius (bet kuris iš nurodytų dydžių, po 1 vnt.). Pirkėjui patvirtinus, kad pasiūti ar pagaminti gaminių pavyzdžiai atitinka medžiagų kokybę ir modelius, Tiekėjas privalo per 2 savaites nuo pavyzdžių patvirtinimo pasiūti standartinius dydžius Techninėje specifikacijoje numatytiems rūbams, kuriuos Pirkėjas įsigys Tiekėjo pasiūlyme nustatytais į kainiais: moteriškiems rūbams XS, S, M, L, XL, XXL dydžius, vyriškiems – S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL.

4.3. Pasiuvus standartinių dydžių gaminių pavyzdžius, jais bus pamatuoti Pirkėjo darbuotojai, kuriems darbe reikalingi darbo drabužiai. Tokiu būdu kiekvienam darbuotojui bus priskirtas kiekvieno siuvamo gaminio standartinis dydis. Tais atvejais, kai darbuotojui nebus įmanoma priskirti standartinio dydžio gaminio, tuomet Tiekėjas turės siūti gaminius individualiai. Tokiu atveju už individualiai pasiūtus gaminius bus atsiskaitoma vadovaujantis 1.2.5 – 1.2.6 punkte nustatyta tvarka.

4.4. Nedelsiant, bet ne vėliau kaip 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo raštinio pranešimo gavimo dienos, pataisyti 4.2 punkte numatytus gaminių pavyzdžius (pašalinti trūkumus), jei Pirkėjas pateikia pagrįstas pastabas dėl pateiktų gaminių pavyzdžių kokybės.

4.5. Perkant Nenumatytas prekes, nurodytas 1.2.5 punkte, Tiekėjo pristatytų Prekių kokybė turi atitikti Pirkėjo pateiktus ir/ar abiejų Šalių suderintus reikalavimus bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus kokybės standartus.

4.6. Prekių (įskaitant pataisytų gaminių, aprašytų 4.4 punkte) pristatymo sąnaudos turi būti įskaičiuotos į Prekių įkainius. Prekės pristatomos suderinus konkretų pristatymo laiką su Pirkėjo atstovu (laikantis 2.2.2.1 punkte nustatytų pristatymo laikų).

4.7. Prekės pristatomos per 30 (trisdešimt) darbo dienų nuo Pirkėjo užsakymo pateikimo dienos. Tuo atveju, kai Prekės siuvamos, kiekvienam Pirkėjo darbuotojui priskyrus kiekvieno siuvamo gaminio dydį ir Pirkėjui pateikus užsakymą gamybai, gaminiai turi būti pagaminti ir perduoti Pirkėjui ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) darbo dienų nuo Pirkėjo užsakymo pateikimo dienos. Užsakymą pagaminti atitinkamo kiekio ir asortimento gaminių Pirkėjas pateikia elektroniniu paštu Sutartyje nurodytais rekvizitais. Užsakymas laikomas pateiktu jo išsiuntimo dieną. Gaminių pagaminimo termino laikymasis yra esminė Sutarties sąlyga.

4.8. Gaminiai pristatomi suskirstyti į vyriškus ir moteriškus, pagal atskirus dydžius, išlyginti ir supakuoti. Siuvant pagal individualius užsakymus, prie kiekvieno gaminio pridedamas užrašas, kuriame nurodomas asmens individualus numeris, kuriam šis gaminyje buvo siūtas ar pagamintas.

4.9. Pirkėjas įsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas po gaminių pristatymo dienos apžiūrėti gaminius, įvertinti jų pagaminimo/taisymo kokybę ir tuo atveju, jei dėl pagamintų gaminių Pirkėjas neturi Tiekėjui jokių bet kokių pretenzijų, pasirašyti pagamintų/taisytų gaminių priėmimo-perdavimo aktą.

4.10. Tuo atveju, jei Pirkėjas turi Tiekėjui kokių nors pastabų dėl gaminių kokybės, gaminių broko, trūkumų, atitikimo Pirkėjo pateiktam modeliui ir pan., jis apie tai raštu informuoja Tiekėją ne vėliau

kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo gaminių apžiūros dienos. Tiekėjas, gavęs Pirkėjo pranešimą, privalo per kaip įmanoma trumpesnę terminą, kuris negali būti ilgesnis nei 7 (septynios) kalendorinės dienos, ištaisyti visus bet kokius gaminių trūkumus, broką ir pan. ir pristatyti tinkamos kokybės gaminius Pirkėjui Sutartyje ir jos prieduose numatyta tvarka. Tuo atveju, jei Tiekėjas netaiso gaminių trūkumų ar atsisako tai padaryti, arba neištaiso gaminių trūkumų per šiame punkte nurodytą terminą, Pirkėjas neprivalo brokuotų gaminių priimti ir tokiu atveju Pirkėjas Tiekėjui nemokės jokių mokėjimų ir neprivalės atlyginti jokių Tiekėjo patirtų išlaidų, o Tiekėjas privalės atlyginti visus Pirkėjo dėl to patirtus nuostolius. Tiekėjas savo lėšomis užtikrina netinkamų gaminių pakeitimą tinkamais per šiame punkte nustatytą terminą.

4.11. Pataisyti gaminiai turi būti pristatomi supakuoti ir išlyginti.

4.12. Tiekėjas neatsako už gaminių trūkumus, pastebėtus po gaminių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos tik tuo atveju, jei įrodo, kad tie trūkumai atsirado dėl Pirkėjo veiksmų (tyčios ar didelio neatsargumo). Jei tarp Tiekėjo ir Pirkėjo kyla ginčas dėl gaminių trūkumų, kiekviena Šalis gali reikalauti skirti ekspertizę. Ekspertizės išlaidos tenka Tiekėjui, išskyrus atvejus, kai ekspertizės metu nėra nustatoma, kad Tiekėjas būtų pažeidęs Sutartį ar kad yra priežastinis ryšys tarp Tiekėjo veiksmų ir gaminių trūkumų. Tokiais atvejais ekspertizės išlaidas apmoka ta Šalis, kurios nenaudai yra priimamas sprendimas.

4.13. Teisės aktų numatyta tvarka Tiekėjas suteikia Prekėms 12 mėn. garantiją o dezinfekciniams skysčiams – ne trumpesnę kaip 12 mėn. naudojimo tinkamumo terminą, kuris pradedamas skaičiuoti nuo Prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Jeigu garantinio (dezinfekciniams skysčiams – naudojimo tinkamumo) laikotarpio metu išryškėja Prekių trūkumai/brokas, Tiekėjas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų, šiuos trūkumus/broką privalo pašalinti savo lėšomis.

4.14. Užsakymų teikimo būdas:

☒ El. paštu

4.15. Minimalus užsakymo dydis / kiekis (apimtis)

4.15.1. Minimali užsakymo vertė 30 Eur be PVM.

5. PRIEDAI

5.1. Pirkėjo logotipas (Sutarties galiojimo metu gali keistis)	
--	--