

plk. lt. Andrius Jacina

MOBILIOS TVOROS IR VARTŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2022-09- Nr. TS-
Marijampolė

Prekės pavadinimas	Perkamos prekės aprašymas (techninė charakteristika)
Mobilios tvoros segmentas 	Mobilios tvoros segmentas, iš suvirintų cinkuotų keturių vamzdžių su standartiniu 260x100 mm tinkleliu. Tvoros charakteristika: Tvoros matmenys – 3500x2000 mm (± 100 mm). Horizontalaus rėmo skersmuo – 25 mm (± 2 mm), metalo storis – 1 mm ($\pm 0,2$ mm). Vertikalus rėmo skersmuo – 40 mm (± 2 mm), metalo storis – 1 mm ($\pm 0,2$ mm). Horizontalios vielos skersmuo – 2,3 mm (± 1 mm). Vertikalios vielos skersmuo – 2,3 mm ($\pm 0,1$ mm).
Plastikinis tvoros padas 	Mobilios tvoros plastikinis padas. Pado matmenys: Ilgis – 620 mm (± 50 mm). Plotis – 220 mm (± 50 mm). Aukštis – 140 mm (± 50 mm). Svoris – ne mažiau 17 kg (± 1 kg).
Sekcijos apkaba	Sekcijos apkaba: Padengimas – Cinkas. Komplektacijoje – apkaba ir varžtas.
Mobilios tvoros vartai	Mobilios tvoros vartai, iš suvirintų cinkuotų keturių vamzdžių su standartiniu 260x100 mm tinkleliu. Tvoros charakteristika: Tvoros matmenys – 4000x2000 mm (± 100 mm). Horizontalaus rėmo skersmuo – 25 mm (± 20 mm),

	<p>metalo storis – 1 mm ($\pm 0,2$ mm). Vertikalus rėmo skersmuo – 40 mm (± 20 mm), metalo storis – 1 mm ($\pm 0,2$ mm). Horizontalios vielos skersmuo – 2,3 mm (± 1 mm). Vertikalios vielos skersmuo – 2,3 mm (± 1 mm). Komplektacijoje – vyrių elementai ir užraktai.</p>
<p>Mobilios tvoros varteliai</p> 	<p>Mobilios tvoros varteliai, iš suvirintų cinkuotų keturių vamzdžių su standartiniu 260x100 mm tinkleliu.</p> <p>Tvoros charakteristika:</p> <p>Tvoros matmenys – 1600x2000 mm (± 100 mm). Horizontalaus rėmo skersmuo – 25 mm (± 20 mm), metalo storis – 1 mm ($\pm 0,2$ mm). Vertikalus rėmo skersmuo – 40 mm (± 20 mm), metalo storis – 1 mm ($\pm 0,2$ mm). Horizontalios vielos skersmuo – 2,3 mm (± 1 mm). Vertikalios vielos skersmuo – 2,3 mm (± 1 mm). Komplektacijoje – vyrių elementai ir užraktai.</p>

Štabo S4 skyriaus logistikos karininkas
 Dūdonis

lt. Žygimantas