

TVIRTINU

Lietuvos kariuomenės Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos bataliono vadas

plk. lt. Andrius Jacina

**ŪKINIO INVENTORIAUS (ĮRANKIŲ)  
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

2025-03- Nr. TS-  
Marijampolė

<b>Prekės pavadinimas</b>	<b>Perkamos prekės aprašymas (techninė charakteristika)</b>
Tvirtinimo karabinai	Ilgis – 50 ( $\pm 5$ ) mm; Plotis plačiausioje vietoje – 25 ( $\pm 5$ ) mm; Diametras – 5 ( $\pm 2$ ) mm „kriaušės“ formos, metalinis, dengtas cinku; Karabino užraktas turi atsidaryti į vidinę pusę. Atidarius karabiną, užrakto atsidarymo tarpelis ne mažesnis nei 5 mm.
Kastuvas	Kastuvas pagamintas iš metalo. Darbinės dalies forma smailėjanti. Kastuvo kotas – lenktos formos, ne trumpesnis nei 1,15 m, suvirintas su darbine dalimi. Rankena – pagaminta iš plastiko. Kastuvo svoris – ne didesnis kaip 2 kg.
Kirvis skirtas kapojimui	Kirvis skirtas kapojimui. Koto ilgis – 60 ( $\pm 10$ ) cm. Galvos medžiaga – dvigubo grūdinimo plienas. Koto medžiaga – stiklo pluoštas. Apsauginis dėklas kirvio galvai iš plastiko.
Karštų klijų pistoletas su stotele	Belaidis, mobilus klijų pistoletas. Nuėmus nuo stotelės gali veikti be laido. Komplekte su 3 skirtingais antgaliais. Naudojant, pistoletas nevarva. Su įmontuotu klijų vožtuvu. Supakuotas plastikiniame lagamine. Komplekte – 6 klijų lazdelės. Įkaitimo laikas – 3–5 min. Galingumas – 25 W (500 W kaistant). Klijų srautas – 15–20 g/min. Naudojamas su 12 mm skersmens klijų lazdelėmis.
Lituoklis	Belaidis lituoklis su daugiafunkciu laikikliu, veikiančiu kaip lituoklio laikiklis ir indukcine įkrovimo stotele. Komplekte: antgalio valiklis ir USB laidas. Techniniai duomenys: Maitinimas – 5V DC. Galia – 8 W.

	Darbo temperatūra – 360–450 °C.
Butano dujų balionėlis su ventiliu	Butano dujų balionėlis, skirtas jungti prie specialių viryklių, degiklių ir šildytuvų. Balionėlį bet kada galima išimti dėl integruotos sistemos, kuri užblokuoja dujų nuotėkį ir leidžia vėl jį prijungti. Talpa ne mažiau kaip 190 g.
Pistoletas kabėms šaudyti	Metaliniu korpusu; Su smūgio jėgos keitimu ir papildoma smūgio funkcija; Veikti be atatrakos; Kabių kalimo atstumo ribotuvas; Rankenėlės blokavimo mechanizmas; Kabių tipas: 53(A); 37(H); 53F(D); 11(G); J(E); Kabių ilgis: 53/37 6–14 mm; 53F/11 6–14 mm; J-16 mm.
Kūjis	Kūjo galva štampuoto kaltinio plieno, grūdinta, kotas –pagamintas iš kietmedžio. Ilgis – 600 (±10) mm; Kūjo svoris–ne daugiau kaip 3 kg.
Plaktukas	Mechaniko plaktukas; Koto ilgis – 35 (±2) cm; Galvos svoris – ne daugiau kaip 500 g; Galvos medžiaga – nerūdijančio plieno; Koto medžiaga – metalas, plastikas.
Ruletė	Matavimo ruletė su magnetiniu galu ir stabdymo mechanizmu; Ilgis – 10 m; Plotis – 15–25 mm.
Kabės	Tipas J/53 11,3/8 mm, pakuotėje ne mažiau kaip 1000 vnt.
Spyna pakabinama	Spynos lankelis pagamintas iš grūdinto plieno. Matmenys: Plotis – 60 (±5) mm; spynos aukštis be lankelio – 50 (±5) mm; lankelio storis – ne storesnis kaip 11 mm. Spyna su apsauga nuo drėgmės ir korozijos, atspari vandeniui. Padengimas PVC.
Spyna pakabinama ilgu lankeliu	Spynos lankelis pagamintas iš grūdinto plieno, atsparus nukirpimui. Matmenys: Plotis – 60 (±5) mm; Spynos aukštis be lankelio – 50 (±5) mm; Aukštis nuo spynos rėmo iki lankelio – 75 (±5) mm; Lankelio storis – ne storesnis kaip 10 mm.
Spynelės spintelėms	Pakabinama spynelė su 3 rakteliais. Matmenys: Plotis – 35 (±5) mm; Spynos aukštis su lankeliu – 60 (±5) mm; Lankelio storis – ne storesnis kaip 6 mm.

Sieninis raktų seifas	Pagaminta iš metalinio korpuso. Talpina ne mažiau 20 raktų. Išoriniai matmenys ne mažiau: 160x75x200 mm. Seifo užraktas ne mažiau kaip su 3 atsarginiais raktais.
Peilis skirtas kapojimui	Peilio, skirto kapojimui geležtė turi būti pagaminta iš plieno ir padengta specialia danga, kuri panaikina blizgesį ir apsaugo peilį nuo korozijos. Peilio rankena sugerianti smūgius ir neslystanti. Rankena turi būti atspari aplinkos poveikiams – netrupėti, netrūkinėti šaltyje ir nepelyti. Rankena juodos arba CHAKI spalvos. Bendras peilio ilgis ne mažesnis kaip 270 mm, bet nedidesnis kaip 280 mm. Geležtės ilgis ne mažesnis kaip 150 mm, bet ne didesnis kaip 160 mm. Geležtės storis negali būti didesnis kaip 6 mm, bet ne mažesnis kaip 4 mm. Bendras peilio svoris ne didesnis kaip 240 g. Peilis komplektuojamas su dėklu.
Plaktukas	Svoris: 200 g; Darbinės dalies medžiaga: nerūdijantysis plienas; Koto medžiaga: stiklo pluoštas.
Cilindrinis užraktas su 2 raktais	Drabužių ir daiktų saugojimo spintelėms skirtas cilindrinis užraktas su 2 raktais. Užrakto tipas: cilindrinis. Angos tipas: 22,1x18,1 mm.
Įrankių diržas	Ilgis – 60±5 cm; Plotis – 25.5±5 cm; Aukštis – 7.5±5 cm; Svoris: ne daugiau kaip 0,640 kg; Medžiaga: plastikas, tekstilė; Kišenėlių kiekis: ne mažiau kaip 8 vnt.
Suspausto oro balionėlis	Valiklis, veikiantis suspausto oro principu. Talpa: 400–500 ml (flakonas).

Vadovaudamosi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, šalys susitaria mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Su sutarties vykdymu susiję dokumentai pirkėjui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu per sąskaitų administravimo bendrąją informacinę sistemą (SABIS), nebent sutartyje ir jos prieduose nenumatyta kitaip. Išimtiniais atvejais su sutarties vykdymu susiję dokumentai, turi (gali) būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba pirkėjas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju, turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus.

Štabo ir aprūpinimo kuopos vadas

kpt. Aurimas Bielskas