

Suinteresuotiems tiekėjams

2024 m. gruodžio 3 d.

## DĖL ATSAKymo Į KLAUSIMUS

AB Lietuvos oro uostai, vykdydama variklinės ir hidraulinės alyvos, tepalų pirkimą, CVP IS Nr. 103461 (toliau – Pirkimas), atsakydama į suinteresuotų tiekėjų klausimus, teikia šiuos paaiškinimus bei patikslinimus:

Eil. Nr.	KLAUSIMAS	PAAIŠKINIMAI/PATIKSLINIMAI
1.	<p>prašau patikslinkite: Punktuose 1.3.1; 1.3.2; 1.3.3; yra prašoma turėti sertifikatą ILSAC, o lengvųjų automobilių alyvos punktuose, šio sertifikato nėra prašoma, tačiau nurodyta kad alyva turi būti įtraukta į VW ir MB aprobuotų alyvų sąrašą. Ar nėra padaryta klaida punktuose? Ir pateikti sertifikatus tik tuose punktuose kuriuose nurodyta?</p>	<p>Techninės specifikacijos punktuose 1.3.1; 1.3.2 alyva yra skirta lengviesiems Toyota automobiliams. Automobilių Toyota gamintojai rekomenduoja hibridiniams automobiliams pilti sintetinę alyvą kuri turėtų specifikaciją ILSAC GF-5. Techninės specifikacijos 1.3.3. punktą koreguojame sekančiai: <u>1.3.3. Lengvųjų automobilių variklių alyva:</u> 1.3.3.1. visasezoninė, aukštos kokybės, pilnai sintetinė alyva lengvųjų automobilių benzininiams ir dyzeliniams varikliams turintiems turbinas arba be jų, ar su tiesioginio įpurškimo sistemomis; 1.3.3.2. SAE klampos laipsnis: OW-30 arba 5W-30; 1.3.3.3. alyva turi būti skirta Ssang Young markės automobiliams; 1.3.3.4. ACEA standartai: C2 arba lygiavertis; 1.3.3.5. aprobacijos ne žemesnės kaip: MB229.51.  Patvirtinimo sertifikatus teikti tik tiems punktam kuriuose jie yra nurodyti.</p>
2.	<p>1.3.5.5. aprobacijos ne žemesnės kaip: VW 503 00, VW 505 00; MB 229.5. Šios kategorijos alyvos paprastai būna VW 502 00, VW 505 00 specifikacijos. VW 503 00- visai kitos paskirties, šios specifikacijos alyva būna OW-30 klampos.</p>	<p>Techninės specifikacijos 1.3.5. punktą koreguojame sekančiai: <u>1.3.5. Lengvųjų automobilių variklių alyva:</u> 1.3.5.1. visasezoninė, aukštos kokybės, sintetinė alyva lengvųjų automobilių benzininiams ir dyzeliniams varikliams su natūraliu įsiurbimu arba turbopripūtimu; 1.3.5.2. SAE klampos laipsnis: 5W-40; 1.3.5.3. API: CF, SM arba SN;</p>

# LIETUVOS ORO UOSTAI

VNO KUN PLQ

		1.3.5.4. ACEA standartai: A3/B3, A3/B4 arba lygiavertis; 1.3.5.5. aprobacijos ne žemesnės kaip: VW 502 00, VW 505 00; MB 229.3; 1.3.5.6. alyva turi būti įtraukta į automobilių gamintojų VW ir MB aprobuotų alyvų sąrašą.
--	--	--

Šie paaiškinimai/patikslinimai laikomi neatsiejama Pirkimo dokumentų dalimi. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.

## PRIDEDAMA.

Priedas Nr. 1 – SPS Priedas Nr. 1. Techninė specifikacija (Nauja redakcija);

Priedas Nr. 2 – SPS Priedas Nr. 2. Pasiūlymo forma (Nauja redakcija).

AB Lietuvos oro uostai

Rengė: Ilona Kontautienė