


Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis		Pastabos
		Prieš remontą	Po remonto	
I. PASTATAI gyvenamasis pastatas (trijų ir daugiau butų – daugiabutis pastatas unik. Nr.8798-6000-6014				
1. Pastato paskirties rodikliai (gyv. patalpų skaičius)	vnt.	18	18	
1.1. 1 kambario	vnt.	4	4	
1.2. 2 ir daugiau kambarių	vnt.	14	14	
1.3. Negyvenamųjų patalpų	vnt.	2	2	
2. Pastato bendras plotas*	m²	1340,47	1418,95	
3. Pastato naudingasis plotas	m²	985,53	985,53	
4. Pastato tūris*	m³	5439	6042	
5. Aukštų skaičius	vnt.	4	4	
6. Pastato aukštis	m	13,20	13,45	
7. Gyvenamasis plotas	m²	650,15	650,15	
8. Rūsio plotas	m²	272,22	272,22	
9. energinio naudingumo klasė	-	E	B	
10. statinio atsparumo ugniai laipsnis	-	I	I	
11. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė	-	-	Ne žemesnė kaip E	
12. atitvarų šilumos perdavimo koeficientas:				
12.1. sienų	W/ m² K	1,27	0,18	
12.2. cokolio	W/ m² K	1,46	0,20	
12.3. stogo (denginio)	W/ m² K	0,85	0,15	
12.4. langų butuose	W/ m² K	1,70-2,50	1,10	
12.5. langų bendro naudojimo	W/ m² K	1,70-2,50	1,10	
12.6. durų	W/ m² K	2,60	1,50	

Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)		
Atestato Nr.			UAB "Plėtros garantas" S.Darius ir S.Girėno g. 28a, Zarasai Tel.: +37065244458 el.p. romualdas@pletrosgarantas.lt	
			Kompleksas: DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO NEPRIKL AUSOMYBĖS G. 5, ŠILALĖ, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS Objektas: Daugiabutis gyvenamas namas	
22340	SPV	R. Mechovič		2024-10
LT	Statytojas/Užsakovas: UAB „ŠILALĖS ŠILUMOS TINKLAI“		Žymuo: PG-24-215-TDP-BD-BSR	
			Lapas	Lapų
			1	1

* - bendrieji statinio rodikliai baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti neesminių nukrypimų.

PG-24-215-TDP-BD-BSR	Lapas	Lapy	Laida
	2	2	0