

Pusiau požeminių konteinerių eksploatacijos, aptarnavimo instrukcija

Konteinerių aptarnavimui reikalingas vienas operatorius. Konteinerio iškėlimas yra lengvas – maišas yra užkabinamas kabliu už kilpos ir iškeliamas virš šiukšlių surinkimo mašinos. Maišas ištuštinamas patraukus virvę. Maišas užrišamas pagal žemiau pateiktą schemą.



Maišo su dangčiu įstatymas į konteinerio šachtą:

1. Įsitikinkite, kad maišas užrištas;
2. Įstatykite dangtį su maišu atgal į šachtą.

Pusiau požeminių konteinerių priežiūros instrukcija

Pusiau požeminiai atliekų konteineriai yra skirti surinkti atliekas. Konteineriai gali būti naudojami surinkti mišrias komunalines atliekas bei antrines žaliavas.

Siekiant prailginti konteinerių tarnavimo laiką privaloma juos periodiškai valyti ir plauti. Konteineriuose didžioji atliekų kiekio dalis kaupiama po žeme, kur temperatūra yra žemesnė nei konteineriuose esančiuose ant žemės paviršiaus.

Konteinerių priežiūra priklauso nuo atliekų sudėties ir aplinkos temperatūros. Jei atliekos yra tvarkingai rūšiuojamos, konteineriai tarnaus ilgai ir ypatingos priežiūros nereikalauja. Rekomenduojama du kartus per metus juos praplauti. Tose vietose, kur atliekos kaupiamos netvarkingai, ten kur atsiranda pašaliniai kvapai, rekomenduojama konteinerius plauti kartą per mėnesį. Konteineriai plaunami tik šiltuoju metų laiku. Esant minusinei temperatūrai konteineriai plaunami tik esant ypatingam poreikiui. Esant minusinei temperatūrai nerekomenduojama plauti konteinerių išorės. Esant ypatingam atvejui ir nuplovus konteinerį žiemos metu, būtina imtis priemonių pašalinti susidariusį ledą aplink konteinerį ir nuo konteinerio.

Konteinerių plovimas:

1. Konteineris turi būti plaunamas tik ištuštintas. Rekomenduotina konteinerių plovimo ciklą suderinti su konteinerių ištuštinimo ciklu.
2. Iškelkite konteinerio maišą iš cilindro kaip parodyta kairiame paveikslėlyje.



3. Išpilkite atliekas į šiukšliavežį kaip parodyta paveikslėlyje aukščiau esančiame dešiniajame paveikslėlyje.
4. Patikrinkite ar konteinerio cilindre nėra prikritusių atliekų. Jei yra, būtina jas surinkti prieš pradėnant plovimą.

5. Ištuštintas maišas pakabinamas virš cilindro, tačiau nenuleidžiamas iki galo. Nuplaunamas maišas aukšto slėgio plovimo įranga iš išorinės pusės kaip parodyta žemiau, kairiajame paveikslėlyje.



6. Išplaukite konteinerio cilindrą iš vidaus naudodami aukšto slėgio plovimo įrangą.
7. Naudodami asenezacinę mašiną išsiurbkite konteinerio cilindro viduje susikaupusį skystį.
8. Įleiskite atliekų surinkimo maišą į cilindrą.
9. Išplaukite komunalinių atliekų surinkimo maišą iš vidinės jo pusės kaip parodyta paveikslėlyje.
Pastaba: Antrinių žaliavų konteinerio vidinio maišo plovimas iš vidinės pusės vykdomas nuėmus konteinerio dangtį.



10. Iškelkite maišą ir susikaupusį skystį dar kartą išsiurbkite asenezasinės mašinos pagalba.
11. Užriškite maišo virvę.
12. Įleiskite maišą į cilindrą.
13. Vidinės konteinerio dalies plovimas baigtas.
14. Nuplaukite konteinerio išorę aukšto slėgio plovimo įranga kaip parodyta paveikslėlyje.



15. Konteinerio plovimas baigtas.

Konteinerių plovimui naudojama įranga ir medžiagos

1. Aukšto slėgio plovimo įranga;
2. Asenezacinė mašina;
3. Automobilis su kranu (galima naudoti šiukšliavežę, kuri tuština konteinerius);
4. Konteinerio plovimui naudojamos cheminės medžiagos turi atitikti DIN 30750:2007-1 arba analogišką standartą.
5. Konteinerių plovimas galimas ir su specialiai pusiau požeminių konteinerių plovimui skirta mašina. Naudojant tokią mašiną, kurioje sumontuota aukšto slėgio plovimo įranga, asenezacinė įranga ir kranas plovimas vykdomas pagal mašinos gamintojo instrukcijas. Privaloma, kad tokios mašinos gamintojas turėtų CE sertifikatą.