

Prekių techninių parametrų atitikties lentelė

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai (prekės savybės, parametrų arba funkcijų išpildymas)	Siūlomų Prekių atitiktis reikalavimams (Atitinka / Neatitinka)	Nurodomi konkretūs siūlomų Prekių parametrai, pagrindžiantys atitikimą, pateikiamos nuorodos ir kartu su Pasiūlymu pateikiami dokumentai, pagrindžiantys Prekių atitikimą	Preliminarus kiekis poromis per visą Sutarties galiojimo laikotarpį (36 mėn.)*
1.	Pirštinės suvirintojui			36
1.1.	Prekės gamintojas, tipas, modelis:	[nurodyti gamintoją ir modelį]		
1.2.	Turi atitikti LST EN 420; LST EN 12477 A; LST EN 388 (4243X); LST EN407 (423x4x) arba lygiaverčių standartų reikalavimus;			
1.3.	Verstos galvijų odos penkiapirštės suvirintojo pirštinės su pamušalu. Ilgis: 35 ± 2 cm. Pirštinės susiūtos degimo nepalaikančiu Kevlar arba lygiaverčiu siūlu. Turi turėti CE ženklimą. Atsparumas: dilimui ne mažiau – 4, pjovimui – ne mažiau 2, plėšimui – ne mažiau 4, pradūrimui – ne mažiau 3. Apsauga nuo terminių pavojų: degumas – ne mažiau 4, sąlytinė šiluma – ne mažiau 2, konvekinė šiluma – ne mažiau 3, spinduliuojamoji šiluma – gali būti netestuota, maži sulydyto metalo pūslai – ne mažiau 4, dideli sulydyto metalo pūslai – gali būti netestuota. Dydis (pagal europinę dydžių skalę) arba lygiavertis – 10, 11.			
2.	Suvirintojų pirštinės be pamušalo			36
2.1.	Prekės gamintojas, tipas, modelis:	[nurodyti gamintoją ir modelį]		
2.2.	Turi atitikti EN 420, EN 388 (2132X), EN 12477, EN 407 (4 1 3 x 4 x) arba lygiaverčių standartų reikalavimus;			
2.3.	Verstos galvijų odos penkiapirštės suvirintojo pirštinės be pamušalo. Ilgis: 35 ± 2 cm. Pirštinės susiūtos degimo nepalaikančiu Kevlar arba lygiaverčiu siūlu. Turi turėti CE ženklimą.			

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai (prekės savybės, parametrų arba funkcijų išpildymas)	Siūlomų Prekių atitikties reikalavimams (Atitinka / Neatitinka)	Nurodomi konkretūs siūlomų Prekių parametrai, pagrindžiantys atitikimą, pateikiamos nuorodos ir kartu su Pasiūlymu pateikiami dokumentai, pagrindžiantys Prekių atitikimą	Preliminarus kiekis poromis per visą Sutarties galiojimo laikotarpį (36 mėn.)*
	<p>Atsparumas: dilimui ne mažiau – 2, pjovimui – ne mažiau 1, plėšimui – ne mažiau 3, pradūrimui – ne mažiau 2.</p> <p>Apsauga nuo terminių pavojų: degumas – ne mažiau 4, sąlytinė šiluma – ne mažiau 1, konvekinė šiluma – ne mažiau 3, spinduliuojamoji šiluma – gali būti netestuota, maži sulydyto metalo pūslai – ne mažiau 4, dideli sulydyto metalo pūslai – gali būti netestuota.</p> <p>Dydis (pagal europinę dydžių skalę) arba lygiavertis – 10, 11.</p>			
3.	Pirštinės suvirintojui (darbai su itin karštais paviršiais-bitumu)			
3.1.	Prekės gamintojas, tipas, modelis:	[nurodyti gamintoją ir modelį]		
3.2.	Turi atitikti EN 420, EN 388 (4234x), EN 407 (434244), EN 12477 A, 3 kategorijos arba lygiaverčių standartų reikalavimus;			100
3.3.	<p>Verstos karvės odos penkiapirštės medvilniniu pamušalu. Ilgi, platūs rankogaliai, tvirtas delnas. Pirštinės tinkamos suvirinimo darbui.</p> <p>Ilgis 35 ± 2 cm.</p> <p>Turi turėti CE ženklą.</p> <p>Pirštinės susiūtos degimo nepalaikančiu Kevlar arba lygiaverčiu siūlu.</p> <p>Atsparumas: dilimui ne mažiau – 4, pjovimui – ne mažiau 2, plėšimui – ne mažiau 3, pradūrimui – ne mažiau 4.</p> <p>Apsauga nuo terminių pavojų: degumas – ne mažiau 4, sąlytinė šiluma – ne mažiau 3, konvekinė šiluma – ne mažiau 4, spinduliuojamoji šiluma – ne mažiau 2, maži sulydyto metalo pūslai – ne mažiau 4, dideli sulydyto metalo pūslai – ne mažiau 4.</p> <p>Dydis (pagal europinę dydžių skalę) arba lygiavertis – 9, 10, 11.</p>			
4.	Gumuotos pirštinės PVC			1800
4.1.	Prekės gamintojas, tipas, modelis:	[nurodyti gamintoją ir modelį]		

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai (prekės savybės, parametrų arba funkcijų išpildymas)	Siūlomų Prekių atitiktis reikalavimams (Atitinka / Neatitinka)	Nurodomi konkretūs siūlomų Prekių parametrai, pagrindžiantys atitikimą, pateikiamos nuorodos ir kartu su Pasiūlymu pateikiami dokumentai, pagrindžiantys Prekių atitikimą	Preliminarus kiekis poromis per visą Sutarties galiojimo laikotarpį (36 mėn.)*
4.2.	Turi atitikti EN 388 (4121x), EN374-1, Tipas A, – JKLMPT, EN 374-5 virus, Kategorija III arba lygiaverčių standartų reikalavimus			
4.3.	Dvigubu PVC sluoksniu lietos pirštinės, pamušalas – džersis. Pirštų sritis grublėta geresniam sukibimui su liečiamu paviršiumi. Sudėtis PVC medvilnė. Atsparios naftos produktams, tepalams. Turi turėti CE ženklimą. Atsparumas: dilimui ne mažiau – 4, pjovimui – ne mažiau 1, plėšimui – ne mažiau 2, pradūrimui – ne mažiau 1. Ilgis ne mažiau kaip 35 cm Dydis (pagal europinę dydžių skalę) arba lygiavertis – 10			
5.	Gumotos pirštinės PVC atsparios šalčiui			2100
5.1.	Prekės gamintojas, tipas, modelis:	[nurodyti gamintoją ir modelį]		
5.2.	Turi atitikti EN388 (4121X); EN511; (111); EN ISO 374-5 virus, EN ISO 374-1 Tipas A, AKLMPT arba lygiaverčių standartų reikalavimus;			
5.3.	Dvigubu PVC sluoksniu lietos pirštinės, pamušalas – džersis. Pirštų sritis grublėta geresniam sukibimui su liečiamu paviršiumi. Atsparios naftos produktams, tepalams. Turi turėti CE ženklimą. Atsparumas: dilimui ne mažiau – 4, pjovimui – ne mažiau 1, plėšimui – ne mažiau 2, pradūrimui – ne mažiau 1. Ilgis ne mažiau kaip 32 cm Dydis XL/10			
6.	Nitrilo gumos pirštinės su pamušalu			600
6.1.	Prekės gamintojas, tipas, modelis:	[nurodyti gamintoją ir modelį]		
6.2.	Turi atitikti EN388 (3121X), EN374-1, Type A, AKLMPT ; EN374-5, arba lygiaverčių standartų reikalavimus;			
6.3.	Nitrilo gumos pirštinės vidus dengtas medvilne. Apsaugančios nuo cheminių medžiagų ir mikroorganizmų. Ilgis: ne mažiau kaip 30 cm. Tankis ne mažiau 0,4 mm. Turi turėti CE ženklimą.			

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai (prekės savybės, parametrų arba funkcijų išpildymas)	Siūlomų Prekių atitiktis reikalavimams (Atitinka / Neatitinka)	Nurodomi konkretūs siūlomų Prekių parametrai, pagrindžiantys atitikimą, pateikiamos nuorodos ir kartu su Pasiūlymu pateikiami dokumentai, pagrindžiantys Prekių atitikimą	Preliminarus kiekis poromis per visą Sutarties galiojimo laikotarpį (36 mėn.)*
	Atsparumas: dilimui ne mažiau – 3, pjovimui – ne mažiau 1, plėšimui – ne mažiau 2, pradūrimui – ne mažiau 1. Dydis (pagal europinę dydžių skalę) arba lygiavertis – nuo 8 iki 11			
7.	Pastiprintos pirštuotos pirštinės nuo mechaninių poveikių ožkos oda			2400
7.1.	Prekės gamintojas, tipas, modelis:	[nurodyti gamintoją ir modelį]		
7.2.	Turi atitikti LST EN388 (3121X) arba lygiaverčio standarto reikalavimus;			
7.3.	Penkiapirštės lygi ožkos oda, tekstilinė nugarėlė. Turi turėti CE ženklą. Rankogaliai užsegami „Velcro“ lipduku. Atsparumas: dilimui – nemažiau 3, pjovimui – nemažiau 1, plėšimui – nemažiau 2, pradūrimui – nemažiau 1. Dydis (pagal europinę dydžių skalę) arba lygiavertis – nuo 7 iki 10 dydžio.			
8.	Pastiprintos pirštuotos pirštinės nuo mechaninių poveikių			1200
8.1.	Prekės gamintojas, tipas, modelis:	[nurodyti gamintoją ir modelį]		
8.2.	Turi atitikti LST EN388 (3143X) arba lygiaverčio standarto reikalavimus;			
8.3.	Penkiapirštės lygios galvijų odos, tekstilinė nugarėlė, plačiu rankogaliu. Turi turėti CE ženklą. Atsparumas: dilimui – nemažiau 3, pjovimui – nemažiau 1, plėšimui – nemažiau 4, pradūrimui – nemažiau 3. Dydis (pagal europinę dydžių skalę) arba lygiavertis – 10, 11.			
9.	Penkiapirštės trikotažinės pirštinės su PVC žirneliais			900
9.1.	Prekės gamintojas, tipas, modelis:	[nurodyti gamintoją ir modelį]		
9.2.	Turi atitikti LST EN 420 arba lygiaverčio standarto reikalavimus;			
9.3.	Penkiapirštės trikotažinės pirštinės su PVC žirneliais iš abiejų pusių. Megzta natūralios spalvos besiūlės pirštinės 7-to tankumo mezgimo. Rankogalis trikotažinis su apmegztu apvadu. Tinka			

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai (prekės savybės, parametrų arba funkcijų išpildymas)	Siūlomų Prekių atitiktis reikalavimams (Atitinka / Neatitinka)	Nurodomi konkretūs siūlomų Prekių parametrai, pagrindžiantys atitikimą, pateikiamos nuorodos ir kartu su Pasiūlymu pateikiami dokumentai, pagrindžiantys Prekių atitikimą	Preliminarus kiekis poromis per visą Sutarties galiojimo laikotarpį (36 mėn.)*
	naudoti iš abiejų pusių tiek kairei, tiek dešinei rankai. Apsaugančios nuo minimalaus mechaninio pavojaus. Turi turėti CE ženklimą. Medžiaga – 100% medvilnė arba ne mažiau kaip 80% medvilnės ir 20% poliesterio, 650 g/m ² . Ilgis ne mažiau negu 25 cm. Dydis 10 (pagal europinę dydžių skalę) arba lygiavertis.			
10.	Penkiapirštės trikotažinės pirštinės			2100
10.1.	Prekės gamintojas, tipas, modelis:	[nurodyti gamintoją ir modelį]		
10.2.	Turi atitikti LST EN 420 arba lygiaverčio standarto reikalavimus;			
10.3.	Penkiapirštės trikotažinės pirštinės. Megztos natūralios spalvos besiūlės pirštinės 7-to tankumo mezgimo. Rankogalis trikotažinis su apmegztu apvadu. Tinka naudoti iš abiejų pusių tiek kairei, tiek dešinei rankai. Apsaugančios nuo minimalaus mechaninio pavojaus. Turi turėti CE ženklimą. Medžiaga – 100% medvilnė arba ne mažiau kaip 80% medvilnės 20 % poliesterio, 650g/m ² . Ilgis ne mažiau negu 25 cm. Dydis 10 (pagal europinę dydžių skalę) arba lygiavertis.			
11.	Pirštinės lietos latex putomis			900
11.1.	Prekės gamintojas, tipas, modelis:	[nurodyti gamintoją ir modelį]		
11.2.	Turi atitikti LST EN 420, LST EN 388 (2123x) arba lygiaverčių standartų reikalavimus			
11.3.	Penkiapirštės plonos nailono su elastanu pirštinės. Delnas ir pirštai lieti HTC latex putomis, rankogalis prigludęs elastingas. Tekstilinė nugarėlė ryški geltona signalinė spalva. Latekso mikro putas turi būti laidžios orui, išlaikyti rankas sausas. Latekso sluoksnis turi užtikrinti gerą sukibimą tiek šlapioje, tiek sausoje aplinkoje. Pirštinės turi būti plonos, elastingos. Turi turėti CE ženklimą.			

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai (prekės savybės, parametrų arba funkcijų išpildymas)	Siūlomų Prekių atitiktis reikalavimams (Atitinka / Neatitinka)	Nurodomi konkretūs siūlomų Prekių parametrai, pagrindžiantys atitikimą, pateikiamos nuorodos ir kartu su Pasiūlymu pateikiami dokumentai, pagrindžiantys Prekių atitikimą	Preliminarus kiekis poromis per visą Sutarties galiojimo laikotarpį (36 mėn.)*
	Atsparumas: dilimui – nemažiau 2, pjovimui – nemažiau 1, plėšimui – nemažiau 2, pradūrimui – nemažiau 3; Dydis 9, 10 (pagal europinę dydžių skalę) arba lygiavertis.			
12.	Pirštinės lietos nitrilo putomis (elektrikams-automatikams)			240
12.1.	Prekės gamintojas, tipas, modelis:	[nurodyti gamintoją ir modelį]		
12.2.	Turi atitikti LST EN 420, LST EN 388 (4131X) EN407- (pageidautina) arba lygiaverčių standartų reikalavimus, EN407			
12.3.	Penkiapirštės plonos mikrofibros audinio su spandeksu arba poliamido su elastanu pirštinės. Delnas ir pirštai lieti nitrilo mikro puta, rankogalis prigludęs elastingas. Nitrilo putos sluoksnis turi būti laidus orui, išlaikyti rankas sausas, turi užtikrinti gerą sukibimą tiek šlapioje, tiek sausoje aplinkoje. Tekstilinė nugarėlė – mikrofibra su spandeksu arba poliamidas su elastanu. Pirštinės turi būti plonos, elastingos, tinkamos darbui su smulkiomis detalėmis. Pirštų srities storis ne mažiau kaip 0,84, ne daugiau 111,0 mm. Turi turėti CE ženklą. Atsparumas: dilimui – nemažiau 4, pjovimui – nemažiau 1, plėšimui – nemažiau 3, pradūrimui – nemažiau 1; Pageidautina apsauga nuo kontaktinio karščio iki 100°C Dydis 9, 10 (pagal europinę dydžių skalę) arba lygiavertis.			
13.	Medvilninės pirštinės aplietos nitrilu			900
13.1.	Prekės gamintojas, tipas, modelis:	[nurodyti gamintoją ir modelį]		
13.2.	Turi atitikti LST EN388 (3111X) arba lygiaverčio standarto reikalavimus			
13.3.	Penkiapirštės medvilninės pirštinės dengtos storu nitrilo sluoksniu. Platūs rankogaliai. Turi turėti CE ženklą. Atsparumas: dilimui – nemažiau 3, pjovimui – nemažiau 1, plėšimui – nemažiau 1, pradūrimui – nemažiau 1; Dydis 10,11 (pagal europinę dydžių skalę) arba lygiavertis.			

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai (prekės savybės, parametrų arba funkcijų išpildymas)	Siūlomų Prekių atitiktis reikalavimams (Atitinka / Neatitinka)	Nurodomi konkretūs siūlomų Prekių parametrai, pagrindžiantys atitikimą, pateikiamos nuorodos ir kartu su Pasiūlymu pateikiami dokumentai, pagrindžiantys Prekių atitikimą	Preliminarus kiekis poromis per visą Sutarties galiojimo laikotarpį (36 mėn.)*
	Ilgis ne mažiau nei 28 cm			
14.	Vienkartinės nitrilinės pirštinės be pudros			2400
14.1.	Prekės gamintojas, tipas, modelis:	[nurodyti gamintoją ir modelį]		
14.2.	Turi atitikti LST EN 420, EN 374-1, LST EN 374-5, EN AQL, KPT arba lygiaverčių standartų reikalavimus			
14.3.	Plonos penkiapirštės vienkartinės nitrilinės pirštinės be pudros, apsaugančios nuo drėgmės ir nešvarumų, virusų ir bakterijų, cheminių medžiagų. Turi turėti CE ženklą. Tankis ne mažiau kaip 0,10 mm. Dydis (pagal europinę dydžių skalę) arba lygiavertis – nuo M iki XXL.			
15.	Žieminės darbo pirštinės			750
15.1.	Prekės gamintojas, tipas, modelis:	[nurodyti gamintoją ir modelį]		
15.2.	Turi atitikti EN388 (2222X), EN511 (22X) arba lygiaverčių standartų reikalavimus			
15.3.	Patvarios, elastingos sintetinės arba natūralios odos žieminės darbo pirštinės. Delnas ir pirštai padengti natūralios arba dirbtinės odos sluoksniu, tekstilinė nugarėlė. Viršutinė pirštinių pusė turi būti tampri. Pirštinės turi būti šiltos, vėjui ir vandeniui atsparios bei laidžios orui. Sintetinės ar natūralios odos delno dalis papildomai sutvirtinta siūlėmis. Pirštinės pašiltintos dirbtiniu kailiu arba kitu šilumą laikančiu audiniu. Pamušalas padengia visą pirštinę. Rankogalis elastingas, apgaubiantis riešą, gali būti segamas Velcro lipduku. Turi turėti CE ženklą. Atsparumas: dilimui – nemažiau 2, pjovimui – nemažiau 2, plėšimui – nemažiau 2, pradūrimui – nemažiau 2; Konvekcinis šaltis – ne mažiau 2, kontaktinis šaltis – ne mažiau 2, konvekcinis karštis – X. Dydis (pagal europinę dydžių skalę) arba lygiavertis – nuo 8 iki 11.			
16.	Nitrilinės pirštinės			120

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai (prekės savybės, parametrų arba funkcijų išpildymas)	Siūlomų Prekių atitiktis reikalavimams (Atitinka / Neatitinka)	Nurodomi konkretūs siūlomų Prekių parametrai, pagrindžiantys atitikimą, pateikiamos nuorodos ir kartu su Pasiūlymu pateikiami dokumentai, pagrindžiantys Prekių atitikimą	Preliminarus kiekis poromis per visą Sutarties galiojimo laikotarpį (36 mėn.)*
16.1.	Prekės gamintojas, tipas, modelis:	[nurodyti gamintoją ir modelį]		
16.2.	Turi atitikti LST EN 420:2017, LST EN 388: 2017 (3101X), LST 374-1 Tipas A, AJKOLT arba AJKOPT, LST 374-5 virus III kategorija arba lygiaverčių standartų reikalavimus			
16.3.	Nitrilinės pirštinės, grublėtas paviršius, apsaugo nuo cheminių medžiagų, virusų. Ilgis – 32 cm, storis - 0,38mm. Turi turėti CE ženklą. Atsparumas: dilimui – nemažiau 3, pjovimui – nemažiau 1, plėšimui – nemažiau 0, pradūrimui – nemažiau 1; Dydis (pagal europinę dydžių skalę) arba lygiavertis – nuo 7 iki 10.			
17.	Nitrilinės pirštinės plonesnės			120
17.1.	Prekės gamintojas, tipas, modelis:	[nurodyti gamintoją ir modelį]		
17.2.	Turi atitikti LST EN 420, LST EN 388 (2101X), EN 374-1, Tipas B, JOT; LST EN 374-5, LST EN 421 arba lygiaverčių standartų reikalavimus			
17.3.	Nitrilinės pirštinės, grublėtas paviršius, apsaugo nuo cheminių medžiagų, virusų. Ilgis – 30 cm, storis - 0,26 mm. Turi turėti CE ženklą. Atsparumas: dilimui – nemažiau 2, pjovimui – nemažiau 1, plėšimui – nemažiau 0, pradūrimui – nemažiau 1; Dydis (pagal europinę dydžių skalę) arba lygiavertis – nuo 7 iki 10.			
18.	Atsparios smūgiams pirštinės			75
18.1.	Prekės gamintojas, tipas, modelis:	[nurodyti gamintoją ir modelį]		
18.2.	Turi atitikti AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3, ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4), ANSI/ISEA 138 Level 2 – Pass, AS/NZS 2161 .4, EN 420 (Dexterity 3), EN388:2016 +A1:2018 - (4X43CP) EN 407 (X1XXXX) arba lygiaverčių standartų reikalavimus			
18.3.	Įpjovimui ir poveikiui atsparios pirštinės. Apsauginės pirštinės atsparios smūgiams. Delnas ir pirštų galai apdėti itin atsparia aukštos kokybės nitrilo puta. Su lanksčiomis PVC juostelėmis apsaugančiomis nuo poveikių. Reguluojamas užsegimas ties			

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai (prekės savybės, parametrų arba funkcijų išpildymas)	Siūlomų Prekių atitiktis reikalavimams (Atitinka / Neatitinka)	Nurodomi konkretūs siūlomų Prekių parametrai, pagrindžiantys atitikimą, pateikiamos nuorodos ir kartu su Pasiūlymu pateikiami dokumentai, pagrindžiantys Prekių atitikimą	Preliminarus kiekis poromis per visą Sutarties galiojimo laikotarpį (36 mėn.)*
	riešu. Pirštinės delnas suformuotas pagal delno formas, plaštakos dalis papildomai sutvirtintas storu gumos sluoksniu ties krumpļiais, pirštais ir nykščio pakraščiu. Tinkamos sudėtingiems darbams atlikti. Turi turėti CE ženklą. Atsparumas įpjovimui C lygio. Sustiprinta nykščio zona. Mezgimo tankumas 13. Įpjovimas A4. Atsparumas: dilimui – nemažiau 4, pjovimui – nemažiau 5, plėšimui – nemažiau 4, pradūrimui – nemažiau 3; Dydis (pagal europinę dydžių skalę) arba lygiavertis – 9, 10.			

* Nurodytas preliminarus kiekis per visą sutarties laikotarpį (36 mėn.). Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto kiekio.

Pastaba: Lentelėje nurodyti standartai, tipai suprantami kaip nurodyti standartai, tipai arba lygiavertčiai. Siūlant lygiavertčius, nei nurodyti lentelėje, standartus, tipus būtina pateikti oficialių kokybės kontrolės institucijų ar pripažintą kompetenciją turinčių agentūrų išduotas pažymas, kurios liudija apie siūlomų tipų lygiavertiškumą.

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)