



Nr.	Gaminys Aprašymas	Dyžiai	Gaminio vaizdas	Kiekis
Sd	Seifas. Saugumo sertifikatas EN 1143-1 - III klasė (arba lygiavertis). Priešgaisringumo klasė EN 15659 - LFS 30P 30 min (arba lygiavertis) apsauga nuo gaisro popieriui. Spyna : Aukštos apsaugos II (B) klasės VdS raktų užraktas su dviem raktais. Daugiasienė korpuso konstrukcija (30-50 mm storio). Daugiasienių durų konstrukcija (100-106 mm storio). Sklęščiai 4 kryptių fiksavimo varžtų sistema. Tvirtinimas:montavimo skylės: 1 skylė grindyse ir 1 skylė galinėje sienoje (dalinai pragręžta). Seifo išvaizda RAL 7024 (grafito pilka). Svoris 500-550 kg. Talpa: 160-170 l . 2 lentynos. Seifams turi būti suteikiama 2 metų garantija.	Išorė 1350 (+/- 20 mm) x 550 (-20 mm) x 465 (+/-20 mm) mm.		4
Sm	Seifas. Saugumo sertifikatas EN 1143-1 - III klasė (arba lygiavertis). Priešgaisringumo klasė EN 15659 - LFS 30P 30 min (arba lygiavertis) apsauga nuo gaisro popieriui. Spyna : Aukštos apsaugos II (B) klasės VdS raktų užraktas su dviem raktais. Daugiasienė korpuso konstrukcija (30-50 mm storio). Daugiasienių durų konstrukcija (100-106 mm storio). Sklęščiai 4 kryptių fiksavimo varžtų sistema. Tvirtinimas:montavimo skylės: 1 skylė grindyse ir 1 skylė galinėje sienoje (dalinai pragręžta). Seifo išvaizda RAL 7024 (grafito pilka). Svoris 300-350 kg. Talpa 75-85l. 1 lentyna. Seifams turi būti suteikiama 2 metų garantija.	Išorė 850 (+/- 20 mm) x 550 (-20 mm) x 465 (+/-20 mm) mm.		5