

TVIRTINU





Lietuvos kariuomenės Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos bataliono vadas

plk. lt. Andrius Jacina

## DARBŲ SAUGOS PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2025-03-      Nr. TS-  
Marijampolė

Prekės pavadinimas	Perkamos prekės aprašymas (techninė charakteristika)
Atšvaitinė juosta	Dryžuota (juoda / geltona), lipni grindų juosta, skirta pavojingiems iškilimams žymėti. Matmenys: ilgis – $33\pm 2$ m, plotis – $50\text{ mm}\pm 5$ , storis $70\pm 5$ mikronai.
Suvirinimo skydelis	Suvirinimo skydelis turi būti: Elektroninis. Matymo laukas: $90\text{--}110$ mm x $80\text{--}90$ mm. Filtro reakcijos laikas – iki 0,04 ms. Svoris iki 500 g. Turi atitikti CE EN379. Filtro įjungimas, išjungimas – automatinis. UV apsauga. Reguliuojamas filtro jautrumas. Filtro maitinimas vidinis akumuliatorius ir saulės elementas. Filtro veikimo temperatūra: $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$ – $+55\text{ }^{\circ}\text{C}$ .
Apsauginis darbo šalmas	Šalmas pagamintas iš poliuretano. Turi būti galimybė naudoti su kitomis apsaugos priemonėmis (ausinėmis, apsauginiu skydeliu ir t. t.). Kaktos srityje turi būti prakaitą sugerianti juostelė. Šalmas turi turėti ventiliaciją. Vidus su plastikiniais, reguliuojamais dirželiais. Dydis: 52–61. Spalva: oranžinė.
Darbų saugos ženklas	Ženklas lipdukas „Būtina naudoti klausos apsaugos priemones“ $150\text{ mm}$ x $150\text{ mm}$ .
Darbų saugos ženklas	Ženklas lipdukas „Būtina naudoti akių apsaugos priemones“ $150\text{ mm}$ x $150\text{ mm}$ .
Darbų saugos ženklas	Ženklas lipdukas „Būtina kvėpavimo takų apsauga“ $150\text{ mm}$ x $150\text{ mm}$ .
STOP juosta	Dryžuota (geltona / raudona) juosta skirta pavojingoms vietoms žymėti, nelipni. Ilgis – $33\pm 2$ m, plotis – $50\pm 5$ mm.
Šviesą atspindinti juosta	Dryžuota (balta / raudona), lipni juosta, skirta pavojingiems iškilimams žymėti; ilgis – $33\pm 2$ m, plotis – $50\pm 5$ mm.

Darbų saugos ženklas	<p>Ženkle-plakate turi būti 2 įspėjamieji ženklai:          „Sukelia koroziją“ ir „Įsiliepsnojančios dujos“,          įpareigojamasis ženklas:          „Naudoti akių apsaugos priemonės“,          draudžiamasis ženklas:          „Nesiartinti su atvira liepsna ar uždegta cigarete“.          Ženklų plakato matmenys 500x600 mm.          Įspėjamųjų ženklų kraštinės ilgis 150 mm,          įpareigojamojo ir draudžiamojo ženklo diametras 150 mm.          Ženklas-plakatas yra lipdukas.</p> <p>AKUMULIATORIŲ ĮKROVIMO ZONA</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">               PAVOJINGA.              SUKELIA KOROZIJĄ         </div> <div style="text-align: center;">               ĮSILIEPSNOJANČIOS              DUJOS         </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">               NESIARTINTI SU ATVIRA              LIEPSNA AR UŽDEGTA              CIGARETE         </div> <div style="text-align: center;">               APSAUGOTI AKIS         </div> </div>
----------------------	---

Vadovaudamosi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, šalys susitaria mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Su sutarties vykdymu susiję dokumentai pirkėjui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu per sąskaitų administravimo bendrąją informacinę sistemą (SABIS), nebent Sutartyje ir jos prieduose nenumatyta kitaip. Išimtiniais atvejais su sutarties vykdymu susiję dokumentai, turi (gali) būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba pirkėjas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju, turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus.

Štabo ir aprūpinimo kuopos vadas

kpt. Aurimas Bielskas