

Suinteresuotiems tiekėjams

2025-04-08 Nr. 34-306

Siunčiama per CVP IS

DĖL VIEŠOJO PIRKIMO „ŠVIESTUVAI GATVIŲ APŠVIETIMUI“

Teikiame atsakymus į tiekėjų klausimus.

Klausimas	Atsakymas
Laba diena. 1. Techninėje šviestuvų specifikacijoje nurodoma, kad gali būti gatvių, takų arba perėjų šviestuvai. Pasiūlymo formoje nurodoma, kad reikia pasiūlyti Šviestuvus 15W(15 vnt.), ir Šviestuvus 30-35W(35 vnt.) Tai kiek turi būti ir kokių gatvinių, takų ar perėjinių šviestuvų? Nuo to priklauso kaina, nes skiriasi kai kurie komponentai ir jų kaina. Prašome patikslinti techninę specifikaciją. 2. Prašome lesiti pateikti ENEC sertifikatą originalo kalba, nes sertifikatai neverčiami.	Panaikintos Techninės specifikacijos Priedo Nr.1 8 ir 9 eilutės. Patikslintas Techninės specifikacijos 2.3. papunktis. Koreguotas Techninės specifikacijos 3.6. papunktis. (Specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priedo „Techninė specifikacija“ aktuali redakcija pridedama).
Laba diena. Techninės specifikacijos, punkte Nr.11 Šviestuvo pritemdymo/valdymo galimybė, nurodoma, kad šviestuvo tolygaus prigesinimo ribos turi būti 1-100 procentų ribose. Tuo tarpu didieji gamintojai, tokie kaip Tridonic ar Philips, siūlo gaminius tik su 5-100 procentų ar 10-100 procentų ribomis. Ar Perkančioji organizacija nesuklydo? Prašytume patikslinti reikalavimą.	Patikslinta Techninės specifikacijos Priedo Nr.1 „Šviestuvo pritemdymo/valdymo galimybė“ 9 eilutė (aktuali redakcija) „1.integruotas šviestuvo tolygaus prigesinimo (10-100% ribose) modulis valdomas DALI/DALI2 protokolu“ . (Specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priedo „Techninė specifikacija“ aktuali redakcija pridedama).
Sveiki,	Prašome vadovautis Technine specifikacija, kurioje nurodoma, kad „Šviestuvo paviršius turi

Norime patikslinti dėl Techninės specifikacijos priedas nr.1, 13 punkto - Šviestuvo korpusas. Jame nurodyta, kad šviestuvo korpusas turi būti su aušinimo elementu. Kas tai yra? Ar galite pateikti pavyzdžių ar tikslesnį aprašymą šios dalies? Taip pat, norime paprašyti nukelti pasiūlymų teikimo terminą į 04.14 dienos. Lauksime atsakymo. Ačiū.	būti lygus, be išorinių briaunų aušinimui.“, aušinimo elementas turi būti korpuso viduje. Pasiūlymų pateikimo terminas pratęstas iki 2025 m. balandžio 17 d. 9.30 val.
laba diena, ar galite patikslinti TS sąlygose punktai 8., 9., 10., spalvos temperatūros, rašot tris parametrus, kokie kiekiai šviestuvų pagal tuos parametrus reikalingi?	Panaikintos Techninės specifikacijos Priedo Nr.1 8 ir 9 eilutės. Spalvos temperatūra visiems šviestuvams 3000 K. Patikslintas Techninės specifikacijos 2.3. papunktis. (Specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priedo „Techninė specifikacija“ aktuali redakcija pridedama).
Laba diena, prašome paaiškinti ir patikslinti pirkimo sąlygų priedo "Techninė specifikacija" lentelės "techniniai parametrai" eilutės Nr. 17 sąlygos sąvoką, kurioje nurodomas šviestuvo eksploatacijos laikas. Prašome patikslinti ir paaiškinti, kuriems šviestuvo komponentams taikomas minimas reikalavimas, kokiais dokumentais būtina pagrįsti atitikimą šio punkto reikalavimui.	Šviestuvai nedalomas vienetas. Reikalavimas taikomas visiems šviestuvo elementams.
Laba diena, Prašau patikslinti techninę specifikaciją, 8;9;10 punktai nieko neduoda, o šviestuvai 15W ir Šviestuvai 30-35W nenurodo kurių kelvinių reikia. Prašau pateikti detalesnį reikalingos prekės aprašymą, kad pateiktas pasiūlymas būtų kuo tinkamesnis.	Panaikintos Techninės specifikacijos Priedo Nr.1 8 ir 9 eilutės. Spalvos temperatūra visiems šviestuvams 3000 K. Patikslintas Techninės specifikacijos 2.3. papunktis. (Specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priedo „Techninė specifikacija“ aktuali redakcija pridedama).
Sveiki, Prašome papildomai patikslinti šviestuvų charakteristikas. Kiek kelvinių reikalaujama	Panaikintos Techninės specifikacijos Priedo Nr.1 8 ir 9 eilutės. Spalvos temperatūra visiems šviestuvams 3000 K.

pirmai pozicijai ir kiek antrai? Ačiū	Patikslintas Techninės specifikacijos 2.3. papunktis. (Specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priedo „Techninė specifikacija“ aktuali redakcija pridedama).
Sveiki, techninėje specifikacijoje nr.9 parašyta apie perėjų apšvietimą. Kiek tokių šviestuvų reiktų ir prie kokio galingumo jie priskirti turėtų būti 30-35w ar 15w?	Panaikintos Techninės specifikacijos Priedo Nr.1 8 ir 9 eilutės. Spalvos temperatūra visiems šviestuvams 3000 K. Patikslintas Techninės specifikacijos 2.3. papunktis. (Specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priedo „Techninė specifikacija“ aktuali redakcija pridedama).
Laba diena, Prašome paaiškinti 4 priede techninėje specifikacijoje nurodytas skirtingas šviesos temperatūras: “8. Spalvos temperatūra gatvių apšvietimui - 4000K, 9. Spalvos temperatūra kryptiniam perėjų apšvietimui – 5000-6000K, 10. Spalvos temperatūra vidaus kelių ir pėsčiųjų takų apšvietimui – 3000K.” Ar užsakymo metu nurodysite šviestuovo šviesos temperatūrą? Ar šviestuovo spalvos temperatūra turi būti reguliuojama 3000-6000K ribose?	Panaikintos Techninės specifikacijos Priedo Nr.1 8 ir 9 eilutės. Spalvos temperatūra visiems šviestuvams 3000 K. Patikslintas Techninės specifikacijos 2.3. papunktis. (Specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priedo „Techninė specifikacija“ aktuali redakcija pridedama).

PRIDEDAMA:

1. Specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priedas „Techninė specifikacija“ aktuali redakcija
2. Specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas „Pasiūlymo forma“ aktuali redakcija (*Techninės specifikacijos 3.6. papunkčio koregavimas*).

Informacija paskelbta CVP IS.

Originalas nebus siunčiamas.

Kristina Stravinskienė

T. +370 61592449

E. pirkimai@pangatves.lt