



Nr.	Gaminys Aprašymas	Dyžiai	Gaminio vaizdas	Kiekis
Sd	<p>Seifas. Ne mažesnė kaip III saugumo klasė pagal EN 1143-1 (arba lygiavertė). Ne mažesnė kaip 30 min. atsparumo ugniai klasė pagal EN 15659 (arba lygiavertė). Spyna : Spyna sertifikuota pagal EN 1300, ne žemesnės kaip B klasės, raktų užraktas su dviem raktais. Daugiasienė korpuso konstrukcija (30-50 mm storio). Daugiasienių durų konstrukcija (100-106 mm storio). Sklęščiai 4 kryptių fiksavimo varžtų sistema. Tvirtinimas: montavimo skylės: 1 skylė grindyse (dugne) ir/ arba 1 skylė galinėje sienoje (dalinai pragręžta). Seifo išvaizda RAL 7024 (grafito pilka). Talpa: ne mažiau kaip 160 l . 2 lentynos. Seifams turi būti suteikiama 2 metų garantija.</p>	<p>Išorė 1350 (+/- 20 mm) x 550 (-20 mm) x 465 (+/-20 mm) mm.</p>		4
Sm	<p>Seifas. Ne mažesnė kaip III saugumo klasė pagal EN 1143-1 (arba lygiavertė). Ne mažesnė kaip 30 min. atsparumo ugniai klasė pagal EN 15659 (arba lygiavertė). Spyna : Spyna sertifikuota pagal EN 1300, ne žemesnės kaip B klasės, raktų užraktas su dviem raktais. Daugiasienė korpuso konstrukcija (30-50 mm storio). Daugiasienių durų konstrukcija (100-106 mm storio). Sklęščiai 4 kryptių fiksavimo varžtų sistema. Tvirtinimas: montavimo skylės: 1 skylė grindyse (dugne) ir/ arba 1 skylė galinėje sienoje (dalinai pragręžta). Seifo išvaizda RAL 7024 (grafito pilka). Talpa: ne mažiau kaip 75 l. 1 lentyna. Seifams turi būti suteikiama 2 metų garantija.</p>	<p>Išorė 850 (+/- 20 mm) x 550 (-20 mm) x 465 (+/-20 mm) mm.</p>		5

