

**ATSAKYMAI Į RINKOS KONSULTACIJOS DALYVIŲ KLAUSIMUS**

LITGRID AB praneša, kad **Sandėliavimo stelažų** pirkimo rinkos konsultacijos metu CVP IS elektroninėmis priemonėmis buvo gauti šie pastebėjimai dėl Techninės specifikacijos ir kitų reikalavimų (*kalba netaisyta*):

1. „Techninės specifikacijos 3.1. p., reikalavimai: „Sekcijos/traversų ilgis - 3000mm ± 5%“, „apgrova 2700mm lentynai - ≥2500 kg“. Paletinių stelažų specifikacijoje traversas yra laikomas sija ir / arba lentyna. Kitaip tariant, traverso ilgis atitinka sijos ir / arba lentynos ilgį. Pagal pateiktą specifikaciją suprantame, kad Perkančioji organizacija traversą apibūdina kaip sekciją, o sekcijos ilgį skaičiuoja kartu su stelažo rėmu. Atkreipiame Perkančiosios organizacijos dėmesį, kad toks skaičiavimas yra ne tik klaidinantis, tačiau ir netikslingas, todėl siūlome pakeisti techninės specifikacijos aprašymą ir suvienodinti traversų bei lentynų ilgius. Taip pat pažymėtina, jog dokumente „Stelažų konstrukcinių elementų kiekiai ir įkainiai“, traversų ir lentynų kiekis kiekvienoje stelažų pozicijoje yra vienodas, kas iš esmės prieštarauja traverso kaip sekcijos sąvokai, nes jeigu traversas yra stelažų sekcija, t.y. vienas stelažas su stovais ir lentynomis, tuomet niekaip negali būti tiek pat traversų ir tiek pat lentynų, nes lentynos yra keliais aukštais (dviem, trim, keturiais) ir vieną lentyną sudaro du traversai (sijos), todėl traversų (sijų) turi būti daugiau.“
2. „Techninės specifikacijos 3.1 p., reikalavimas: „lentynos turi būti su mediniu uždengimu (MDF plokštė)“. Prašome panaikinti šį reikalavimą kaip perteklinį ir netikslingą, nes paletinių stelažų lentynos būna atviros, t.y. paletė yra dedama ant traversų (sijų). Reikalavimas, kad paletinių stelažų lentynos būtų dengiamos MDF plokštė yra perteklinis ir dirbtinai išbranginantis gaminį, kas visiškai prieštarauja racionaliam lėšų naudojimui viešuosiuose pirkimuose. Be kita ko, paletiniai stelažai su atviromis lentynomis atitinka visus funkcinius reikalavimus palečių laikymui ir sandėliavimui.“
3. „Prašome viršuje pateiktus reikalavimus (Nr.1 ir Nr.2) taikyti ir paletiniams stelažams, kurių reikalaujamas aukštis yra 3000 mm (techninės specifikacijos 3.2 p.)“.
4. „Prašome, skelbiant viešąjį pirkimą, konsolinius stelažus atskirti į atkirą pirkimo dalį, kadangi šie stelažai savo techniniais parametrais visiškai skiriasi nuo standartinių paletinių ar sandėliavimo stelažų, todėl tik kai kurie rinkos dalyviai gali pasiūlyti būtent tokius konsolinius stelažus. Atsižvelgiant į tai, tikėtina, kad tokiu būdu bus ribojama tiekėjų konkurencija, teikiant pasiūlymus, nes tik itin maža rinkos dalis galės sudalyvauti pirkime, kuriame į bendrą poreikį yra įtraukti specifiniai konsoliniai stelažai“.
5. „Techninės specifikacijos 3.5 p., reikalavimai: „Lengvieji universalūs stelažai L-1200“, „Apgrova 900mm lentynai“. Techninėje specifikacijoje ir dokumente „Stelažų konstrukcinių elementų kiekiai ir įkainiai“ yra neatitikimai dėl stelažų lentynų ilgių. Prašome pataisyti.“
6. „Techninės specifikacijos 3.6 p. ir 3.7 p., universalūs stelažai. Pagal pateiktą techninę specifikaciją ir matmenis galima suprasti, kad tai yra tokie patys stelažai kaip ir paletiniai, todėl atitinkamai prašome panaikinti reikalavimą dėl lentynų, dengtų MDF plokštė (argumentai yra nurodyti punkte Nr. 2).“

**Pateikiame atsakymus:**

1. Pirkimo dokumentuose bus atliktos korekcijos pagal pateiktas pastabas. Traversos ir lentynos ilgis suvienodinamas iki 3000 mm ± 5%.
2. Pirkimo dokumentai bus pakoreguoti pagal pateiktas pastabas.
3. Pirkimo dokumentuose bus atliktos korekcijos pagal pateiktas pastabas. Traversos ir lentynos ilgis suvienodinamas iki 3000 mm ± 5%.
4. Pasikeitus Perkančiojo subjekto poreikiams, konsuliniai stelažai iš pirkimo apimties bus pašalinti.
5. Pirkimo dokumentuose bus atliktos korekcijos pagal pateiktas pastabas.
6. Universaliuose stelažuose bus sandėliuojamos smulkios medžiagos ir įranga, todėl papildomas poreikis sandėliuoti prekes ant palečių nėra numatytas. Atlikus korekcijas pagal pateiktą pastabą, kiekvienoje sandėliavimo vietoje reikėtų įsigyti palečių kėlimo vežimėlį arba šakinį krautuvą, o tai nėra racionalu. Siekdami užtikrinti lentynų medžiagos atsparumą drėgmei, numatome reikalavimą, kad naudojama plokštė būtų atspari drėgmei.  
Kaip pavyzdį pridedame galimo universalaus stelažo nuotrauką (žr. 1 pav).



1 pav. Universalaus stelažo pavyzdys.

Pagarbiai,

Šarūnas Jurėnas, tel. +370 651 09528, el. p. [sarunas.jurenas@litgrid.eu](mailto:sarunas.jurenas@litgrid.eu)