

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA PADARINĖ MEDIENA

Medžio gaminiams turi būti naudojama eglės mediena. Mediena turi būti brandaus augimo, tinkamai išlaikyta, tiesiai supjaustyta, stačiakampėmis briaunomis, be puvinų ir puvinimo užuomazgų, nepakeitusi spalvos (nepatamsėjusi). Medienoje metinių sluoksnių plotis turi būti ne platesnis kaip 5 mm. Obliuotoje medienoje negali būti šerdies. Mediena negali būti pjaunama iš sausuolių rastų.

Plyšiai, persimetimai, šakos, minkšti ploteliai ir kiti defektai, paruošimo nuokrypos leistini, jeigu neviršija lentelėje nurodytų ribų.

Defektai	Leistinos ribos
Šakos	Leidžiamos sveikos šakos, jeigu jų matmenų suma 0,2 m ilgyje neviršija 1/3 elemento minimalaus pločio. Leidžiama 1 sutrūnijusi šaka ne didesnė kaip 20 mm skersmens 1 m elemento ilgio.
Sluoksnių kreivumas	Leidžiama iki 7 cm vienam metrui elemento ilgio.
Puvynys, pažeista mediena	Neleidžiami
Gaminio ilgio paklaida	Iki + 20mm
Gaminio skerspjūvio paklaida	Iki ± 2 mm

1. NEOBLIUOTOS DVIGUBO PJOVIMO EGLĖS MEDIENOS GAMINIAI, DRĖGNUMAS NE DIDESNIS KAIP 18 %.

Eilės Nr.	Ilgis (mm)	Plotis (mm)	Storis (mm)	Preliminarus planuojamas kiekis m ³ (12 mėnesių)
1	6000	140	70	4
2	6000	90	40	6
3	6000	70	40	2
4	6000	100	30	5
5	6000	100	50	9
6	6000	100	100	3
7	6000	700	80	4
8	6000	145	145	8
9	6000	200	200	4

2. OBLIUOTOS DVIGUBO PJOVIMO EGLĖS MEDIENOS GAMINIAI, DRĖGNUMAS NE DIDESNIS KAIP 10 %.

Medienos tašai obliuojama iš visų pusių, visos briaunos užapvalintos. Užapvalinimo spindulys $R=10\text{mm}$. Obliuotos medienos tašai privalo būti apdorota giluminiu/vakuuminiu būdu antiseptikais ar kompleksiniais preparatais, atitinkančiais ES saugos reikalavimus. Apdorojimo metodas turi tenkinti standartų, keliamų lauko konstrukcijų mediniams elementams, turintiems kontaktą su dirvožemiu ir vandeniu, reikalavimams. **Pristatant medieną privaloma pateikti dokumentą, patvirtinantį apdorojimą antiseptikais ar kompleksiniais preparatais.** Jame turi būti nurodyta apdorojimą atlikusi organizacija, panaudota cheminė medžiaga, apdorojimo metodas, apsauginio mišinio išsiskverbimo gylis; pateikiami ir chemikalų atitikties ES keliamiems saugumo reikalavimams dokumentai.

Eilės Nr.	Ilgis (mm)	Plotis (mm)	Storis (mm)	Preliminarus planuojamas kiekis m^3 (12 mėnesių)
TAŠAI				
10	6000	140	70	5
11	6000	90	40	8
12	6000	70	40	2
13	6000	100	30	5
14	6000	100	50	9
15	6000	100	100	3
16	6000	100	80	4
17	6000	100	140	8
18	6000	145	145	8
19	6000	200	200	4
DAILYLENTĖS LAUKO (klasikinės)				
20	6000	96	19	350 m^2
TEKINTI RAŠTAI				
21	6000	180	180	4

Neobliuotos medienos gaminiai turi būti pristatomi tiekėjo sąskaita per 5 darbo dienas, obliuotos medienos gaminiai per 10 darbo dienų, nuo užsakymo priėmimo. Vienkartinio užsakymo kiekis ne mažesnis kaip 1 m^3 . Perkančioji organizacija padarinę medieną pirks pagal atskirus užsakymus ir faktinį poreikį.

Padarinė mediena turi būti pagaminta iš FSC arba PEFC sertifikuotų miškų, Tiekėjas turės pateikti įrodančius dokumentus kartu su užsakymais.