

AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

Tiekėjams

2025-05-15 Nr.

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO Nr.1

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – perkančioji organizacija) vykdo viešojo pirkimo 3710 SKUODAS–MOSĖDIS–ŠAUKLIAI RUOŽO NUO 0,000 IKI 6,342 KM KAPITALINIS REMONTAS (Pirkimo ID 2376018), atliekamo tarptautinio atviro konkurso būdu, procedūras ir teikia pirkimo dokumentų paaiškinimus, atsakydama į tiekėjų klausimus.

1. Klausimas. „Pagal STR 2.05.21:2016 „Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai“, gręžiniai turi būti daromi kas 40-60 m (išimtiniais atvejais šis atstumas gali būti padidintas iki 200 m [pagal 149 p. sąlygas]), pagal STR 1.04.02: 2011 "Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai", gręžiniai turi būti daromi kas 40-60 m (išimtiniais atvejais šis atstumas gali būti padidintas iki 200 m [pagal 58 p. sąlygas]), o pagal "Automobilių kelių inžinerinių geologinių ir geotechninių bei statinio tyrimų rekomendacijos R IGGT 15" 126.1 punktą - kas 200 m. Pirkimo dokumentacijoje pateiktose techninėse specifikacijose (10.1 p.) nurodoma vadovautis visais šiais dokumentais atliekant tyrimų darbus. Siekiant sudaryti vienodas sąlygas visiems pirkimo dalyviams prašome PO patikslinti, kurio iš šių dokumentų reikalavimais inžinerinių geologinių tyrinėjimų Rangovas turi vadovautis?“

Atsakymas. Pagal teisinę hierarchiją statybos techniniai reglamentai yra aukščiau nei rekomendacijos.

2. Klausimas. „Perkančioji organizacija, kartu su įsigyjamomis paslaugomis, numato įsigyti ir projektinių inžinerinių geologinių tyrinėjimų ataskaitą. Prašome patikslinti, ar tiekėjas, laimėjęs pirkimą, galės atlikti inžinerinius geologinius tyrinėjimus dviem etapais:

1. Pirmiausia atlikti žvalgybinius geologinius tyrinėjimus, vadovaujantis STR 2.05.21:2016 „Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai“, 146 punktu: „Žvalgybinių IGG tyrimų metu atstumus tarp tyrimo vietų parinkti atsižvelgiant į vietovės geomorfologines sąlygas.“

2. Remiantis žvalgybinių tyrinėjimų rezultatais – atlikti projektinius geologinius tyrinėjimus, remiantis 149 punktu: „Atskirais atvejais projektinių IGG inžineriniams statiniams maksimalų atstumą tarp tyrimo vietų leidžiama padidinti iki 200 m. Projektinių IGG tyrimų metu maksimalų atstumą tarp tyrimo vietų leidžiama rinktis tuomet, kai statybos sklypo inžinerinės geologinės ir hidrogeologinės sąlygos preliminarai yra žinomos iš archyvinės ar žvalgybinių IGG tyrimų medžiagos ir kai sklype nėra silpnų gruntų sluoksnių ar jų paplitimas yra dėsningas tiek gylio, tiek ploto atžvilgiu.“ Tokio tyrimų skaidymo taikymas galėtų ženkliai sumažinti gręžinių kiekį bei tyrimų kaštus. Ar vis tik šiuo atveju būtina tiesiogiai vadovautis STR 2.05.21:2016 148 punktu, kuris nurodo: „Projektinių IGG tyrimų metu atstumas tarp tyrimo vietų, priklausomai nuo statinio ploto, negali viršyti 40–60 m.“?

Būtume dėkingi už patikslinimą, kurią taikymo praktiką laikytumėte tinkama šio pirkimo apimtyje.“

Atsakymas. Atliekant inžinerinius geologinius tyrinėjimus (įskaitant, bet neapsiribojant jų apimtį ir sudėtį, etapų ir pan. nustatymu), vadovautis galiojančiais teisės aktais. Pagal teisinę hierarchiją statybos techniniai reglamentai yra aukščiau nei rekomendacijos.

Kitų projektų komandos vadovas

Ernestas Serkevičius

I.Kudzinskienė, el.p. irena.kudzinskiene@vialietuva.lt