

TVIRTINU
Lietuvos kariuomenės Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos bataliono vadas

plk. lt. Andrius Jacina

DAŽYMO MEDŽIAGŲ TRANSPORTO PRIEMONĖMS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2025-05 Nr. TS-
Marijampolė

Eil. Nr.	Prekių sąrašas	Perkamos prekės aprašymas (techninė charakteristika)
1.	Dažai RAL 6294	Žalios spalvos, aerosoliniai dažai skirti transporto priemonėms dažyti. Flakonas ne mažiau kaip 400 ml.
2.	Dažai „chaki“ RAL 6003 (matiniai)	Aerosoliniai dažai skirti transporto priemonių metaliniams paviršiams dažyti. Tinkami naudoti ant grunto ar senos dažų dangos. Flakonas ne mažiau kaip 400 ml.
3.	Dažai RAL 6031 (matiniai)	Purškiami aerosoliniai dažai. Skirti lauko darbams, metaliniams paviršiams. Atsparūs braižymui, matiniai. Flakone ne mažiau kaip 400 ml.
4.	Dažai rudi RAL 8027 (matiniai)	Rudos spalvos, matiniai. Poliakrilinių dažų mišinys (dažai, skiediklis ir kietiklis, santykis – 2:1:1, 4:1:1 arba 8:1:1), skirtas transporto priemonėms dažyti. Atsparūs UV spinduliams, tinkami naudoti ant grunto ar senos dažų dangos. Mato vienetas – litrai.
5.	Dažai žali RAL 6003 (matiniai)	Žalios spalvos, matiniai. Poliakrilinių dažų mišinys (dažai, skiediklis ir kietiklis, santykis – 2:1:1, 4:1:1 arba 8:1:1), skirtas transporto priemonėms dažyti. Atsparūs UV spinduliams, tinkami naudoti ant grunto ar senos dažų dangos. Mato vienetas – litrai.
6.	Dažai juodi RAL 9017 (matiniai)	Juodos spalvos, matiniai. Poliakrilinių dažų mišinys (dažai, skiediklis ir kietiklis, santykis – 2:1:1, 4:1:1 arba 8:1:1), skirtas transporto priemonėms dažyti. Atsparūs UV spinduliams, tinkami naudoti ant grunto ar senos dažų dangos. Mato vienetas – litrai.
7.	Dažai balti RAL 9010 (matiniai)	Aerosoliniai dažai skirti transporto priemonių metaliniams paviršiams dažyti. Atsparūs UV spinduliams, tinkami naudoti ant grunto ar senos dažų dangos. Flakonas ne mažiau kaip 400 ml.
8.	Dažai purškiami (matiniai)	Maskuojamieji aerosoliniai dažai, skirti dažyti įvairius paviršius. Talpa – ne mažiau kaip 400 ml. Spalva – juoda ,

		žalia, ruda.
9.	Epoksidinis gruntas	Dvikomponentis epoksidinis gruntas, pasižymintis antikorozinėmis, apsauginėmis ir izoliacinėmis savybėmis. Stiprus sukibimas su įvairiais paviršiais, atsparus atmosferos poveikiui. Pasižymi dideliu mechaniniu ir cheminiu atsparumu.
10.	Glaistas	Dvikomponentis poliesterinis glaistas su stiklo pluoštu. Skirtas korozijos paveiktam paviršiui užpildyti ir sustiprinti. Pakuotė – po 500 g.
11.	Skiediklis 646	Skiediklis skirtas nitroemaliniams dažams, nitrolakams ir bendros paskirties glaistams, iki reikalingo darbinio klampumo, skiesti bei dažymo įrankiams valyti. Tinkamas „Poliakrilo“, „Metalic“ ir „Pearl“ tipo dažams skiesti. Išfasavimas ne mažiau kaip po 5 l.
12.	Nefrasas	Skiediklis skirtas lakų, dažų ir glaistų (aliejinų, pentaftalinių gliftalinių bituminių) skiedimui. Išfasavimas ne mažiau kaip po 5 l.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija mažina popieriaus sunaudojimą, atsisako nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Su sutarties vykdymu susiję dokumentai pirkėjui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu per sąskaitų administravimo bendrąją informacinę sistemą (SABIS), nebent sutartyje ir jos prieduose numatyta kitaip. Išimtiniais atvejais su sutarties vykdymu susiję dokumentai, turi (gali) būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba pirkėjas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju, turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus.

Kartu su dažais ir dažymo priemonėmis tiekėjas pateikia perkančiajai organizacijai saugos duomenų lapus.

Štabo ir aprūpinimo kuopos vadas

kpt. Aurimas Bielskas