

ANYKŠČIŲ ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJA
Mokslo paskirties pastato J. Biliūno g. 31, Anykščiuose pramoniniai virtuvės baldai ir
įrenginiai pagal projektą Nr. SS2440-01-TP

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2025 m. balandžio 30 d. Nr. 1
Anykščiai


Pirkimo objekto pavadinimas
Mokslo paskirties pastato J. Biliūno g. 31, Anykščiuose pramoniniai virtuvės baldai ir įrenginiai su montazu pagal projektą Nr. SS2440-01-TP
Pirkimo objekto aprašymas ir pirkimo objektui keliami reikalavimai (<i>ketinamų pirkti prekių, paslaugų ar darbų savybės, kokybės reikalavimai</i>)
Perkamų baldų ir įrangos kiekiai, ir jų techninės charakteristikos pateiktos projekto SS2440-01-TP techninės specifikacijos priede. Baldams ir įrangai suteikiama 2 metų garantija (ne mažiau).
Pirkimo objekto kiekis ar apimtys (<i>atsižvelgiant į visą pirkimo sutarties trukmę su galimais pratęsimais</i>)
Prekių pristatymo, paslaugų suteikimo ar darbų atlikimo terminai
2025-08-28
Papildoma informacija
<i>Prieš vykdant užsakymą, įrangos tiekėjas privalo pasitikslinti baldų ir įrangos gaminių matmenis objekte. Į kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas, sumontavimas, prijungimas prie pastato inžinerinių sistemų, pakuočių išvežimas, darbuotojų apmokymas (ne mažiau 2 darbuotojai, ne mažiau 2 val.)</i>

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
(Viešojo pirkimo iniciatoriaus pareigos)


(parašas)

Robertas Deveikis
(vardas ir pavardė)

TVIRTINA:


(Vadovo pareigos)


(parašas)


(vardas ir pavardė)

Projekto Nr. SS2440-01-TP-T perkamos įrangos techninės specifikacijos priedas

Eil. Nr.	Zona	Poz.	Įrangos pavadinimas	Pirkimo objekto aprašymas ir pirkimo objektui keliami reikalavimai (<i>ketinamų pirkti prekių savybės, kokybės reikalavimai</i>)	Pirkimo objekto kiekis
1.	P-21.1	1	Padėklų bėgiai	Nerūdijančio plieno padėklų bėgeliai L2200 mm	1
2.		1.1	Stalas baldinis (matmenis tikslintis objekte)	Nerūdijančio plieno. Stalviršis montuojamas ant metalinio rėmo, kuriame numatytos montavimo vietos marmitams. Matmenys: 2230x600x900 mm. Baldinės durelės LMDP 18 mm storio, spalvą derinti su pirkėju, matmenys 800x900 mm tvirtinamos prie stalo galo. Kojos nerūdijančio plieno, vientiso metalo. Reguliuojamos nerūdijančio plieno kojelės: +25/-5 mm.	1
3.		2	Sriubos marmitas (+30°C...+90°C), 9 l	Talpa: 9 l Matmenys: 345x345x360mm El. maitinimas: 230V/1N/ 50 Hz. Galia: 0,4kW. Atverčiamas dangtis, yra vieta samčiui. Temperatūros reguliavimas 30°C...95°C temp.	2
4.	P-21.2	3	Padėklų bėgiai	Nerūdijančio plieno padėklų bėgeliai L3300 mm	1
5.		4	Stalas baldinis (matmenis tikslintis objekte)	Nerūdijančio plieno. Stalviršis montuojamas ant metalinio rėmo, kuriame numatytos montavimo vietos šalto, karšto vandens įrengimams ir įmontuojamam šaldomui paviršiui. Matmenys: 3300x600x900 mm. Kojos nerūdijančio plieno, vientiso metalo. Reguliuojamos nerūdijančio plieno kojelės: +25/-5 mm.	1
6.		5	Karšto vandens įrengimas	Matmenys: 240x501x569 mm.	1
7.			Šalto vandens įrengimas	Matmenys: 240x501x569 mm.	1
8.		7	Šaldoma integr. plokštuma (+2°C...+8°C)	Įmontuojamas šaldomas paviršius 2 GN1/1, R290/0,08 kg. Matmenys: 740x600x510 mm.	1
9.	P-21.3	8	Padėklų bėgiai	Nerūdijančio plieno padėklų bėgeliai L3800 mm	2
10.		8.1	Stalas baldinis	Stalviršis LMDP 38 mm storio, kraštai laminuoti 2 mm storio stalviršio spalvos laminatu, spalvas derinti su pirkėju. Matmenys: 1600x800x900 mm. Kojos nerūdijančio plieno, vientiso metalo. Reguliuojamos nerūdijančio plieno kojelės: +25/-5 mm.	2
11.		8.2	Stalas baldinis	Nerūdijančio plieno. Stalviršis montuojamas ant metalinio rėmo, kuriame numatytos montavimo vietos marmitams. Matmenys: 2200x800x900 mm. Kojos nerūdijančio plieno, vientiso metalo. Reguliuojamos nerūdijančio plieno kojelės: +25/-5 mm.	2
12.		9	Šaldomas integr. marmitas, 3xGN1/1 (+2°C...+8°C)	Įmontuojama šaldoma vonia 3 GN1/1, R290/0,09 kg. Matmenys: 1100x600x670 mm.	1
13.		10	Pastatoma lentyna su	Ekspozicinė lentyna su apšvietimu.	1

Projekto Nr. SS2440-01-TP-T perkamos įrangos techninės specifikacijos priedas

Eil. Nr.	Zona	Poz.	Įrangos pavadinimas	Pirkimo objekto aprašymas ir pirkimo objektui keliami reikalavimai (<i>ketinamų pirkti prekių savybės, kokybės reikalavimai</i>)	Pirkimo objekto kiekis
			apšvietimu (lentynos sujungtos tarpusavyje)	Matmenys:1070x400x400 mm.	
14.		11	Šildomas integr. marmitas, 2xGN1/1 (+30°C...+85°C)	Įmontuojamas marmitas 2 GN1/1. Matmenys: 770x600x280 mm.	2
15.		12	Pastatoma lentyna su šildymo lempa, apšvietimu (lentynos sujungtos tarpusavyje)	Ekspozicinė šildoma lentyna. Matmenys: 740x400x400 mm.	2
16.		13	Šildomas integr. marmitas, 3xGN1/1 (+30°C...+85°C)	Įmontuojamas marmitas 3 GN1/1 Matmenys: 1100x500x280 mm.	1
17.		13.1	Pastatoma lentyna su šildymo lempa, apšvietimu (lentynos sujungtos tarpusavyje)	Ekspozicinė šildoma lentyna. Matmenys:1070x400x400 mm.	1
18.	P-21.4	14	Padėklų bėgiai	Nerūdijančio plieno padėklų bėgiai L3800 mm	2
19.		14.1	Stalas baldinis	Stalviršis LMDP 38 mm storio, kraštai laminuoti 2 mm storio stalviršio spalvos laminatu, spalvas derinti su pirkėju. Matmenys: 1600x800x900 mm Kojos nerūdijančio plieno, vientiso metalo. Reguliuojamos nerūdijančio plieno kojelės: +25/-5 mm.	2
20.		14.2	Stalas baldinis	Nerūdijančio plieno. Stalviršis montuojamas ant metalinio rėmo, kuriame numatytos montavimo vietos marmitams. Matmenys: 2200x800x900 mm. Kojos nerūdijančio plieno, vientiso metalo. Reguliuojamos nerūdijančio plieno kojelės: +25/-5 mm.	2
21.		15	Šaldomas integr. marmitas, 3xGN1/1 (+2°C...+8°C)	Įmontuojama šaldoma vonia 3 GN1/1, R290/0,09 kg. Matmenys 1100x600x670 mm.	1
22.		16	Pastatoma lentyna su apšvietimu (lentynos sujungtos tarpusavyje)	Ekspozicinė lentyna su apšvietimu. Matmenys: 1070x400x400 mm.	1
23.		17	Šildomas integr. marmitas, 2xGN1/1 (+30°C...+85°C)	Įmontuojamas marmitas 2 GN1/1. Matmenys 770x600x280 mm.	2
24.		18	Pastatoma lentyna su šildymo lempa, apšvietimu (lentynos sujungtos tarpusavyje)	Ekspozicinė šildoma lentyna. Matmenys: 740x400x400 mm.	2
25.		19	Šildomas integr. marmitas, 3xGN1/1 (+30°C...+85°C)	Įmontuojamas marmitas 3 GN1/1. Matmenys 1100x600x280 mm.	1
26.		19.1	Pastatoma lentyna su šildymo lempa, apšvietimu (lentynos sujungtos tarpusavyje)	Ekspozicinė šildoma lentyna. Matmenys: 1070x400x400 mm.	1

Projekto Nr. SS2440-01-TP-T perkamos įrangos techninės specifikacijos priedas

Eil. Nr.	Zona	Poz.	Įrangos pavadinimas	Pirkimo objekto aprašymas ir pirkimo objektui keliami reikalavimai (<i>ketinamų pirkti prekių savybės, kokybės reikalavimai</i>)	Pirkimo objekto kiekis
27.	P-21.5	20	Vandens maišytuvas	Vandens maišytuvas filtruotam geriamam vandeniui.	1
28.		20.1	Stalas baldinis	Stalviršis LMDP 38 mm storio, kraštai laminuoti 2 mm storio stalviršio spalvos laminatu, spalvas derinti su pirkėju. Matmenys: 1500x600x900 mm Kojos nerūdijančio plieno, vientiso metalo. Reguliuojamos nerūdijančio plieno kojelės: +25/-5 mm.	1
29.	P-21.6	21.1	Stalas baldinis	Stalviršis LMDP 38 mm storio, kraštai laminuoti 2 mm storio stalviršio spalvos laminatu, spalvas derinti su pirkėju. Matmenys: 1600x700x900 mm. Kojos nerūdijančio plieno, vientiso metalo. Reguliuojamos nerūdijančio plieno kojelės: +25/-5 mm.	1
30.		21.2	Stalas baldinis	Stalviršis LMDP 38 mm storio, kraštai laminuoti 2 mm storio stalviršio spalvos laminatu, spalvas derinti su pirkėju. Matmenys: 1900x700x900 mm Kojos nerūdijančio plieno, vientiso metalo. Reguliuojamos nerūdijančio plieno kojelės: +25/-5 mm.	1
31.		21.3	Stelažas (bandelėms)	Matmenys: 1000x500 mm.	1
32.		22	Šaldoma vitrina	Šaldoma vitrina +5/+15°C. Neviršyti matmenų: 1310x835x1250mm. Vidinis aušinimo agregatas R290. Dinaminis aušinimas (ventiliuojamas). Išorinis korpusas pagamintas iš juodai dengto plieno, šoninės plokštės iš juodai dengto plieno stiklinės šoninės plokštės. Ekologiška poliuretano putų izoliacija. Vidinis rėmas dažytas. Dvi stiklinės ekspozicinės lentynos su reguliuojamu aukščiu ir kampu ant rėmo. Medinė apatinė vidinė melamino lentyna. Priekinis stiklas (h. 120 mm). Viršutinis vidaus apšvietimas. Automatinis atitirpinimas. Automatinis kondensato garinimas. Elektroninis temperatūros reguliatorius su skaitmeniniu ekranu. Kondensato priemaišos arba ventiliatoriaus veikimo sutrikimo signalas.	1
33.	P-25.1	24	Stalas su plautuve, bortu ir lentyna	Nerūdijančio plieno virtuvinis darbo stalas su sustiprinta lentyna. Matmenys 700x700x900 mm. Plautuvė 400x400x250 mm. Plautuvė atitraukta nuo dešinės Lp=65. Skylė maišytuvui virš plautuvės D=3. Reguliuojamos kojelės: +25/-5 mm.	1
34.		24.1	Pakabinama džiovykla	Nerūdijančio plieno lentyna indų džiovinimui su padėkliuku vandens surinkimui.	1

Projekto Nr. SS2440-01-TP-T perkamos įrangos techninės specifikacijos priedas

Eil. Nr.	Zona	Poz.	Įrangos pavadinimas	Pirkimo objekto aprašymas ir pirkimo objektui keliami reikalavimai (<i>ketinamų pirkti prekių savybės, kokybės reikalavimai</i>)	Pirkimo objekto kiekis
				Matmenys 610x330x470	
35.		25	Magnetinė juostelė peiliams	Magnetinė juostelė su kabliukais, 3 kabliai. Juoda, L=340 mm.	1
36.		26	Svarstyklės	Elektroninės svarstyklės. Svėrimo riba 15 kg. ES pirminė metrologinė patikra (CE M). 25 mm apšviečiamas LCD ekranas. Dviguba padalos vertė. Taros/nulio funkcija. Nerūdijančio plieno platforma.	1
37.		27	Mėsmalė	Mėsmalė: Neviršyti matmenų: 420x300x520mm. Našumas: 150kg/h Galia: 1,1Kw. Pajungimas: 400V/3N/ 50Hz. Nerūdijančio plieno korpusas ir bunkeris. Mašina su visiškai išsiardančiu bunkerio mechanizmu. Detales galima plauti indaplovėje. Įleidimo anga 52 mm. Atbulinės eigos funkcija. Savaime besigalandantis nerūdijančio plieno peilis.	1
38.		28	Pakabinama lentyna	Pakabinama lentyna įrangai. Matmenys 1300x300x330 mm.	1
39.		29	Stalas su bortu ir lentyna	Virtuvinis nerūdijančio plieno darbo stalas su sustiprinta lentyna ir borteliu. Reguliuojamos kojelės: +25/-5 mm Matmenys: 1800x700x900 mm.	1
40.		30	Šaldytuvas	Šaldytuvas: Neviršyti matmenų: 750x800x2040 mm Darbinis tūris: 466 l Svoris: 113 kg Energijos klasė: C Klimato klasė: 5 Energijos sąnaudos: 1,852 kW/h Šaldymo diapozonas: -2/+8 OC temp. El. maitinimas: 230/1N/50Hz. Galia: 0,25 kW. Ventiliuojama šaldymo sistema. Automatinis defrostavimas. Trys plastikų dengtos lentynos. Lentynų dydis: 530x650mm (GN2/1). Kojelės: nerūdijančio plieno, reguliuojamo aukščio.	2
41.	P-25.2	31	Stalas su bortu ir lentyna	Virtuvinis nerūdijančio plieno darbo stalas su sustiprinta lentyna ir borteliu. Matmenys: 1500x700x900 mm. Reguliuojamos kojelės: +25/-5 mm.	1
42.		32	Pakabinama lentyna	Pakabinama lentyna įrangai. Matmenys: 1300x300x330 mm.	1
43.		33	Kuteris	Mašina skirta smulkinimui, minkymui, smulkinimui ir maišymui.	1

Projekto Nr. SS2440-01-TP-T perkamos įrangos techninės specifikacijos priedas

Eil. Nr.	Zona	Poz.	Įrangos pavadinimas	Pirkimo objekto aprašymas ir pirkimo objektui keliami reikalavimai (<i>ketinamų pirkti prekių savybės, kokybės reikalavimai</i>)	Pirkimo objekto kiekis
				Matmenys: 240x310x545 mm. Našumas: vieno kuteriavimo metu telpa 2,1 l masės. Galia: 0,75kW. Pajungimas: 230V/1N/ 50Hz. Nerūdijančio plieno korpusas ir dubuo. Viršutinis dangtis iš skaidraus maistinio polikarbonato. Peilis su 2 aštriais ašmenimis.	
44.		34	Magnetinė juostelė peiliams	Magnetinė juostelė su kabliukais, 3 kabliai. Juoda, L=340 mm.	1
45.		35	Stalas su k. plautuve bortu ir lentyna	Virtuvinis nerūdijančio plieno darbo stalas su sustiprinta lentyna ir borteliu. Matmenys 2000x700x900 mm. Plautuvė 400x400x250 Skylė maišytuvui virš plautuvės: D=35. Reguliuojamos kojelės: +25/-5 mm.	1
46.		35.1	Pastatoma lentyna	Pastatoma lentyna darbo stalams. Matmenys: 2000x300x400 mm.	1
47.	P-25.3	36	Stalas su bortu ir lentyna	Virtuvinis nerūdijančio plieno darbo stalas su sustiprinta lentyna ir borteliu. Reguliuojamos kojelės: +25/-5 mm. Matmenys: 1300x700x900 mm.	2
48.		37	Planetarinis mikseris	Planetarinis mikseris. Neviršyti matmenų: 340x370x420 mm. Dubens talpa: 6,9 l. Galia: 0,325 kW. El.maitinimas: 230/N/50 Hz. Rinkinyje yra nerūdijančio plieno dubuo, plakimo šluotelė, maišymo šluotelė, minkymo kablys. Greitis: 40-200 aps./min. Dubens pakėlimo/nuleidimo mechanizmas.	1
49.		38	Rankinis blenderis	Rankinis blenderis. Neviršyti matmenys: 155x120x790 mm. Galia: 0,4 kW. Rinkinyje turi būti nerūdijančio plieno šluotelė, trynimo antgalis. Variklio blokas su greičio reguliatoriumi.	1
50.		39	Svarstyklės	Elektroninės svarstyklės. Svėrimo riba 15 kg. ES pirminė metrologinė patikra (CE M). 25 mm apšviečiamas LCD ekranas. Dviguba padalos vertė. Taros/nulio funkcija. Nerūdijančio plieno platforma.	1
51.	P-25.4	40	El. virimo katilas, varstomas 100 l	Elektrinis, paverčiamas virimo katilas. Galia: 15kW 400V/3N/ 50-60Hz. Darbinė temperatūra: nuo 30 iki 108°C. Maistas tolygiai kaitinamas nuo pagrindo ir šoninių sienelių. Automatinis vandens užpildymas. Ergonomiški indo matmenys, didelio skersmens. Mažas gylis. Išlenktas keptuvės pagrindas garantuoja, kad	1

Projekto Nr. SS2440-01-TP-T perkamos įrangos techninės specifikacijos priedas

Eil. Nr.	Zona	Poz.	Įrangos pavadinimas	Pirkimo objekto aprašymas ir pirkimo objektui keliami reikalavimai (<i>ketinamų pirkti prekių savybės, kokybės reikalavimai</i>)	Pirkimo objekto kiekis
				prietaisas taip pat tinka ruošti nedidelius maisto kiekius. Apsauginis termostatas apsaugai nuo žemo vandens lygio. Apsauginis vožtuvas apsaugai nuo per didelio garų slėgio katile Vandens apsaugos lygis IPX5. Galimybė indą pakreipti daugiau nei 90° iki galo ištuštinant maistą. Motorizuotas pakreipimas. Elektromechaninis valdymas. Elektriniai šildymo elementai panardina-mi tiesiogiai. Maksimalus slėgis 0,5 baro, darbinis slėgis 0,4 baro.	
52.		41	Vandens minkštintojas	Vandens minkštinimo aparatas. Filtro našumas (20oF; 30oF; 40oF) 1200/1000/900 Tūris: 8L Skersmuo: 185mm Aukštis: 400mm	2
53.		42	Konvekcinė krosnis ant stovo	Neviršyti matmenų: 850x842x1014 Galia: 10,4 kW 400V. Delta-T funkcija. Kepimo programos: 100 (ne mažiau). Jutiklinis valdymo skyrelis. Garų režimas, konvekcinis režimas, kombinuotas režimas Automatinis valymas, plovimas, integruotas rankinis dušas. LED apšvietimas. Temperatūra 30 °C - 300 °C. 10 GN 1/1. Komplekte turi būti: temperatūros adata, rankinis dušas. Konvekcinė krosnis komplektuojama su stovu.	1
54.		43	Ventiliacijos gaubtas centrinis su apšvietimu	Centrinis dėžės formos gaubtas Neviršyti atmenų: 2400x1400x480 mm. Su apšvietimu. Flanšas D315 - 2 vnt.	1
55.		44	Indų transportavimo vežimėlis	Vežimėlis transportavimo 16 GN1/1 indams.	1
56.		45	Ventiliacijos gaubtas prisienis su apšvietimu	Priesienis dėžutės formos ventiliacinis gaubtas. Neviršyti matmenų: 1100z1200z480 mm. Flanšas D200; K-O-D200 LED taškinis apšvietimas 3xK-ELT-15W	2
57.		46	Varstoma keptuvė	Paverčiama keptuvė: Matmenys: 800x900x900mm Talpa: 80 l. El. maitinimas: 400V/3N-50 Hz. Galia: 15 kW. Nerūdijantis plienas. Su apsauginiu termostatu. Reguliuojamo aukščio kojelės	1

Projekto Nr. SS2440-01-TP-T perkamos įrangos techninės specifikacijos priedas

Eil. Nr.	Zona	Poz.	Įrangos pavadinimas	Pirkimo objekto aprašymas ir pirkimo objektui keliami reikalavimai (<i>ketinamų pirkti prekių savybės, kokybės reikalavimai</i>)	Pirkimo objekto kiekis
				Mechaninis šalto vandens užpildymas. Temperatūros diapazonas: +50/+300 OC temp. Dugnas: 12mm storio plienas Rankinis pakėlimo mechanizmas	
58.		47	Stalas be borto, be lentynos	Stalas nerūdijančio plieno. Matmenys: 400x900x900 mm.	2
59.		47.1	Stalas be borto, su lentyna	Stalas nerūdijančio plieno. Matmenys: 400x900x900 mm.	1
60.		48	El. viryklė 4-ių lankainių (be orkaitės) su stovu	Elektrinė viryklė 4 kaitviečių su stovu: Matmenys (ne daugiau): 800x900x900 mm. El. maitinimas: 400V/3N-50 Hz. Kaitvietės dydis: 300x300 mm. Kaitvietės: kvadratinės, vientisa plokštuma. Keturių zonų kaitvietės po 2,5 kW Šešios valdymo pakopos. Reguliuojamo aukščio kojelės.	2
61.		49	El. virimo katilas, ne varstomas, 100 l	Virimo katilas 100 l: Matmenys: 800x900x900 mm Talpa: 100 l El. maitinimas: 400V/3N-50Hz Lietas stalviršis, patogus valyti Išleidimo angos skersmuo: 50mm Su apsauginiu termostatu. Reguliuojamo aukščio kojelės. Mechaninis vandens užpildymas. Mechaninis vožtuvas išleidžiantis garą esant aukštam slėgiui.	1
62.		50	Konservų atidarytuvas	Skardinių atidarytuvas. Ilgis: 250mm Tvirtinamas prie stalo Atidaro iki 335mm aukščio konservų dėžutes	1
63.		51	Ventiliacijos gaubtas prisienis su apšvietimu 1xØ315 mm	Priesienis dėžutės formos ventiliacinis gaubtas. Matmenys (ne daugiau): 2100x1200x480 mm. Flanšas D315 - 1 vnt. LED taškinis apšvietimas 5xK-ELT-15W.	1
64.	P-25.5	52	Stalas su k. plautuve, bortu ir lentyna	Virtuvinis nerūdijančio plieno darbo stalas su sustiprinta lentyna ir borteliu. Matmenys: 2000x700x900 mm. Plautuvė 400x400x250 mm. Skylė maišytuvui virš plautuvės A-DSP-SMV; D=35.	1
65.		53	Pakabinama lentyna	Pakabinama lentyna įrangai. Matmenys (ne mažiau): 1300x300 mm.	1
66.		54	Magnetinė juostelė peiliams	Magnetinė juostelė su kabliukais, Ilgis (ne mažiau): 300 mm.	1
67.		55	Pakabinama džiovykla	Lentyna indų džiovimui su padėkliuku vandens surinkimui. Matmenys (ne mažiau): 590x330 mm.	1
68.		56	Šildoma spinta	Šildoma spinta 12xGN. Izoliuota ir statiškai šildoma dėžė, skirta paskirstyti ir palaikyti maisto temperatūrą. Temperatūros nustatymas nuo 30 iki +90°C per skaitmeninį ekraną. Matmenys: 540x810x1597mm.	1

Projekto Nr. SS2440-01-TP-T perkamos įrangos techninės specifikacijos priedas

Eil. Nr.	Zona	Poz.	Įrangos pavadinimas	Pirkimo objekto aprašymas ir pirkimo objektui keliami reikalavimai (<i>ketinamų pirkti prekių savybės, kokybės reikalavimai</i>)	Pirkimo objekto kiekis
				El. maitinimas: 220V-240V/1N/50 Hz. Duryms atidaromos iki 270° kampu ir fik-suojamos.	
69.	P-26.1	57	Stalas su gilia d. vonia (800x500)	Darbo stalas su rėmu 1800x700x900, bortelis gale, įvirinta vonia 800x500x300, atliekų krepšys, be lentynos	1
70.		57.1	Peilių sterilizatorius	Sieninis peilių sterilizatoriu Galia: 230V/25W Matmenys (ne daugiau): 510x160x625 mm. Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno. Vidinis peilių skirtas stelažas - iš nerūdijančio plieno. Durelės - iš skaidraus organinio stiklo. Dezinfekcija - baktericidinės UV spinduliuotės poveikiu. Laikmatis - 60 min. su indikatoriumi.	1
71.		58	Pospaudiminis dušas	Spaudiminis dušas su čiaupu	1
72.		59	Stelažas 4-ių lentynų	Suvirintas keturių lentynų stelažas Matmenys: 1300x500x1800 mm.	2
73.	P-26.2	60	Kasečių iškrovimo stalas su d. užkabinamu	Stalas nerūdijančio plieno prie indaplovės su rėmu. Matmenys: 700x700x900 su borteliu, užkabinimas dešinėje.	1
74.		61	Ventiliacijos gaubtas be apšvietimo	Priesienis dėžutės formos ventiliacinis gaubtas be filtrų. Matmenys: 1000x1000x500 mm. Flanšas d200.	1
75.		62	Kupolinė indaplovė	Kupolinė indaplovė. Matmenys (ne daugiau): 750x750x1500 mm. El. maitinimas: 400V/3N/ 50Hz. Galia: 6,55kWh. Kaitinimo element. galia: 2,7kWh. Boilerio kaitinimo element. galia: 6kWh. Plovimo programos: ne mažiau trijų: 1-50s; 2-120s; 3-180s. Savaiminio valymo ciklas. Siurblio filtras. Indaplovės baseino tūris: 30 l. Vandens temperatūra bake: 55°C. Skalavimo temperatūra: 85°C. Kasetės dydis (ne mažiau): 500x500 mm. Lėkštės aukštis (ne mažiau): 410 mm. Skersai plovimo kasetės talpa 1/1 530x325 mm (ne mažiau). GN indas.	1
76.		63	Pospaudiminis dušas	Spaudiminis dušas su čiaupu	1
77.		65	Stalas su įgilinimu kasetėms, k. užkabinimu, k. vonia, bortu, atliekų krepšiu	Stalas nerūdijančio plieno prie indaplovės su rėmu. Matmenys: 1400x750x900 mm. Su borteliu. Plautuvė 500x400x250 mm. Plautuvė atitraukta nuo kairės Lp=754. Atliekų krepšelis. Sifono galvutė.	1

Projekto Nr. SS2440-01-TP-T perkamos įrangos techninės specifikacijos priedas

Eil. Nr.	Zona	Poz.	Įrangos pavadinimas	Pirkimo objekto aprašymas ir pirkimo objektui keliami reikalavimai (<i>ketinamų pirkti prekių savybės, kokybės reikalavimai</i>)	Pirkimo objekto kiekis
78.		66	Stalas su bortu ir anga atliekoms	Virtuvinis nerūdijančio plieno darbo stalas su rėmu ir borteliu. Matmenys: 600x700x900 mm. Atliekų skylė metalinė.	1
79.		67	Vežimėlis padėklams 520x350 mm) su pilnu dugnu	Padėklų vežimėlis. Matmenys: 410x530x1840 mm.	3
80.		68	Mobilus padėklų dispenseris	Padėklų dispenseris – vežimėlis. Matmenys: 450x500x900 mm.	1
81.		69	Stelažas 4-ių lentynų	Suvirintas keturių lentynų stelažas Matmenys: 1100x500x1800 mm.	2
82.	P-28	70	Šaldiklis ŠGP (-18°C-22°C)	Šaldiklis. Šaldymo diapozonas: -18°C-22°C (ne mažiau). Matmenys: 570x570x897mm (ne mažiau) Tūris: 108 l. Defrostavimas: mechaninis. El. maitinimas: 220V/1N/50 Hz. Galia: 0,08kW. Energijos sąnaudos: 1,21kWh/24H. Energijos klasė: D. Du stumdomi stiklai Du balti, vieliniai krepšiai su ratukais.	1
83.		70.1	Valymo-dezinfekavimo priemonių spintelė	Valymo priemonių spinta. Matmenys: 600x500x1800 mm. Valymo priemonių spinta plieno ir nuda-žyta korozijai atsparia milteline emale. Spintelės kairėje pusėje yra 4 nereguliuojamo aukščio lentynos bei vieta kibirui. Dešinėje pusėje – vieta šepėčiams ir šluotoms susidėti. Dvigubos ventiliacinės angos durelių viršuje ir apačioje. Durelėse įmontuotas tripusis užraktas su dviem raktais.	1
84.		71	Platforminės svarstyklės	Platforminės svarstyklės iki 150 kg. ES pirminė metrologinė patikra (CE M). Galimybė pasirinkti svėrimo indikatorių. Svorio daviklis aliuminis. Nerūdijančio plieno platformos dangtis.	1
85.	P-31	72	Stelažas 4-ių lantynų	Suvirintas keturių lentynų stelažas. Matmenys: 1600x600x1800 mm.	1
86.		73	Medinė paletė	Medinė paletė šakninių daržovių sandėliavimo patalpai. Matmenys: 1200x800 mm.	2
87.	P-32	74	Horizontalus šaldiklis	Šaldiklis. Šaldymo diapazonas: -24°C -14°C Matmenys (ne daugiau): 1010x630x892 mm. Tūris: 296 l. Defrostavimas: mechaninis. El. maitinimas: 220V/1N/50Hz. Galia: 0,141kW. Energijos sąnaudos: 1,78kWh/24h Energijos klasė: D Du stumdomi stiklai	2

Projekto Nr. SS2440-01-TP-T perkamos įrangos techninės specifikacijos priedas

Eil. Nr.	Zona	Poz.	Įrangos pavadinimas	Pirkimo objekto aprašymas ir pirkimo objektui keliami reikalavimai (<i>ketinamų pirkti prekių savybės, kokybės reikalavimai</i>)	Pirkimo objekto kiekis
				Keturi balti, vieliniai krepšiai.	
88.	P-33	75	Stelažas 4-ių lentynų	Suvirintas keturių lentynų stelažas Matmenys: 1700x500x1800 mm.	2
89.		76	Stelažas 4-ių lentynų	Suvirintas keturių lentynų stelažas Matmenys: 1400x500x1800 mm.	1
90.		77	Šaldytuvas	Šaldytuvas. Matmenys (ne daugiau): 750x830x2040 mm. Darbinis tūris (ne mažiau): 450 l. Energijos klasė: C. Klimato klasė: 5. Energijos sąnaudos (ne daugiau): 2 kW/h. Šaldymo diapazonas (ne mažiau): 0/+8°C. El. maitinimas: 230/1N/50 Hz. Galia: 0,25 kW. Ventiliuojama šaldymo sistema. Automatinis defrostavimas. Trys plastikų dengtos lentynos. Lentynų dydis: 530x650mm (GN2/1). Kojelės: nerūdijančio plieno, reguliuoja-mo aukščio.	1
91.	P-34	78	Stalas su vonia	Virtuvinis nerūdijančio plieno darbo stalas su sustiprinta lentyna ir borteliu. Matmenys: 800x700x900 Plautuvė 600x500x300 Plautuvė atitraukta nuo dešinės Lp=65 Skylė maišytuvui virš plautuvės D=35 Atliekų krepšelis. Sifono galvutė.	1
92.		79	Pospaudiminis dušas su maišytuvu	Spaudiminis dušas su čiaupu.	1
93.		80	Bulvių valymo mašina	Bulvių valymo mašina. Matmenys (ne daugiau): 380x770x1160 mm. Galia: 0,75 kW. El. maitinimas: 400V/3N/50 Hz. Vieno ciklo metu galimas 10 kg bulvių. Našumas (ne mažiau): 120 kg/h. Konstrukcija iš nerūdijančio plieno. Viršutinis dangtelis skaidriame maistiniame polikarbonate. Apsauginiai mikrojungikliai viršutiniame dangtyje ir įleidimo angoje. Produkto išstūmimo mygtukas. Laikmatis (ne mažiau) 0÷4 minutės. Automatinė vandens srovė, palengvinanti lupimo atliekų pašalinimą.	1
94.		81	Stalas su plautuve	Virtuvinis nerūdijančio plieno darbo stalas su sustiprinta lentyna ir borteliu. Matmenys: 1600x700x900 mm. Plautuvė 400x400x250 mm. Plautuvė kairėje pusėje. Skylė maišytuvui virš plautuvės D=35.	1
95.		82	Daržovių pjaustyklė	Daržovių pjaustyklė su diskų komplektu. Matmenys (± 20 mm): 220x610x520 mm Vienas greitis: 255 aps./min	1

Projekto Nr. SS2440-01-TP-T perkamos įrangos techninės specifikacijos priedas

Eil. Nr.	Zona	Poz.	Įrangos pavadinimas	Pirkimo objekto aprašymas ir pirkimo objektui keliami reikalavimai (<i>ketinamų pirkti prekių savybės, kokybės reikalavimai</i>)	Pirkimo objekto kiekis
				Nerūdijančio plieno korpusas Komplekte (ne mažiau) 5 diskai: Tarkavimo diskas 4 mm. Pjaustymo diskas 2 mm, 10mm. Diskas kubeliams diskas – 10 mm. Diskas šiaudeliams 10 mm. Pajėgumas: 50-450 kg/h. Galingumas (ne daugiau): 0,40 kW El. maitinimas:400V/3/50 Hz.	
96.		83	Šaldytuvas	Šaldytuvas Matmenys (ne daugiau): 750x830x2040 mm. Darbinis tūris (ne mažiau): 450 l. Energijos klasė: C. Klimato klasė: 5. Energijos sąnaudos (ne daugiau): 2 kW/h. Šaldymo diapazonas (ne mažiau): 0/+8°C. El. maitinimas: 230/1N/50 Hz. Galia: 0,25 kW. Ventiliuojama šaldymo sistema Automatinis defrostavimas. Trys plastikų dengtos lentynos. Lentynų dydis: 530x650mm (GN2/1). Kojelės: nerūdijančio plieno, reguliuojamo aukščio.	1
97.		84	Drabužių saugojimo spintelė	Trivietė metalinė spintelė drabužiams 900x490x1800 mm. Metalinė persirengimo spintelė BHP/3 pagaminta iš 0,8 mm storio plieno ir nudažyta korozijai atsparia milteline emale. Kiekvienas spintelės skyrius turi lentynėlę, skersinį pakaboms ir kabliukus. Dvigubos ventiliacinės angos durelių viršuje ir apačioje. Durelėse įmontuotas užraktas su dviem raktais. Spintelės cokolis pagamintas iš 1,0 mm cinkuoto plieno ir nudažytas milteline emale.	2