

KELTUVO TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Keliamoji galia: ≥ 400 kg

Greitis: nuo 0.13 iki 0,16 m/s

Platformos išmatavimai: pagal šachtos matmenis (Priedas Nr. 1)

Šachtos išmatavimai: pagal pridedamą projektą (Priedas Nr. 1)

Duobės išmatavimai: pagal pridedamą projektą (Priedas Nr. 1)

Duobės gylis: pagal pridedamą projektą

Kėlimo aukštis: ne mažiau, kaip 2800 mm ir ne daugiau, kaip 3500 mm nuo pirmo aukšto grindų altitudės

Keltuvo spalva: RAL 9006

Sustojimų skaičius: 2 sustojimai

Maitinimas 220 V, 1 fazė, 50 Hz, C25

Dažnio keitiklis: įmontuotas į įrenginį

Klaviatūros kalba: Lietuvių

Taikymas: Vidaus

Maitinimo laidas 3 x 4 mm² (laido skerspjūvis gali skirtis iki +10%)

Durys: 2 aliumininės durys su stiklu, (nuo 850 iki 1100 mm x nuo 1950 iki 2050 mm(h) (kairės pusės), rankinis atidarymas

Papildoma įranga:

Brailio raštas ant platformos

Brailio raštas ant iškvietimo mygtuko

Automatinis avarinis nuleidimas

Pastabos:

1. Keltuvas perkamas kartu su montavimo darbais. Tiekėjas, privalės pristatyti keltuvažį į objektą, esantį Molėtų r. sav., Molėtai, Smilgų g. 4, ir sumontuoti jau įrengtoje šachtoje;
2. Kartu su keltuvu Tiekėjas privalės pristatyti keltuvo atitiktą techninėms specifikacijoms patvirtinančius dokumentus: keltuvo pasas, kiti dokumentai, patvirtinantys, kad pristatytas keltuvas atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus parametrus.