

Techninė specifikacija

1 pirkimo dalis. Atliekų sandarinimo sistemos Pactosafe maišų kasetės

Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametru reikšmės
Naudojimas	Skirtos atliekų sandarinimo sistemos Pactosafe įrenginiams.
Paskirtis	Skirta hermetiškai užsandarintų atliekų gamybai, išvengiant kvapų, teršalų ir pavojingų aerozolių plitimui.
Medžiaga	Polipropileno plėvelė.
Pakuotė	Vienoje pakuotėje ne mažiau 160 m plėvelės.
Aplinkosaugos reikalavimai	Pakuojami į pakuotes, kurios turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas, pateikti reikalavimą patvirtinančius dokumentus.
Orientacinis kiekis	40 vnt. pakuočių

2 pirkimo dalis. Kriomėgintuvėliai

Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametru reikšmės
Paskirtis	Kraujo komponentų ir kamieninių ląstelių užšaldymui ir saugojimui azote iki -196 ⁰ C.
Bendra talpa	1,5 – 2ml.
Užšaldomų ląstelių kiekis	1,0 – 1,5 ml.
Pakuotė	Sterilūs, užsukami su išoriniu sriegiu, mėgintuvėliai.
Atsparumas DMSO	Atsparūs DMSO.
Ilgalakis saugojimas	Tinkami saugojimui azote 10 metų.
Medžiaga	Polipropilenas arba polietilenas.
Prekės žymėjimas CE ženklu (pagal MDD 93/42/EEC direktyvą)	Būtinai (būtina pateikti atitinkamumo sertifikato kopiją).
Galiojimo terminas	Ne mažiau kaip 24 mėn.
Aplinkosaugos reikalavimai	Pakuojami į pakuotes, kurios turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas, pateikti reikalavimą patvirtinančius dokumentus.
Orientacinis kiekis	1000 vnt.