

TS-25 KELEIVINIS LIFTAS

Keleivinis liftas turi būti ne blogesnių techninių charakteristikų nei:

1. Modelis Orona 3G X10 (arba analogiškas, ne blogesnių savybių liftas);
2. Darbinė temperatūra +5 /+35;
3. Keliamoji galia 630kg/ 8 žmonės;
4. Greitis 1 m/s;
5. Kabinos įėjimai iš vienos pusės;
6. Aukštų žymėjimas 1; 2 ; 3;
7. Kėlimo aukštis 6,10 ir 3,30 m (tikslinti vietoje);
8. Variklio galia 4,5 kW;
9. Mašinų patalpa Nereikalinga;
10. Pavara Elektrinė lyninė su dažnio keitikliu;
11. Maitinimas 3x400 50 Hz;
12. Važiavimų sk./h 180;
13. Valdymas Mikroprocesorinis/ keleivių surinkimas žemyn;
14. Šachtos matmenys 1625 +/- 100 x 1725 +/- 100 mm;
15. Viršutinis aukštas 3000 mm;
16. Pamato duobės gylis 1000 mm;
17. Kabinos matmenys 1100 +/-100 x 1400 +/-100 x 2100 +/-100 mm;
18. Durų matmenys 900 x 2000 mm;
19. Šachtos durys Šlifotas nerūdijantis plienas;
20. Kabinos durys Šlifotas nerūdijantis plienas;
21. Šachta - pagal gamintojo brėžinius: gelžbetoninė / pilnavidurių silikatinių plytų;
22. Durų priešgaisrinė EI 60;
23. Durų tipas Šoninio atidarymo, dviejų panelių;
24. Kabinos sienos Šlifotas nerūdijantis plienas;
25. Kabinos apšvietimas Apšvietimas „LED“, nerūdijančio plieno lubose UP-37;
26. Kabinos grindys PVC danga pagal gamintojo katalogą - Grey Storm SC04;
27. Apdaila PR14;
28. Valdymo panelė Mygtukiniai durų atidarymo bei uždarymo klavišai, padėties indikacija, Brailio raštas;
29. Porankis Ant šoninės sienos HR04;
30. Veidrodis Ant galinės sienos;
31. Kita, papildoma informacija: Brailio raštas, Perkrovos davikliai, Durų kontrolė - foto užuolaida, Nešantys lynai: Plieniniai dengti polimerine danga, Kabinos aukšto padėties indikatoriai (kabinoje ir pagrindiniame aukšte), Valdymas gaisro atveju pagal EN 81-73, Pasikalbėjimo įrenginys tarp kabinos ir valdymo spintos, Avarinis apšvietimas, Kuprinės tipo lifto pakabinimo sistema (tik ant vienos šoninės šachtos sienos).