



NERINGOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Taikos g. 2, 93121 Neringa, tel. (0 469) 52 248, faks. (0 469) 52 572,
el.p.viktorija.budvytyte@neringa.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188754378

Tiekėjams (CVP IS priemonėmis)

2025-06-11

DĖL TIEKĖJŲ PATEIKTŲ PRAŠYMŲ

Neringos savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija), vykdydama **Kito transporto statinio – automobilių saugyklos, esančios Taikos g. 39, Neringoje, rekonstravimo, įrengiant autobusų stovėjimo vietas ir pėsčiųjų taką (šaligatvį), Neringoje, Neringos sav., projekto I, III etapo rangos darbų** viešąjį pirkimą Centrinės viešųjų pirkimų Informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis gavo tiekėjo prašymą. Šiuo raštu pateikiamas atsakymas (cituojama kalba neredaguota; mėlynu šriftu pateikiami atsakymai):

Laba diena

Dviračių saugyklos keliami techniniai ir dizaino reikalavimai susiaurina galimybę Tiekėjui išsirinkti analogišką gaminį iš plataus spektro rinkoje esančių gaminių. Prašome patikslinti dviračių saugyklos aprašymus/specifikacijas, kad Tiekėjas turėtų didesnes galimybes parinkti analogišką gaminį.

Komisija susipažino su tiekėjo prašymu, jį išanalizavo ir informuoja, kad pateiktas prašymas yra **nekonkretus ir nepagrįstas**: nėra įvardijami konkretūs dviračių saugyklos keliami techniniai ir dizaino reikalavimai, susiaurinantys galimybę tiekėjui iš rinkoje esančių gaminių; taip pat nėra pateikta aiškių argumentų, kodėl projekte keliami reikalavimai dviračių saugyklos, galimai, minėtas galimybes susiaurina.

Informuojame, kad dviračių saugyklų dizainas ir jų specifikacijos nurodytos projekto sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalyje Nr. P22-014-TDP-SP 5.1 skiltyje „Modulinė dviračių saugykla“. Bendruosiuose reikalavimuose yra aiškiai nurodoma, kad: „Modulinė dviračių saugykla turi būti tokia kaip aprašyta toliau arba lygiavertė.“ Numatoma įrengti dviračių saugykla turi būti suprojektuota ir jai yra keliami tokie reikalavimai: „Saugykla turi būti suprojektuota – gamykloje gaminamas lengvų konstrukcijų universalus dizaino gaminys be pamatu, pagal techninius parametrus nepriskiriamas statiniams, suprojektuotas standartinės tipinės krovinių transportavimui skirto konteinerio konstrukcijos pagrindu, tinkamas pakelti (reikalui esant) ir autotransportu pervežti į kitą vietą. Saugyklos karkasas, jo dalys ir reikalingi elementai tvirtinimui turi būti projektuojami tipiniai, universalūs, pritaikyti pakelti (pasitelkus specialią kėlimui skirtą techniką) užkabinus už specialiai tam tikslui karkase įrengtų pakėlimui skirtų kilpų, transportuoti neišardžius ir padėti įrengimo vietoje ant dangos arba skaldos. Projektuojama ir statoma saugykla turi atitikti bendrąsias gaisrinės saugos taisykles. Saugykla ir jos įranga turi būti suprojektuota taip, kad užtikrintų naudotojų saugumą.“

Projekte yra nedviprasmiškai nurodoma, kad perkančiajai organizacijai yra reikalingas specialus gaminys, dėl ko rinkoje tokių gaminių gali ir nebūti. Pažymėtina, kad gaminiui yra nustatyti lankstūs parametrai:

„5.1.2. Konstrukcija ir architektūrinė išraiška

Modulio konstrukcija gali būti iš surenkamo karkaso arba naudojama jūrinių konteinerių konstrukcija*. <..> Saugykla turi būti rengiama kaip gamykloje gaminamas arba vietoje montuojamų konstrukcijų universalus dizaino įrenginys (gaminys). <..> **Pagrindiniai modulinės dviračių saugyklos parametrai:**

Ilgis: 5,8-6,5 m

Plotis: 2,2-2,5 m

Objekto aukštis: 2,5-3,2m;

Aukštis nuo žemės: ~2,3-3,0 m.

<..> *Modulio medžiaga: Karštai cinkuotas plienas.*“

*Jūrinių konteinerių parametrai yra tokie: ilgis 6,06 m; plotis 2,44 m; aukštis standartinio 2,59 m, o aukštesniojo - 2,89 m.

Informuojame, kad modulinės dviračių saugyklos aprašymas ir/ar specifikacijos keičiamos nebus.

Komisijos pirmininkė

Viktorija Budvytytė-Bedalienė