

IŠRAŠAS IŠ  
**VIEŠOJO PIRKIMO ŽALIUZĖMS, ROLETAMS IR JŲ MONTAVIMUI ĮSIGYTI KOMISIJOS  
POSĖDŽIO PROTOKOLAS**

**DARBOTVARKĖ:** Dėl Tiekėjo pateikto siūlymo/pastabos rinkos konsultacijai.

**SVARSTYTA:** Tiekėjo pateiktas siūlymas/pastaba rinkos konsultacijai.

Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau - CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis gavo Tiekėjo pranešimą 2025-05-05 CVP IS skelbtai rinkos konsultacijai dėl žaliuzių, roletų ir jų montavimo pirkimo (Nr. 2519807).

1. Tiekėjas siūlo:

*„Nurodykite kiekvieno lango, kuriame numatytos žaliuzės, gabaritus. Kainai įtakos turi tiek ilgio, tiek ir aukščio pokyčiai. Pagal bendrą kvadratūrą galima apskaičiuoti tik labai apytikslę, e.g. indikacinę kainą“.*

Komisija atsakydama į tiekėjo paklausimą nurodo, kad dėl labai didelio langų kiekio, tipo ir įvairovės kiekvieno lango gabaritų iš anksto pateikti nėra galimybės. Tiekėjai turi pateikti vieneto (1 m<sup>2</sup>) kainą, į kurią įtraukiami visi darbai, kurie yra nurodyti Techninėje specifikacijoje.

2. Tiekėjas rašo:

*„Nurodykite žaliuzių valdymo pobūdį ir mechanizmų tipą“.*

Komisija, atsakydama į tiekėjo paklausimą nurodo, kad tiekėjas teikdamas pasiūlymą turi vadovautis Techninės specifikacijos reikalavimais pateiktais 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 2.1. ir 2.2. punktuose.

3. Tiekėjas rašo:

*„Prie kokio paviršiaus bus montuojamos žaliuzės: angokraščio viršus, lubų „kakta“, lango rėmas, ar kt.“.*

Komisija, atsakydama į tiekėjo paklausimą nurodo, kad tiekėjas teikdamas pasiūlymą turi vadovautis techninės specifikacijos reikalavimais pateiktais 1.3. ir bendrųjų reikalavimų 4 punkte.

4. Tiekėjas rašo:

*„Audinio sudėtis: poliesteris; poliesteris + PVC“.*

Komisija atsakydama į tiekėjo paklausimą nurodo, kad į techninę specifikaciją įtraukia patikslinimą dėl audinio sudėties. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą turi vadovautis Techninės specifikacijos 1.3. ir 1.4. punktais, kuriuose nurodyta audinio medžiaga.

5. Tiekėjas rašo:

*„Nurodykite audinio ugniai atsparumo klasę pagal EN13501-1“.*

Komisija atsakydama į tiekėjo paklausimą informuoja, kad audinio ugniai atsparumo klasė pagal EN13501-1 nereikalaujama.

6. Tiekėjas rašo:

*„Nurodykite reikalaujamas audinio šviesos laidumo charakteristikas pagal EN 410 standarto reikalavimus: Tv, Ts, Rs, As“.*

Komisija atsakydama į tiekėjo paklausimą nurodo, kad techninėje specifikacijoje pateikiamas tik bendras šviesos laidumo procentas (%). Tiekėjas teikdamas pasiūlymą turi vadovautis technine specifikacija.

7. Tiekėjas rašo:

*„40-60 % šviesos laidumas yra itin didelis. Tokio šviesos laidumo roletai yra naudojami daugiau dekoratyviniais tikslais. Saulės šviesos blokavimo funkciją gerai atlieka roletai su 5-15% šviesos laidumu“.*

Komisija atsakydama į tiekėjo pastebėjimą informuoja, kad nesutinka keisti techninėje specifikacijoje nustatyto šviesos laidumo procentais, nes Perkančioji organizacija numato tiek dekoratyvinę, tiek šviesą visiškai blokuojančią funkciją, todėl paliekama platesnė laidumo riba.

8. Tiekėjas rašo:

*„Nurodykite kiekvieno roletų gabaritus. Reikšmingos įtakos kainai turi tiek roletų būgno ilgis, tiek roletų audinio aukštis“.*

Komisija atsakydama į tiekėjo paklausimą nurodo, kad dėl didelio langų kiekio ir didelės apimties, kiekvieno lango gabaritų iš anksto pateikti nėra galimybės. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą turi pateikti vieneto (1 m<sup>2</sup>) kainą, į kurią įtraukiami visi darbai, kurie yra nurodyti Techninėje specifikacijoje.

9. Tiekėjas rašo:

*„Nurodykite ar bus galima roletų būgnus prie lango rėmo tvirtinti medsraigčiais, ar būgnai turės būti klijuojami“.*

Komisija atsakydama į tiekėjo paklausimą informuoja, kad tiekėjas teikdamas pasiūlymą turi vadovautis techninės specifikacijos bendrųjų reikalavimų 4 punktu, t.y. montavimas ir tvirtinimas turi būti atliekamas nesugadinant lango rėmo konstrukcijos, tvirtinamas prie lango rėmo ar naudojant klijavimą ar priimant kitus tvirtinimo sprendimo būdus, atsižvelgiant į lango konstrukciją. Tvirtinimo tipas (varžtais ar klijavimas) priklausys nuo konkretaus lango konstrukcijos ir suderinamas su Perkančiąja organizacija projektavimo/matavimo metu. Tiekėjas turi prieš gamybą apžiūrėti visus langų tipus ir pritaikyti optimalų tvirtinimo būdą, užtikrinant roletų funkcionalumą, patvarumą ir paprastą priežiūrą. Visi sprendimai turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija ir nepažeisti lango vientisumo, sandarumo ar estetikos.

10. Tiekėjas rašo:

*„Nurodykite ar roletų valdymui naudojamas grandinėle valdomas mechanizmas. Iš ko pagaminta grandinėle (standartiškai – balto plastiko, bet egzistuoja ir skaidraus plastiko arba metalinės grandinės). Ar grandinėle turi turėti taip vadinamą „vaikų apsaugą“.*

Komisija atsakydama į tiekėjo paklausimą nurodo, kad tiekėjas teikdamas pasiūlymą turi vadovautis techninės specifikacijos 1.3. ir 1.4. punktais, kuriuose nurodyta kad roletai turi būti valdomi grandinine pavara – plastikine arba metaline grandinėle. Grandinėle gali būti montuojama dešinėje arba kairėje lango pusėje, priklausomai nuo poreikio. Turi būti mechanizmas leidžiantis sustabdyti roletą bet kurioje padėtyje.

Komisija nurodo, kad vaikų apsaugos mechanizmo reikalavimo techninėje specifikacijoje nėra numatyta.

11. Tiekėjas rašo:

*„Ar roletų audinys turi būti pritaikytas šlapiam valymui (turint galvoje, kad montuojama bus gydytojų įstaigoje). Jeigu taip – nurodykite šį reikalavimą“.*

Komisija atsakydama į tiekėjo paklausimą informuoja, kad Perkančioji organizacija nereikalauja kad tiekėjo siūlomi roletų audiniai būtų pritaikyti šlapiam valymui.

12. Tiekėjas rašo:

*„0 - 5% šviesos laidumo charakteristikos ribos yra pernelyg plačios. Vertėtų nuspręsti, ar jums yra reikalingi taip vadinami „blackout“ roletai, kurie užtikrina 0% šviesos laidumą, ar mažo, 1 - 3% šviesos laidumo“.*

Komisija atsakydama į tiekėjo pastebėjimą informuoja, kad tiekėjas teikdamas pasiūlymą turi vadovautis techninės specifikacijos 1.4. punktu, kuriame nurodyta, kad šviesos laidumo intervalas yra 0 – 5 % atitinkantis bendrąjį Perkančiosios organizacijos poreikį.

13. Tiekėjas rašo:

*„Nurodykite kiekvieno rėmelio gabaritus“.*

Komisija atsakydama į tiekėjo paklausimą informuoja, kad atsižvelgiant į tai kad, objektas yra didelės apimties, o langai įvairių matmenų, todėl techninėje specifikacijoje nenumatoma nurodyti kiekvieno rėmeslio gabaritų. Perkančioji organizacija nurodo, kad tiekėjas teikdamas pasiūlymą turi pateikti vieneto (1 m<sup>2</sup>) kainą, į kurią įtraukiami visi darbai, kurie yra nurodyti Techninėje specifikacijoje.

14. Tiekėjas rašo:

*„Nurodykite kiekvieno roleto gabaritus“.*

Komisija atsakydama į tiekėjo paklausimą informuoja, kad tiekėjas teikdamas pasiūlymą roleto gabaritų kainą turi apskaičiuoti pagal pateiktus orientacinius kiekius m<sup>2</sup> kaip reikalaujama techninėje specifikacijoje.

Aktualūs dokumentai pridedami. Visi komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šių sprendimų priėmimą balsavo vienbalsiai.

**NUTARTA:**

1. Apie Komisijos sprendimus informuoti siūlymą/pastabą pateikusį Tiekėją ir suinteresuotus kandidatus.