

Eil. Nr	Nr.pdf	Įrangos kodas	Pavadinimas	kW	Galingumas	Matmenys PlotisxGylisxAukštis	Kiekis
1	1	09405028	Šaldytuvus nerūdijančio plieno, 600 l talpos. Naudojamas šaldymo agentas R600a, nėra freono, didžiausia aplinkos temperatūra - 30 °C, kompaktiška 5,3 cm apsauginė izoliacija temperatūros diapazonas nuo -2 iki 10 °C; aušinimo sistema, mažinanti ledo susidarymą. Grynoji talpa: 588 l. Išoriniai matmenys: 780 x 700x 900 mm.aldytuve naudojamas šaldymo agentas R600a. Galima reguliuoti durų atidarymo kryptį.Gamintojas: Olandija	0,442	0,442kW/230V	780 x 700 x 1900	1
2	2	9405029	Šaldiklis 600 l talpos su nerūdijančio plieno korpusu; temperatūra: -18 °C/-25 °C; talpa: 600 ltr; statinė šaldymo sistema; skaitmeninis temperatūros valdymas; nerūdijančio plieno korpusas; vidaus apdaila - iš ABS plastiko; izoliacinės medžiagos storis: 56 mm; durys su užraktu; speciali technologija, kurios dėka mažinamas šerkšno susidarymas; nepriekaištingai veikia, kai aplinkos oro temperatūra iki +30°C; šaldymo agentas: R 290; vidaus matmenys: 655x580x1664 mm; pagal aukštį reguliuojamas 2 kojelės priekyje; 2 ratukai gale palengvina transportavimą; komplekte 6 fiksuotos lentynos; svoris: 86 kg.	0,45	0,45kW/230V	777x695x1890	1
3	4	HT10	Kupolinė indaplovė HT 10 ; našumas: iki 40 kasečių/val; plovimo ciklų skaičius/trukmė: 1/120 sek; didžiausias stiklinių aukštis: 355 mm; didžiausias lėkščių aukštis: 410 mm; galima plauti gastro talpas ir padėklus; kupolinė indaplovė HT 10 skirta virtuvės inventoriui plauti; elektromechaninis kupolinės indaplovės valdymas; automatinis indaplovės paleidimas uždarius gaubtą; paviršiaus filtrai virš vandens lygio plovimo vonioje; skalaujančios ir plauančios svirtys pagamintos iš polipropileno; puikios triukšmo ir šilumos izoliacinės savybės; vandens sunaudojimas 1 plovimo ciklui: 2,8 ltr; vandens temperatūra plovimui/skalavimui: +55°C/85°C; šildytuvus (talpa/galingumas): 5,7 ltr/6 kW; bakas (talpa/galingumas): 30 ltr/2,7 kW; siurblys: 550 W; įeinančio vandens slėgis: 200-400k kPa; kasetės matmenys: 500x500 mm; KOMPLEKTE:1 universali kasetė 500 x 500 x (H) 105 mm1 lėkštėms skirtas kasetės įdėklas 500 x 500 x (H) 105 mm1 stalo įrankiams skirtas krepšys (d) 120x (A) 120 mmPlovimo skysčio dozatorius ir automatinio vandens nuleidimo pompa DDE+PS+minkštinimo filtras; Gamintojas: Italija	6,55	6,55kW/400V	720x735x1445-1880	1
4	7	231807	Daržovių pjaustymo mašina , našumas nuo 100 iki 300 kg/val., didelė įleidimo anga su stūmikliu ir atskirai maža įleidimo anga; keičiami diskai, skirti įvairių daržovių pjaustymui, korpusas alumininio, nuimamas dangtis lengvam valymui. Rinkinyje 5 diskai. (3, 4, 5, 7 mm. - drožlėms, 2, 4 mm. - grežinėlių, išstūmimo diskas, specialus valymo šepetys). Gamintojas Hendi/Olandija	0,75	0,75kW/380V	530x240x440	1
5	8	FM350VV400	Reguliuojamo greičio Heavy Pro rankinio trintuvo blokas VV : profesionalus reguliuojamo greičio trintuvo blokas su galios ir greičio stabilizavimo sistema SRS; 9 greičio reguliavimo lygiai; skystųjų kristalų skaitmeninis ekranas; patogiai naudojimui ergonomiška rankena; aukštos kokybės polimero korpusas; šiluminės perkrovos apsauga. Jeigu prietaisas yra naudojamas pernelyg ilgai, pajutus perkrovą automatiškai suveikia terminė apsauga, prietaisas nedelsiant išsijungia. Šiuo atveju, darbas tęsiasi, kai įrenginys atvėsta; atitinka CE standartus. Trintuvo bloko greitis: 2000-9000 max 15000 aps./min;	0,35	0,35kW/230V		1
6	9	MKF 511 BM	Konvekcinė krosnis MKF 511 BM ; temperatūra: 30 °C iki 270 °C; talpa: 5 gastro indai GN1/1; pagrindinės funkcijos: kepimas; kepimas su garais; virimas; lėtas kepimas; papildomos funkcijos: „nepertraukiama“ gamyba; kepimo atidėjimas; kameros temperatūros palaikymas; greitas kameros vėsinimas; DeltaT; elektroninis valdymas; galimybė išsaugoti 100 programų (po 10 žingsnių kiekvienoje); 10 garų padavimo lygių; mėgstamiausių receptų greitas pasirinkimas; reversinis ventiliatorius; 3 ventiliatorius greičiai. Trijų pakopų ventiliatoriaus greičio valdymas LED apšvietimas; atstumas tarp kreipiančiųjų 68 mm; išorė ir vidus iš nerūdijančio plieno; apsaugos klasė: IPX4; dvigubas rankenos atidarymas; paprastas kreipiančiųjų tvirtinimas; lengvai valomas durų stiklas (tiek iš išorės, tiek iš vidaus); saugios durys - spygnos atidaromos esant 60 °, 90 °, 120 ° ir 180 ° kampu; HACCP: galimybė nuskaityti krosnies veikimo parametrus, kad būtų galima kontroliuoti tinkamą kepimo eigą; Proofer: funkcija krosnį paverčia kildinimo kamera; Holding Cabinet: krosnis gali veikti kaip pokylių spinta - maistas laikomas pakankamai aukštoje temperatūroje ir drėkinamas, kol nebus patiekiamas; maisto gaminimas naudojant funkciją "Delta T": tai patobulintas termo adatos veikimo būdas. Ypač naudinga ruošiant didelius mėsos gabalus, pavyzdžiui, kumpį. Tai leidžia išlaikyti tą patį skirtumą tarp temperatūros virimo kameroje ir temperatūros gaminamo maisto viduje per visą virimo/kepimo ciklą. Todėl maistas gaminamas tolygiai; USB jungtis receptams ir HACCP duomenims atsisųsti; Gamintojas: Italija.	7,8	7,8kW/400V	730x849x700	1
7	10	ARKE47 K	Elektrinė viryklė keturių kaitviečių su stovu; kaitinimo zonų sk.: 4; vienos kaitinimo zonos galingumas: 3 kW; korpusas pagamintas iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno; tvirtas kaitinimo paviršius; kiekvienos kaitinimo zonos didžiausia apkrova iki 100 kg; trumpas įkaitimo laikas; tolygus temperatūros pasiskirstymas po kaitinimo zoną; kiekviena kaitinimo zona turi atskirą 7 pakopų temperatūros reguliavimo jungiklį; ergonomiškos rankenėlės; kiekvienos zonos indikacinė lemputė; pagal aukštį reguliuojamos kojelės; papildoma lentyna apačioje; gamintojas - Lenkija	12	12kW/400V	800x700x850	1
8	11	ARVB-PE-4	Keturių kaitviečių elektrinė viryklė su stovu ; kaitviečių sk.: 4 vnt; kiekvienos kaitvietės matmenys: 415x295 mm; špižinės kaitvietės užtikrina tolygų šilumos paskirstymą; kaitvietės sudaro lygų paviršų; korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno; po kaitvietėmis integruotas ištraukiamas padėklas, maisto likučiams surinkti; pagal aukštį reguliuojamos kojelės; apačioje nerūdijančio plieno lentyna; gamintojas - Ukraina.	12	12kW/380V	930x700x850	1
9	12	R90/80PEI/50	Stacionarus maisto virimo katilas 50 ltr. talpos, pagamintas iš nerūdijančio plieno AISI 304, „garų marškinėlių“ temperatūra: iki 120 °C; netiesioginis elektrinis kaitinimas; vanduo šildomas vadinamu „vandens garų marškinėlių“ principu, nupylimo čiapus; dviguba apsaugos sistema; prijungimas prie šalto vandens; vandens pildymo čiapus, vandens išleidimo čiapus, garo apvalkalo vandens išleidimo čiapus. Gamintojas: Italija	12,3	12,3kW/380V	800x900x870	1
10	15	GBJ4014-162EK	Šildomas marmitas-vežimėlis 4xGN 1/1 ;talpa: 4xGN 1/1; temperatūra: 30°C - 100°C;šildomas marmito-vežimėlio bendra vonelės talpa pritaikyta gastro talpoms GN 1/1-200;bendra vonelės talpa: 4xGN 1/1; vandens išleidimo vožtuvas; tolygus temperatūros reguliavimas; šildomas marmitas-vežimėlis pagamintas iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno; 4 ratukai (Ø 125 mm skersmens), iš kurių 2 su stabdžiais; šildomas marmitas-vežimėlis su papildoma lentyna apačioje; buferiai, užtikrinantys papildomą įrenginio apsaugą;	3	3kW/230V	1590x660x850	1
11	16	STV-L4-120/70/180	Stelažas 4 lentynų			120x70x180	3
12	17	GS-DS-L-b-120/70/85	Nerūdijančio plieno spintelė susankuojančiomis duralėmis , lentyna/dugnas, bortelis			120x70x85	1
13	18	GS-P-09K-R-B-120/70/85	N.pl. stalas su plautuve 50/50/30 , kairėje rėmas, bortelis, skylė maišytuvui			120x700x850	3
14	19	ARVBE5	Stalasis valgyklai			1200x600x750	1