

## SKUODO BARTUVOS PROGIMNAZIJA

Šatrijos g. 1, Skuodas [rastine@bartuva.lt](mailto:rastine@bartuva.lt)

### SPORTO SALĖS GRINDŲ REMONTO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

#### 1. Numatomi šie sporto salės grindų remonto darbai:

1.1. Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant plokštes (orientuotų skiedrų plokštes ne plonesnes 12 mm (OSB));

1.2. Grindų paviršių pagrindo paruošimas specialiais mišiniais;

1.3. Sporto salių PVC danga ( $\geq 6$  mm) dviejų spalvų (dangos spalva derinama su užsakovu), gruntuojant pagrindą, klijuojant dangą bei suvirinant siūles;

1.4. Grindjuosčių tvirtinimas PVC dangų grindims, kai grindjuostės PVC;

1.5. Salės sporto linijų dažymas stipraus atsparumo poliuretano arba (lygiaverčiai) dažais (krepšinio ir tinklinio aikštelių linijos, salės futbolo vartų aikštelių punktyrinės linijos);

Sportinė PVC danga privalo turėti ar tenkinti vidaus sporto patalpų standartą EN 14904 ir turėti ne blogesnius nei lentelėje Nr. 1 nurodytus reikalavimus:

Lentelė Nr. 1

| Aprašymas                         |                               |                                                    |
|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| Grindų rūšis                      | EN 14904<br>EN 651            | Heterogeninė vidaus sportui<br>skirta grindų danga |
| Charakteristikos                  |                               |                                                    |
| Bendrasis storis                  | EN ISO 24346                  | $\geq 6,0$ mm                                      |
| Viršutinis dėvimasis<br>sluoksnis | EN ISO 24340                  | $\geq 0,7$ mm                                      |
| Techninės savybės                 |                               |                                                    |
| Smūgių sugeriamumas               | EN 14808                      | $\geq 25\%$                                        |
| Trintis                           | EN 13036-4                    | 80-110                                             |
| Vertikali deformacija             | EN 14809                      | $\leq 5,0$ mm                                      |
| Vertikalus kamuolio<br>atšokimas  | EN 12235                      | $\geq 90\%$                                        |
| Atsparumas dėvėjimuisi            | EN ISO 5470-1 (mg/1000ciklai) | $\leq 1000$ mg                                     |
| Liekamasis įspaudas               | EN 1516                       | $< 0,5$ mm                                         |
| Atsparumas riedančiai<br>apkrovai | EN 1569                       | $\leq 0,5$ mm                                      |

#### 2. PVC grindjuostės prie PVC sportinės dangos profilis:



### 3. Darbų kiekiai:

| <b>Eil. Nr.</b> | <b>Darbai</b>                                                                                                                                                                      | <b>Mato vienetas</b> | <b>Kiekis</b> |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| 1               | Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant plokštes (orientuotų skiedrų plokštes ne plonesnes 12 mm (OSB))                                                                 | m <sup>2</sup>       | 453,0         |
| 2               | Grindų paviršių pagrindo paruošimas specialiais mišiniais                                                                                                                          | m <sup>2</sup>       | 453,0         |
| 3               | Sporto salių PVC grindų dangą, gruntuojant pagrindą, klijuojant dangą bei suvirinant siūles                                                                                        | m <sup>2</sup>       | 453,0         |
| 4               | Grindjuosčių tvirtinimas PVC dangų grindims , kai grindjuostės PVC                                                                                                                 | m                    | 90,0          |
| 5               | Salės sporto linijų dažymas stipraus atsparumo poliuretano arba (lygiaverčiai) dažais (krepšinio ir tinklinio aikštelių linijos, salės futbolo vartų aikštelių punktyrinės linijos | Kompl.               | 1             |