

**LENGVOJO AUTOMOBILIO (MIKROAUTOBUSO)
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

Eil. Nr.	Savybės	Reikalavimai
1.	Automobilio rūšis	Keleivinis M1, lengvasis automobilis (mikroautobusas)
2.	Automobilio pagaminimas	Automobilis naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. Automobilis turi atitikti Techninius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus, patvirtintus Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2022 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 2BE-260 „Dėl Techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų patvirtinimo“.
3.	Kėbulo tipas	Klasifikacija pagal Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymą Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“ – M1, keleivinis mikroautobusas.
4.	Salono reikalavimai	Grindys – plastikas arba kiliminė danga. Vairuotojo sėdynė reguliuojama aukščio, su ranktūriais, šildoma. Sėdynių išdėstymas trimis eilėmis (3 + 3 + 3). Ranktūriai keleivių salono sėdynėms (jei gamintojas komplektuoja siūlomam modeliui). Visos sėdynės su galvos atlošais ir tritaškiais saugos diržais; apmušalai – tamsus atsparus dėvėti audinys. Keleivių salonas transformuojamas, sėdynės atlenkiamos ar (ir) išimamos be specialių įrankių. Vidinė keleivių salono apdaila (įskaitant lubas, sieneles, durų vidinę pusę, statramsčius, langų pakraščius – plastikas ar funkciškai lygiavertės medžiagos. Salono danga tamsi (pageidautina – pilka), lengvai valoma. Atidaromas ir nuimamas bagažinės uždangalas (jei siūlomam modeliui numatytas gamintojo). Keleivių salonas ir bagažinė apviečiama atidarius duris. 4 metalinės kilpos arba du metaliniai bėgeliai su perstatomomis kilpomis kroviniui tvirtinti bagažinėje (gali būti negamyklinis sprendimas, derinama su užsakovu). Papildomi 3 USB (2A) elektros lizdai keleivių salone (gali būti negamyklinis sprendimas, įrengimas derinamas su užsakovu), 12 V lizdas bagažinėje.
5.	Automobilio ilgis cm.	490 - 560
	Automobilio plotis (įskaitant išorės vedrodėlių)cm.	190 - 210
	Automobilio aukštis cm	189 - 220

6.	Durelių skaičius 4/5	- priekinėje dalyje durys vairuotojui ir keleiviui; - keleivių skyriuje slankiojančios durys kėbulo šonuose, dešinėje ir kairėje pusėse; - galinėje dalyje dviverės durys su šildomu langu, valytuvu ir apiplovimo sistema.
7.	Kėbulo spalva.	Užsakovo pasirenkama iš pasiūlymo galiojimo metu siūlomo modelio standartinių spalvų (įskaitant <i>metallic</i> ar lygiavertes).
8.	Didžiausia variklio galia, kW	Nuo 125
9.	Varantysis tiltas	Priekinių ratų pavara
10.	Pavarų dėžės tipas	Automatinė
11.	Degalų tipas	Dyzelinas
12.	Keleivių skaičius (su vairuotoju)	9 (devynios) sėdimos vietos
13.	Oro pagalvės	Vairuotojo ir keleivio oro saugos pagalvės, šoninės oro pagalvės, šoninės saugos oro užuolaidos.
14.	Automobilio valdymo ir saugumo sistemos	Vairo stiprintuvas. Daugiafunkcis oda trauktas vairas (reguliuojamas 4 kryptimis). Elektroninė stabilumo sistema (ESC, ESP, VSA ar lygiavertė). Važiavimo juostos kirtimo įspėjimo sistema (aktyvi arba pasyvi). Automobilio statymo distancijos kontrolės sistema gale (gamyklinė) su davikliais. Gamyklinė apsaugos sistema, imobilaizeris, atitinkanti draudimo reikalavimus. Aktyvi avarinio stabdymo sistema padedanti išvengti avarių su priekyje važiuojančia transporto priemone. Borto kompiuteris (vidutinių, momentinių degalų sąnaudų, vidutinio greičio rodmenys ir kt.).
15.	Žibintai	Halogeniniai arba LED (šviesos diodų) artimųjų ir tolimųjų šviesų žibintai, dienos šviesos lempos. Automatinis artimų, tolimų šviesų įjungimas.
16.	Garso ir navigacijos įranga (gamyklinė)	Gamyklinė audio sistema su garsiakalbiais priekyje ir salone, radijo imtuvu, Bluetooth sąsaja, laisvų rankų įranga, USB jungtimi.

17.	Ratai, padangos	Originalūs lengvo lydinio arba plieniniai ratlankiai R16 arba R17. Automobilis pateikiamas su papildomu kompletu žieminių nedygliuotų padangų (to paties dydžio kaip ir vasarinės), sumontuotų ant originalių plieninių (su ratų gaubtais) ar lengvo lydinio ratlankių. Papildomos (žieminės) padangos turi būti tų pačių gamintojų (prekinių ženklų), kurių padangos komplektuojamos su naujais siūlomos markės automobiliais arba lygiavertės (ar siūlomos padangos yra lygiavertės, sprendžia perkančioji organizacija). Atsarginis ratas normalaus dydžio su plieniniu arba lengvo lydinio ratlankiu (dydis analogiškas automobilio ratams, talpinamas jam gamintojo numatytoje vietoje), įrankiai ratui pakeisti. Padangų slėgio kontrolė.
18.	Veidrodėliai, stiklai	Elektra valdomi, šildomi ir užlenkiami užpakalinio vaizdo šoniniai veidrodėliai. Savaime tamsėjantis vidinis užpakalinio vaizdo veidrodėlis. Maksimaliai gamykliškai tonuoti kėbulo stiklai. Elektra valdomi priekinių šoninių langų kėlikliai Lietaus jutiklis, automatiškai pritaikantis valytuvų judėjimo greitį.
19.	Salono šildymas ir vėdinimas	Gamyklinis oro kondicionierius su šildymo funkcija.
20.	Užraktas	Mažiausiai du užvedimo rakteliai su centrinio užrakto nuotolinio valdymo pulteliais.
21.	Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai	Transporto priemonė turi atitikti ne žemesnį nei EURO 6 standartą (galiojantį registruojant automobilį viešajame registre).
22.	Automobilio komplektacija	Automobilis privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Pateikiamas tipo atitikties sertifikatas (COC), naudojimo instrukcija lietuvių kalba. Karterio apsauga (gamyklinė arba tinkama šiam automobiliui, plastikinė arba metalinė). Komplekte turi būti papildomi originalūs (komplektuojami siūlomo automobilio gamintojo) guminiai kilimėliai (salono priekyje gale ir bagažinėje). Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktuose nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas, liemenė su šviesą atspindinčiais elementais, instrukcija lietuvių kalba. Automobilis pateikiamas užregistruotas teisės aktų nustatyta tvarka.
23.	Garantija	Ne mažiau, kaip 3 metų arba 100 tūkst. km ridos (kas įvyks anksčiau) gamintojo garantija. Kėbulo garantija nuo kiauryminio prarūdijimo mažiausiai 10 metų. Dažų dangos garantija – pagal siūlomo automobilio gamintojo garantijos sąlygas (terminai nurodomi pasiūlyme).
24.	Pristatymo laikas ir adresas	Automobilį pristatyti ne vėliau kaip per 12 mėn, adresu Radvilėnų pl. 1 C, Kaune arba kita iš anksto užsakovo nurodyta vieta Kauno mieste.

25.	Techninė priežiūra	Pardavėjas ar jo įgaliotas atstovas privalo užtikrinti automobilio gamintojo numatytą priežiūrą pardavėjo ar jo atstovo nurodytose automobilių techninės priežiūros dirbtuvėse Kauno mieste.
26.	Kita	Antikorozinis dugno, arkų padengimas, sumontuoti posparniai. Automobilis paruoštas eksploatuoti Šiaurės Europos sąlygomis.
