



1. * - informaciniai matmenys.
2. Matmenys milimetrais (mm), jeigu nenurodyta kitaip.
3. Nenurodytos matmenų nuokrypos pagal h14, H14, ±IT14/2.
4. Rėtinę gaminti pagal PED 97/23/EC ir LST EN 12953:2003 reikalavimus.
5. Suvirinimo būdas elektrolankinis apsauginių dujų aplinkoje arba po flisu, medžiagomis ir režimais, nustatytais suvirinimo procedūrų aprašuose (SPA).
6. Neardomąją kontrolę atlikti pagal LST EN 12953-5:2002 punkt. 5.5 reikalavimus.
7. $\diamond 1$ $\diamond 2$ - siūlių neardomosios kontrolės apimtis - 100% RT-F.

Poz. Nr.	Kiekis	Pavadinimas	Žymėjimas	Masė	Medžiaga	Pastaba	Lydinio Nr.
1	1	APATINĖS 2-OS EIGOS RĖTINĖS SEGMENTAS	VHB8.0-12-01.03.01-A	180 kg	Plienas P355GH, EN 10028-2	T=16	
2	1	APATINĖS 2-OS EIGOS RĖTINĖS SEGMENTAS	VHB8.0-12-01.03.01-B	185 kg	Plienas P355GH, EN 10028-2	T=16	