

TVIRTINU  
Lietuvos kariuomenės Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos bataliono vadas

plk. lt. Mindaugas Juotkus

**2025 M. BIRŽELIO 12 D. BUITINIŲ PRIETAISŲ  
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS NR. TS-124-(5.6.3E) PAKEITIMAS**

2025-07-      Nr. TS-  
Marijampolė

1. Perkančioji organizacija pakeičia 2025 m. birželio 12 d. buitinių prietaisų techninę specifikaciją Nr. TS-124-(5.6.3E) ir išdėsto ją nauja redakcija:

**BUITINIŲ PRIETAISŲ  
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

<b>Prekės pavadinimas</b>	<b>Specialieji reikalavimai</b>
Dulkių siurblys	Galia ne mažiau kaip 700 W. Įtampa – 230 V. Ne trumpesnis kaip 6 metrų ilgio laidas. Rinkinį sudaro lanksti žarna su antgaliu ir 2 šepetėliais. Tinkantis valyti automobilį.
Mikrobangų krosnelė	Galingumas 700–1100 W. Įtampa – 230 V. Matmenys: aukštis – nuo 25 iki 30 cm; plotis – nuo 40 iki 49 cm. Gylis – 33 iki 40 cm. Valdymas – mechaninis. Vidaus danga – emalė. Spalva – juoda arba pilka. Talpa – ne mažesnė kaip 20 l.
Šaldytuvas	Šaldytuvas su šaldymo kamera. Matmenys: aukštis 185 ± 5 cm.; plotis 59 ± 5 cm; gylis 65 ± 5 cm. Triukšmo lygis ne daugiau kaip 40 dB. Bendra šaldytuvo talpa ne mažiau kaip 200 litrų. Šaldiklio stalčių skaičius 2 arba 3. Elektroninis valdymas. Spalva: pilka arba juoda.
Automobilinis šaldytuvas	Maitinimo įtampa: 12V / 24 V / 220 V (pridedamas įtampos keitiklis). Galingumas: ne mažiau kaip 65 W. Temperatūra: nuo –18 (±2) °C iki +10 (±2)°C. Talpa: ne mažiau kaip 95 l. Svoris: ne daugiau kaip 35 kg. Matmenys: Aukštis – 600–620 mm.

	<p>Ilgis – 790–910 mm.          Plotis – 460–560 mm.          Integruotas vidinis apšvietimas atidarius šaldytuvą.          Kompresorinis šaldymo elementas.          Su metaliniais krepšiais produktams laikyti (vienas arba du).</p>
Elektrinis virduklis	<p>Talpa – ne mažesnė kaip 1,7 litrų.          Galingumas – nuo 1850 iki 2200 W.          „Pirouete“ jungtis.          Vandens lygio indikacija.          Korpusas – nerūdijančio plieno.          Dengtas kaitinimo elementas, su apsauga nuo perkaitimo.          Automatinis išsijungimas.</p>
Kavos aparatas	<p>Kavos aparato tipas – automatinis.          Su nesudėtinga programavimo funkcija.          Aparato korpusas – metalas ir plastikas.          Vandens talpyklos tūris ne mažesnis kaip 1 litras.          Su vandens lygio indikatoriumi.          Kavos pupelių talpykla ne mažesnė kaip 250 g.          Kavos aparato galia ne mažesnė kaip 1400 W.          Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 15 Bar ir ne didesnis kaip 19 Bar.          Su vandens filtru.          Reguliuojamas kavos stiprumas.          Reguliuojamas kavos piltuvėlio aukštis.          Automatinis sistemos plovimas ir nukalkinimas.          Nesudėtinga aparato priežiūra ir valymas.          Pieno rezervuaras.          Reguliuojamas kavos malūnėlis (rūpumas).          Reguliuojamas kavos kiekis.</p>
Konvekcinis elektrinis radiatorius	<p>Tvirtinamas prie sienos (tvirtinimo kronšteinas įeina į komplektaciją), su laidu ir kištuku įjungimui į elektros lizdą.          Apšildomas plotas patalpos viduje: 23–32 m<sup>2</sup>          Galingumas nuo 2000 W iki 2500 W.</p>
Automatinė džiovyklė	<p>Džiovyklės matmenys:          Aukštis – 85 cm ± 3 cm.          Plotis – 60 cm ± 3 cm.          Gylis – 65 cm ± 3 cm.          Su pūkų filtru.          Su batų krepšiu.          Priekinio įkrovimo, talpa ne mažiau kaip 9 kg.          Džiovinimo tipas – kondensacinis su šilumos siurbliu.</p>

Vadovaudamosi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdamas žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, šalys susitaria mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Su sutarties vykdymu susiję dokumentai turi būti pateikti tik elektroniniu formatu per per sąskaitų administravimo bendrąją informacinę sistemą (SABIS), nebent sutartyje ir jos prieduose numatyta kitaip). Išimtiniais atvejais su sutarties vykdymu susiję dokumentai, turi (gali) būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba perkančioji organizacija nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju, turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus.

Buitiniams prietaisams suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija.

2. Perkančioji organizacija pripažįsta netekusia galios buitinių prietaisų techninę specifikaciją 2025 m. birželio 12 d. Nr. TS-124-(5.6.3E).

Štabo S4 skyriaus Įsigijimų poskyrio  
įsigijimų vyresnysis specialistas

gr. Karolis Sabalas