

**LIETUVOS KARIUOMENĖS LOGISTIKOS VALDYBOS
ĮGULŲ APTARNAVIMO TARNYBOS
ŠIAULIŲ ĮGULOS APTARNAVIMO CENTRAS**

TVIRTINU
ĮAT administracijos viršininkas,
vykdantis vado funkcijas

mjr. Eugenijus Švabauskas

**TRAKTORIAUS SU PADARGAIS (APLINKOS TVARKYMO DARBAMS) ŠIAC
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

2025 m. liepos d. Nr. TS-
Šiauliai

1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Perkančioji organizacija – Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba (toliau – Pirkėjas).

Pirkimo objektas – traktorius su padargais: smėlio druskos mišinio barstytuvu, sniego valymo peiliu, kaušu, frontaliniu krautuvu, augalų smulkintuvu šlaitams, kelmų freza, žemės dirbimo freza su akmenų slėpimo funkcija, šakų smulkintuvu, šluota su surinkimo bunkeriu, (toliau – Prekės).

Prekių pristatymo adresas – Mumaičių k. 6, Kairių sen., Šiaulių r.

Į Prekių kainą turi būti įtrauktos visos Pardavėjo išlaidos susijusios su prekių pristatymu, apmokymais, technine priežiūra ir aptarnavimu (tepalai, filtrai, kitos dalys, jų keitimas ir t.t.), gedimų šalinimu.

Prekių naudojimas numatomas Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Prekės turi būti pritaikytos ES rinkai ir atitinka galiojančius ES standartus.

Garantinio gedimo atveju, kai Prekėmis toliau naudotis nėra galimybės dėl techninės būklės, Pardavėjas savo lėšomis organizuoja Prekių transportavimą iš gedimo vietos į remonto vietą, suremontuoto grąžinimą į darbo vietą.

Garantinės techninės pagalbos reagavimo laikas – ne ilgiau kaip 7 k. d., gedimų šalinimas ne ilgiau 30 k. d. nuo pranešimo apie gedimą.

Einamąjį techninį aptarnavimą garantinio laikotarpio metu, Pardavėjas privalo atlikti gamintojo techninėje dokumentacijoje nustatytais ridos ar darbo valandų intervalais.

Pardavėjo siūlomi techninio aptarnavimo centrai turi būti Šiaulių rajone arba ne toliau nei 100 km spinduliu nuo nurodyto pristatymo adreso. Jeigu suteikti garantinio ir techninio aptarnavimo neįmanoma nurodytose vietose, suderinus su Pirkėju, garantinio laikotarpio metu, gedimo atveju Pardavėjas savo sąskaita pristato traktorių į įgalioto atstovo aptarnavimo centrą ir suteikus paslaugas grąžina atgal Pirkėjui.

Pardavėjas įsipareigoja apmokyti du Pirkėjo darbuotojus, kaip teisingai eksploatuoti traktorių su padargais.

Visi prikabinami padargai turi būti sukomplektuoti taip, kad Pirkėjui nereikėtų papildomai įsigyti detalių pajungimui prie traktoriaus.

2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Eil. Nr.	Techniniai parametrai	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametru) reikšmės
1.	Traktorius su priekine pakaba (1vnt.)	

1.1	Traktorius rūšis	Ratinis su kabina. Tiekėjas turi būti oficialus gamintojo atstovas ir turi turėti teisę atlikti garantinį remontą ir techninį aptarnavimą.
1.2	Būklė	Naujas, neeksploatuotas, ne senesnis nei 2024 m. gamybos. Pilnai sukomplektuotas, paruoštas darbui -30°C - +40°C aplinkos temperatūroje.
1.3	Variklio galia	Ne mažiau 29 kW
1.4	Variklis	Dyzelinis, atitinkantis ne žemesnius kaip STAGE 5 ekologijos reikalavimus
1.5	Galios tiekimo veleno apsisukimų skaičius	Ne mažiau 540 aps./min. ir nemažiau 1000 aps./min.
1.6	Tepalo siurblių našumas	Ne mažiau 52 l/min
1.7	Hidraulika	Galinių hidraulinių porų skaičius ne mažiau 2 Priekinių hidraulinių porų skaičius ne mažiau 2
1.8	Galinės pakabos kėlimo galia	Ne mažiau 1250 kg
1.9	Transmisija	Hidrostatinė
1.10	Reversas	Privaloma
1.11	Diferencialo blokatorius	Privaloma
1.12	Visų varančiųjų ratų sistema (4WD)	Privaloma
1.13	Padangos	Industrinės
1.14	Pilnai paruošto traktoriaus svoris	Ne mažiau 1800 kg.
1.15	Kabinos oro kondicionavimo ir šildymo sistema	Privaloma
1.16	Apšvietimas priekyje	Ne mažiau 4 vnt.
1.17	Darbinis apšvietimas gale	Ne mažiau 2 vnt.
1.18	Oro sistema priekabos stabdžiams	Ne mažiau dviejų kontūrų
1.19	Priekinė tritaškė pakaba	Keliamoji galia ne mažiau 1200 kg.
1.20	Priekinės pakabos rutulinės jungtys	Ne mažiau I kategorija
1.21	Hidraulinis išvadas	Ne mažiau 2 hidroporos priekyje ir gale
1.22	Elektros rozetė	Privaloma
1.23	Valdymas	Vairalazde (Joystic) trosais ir elektra
1.24	Kabina	Turi atitikti apsaugos nuo apsvertimų (ROPS) ir apsaugos nuo krentančių objektų (FOPS) standartus.
1.25	Papildomai	Pirmosios pagalbos vaistinėle ir avarinio sustojimo ženklas
		Švyturėlis, radijo imtuvas, langų apiplovimo sistema
		Valstybinio numerio ženklo tvirtinimo kronšteinas su apšvietimu
1.26	Garantija	5 metai arba 2000 moto valandų (kas sukaks pirma).
2. Smėlio druskos mišinio barstytuvas (1 vnt.)		
2.1	Būklė	Turi būti naujas ir nenaudotas, turėti CE ženklą
2.2	Išbėrimo būdas	Išcentrinis
2.3	Užpylimo indo talpa	Ne mažiau 0,32 m ³
2.4	Darbinis plotis	Ne mažiau 8 m
2.5	Masė	Ne daugiau 400 kg
2.6	Indo užkrovimas	Su pasikrovimo mechanizmu
2.7	Valdymas	Hidraulinis
2.8	Montavimas	Pakabinamas ant galinio hidraulinio keltuvo
2.9	Garantija	12 mėn.

2.10	Kardaninis velenas	Privalomas
3.	Sniego valymo peilis (1 vnt.)	
3.1	Būklė	Turi būti naujas ir nenaudotas, turėti CE ženklą
3.2	Darbinis plotis	Ne mažiau 1,8 m
3.3	Aukštis	Ne mažiau 0,5 m
3.4	Masė	Ne daugiau 300 kg
3.5	Valdymas	Hidraulinis
3.6	Montavimas	Ant priekinės tritaškės pakabos I kategorijos rutulinių jungčių
3.7	Apsauga	Spyruokline apsauga, amortizavimo įrenginys, atraminės pačiūžos
3.8	Darbinis paviršius	Guminė juosta su galimybe keisti į metalinį peilį
3.9	Garantija	12 mėn.
4.	Kaušas (1 vnt.)	
4.1	Būklė	Turi būti naujas ir nenaudotas, turėti CE ženklą
4.2	Medžiaga	Metalas
4.3	Plotis	Ne mažiau 1250 mm
4.4	Svoris	Ne daugiau 180 kg
4.5	Talpa	Ne mažiau 0,24 m ³
4.6	Garantija	12 mėn.
5.	Frontalinis krautuvas (1 vnt.)	
5.1	Būklė	Turi būti naujas ir nenaudotas, turėti CE ženklą
5.2	Didžiausia keliamoji galia	Ne mažiau 650 kg
5.3	Pakrovimo aukštis	Ne mažiau 2800 mm
5.4	Svoris	Iki 650 kg
5.5	Strėlės pastatymas	Atramines kojos
5.6	Sujungimas su traktoriumi	Greitos jungtys
5.7	Valdymas	Vairalazdė
5.8	Padargų prikabinimas	Euro
5.9	Palečių šakės	Privaloma
5.10	Šakės šakoms	Su hidrauliniu prispaudimu plotis ne mažiau 1200 mm
5.11	Apsauga	Apsauginis amortizatorius nuo smūgių
5.12	Garantija	12 mėn.
6.	Augalų smulkintuvas šlaitams (1 vnt.)	
6.1	Būklė	Turi būti naujas ir nenaudotas, turėti CE ženklą
6.2	Darbinis plotis	Ne daugiau 1450 mm
6.3	Šoninis horizontalus pjovimo galvos siekis į dešinę nuo traktoriaus centro	Ne mažiau kaip 2000 mm.
6.4	Pjovimo „galvos“ pakėlimo/nuleidimo vertikalioje plokštumoje kampai	Ne mažesni kaip +90°/-45°
6.5	Rotoriaus diametras	ne mažiau 105mm
6.6	Plaktukų kiekis	Ne mažiau 24 vnt.
6.7	Valdymas	Hidraulinis pakreipimas į apačią ir viršų
6.8	Garantija	12 mėn.
6.9	Kardaninis velenas	Privalomas
7.	Kelmų freza (1 vnt.)	
7.1	Būklė	Turi būti naujas ir nenaudotas, turėti CE ženklą
7.2	Disko diametras	Ne mažiau 370mm
7.3	Darbinių pirštų kiekis	Ne mažiau 16 vnt.

7.4	Valdymas	Elektrinis
7.5	Vibracijos slopintuvas	Privalomas
7.6	Prikabinimas	Universalus ant frontalinio krautuvo ir 3 taškų sistemos
7.7	Pavara	Hidraulinė
7.8	Garantija	12 mėn.
8.	Žemės dirbimo freza su akmenų slėpimo funkcija (1 vnt.)	
8.1	Būklė	Turi būti naujas ir nenaudotas, turėti CE ženklą
8.2	Darbinis plotis	Ne mažiau 1450 mm
8.3	Peilių skaičius	Ne mažiau 28
8.4	Rotoriaus diametras su peiliais	Ne mažiau 405 mm
8.5	Darbinis gylis	Ne mažiau 120 mm
8.6	Ažūrinis volas	Reguliuojamas
8.7	Galinis dangtis	Atsidarantis
8.8	Kardaninis velenas	Privalomas
8.9	Garantija	12 mėn.
9.	Šakų smulkintuvas (1 vnt.)	
9.1	Būklė	Turi būti naujas ir nenaudotas, turėti CE ženklą
9.2	Užkabinimas	Pritaikyta užkabinti ant traktoriuko galinės pakabos
9.3	Darbinis storis.	Ne mažiau 14 mm
9.4	Peilių skaičius	Ne mažiau kaip 2
9.5	Pastatymo kojelės	Reguliuojamos
9.6	Kardaninis velenas su prabuksavimo mova	Privalomas
9.7	Smulkinimo disko skersmuo	Ne mažiau 635 mm
9.8	Galinis kablys priekabai	Privalomas
9.9	Garantija	12 mėn.
10.	Šluota su surinkimo bunkeriu (1 vnt.)	
10.1	Būklė	Turi būti naujas ir nenaudotas, turėti CE ženklą
10.2	Užkabinimas	Pritaikyta užkabinti ant traktoriuko galinės pakabos
10.3	Šluotos darbinis plotis	Ne mažiau 1500 mm
10.4	valdymas	Hidraulinis
10.5	Šluotos volas	Iš surenkamų polipropileninių (arba lygiaverčių) segmentų
10.6	Šluotos volo diametras	Ne mažiau 600 mm
10.7	Kardaninis velenas	Privalomas
10.8	Garantija	12 mėn.