

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Numatomo įsigyti gofruoto kabelių apsaugos vamzdžio tipas ir kiekiai:

1 lentelė

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas, tipas	Mato vienetas	Orientacinis kiekis 24 mėn.
1.	Raudonas gofruotas standus vamzdis d75/61±2,6 750N su mova	m	100000
2.	Raudonas gofruotas lankstus vamzdis d75/61±2,6 450N su mova	m	10000

2. Perkamo gofruoto vamzdžio techninės charakteristikos:

- 2.1. Atviru būdu žemėje klojamo kabelio 75mm išorinio skersmens standus apsaugos vamzdis.

2 lentelė

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga
1.	Standartai	LST EN 61386-24
2.	Produkto sertifikavimas turi būti atliktas Europoje esančioje nepriklausomoje organizacijoje, kuri yra akredituota produktų sertifikavimo srityje	Sertifikato kopija
3.	Medžiaga	PP, PE
4.	Vamzdžio išorinė sienelė	Gofruota
5.	Vamzdžio vidinė sienelė	Lygi
6.	Vamzdžio išorinės sienelės spalva	Raudona
7.	Vamzdžio gabaritiniai matmenys, mm	D75/61±2,6;
8.	Atsparumas gniuždymui pagal LST EN 61386-24 standartą, N	750
9.	Atsparumas smūgiams pagal LST EN 61386-24 standartą	Normalus
10.	Vamzdžio komplektacija	Su mova
11.	Vamzdžio ilgis, m	6
12.	Ant vamzdžio išorinės sienelės turi būti nurodoma	Žymėjimas: <ul style="list-style-type: none"> • Gamintojas • Standartas • Atsparumas gniuždymui • Atsparumas smūgiams • Vamzdžio nominalus diametras • Žaliava iš kurio pagamintas vamzdis
13.	Darbo temperatūra	-20 °C...+60 °C
14.	Tarnavimo laikas	≥ 40 metai
15.	Garantinis laikas	≥ 5 metai

2.2. Atviru būdu žemėje klojamo kabelio 75mm išorinio skersmens lankstus apsaugos vamzdis.

3 lentelė

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga
1.	Standartai	LST EN 61386-24
2.	Produkto sertifikavimas turi būti atliktas Europoje esančioje nepriklausomoje organizacijoje, kuri yra akredituota produktų sertifikavimo srityje	Sertifikato kopija
3.	Medžiaga	PE
4.	Vamzdžio išorinė sienelė	Gofruota
5.	Vamzdžio vidinė sienelė	Lygi
6.	Vamzdžio išorinės sienelės spalva	Raudona
7.	Vamzdžio gabaritiniai matmenys, mm	D75/61±2,6;
8.	Atsparumas gniuždymui pagal LST EN 61386-24 standartą, N	450
9.	Atsparumas smūgiams pagal LST EN 61386-24 standartą	Normalus
10.	Vamzdžio komplektacija	Su mova
11.	Vamzdžio pakavimo kiekis, m	50
12.	Ant vamzdžio išorinės sienelės turi būti nurodoma	Žymėjimas: <ul style="list-style-type: none"> • Gamintojas • Standartas • Atsparumas gniuždymui • Atsparumas smūgiams • Vamzdžio nominalus diametras • Žaliava iš kurios pagamintas vamzdis
13.	Darbo temperatūra	-20 °C...+60 °C
14.	Tarnavimo laikas	≥ 40 metai
15.	Garantinis laikas	≥ 5 metai

3. Prekėms taikomi papildomi aplinkos apsaugos reikalavimai:

4 lentelė

Eil. Nr.	Reikalavimas, jo reikšmė	Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai
1.	Tiekėjas privalo užsakytas Prekes Sutarties vykdymo metu pristatyti darbo dienomis ne piko valandomis, t. y. pristatymas nuo 09:00 val. iki 15:30 val. pirmadienį – ketvirtadienį, penktadienį iki 14:15 val., transportu, kurio tūris išnaudojamas maksimaliai.	- Tiekėjo laisvos formos deklaracija