

**DĖL TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PATIKSLINIMO**

VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (toliau – LRT arba Perkančioji organizacija) atviro konkurso būdu vykdo supaprastintą **Apšvietimo elektroniniai įrenginiai ir jų priedai vaizdo kūrimui** pirkimą (Nr. 4027755) (toliau – Pirkimas).

LRT Viešųjų pirkimų komisija (toliau - Komisija) informuoja tiekėjus, kad Perkančioji organizacija priėmė sprendimą savo iniciatyva patikslinti Pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 1 lentelės **Reikalavimai Apšvietimo elektroniniams įrenginiams vaizdo kūrimui - LED Spot tipo judančios galvos su WashBeam funkcionalumu** Eil. Nr. 1.5, 1.6, 1.10, 1.14, 1.17, 1.18, išdėstant juos taip:

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 1 lentelės reikalavimas</b>	<b>Reikalavimo nauja redakcija</b>
1.5	Šviesos šaltinio šviesos srautas turi būti ne mažesnis kaip 13 000 lm, o šviestuvo bendras šviesos srautas – ne mažesnis kaip 9 500 lm (matuojant integracine sfera (angl. integrating sphere)); apšvietimo stipris – ne mažiau kaip 23 500 lx esant 5 m atstumui.	Šviesos šaltinio šviesos srautas turi būti ne mažesnis kaip 15 000 lm, o šviestuvo bendras šviesos srautas – ne mažesnis kaip 11 500 lm; apšvietimo stipris – ne mažiau kaip 23 050 lx esant 5 m atstumui.
1.6	Reguliuojamo šviesos spindulio kampo (angl. zoom) diapazonas turi būti ne siauresnis kaip nuo 4° iki 50°, užtikrinant galimybę linijiškai (tiesiškai) ir sklandžiai reguliuoti spindulio kampą visame šiame intervale be fiksuotų padėčių.	Reguliuojamo šviesos spindulio (angl. zoom) kampo diapazonas turi būti ne siauresnis kaip nuo 8° iki 48°, užtikrinant galimybę linijiškai (tiesiškai) ir sklandžiai reguliuoti spindulio kampą visame šiame intervale be fiksuotų padėčių.
1.10	Pikselių kontrolė, spalvų animacijos; Prizmės efektai: kintamas greitis, įvairių krypčių sukimasis Stroboskopo efektas: kintamo dažnio, ne mažiau kaip 20 Hz.	Gobo sistema: statiški ir besisukantys gobo šablonai; Spalvų ratas: fiksuotos spalvos; Prizmė: kelių briaunų prizmės, abiejų krypčių sukimasis.
1.14	Virtualus spalvų ratas: ne mažiau kaip 66 iš anksto nustatytų spalvų paletė.	Virtualus spalvų ratas su įvairiomis iš anksto nustatytomis spalvomis.
1.17	Kaitrinės lempos efektas baltai šviesai. Emuliacija ne mažiau kaip nuo 2 700 K iki 4 200 K.	LED šviesos spalvos temperatūra turi būti reguliuojama integruotais filtrais, leidžiančiais emuliuoti šiltesnę kaitrinės lempos šviesą, arba virtualiu CTO filtru.
1.18	DMX protokolo režimai: ne mažiau 10 režimų.	DMX protokolo režimai: ne mažiau 2 režimų.

**Atkreiptinas dėmesys, kad pasiūlymų pateikimo terminas pratęsiamas iki 2025 m. rugpjūčio 25 d. 14.00 val.**

PRIDEDAMA:

1. 1 priedas – Patikslintas Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“.
2. 2 priedas – Lyginamasis Pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ variantas.

Pagarbiai  
Komisija