

**LIETUVOS KARIUOMENĖS LOGISTIKOS VALDYBOS  
ĮGULŲ APTARNAVIMO TARNYBOS  
KLAIPĖDOS ĮGULOS APTARNAVIMO CENTRO TAURAGĖS SKYRIUS**

TVIRTINU:

Įgulų aptarnavimo tarnybos vadas

mjr. Rimas Macutkevičius

**BATŲ/ RŪBŲ DŽIOVINIMO SPINTOS  
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

2025 m. rugpjūčio d. Nr. TS-  
Tauragės r.

**1. Pirkimo objekto paskirtis:**

Batų/rūbų džiovinimo spintos KLĪAC Tauragės skyriaus aptarnaujamoms kareivinėms.

**2. Bendri reikalavimai:**

2.1. Perkama prekė turi būti nauja, nenaudota;

2.2. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta gamintojo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad siūlomas gaminys atitinka nacionalinius teisės aktus (kurie priimti laikantis Europos Bendrijos steigimo sutarties) arba ES standartus perimančius nacionalinius standartus, Europos Komisijos rekomendacijas, nustatančias produktų saugos vertinimo gaires arba kitus lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad gaminys atitinka saugos, sveikatos ir aplinkos apsaugos reikalavimus.

**3. Batų/rūbų džiovinimo spintos techniniai reikalavimai:**

3.1. Batų/rūbų džiovinimo spinta (toliau – džiovinimo spinta) turi būti tinkama džiovininti kariuomenės spec. aprangą, džiovininti kasdienius rūbus, avalynę;

3.2. Džiovinimo spintos konstrukcija – vientisas įrenginys su vienu valdikliu;

3.3. Džiovinimo spinta turi užtikrinti spec. aprangos, kasdinių rūbų, avalynės džiovinimą;

3.4. Komplektacija:

3.4.1. džiovinimo spinta turi būti komplektuojama 4 lentynomis (lentynų aukštis spintų viduje turi būti reguliuojamas, turi būti galimybė išimti lentynas);

3.4.2. viršutinėje džiovinimo spintos dalyje turi būti gembė skirta pakabų sukabinimui;

3.4.3. šildymo galingumas - nuo 1,8 kW, bet ne daugiau 2 kW;

3.4.4. džiovinimo spintos tipas - ventiliatorinė;

3.4.5. džiovinimo trukmė (vienos įkrovos) - Nuo 90 min iki 360 min.;

3.4.6. maitinimas - 1~N/230V/50-60Hz;

3.4.7. džiovinimo spinta turi turėti valdymo bloką, turintį ne mažiau kaip 1 džiovinimo programą, kurioje galima pasirinkti džiovinimą pagal užduotą konkretų laiką nuo 15min iki 360 min.

3.4.8. visa reikalinga informacija (džiovinimo temperatūra, laikas ir pan.) turi būti atvaizduojama ekrane;

3.4.9. Triukšmo lygis - < 45 dB (A);

3.5. Sauga - turi būti apsauga nuo perkaitimo;

3.6. Išoriniai matmenys (Plotis/ Gylis/ Aukštis) ne mažiau kaip 1000x600x1825 mm. Galima paklaida ne daugiau kaip 30 mm;

3.7. Džiovinimo spintos į pirkimo – pardavimo sutartyje nurodytą vietą, turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

Techninę specifikaciją parengė:

LK LV IAT KLJAC Tauragės skyriaus

IPG sistemų inžinierė Alina Overlingaitė

(pareigos, k. laipsnis, vardas, pavardė)

\_\_\_\_\_  
(parašas)