

| Žymuo | Tipas (Vaizdas iš šorės) | Kiekis | Plotas | Aparymas | Žymuo | Tipas (Vaizdas iš šorės) | Kiekis | Plotas | Aparymas | Žymuo | Tipas (Vaizdas iš šorės) | Kiekis | Plotas | Aparymas |
|-------------------------|--------------------------|---------|--------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------|----------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|---------|---------------------------------|---|
| L-1 1500x1500 | | 37 vnt. | 1 vnt. - 2,7 m² viso 75 m² | Plastikinio rėmo langas su stiklo paketu. Rėmo spalva - balta. Atidarymo padėtis - atvertimas į viršų, mikroventilacija. Išorinė palangė iš šarotos, spalva tamsiai pilka. Angoravimas pagal apdailą. Atsargumo vėjo apšovai klasė - ne mažesnę, nei A5. Atsargumo vėjo apšovai klasė - ne mažesnę, nei A5. Mechaninio patvarumo klasė - 3. Šūmos pervavimo koeficientas (UA) ≤ 0,85 W/(m²K); - Rankia atidaromi langai pažymėti GS dalyje | L-13 3200x1000 | | 5 vnt. | 1 vnt. - 2,24 m² viso 11,2 m² | Plastikinio rėmo langas su stiklo paketu. Atidarymo padėtis - atvertimas į viršų, mikroventilacija. Išorinė palangė iš šarotos, spalva tamsiai pilka. Angoravimas pagal apdailą. Atsargumo vėjo apšovai klasė - ne mažesnę, nei A5. Atsargumo vėjo apšovai klasė - ne mažesnę, nei A5. Mechaninio patvarumo klasė - 3. Šūmos pervavimo koeficientas (UA) ≤ 0,85 W/(m²K); - Rankia atidaromi langai pažymėti GS dalyje | L-7 2400x2200 | | 5 vnt. | 1 vnt. - 5,3 m² viso 26,5 m² | Plastikinio rėmo langas su stiklo paketu. Rėmo spalva - balta. Atidarymo padėtis - atvertimas į viršų, mikroventilacija. Išorinė palangė iš šarotos, spalva tamsiai pilka. Angoravimas pagal apdailą. Atsargumo vėjo apšovai klasė - ne mažesnę, nei A5. Atsargumo vėjo apšovai klasė - ne mažesnę, nei A5. Mechaninio patvarumo klasė - 3. Šūmos pervavimo koeficientas (UA) ≤ 0,85 W/(m²K); - Rankia atidaromi langai pažymėti GS dalyje |
| L-2 1500x1800 | | 72 vnt. | 1 vnt. - 2,7 m² viso 195 m² | Plastikinio rėmo langas su stiklo paketu. Rėmo spalva - balta. Atidarymo padėtis - atvertimas į viršų, mikroventilacija. Išorinė palangė iš šarotos, spalva tamsiai pilka. Angoravimas pagal apdailą. Atsargumo vėjo apšovai klasė - ne mažesnę, nei A5. Atsargumo vėjo apšovai klasė - ne mažesnę, nei A5. Mechaninio patvarumo klasė - 3. Šūmos pervavimo koeficientas (UA) ≤ 0,85 W/(m²K); - Rankia atidaromi langai pažymėti GS dalyje | D-1 1540x2600 | | 1 vnt. | 1 vnt. - 4 m² viso 4 m² | Metalinis apšildomas durys su pritaikomu mechanizmu ir fiksumu, elektromagnetinis blokadavimas, apšildomas stiklas, keraminis keraminis durų atmušas. Dėsninės durys. Spalva balta. Atidarymo būdai: su vertikalia rankena iš abiejų pusių, išorinė rankena su vertikalia rankena - A1; Vandenį nepažeidimo klasė 6 - 4B; Oro skverbiamos klasė 6 - 3; Oro skverbiamos klasė 6 - 3; Durų mechaninio stiprio klasė - 1; Šūmos pervavimo koeficientas (UA) ≤ 1,50 W/(m²K); - Evakuacinės durys pažymėtos GS dalyje. | L-8 2800x800 | | 8 vnt. | 1 vnt. - 2,3 m² viso 19 m² | Plastikinio rėmo langas su stiklo paketu. Rėmo spalva - balta. Atidarymo padėtis - atvertimas į viršų, mikroventilacija. Išorinė palangė iš šarotos, spalva tamsiai pilka. Angoravimas pagal apdailą. Atsargumo vėjo apšovai klasė - ne mažesnę, nei A5. Atsargumo vėjo apšovai klasė - ne mažesnę, nei A5. Mechaninio patvarumo klasė - 3. Šūmos pervavimo koeficientas (UA) ≤ 0,85 W/(m²K); - Rankia atidaromi langai pažymėti GS dalyje |
| L-3 600x2800 | | 2 vnt. | 1 vnt. - 1,6 m² viso 3,2 m² | Plastikinio rėmo langas su stiklo paketu. Atidarymo padėtis - atvertimas į viršų, mikroventilacija. Išorinė palangė iš šarotos, spalva tamsiai pilka. Angoravimas pagal apdailą. Atsargumo vėjo apšovai klasė - ne mažesnę, nei A5. Atsargumo vėjo apšovai klasė - ne mažesnę, nei A5. Mechaninio patvarumo klasė - 3. Šūmos pervavimo koeficientas (UA) ≤ 0,85 W/(m²K); - Rankia atidaromi langai pažymėti GS dalyje | D-2 1350x2100 | | 1 vnt. | 1 vnt. - 2,84 m² viso 2,84 m² | Priešgaisrinės evakuacinės durys. Su pritaikomu mechanizmu ir fiksumu, keraminis keraminis durų atmušas. Spalva balta. Atidarymo būdai: su vertikalia rankena iš abiejų pusių; Atsargumo vėjo apšovai klasė - A1; Vandenį nepažeidimo klasė 6 - 4B; Oro skverbiamos klasė 6 - 3; Mechaninio patvarumo klasė 6 - 3; Durų mechaninio stiprio klasė - 1; Šūmos pervavimo koeficientas (UA) ≤ 1,50 W/(m²K); - Evakuacinės durys pažymėtos GS dalyje. | L-9 1300x1000 | | 5 vnt. | 1 vnt. - 1,3 m² viso 6,5 m² | Plastikinio rėmo langas su stiklo paketu. Rėmo spalva - balta. Atidarymo padėtis - atvertimas į viršų, mikroventilacija. Išorinė palangė iš šarotos, spalva tamsiai pilka. Angoravimas pagal apdailą. Atsargumo vėjo apšovai klasė - ne mažesnę, nei A5. Atsargumo vėjo apšovai klasė - ne mažesnę, nei A5. Mechaninio patvarumo klasė - 3. Šūmos pervavimo koeficientas (UA) ≤ 0,85 W/(m²K); - Rankia atidaromi langai pažymėti GS dalyje |
| L-4 1500x1600 | | 5 vnt. | 1 vnt. - 2,4 m² viso 12 m² | Plastikinio rėmo langas su stiklo paketu. Rėmo spalva - balta. Atidarymo padėtis - atvertimas į viršų, mikroventilacija. Išorinė palangė iš šarotos, spalva tamsiai pilka. Angoravimas pagal apdailą. Atsargumo vėjo apšovai klasė - ne mažesnę, nei A5. Atsargumo vėjo apšovai klasė - ne mažesnę, nei A5. Mechaninio patvarumo klasė - 3. Šūmos pervavimo koeficientas (UA) ≤ 0,85 W/(m²K); - Rankia atidaromi langai pažymėti GS dalyje | D-3 1700x2100 | | 1 vnt. | 1 vnt. - 3,6 m² viso 3,6 m² | Metalinis apšildomas durys su pritaikomu mechanizmu ir fiksumu, elektromagnetinis blokadavimas, apšildomas stiklas, keraminis keraminis durų atmušas. Dėsninės durys. Spalva balta. Atidarymo būdai: su vertikalia rankena iš abiejų pusių, išorinė rankena su vertikalia rankena - A1; Vandenį nepažeidimo klasė 6 - 4B; Oro skverbiamos klasė 6 - 3; Durų mechaninio stiprio klasė - 1; Šūmos pervavimo koeficientas (UA) ≤ 1,50 W/(m²K); - Evakuacinės durys pažymėtos GS dalyje. | L-10 1800x1800 | | 89 vnt. | 1 vnt. - 1,35 m² viso 286 m² | Plastikinio rėmo langas su stiklo paketu. Rėmo spalva - balta. Atidarymo padėtis - atvertimas į viršų, mikroventilacija. Išorinė palangė iš šarotos, spalva tamsiai pilka. Angoravimas pagal apdailą. Atsargumo vėjo apšovai klasė - ne mažesnę, nei A5. Atsargumo vėjo apšovai klasė - ne mažesnę, nei A5. Mechaninio patvarumo klasė - 3. Šūmos pervavimo koeficientas (UA) ≤ 0,85 W/(m²K); - Rankia atidaromi langai pažymėti GS dalyje |
| L-5 1000x1500 | | 36 vnt. | 1 vnt. - 1,5 m² viso 54 m² | Plastikinio rėmo langas su stiklo paketu. Rėmo spalva - balta. Atidarymo padėtis - atvertimas į viršų, mikroventilacija. Išorinė palangė iš šarotos, spalva tamsiai pilka. Angoravimas pagal apdailą. Atsargumo vėjo apšovai klasė - ne mažesnę, nei A5. Atsargumo vėjo apšovai klasė - ne mažesnę, nei A5. Mechaninio patvarumo klasė - 3. Šūmos pervavimo koeficientas (UA) ≤ 0,85 W/(m²K); - Rankia atidaromi langai pažymėti GS dalyje | D-4 1200x2100 | | 7 vnt. | 1 vnt. - 2,5 m² viso 17,6 m² | Metalinis apšildomas durys su pritaikomu mechanizmu ir fiksumu, elektromagnetinis blokadavimas, apšildomas stiklas, keraminis keraminis durų atmušas. Dėsninės durys. Spalva balta. Atidarymo būdai: su vertikalia rankena iš abiejų pusių, išorinė rankena su vertikalia rankena - A1; Vandenį nepažeidimo klasė 6 - 4B; Oro skverbiamos klasė 6 - 3; Mechaninio patvarumo klasė 6 - 3; Durų mechaninio stiprio klasė - 1; Šūmos pervavimo koeficientas (UA) ≤ 1,50 W/(m²K); - Evakuacinės durys pažymėtos GS dalyje. | L-11 1700x800 | | 25 vnt. | 1 vnt. - 1,4 m² viso 40 m² | Plastikinio rėmo langas su stiklo paketu. Rėmo spalva - balta. Atidarymo padėtis - atvertimas į viršų, mikroventilacija. Išorinė palangė iš šarotos, spalva tamsiai pilka. Angoravimas pagal apdailą. Atsargumo vėjo apšovai klasė - ne mažesnę, nei A5. Atsargumo vėjo apšovai klasė - ne mažesnę, nei A5. Mechaninio patvarumo klasė - 3. Šūmos pervavimo koeficientas (UA) ≤ 0,85 W/(m²K); - Rankia atidaromi langai pažymėti GS dalyje |
| L-6 1000x2200 | | 2 vnt. | 1 vnt. - 2,2 m² viso 4,4 m² | Plastikinio rėmo langas su stiklo paketu. Rėmo spalva - balta. Atidarymo padėtis - atvertimas į viršų, mikroventilacija. Išorinė palangė iš šarotos, spalva tamsiai pilka. Angoravimas pagal apdailą. Atsargumo vėjo apšovai klasė - ne mažesnę, nei A5. Atsargumo vėjo apšovai klasė - ne mažesnę, nei A5. Mechaninio patvarumo klasė - 3. Šūmos pervavimo koeficientas (UA) ≤ 0,85 W/(m²K); - Rankia atidaromi langai pažymėti GS dalyje | L-12 1000x1500 | | 1 vnt. | 1 vnt. - 1,5 m² viso 1,5 m² | Plastikinio rėmo langas su stiklo paketu. Rėmo spalva - balta. Atidarymo padėtis - atvertimas į viršų, mikroventilacija. Išorinė palangė iš šarotos, spalva tamsiai pilka. Angoravimas pagal apdailą. Atsargumo vėjo apšovai klasė - ne mažesnę, nei A5. Atsargumo vėjo apšovai klasė - ne mažesnę, nei A5. Mechaninio patvarumo klasė - 3. Šūmos pervavimo koeficientas (UA) ≤ 0,85 W/(m²K); - Rankia atidaromi langai pažymėti GS dalyje | L-14 1100x800 | | 17 vnt. | 1 vnt. - 0,88 m² viso 15 m² | Plastikinio rėmo langas su stiklo paketu. Rėmo spalva - balta. Atidarymo padėtis - atvertimas į viršų, mikroventilacija. Išorinė palangė iš šarotos, spalva tamsiai pilka. Angoravimas pagal apdailą. Atsargumo vėjo apšovai klasė - ne mažesnę, nei A5. Atsargumo vėjo apšovai klasė - ne mažesnę, nei A5. Mechaninio patvarumo klasė - 3. Šūmos pervavimo koeficientas (UA) ≤ 0,85 W/(m²K); - Rankia atidaromi langai pažymėti GS dalyje |

| 0 | 2021.03 | Stovybos leidimui |
|--------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Laido | Įrašymo data | Laido statusas, Kalimo prie žastis |
| Kval. Patik. | Įrašymo data | Įrašymo statusas, Kalimo prie žastis |
| CDK. Nr. | Įrašymo data | Įrašymo statusas, Kalimo prie žastis |
| KA33679 | PV | M. Ačiulius |
| A.1511 | PDV | D. Rikūčiūnaitė |
| 8K018740 | Arch. | J. Juozaitis |
| | Arch. | S. Kairaitė |
| | | |
| LT | Stovybos įrašo / įrašovo | 2020.10-IDP-3A-B-08 |

| 0 | 2021.03 | Stovybos leidimui |
|--------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Laido | Įrašymo data | Laido statusas, Kalimo prie žastis |
| Kval. Patik. | Įrašymo data | Įrašymo statusas, Kalimo prie žastis |
| CDK. Nr. | Įrašymo data | Įrašymo statusas, Kalimo prie žastis |
| KA33679 | PV | M. Ačiulius |
| A.1511 | PDV | D. Rikūčiūnaitė |
| 8K018740 | Arch. | J. Juozaitis |
| | Arch. | S. Kairaitė |
| | | |
| LT | Stovybos įrašo / įrašovo | 2020.10-IDP-3A-B-08 |

PASTABOS:
1. Patikimai atliktame paprasto remonto projekto ang. užbaigimo elementu laikomi: kėbukai.
2. Prieš užsąrašant gaminius, būtina patikrinti gaminių gamintojų pateiktą informaciją.
3. Gaminių spalva būtinai daroma su projekto architektu.
4. Gaminių gaminius pateikia kartu su atliktomis deklaracijomis ir sertifikatais.
5. Montuojant gaminius visuose gamybos etapuose rekomenduojama naudoti gamintojų rekomendacijas.
6. Prieš užsąrašant gaminius, būtina patikrinti gaminių gamintojų pateiktą informaciją.
7. Prieš užsąrašant gaminius, būtina patikrinti gaminių gamintojų pateiktą informaciją.
8. Gaminių gaminius pateikia kartu su atliktomis deklaracijomis ir sertifikatais.
9. Gaminių gaminius pateikia kartu su atliktomis deklaracijomis ir sertifikatais.
10. Gaminių gaminius pateikia kartu su atliktomis deklaracijomis ir sertifikatais.