

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

## CIRKULIACINIAI SIURBLIAI

### Karšto vandens sistema

1. Siurblio tipas – drėgno rotoriaus cirkuliacinis siurblys
2. Pajungimas DN25, srieginis;
3. Korpusas – atitinkantis higienos normas naudojimui geriamojo karšto vandens sistemoje (bronzinis, nerūdijančio plieno, kita);
4. Maitinimas – 230V;
5. Turi turėti „smart“ režimą, kurio dėka cirkuliacinis siurblys prisitaiko prie sistemos poreikio (slėgis, debitas arba kita);
6. Turi atitikti dabar aktualias ES direktyvas energinio efektyvu atžvilgiu;
7. Poreikis:
  - a) Ilgis 150mm – 5 vnt;
  - b) Ilgis 180mm – 5 vnt;

### Šildymo sistema:

1. Korpusas – ketinis, plieninis;
2. Pajungimas – DN25, srieginis;
3. Ilgis – 180mm;
4. Maitinimas – 230V;
5. Turi turėti „smart“ režimą, kurio dėka cirkuliacinis siurblys prisitaiko prie sistemos poreikio (slėgis, debitas arba kita);
6. Turi atitikti dabar aktualias ES direktyvas energinio efektyvu atžvilgiu;
7. Poreikis – 5vnt;