

Techninė specifikacija

1 pirkimo dalis. Atliekų sandarinimo sistemos Pactosafe maišų kasetės

Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametrų reikšmės
Naudojimas	Skirtos atliekų sandarinimo sistemos Pactosafe įrenginiams.
Paskirtis	Skirta hermetiškai užsandarintų atliekų gamybai, išvengiant kvapų, teršalų ir pavojingų aerozolių plitimui.
Medžiaga	Polipropileno plėvelė arba lygiavertė.
Pakuotė	Vienoje pakuotėje ne mažiau 160 m. plėvelės.
Aplinkosaugos reikalavimai	Pakuojami į pakuotes, kurios turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas, pateikti reikalavimą patvirtinančius dokumentus.
Orientacinis kiekis	40 pakuočių.

2 pirkimo dalis. Kriomėgintuvėliai

Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametrų reikšmės
Paskirtis	Kraujo komponentų ir kamieninių ląstelių užšaldymui ir saugojimui azote iki - 196°C.
Bendra talpa	1,5 - 2ml.
Užšaldomų ląstelių kiekis	1,0 - 1,5ml.
Pakuotė	Sterilūs, užsukami su išoriniu sriegiu, mėgintuvėliai. Dangteliai su vidiniu sriegiu.
Atsparumas DMSO	Atsparūs DMSO.
Ilgalaikis saugojimas	Tinkami ilgalaikiam saugojimui.
Medžiaga	Polipropilenas, polietilenas arba lygiavertė.
Prekės žymėjimas CE ženklu (pagal MDD 93/42/EEC direktyvą)	Būtinas (būtina pateikti atitinkamumo sertifikato kopiją).
Galiojimo terminas	Ne mažiau 24 mėn.
Aplinkosaugos reikalavimai	Pakuojami į pakuotes, kurios turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas, pateikti reikalavimą patvirtinančius dokumentus.
Orientacinis kiekis	1000 vnt.