

IŠRAŠAS IŠ
„VIRTUVĖS ĮRANGA“
(RINKOS KONSULTACIJOS ID 4389270)
VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO

DARBOTVARKĖ. Dėl Tiekėjų siūlymų rinkos konsultacijoje.

SVARSTYTA. Tiekėjų siūlymai rinkos konsultacijoje.

Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) apsvarstė tiekėjų siūlymus pateiktus 2025-09-05 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje skelbtos rinkos konsultacijos metu dėl virtuvės įrangos pirkimo (rinkos konsultacijos ID 4389270).

Tiekėjai rinkos konsultacijos kvietime nurodo komentarus techninei specifikacijai:

Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui?	<p>9 poz. Prašoma didesnė (70-90 mm) padavimo anga nei standartinė (52 mm), todėl kaina gali šiek tiek padidėti. Tačiau taip pat didesnei padavimo angai reikia didesnės galios, todėl 1,5kW mūsų atveju nėra galimybės pasiūlyti, galime pasiūlyti 1,6 kW</p> <p>Komisija atsako: Sutinkame su pastabomis ir keičiame techninę specifikaciją į didesnę įrengimo galią, t.y. nuo 1,4 iki 2,0 kW.</p>
Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui?	<p>1 ir 2 poz. – rekomenduojame tech.specifikacijoms naudoti rinkos standartus, t.y. viryklių gylis 600, 700 arba 900 mm ± 50 mm. Nes dabar kalba sukasi apie vieno gamintojo galimas pasiūlyti 850 mm gylio virykles. Kas nėra nei sąžininga nei ekonomiškai naudinga.</p> <p>Komisija atsako: Pagal Tiekėjo pateiktus siūlymus patikslinta techninė specifikacija 1 ir 2 pirkimo dalyse, padidinant tolerancijas.</p> <p>3 poz. – 3 punkte nurodyti dubens matmenys, ne talpa, talpa jau nurodyta aukščiau, 2 punkte. Ir neaišku koks tikslas nurodyti tikslus dubens matmenis, net be leidžiamos paklaidos, kai litražas nėra duotas tikslus, o ir dubens matmenys neturi įtakos, jei jau nurodyta talpa. Be to skirtingi gamintojai dažnai turi kad, bet skirtingų matmenų dubenis. Perteklinis reikalavimas.</p> <p>Komisija atsako: Pagal Tiekėjo pateiktus siūlymus patikslinta techninė specifikacija 3 pirkimo dalyje, tikslinant matmenis ir dubens talpą.</p> <p>5 poz.- nurodyti išoriniai matmenys su 50 mm paklaida, ir nurodyti vidiniai matmens jau tik su 20 mm paklaida – nėra logikos, nes skiriasi paklaidos ribos, o ir reikalavimai tikrai pertekliniai, atsižvelgiant į tai, kad jau duota talpa. Nurodyta galia ne mažiau nei 7,5 kW – kuo remiantis nurodytas šis rodmuo? Kaip tik reiktų orientuotis į mažiau elektros energijos naudojančius įrengimus o ir šiuolaikiniai įrengimai dirba efektyviai, naudodami mažiau galios. Perteklinis reikalavimas.</p> <p>Komisija atsako: Pagal Tiekėjo pastabas patikslinti kepimo paviršiaus matmenys. Nurodyta minimali 7,5 kW galia pasirinkta atsižvelgiant į naudojimo intensyvumą. Tokia galia būtina, kad įranga užtikrintų pakankamą našumą, greitą įkaitimą ir stabilios temperatūros palaikymą kepimo proceso metu, atitinkantį perkančiosios organizacijos veiklos apimtis. Mažesnės galios įranga neužtikrintų reikiamo darbo efektyvumo.</p> <p>6 poz. Ar tikrai našumas turi būti 80-100 puodelių per valandą? Labai mažai automatinių kavos aparatų būna su 2 boileriais, o ir įtakos neturi, jei jau įspraudžiate į nurodytą našumą – perteklinis reikalavimas. Keraminės gornos – suprantame kodėl tokių norima, bet profesionaliuose kavos aparatuose, dėl naudojimo intensyvumo ir nusidėvėjimo greičio dažniausiai naudojamos ner. plieno gornos. Ir jei tikrai reikalingas našumas yra 80- 100 puodelių per valandą – nelabai yra galimybė pasiūlyti tokį, nes keramika labai greit nusidėvi, o ir labiau naudojama buitiniams kavos aparatams, ne profesionaliems. Taip pat reiktų atsižvelgti į tai, kad ne visi profesionalūs kavos aparatai, ypač</p>

	<p>didelio našumo, turi integruotas pieno talpas. Siūlome apsvarstyti galimybę pieną pajungti iš šalia statomo mini šaldytuvuiko pienui, kur pienas būtų laikomas tinkamoje pastovioje temperatūroje, nebūtų taršos, būtų paprastas ir greitas valymas bei nekiltų papildomų problemų.</p> <p>Komisija atsako: Pagal Tiekėjo pateiktus siūlymus patikslinta techninė specifikacija 6 pirkimo dalyje, sumažinamas našumo reikalavimas, 6. 8. punkte įtrauktos nerūdijančio plieno girnos. Pieno talpa gali būti integruota arba kavos aparato išorėje.</p> <p>10 poz. Nurodyti išoriniai ir vidiniai matmenys, kurie nelabai sutampa su realybe. Nurodytas vidinių matmenų aukštis tikrai per žemas, net su duota paklaida, tokio aukščio šaldytuvui. Be to tai jau perteklinis reikalavimas, nes be viso to dar ir litražas nurodytas – visi šie punktai sueina į vieną ir tą patį parametą. Dar rekomenduotume nurodyti koks šaldymo tipas reikalingas – ventiliuojamas (tolygiai visame šaldytuve paskirstomas šaltas oras, pastovesnė temperatūra), ar statinis (labiau tinkamas sandėliavimui, gali ženkliai skirtis temperatūra viršutinėse ir apatinėse lentynose); lentynų skaičius (tokio dydžio šaldytuvo standartinė komplektacija 6 lentynos).</p> <p>Komisija atsako: Vidiniai matmenys panaikinti iš techninės specifikacijos 10 pirkimo dalies reikalavimų. Pridėti reikalavimai dėl šaldymo tipo ir nurodytas lentynų skaičius.</p>
<p>Kokias sąlygas papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją arba kurių reikėtų atsisakyti</p>	<p>10 poz. Durų rėmas su anti-kondensaciniu šildymu Automatinis atitirpinimas Automatinis kondensato garinimas 70 mm izoliacijos storis Dvigubo stiklo durys su aliuminio rėmu Lengvai nuimami magnetiniai tarpikliai Suapvalinti vidiniai kampai Vidinis LED apšvietimas su įjungimo/išjungimo jungikliu Durys su užraktu ir raktu Ventiliuojama šaldymo sistema</p> <p>Komisija atsako: Perkančiosios organizacijos techninės specifikacijos sąlygos yra pakankamos funkcionaliam įrangos naudojimui. Atsižvelgiant į tai, kad perkamas įrenginys yra gamybinis šaldytuvas, o ne ekspozicinė vitrina, tokie elementai kaip vidinis LED apšvietimas ir stiklinės durys nėra būtini pagrindinėms šio tipo įrenginio funkcijoms užtikrinti.</p> <p>4 poz. Galėtų būti nurodyti reikalingi tarpai tarp kreipiančiųjų, kadangi yra prašoma, kad vežimėlis būtų 12 arba daugiau padėklų</p> <p>Komisija atsako: Perkančiosios organizacijos techninės specifikacijos sąlygos yra pakankamos, kad tiekėjas galėtų pasiūlyti tinkamą prekę. Techninės specifikacijos projekte nurodytas ne tik minimalus reikalingas padėklų skaičius (12 ar daugiau), bet ir vežimėlio aukštis, todėl pagal šiuos parametrus galima užtikrinti, kad tarpai tarp kreipiančiųjų būtų tinkami naudojimui.</p> <p>9 poz. Malimo greitis 140 aps./min. Hermetiškas plieninis alyvoje panardintas reduktorius Ventiliuojamas asinchroninis variklis Integruota terminė apsauga Nerūdijančio plieno savaiame pasigalandančios pjovimo plokštės Nerūdijančio plieno padėklas ir bunkeriai ABS stūmoklis Centrinė valdymo sistema, veikianti 24 voltų žemos įtampos režimu Įjungimo/išjungimo jungiklio apsauga su vandeniui atspariu guminio dangčio uždengimu</p> <p>Komisija atsako:</p>

	<p>Tiekėjo siūlomi reikalavimai yra pertekliniai ir perkančiajai organizacijai nėra būtini.</p> <p>3 poz. Saugos jungikliai ant dubens ir apsauginės grotelės Priekiniai valdikliai su avarinio stabdymo mygtuku Komisija atsako: Tiekėjo pateiktus siūlymus įtraukiame į techninę specifikaciją.</p> <p>5 poz. Apsauga: IP24 Pildymas: Mechaninis čiaupas Vandens tiekimo tipas: Šaltas ir karštas Vandens pajungimas: 1/2" Komisija atsako: Tiekėjo pateiktą siūlymą dėl apsaugos įtraukiame į techninę specifikaciją, kiti reikalavimai yra pertekliniai.</p> <p>6 poz. Automatinis savaiminis valymas Galimybė vienu metu paruošti 2 kavos puodelius Užraktas, apsaugantis nuo patekimo į įrenginio vidų. Maks. puodelio/stiklinės aukštis: 165 mm. Vandens slėgis: 0,8–6 bar Komisija atsako: Tiekėjo siūlomi reikalavimai yra pertekliniai ir perkančiajai organizacijai nėra būtini.</p>
Kokias sąlygas papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją arba kurių reikėtų atsisakyti	<p>Siūlytume atsisakyti perteklinių reikalavimų ir atkreipti dėmesį į tech.specifikacijoje nurodytas paklaidos ribas. Atsirinkti kurie parametrai yra svarbūs – pvz. matmenys, nes turima tik tiek vietos konkrečiam įrengimui, arba maksimali el.galia, nes ribotas įvadas, reikalingos funkcijos ar našumas ir pan. Kiti reikalavimai tik susiaurina galimų pasiūlyti įrengimų variantus, o tai dažnu atveju reiškia ir aukštesnes kainas.</p> <p>Komisija atsako: Siekiant užtikrinti konkurenciją techninė specifikacija buvo patikslinta – palikti tik tie reikalavimai, kurie yra būtini perkančiosios organizacijos turimoms sąlygoms ir įrangos naudojimui pagal paskirtį. Kiti techniniai rodikliai, neturintys esminės įtakos įrangos veikimui konkrečiomis sąlygomis, buvo supaprastinti arba jiems nustatytos didesnės tolerancijos.</p>
Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? (jei turite, prašome pateikti)	<p>Rekomenduotume pirkimą skaidyti į dalis, pvz.: 1, 2 ir 5 poz.; 3, 4, 7, 8 ir 9 poz.; 6 poz.; 10 poz.</p> <p>Komisija atsako: Šis pirkimas bus skaidomas į atskiras pirkimo dalis (viso 10 pirkimo dalių). Dalyvis galės pateikti pasiūlymą vienai, kelioms ar visoms pirkimo dalims.</p>

Viešojo pirkimo komisija (toliau - komisija) išnagrinėjusi tiekėjų pateiktus siūlymus tikslina techninės specifikacijos reikalavimus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, ir 10 pirkimo dalims.

Komisija pastebi, kad Tiekėjas rinkos konsultacijoje pateikė pasiūlymą į rinkos konsultaciją užpildydamas techninės specifikacijos projektą. Viešojo pirkimo Komisija atsakydama pabrėžia, kad išankstinio vertinimo Komisija neatlieka. Tiekėjai turės galimybę pateikti pasiūlymus tik tada, kai bus oficialiai paskelbtas viešas konkursas pagal nustatytas pirkimo procedūras.

Visi komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Tikslinti techninės specifikacijos reikalavimus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, ir 10 pirkimo dalims (aktuali redakcija pridedama).
2. Apie komisijos priimtą sprendimą informuoti paklausimus pateikusius tiekėjus ir suinteresuotus dalyvius.