

VILNIAUS  
APŠVIETIMASUŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ  
VILNIAUS APŠVIETIMAS

ĮVAIRIŲ LED ŠVIESTUVŲ  
VIEŠOJO PIRKIMO  
DALYVIAMS  
(pirkimo ID 4440364)  
*CVP IS priemonėmis*

2025 m. rugsėjo 19 d., Nr. SD-250536

## DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO

UAB „Vilniaus apšvietimas“ (toliau – Perkantysis subjektas) ĮVAIRIŲ LED ŠVIESTUVŲ VIEŠAJAME PIRKIME gavo Tiekėjų klausimus ir prašymą.

Perkantysis subjektas juos išnagrinėjo ir teikia atsakymus:

**Klausimai:**

„Prašome patikslinti kodėl PARKO APŠVIETIMO ŠVIESTUVAMS reikalaujama šviesinė temperatūra 1800K, o PĖSČIŲJŲ PERĖJŲ KRYPTINIAMS ŠVIESTUVAMS reikalaujama šviesinė temperatūra 5700K?

Nors Vilniaus apšvietimo parengtame žemėlapyje, Vilniaus miesto gatvės suskirstytos į 3 spalvinės temperatūros kategorijas: <https://www.vilniausapsvietimas.lt/vilniaus-gatviu-apsvietimo-temperaturu-spalvu-zemelapis/>

Oranžine spalva pažymėtos Vilniaus senamiesčio gatvės, pėsčiųjų bei dviračių takų zonos. Šiose gatvėse įrengta arba planuojama įrengti 2700K spalvinės temperatūros šviestuvus.

Geltona spalva pažymėtos mažo eismo intensyvumo gatvės, miegamieji rajonai, miesto centro zonos. Šiose gatvėse įrengta arba planuojama įrengti 3000K spalvinės temperatūros šviestuvus.

Mėlyna spalva pažymėtos didžiausio eismo intensyvumo gatvės, pagrindiniai keliai, aplinkkeliai ir mišrios eismo zonos. Šiose gatvėse įrengta arba planuojama įrengti 4000K spalvinės temperatūros šviestuvus.

Įrengiant pėsčiųjų perėjų kryptinį apšvietimą mieste naudojami ne mažiau nei 5000K spalvinės temperatūros šviestuvai.“

**Atsakymas į klausimus:**

Informuojame, kad „Vilniaus gatvių apšvietimo temperatūrų spalvų žemėlapis“ yra taikomas **gatvių šviestuvų** parinkimui.

Šviestuvai Nr.1.1 ir 1.2 bus montuojami parke, todėl jų spalvinis spektras yra parenkamas pagal parkui būdingus reikalavimus.

Šviestuvai Nr.3.1 ir 3.2 yra perkami plėtrai ir remontui. Vilniaus mieste didžioji dauguma perėjų šviestuvų yra 5700K spalvinio spektro, todėl toks techninis reikalavimas nustatytas siekiant išlaikyti parametrų vientisumą.

**Prašymas:**

Pirkimo II dalies techninėje specifikacijoje nurodyta, kad: šviestuovo matmenys – aukštis L nuo 540mm iki 660mm; plotis D nuo 550mm iki 760mm.

ISO 9001  
ISO 14001  
ISO 45001Uždaroji akcinė bendrovė  
Elektrinės g. 1, LT-03150 Vilnius  
[www.vilniausapsvietimas.lt](http://www.vilniausapsvietimas.lt)Tel. (0 5) 249 6127  
Mob. tel. +370 (616) 34 533  
El. p. [informacija@vilniausapsvietimas.lt](mailto:informacija@vilniausapsvietimas.lt)PVM mokėtojo  
kodas LT 201258219  
Kodas 120125820

Toks reikalavimas labai apriboja šviestuvų pasirinkimą. Korpuso dydis apšvietimo lygio neįtakos. Apšvietimą užtikrins kiti Jūsų keliami reikalavimai. Prašome leisti siūlyti ir mažesnių matmenų šviestuvus, kurie pilnai atitinka kitus Pirkimo dokumentų reikalavimus.

**Atsakymas:**

Informuojame, kad šviestuvai Nr.2.1 ir 2.2 bus montuojami Senamiesčio zonoje ant stilizuotų stulpų, todėl šių šviestuvų dydis yra labai svarbus tinkamam stilistikos užtikrinimui, o nurodyti matmenų rėžiai tai užtikrina. Pirkimo sąlygų nekeisime.

Dėkojame už klausimus. Kviečiame dalyvauti pirkime ir teikti pirkimo sąlygas atitinkančius pasiūlymus.

Pagarbiai,  
Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas

Vytautas Rasimavičius