

TVIRTINU

Lietuvos kariuomenės Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos bataliono vadas

plk. ltn. Mindaugas Juotkus

GINKLŲ PIRAMIDĖS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2025-09- Nr. TS-
Marijampolė

1. Bendrieji reikalavimai:
 - 1.1. gaminys privalo būti naujas ir nenaudotas (negali būti atnaujintas, restauruotas, angl. *refurbished*), nepažeistose gamintojo pakuotėse;
 - 1.2. ginklų piramidės garantinis laikotarpis turi būti ne mažesnis kaip 24 mėnesiai nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos;
 - 1.3. visus gedimus atsiradusius garantinio laikotarpio metu, ne dėl eksploatuotojo kaltės, tiekėjas privalo pašalinti savo lėšomis, o nesant galimybės pašalinti gedimo, gaminį pakeisti nauju, atitinkančiu techninės specifikacijos reikalavimus;
 - 1.4. tiekėjas surinktą gaminį turi pristatyti savo transportu nustatytu adresu – Vytauto g. 72, Marijampolė.
2. Ginklų piramidės techniniai reikalavimai:
 - 2.1. aukštis – ne mažesnis kaip 2000 mm;
 - 2.2. plotis – ne mažesnis kaip 1400 mm;
 - 2.3. gylis – ne mažesnis kaip 300 mm;
 - 2.4. piramidė keturiolikos vietų;
 - 2.5. piramidė skirta dešimčiai G-36 tipo pusiau automatiniams ginklams, ar kitos rūšies šautuvams ir dviem (lengvo ar vidutinio sunkumo) nešiojamiems kulkosvaidžiams, ir dviem taiklaus šaulio šaunamiesiems ginklams laikyti;
 - 2.6. virš ginklų uždaros bei rakinamos dėtuvų ir papildomų priedų saugojimo dėžės;
 - 2.7. stovo apačioje pritvirtintos stabilumą garantuojančios kojelės;
 - 2.8. piramidė pagaminta iš lakštinio plieno ir stačiakampio formos profilio vamzdžių;
 - 2.9. ginklų apatinėms atramos naudojama 25 mm storio klijuota fanera;
 - 2.10. apatinės atramos reguliuojamo aukščio, priklausomai nuo ginklo rūšies;
 - 2.11. apatinės atramos su ne mažesnėmis kaip 15 mm gylio išpjovomis ginklų buožėms atremti;
 - 2.12. apatinių atramų išpjovos matmenys ne mažesni kaip 45x170 mm;
 - 2.13. apatinių kilnojamų atramų reguliavimo intervalas ne mažesnis kaip 250 mm;

2.14. apatinių kilnojamų atramų priekis turi būti nedideliu kampu pakeltas, kad ginklai neiškristų iš piramidės pakėlus ginklus laikantį rėmą;

2.15. viršutinės ginklų atramos su išpjovomis, gaminamos iš ne plonesnės kaip 10 mm storio klijuotos faneros;

2.16. viršutinės ginklų atramos reguliuojamo aukščio. Viršutinių kilnojamų atramų reguliavimo intervalas ne mažesnis kaip 400 mm;

2.17. rėmas – ne plonesnis kaip 25x25x2 mm vamzdis, stovas ir vidurinė atrama gaminama iš ne plonesnio kaip 25x25x2 mm ir 40x25x2 mm vamzdžio, ginklų prispaudimo laikiklis gaminamas iš ne plonesnio kaip 25x25x2 mm ir 40x25x2 mm vamzdžio;

2.18. papildomų priedų saugojimo dėžė gaminama iš šaltai valcuoto metalo lakšto, ne plonesnio kaip 1,2 mm storio su vertikaliomis pertvaromis dalijančiomis dėžę į 14 vienodų ne mažesnių kaip 100 mm pločio dalių. Papildomų priedų saugojimo dėžė skirta valymo priemonių ir kitų papildomų priedų saugojimui, pritvirtinta (privirinama) prie ginklų piramidės viršaus;

2.19. priekinėje papildomų priedų saugojimo dėžės dalyje turi būti ventiliacinės angos. Ventiliacijos angų oro tiekimas iš apatinės pusės;

2.20. prie ginklų prispaudimo laikiklio, papildomų priedų saugojimo dėžės dangčio, bei piramidės durų tvirtinami plombavimo plastilinu įtaisai;

2.21. papildomų priedų saugojimo dėžės tvirtinimo varžtai turi būti įrengti antrose nuo piramidės kraštų papildomų priedų laikymo vietose;

2.22. piramidės spalva turi būti lygiagreti RAL 6003;

2.23. ginklų piramidės atraminės dalys turi būti apsaugotos nuo grindų braižymo.

3. Techninė dokumentacija:

3.1. gaminio dokumentacija, reglamentuojanti jo eksploataciją, aptarnavimą ir techninę priežiūrą, turi būti lietuvių kalba.

4. Kiti reikalavimai:

4.1. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas), perkančioji organizacija savarankiškai nustato aplinkosauginius reikalavimus pagal Tvarkos aprašo 4.4.4 papunktį: „pirkdamas produktą pirkimo vykdytojas savarankiškai nustato aplinkos apsaugos kriterijus, kurie yra susiję su pirkimo objektu, taikydamas bent vieną iš numatytų aplinkosauginių principų viename, keliuose ar visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose“, todėl:

4.1.1. Prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų, todėl su sutarties vykdymu susiję dokumentai pirkėjui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu per sąskaitų administravimo bendrąją informacinę sistemą (SABIS). Išimtiniais atvejais su sutarties vykdymu susiję dokumentai, turi (gali) būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba pirkėjas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju, turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus. Prekės pristatomos pirmadieniais–ketvirtadieniais

nuo 9.00 val. iki 11.00 val. ir nuo 13.00 val. iki 16.00 val. Penktadieniais nuo 9.00 val. iki 11.00 val. ir nuo 13.00 val. iki 15.00 val.

4.1.2. Prekė turi būti tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos, todėl įranga turi būti atspari temperatūros pokyčiams, oro sąlygoms, o esant poreikiui įrangos dalys turi būti lengvai pakeičiamos.

PRIDEDAMA. Ginklų piramidės brėžinys, 2 lapai.

Štabo S4 skyriaus Logistikos poskyrio
logistikos vyresnioji specialistė

srž. Gabrielė Kardokienė

GINKLŲ PIRAMIDĖS BRĖŽINYS



