

**MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS****TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

2025 m. rugsėjo d. Nr.  
Marijampolė

**Pirkimo objekto pavadinimas**

Lauko batutų pirkimas su montavimo darbais ( visos dienos mokyklų projektas)

**Pirkimo objekto aprašymas ir pirkimo objektui keliami reikalavimai**  
*(ketinamų pirkti prekių, paslaugų ar darbų savybės, kokybės reikalavimai)***Bendrieji reikalavimai**

Visos prekės turi būti naujos, nenaudotos, atitikti techninėje specifikacijoje ir įprastai tokios rūšies prekėms taikomus kokybės reikalavimus.

Prekės turi atitikti saugumo standartus LST EN 1176 (arba lygiavertį) bei turi turėti sertifikatus ar lygiaverčius dokumentus.

Teikdamas pasiūlymą tiekėjas privalo pateikti pasiūlymą su visais matmenimis ir įrangos aprašymu. Prie įrangos turi būti pridedama ši medžiaga:

- įrangos iliustracija, kurioje aiškiai parodytos visos įrangos funkcijos;
- brėžiniai (iš viršaus ir šono) su tiksliais įrenginio matmenimis.

Tiekėjas atliekamiems darbams taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001:2015 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.

Tiekėjas turi atitikti kokybės vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 9001:2015 arba kitus vadybos sistemos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.

**Reikalavimai darbams ir panaudojamiems medžiagoms**

1. Paruošiamieji darbai

- Batutas turi būti montuojamas į duobę, kurios skersmuo 2600x2600 mm (galima paklaida  $\pm 50$  mm), gylis centre – 82 cm (galima paklaida  $\pm 50$  mm). Montavimas turi vykti remiantis gamintojo instrukcijomis.
- Duobė turi būti kasama vertikaliai; duobės kraštai turi būti suformuoti su nuolydžiu.

## 2. Pagrindas ir betonavimas

- Visame perimetre turi būti įrengiamas lygus monolitinis betono pamatas. Batuto duobės kraštai taip pat turi būti formuojami iš betonu su nuolydžiu, paliekant duobės centre susigeriantį gruntą.
- Betonas turi būti ne žemesnės kaip C20/25 klasės, užtikrinantis rėmo atramą ir ilgaamžiškumą.
- Pamatų viršutinė briauna turi būti įrengta žemiau esamo grunto paviršiaus, kad batuto viršus būtų lygus su esamu aplinkiniu gruntu.

## 3. Batuto konstrukcijos montavimas

- Į duobę įstatomas surinktas rėmas, turi remtis į monolitinį betoninį pamatą.
- Šokinėjimo pagrindas su spyruoklėmis turi būti montuojamas pagal gamintojo instrukcijas: spyruoklės kabinamos simetriškai, iš pradžių kampuose, vėliau per visą perimetrą.

## 5. Užbaigimas

- Laisvos ertmės turi būti užpildomos žvyru, smėliu arba kita lygiaverte medžiaga.

### **Techniniai reikalavimai prekėms (10 vnt.)**

**Perkančioji organizacija leidžia +/- 10 proc. nuokrypį nuo įrenginių matmenų, nurodytų šios specifikacijos lentelėje.**

<p>Pagrindiniai matmenys:</p> <p>Bendras skersmuo su apsaugos zonomis – <math>\varnothing 3,8</math> m</p> <p>Šokinėjimo zonos diametras - <math>\varnothing 1,85</math> m</p> <p>Rėmo matmenys – <math>2,50 \times 2,50</math> m</p>	<p>1. Batutas turi būti pritaikytas lauko sąlygoms ir skirtas vaikams nuo 3 metų amžiaus arba nuo 1 metų, tačiau prižiūrint suaugusiems. Batutas turi būti pritaikytas asmenims sėdintiems neįgaliojo vežimėlyje.</p> <p>2. Batutas turi būti sudarytas iš:</p> <p>2.1. nuo vandalizmo apsaugoto karštai cinkuoto plieninio rėmo, kurio matmenys turi būti nemažesni nei <math>2,5</math> m x <math>2,5</math> m; Rėmo metalo storis turi būti ne mažiau kaip 3 mm storio.</p> <p>2.2. diržų, kurie būtų gaminami iš šešis kartus viela armuotos diržinio audinio. Diržai</p>
---	---

<p>Maksimalus kritimo aukštis – 1 m</p> <p>Maksimalus naudotojo svoris – ne mažiau kaip 150 kg</p>	<p>turi būti atsparūs UV spinduliuotei bei oro sąlygoms;</p> <p>2.3. bent 72 karštai cinkuotų plieninių spyruoklių, kurių ilgis turi būti nemažesnis nei 0,145 m, diametras nemažesnis – 0,02 m;</p> <p>2.4. 3 cm storio guminių plytelių apsaugos, kurios sudarytų apskritimo formą ir būtų tvirtinamos aplink batutą.</p> <p>2.5. Guminių plytelių apsauga, turi amortizuoti smūgius ir būti pritaikyta vaikų žaidimų aikštelėms pagal EN1176 standartą (arba lygiavertį).</p> <p>3. Įrenginys privalo būti sertifikuotas ir turi turėti sertifikatą įrodantį atitiktį pagal standartą EN 1176 bei atitikti Higienos normos HN131:2023 reikalavimus (arba lygiaverčius). Dokumente privalo būti nurodytas būtent to įrenginio kodas.</p> <p>4. Įrenginiui turi būti suteikiama ne mažiau 2 metų naudojimo garantija.</p>
<p><b>Pirkimo objekto kiekis ar apimtys</b> (<i>atsižvelgiant į visą pirkimo sutarties trukmę su galimais pratęsimais</i>)</p>	
<p><b>7 mėn.</b></p>	
<p><b>Prekių pristatymo, paslaugų suteikimo ar darbų atlikimo terminai</b></p>	
<p><b>7 mėn.</b></p>	
<p><b>Papildoma informacija</b></p>	

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui  
(Viešojo pirkimo iniciatoriaus pareigos)

(parašas)

Regimantas Kavaliauskas  
(vardas ir pavardė)

TVIRTINA:

Direktorė  
(Vadovo pareigos)

(parašas)

Birutė Dičiūnienė  
(vardas ir pavardė)