



3A GRINDŲ APDAILOS PLANAS M1:200

GRINDŲ DANGŲ SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI (3A)		
Eil. Nr.	Žym.	Aprašas
1	[Symbol]	Grindų plytelės (min. sl. klasė R9)
2	[Symbol]	Plytelės laiptų pakopoms (min. sl. klasė R10)
3	[Symbol]	Grindų plytelės drėgnose patalpose (min. sl. klasė R10)
4	[Symbol]	Homogeninė PVC danga
5	[Symbol]	Taktinė danga - kauburėliai

- PASTABOS:**
- Brėžiniuose nurodomi matmenys ir altitudės gali nežymiai skirtis nuo realios situacijos.
  - Remonto darbams būtini užsakūčius, durų ir langų gabaritai, būtina tikslinti prieš darbų pradžią ir gaminių užsakymą.
  - Prieš atliekant šiluminio darbus paruošiami pagrindai: nuvalomi atkibę dažai ar kitaip nešvarūs paviršiai, užtaisomi įtrūkimai, taip pat esami ištrupėję piliastrai suremontuojami, užtaisant cementiniu skiediniu, kur ištrupėjimai didesni įrengiant metalinį karkasą.
  - Inžineriniai įrenginiai (antenos, kondicionieriai ir t.t.) negali būti montuojami ant fasado, jeigu to nėra numatyta brėžiniuose, jų montavimo vieta galima ant stogo.
  - Brėžinyje pavaizduotos spalvos gali neatitikti tikrų spalvų, kurios pažymėtos kodais.
  - Fasadų spalvinį sprendimą tikslinti darbų pradžioje. Prieš atliekant darbus būtina atlikti spalvų bandymus ant fasado (1,5m² ploto) ir suderinti.
  - Inž. grotelės, revizines dureles fasade dažyti pagal fasado spalvą.
  - Fasadų šiluminiai turi būti naudojamos tik turinčios techninį liudijimą (ETL) ir CE ženklą ženklinašios išorės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos ne biogenėmis savybėmis nei nurodyta techninėse specifikacijose.

**TREČIO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA**

Pat.Nr.	Pavadinimas	Bendras plotas, m²	žmonių sk.
3-1	Koridorius	127.31	
3-2	Kambarys	15.68	4
3-3	Kambarys	15.68	4
3-4	Kambarys	18.92	4
3-5	Kambarys	18.48	6
3-6	Kambarys	15.52	4
3-7	Kambarys	16.28	4
3-8	Kambarys	27.86	8
3-9	Kambarys	17.47	4
3-10	Kambarys	17.74	4
3-11	Kambarys	16.85	4
3-12	Kambarys	18.73	6
3-13	Kambarys	15.34	4
3-14	Šaulių klubas/ auditorija	59.81	
3-15	Kambarys	20.45	6
3-16	Kambarys	18.06	4
3-18	Vyrų tualetų patalpa	16.26	
3-19	Vyrų prausykla	18.46	
3-19.1	Vyrų dušų patalpa	15.48	
3-19.2	Vyrų priešdušinė	6.16	
3-20	Skalbnykla	18.57	
3-21	Švirių skalbinių patalpa	7.30	
3-22	Nešvarių skalbinių patalpa	7.37	
3-23	Drabužių ir avalynės džiovykla	20.44	
3-24	Kambarys	21.26	6
3-25	Kambarys	19.46	6
3-26	Kambarys	19.43	6
3-27	Kambarys	16.31	4
3-28	Kambarys	19.12	6
3-29	Moterų dušų patalpa	8.26	
3-30	Priešdušinė	10.58	
3-31	Moterų tualetų patalpa	12.56	
3-33	Valytojos patalpa	5.81	
3-35	San.mazgas	3.34	
3-36	Kambarys	18.28	2
3-37	San.mazgas	3.34	
3-38	Kambarys	18.25	2
Iš viso aukšte:		726.22	98.0
			0

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI		
Eil. Nr.	Žym.	Aprašas
1	[Symbol]	Esamos sienos ir pertvaros
2	[Symbol]	Fasadų šiluminis ("Caparol") sistema capatec CLASSIC B arba analogiška
3	[Symbol]	Proj. naujas mūras
4	[Symbol]	Demontuojamos sienos ir pertvaros
5	[Symbol]	Kertamos/ platinamos durų angos
6	[Symbol]	Naujai įrengiamos gipso kartono pertvaros
7	[Symbol]	Naujai įrengiamos gipso kartono pertvaros ugniatsparumas EI 45
8	[Symbol]	Proj. metalinės kojų valymo grotelės (600x400 mm)
9	[Symbol]	Esamas vėdinimo kanalas
10	[Symbol]	Esamas lietaus nuotekų stovas
11	[Symbol]	LTT COMPACT atitvaros H 2.1m su durimis
12	[Symbol]	Kertamos angos atitvarose
13	[Symbol]	Taktiniai paviršiai

A	2025-09-29	Konkursui ir statybai. Patikslinta grindų apdaila.
0	2025-02-11	Konkursui ir statybai
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
Kval. Patv. Dok. Nr.	ARDYNAS	Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas Tel. (8 37) 323 209 Eip. ardynas@ardynas.lt
A1409	PV	Asta Kokienė
A1302	PDV	Darius Saltonas (nuo A laidos)
Stalio projekto pavadinimas		
Specialiosios paskirties pastato Žeimenos g. 107, (kareivinės ir štabas, un. Nr.: 1996-4028-9010) Kaune, kapitalinio remonto projektas		
Dokumento pavadinimas		Laida
TREČIO AUKŠTO PLANAS, M 1:100		A
GRINDŲ APDAILOS PLANAS, M 1:200		
Dokumento žymuo		Lapas Lapų
LT		2024-15-XX-TDP-SA-B-03
Lietuvos šaulių sąjunga		1 1